



## BPS18-254BL

Original instructions

Originalbetriebsanleitung

Notice originale

Istruzioni originali

Manual original

Manual original

Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing

Original brugsanvisning

Original bruksanvisning

Bruksanvisning i original

Alkuperäiset ohjeet

Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης

Orijinal işletme talimatı

Původním návodem k používání

Pôvodný návod na použitie

Instrukcja oryginalną

Eredeti használati utasítás

Izvirna navodila

Originalne pogonske upute

Instrukcijām oriģinālvalodā

Originali instrukcija

Algupärane kasutusjuhend

Оригинальное руководство по эксплуатации





Оригинално ръководство за експлоатация

Instrucțiuni de folosire originale

Оригинален прирачник за работа

Оригінал інструкції з експлуатації

التعليمات الأصلية



Technical Data, Safety Instructions, Specified Conditions of Use, Declaration of Conformity, Batteries, Maintenance, Symbols	Please read and save these instructions!	<b>English</b>	<b>29</b>
Technische Daten, Sicherheitshinweise, Bestimmungsgemäße Verwendung, CE-Konformitätserklärung, Akkus, Wartung, Symbole	Bitte lesen und aufbewahren!	<b>Deutsch</b>	<b>35</b>
Caractéristiques techniques, Instructions de sécurité, Utilisation conforme aux prescriptions, Déclaration CE de Conformité, Accus, Entretien, Symboles	A lire et à conserver soigneusement	<b>Français</b>	<b>42</b>
Dati tecnici, Norme di sicurezza, Utilizzo conforme, Dicharazione di Conformità CE, Batterie, Manutenzione, Simboli	Si prega di leggere e conservare le istruzioni!	<b>Italiano</b>	<b>48</b>
Datos técnicos, Instrucciones de seguridad, Aplicación de acuerdo a la finalidad, Declaración de Conformidad CE, Batería, Mantenimiento, Símbolos	Lea y conserve estas instrucciones por favor!	<b>Español</b>	<b>54</b>
Características técnicas, Instruções de segurança, Utilização autorizada, Declaração de Conformidade CE, Acumulador, Manutenção, Símbolos	Por favor leia e conserve em seu poder!	<b>Português</b>	<b>60</b>
Technische gegevens, Veiligheidsadviezen, Voorgeschreven gebruik van het systeem, EC-Konformiteitsverklaring, Akku, Onderhoud, Symbolen	Lees en let goed op deze adviezen!	<b>Nederlands</b>	<b>66</b>
Tekniske data, Sikkerhedshenvisninger, Tiltænkt formål, CE-Konformitetserklæring, Batteri, Vedligeholdelse, Symboler	Vær venlig at læse og opbevare!	<b>Dansk</b>	<b>72</b>
Tekniske data, Spesielle sikkerhetshenvisninger, Formålsmessig bruk, CE-Samsvarserklæring, Batterier, Vedlikehold, Symboler	Vennligst les og oppbevar!	<b>Norsk</b>	<b>78</b>
Tekniska data, Säkerhetsutrustning, Använd maskinen Enligt anvisningarna, CE:Forskränk, Batterier, Skötsel, Symboler	Läs igenom och spara!	<b>Svenska</b>	<b>84</b>
Tekniiset arvot, Turvallisuusohjeet, Tarkoituksenmukainen käyttö, Iodistus CE-standardimukaisuudesta, Akku, Huolto, Symbolit	Lue ja säilytä!	<b>Suomi</b>	<b>90</b>
Τεχνικά στοιχεία, Ειδικές υποδείξεις ασφάλειας, Χρήση σύμφωνα με το σκοπό προϊόντου, Δήλωση πιστότητας EK, Μπαταρίες, Συντήρηση, Σύμβολα.	Παρακαλούμε να τις διαβάσετε και να τις φυλάξετε!	<b>Ελληνικά</b>	<b>96</b>
Teknik veriler, Güvenliğiniz için talimatlar, Kullanım, CE uygunluk beyanice, Akü, Bakım, Semboller	Lütfen okuyun ve saklayın	<b>Türkçe</b>	<b>103</b>
Technická data, Speciální bezpečnostní upozornění, Oblast využití, CE-prohlášení o shodě, Akumulátorý, Údržba, Symboly	Po přečtení uschovějte	<b>Český</b>	<b>109</b>
Technické údaje, Špeciálne bezpečnostné pokyny, Použitie podľa predpisov, CE-Vyhľásenie konformity, Akumulátorý, Údržba, Symboly	Prosím prečítať a uschovať!	<b>Slovensky</b>	<b>115</b>
Dane techniczne, Specjalne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Świadectwo zgodności ce, Baterie Akumulatorowe, Utrzymanie, Symbole	Należy uważnie przeczytać i zachować do wglądu!	<b>Polski</b>	<b>121</b>
Műszaki adatok, Különleges biztonsági tudnivalók, Rendeltetés szerű használat, Ce-azonossági nyilatkozat, Akuk, Karbantartás, Szimbólumok	Olvassa el és örizzé meg	<b>Magyar</b>	<b>127</b>
Tehnični podatki, Specjalni varnostni napotki, Uporaba v skladu z namembnostjo, Ce-izjava o konformnosti, Akumulatorji, Vzdrževanje, Simboli	Prosimo preberite in shranite!	<b>Slovenščina</b>	<b>133</b>
Tehnički podaci, Specijalne sigurnosne upute, Propisna upotreba, CE-ljzava konformnosti, Baterije, Održavanje, Simboli	Molimo pročitati i sačuvati	<b>Hrvatski</b>	<b>139</b>
Tehnickie daty, Speciálne drožibas noteikumi, Noteikumiem atbilstošs izmantojums, Atbilstība CE normām, Akumulatori, Apkope, Simboli	Lūdzu, izlasit un uzglabāt!	<b>Latviski</b>	<b>145</b>
Tekninių duomenys, Ypatingos saugumo nuorodos, Naudojimas pagal paskirtį, CE Atitinkties pareiškimas, Akumuliatoriai, Techninis aptarnavimas, Simbolai	Prašome perskaityti ir neišmesti!	<b>Lietuviškai</b>	<b>151</b>
Tehnilised andmed, Spetsiaalsed turvahüished, Kasutamine vastavalt otstarbele, EU Vastavusavaldis, Akük, Hooldus, Sümbolid	Palun lugege läbi ja hoidke alal!	<b>Eesti</b>	<b>157</b>
Технические данные, Указания по безопасности, Использование, Декларация о соответствии стандартам ЕС, Аккумуляторы, Обслуживание, Символы	Пожалуйста прочтите и сохраните эту инструкцию.	<b>Русский</b>	<b>163</b>
Технически данни, Специални указания за безопасност, Използване по предназначение, CE - Декларация за съответствие, Акумулатори, Поддръжка, Символи	Моля прочетете и запазете!	<b>Български</b>	<b>170</b>
Date tehnice, Instrucțiuni de securitate, Condiții de utilizare specificate, Declarație de conformitate, Acumulatori, Întreținere, Simboluri	Va rugăm citiți și păstrați aceste instrucțiuni	<b>Română</b>	<b>177</b>
Tehnicki podatoci, Uputstva za upotrebu, Specifičirani услови на употреба, ЕУ - декларација за Сообразност, Батерији, Одржување, Симболи	Ве молиме прочитајте го и чувате го ова упутство!	<b>Македонски</b>	<b>183</b>
Технічні характеристики, Вказівки з Техніки Безпеки, Використання за призначенням, Сертифікат Відповідності Вимогам ЄС, Акумуляторні батареї, Обслуговування, Символи	Прочитайте та збережіть цю інструкцію.	<b>Українська</b>	<b>190</b>

البيانات الفنية، تعليمات السلامة، شروط استخدام المعدة، البطاريات، إعلان المطابقة - الاتحاد الأوروبي، الصيانة، الرموز

يرجى قراءة وحفظ هذه التعليمات!

**العربية** 202





2



3



6



8














13





17









	Accessory Zubehör Accessoires Accessorio
Accessory • Acessório Toebehoren • Tilbehør Tilbehør • Tillbehör Lisälaitte • Електроинструмент Aksessuar • Prislušenstvo Prislušenstvo • Wyposażenie Azokat a tartózékokat Oprema • Piederumi Priedas • Tarvikud Дополнитель • Аксессуары Аксессуар • опорядителна опрема • Комплектуючі <sup>الملاحي</sup>	






1.






## PSU 1000




II




**Not included in standard equipment.**  
Im Lieferumfang nicht enthalten.  
Ces pièces ne font pas partie de la livraison.  
on incluso nella dotazione standard.  
No incluido en el equipo estándar.  
Não incluido no equipamento normal.  
Wordt niet meegeleverd.  
Ikke inkluderet i leveringsomfanget.

Inngår ikke i leveransen.  
Ingår ej i leveransomfåget.  
Ei sisälly vakuovarustukseen.  
Δεν συμπεριλαμβάνεται  
Teslimat kapsamında degiildir.  
V dodávce neobsaženo.  
Neobsahuje standardná výbava.  
Nie stanowi wyposażenia standardowego  
Nem tartozéka a készüléknél.  
Ni v obsegu dobave.

U opsegu isporuke nije sadržano.  
Komplektācijā nav ietverts.  
Nejedna j komplektacija.  
Ei kuulu tarne komplekti.  
Не входит в объем поставки  
Не е включено в обем на доставката.  
Nu este inclus în echipamentul standard  
Не е включено во стандардна опрема  
Не входитъ в обсяг постачання.  
ليس مدرجا كمقدمة قياسية




1.




III

2.









1.

**unlock**


2.



3.



4.





1.




IV

2.











1.







2.


















7.

V




8.









45 31.6 30 22.5 15 0 15 22.5 30 31.6 45









click



0 ... 45°










1.




VIII




2.










1.




VIII






2.








A	AP 2-200	4931 4472 95
B	AP 300	4931 4472 94








1.






XI



2.











**START  
STOP**




XIII

**Start**






**Stop**





XIV







1.




XV




2. Start











3.





4. Stop










**B**







**C**









**TEST**





XVI





If a correction of the 90° angle of the guide-plate to the saw blade is necessary, use the correction screw.

Falls eine Korrektur des 90° Winkels der Führungsplatte zum Sägeblatt nötig ist, diese mit der Korrekturschraube durchführen

Si une correction de l'angle à 90° de la plaque de base par rapport à la lame de scie s'avère nécessaire, il convient alors d'avoir recours à la vis de correction.

Nella caso in cui si rendesse necessaria una correzione dell'angolo di 90° della piastra di base rispetto alla lama, questa potrà essere effettuata agendo sulla vite di correzione.

Si es necesario un ajuste o corrección de perpendicularidad (90°) del disco de sierra actuar sobre el tornillo de ajuste.

Caso se torne necessário corrigir a esquadria da base em relação ao disco de corte, agir sobre o parafuso de afinação.

Indien een korrektie van de 90° hoek van de bodemplaat ten opzichte van het zaagblad nodig is kan deze worden gekorreigeerd met de korektieschroef.

Sæfremt det er nødvendigt med en korrektion af bundpladens 90° vinkel i forhold til svaklingen, gennemføres denne med korrekionsskruen.

Hvis det er nødvendig å foreta en justering av 90°-vinkelen på føringsplaten i forhold til sagbladet, må dette gjøres med justeringsskruen.

Med ställskruv är det möjligt att justera 90°-vinkeln, bottenplatta till sågklingen.

Mikäli pohjalevyn 90°-kulman oikaisu sahanterää nähdien on tarpeen, oikaisu suoritetaan oikaisuruuvista.

Kilavuz levhanın testere birçığında 90°lik konumunda bir düzeltme gerekiyorsa, bunu düzeltmevidası ile yapın.

Je-li nutná oprava kolmosti vodicí desky k pilovému kotouči, provedte to nastavovacím šroubem.

Ak je potrebná korektúra 90° uhlu vodiacej platnej k pilovému listu, použite korekčnú skrutku.

Jeżeli konieczne jest skorygowanie kąta ustawienia płytki prowadzącej 90° w stosunku do brzeszczota, należy wykorzystać do tego celu śrubę regulacyjną.

Ha az alaplap és a fűrészlap által bezárt 90 fokos szög korrekcióra szorul, használja az állító csavart.

Če je potrebna korektura 90° kota vodilne plošče k žaginemu listu, to opravite s pomočjo korekturnega vijaka.

Ako je potrebno korektura kuta vodeće ploče od 90° prema listu pile, ovu izvesti sa vijkom za korekturu.

Gadijumā, ja nepieciešama atbalsta plāksnes 90° leņķa korekcija attiecībā pret zāga ripu, izmantojiet korekcijas skrūvi.

Jei tarp kreipiamosios ir pjūklo reikalalinga 90° laipsnių pataisa, tai atlikite pataisos varžtu.

Juhul kui on vaja parandada juhplaadi 90° nurka saelehe suhtes, siis tehke seda korriigeeriva krugiviga.

Для регулировки угла 90 град направляющей шины пильного полотна служит




регулировочный винт Ако е необходима корекция на ѡъгла на 90° наводещата плоча спрямо режещия диск, направете я с коригиращия винт.





Dacă este necesară o corecție în unghi de 90° a plăcii de ghidare față de lama ferastrăului, utilizați surubul de corecție.



Доколку е потребно коригиране на аголот на 90° водечката површина кон сечилото на пилата, користет го шрафот за корекция.

Якщо необхідна корекція кута 90° напрямної пластини пилкового диска, виконати корекцію за допомогою регулювального гвинта

إذا تطلب الأمر تصحيح الزاوية المئوية للروحة التوجيهية الخاصة بشفرة المنشار، استخدم برغي التصحيح للقيام بذلك.







Technical Data Mitesaw *		BPS18-254BL
Production code	4740 20 02... ...000001 - 999999	
Battery voltage	18 V	
No-load speed	3900 min <sup>-1</sup>	
Saw blade dia. x hole dia	254 x 30 mm	
Saw blade body thickness max.	1,6 mm	
Saw blade tooth thickness min.	2,2 mm	
Recommended Ambient Operating Temperature	-18°C ... +50°C	
Recommended battery types	L18...	
Recommended charger	AL1218... / BL 1218...	
Max. cutting capacity		
Mitre 0°/ Bevel 0°	90 mm × 305 mm	
Mitre 0°/ Bevel 45° ↘	39 mm × 305 mm	
Mitre 0°/ Bevel 45° ↙	43 mm × 305 mm	
Mitre ↘ 45°/ Bevel 0°	90 mm × 215 mm	
Mitre ↙ 45°/ Bevel 0°	50 mm × 215 mm	
Mitre 45°/ Bevel 45° ↘	39 mm × 215 mm	
Mitre 45°/ Bevel 45° ↙	43 mm × 215 mm	
Weight according EPTA-Procedure 01/2014 (Li-Ion 5,0 Ah)	16,3 kg	

#### Noise information

Measured values determined according to EN 62841. Typically, the A-weighted noise levels of the tool are:

Sound pressure level (Uncertainty K=3dB(A))

89,0 dB (A)

Sound power level (Uncertainty K=3dB(A))

98,5 dB (A)

**Wear ear protectors!**

\* PS ≈ Mitesaw

#### WARNING

The declared noise emission value(s) have been measured in accordance with a standard test method of EN 62841-1 and EN 62841-3-9, and may be used for comparing one tool with another. The declared noise emission value(s) may also be used in a preliminary assessment of exposure.

The noise emissions during actual use of the power tool can differ from the declared values depending on the ways in which the tool is used especially what kind of workpiece is processed.

Identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).

Wear ear protectors. Exposure to noise can cause hearing loss.

**A** **WARNING** Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool.

Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

**Save all warnings and instructions for future reference.**

#### **A** SAFETY INSTRUCTIONS FOR MITRE SAWS

**a) Mitre saws are intended to cut wood or wood-like products, they cannot be used with abrasive cut-off wheels for cutting ferrous material such as bars, rods, studs, etc.**

Abrasive dust causes moving parts such as the lower guard to jam. Sparks from abrasive cutting will burn the lower guard, the kerf insert and other plastic parts.

**b) Use clamps to support the workpiece whenever possible. If supporting the workpiece by hand, you must always keep your hand at least 100 mm from either side of the saw blade. Do not use this saw to cut pieces that are too small to be securely clamped or held by hand.** If your hand is placed too close to the saw blade, there is an increased risk of injury from blade contact.

**c) The workpiece must be stationary and clamped or held against both the fence and the table. Do not feed the workpiece into the blade or cut "freehand" in any way.** Unrestrained or moving workpieces could be thrown at high speeds, causing injury.

**d) Push the saw through the workpiece. Do not pull the saw through the workpiece. To make a cut, raise the saw head and pull it out over the workpiece without cutting, start the motor, press the saw head down and push the saw through the workpiece.** Cutting on the pull stroke is likely to cause the saw blade to climb on top of the workpiece and violently throw the blade assembly towards the operator.

**e) Never cross your hand over the intended line of cutting either in front or behind the saw blade.** Supporting the workpiece "cross handed" i.e. holding the workpiece to the right of the saw blade with your left hand or vice versa is very dangerous.

**f) Do not reach behind the fence with either hand closer than 100 mm from either side of the saw blade, to remove wood scraps, or for any other reason while the blade is spinning.** The proximity of the spinning saw blade to your hand may not be obvious and you may be seriously injured.



English

**g) Inspect your workpiece before cutting.** If the workpiece is bowed or warped, clamp it with the outside bowed face toward the fence. Always make certain that there is no gap between the workpiece, fence and table along the line of the cut. Bent or warped workpieces can twist or shift and may cause binding on the spinning saw blade while cutting. There should be no nails or foreign objects in the workpiece.

**h) Do not use the saw until the table is clear of all tools, wood scraps, etc., except for the workpiece.** Small debris or loose pieces of wood or other objects that contact the revolving blade can be thrown with high speed.

**i) Cut only one workpiece at a time.** Stacked multiple workpieces cannot be adequately clamped or braced and may bind on the blade or shift during cutting.

**j) Ensure the mitre saw is mounted or placed on a level, firm work surface before use.** A level and firm work surface reduces the risk of the mitre saw becoming unstable.

**k) Plan your work. Every time you change the bevel or mitre angle setting, make sure the adjustable fence is set correctly to support the workpiece and will not interfere with the blade or the guarding system.** Without turning the tool "ON" and with no workpiece on the table, move the saw blade through a complete simulated cut to assure there will be no interference or danger of cutting the fence.

**l) Provide adequate support such as table extensions, saw horses, etc. for a workpiece that is wider or longer than the table top.** Workpieces longer or wider than the mitre saw table can tip if not securely supported. If the cut-off piece or workpiece tips, it can lift the lower guard or be thrown by the spinning blade.

**m) Do not use another person as a substitute for a table extension or as additional support.** Unstable support for the workpiece can cause the blade to bind or the workpiece to shift during the cutting operation pulling you and the helper into the spinning blade.

**n) The cut-off piece must not be jammed or pressed by any means against the spinning saw blade.** If confined, i.e. using length stops, the cut-off piece could get wedged against the blade and thrown violently.

**o) Always use a clamp or a fixture designed to properly support round material such as rods or tubing.** Rods have a tendency to roll while being cut, causing the blade to "bite" and pull the work with your hand into the blade.

**p) Let the blade reach full speed before contacting the workpiece.** This will reduce the risk of the workpiece being thrown.

**q) If the workpiece or blade becomes jammed, turn the mitre saw off. Wait for all moving parts to stop and disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack. Then work to free the jammed material.** Continued sawing with a jammed workpiece could cause loss of control or damage to the mitre saw.

**r) After finishing the cut, release the switch, hold the saw head down and wait for the blade to stop before removing the cut-off piece.** Reaching with your hand near the coasting blade is dangerous.

**s) Hold the handle firmly when making an incomplete cut or when releasing the switch before the saw head is completely in the down position.** The braking action of the saw may cause the saw head to be suddenly pulled downward, causing a risk of injury.

## ADDITIONAL SAFETY AND WORKING INSTRUCTIONS

Always clamp the workpiece safely and securely.

Ensure that the machine is always stable and secure (e.g. fixed to a bench).

Wear ear protectors. Exposure to noise can cause hearing loss.

Always wear safety goggles when using the machine. It is recommended to wear gloves for handling blades and rough material, as well as sturdy non-slip shoes which also protect the feet from workpieces that may fall from the cutting area.

Always remove the plug or battery pack before carrying out any adjustment, maintenance or cleaning on the machine.

Ensure the machine is switched off before installing or removing the battery pack.

Do not stand in a line with the saw blade in front of the machine.

Always stand aside of the saw blade.

Keep hands, fingers, and arms away from the rotating saw blade. Never reach into the area near the blade, unless the blade has completely stopped.

Before use, thoroughly check the tool for any damage or material fatigue. Repairs should only be carried out by authorised Service Agents.

Always use the guards on the machine. Do not use the machine if the guards are not in place and working correctly.

Do not clamp the protective swing guard.

If the workpiece or blade becomes jammed, turn the mitre saw off. Wait for all moving parts to stop and disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack. Then work to free the jammed material.

Never alter or modify the saw or its function. Your safety may be compromised.

Do not use saw blades which are cracked, damaged, or deformed. Do not use saw blades made of high-speed steel.

Only use saw blades which are sharp. Replace blunt blades with a new replacement.

Use a blade holder or wear gloves when handling a saw blade.

Always use blades with correct size and shape of arbour holes.

Blades that do not match the mounting hardware of the saw will run eccentrically, causing loss of control.

Use only woodworking blades specified in this manual, which comply with EN 847-1.

Do not use any flanges, washers, and nuts to secure the saw blade other than those supplied or indicated in the instruction manual.

It is essential to adhere to the maximum speed specified on the saw blade.

It is necessary to select a saw blade which is suitable for the material being cut.

Never use the mitre saw to cut materials other than those specified in the intended use section in this manual.

Replace the table insert when worn or damaged.

Before work, make a dummy cut without the motor turned on so the position of the blade, operation of the guards with respect to other machine parts, and workpiece may be checked.

Refrain from removing any cut-offs or other parts of the workpiece from the cutting area whilst the machine is running and the saw head is not in the rest position.

When transporting the machine, use only transportation devices and never use guards for handling or transportation.

The handle lock must always be engaged when transporting the mitre saw.

Keep the floor area free of loose material e.g. chips and cut-offs. Long workpieces must be adequately supported.

Stock having a round or irregular cross section (such as firewood) must not be cut, as it can not be securely held during cutting. When sawing thin stock layed on edge, a suitable auxilary fence must be used for firm support.

The dust produced when using this tool may be harmful to health. Do not inhale the dust. Use a dust absorption system and wear a suitable dust protection mask. Remove deposited dust thoroughly, e.g. with a vacuum cleaner.

Connect the saw to a dust-collecting device when sawing wood.

Do not replace the LED or laser with a different type. Any repairs must only be carried out by the manufacturer or authorised service agent.

Do not use saw blades not corresponding to the key data given in these instructions for use.

Transport and store the tools in a suitable receptacle;

Any faults with the machine, including any related to the safeguard or the saw blades, must be reported to the persons in charge of safety as soon as the faults are discovered.

When performing mitre, bevel or compound mitre cuts, adjust the sliding fence to ensure the correct clearance from the blade.

Avoid uncontrolled release of the saw unit from the fully down position.

Adapt the feed speed to avoid overheating the blade tips and to avoid melting plastic materials during cutting.

**WARNING** Do not replace the LED with a different type.

**WARNING**To reduce the risk of fire, personal injury, and product damage due to a short circuit, never immerse your tool, battery pack or charger in fluid or allow a fluid to flow inside them.

Corrosive or conductive fluids, such as seawater, certain industrial chemicals, and bleach or bleach containing products, etc., Can cause a short circuit.

## WOOD CUTTING BLADE SAFETY WARNINGS

Please read the manual and instructions carefully before using the saw blade and the machine.

The machine must be in good condition, the spindle without deformation and vibration.

Do not use the saw without the guards in position, keep guards in good working order and properly maintained.

Ensure the operator is adequately trained in safety precautions, adjustment, and operation of the machine.

Always wear goggles and ear protection when using the machine. It is recommended to wear gloves, sturdy non-slip shoes and apron.

Before using any accessory, consult the instruction manual. The improper use of an accessory can cause damage and increase the potential for injury.

Use only blades specified in this manual, complying with EN 847-1. Observe the maximum speed marked on the saw blade. Ensure the speed marked on the saw blade is at least equal to the speed marked on the saw.

Always use blades with correct size and shape of arbour holes.

Blades that do not match the mounting hardware of the saw will run eccentrically, causing loss of control.

Do not use blades of larger or smaller diameter other than recommended. Do not use any spacers to make the blade fit onto the spindle.

Check the tips of the saw blade for damage or abnormal appearance before each use. Tips that are damaged or loose can become flying objects in use and increase the chance of personal injury.

Do not use cracked or distorted saw blades. Do not use saw blades which are damaged or deformed

Scrap the saw blade if damaged, deformed, distorted or cracked, repairing is not permitted.

Do not use HSS blades.

Ensure the saw blade is mounted correctly, tighten the arbor nut securely before use (tightening torque approx. 12 Nm).

Fastening screw and nuts shall be tightened using the appropriate spanner, etc.

Extension of the spanner or tightening using hammer blows is not permitted.

Make sure the blade and flanges are clean and the recessed sides of the collar are against the blade.

Make sure the blade rotates in the correct direction.

Before work, make a dummy cut without the motor turned on so the position of the blade, operation of the guards with respect to other machine parts and workpiece may be checked.

Never leave the machine unattended.

Do not apply lubricants on the blade when it is running.

Never perform any cleaning or maintenance work when the machine is still running and the head is not in the rest position.

Never attempt to stop a machine in motion rapidly by jamming a tool or other means against the blade, serious accidents can be caused unintentionally in this way.

Disconnect the saw from the mains supply or remove battery pack before changing blades or carrying out maintenance.

Pay attention to blade packing and unpacking, it is easy to be injured by the sharp blade tips.

Use a blade holder or wear gloves when handling a saw blade.

Keep and store the blade in original packaging or other suitable packaging, keep in dry conditions and away from chemicals which may damage the blade.

## SAFETY WARNINGS LASER

The laser radiation used in this saw is Class 1 with maximum <1mW and 650nm wavelengths. Do not view directly with optical instruments. Failure to comply with the rules could result in serious personal injury.

Do not stare into beam during operation.

Do not project the laser beam directly into the eyes of others. Serious eye injury could result.

Do not place the laser in a position that may cause anyone to stare into the laser beam intentionally or unintentionally.

Do not use optical tools to view the laser beam.



Do not operate the laser around children or allow children to operate the laser.

Do not attempt to repair the laser device by yourself.

Do not attempt to change any parts of the laser device by yourself.

Any repairs must only be carried out by the manufacturer or authorised service agent.

**WARNING** Do not replace the installed laser with a different type.

Do not point laser at reflective surfaces,

Avoid exposure to laser radiation. Laser may emit hazardous radiation.

### SPECIFIED CONDITIONS OF USE

The slide compound mitre saw is intended for sawing solid and bonded wood with or without glued veneer, plastics, and materials similar to wood.

The slide compound mitre saw is intended to be used only by adult operators who have read the instruction manual and understand the risks and hazards.

The slide compound mitre saw is designed to be fixed at the base to a solid bench top. If the base is not securely fixed, the whole machine may move during cutting operations, which increases the possibility of serious personal injury.

The slide compound mitre saw is designed make bevel and mitre cuts. The capacities for the various cuts are provided in the product specifications in this manual.

The slide compound mitre saw is to be used in dry conditions, with excellent ambient lighting and adequate ventilation.

The slide compound mitre saw is intended for consumer use and should only be used as described above and is not intended for any other purpose.

### RESIDUAL RISK

Even when the slide compound mitre saw is used as prescribed, it is still impossible to completely eliminate certain residual risk factors. The following hazards may arise and the operator should pay special attention to avoid the following:

- Risk of contact with uncovered parts of the rotating saw blade.
- Kick-back of work pieces or parts of work pieces due to improper adjustment or handling.
- Catapulting of faulty carbide tips from the saw blade. Wear Eye protection at all times.
- Damage to the respiratory system. Wear respiratory protection masks containing filters appropriate to the materials being worked. Ensure adequate workplace ventilation. Do not eat, drink or smoke in the work area.
- Damage to hearing if effective hearing protection is not worn.

**WARNING** Dust from certain paints, coatings, and materials may cause irritation or allergic reactions. Dust from wood such as oak, beech, MDF, and others are carcinogenic. Materials containing asbestos should only be worked on or processed by qualified specialist operators.

**WARNING** Injuries may be caused or aggravated by prolonged use of a tool. When using any tool for prolonged periods, ensure you take regular breaks.

### KNOW YOUR PRODUCT

See page A.

1. Handle, insulated gripping surface
2. Laser switch
3. LED switch
4. Saw blade
5. LED light
6. Spindle lock button
7. Switch trigger
8. Lower guard lock out lever
9. Upper guard
10. Laser guide
11. Lower guard
12. Mouting hole
13. Right sliding fence
14. Extension bar
15. Right sliding fence
16. "No hands zone" label
17. Mitre lock knob
18. Turn table lock handle
19. Balancing foot
20. Kerf plate
21. Mitre scale
22. Turntable
23. Saw base
24. Blade wrench
25. Fixed fence
26. Left sliding fence
27. Clamp
28. Bevel scale
29. Depth stop
30. Head lock pin
31. Depth control knob
32. Sliding fence adjustment knob
33. Slide bar
34. Dust bag
35. Carrying handle
36. Battery pack
37. Sliding fence adjustment knob
38. Bevel lock knob
39. Single/dual bevel selector
40. Screws for fixing fence
41. 0° bevel stop screw
42. Right bevel angle adjusting screw
43. Left bevel angle adjusting screw

### REPLACEMENT LIST

- BPS18-254 BL: Mitresaw EN 847-1/ Ø254 x Ø30 x 2,2 / 48T / HW / n max. 7400 min-1 (Page A: No. 4)
- Kerf plate (Page A: No. 20)

### BATTERIES

Use only System GBS chargers for charging System GBS battery packs. Do not use battery packs from other systems.

Never break open battery packs and chargers and store only in dry rooms. Keep dry at all times.

Battery packs which have not been used for some time should be recharged before use.

Temperatures in excess of 50°C (122°F) reduce the performance of the battery pack. Avoid extended exposure to heat or sunshine (risk of overheating).

The contacts of chargers and battery packs must be kept clean. For an optimum life-time, the battery packs have to be fully charged, after use.

To obtain the longest possible battery life remove the battery pack from the charger once it is fully charged.

For battery pack storage longer than 30 days: Store the battery pack where the temperature is below 27°C and away from moisture. Store the battery packs in a 30% - 50% charged condition. Every six months of storage, charge the pack as normal.

## TRANSPORTING LITHIUM BATTERIES

Lithium-ion batteries are subject to the Dangerous Goods Legislation requirements.

Transportation of those batteries has to be done in accordance with local, national and international provisions and regulations.

The user can transport the batteries by road without further requirements.

Commercial transport of Lithium-Ion batteries by third parties is subject to Dangerous Goods regulations. Transport preparation and transport are exclusively to be carried out by appropriately trained persons and the process has to be accompanied by corresponding experts.

When transporting batteries:

Ensure that battery contact terminals are protected and insulated to prevent short circuit. Ensure that battery pack is secured against movement within packaging. Do not transport batteries that are cracked or leak. Check with forwarding company for further advice

## BATTERY PACK PROTECTION

In extremely high torque, binding, stalling and short circuit situations that cause high current draw, the tool will stop for about 2 seconds and then the tool will turn OFF.

To reset, remove the battery pack from the tool and replace it. Under extreme circumstances, the internal temperature of the battery pack could raise too much. If this happens, the fuel gauge will flash until the battery pack cooled down. After the lights go off, the work may continue.

Place the battery on the charger to charge and reset it.

## MAINTENANCE

Do not modify this saw in any way or use accessories not approved by the manufacturer. Your safety and that of others may be compromised.

Do not use the saw if any switches, guards or other function of this saw does not work as it is intended to. Return to an authorised service centre for professional repair or adjustment.

Do not make any adjustments whilst the saw blade is in motion.

Removed the battery pack before making adjustments, lubricating or when doing any maintenance on the machine.

Before and after each use, check your saw for damage or broken parts and keep it in top working condition by replacing parts immediately with spares approved by the manufacturer.

The blade is very hot after use, wear gloves or allow to cool before maintenance or cleaning procedures.

Clean out accumulated dust using a brush or vacuum cleaner. Do not use compressed air.

To assure safety and reliability, all repairs, including changing brushes, should be performed by an authorised service centre.

Be sure to disconnect the tool from the power supply before attaching or removing the saw blade.

Clean tool and guarding system with dry cloth.

The ventilation slots of the machine must be kept clear at all times.

Use only AEG accessories and spare parts. Should components need to be replaced which have not been described, please contact one of our AEG service agents (see our list of guarantee/service addresses).

If needed, an exploded view of the tool can be ordered. Please state the Article No. as well as the machine type printed on the label and order the drawing at your local service agents or directly at: Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

## EC-DECLARATION OF CONFORMITY

We declare under our sole responsibility that the product described under "Technical Data" fulfills all the relevant provisions of the directives

2011/65/EU (RoHS)

2006/42/EC

2014/30/EU

and the following harmonized standards have been used.

EN 62841-1:2015

EN IEC 62841-3-9:2020+A11:2020

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018



Winnenden, 2021-08-05

Alexander Krug / Managing Director  
Authorized to compile the technical file

Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany

## GB-DECLARATION OF CONFORMITY

We declare as the manufacturer under our sole responsibility that the product described under "Technical Data" fulfills all the relevant provisions of the following Regulations S.I. 2012/3032 (as amended), S.I. 2008/1597 (as amended), S.I. 2016/1091 (as amended) and that the following designated standards have been used:

BS EN 62841-1:2015

BS EN IEC 62841-3-9:2020+A11:2020

BS EN 55014-1:2017+A11:2020

BS EN 55014-2:2015

BS EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2021-08-05

Alexander Krug / Managing Director  
Authorized to compile the technical file

Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany

English

## SYMBOLS



CAUTION! WARNING! DANGER!



Remove the battery pack before starting any work on the appliance.



Please read the instructions carefully before starting the machine.



Always wear goggles when using the machine.



Wear ear protectors!



Wear gloves!



Open Screw / Rotation direction



Always keep hands away from the path of the saw blade.



This tool is only suitable for indoor use. Never expose tool to rain.




For cutting wood only



Do not stare into beam.



LASER 1 This product corresponds to the laser class 1 in accordance with EN 60825-1:2014.



Saw blade dia. x hole dia



Rotation direction



Blade teeth



Width of cut



No-load speed



Voltage



Direct Current



Do not dispose electric tools, batteries/rechargeable batteries together with household waste material. Electric tools and batteries that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility. Check with your local authority or retailer for recycling advice and collection point.



European Conformity Mark



British Conformity Mark



Ukraine Conformity Mark



EurAsian Conformity Mark

Technische Daten Kapp- und Gehrungssäge *		BPS18-254BL
Produktionsnummer		4740 20 02... ...000001 - 999999
Spannung Wechselakku		18 V
Leerlaufdrehzahl		3900 min <sup>-1</sup>
Sägeblatt-Ø x Bohrungs-Ø		254 x 30 mm
Stammlattdicke max.		1,6 mm
Sägeblatt-Zahndicke min.		2,2 mm
Empfohlene Umgebungstemperatur für den Betrieb		-18°C ... +50°C
Empfohlene Akku Typen		L18...
Empfohlene Ladegeräte		AL1218... / BL 1218...
Schnittleistung max.		
Gehrung 0°/ Neigung 0°		90 mm × 305 mm
Gehrung 0°/ Neigung 45° ↘		39 mm × 305 mm
Gehrung 0°/ Neigung 45° ↗		43 mm × 305 mm
Gehrung ↘ 45°/ Neigung 0°		90 mm × 215 mm
Gehrung ↗ 45°/ Neigung 0°		50 mm × 215 mm
Gehrung 45°/ Neigung 45° ↘		39 mm × 215 mm
Gehrung 45°/ Neigung 45° ↗		43 mm × 215 mm
Gewicht nach EPTA-Prozedur 01/2014 (Li-Ion 5,0 Ah)		16,3 kg
<b>Geräuschinformation</b>		
Messwerte ermittelt entsprechend EN 62841. Der A-bewertete Geräuschpegel des Gerätes beträgt typischerweise:		
Schalldruckpegel (Unsicherheit K=3dB(A))		89,0 dB (A)
Schallleistungspegel (Unsicherheit K=3dB(A))		98,5 dB (A)
<b>Gehörschutz tragen!</b>		

\* PS Δ Kapp- und Gehrungssäge

## WARNUNG

Die angegebenen Geräuschemissionswerte wurden nach einem Standardprüfverfahren der EN 62841-1 und EN 62841-3-9 gemessen und können zum Vergleich eines Werkzeugs mit einem anderen verwendet werden. Die angegebenen Geräuschemissionswerte können zu einer vorläufigen Einschätzung der Belastung verwendet werden.

Die Geräuschemissionen können während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs von den Angabewerten abweichen. Dies ist abhängig von der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird, insbesondere, welche Art von Werkstück bearbeitet wird.

Legen Sie Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Bedieners fest, die auf einer Abschätzung der Belastung während der tatsächlichen Benutzungsbedingungen beruhen (hierbei sind alle Anteile des Betriebszyklus zu berücksichtigen, beispielsweise Zeiten, in denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung läuft).

Tragen Sie Gehörschutz. Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust bewirken.

**⚠ WAREN** Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.  
**Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.**

**⚠ SICHERHEITSHINWEISE FÜR GEHRUNGSKAPPSÄGEN**

a) **Gehrungskapsägen sind zum Schneiden von Holz oder holzartigen Produkten vorgesehen, sie können nicht zum Schneiden von Eisenwerkstoffen wie Stäben, Stangen, Schrauben usw. verwendet werden.** Abrasiver Staub führt zum Blockieren von beweglichen Teilen wie der unteren Schutzhülle. Schneidfunken verbrennen die untere Schutzhülle, die Einlegeplatte und andere Kunststoffteile.

b) **Fixieren Sie das Werkstück nach Möglichkeit mit Zwingen. Wenn Sie das Werkstück mit der Hand festhalten, müssen Sie Ihre Hand immer mindestens 100 mm von jeder**

**Seite des Sägeblatts entfernt halten. Verwenden Sie diese Säge nicht zum Schneiden von Stücken, die zu klein sind, um sie einzuspannen oder mit der Hand zu halten.** Wenn Ihre Hand nahe am Sägeblatt ist, besteht ein erhöhtes Verletzungsrisiko durch Kontakt mit dem Sägeblatt.

c) **Das Werkstück muss unbeweglich sein und entweder festgespannt oder gegen den Anschlag und den Tisch gedrückt werden. Schieben Sie das Werkstück nicht in das Sägeblatt und schneiden Sie nie „freihandig“.** Lose oder sich bewegende Werkstücke könnten mit hoher Geschwindigkeit herausgeschleudert werden und zu Verletzungen führen.

d) **Schieben Sie die Säge durch das Werkstück. Vermeiden Sie es, die Säge durch das Werkstück zu ziehen. Für einen Schnitt heben Sie den Sägekopf und ziehen ihn über das Werkstück, ohne zu schneiden. Dann schalten Sie den Motor ein, schwenken den Sägekopf nach unten und drücken die Säge durch das Werkstück.** Bei ziehendem Schnitt besteht die Gefahr, dass das Sägeblatt am Werkstück aufsteigt und die Sägeblattseinheit dem Bediener gewaltsam entgegengeschleudert wird.





D

**e) Kreuzen Sie nie die Hand über die vorgesehene Schnittlinie, weder vor noch hinter dem Sägeblatt.** Abstützen des Werkstücks „mit gekreuzten Händen“, d. h. Halten des Werkstücks rechts neben dem Sägeblatt mit der linken Hand oder umgekehrt, ist sehr gefährlich.

**f) Greifen Sie bei rotierendem Sägeblatt nicht hinter den Anschlag. Unterschreiten Sie nie einen Sicherheitsabstand von 100 mm zwischen Hand und rotierendem Sägeblatt (gilt auf beiden Seiten des Sägeblatts, z. B. beim Entfernen von Holzabfällen).** Die Nähe des rotierenden Sägeblatts zu Ihrer Hand ist möglicherweise nicht erkennbar, und Sie können schwer verletzt werden.

**g) Prüfen Sie das Werkstück vor dem Schneiden.** Wenn das Werkstück gebogen oder verzogen ist, spannen Sie es mit der nach außen gekrümmten Seite zum Anschlag. Stellen Sie immer sicher, dass entlang der Schnittlinie kein Spalt zwischen Werkstück, Anschlag und Tisch ist. Gebogene oder verzogene Werkstücke können sich verdrehen oder verlagern und ein Klemmen des rotierenden Sägeblatts beim Schneiden verursachen. Es dürfen keine Nägel oder Fremdkörper im Werkstück sein.

**h) Verwenden Sie die Säge erst, wenn der Tisch frei von Werkzeugen, Holzabfällen usw. ist; nur das Werkstück darf sich auf dem Tisch befinden.** Kleine Abfälle, lose Holzstücke oder andere Gegenstände, die mit dem rotierenden Blatt in Berührung kommen, können mit hoher Geschwindigkeit weggeschleudert werden.

**i) Schneiden Sie jeweils nur ein Werkstück.** Mehrfach gestapelte Werkstücke lassen sich nicht angemessen spannen oder festhalten und können beim Sägen ein Klemmen des Blatts verursachen oder verrutschen.

**j) Sorgen Sie dafür, dass die Gehrungskappsäge vor Gebrauch auf einer ebenen, festen Arbeitsfläche steht.** Eine ebene und feste Arbeitsfläche verringert die Gefahr, dass die Gehrungskappsäge instabil wird.

**k) Planen Sie Ihre Arbeit.** Achten Sie bei jedem Verstellen der Sägeblattneigung oder des Gehrungswinkels darauf, dass der verstellbare Anschlag richtig justiert ist und das Werkstück abstützt, ohne mit dem Blatt oder der Schutzaube in Berührung zu kommen. Ohne die Maschine einzuschalten und ohne Werkstück auf dem Tisch ist eine vollständige Schnittbewegung des Sägeblatts zu simulieren, um sicherzustellen, dass es nicht zu Behinderungen oder der Gefahr des Schneidens in den Anschlag kommt.

**l) Sorgen Sie bei Werkstücken, die breiter oder länger als die Tischoberseite sind, für eine angemessene Abstützung, z. B. durch Tischverlängerungen oder Sägeböcke.**

Werkstücke, die länger oder breiter als der Tisch der Gehrungskappsäge sind, können kippen, wenn sie nicht fest abgestützt sind. Wenn ein abgeschnittenes Stück Holz oder das Werkstück kippt, kann es die untere Schutzaube anheben oder unkontrolliert vom rotierenden Blatt weggeschleudert werden.

**m) Ziehen Sie keine anderen Personen als Ersatz für eine Tischverlängerung oder zur zusätzlichen Abstützung heran.** Eine instabile Abstützung des Werkstücks kann zum Klemmen des Blatts führen. Auch kann sich das Werkstück während des Schnitts verschieben und Sie und den Helfer in das rotierende Blatt ziehen.

**n) Das abgeschnittene Stück darf nicht gegen das rotierende Sägeblatt gedrückt werden.** Wenn wenig Platz ist, z. B. bei Verwendung von Längsanschlägen, kann sich das abgeschnittene Stück mit dem Blatt verkeilen und gewaltsam weggeschleudert werden.

**o) Verwenden Sie immer eine Zwinge oder eine geeignete Vorrichtung, um Rundmaterial wie Stangen oder Rohre ordnungsgemäß abzustützen.** Stangen neigen beim Schneiden zum Wegrollen, wodurch sich das Blatt „festbeißen“ und das Werkstück mit Ihrer Hand in das Blatt gezogen werden kann.

**p) Lassen Sie das Blatt die volle Drehzahl erreichen, bevor Sie in das Werkstück schneiden.** Dies verringert das Risiko, dass das Werkstück fortgeschleudert wird.

**q) Wenn das Werkstück eingeklemmt wird oder das Blatt blockiert, schalten Sie die Gehrungskappsäge aus.** Warten Sie, bis alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind, ziehen Sie den Netzstecker und/oder nehmen Sie den Akku heraus. Entfernen Sie anschließend das eingeklemmte Material. Wenn Sie bei einer solchen Blockierung weitersägen, kann es zum Verlust der Kontrolle oder zu Beschädigungen der Gehrungskappsäge kommen.

**r) Lassen Sie nach beendetem Schnitt den Schalter los, halten Sie den Sägekopf unten und warten Sie den Stillstand des Blatts ab, bevor Sie das abgeschnittene Stück entfernen.** Es ist sehr gefährlich, mit der Hand in die Nähe des auslaufenden Blatts zu reichen.

**s) Halten Sie den Handgriff gut fest, wenn Sie einen unvollständigen Sägeschnitt ausführen oder wenn Sie den Schalter loslassen, bevor der Sägekopf seine untere Lage erreicht hat.** Durch die Bremswirkung der Säge kann der Sägekopf ruckartig nach unten gezogen werden, was zu einem Verletzungsrisiko führt.

## WEITERE SICHERHEITS- UND ARBEITSHINWEISE

Sichern Sie das Werkstück und klemmen Sie es immer mit der Werkstückspannvorrichtung fest.

Sicherstellen, dass die Maschine stets einen sicheren Stand hat (z.B. befestigen an der Werbank)..

Tragen Sie Gehörschutz. Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust bewirken.

Beim Arbeiten mit der Maschine stets Schutzbrille tragen. Es wird empfohlen, Schutzhandschuhe zu tragen, sowie auch festes und rutschfestes Schuhwerk, damit Ihre Füße vor Werkstücken geschützt sind, die möglicherweise aus dem Schneidbereich herausgeschleudert werden, wenn Sie das Sägeblatt wechseln oder rau Werkstoffe handhaben.

Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose oder nehmen Sie das Akkupaket heraus, bevor Sie Einstell-, Wartungs- oder Reinigungsarbeiten an dem Gerät vornehmen.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie das Akkupaket installieren oder herausnehmen.

Bringen Sie Ihren Körper niemals auf eine Linie mit dem Sägeblatt, sondern immer seitlich zur Säge in Position.

Positionieren Sie sich immer seitlich des Sägeblattes.

Halten Sie Ihre Hände, Finger und Arme von dem sich drehenden Sägeblatt fern.

Greifen Sie niemals in den Gefahrenbereich des Sägeblattes, es sei denn, das Sägeblatt ist vollständig zum Stillstand gekommen.

Prüfen Sie das Werkzeug vor dem Gebrauch sorgfältig auf Beschädigungen und Materialermüdung. Beschädigte Teile nur von einem Fachmann reparieren lassen.

Schutzeinrichtung der Maschine unbedingt verwenden. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Schutzvorrichtungen nicht angebracht sind oder nicht einwandfrei funktionieren.

Die Pendelschutzaube darf im geöffneten Zustand nicht festgeklemmt werden.

Wenn das Werkstück eingeklemmt wird oder das Blatt blockiert, schalten Sie die Gehrungskappsäge aus. Warten Sie, bis alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind, ziehen Sie den Netzstecker und/oder nehmen Sie den Akku heraus. Entfernen Sie anschließend das eingeklemmte Material.

Verändern oder modifizieren Sie niemals die Säge oder ihre Funktion. Ihre Sicherheit kann dadurch beeinträchtigt werden.

Verwenden Sie keine rissigen, beschädigten oder verformten Sägeblätter.

Keine aus Schnellarbeitsstahl gefertigten Sägeblätter verwenden. Verwenden Sie nur geschärzte Sägeblätter. Tauschen Sie stumpfe Sägeblätter sofort aus.

Verwenden Sie beim Hantieren mit Sägeblättern immer einen Sägeblatthalter oder tragen Sie Schutzhandschuhe.

Verwenden Sie immer Sägeblätter in der richtigen Größe und mit passender Aufnahmehobohrung.

Sägeblätter, die nicht zu den Montageteilen der Säge passen, laufen unrund und führen zum Verlust der Kontrolle.

Verwenden Sie nur für die Holzbearbeitung vorgesehene Sägeblätter, die den Kenndaten in dieser Gebrauchsanleitung und der Norm EN 847-1 entsprechen.

Verwenden Sie zum Sichern des Sägeblattes nur die mitgelieferten oder die in dieser Gebrauchsanleitung angegebenen Flansche, Unterlegscheiben und Muttern.

Die auf dem Sägeblatt angegebene Höchstdrehzahl ist einzuhalten.

Ein für den zu schneidenden Werkstoff geeignetes Sägeblatt auswählen.

Verwenden Sie die Gehrungssäge niemals zum Schneiden anderer als die im Abschnitt „Bestimmungsgemäße Verwendung“ angegebenen Werkstoffe.

Tauschen Sie die Tischeinlage aus, wenn sie abgenutzt oder beschädigt ist.

Bevor Sie mit dem Arbeiten beginnen, führen Sie einen Probesschnitt ohne eingeschalteten Motor durch, sodass die Position des Sägeblattes, die Funktion der Schutzvorrichtungen in Bezug auf andere Geräteteile und das Werkstück überprüft werden können.

Vermeiden Sie das unkontrollierte Auslösen der Sägeeinheit in vollständig abgesenkter Position.

Keine Sägereste oder andere Teile von Werkstücken aus dem Sägebereich entfernen wenn die Maschine läuft und der Sägekopf nicht in der Ruhestellung ist.

Verwenden Sie beim Transport des Geräts nur Transportvorrichtungen; verwenden Sie niemals Schutzvorrichtungen für die Handhabung oder den Transport.

Die Kappssäge nur mit eingerasteter Transportsicherung am Handgriff transportieren.

Den Boden von Materialresten z.B. Späne und Sägereste freihalten.

Lange Werkstücke sind geeignet abzustützen.

Werkstücke mit rundem oder unregelmäßigem Querschnitt (z.B. Brennholz) dürfen nicht gesägt werden, da diese beim Sägen nicht sicher gehalten werden. Beim Hochkantsägen von flachen Werkstücken muss ein geeigneter Hilfsanschlag zur sicheren Führung verwendet werden.

Beim Arbeiten entstehender Staub ist oft gesundheitsschädlich und sollte nicht in den Körper gelangen. Staubabsaugung verwenden und zusätzlich geeignete Staubschutzmaske tragen. Abgelagerten Staub gründlich entfernen, z.B. Aufsaugen.

Schließen Sie die Säge an einen Staubabsauger an, beim Sägen von Holz.

ersetzen Sie nicht die LED oder den Laser durch einen anderen Typ. Alle Reparaturen dürfen nur vom Hersteller oder einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.

Sägeblätter, die nicht den Kenndaten in dieser Gebrauchsanweisung entsprechen, dürfen nicht verwendet werden.

Die Werkzeuge müssen in einem geeigneten Behältnis transportiert und aufbewahrt werden.

Fehler in der Maschine, einschließlich der Schutzeinrichtung oder der Sägeblätter, sind, so bald sie entdeckt werden, der für die Sicherheit verantwortlichen Person zu melden.

Stellen Sie bei der Ausführung von Gehirungs-, Neigungs- oder Doppelgehirungsschnitten den Gleitanschlag so ein, daß das richtige Spiel für die Aufgabe sichergestellt wird.

Vermeiden Sie durch eine angepasste Vorschubgeschwindigkeit die Überhitzung der Sägeblattzähne, und beim Schneiden von Kunststoffen das Schmelzen des Materials.

**WARNUNG** Tauschen Sie die LED nicht gegen eine andere aus.

**WARNUNG** Um die durch einen Kurzschluss verursachte Gefahr eines Brandes, von Verletzungen oder Produktbeschädigungen zu vermeiden, tauchen Sie das Werkzeug, den Wechselakkku oder das Ladegerät nicht in Flüssigkeiten ein und sorgen Sie dafür, dass keine Flüssigkeiten in die Geräte und Akkus eindringen. Korrodierende oder leitfähige Flüssigkeiten, wie Salzwasser, bestimmte Chemikalien und Bleichmittel oder Produkte, die Bleichmittel enthalten, können einen Kurzschluss verursachen.

## HOLZSÄGEBLATT SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Sägeblatt und das Gerät benutzen.

Das Gerät muss in einem guten Zustand sein, und die Spindel darf keine Verformungen und Schwingungen aufweisen.

Benutzen Sie die Säge nicht ohne angebrachte Schutzvorrichtungen, halten Sie die Schutzvorrichtungen in einem funktionsfähigen Zustand und sorgen Sie dafür, dass sie ordnungsgemäß gewartet sind.

Vergewissern Sie sich, dass der Bediener hinreichend mit den Sicherheitsvorkehrungen, den Einstellungen und dem Betrieb des Gerätes vertraut ist.

Tragen Sie immer Ihre Schutzbrille und Ihren Gehörschutz, wenn Sie das Gerät benutzen. Es wird empfohlen, Schutzhandschuhe, festes und rutschfestes Schuhwerk und Schürze zu tragen.

Bevor Sie irgendwelche Zubehörteile verwenden, lesen Sie bitte erst die Gebrauchsanleitung durch. Die unsachgemäße Verwendung eines Zubehörs kann Schäden verursachen und die Verletzungsgefahr erhöhen.

Verwenden Sie nur Sägeblätter, die den Kenndaten in dieser Gebrauchsanleitung und der Norm EN 847-1 entsprechen.

**D** Beachten Sie die auf dem Sägeblatt angegebene maximal zulässige Drehzahl. Stellen Sie sicher, dass die auf dem Sägeblatt angegebene Drehzahl mindestens gleich der Drehzahl der Säge ist.

Verwenden Sie immer Sägeblätter in der richtigen Größe und mit passender Aufnahmebohrung.

Sägeblätter, die nicht zu den Montageteilen der Säge passen, laufen unruhig und führen zum Verlust der Kontrolle.

Verwenden Sie keine Sägeblätter mit einem größeren oder kleineren Durchmesser als den empfohlenen. Verwenden Sie keine Distanzstücke, um das Sägeblatt auf der Spindel zu befestigen.

Prüfen Sie die Spitzen des Sägeblattes vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder anomales Aussehen. Spitzen, die beschädigt oder lose sind, können während des Gebrauchs zu fliegenden Objekten werden und somit die Wahrscheinlichkeit von Verletzungen erhöhen.

Rissige Sägeblätter oder solche, die ihre Form verändert haben, dürfen nicht verwendet werden! Keine Sägeblätter benutzen die beschädigt oder verformt sind.

Verschrotten Sie das Sägeblatt, wenn es beschädigt, verformt, verzogen oder rissig ist; es darf auf keinen Fall repariert werden.

Keine aus Schnellarbeitsstahl gefertigten Sägeblätter verwenden. Vergewissern Sie sich, dass das Sägeblatt richtig montiert ist, und ziehen Sie die Dormutter vor dem Gebrauch fest (Anzugsmoment etwa 12 Nm).

Ziehen Sie die Befestigungsschraube und die Muttern mit dem passenden Schraubenschlüssel fest usw.

Sie dürfen auf keinen Fall mit einem Schraubenschlüssel mit Verlängerung oder mit Hammerschlägen festgezogen werden.

Vergewissern Sie sich, dass das Sägeblatt und die Flansche sauber sind und die ausgesparten Seiten des Sägebundes gegen das Sägeblatt drücken.

Vergewissern Sie sich, dass sich das Sägeblatt in die richtige Richtung dreht.

Bevor Sie mit den Arbeiten beginnen, führen Sie einen Probesschnitt ohne eingeschalteten Motor durch, sodass die Position des Sägeblattes, die Funktion der Schutzvorrichtungen in Bezug auf andere Geräteteile und das Werkstück überprüft werden können. Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt.

Tragen Sie keine Schmiermittel auf das Sägeblatt auf, wenn es in Betrieb ist.

Führen Sie niemals Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durch, wenn das Gerät noch in Betrieb ist und sich der Sägekopf noch nicht in der Ruhestellung befindet.

Versuchen Sie niemals, ein sich schnell bewegendes Gerät anzuhalten, indem Sie das Sägeblatt mit einem Werkzeug oder anderen Hilfsmitteln blockieren; dadurch können unbeabsichtigte schwere Unfälle verursacht werden.

Trennen Sie die Säge von der Stromversorgung oder nehmen Sie das Akkupaket heraus, bevor Sie das Sägeblatt wechseln oder Wartungsarbeiten durchführen.

Seien Sie beim Aus- oder Verpacken des Sägeblattes sehr vorsichtig, da man sich sehr leicht an den scharfen Spitzen des Sägeblattes verletzen kann.

Verwenden Sie beim Hantieren mit Sägeblättern immer einen Sägeblatthalter oder tragen Sie Schutzhandschuhe.

Bewahren Sie das Sägeblatt in der Originalverpackung oder in einer anderen geeigneten Verpackung auf, lagern Sie es an einem trockenen Ort und halten Sie es von Chemikalien fern, die das Sägeblatt beschädigen könnten.

## SICHERHEITSHINWEISE LASER

Die in dieser Säge durch einen Laser erzeugte Laserstrahlung ist Klasse 1 mit maximal <1 mW und 650 nm Wellenlängen. Richten Sie Ihren Blick nie direkt oder indirekt mithilfe von optischen Instrumenten in den Laserstrahl. Die Nichtbefolgung dieser Regeln kann zu schweren Verletzungen führen.

Starren Sie bei der Benutzung des Lasers nicht in den Strahl.

Richten Sie den Laserstrahl nie direkt auf die Augen anderer Personen. Dies könnte zu schweren Augenverletzungen führen.

Richten Sie den Laser und seinen Strahlverlauf so aus, dass es zu keiner Gefährdung anderer Personen durch eine zufällige Exposition gegenüber Laserstrahlung kommen kann; so vermeiden Sie, dass andere Personen entweder absichtlich oder unabsichtlich in den Laserstrahl starren.

Verwenden Sie keine optischen Instrumente, um in den Laserstrahl zu blicken.

Betreiben Sie den Laser nicht in Gegenwart von Kindern und erlauben Sie ihnen auf keinen Fall, den Laser zu benutzen.

Versuchen Sie nicht, das Lasergerät selbst zu reparieren.

Versuchen Sie nicht, Teile des Lasergeräts selbst zu wechseln.

Alle Reparaturen dürfen nur vom Hersteller oder einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.

**WARNUNG** Tauschen Sie den eingebauten Laser nicht gegen einen anderen aus.

Den Laser nicht auf reflektierende Flächen richten.

Setzen Sie keine Personen der Laserstrahlung aus. Der Laser kann gefährliche Strahlung aussenden.

## BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Die Kapp- und Gehrungssäge mit Zugfunktion ist zum Sägen von Massivholzern und Verbundhölzern mit oder ohne verleimte Furniere, Kunststoffen und holzähnlichen Werkstoffen bestimmt. Die Kapp- und Gehrungssäge mit Zugfunktion darf nur von Erwachsenen benutzt werden, die die Gebrauchsanleitung gelesen und verstanden haben und sich der Risiken und Gefahren bewusst sind.

Die Kapp- und Gehrungssäge mit Zugfunktion ist so konstruiert, dass sie mit ihrem Unterteil auf einer stabilen Werkbank befestigt werden kann. Wenn das Unterteil nicht sicher befestigt ist, könnte sich das Gerät während des Schneidvorgangs bewegen, wodurch die Gefahr von schweren Verletzungen erhöht wird.

Die Kapp- und Gehrungssäge mit Zugfunktion ist zum Ausführen von Schräg- und Gehrungsschnitten vorgesehen. Die Schnittkapazitäten für die verschiedenen Schnitte sind im Abschnitt „Produktspezifikationen“ angegeben.

Die Kapp- und Gehrungssäge mit Zugfunktion ist in trockener Umgebung mit sehr guter Beleuchtung und ausreichender Belüftung zu benutzen.

Die Kapp- und Gehrungssäge mit Zugfunktion ist für die Verwendung durch private Verbraucher bestimmt und sollte nur wie oben beschrieben verwendet werden; sie ist nicht für andere Zwecke bestimmt.

## RESTGEFAHREN

Selbst wenn die Kapp- und Gehrungssäge mit Zugfunktion wie vorgeschrieben verwendet wird, können nicht alle Risiken vollständig ausgeschaltet werden und gewisse Risiken bleiben bestehen. Es können die nachfolgend beschriebenen Gefahren auftreten und der Bediener sollte sich dieser Gefahren bewusst sein, um sie vermeiden zu können:

- Es besteht die Gefahr, mit nicht abgedeckten Teilen des rotierenden Sägeblattes in Berührung zu kommen.
- Es besteht die Gefahr eines Rückschlags von Werkstücken oder Teilen der Werkstücke aufgrund unsachgemäßer Einstellung oder Handhabung.
- Es können fehlerhafte Hartmetallspitzen aus dem Sägeblatt herausgeschleudert werden. Tragen Sie immer einen Augenschutz.
- Es besteht die Gefahr der Schädigung der Atmungsorgane. Tragen Sie eine Atemschutzmaske mit einem für die zu bearbeitenden Werkstoffe entsprechenden Filter. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Arbeitsplatzes. Essen, trinken oder rauchen Sie nicht im gesamten Arbeitsbereich.
- Es besteht die Gefahr von Gehörschäden, wenn kein entsprechender Gehörschutz getragen wird.

**WANRUNG** Der von bestimmten Farben, Beschichtungen und Werkstoffen freigesetzte Staub kann Reizungen oder allergische Reaktionen hervorrufen. Der von Hölzern wie Eiche, Buche, MDF und anderen Holzarten freigesetzte Staub ist krebserregend. Asbesthaltige Werkstoffe dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal be- oder verarbeitet werden.

**WANRUNG** Verletzungen können durch einen längeren Gebrauch des Werkzeugs verursacht oder verschlimmert werden. Wenn Sie Werkzeuge über eine längere Zeit benutzen, sollten Sie darauf achten, regelmäßig Pausen einzulegen.

#### MACHEN SIE SICH MIT IHREM PRODUKT VERTRAUT.

Siehe Seite A.

- |   |  |
|---|--|
| 1. Handgriff, isolierte Grifffläche     | 24. Sägeblatt Schraubenschlüssel             |
| 2. Laser Einschalter                    | 25. Hauptanschlag                            |
| 3. LED Einschalter                      | 26. Verschiebbarer Anschlag links            |
| 4. Sägeblatt                            | 27. Klemme                                   |
| 5. LED                                  | 28. Neigungswinkel Skala                     |
| 6. Spindel-Arretierung                  | 29. Tiefenanschlag                           |
| 7. Auslöseschalter                      | 30. Kopfverriegelungsbolzen                  |
| 8. Entriegelung unterer Sägeblattschutz | 31. Einstellschraube Tiefenanschlag          |
| 9. Oberer Sägeblattschutz               | 32. Klemmschraube verschiebbarer Anschlag    |
| 10. Laser Gehäuse                       | 33. Führungsachse                            |
| 11. Unterer Sägeblattschutz             | 34. Staubsack                                |
| 12. Befestigungslöch                    | 35. Tragegriff                               |
| 13. Verschiebbarer Anschlag rechts      | 36. Akku                                     |
| 14. Verlängerungsschiene                | 37. Klemmschraube verschiebbarer Anschlag    |
| 15. Verschiebbarer Anschlag rechts      | 38. Neigungsklemmung                         |
| 16. Ettikett Handverbotszone            | 39. Bolzen einfach/zweifach Neigungswahl     |
| 17. Gehrungsverriegelung                | 40. Befestigungsschrauben Hauptanschlag      |
| 18. Verriegelungsklappe für Drehteller  | 41. 0° Neigungseinstellschraube              |
| 19. Ausgleichsfuß                       | 42. Einstellschraube Neigungsanschlag rechts |
| 20. Schlitzplatte                       | 43. Einstellschraube Neigungsanschlag links  |
| 21. Gehrungswinkelkala                  |  |
| 22. Drehtisch                           |  |
| 23. Basisplatte                         |  |

#### ERSATZTEILLISTE

- BPS18-254 BL: Kapp- und Gehrungssäge EN 847-1/ Ø254 x Ø30 x 2,2 / 48T / HW / n max. 7400 min-1 (Seite A: No. 4)
- Schlitzplatte (Seite A: No. 20)

#### AKKUS

Wechselakkus des Systems GBS nur mit Ladegeräten des Systems GBS laden. Keine Akkus aus anderen Systemen laden.

Wechselakkus und Ladegeräte nicht öffnen und nur in trockenen Räumen lagern. Vor Nässe schützen.

Längere Zeit nicht benutzte Wechselakkus vor Gebrauch nachladen.

Eine Temperatur über 50°C vermindert die Leistung des Wechselakkus. Längere Erwärmung durch Sonne oder Heizung vermeiden.

Die Anschlusskontakte an Ladegerät und Wechselakku sauber halten.

Für eine optimale Lebensdauer müssen nach dem Gebrauch die Akkus voll geladen werden.

Für eine möglichst lange Lebensdauer sollten die Akkus nach dem Aufladen aus dem Ladegerät entfernt werden.

Bei Lagerung des Akkus länger als 30 Tage: Akku bei ca. 27°C und trocken lagern. Akku bei ca. 30%-50% des Ladezustandes lagern. Akku alle 6 Monate erneut aufladen.



D

#### TRANSPORT VON LITHIUM-IONEN-AKKUS

Lithium-Ionen-Akkus fallen unter die gesetzlichen Bestimmungen zum Gefahrguttransport.

Der Transport dieser Akkus muss unter Einhaltung der lokalen, nationalen und internationalen Vorschriften und Bestimmungen erfolgen.

Verbraucher dürfen diese Akkus ohne Weiteres auf der Straße transportieren.

Der kommerzielle Transport von Lithium-Ionen-Akkus durch Speditionsunternehmen unterliegt den Bestimmungen des Gefahrguttransports. Die Versandvorbereitungen und der Transport dürfen ausschließlich von entsprechend geschulten Personen durchgeführt werden. Der gesamte Prozess muss fachmännisch begleitet werden.

Folgende Punkte sind beim Transport von Akkus zu beachten:

Stellen Sie sicher, dass die Kontakte geschützt und isoliert sind, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass der Akkupack innerhalb der Verpackung nicht verrutschen kann. Beschädigte oder auslaufende Akkus dürfen nicht transportiert werden. Wenden Sie sich für weitere Hinweise an Ihr Speditionsunternehmen.

#### AKKÜBERLASTSCHUTZ

Bei Überlastung des Akkus durch sehr hohen Stromverbrauch, z.B. extrem hohe Drehmomente, Verklemmen des Einsatzwerkzeuges, plötzlichem Stopp oder Kurzschluss, stoppt das Elektrowerkzeug 2 Sekunden lang und schaltet sich selbsttätig ab.

Zum Wiedereinschalten, die Batterie vom Gerät trennen und erneut einsetzen.

Unter extremen Belastungen erwärmt sich der Akku zu stark. In diesem Fall blinken alle Lampen der Ladeanzeige bis der Akku abgekühlt ist. Nach Erlöschen der Ladeanzeige kann weitergearbeitet werden.

Den Akku dann in das Ladegerät stecken um ihn wieder aufzuladen und zu aktivieren.

## WARTUNG

Verändern oder modifizieren Sie die Säge nicht und verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller zugelassen ist. Ihre Sicherheit und die von Dritten kann gefährdet sein.

Benutzen Sie die Säge nicht, wenn die Schalter, die Schutzvorrichtungen oder andere Funktionen der Säge nicht wie vorgesehen funktionieren. Lassen Sie die Säge in einer autorisierten Fachwerkstatt überprüfen, notfalls auch reparieren oder einstellen.

Nehmen Sie keine Einstellungen vor, während sich das Sägeblatt bewegt.

Nehmen Sie das Akkupaket heraus, bevor Sie Einstell-, Schmier- oder Wartungsarbeiten an dem Gerät vornehmen.

Überprüfen Sie die Säge vor und nach jedem Gebrauch auf Beschädigungen und gebrochene Teile und halten Sie sie immer in einem optimalen Betriebszustand, indem Sie die Teile unverzüglich durch vom Hersteller zugelassene Ersatzteile ersetzen.

Das Sägeblatt ist nach Gebrauch sehr heiß, tragen Sie daher entweder Schutzhandschuhe oder lassen Sie es vor Wartungs- und Reinigungsarbeiten abkühlen.

Säubern Sie den angesammelten Staub mit einer Bürste oder einem Staubsauger. Verwenden Sie keine Druckluft.

Um die Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, sollten alle Reparaturen, einschließlich des Austauschs der Bürsten, von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.

Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug von der Stromversorgung getrennt ist, bevor Sie das Sägeblatt anbringen oder abnehmen.

Reinigen Sie Gerät und Schutzeinrichtung mit einem trockenen Tuch.

Stets die Lüftungsschlitzte der Maschine sauber halten.

Nur AEG Zubehör und Ersatzteile verwenden. Bauteile, deren Austausch nicht beschrieben wurde, bei einer AEG Kundendienststelle auswechseln lassen (Broschüre Garantie/Kundendienstadressen beachten).

Bei Bedarf kann eine Explosionszeichnung des Gerätes unter Angabe der Maschinen Type und der sechsstelligen Nummer auf dem Leistungsschild bei Ihrer Kundendienststelle oder direkt bei Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany angefordert werden.

## CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das unter „Technische Daten“ beschriebene Produkt mit allen relevanten Vorschriften der Richtlinien

2011/65/EU (RoHS)

2006/42/EG

2014/30/EU

und den folgenden harmonisierten normativen Dokumenten übereinstimmt

EN 62841-1:2015

EN IEC 62841-3-9:2020+A11:2020

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018



Winnenden, 2021-08-05

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alexander Krug".

Alexander Krug / Managing Director  
Bevollmächtigt die technischen Unterlagen zusammenzustellen.

Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany

## SYMBOLE



ACHTUNG! WARNUNG! GEFAHR!



Vor allen Arbeiten am Gerät den Wechselakkumulator herausnehmen.



Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.



Beim Arbeiten mit der Maschine stets Schutzbrille tragen.



Gehörschutz tragen!



Schutzhandschuhe tragen!



Schraube öffnen / Drehrichtung



Niemals die Hände in den Bereich des Sägeblattes bringen.



Gerät ist nur zur Verwendung in Räumen geeignet, Gerät nicht dem Regen aussetzen.




Nur Holz sägen.



Nicht in den Laserstrahl sehen



Das Produkt entspricht der Laserklasse 1 gemäß EN 60825-1:2014.



Sägeblatt-Ø x Bohrungs-Ø

Drehrichtung



Sägeblattzähne



Schnittbreite

Leerlaufdrehzahl

Spannung

Gleichstrom



Elektrogeräte, Batterien/Akkus dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Elektrische Geräte und Akkus sind getrennt zu sammeln und zur umweltgerechten Entsorgung bei einem Verwertungsbetrieb abzugeben. Erkundigen Sie sich bei den örtlichen Behörden oder bei Ihrem Fachhändler nach Recyclinghöfen und Sammelstellen.

Europäisches Konformitätszeichen

Britisches Konformitätszeichen

Ukrainisches Konformitätszeichen

Euroasiatisches Konformitätszeichen



D



**Fr**

Caractéristiques techniques Scie Radiale *	BPS18-254BL
Numéro de série	4740 20 02... ...000001 - 999999
Tension accu interchangeable	18 V
Vitesse de rotation à vide	3900 min <sup>-1</sup>
Ø de la lame de scie et de son alésage	254 x 30 mm
Épaisseur de corps de la lame de scie max.	1,6 mm
Épaisseur de dent de la lame de scie min.	2,2 mm
Température ambiante conseillée pour le fonctionnement	-18°C ... +50°C
Batteries conseillées	L18...
Chargeurs conseillés	AL1218... / BL 1218...
Capacité de coupe max.	
Onglet 0°/ Inclinaison 0°	90 mm × 305 mm
Onglet 0°/ Inclinaison 45° ↘	39 mm × 305 mm
Onglet 0°/ Inclinaison 45° ↙	43 mm × 305 mm
Onglet ↘ 45°/ Inclinaison 0°	90 mm × 215 mm
Onglet ↙ 45°/ Inclinaison 0°	50 mm × 215 mm
Onglet 45°/ Inclinaison 45° ↘	39 mm × 215 mm
Onglet 45°/ Inclinaison 45° ↙	43 mm × 215 mm
Poids suivant EPTA-Procedure 01/2014 (Li-Ion 5,0 Ah)	16,3 kg

#### Informations sur le bruit

Valeurs de mesure obtenues conformément à la EN 62841. Les mesures réelles (des niveaux acoustiques de l'appareil sont :

Niveau de pression acoustique (Incertitude K=3dB(A)) 89,0 dB (A)

Niveau d'intensité acoustique (Incertitude K=3dB(A)) 98,5 dB (A)

**Toujours porter une protection acoustique!**

\* PS ≤ Scie Radiale

#### AVERTISSEMENT

La valeur déclarée pour les émissions sonores a été mesurée en respect d'une méthode standard de test selon les normes EN 62841-1 et EN 62841-3-9 et peut être utilisée pour comparer les outils entre eux. La valeur déclarée pour les émissions sonores peuvent également être utilisées dans une évaluation préliminaire de l'exposition.

Les émissions de bruits pendant l'utilisation réelle de l'outil électrique peuvent diverger des valeurs déclarées en fonction de la manière dont l'outil est utilisé et notamment du type de pièce traité.

Déterminez les conditions de sécurité relatives à la protection de l'utilisateur en vous basant sur une évaluation de l'utilisation de la bande en conditions d'utilisation réelles (toutes les composantes du cycle de fonctionnement doivent, à cet effet, être prises en compte, comme les durées pendant lesquelles l'outil électrique est éteint et les durées pendant lesquelles il est allumé mais où la bande n'est pas mise en tension).

Portez une protection acoustique. L'exposition au bruit pourrait provoquer une diminution de l'ouïe.

**⚠ AVERTISSEMENT** Lisez toutes les consignes de sécurité, instructions, présentations et données que vous recevez avec l'appareil. Le fait de ne pas suivre toutes les instructions données ci-dessous peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou une blessure grave.

**Bien garder tous les avertissements et instructions.**

#### ⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LES SCIES À ONGLET

a) Les scies à onglet sont destinées à couper du bois ou des produits analogues au bois. Elles ne peuvent être utilisées avec des disques à tronçonner abrasifs pour la découpe de matériaux ferreux tels que barres, tiges, goujons, etc. La poussière abrasive peut bloquer les pièces mobiles telles que la protection inférieure. Les étincelles de découpe abrasive peuvent brûler la protection inférieure, l'entaille d'insertion et d'autres pièces en plastique.

b) Utilisez des serre-joints pour maintenir la pièce à chaque fois que possible. Si vous maintenez la pièce à la main, vous

devez toujours garder votre main à une distance d'au moins 100 mm de part et d'autre de la lame de la scie. N'utilisez pas cette scie pour couper des pièces trop petites pour être solidement serrées avec des serre-joints ou tenues à la main. Si votre main est placée trop près de la lame de la scie, vous encourrez un risque accru de blessure par contact avec la lame.

c) La pièce à usiner doit être immobile et serrée avec des serre-joints ou maintenue à la fois contre le guide et la table. Ne poussez pas la pièce contre la lame et ne la coupez jamais à « main levée ». Les pièces à usiner non retenues ou mobiles risqueraient d'être projetées à grande vitesse, provoquant des blessures.

d) Poussez la scie à travers la pièce à usiner. Ne tirez pas la scie à travers la pièce. Pour couper, soulevez la tête de la scie et amenez-la au-dessus de la pièce sans couper, démarrez le moteur, appuyez vers le bas sur la tête de la scie et poussez la scie à travers la pièce. Couper en tirant risque de faire grimper la lame de la scie sur le dessus de la pièce et de projeter violemment l'unité porte-lame vers l'opérateur.

**Français**

- e) Ne traversez jamais avec votre main la ligne de coupe prévue, que ce soit à l'avant ou à l'arrière de la lame de scie.** Maintenir la pièce « avec une main en travers », c'est-à-dire maintenir la pièce à droite de la lame de scie avec votre main gauche ou vice versa est très dangereux.
- f) Ne mettez pas votre main derrière le guide à moins de 100 mm de part et d'autre de la lame de la scie, que ce soit pour retirer des copeaux de bois ou pour toute autre raison, pendant que la lame tourne.** Vous pouvez sous-estimer la proximité de la lame de scie en rotation par rapport à votre main et vous pouvez être gravement blessé.
- g) Inspectez votre pièce à usiner avant de la couper.** Si la pièce est courbée ou déformée, maintenez-la avec des serre-joints, avec l'extérieur de la face courbée vers le guide. Assurez-vous toujours qu'il n'y a pas d'écart entre la pièce à usiner, le guide et la table le long de la ligne de coupe. Les pièces à usiner incurvées ou déformées peuvent se tordre ou bouger et peuvent se bloquer sur la lame de scie en rotation pendant la coupe. La pièce à usiner ne doit pas présenter de clous ni d'objets étrangers.
- h) N'utilisez pas la scie tant que la table n'est pas débarrassée de tous les outils, morceaux de bois, etc., à l'exception de la pièce à usiner.** Les petits débris, morceaux de bois se détachant ou autres objets entrant en contact avec la lame en rotation peuvent être projetés à grande vitesse.
- i) Ne coupez qu'une seule pièce à la fois.** Les pièces empilées ne peuvent pas être correctement maintenues avec des serre-joints ni calées et peuvent bloquer la lame ou glisser pendant la coupe.
- j) Vérifiez que la scie à onglets est montée ou placée sur une surface de travail plane et ferme avant utilisation.** Une surface de travail plane et ferme réduit le risque de voir la scie à onglets devenir instable.
- k) Planifiez votre travail. Chaque fois que vous changez le réglage de l'inclinaison de la lame ou de l'angle de l'onglet, assurez-vous que le guide réglable est positionné correctement de façon à maintenir la pièce à usiner et à ne pas interférer avec la lame ou le système de protection.** Sans mettre l'outil sur « ON » et sans pièce à usiner sur la table, déplacez la lame de scie comme pour une coupe complète pour vous assurer que rien n'interfère et qu'il n'y a aucun danger de couper le guide.
- l) Prévoyez un support adéquat, comme des rallonges de table, des chevalets de sciage, etc., lorsque la pièce à usiner est plus large ou plus longue que le dessus de la table.** Les pièces à usiner plus longues ou plus larges que la table de la scie à onglets peuvent basculer si elles ne sont soutenues en toute sécurité. Si la pièce coupée de la pièce à usiner bascule, elle peut soulever la protection inférieure ou être projetée par la lame en rotation.
- m) N'utilisez pas une autre personne comme un substitut à une rallonge de table ou comme support supplémentaire.** Un support instable pour la pièce à usiner peut bloquer la lame. La pièce peut par ailleurs glisser pendant la coupe et vous entraîner vous et la personne qui vous aide contre la lame en rotation.
- n) La pièce découpée ne doit pas être bloquée ni pressée par quelque moyen que ce soit contre la lame de scie en rotation.** Si elle est confinée, c'est-à-dire si des butées de longueur sont utilisées, la pièce coupée risque de se coincer contre la lame et d'être violemment projetée.
- o) Utilisez toujours un serre-joint ou un dispositif de fixation conçu pour soutenir correctement les matériaux ronds, comme les barres ou tubes.** Les barres ont tendance à rouler lorsqu'on les coupe, ce qui fait que lame « mord » et entraîne la pièce et votre main contre la lame.
- p) Laissez la lame atteindre sa pleine vitesse avant d'entrer en contact avec la pièce à usiner.** Ceci réduira le risque de projection de la pièce à usiner.
- q) Si la pièce à usiner ou la lame se coincent, mettez la scie à onglets sur « OFF ».** Attendez l'arrêt de toutes les pièces mobiles et débranchez la fiche de la source d'alimentation et/ou retirez la batterie. Retirez ensuite le matériel coincé. Continuer à scier une pièce coincée peut entraîner une perte de contrôle ou causer des dommages à la scie à onglets.
- r) Une fois la coupe terminée, relâchez l'interrupteur, maintenez la tête de la scie vers le bas et attendez que la lame s'arrête avant de retirer la pièce coupée.** Tendre votre main à proximité de la lame encore en rotation est dangereux.
- s) Maintenez fermement la poignée lorsque vous exécutez une coupe partielle ou lorsque vous relâchez l'interrupteur avant que la tête de la scie soit complètement en position basse.** L'action de freinage de la scie peut faire que la tête de la scie se trouve soudainement entraînée vers le bas, ce qui constitue un risque de blessure.



#### AVIS COMPLÉMENTAIRES DE SÉCURITÉ ET DE TRAVAIL

Maintenez toujours la pièce à usiner avec un serre-joint, solidement et en toute sécurité.

S'assurer que la machine présente toujours une bonne stabilité (par ex. par une fixation sur l'établi)..

Portez une protection acoustique. L'exposition au bruit pourrait provoquer une diminution de l'ouïe.

Toujours porter des lunettes de protection pendant le travail avec la machine. Il est recommandé de porter des gants pour manipuler les lames et les matériaux rugueux, ainsi que des chaussures antidérapantes robustes qui protègent en outre les pieds des pièces à usiner pouvant tomber de la zone de coupe.

Retirez toujours la fiche ou la batterie avant d'effectuer tout réglage, entretien ou nettoyage sur la machine.

Assurez-vous que la machine est éteinte avant d'installer ou de retirer la batterie.

Ne vous tenez pas dans l'alignement de la lame de scie devant la machine.

Restez toujours de côté par rapport à la lame de scie.

Gardez les mains, les doigts et les bras éloignés de la lame de scie en rotation.

Ne pénétrez jamais dans la zone près de la lame, à moins que la lame ne soit complètement arrêtée.

Avant l'utilisation, vérifiez soigneusement que l'outil ne présente aucun dommage ou signe d'usure du matériau. Les pièces endommagées devront être réparées uniquement par un technicien spécialisé.

Il est absolument impératif d'utiliser le dispositif protecteur de la machine. N'utilisez pas la machine si les protecteurs ne sont pas en place ou ne fonctionnent correctement.

#### Ne pas bloquer le carter de protection.

Si la pièce à usiner ou la lame se coincent, mettez la scie à onglets sur « OFF ». Attendez l'arrêt de toutes les pièces mobiles et débranchez la fiche de la source d'alimentation et/ou retirez la batterie. Retirez ensuite le matériel coincé.

Ne modifiez jamais la scie ni son fonctionnement. Ceci pourrait compromettre votre sécurité.

N'utilisez pas de lames de scie fissurées, endommagées ou déformées.

Ne pas utiliser de lame de scie fabriquées en acier à coupe rapide. N'utilisez que des lames de scie tranchantes. Remplacez les lames émoussées par des lames neuves.

Utilisez un porte-lame ou portez des gants lorsque vous manipulez une lame de scie.

Toujours utiliser des lames de scie de la bonne taille qui ont une forme appropriée à l'alésage de fixation.

Les lames de scie qui ne conviennent pas aux parties montées de la scie sont comme voilées et entraînent une perte de contrôle.

N'utilisez exclusivement que les lames pour le travail du bois spécifiées dans ce manuel, conformes à la norme EN 847-1.

N'utilisez pas de brides, rondelles et écrous pour fixer la lame de scie autres que ceux fournis ou indiqués dans le manuel d'instructions.

La vitesse de rotation maximale indiquée sur la lame de scie doit être respectée.

Choisir une lame de scie qui convient au matériau à couper.

N'utilisez jamais la scie à onglet pour couper des matériaux autres que ceux spécifiés dans la section « Utilisation prévue » du présent manuel.

Remplacez l'insert de table lorsqu'il est usé ou endommagé.

Avant le travail, faites une coupe factice sans que le moteur soit allumé afin de vérifier la position de la lame, le fonctionnement des protecteurs par rapport aux autres pièces de la machine et la pièce à usiner.

Ne pas enlever des restes de sciage ou d'autres parties de pièces à œuvrer de la zone de sciage lorsque la machine tourne et que la tête de sciage n'est pas dans la position de repos.

Lors du transport de la machine, n'utilisez que des dispositifs de transport et n'utilisez jamais les protecteurs pour la manipulation ou le transport.

Transporter la scie d'éboutage uniquement si le dispositif de sécurité pour le transport est enclenché sur la poignée.

Veiller à ce que le fond reste exempt des restes de matériaux, par ex. des copeaux et des débris de sciage.

Les longues pièces à œuvrer doivent être soutenues de manière appropriée.

Il est interdit de scier des pièces à œuvrer dont la section transversale est ronde ou irrégulière (par ex. le bois de chauffe) car elles ne sont pas maintenues sûrement pendant le sciage. Il convient d'utiliser une butée auxiliaire appropriée pour assurer le guidage lors du sciage sur chant des pièces à œuvrer plates.

Les poussières dégagées lors du travail sont souvent nocives et ne devraient pas pénétrer dans le corps. Utiliser un dispositif d'aspiration de poussières et porter en plus un masque de protection approprié. Eliminer soigneusement les dépôts de poussières,

p. ex. en les aspirant au moyen d'un système d'aspiration de copeaux.

Connecter la scie avec un dispositif d'aspiration poussières si l'on scie du bois.

Ne remplacez pas la LED ou le laser par un autre type. Toute réparation doit être effectuée par le fabricant ou un agent de service agréé.

Ne pas utiliser de lames de scie qui ne correspondent pas aux caractéristiques indiquées dans ces instructions d'utilisation.

Les outils doivent être transportés et conservés dans un récipient approprié.

Les défauts dans la machine, y compris le dispositif de protection ou les lames de scie, doivent être signalés à la personne responsable de la sécurité dès qu'ils sont constatés.

Lors de la réalisation des coupes d'onglet, des coupes en biais et des coupes d'onglet composé, réglez le guide coulissant pour assurer le jeu correct de la lame.

Évitez le relâchement incontrôlé de l'unité de sciage à partir de la position complètement abaissée.

Conformer la vitesse d'avancement afin d'éviter la surchauffe des dents de la lame et la fusion du matériau pendant la coupe de matériau synthétique.

**AVERTISSEMENT** Ne pas remplacer le DEL avec un autre type.

**AVERTISSEMENT** Pour réduire le risque d'incendie, de blessures corporelles et de dommages causés par un court-circuit, ne jamais immerger l'outil, le bloc-piles ou le chargeur dans un liquide ou laisser couler un fluide à l'intérieur de celui-ci. Les fluides corrosifs ou conducteurs, tels que l'eau de mer, certains produits chimiques industriels, les produits de blanchiment ou de blanchiment, etc., peuvent provoquer un court-circuit.

## LAME POUR LA DÉCOUPE DU BOIS INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ PARTICULIÈRES

Veuillez lire attentivement le manuel et les instructions avant d'utiliser la lame de scie et la machine.

La machine doit être en bon état, la broche sans déformation et sans vibrations.

N'utilisez pas la scie sans que les protecteurs soient en place, et maintenez les protecteurs en bon état de fonctionnement et bien entretenus.

Assurez-vous que l'opérateur est bien formé aux mesures de sécurité, au réglage et au fonctionnement de la machine.

Portez toujours des lunettes et une protection auditive lors de l'utilisation de la machine. Il est recommandé de porter des gants, des chaussures antidérapantes robustes et un tablier.

Avant d'utiliser un accessoire, consultez le manuel d'instructions. L'utilisation inappropriée d'un accessoire peut causer des dommages et augmenter le risque de blessures.

N'utilisez exclusivement que les lames spécifiées dans ce manuel, conformes à la norme EN 847-1.

Respectez la vitesse maximale indiquée sur la lame de scie.

Assurez-vous que la vitesse indiquée sur la lame de scie est au moins égale à la vitesse indiquée sur la scie.

Toujours utiliser des lames de scie de la bonne taille qui ont une forme appropriée à l'alésage de fixation.

Les lames de scie qui ne conviennent pas aux parties montées de la scie sont comme voilées et entraînent une perte de contrôle.

N'utilisez pas de lames dont le diamètre est supérieur ou inférieur au diamètre recommandé. N'utilisez pas d'espaces pour que la lame s'ajuste sur la broche.

Avant chaque utilisation, vérifiez que les pointes de la lame de scie ne sont pas endommagées et qu'elles ne présentent pas un aspect anormal. Les pointes endommagées ou lâches peuvent être projetées lors de l'utilisation et peuvent augmenter les risques de blessures.

Ne pas utiliser de lames de scie fissurées ou déformées. Ne pas utiliser de lames de scie qui sont endommagées ou déformées.

Retirez la lame de scie si elle est endommagée, déformée, faussée ou fissurée. Aucune réparation n'est autorisée.

Ne pas utiliser de lame de scie fabriquées en acier à coupe rapide.

Assurez-vous que la lame de scie est montée correctement, serrez fermement l'écrou de l'arbre avant de l'utiliser (couple de serrage d'environ 12 Nm).

Les vis et écrous de fixation doivent être serrés à l'aide de la clé appropriée, etc.

L'extension de la clé ou le serrage à l'aide de coups de marteau ne sont pas autorisés.

Assurez-vous que la lame et les brides sont propres et que les côtés en retrait du collier sont contre la lame.

Assurez-vous que la lame tourne dans le bon sens.

Avant le travail, faites une coupe factice sans que le moteur soit allumé afin de vérifier la position de la lame, le fonctionnement des protecteurs par rapport aux autres pièces de la machine et la pièce à usiner.

Ne laissez jamais la machine sans surveillance.

N'appliquez pas de lubrifiant sur la lame lorsqu'elle tourne.

N'effectuez jamais de nettoyage ou d'entretien lorsque la machine est encore en marche et que la tête n'est pas en position de repos.

Ne tentez jamais d'arrêter rapidement une machine en mouvement en bloquant la lame avec un outil ou un autre objet, car des accidents graves peuvent être provoqués involontairement de cette façon.

Débranchez la scie de la prise de courant ou retirez la batterie avant de changer les lames ou de procéder à l'entretien.

Soyez prudent(e) lorsque vous emballez ou déballez les lames, car il est facile de se blesser avec les pointes de lame tranchantes.

Utilisez un porte-lame ou portez des gants lorsque vous manipulez une lame de scie.

Conservez et entreposez la lame dans son emballage d'origine ou un autre emballage approprié. Conservez-la dans un endroit sec et à l'écart de tout produit chimique susceptible de l'endommager.

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ PARTICULIÈRES LASER

Le rayonnement laser utilisé sur cette scie est de classe 1, avec maximum <1 mW et longueurs d'ondes de 650 nm. Ne regardez pas directement avec des instruments optiques. Le non-respect des règles peut entraîner des blessures graves.

Ne regardez pas fixement le faisceau pendant le fonctionnement.

Ne projetez pas le faisceau laser directement dans les yeux d'une autre personne. Des blessures graves aux yeux peuvent en résulter.

Ne placez pas le laser dans une position telle que quelqu'un pourrait regarder le faisceau laser intentionnellement ou involontairement.

N'utilisez pas d'outils optiques pour regarder le faisceau laser.

N'utilisez pas le laser à proximité d'enfants et ne permettez pas à des enfants de faire fonctionner le laser.

N'essayez pas de réparer vous-même le dispositif laser.

N'essayez pas de remplacer vous-même les pièces du dispositif laser, quelles qu'elles soient.

Toute réparation doit être effectuée par le fabricant ou un agent de service agréé.

**AVERTISSEMENT** Ne pas remplacer le laser incorporé contre un laser d'un autre type.

Ne pas diriger le rayon laser sur des surfaces réfléchissantes.

Eviter toute exposition à la radiation laser. Le laser peut émettre une radiation intense et dangereuse.

## UTILISATION CONFORME AUX PRESCRIPTIONS

La scie à onglet combinée coulissante est destinée au sciage de bois massif et collé avec ou sans placage collé, de matières plastiques et de matériaux similaires au bois.

La scie à onglet combinée coulissante est destinée à être utilisée uniquement par des opérateurs adultes qui ont lu le manuel d'instructions et comprennent les risques et dangers.

La scie à onglet combinée coulissante est conçue pour être fixée à la base sur un établi robuste. Si la base n'est pas solidement fixée, toute la machine peut se déplacer pendant les opérations de coupe, ce qui augmente les risques de blessures graves.

La scie à onglet combinée coulissante est conçue pour faire des coupes en biseau et des coupes d'onglet. Les capacités pour les différentes coupes sont fournies dans les spécifications produit, dans le présent manuel.

La scie à onglets combinée coulissante doit être utilisée dans des conditions sèches, avec un excellent éclairage ambiant et une ventilation adéquate.

La scie à onglets combinée coulissante est destinée à être utilisée par les particuliers, ne doit être utilisée que comme décrit ci-dessus et n'est pas destinée à d'autres fins.

## RISQUES RÉSIDUELS

Même lorsque la scie à onglets combinée coulissante est utilisée comme prescrit, il est quand même impossible d'éliminer complètement certains facteurs de risque résiduels. L'opérateur doit faire preuve de vigilance afin d'éviter les risques potentiels suivants :

- Risque de contact avec les parties non couvertes de la lame de scie en rotation.
- Effet de recul des pièces à usiner ou de parties des pièces à usiner en raison d'un réglage ou d'une manipulation incorrects.
- Catapultage des pointes en carbure endommagées de la lame de scie. Portez en permanence des lunettes de protection.
- Dommages causés au système respiratoire. Portez un masque de protection respiratoire avec filtre correspondant au matériau usiné. Assurez une ventilation adéquate du lieu de travail. Ne pas manger, boire ni fumer dans la zone de travail.
- Dommages causés au système auditif si une protection auditive efficace n'est pas portée.

**AVERTISSEMENT** La poussière de certaines peintures, revêtements et matériaux peut provoquer une irritation ou des réactions allergiques. La poussière de bois comme le chêne, le hêtre, le MDF ou autres est cancérogène. Les matériaux contenant de l'amiantne doivent être usinés que par des opérateurs spécialisés et qualifiés.

**AVERTISSEMENT** Des blessures peuvent être causées ou aggravées par l'utilisation prolongée d'un outil. Lorsque vous utilisez un outil quel qu'il soit, pendant des périodes prolongées, veillez à faire régulièrement des pauses.



## CONNAÎTRE SON PRODUIT

Voir page A.

- 1. Poignée, surface de préhension isolée
- 2. Interrupteur laser
- 3. Interrupteur LED
- 4. Lame
- 5. Lumière ED
- 6. Bouton de blocage d'arbre
- 7. Interrupteur marche-arrêt
- 8. Levier de verrouillage de la protection inférieure
- 9. Protection supérieure
- 10. Guide laser
- 11. Protection inférieure
- 12. Trou de montage
- 13. Guide coulissant droit
- 14. Rallonge
- 15. Guide coulissant droit
- 16. Étiquette « Zone sans main »
- 17. Bouton de verrouillage de l'onglet
- 18. Poignée de verrouillage de la table tournante
- 19. Pied d'équilibrage
- 20. Plaque à encoche
- 21. Échelle onglet
- 22. Table tournante
- 23. Base de la scie
- 24. Rangement de la clé
- 25. Guide fixe
- 26. Guide coulissant gauche
- 27. Pince
- 28. Échelle de biseau
- 29. Butée de profondeur
- 30. Broche de blocage de tête
- 31. Bouton de contrôle de profondeur
- 32. Bouton de réglage du guide coulissant
- 33. Barre coulissante
- 34. Sac à poussière
- 35. Poignée de transport
- 36. Pack accu
- 37. Bouton de réglage du guide coulissant
- 38. Bouton de verrouillage du biseau
- 39. Sélecteur simple/double de biseau
- 40. Vis pour fixer le guide
- 41. Vis de blocage du biseau à 0°
- 42. Vis de réglage de l'angle de biseau droit
- 43. Vis de réglage de l'angle de biseau gauche

## LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

- BPS18-254 BL: Scie Radiale EN 847-1/ Ø254 x Ø30 x 2,2 / 48T / HW / n max. 7400 min-1 (Page A: No. 4)
- Plaque à encoche (Page A: No. 20)

## ACCUS

Ne charger les accus interchangeables du système GBS qu'avec le chargeur d'accus du système GBS. Ne pas charger des accus d'autres systèmes.

Ne pas ouvrir les accus interchangeables et les chargeurs et ne les stocker que dans des locaux secs. Les protéger contre l'humidité. Recharger les accus avant utilisation après une longue période de non utilisation.

Une température supérieure à 50°C amoindrit la capacité des accus. Eviter les expositions prolongées au soleil ou au chauffage. Tenir propres les contacts des accus et des chargeurs.

Pour une durée de vie optimale, les accus doivent être chargés à fond après l'utilisation.

Pour une plus longue durée de vie, enlever les batteries du chargeur de batterie quand celles-ci seront chargées.

En cas d'entreposage de la batterie pour plus de 30 jours: Entreposer la batterie à 27°C environ dans un endroit sec. Entreposer la batterie avec une charge d'environ 30% - 50%. Recharger la batterie tous les 6 mois.

## TRANSPORT DE BATTERIES LITHIUM-ION

Les batteries lithium-ion sont soumises aux dispositions législatives concernant le transport de produits dangereux.

Le transport de ces batteries devra s'effectuer dans le respect des dispositions et des normes locales, nationales et internationales.

Les utilisateurs peuvent transporter ces batteries sans restrictions.

Le transport commercial de batteries lithium-ion est réglé par les dispositions concernant le transport de produits dangereux. La préparation au transport et le transport devront être effectués uniquement par du personnel formé de façon adéquate. Tout le procédé devra être géré d'une manière professionnelle.

Durant le transport de batteries il faut respecter les consignes suivantes :

S'assurer que les contacts soient protégés et isolés en vue d'éviter des courts-circuits. S'assurer que le groupe de batteries ne puisse pas se déplacer à l'intérieur de son emballage. Des batteries endommagées ou des batteries perdant du liquide ne devront pas être transportées. Pour tout renseignement complémentaire veuillez vous adresser à votre transporteur professionnel.

## PROTECTION DE L'ACCU CONTRE LES SURCHARGES

Au cas de surcharge de la batterie à cause d'une consommation d'énergie électrique très élevée, par ex. en présence de valeurs de couple très élevées, blocage de l'outil, arrêt soudain ou court-circuit, l'outil électrique s'arrêtera pour 2 secondes et ensuite se désactivera automatiquement.

Pour réinitialiser, retirer le pack batterie de la machine et le remplacer.

Sous des sollicitations extrêmes, l'acca s'échauffe trop fortement. Dans ce cas, tous les témoins de l'indicateur de charge clignotent jusqu'à ce que l'acca se soit refroidi. Il est possible de continuer à travailler dès que l'indicateur de charge s'est éteint.

Mettre alors l'acca en place dans le chargeur pour le recharger et l'activer.

## ENTRETIEN

Ne modifiez en aucune façon cette scie et n'utilisez pas d'accessoires non agréés par le fabricant. Ceci pourrait compromettre votre sécurité et celle d'autrui.

N'utilisez pas la scie si des interrupteurs, des protecteurs ou toute autre fonction de cette scie ne fonctionnent pas comme prévu. Retournez à votre centre de service agréé pour une réparation ou un réglage professionnel.

Ne procédez à aucun réglage lorsque la lame de scie est en mouvement.

Retirez la batterie avant d'effectuer des réglages, de lubrifier ou de procéder à des opérations d'entretien sur la machine.

Avant et après chaque utilisation, vérifiez que votre scie ne présente pas de pièces cassées ou endommagées et maintenez-la en parfait état de fonctionnement en remplaçant immédiatement ces pièces par des pièces de rechange approuvées par le fabricant.

La lame est très chaude après l'utilisation, portez des gants ou laissez-la refroidir avant toute procédure de maintenance ou de nettoyage.

Nettoyez la poussière accumulée à l'aide d'une brosse ou d'un aspirateur. Ne pas utiliser d'air comprimé.

Pour assurer la sécurité et la fiabilité, toutes les réparations, y compris le changement des brosses, doivent être effectuées par un centre de service agréé.

Assurez-vous de débrancher l'outil du secteur avant de monter ou de démonter la lame de scie.

Nettoyer l'appareil et le dispositif de protection avec un chiffon sec.

Tenir toujours propres les orifices de ventilation de la machine.

N'utiliser que des pièces et accessoires AEG. Pour des pièces dont l'échange n'est pas décrit, s'adresser de préférence aux stations de service après-vente AEG (voir brochure Garantie//Adresses des stations de service après-vente).

Si besoin est, une vue éclatée de l'appareil peut être fournie.

S'adresser, en indiquant bien le numéro porté sur la plaque signalétique, à votre station de service après-vente (voir liste jointe) ou directement à Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

## DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ

Nous déclarons, sous notre responsabilité exclusive, que le produit décrit ici dans les « Caractéristiques techniques » satisfait à toutes les dispositions pertinentes des directives

2011/65/UE (RoHS)

2006/42/CE

2014/30/UE

et que les normes harmonisées suivantes ont été appliquées.

EN 62841-1:2015

EN IEC 62841-3-9:2020+A11:2020

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018



Winnenden, 2021-08-05

Alexander Krug / Managing Director

Autorisé à compiler la documentation technique.

Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany

## SYMBOLES



ATTENTION! AVERTISSEMENT! DANGER!



Avant tous travaux sur l'appareil retirer l'accu interchangeable.



Veuillez lire avec soin le mode d'emploi avant la mise en service



Toujours porter des lunettes protectrices en travaillant avec la machine.



Toujours porter une protection acoustique!



Porter des gants de protection!



Vis desserrée / Sens de rotation



Ne jamais mettre les mains dans la zone de la lame de scie.



Appareil à utiliser uniquement dans un local, à ne jamais l'exposer à la pluie.



Couper uniquement du bois.



Ne pas regarder dans le rayon laser.



Le produit répond à la classe de laser 1, conformément à la norme EN 60825-1:2014.



Ø 30 mm ø de la lame de scie et de son alésage



Ø 254 mm



Ø de la lame de scie et de son alésage



Sens de rotation



Dent de scie



Largeur de coupe



n<sub>0</sub> Vitesse de rotation à vide



V Tension



— Courant continu



Les dispositifs électriques, les batteries et les batteries rechargeables ne sont pas à éliminer dans les déchets ménagers. Les dispositifs électriques et les batteries sont à collecter séparément et à remettre à un centre de recyclage en vue de leur élimination dans le respect de l'environnement. S'adresser aux autorités locales ou au détaillant spécialisé en vue de connaître l'emplacement des centres de recyclage et des points de collecte.



Marque de conformité européenne



Marque de conformité britannique



Marque de conformité ukrainienne



Marque de conformité d'Eurasie



Fr

Français



Dati tecnici	BPS18-254BL
Troncatrice *	
Numero di serie	4740 20 02... ...000001 - 999999
Tensione batteria	18 V
Numeri di giri a vuoto	3900 min <sup>-1</sup>
Diametro lama x foro lama	254 x 30 mm
Spessore corpo lama della sega max.	1,6 mm
Spessore dente lama della sega min.	2,2 mm
Temperatura ambiente consigliata per il funzionamento	-18°C ... +50°C
Batterie consigliate	L18...
Caricatori consigliati	AL1218... / BL 1218...
Potenza di taglio max. Ugnatura a 0° incl. a 0° Ugnatura a 0° incl. a 45° ↘ Ugnatura a 0° incl. a 45° ↗ Ugnatura a ↘ 45° incl. a 0° Ugnatura a ↗ 45° incl. a 0° Ugnatura a 45° incl. a 45° ↘ Ugnatura a 45° incl. a 45° ↗	90 mm × 305 mm 39 mm × 305 mm 43 mm × 305 mm 90 mm × 215 mm 50 mm × 215 mm 39 mm × 215 mm 43 mm × 215 mm
Peso secondo la procedura EPTA 01/2014 (Li-Ion 5,0 Ah)	16,3 kg
<b>Informazioni sulla rumorosità</b>	
Valori misurati conformemente alla norma EN 62841. La misurazione A del livello di pressione acustica dell'utensile è di solito di:	
Livello di rumorosità (Incertezza della misura K=3dB(A))	
Potenza della rumorosità (Incertezza della misura K=3dB(A))	

#### Utilizzare le protezioni per l'udito!

\* PS ≤ Troncatrice

#### AVVERTENZA

Il/i valore/i dichiarato/i di emissione acustica sono stati misurati conformemente a un metodo di prova standard sulla base delle norme EN 62841-1 ed EN 62841-3-9 e possono essere utilizzati per confrontare gli utensili tra loro. Il/i valore/i dichiarato/i di emissione acustica possono essere utilizzati anche per una valutazione preliminare dell'esposizione.

Le emissioni acustiche durante l'uso effettivo dell'elettroutensile possono differire dai valori dichiarati a seconda delle modalità di utilizzo dell'utensile e in particolare del tipo di pezzo da trattare.

Definire misure di sicurezza per la protezione dell'operatore basate su una valutazione del carico durante le condizioni di utilizzo attuali (in questo contesto occorre considerare tutte le parti del ciclo di funzionamento, ad esempio i periodi durante i quali l'elettroutensile è spento e quelli durante i quali l'elettroutensile, pur essendo acceso, funziona a vuoto).

Indossare protezioni acustiche adeguate. L'esposizione al rumore potrebbe comportare una riduzione dell'udito.

#### AVVERTENZA Leggere tutte le avvertenze di sicurezza,

le istruzioni, le illustrazioni e i dati forniti a corredo dell'apparecchio. In caso di mancata osservanza delle seguenti istruzioni vi è il pericolo di provocare una scossa elettrica, di sviluppare incendi e/o di provocare seri incidenti.

Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative per ogni esigenza futura.

#### ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LE TRONCATRICI

a) Le troncatrici servono a taglio del legno e prodotti simili al legno; esse possono essere usate con ruote di taglio abrasive per il taglio di materiale ferroso come barre, aste, chiodi ecc. Polvere abrasiva causa il blocco delle parti in movimento come le protezioni inferiori. Scintille da taglio abrasivo bruceranno la protezione inferiore, l'inserto di taglio e altre parti in plastica.

b) Utilizzare morsetti per sostenerne il pezzo in lavorazione, per quanto possibile. Se si sostiene il pezzo con le mani, si deve tenere la mano sempre ad almeno 100 mm da entrambi i lati della lama. Non utilizzare questa sega per tagliare pezzi che troppo piccoli per essere bloccati o

mantenuti con la mano in modo sicuro. Se la mano è posizionata troppo vicino alla lama, vi è un maggiore rischio di lesioni da contatto con la lama.

c) Il pezzo deve essere fermo e bloccato o tenuto contro la guida e il tavolo. Non alimentare il pezzo nella lama o tagliare „a mano libera“ in alcun modo. Pezzi in lavorazione non fissati o mobili possono essere scagliati ad alta velocità, provocando lesioni.

d) Premere la sega attraverso il pezzo in lavorazione. Non tirare la sega attraverso il pezzo. Per tagliare, alzare la testa della sega e accostarla al pezzo senza tagliare, avviverai il motore, premere la testa della sega verso il basso e spingere la sega attraverso il pezzo in lavorazione. Tagliare tirando può causare il sollevamento della lama sul pezzo in lavorazione e il lancio violento del gruppo della lama verso l'operatore.

e) Non incrociare mai le mani sulla linea di taglio intesa davanti o dietro la lama della sega. Supportare il pezzo in lavorazione "a mani incrociate", ovvero tenendo il pezzo in lavorazione alla destra della lama della sega con la mano sinistra o viceversa è molto pericoloso.

Italiano

- f) Non porre le mani a meno di 100 mm dalla lama della sega per rimuovere scarti di legno, o per qualsiasi altro motivo, mentre la lama è in rotazione.** La vicinanza della lama della sega che gira alla propria mano può non essere evidente e può portare a infortuni gravi.
- g) Ispezionare il proprio pezzo da lavorare prima del taglio.** Se il pezzo da lavorare è piegato o deformato, bloccarlo con il lato piegato esterno verso la guida del pezzo. Assicurarsi sempre che non ci sia spazio tra il pezzo da lavorare, la guida del pezzo e il tavolo lungo la linea di taglio. Pezzi da lavorare contorti o deformati possono ruotare o spostarsi e causare inceppamento della lama della sega durante il taglio. Non ci dovrebbero essere chiodi o corpi estranei nel pezzo da lavorare.
- h) Non utilizzare la sega fino a quando il tavolo non è libero da utensili, scarti di legno ecc., tranne per il pezzo da lavorare.** Detriti o piccoli pezzi di legno o altri oggetti che entrano a contatto con la lama che gira possono essere scagliati ad alta velocità.
- i) Tagliare solo un pezzo per volta.** Più pezzi da lavorare sovrapposti non possono essere adeguatamente bloccati o rinforzati e possono incastriarsi sulla lama o spostarsi durante il taglio.
- j) Assicurarsi che la troncatrice sia montata o posta su una superficie di lavoro stabile e a livello prima dell'uso.** Una superficie stabile e a livello riduce il rischio che la troncatrice diventi instabile.
- k) Programmare il propri lavoro.** Ogni volta che si cambia l'impostazione dell'angolazione della ruota o della troncatrice, assicurarsi che la guidapezzo regolabile sia impostata correttamente per sostenere il pezzo da lavorare e che non interferirà con la lama o con il sistema di protezione. Senza ascendere l'attrezzo e con nessun pezzo da lavorare sul tavolo, muovere la lama della sega effettuando una simulazione di taglio completa per assicurare che non vi siano interferenze o pericoli durante il taglio da parte della guidapezzo.
- l) Fornire adeguato supporto come prolungherie per tavolo, supporti lama ecc. per un pezzo da lavorare che è più largo o più lungo della superficie del tavolo.** Pezzi da lavorare più lunghi o larghi del tavolo della troncatrice possono inclinarsi se non supportati correttamente. Se il pezzo tagliato o il pezzo da lavorare si inclina, esso può sollevare la protezione inferiore o essere scagliato dalla lama in movimento.
- m) Non utilizzare un'altra persona come sostituto della prolunga del tavolo o come supporto aggiuntivo.** Un supporto instabile per il pezzo da lavorare può causare la piegatura della lama o lo spostamento del pezzo da lavorare durante l'operazione di taglio tirando l'operatore o l'aiutante verso la lama in funzione.
- n) Il pezzo tagliato non deve essere incastrato o pressato in alcun modo contro la lama della sega in funzione.** Se confinato, vale a dire utilizzando dei blocchi di lunghezza, il pezzo tagliato potrebbe essere incuneato contro la lama ed essere scagliato violentemente.
- o) Usare sempre una morsa o un dispositivo progettato per supportare correttamente materiale rotondo come aste o tubi.** Le aste hanno la tendenza a rotolare mentre vengono tagliate, causando il „morsa” della lama e tirando il pezzo da lavorare con la mano nella lama.
- p) Lasciare che la lama raggiunga la piena velocità prima di entrare in contatto con il pezzo da lavorare.** Ciò ridurrà il rischio che il pezzo da lavorare sia scagliato.
- q) Se il pezzo da lavorare o la lama si incastrano, spegnere la troncatrice.** Attendere che le parti mobili si arrestino e scollegare la spina dall'alimentazione e/o rimuovere la batteria. Quindi liberare il materiale incastato. Continuare a segare con materiale incastato può causare perdita di controllo o danneggiamento della troncatrice.
- r) Dopo aver ultimato il taglio, rilasciare l'interruttore, tenere la testa della sega verso il basso e attendere che la lama si arresti prima di rimuovere il pezzo tagliato.** Avvicinarsi con la mano alla lama che continua a muoversi per inerzia è pericoloso.
- s) Tenere salda l'impugnatura quando di effettua un taglio incompleto o quando si rilascia l'interruttore prima che la testa della sega sia completamente nella posizione inferiore.** L'azione frenante della sega può causare il ritorno improvviso della testa della sega verso il basso, causando rischio di infortunio.



#### ULTERIORI AVVISI DI SICUREZZA E DI LAVORO

- Saldare sempre il pezzo da lavorare in modo saldo e sicuro. Accertarsi che la macchina sia sempre stabile (ad esempio fissandola sul banco di lavoro).. Indossare protezioni acustiche adeguate. L'esposizione al rumore potrebbe comportare una riduzione dell'udito. Durante il lavoro con la macchina bisogna sempre portare occhiali di protezione. Si raccomanda di indossare guanti per movimentare lame e materiale scabroso, oltre a scarpe antiscivolo robuste che proteggano anche i piedi da pezzi in lavorazione che potrebbero cadere dall'area di taglio. Prima di effettuare qualsiasi regolazione, manutenzione o pulizia sulla macchina, rimuovere sempre la spina o il pacco batteria. Assicurarsi di aver spento la macchina prima di installare o rimuovere il pacco batteria. Non stare allineati con la lama della sega davanti alla macchina. Stare sempre di lato alla lama della sega. Tenere le mani, le dita e le braccia lontano dalla lama della sega in rotazione. Non entrare mai nell'area vicina alla lama, salvo che questa si sia completamente fermata. Prima dell'uso, controllare l'utensile per verificare la presenza di danni o fatica del materiale. Parti danneggiate devono essere riparate esclusivamente da un tecnico specializzato. Usare sempre il dispositivo di protezione dell'apparecchio. Non usare la macchina se le protezioni non sono posizionate e funzionano correttamente. Non bloccare la calotta di protezione. Se il pezzo da lavorare o la lama si incastrano, spegnere la troncatrice. Attendere che le parti mobili si arrestino e scollegare la spina dall'alimentazione e/o rimuovere la batteria. Quindi liberare il materiale incastato. Non alterare o modificare mai la sega o la sua funzione per non compromettere la vostra sicurezza. Non usare lame della sega incrinata, danneggiate o deformatte.

**Italiano**

**Non utilizzare lame di sega fatte in acciaio rapido.**

**Usare solo lame della sega che sono affilate. Sostituire lame che hanno perso il filo con lame nuove.**

**Quando si maneggia una lama della sega, usare un supporto lama o indossare guanti.**

**Utilizzare sempre lame per segatrice che abbiano la misura corretta ed il foro di montaggio adatto.**

**In caso di lame per segatrice inadatte ai relativi pezzi di montaggio non hanno una rotazione perfettamente circolare e comportano il pericolo di una perdita del controllo.**

**Usare solo lame per lavorazione del legno specificate in questo manuale, che sono conformi a EN 847-1.**

**Non usare flange, rondelle e dadi per fissare la lama della sega diversa da quelle fornite o indicate nel manuale d'istruzione. Il numero massimo di giri indicato sulla lama della sega deve essere rispettato.**

**Scgliere una lama di sega adatta al materiale da tagliare.**

**Non usare ma la troncatrice per tagliare materiali diversi da quelli specificati nella sezione sull'uso previsto del presente manuale.**

**Sostituire l'inserto per tavolo se usurato o danneggiato.**

**Prima del lavoro, praticare un taglio fittizio senza il motore acceso, per controllare la posizione della lama, il funzionamento delle protezioni rispetto ad altre parti della macchina, e il pezzo da lavorare.**

**Non rimuovere dalla zona di lavorazione i residui di taglio o altre porzioni dei pezzi in lavorazione se la macchina è in funzione e la testa segatrice non si trova in posizione di riposo.**

**Quando si trasporta la macchina, usare solo dispositivi di trasporto e non usare mai le protezioni per la movimentazione il trasporto.**

**Trasportare la sega troncatrice solo con sicura di trasporto chiusa sul manico.**

**Tenere il pavimento libero da residui di materiali, ad es. trucioli e residui di taglio.**

**Pezzi lunghi devono essere supportati adeguatamente +D6.**

**Non è ammessa segare pezzi a sezione rotonda o irregolare (ad es. legno da ardere) visto che non possono essere serrati in sicurezza durante la fase di segatura. Se si desiderano segare pezzi piani appoggiati sul loro lato stretto occorre utilizzare un'idonea batuta auxiliaria per una guida sicura.**

**La polvere provocata durante la lavorazione con questo utensile può essere dannosa alla salute e per questo motivo non devono entrare in contatto con il corpo. Usare un sistema d'aspirazione polvere e indossare una maschera di protezione dalla polvere. Rimuovere i depositi di polvere, per esempio con un aspiratore.**

**Collegare la sega con un dispositivo di aspirazione polveri se si sega del legno.**

**Non sostituire il LED o laser con un tipo diverso. Eventuali riparazioni devono essere effettuate solo dal fabbricante o da un tecnico di assistenza autorizzato.**

**Non utilizzare lame non corrispondenti alle specifiche riportate in queste istruzioni d'uso.**

**Gli utensili devono essere trasportati e conservati in un contenitore adatto;**

**Guasti della macchina, inclusi quelli del dispositivo di protezione o delle lame della sega, devono essere segnalati alla persona responsabile della sicurezza, non appena vengono individuati.**

**Nell'eseguire tagli piramidali, tagli a squadra o tagli piramidali multipli, regolare lo schermo scorrevole per garantire la corretta distanza dalla lama.**

**Adeguare la velocità di avanzamento per evitare il surriscaldamento dei denti della lama e, durante il taglio di materiale sintetico, la fusione del materiale.**

**AVVERTENZA Non sostituire il LED con un altro tipo.**

**AVVERTENZA Per ridurre il rischio d'incendio, di lesioni o di danni al prodotto causati da corto circuito, non immergere mai l'utensile, la batteria ricaricabile o il carica batterie in un liquido e non lasciare mai penetrare alcun liquido all'interno dei dispositivi e delle batterie. I fluidi corrosivi o conduttori come acqua salata, alcuni agenti chimici, agenti candeggianti o prodotti contenenti agenti candeggianti potrebbero provocare un corto circuito.**

#### **LAMA PER TAGLIO LEGNO NORME DI SICUREZZA**

**Si prega di leggere attentamente il manuale e le istruzioni prima di usare la lama della sega e la macchina.**

**La macchina deve essere in buono stato, il mandrino senza deformazione e vibrazione.**

**Non usare la sega senza le protezioni in posizione, tenere le protezioni in buono stato di funzionamento e di manutenzione.**

**Assicurare che l'operatore sia adeguatamente addestrato nelle precauzioni di sicurezza, nella regolazione e nel funzionamento della macchina.**

**Indossare sempre occhiali e protezione acustica quando si usa la macchina. Si raccomanda di indossare guanti, scarpe antiscivolo e grembiule robusti.**

**Prima di usare un accessorio, consultare il manuale d'istruzione. L'uso improprio di un accessorio può causare danni e aumentare la potenzialità di lesioni.**

**Usare solo lame specificate in questo manuale, che sono conformi a EN 847-1.**

**Osservare la velocità massima punzonata sulla lama della sega.**

**Assicurarsi che la velocità punzonata sulla lama della sega è almeno uguale alla velocità punzonata sulla sega.**

**Utilizzare sempre lame per segatrice che abbiano la misura corretta ed il foro di montaggio adatto.**

**In caso di lame per segatrici inadatte ai relativi pezzi di montaggio non hanno una rotazione perfettamente circolare e comportano il pericolo di una perdita del controllo.**

**Non usare lame di diametro maggiore o inferiore a quello raccomandato. Non usare distanziali per aggiustare la lama sul mandrino.**

**Controllare la presenza di danni o anomalie nell'aspetto delle punte della lama della sega. Se usate, punte danneggiate o allenate possono diventare oggetti volanti e aumentare la probabilità di lesioni personali.**

**Non devono essere utilizzate né lame incrinate né lame la cui forma abbia subito alterazioni. Non usare lame danneggiate o deformate.**

**Rottamare la lama della sega se danneggiata, deformata, distorta o incrinata; non sono permesse riparazioni.**

**Non utilizzare lame di sega fatte in acciaio rapido.**

**Assicurare che la lama della sega sia montata correttamente, serrare saldamente il dado dell'albero prima dell'uso (coppia di serraggio circa 12 Nm).**

**Serrare la viteria di fissaggio con la chiave appropriata, ecc.**

**Non è permesso prolungare la chiave o serrare a colpi di martello.**

**Assicurarsi che la lama e le flange siano pulite e che i lati incassati del collare siano contro la lama.**

**Assicurarsi che la lama ruoti nella direzione corretta.**

Prima del lavoro, praticare un taglio fittizio senza il motore acceso, per controllare la posizione della lama, il funzionamento delle protezioni rispetto ad altre parti della macchina, e il pezzo da lavorare.

Non lasciare mai la macchina incustodita.

Non applicare lubrificanti sulla lama quando è in funzione.

Non eseguire mai interventi di pulizia o manutenzione quando la macchina è ancora in funzione e la testa non si trova nella posizione di riposo.

Non provare mai a fermare rapidamente una macchina in moto incastrando un utensile o altro mezzo contro la lama, per non provocare inavvertitamente incidenti gravi.

Prima di cambiare lame o eseguire la manutenzione, scollare la sega dall'alimentazione elettrica o rimuovere il pacco batteria.

Fare attenzione all'imbalo e al disimballo della lama, è facile ferirsi con le punte affilate della lama.

Evitare il rilascio incontrollato del gruppo sega dalla posizione completamente abbassata.

Quando si maneggia una lama della sega, usare un supporto lama o indossare guanti.

Mantenere e conservare la lama nell'imbalo originale o in altro imballo idoneo, tenerla all'asciutto e lontana da sostanze chimiche che possono danneggiare la lama.

#### NORME DI SICUREZZA LASER

La radiazione laser usata in questa sega è di Classe 1 con lunghezze d'onda massime <1 mW e 650 nm. Non guardare in modo diretto con strumenti ottici. La mancata osservanza delle regole potrebbe causare gravi lesioni personali.

Non fissare il raggio luminoso durante il funzionamento.

Non proiettare il raggio laser direttamente negli occhi di altri. Potrebbero risultarne lesioni oculari gravi.

Non disporre il laser in una posizione che possa indurre altri a guardare il raggio laser con o senza intenzione.

Non usare strumenti ottici per guardare il raggio laser.

Non azionare il laser intorno a bambini o permettere a bambini di azionare la laser.

Non provare a riparare il dispositivo laser da soli.

Non provare a cambiare da soli pezzi del dispositivo laser.

Eventuali riparazioni devono essere effettuate solo dal fabbricante o da un tecnico di assistenza autorizzato.

**AVVERTENZA** Non sostituire il laser integrato applicandovi un laser di un altro tipo.

Non rivolgere il laser su superfici riflettenti.

Non esporre alla radiazione laser. Il laser può emettere una forte radiazione.

#### UTILIZZO CONFORME

La sega da banco radiale serve a segare legno massello e a strati con o senza impiallacciatura incollata, plastiche e materiali simili a legno.

La sega da banco radiale è destinata all'uso esclusivo da parte di operatori adulti che abbiano letto il manuale d'istruzione e comprendano i rischi concreti e potenziali.

La sega da banco radiale è progettata per essere fissata alla base di un piano di banco solido. Se la base non è fissata in modo sicuro, l'intera macchina può muoversi durante le operazioni di taglio, aumentando la possibilità di lesioni personali gravi.

La sega da banco radiale è progettata per realizzare ugnature e tagli a quartabuono. Le capacità dei vari tagli sono fornite nelle specifiche di prodotto nel presente manuale.

La sega da banco radiale deve essere usata in condizioni asciutte, con illuminazione ambiente eccellente e ventilazione adeguata.

La sega da banco radiale è destinata all'uso non professionale e deve essere usata solo come descritta sopra escludendo ogni altro scopo.



#### RISCHI RESIDUI

Anche quando la sega da banco radiale è usata come prescritto, è ancora impossibile eliminare completamente certi fattori di rischio residuo. Possono insorgere i seguenti rischi e l'operatore deve fare attenzione speciale a evitare quanto segue:

- rischio di contatto con parti non coperte della lama in rotazione della sega.
- Colpo indietro di pezzi in lavorazione o parti degli stessi a causa di regolazione o movimentazione improprie.
- Catapultamento di punte in carburo guaste dalla lama della sega. Indossare sempre dispositivi di protezione oculare.
- Danni all'apparato respiratorio. Indossare maschere di protezione respiratoria contenenti filtri adatti ai materiali in lavorazione. Assicurare una ventilazione adeguata del posto di lavoro. Non mangiare, bere o fumare nell'area di lavoro.
- Danneggiamento dell'udito se non s'indossano dispositivi di protezione acustica efficaci.

**AVVERTENZA** La polvere prodotta da certe vernici, rivestimenti e materiali può causare irritazione o reazioni allergiche. La polvere prodotta da legno come quercia, betulla, MDF e altri è cancerogena. I materiali contenenti amianto devono essere lavorati o trattati solo da operatori specializzati qualificati.

**AVVERTENZA** L'uso prolungato di un utensile può provocare lesioni o aggravamenti. Quando si usa qualsiasi utensile per periodi prolungati, assicurarsi di fare interruzioni regolari.

## ACQUISIRE FAMILIARITÀ CON IL PRODOTTO

Vedi pagina A.

- 
- 1. Impugnatura, superficie di presa isolata
  - 2. Interruttore laser
  - 3. Interruttore LED
  - 4. Segà
  - 5. Luce LED
  - 6. Pulsante di blocco dell'alberino
  - 7. Interruttore di comunicazione
  - 8. Leva di blocco della protezione inferiore
  - 9. Protezione superiore
  - 10. Guida laser
  - 11. Protezione inferiore
  - 12. Foro di montaggio
  - 13. Rete scorrevole destra
  - 14. Barra di prolunga
  - 15. Rete scorrevole destra
  - 16. Etichetta "Area senza mani"
  - 17. Pulsante del blocco di giuntura
  - 18. Impugnatura di blocco del tavolo girevole
  - 19. Piede di bilanciamento
  - 20. Placca di incisione
  - 21. Scala di giuntura
  - 22. Tavolo girevole
  - 23. Base della sega
  - 24. Scomparto chiave
  - 25. Rete fissa
  - 26. Rete scorrevole sinistra
  - 27. Morsetto
  - 28. Scala della ruota
  - 29. Stop di profondità
  - 30. Punta di blocco della testa
  - 31. Pulsante di controllo della profondità
  - 32. Pulsante di regolazione della rete scorrevole
  - 33. Barra laterale
  - 34. Sacchetto per la polvere
  - 35. Impugnatura di trasporto
  - 36. Pacco batterie
  - 37. Pulsante di regolazione della rete scorrevole
  - 38. Pulsante del blocco di smussatura
  - 39. Selettore di smussatura semplice/doppio
  - 40. Viti per la rete di fissaggio
  - 41. Vite di arresto smussatura a 0°
  - 42. Vite di regolazione dell'angolo di smussatura destro
  - 43. Vite di regolazione dell'angolo di smussatura sinistro

## LISTA DELLE PARTI DI RICAMBIO

- BPS18-254 BL: Troncatrice EN 847-1/ Ø254 x Ø30 x 2,2 / 48T / HW / n max. 7400 min-1 (Pagina A: No. 4)
- Placca di incisione (Pagina A: No. 20)

## BATTERIE

Le batterie del System GBS sono ricaricabili esclusivamente con i caricatori del System GBS. Le batterie di altri sistemi non possono essere ricaricate.

Non aprire né la batteria né il caricatore e conservarli solo in luogo asciutto. Proteggerli dalla umidità.

Batterie non utilizzate per molto tempo devono essere ricaricate prima dell'uso.

A temperature superiori ai 50°C, la potenza della batteria si riduce.

Evitare di esporre l'accumulatore a surriscaldamento prolungato, dovuto ad esempio ai raggi del sole o ad un impianto di riscaldamento.

Per una ottimale vita utile è necessario ricaricare completamente le batterie dopo l'uso.

Per una più lunga durata, rimuovere le batterie dal caricabatterie quando saranno cariche.

In caso di immagazzinaggio della batteria per più di 30 giorni: Immagazzinare la batteria a circa 27°C in ambiente asciutto.

Immagazzinare la batteria con carica di circa il 30% - 50%. Ricaricare la batteria ogni 6 mesi.

## TRASPORTO DI BATTERIE AGLI IONI DI LITIO

Le batterie agli ioni di litio sono soggette alle disposizioni di legge sul trasporto di merce pericolosa.

Il trasporto di queste batterie deve avvenire rispettando le disposizioni e norme locali, nazionali ed internazionali.

Gli utilizzatori possono trasportare queste batterie su strada senza alcuna restrizione.

Il trasporto commerciale di batterie agli ioni di litio è regolato dalle disposizioni sul trasporto di merce pericolosa. Le preparazioni al trasporto ed il trasporto stesso devono essere svolti esclusivamente da persone idoneamente istruite. Tutto il processo deve essere gestito in maniera professionale.

Durante il trasporto di batterie occorre tenere conto di quanto segue:

Assicurarsi che i contatti siano protetti ed isolati per evitare corto circuiti. Accertarsi che il gruppo di batterie non possa spostarsi all'interno dell'imballaggio. Batterie danneggiate o batterie che perdono liquido non devono essere trasportate. Per ulteriori informazioni si prega di contattare il proprio trasportatore.

## DISPOSITIVO ANTISOVRACCARICO ACCUMULATORE

In caso di sovraccarico della batteria a causa di consumo elettrico molto elevato, ad es. per valori di coppia molto elevati, inceppamento dell'utensile ad inserto, arresto improvviso o corto circuito, l'elettrotensile si arresta per 2 secondi e si disattiva automaticamente.

Per resettare, rimuovere il pacco batteria dall'utensile e sostituirlo.

Se sottoposto a sollecitazioni estreme l'accumulatore si riscalda eccessivamente. In questo caso lampeggiano tutte le spie del display di carica finché l'accumulatore non è raffreddato. Quando il display di carica si spegne si può continuare a lavorare.

Inserire l'accumulatore nell'apparecchio carica-batterie per ricaricarlo e attivarlo.

## MANUTENZIONE

Non modificare questa sega in alcun modo né usare accessori non approvati dal fabbricante per non compromettere la vostra sicurezza e quella di altri.

Non usare la sega se eventuali interruttori, protezioni o altra funzione della stessa non funzionano come previsto. Restituire l'utensile a un centro di assistenza autorizzato per riparazioni o regolazioni professionali.

Non effettuare regolazioni mentre la lama della sega è in movimento.

Rimuovere il pacco batteria prima di effettuare regolazioni, lubrificazione o quando si esegue manutenzione sulla macchina.

Prima e dopo ogni uso, controllare la sega per verificare la presenza di danni o pezzi rotti e tenerla in stato di funzionamento perfetto sostituendo pezzi immediatamente con ricambi approvati dal fabbricante.

La lama è molto calda dopo l'uso; indossare guanti o lasciarla raffreddare prima di procedure manutentive o pulizia.

Pulire la polvere accumulata con una spazzola o aspirapolvere. Non usare aria compressa.

Per assicurare sicurezza e affidabilità, tutte le riparazioni, incluso il cambio delle spazzole, devono essere eseguite da un centro di assistenza autorizzato.

Assicurarsi di aver scollegato l'utensile dall'alimentazione prima di collegarlo o prima di rimuovere la lama.

Pulire l'apparecchio ed il dispositivo di protezione con un panno asciuttivo.

Tener sempre ben pulite le fessure di ventilazione dell'apparecchio.

Utilizzare esclusivamente accessori e pezzi di ricambio AEG. L'installazione di pezzi di ricambio non specificamente prescritti dall'AEG va preferibilmente effettuata dal servizio di assistenza clienti AEG (ved. opuscolo Garanzia/Indirizzi Assistenza tecnica).

In caso di mancanza del disegno esploso, può essere richiesto al seguente indirizzo: Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Assumendone la piena responsabilità, dichiariamo che il prodotto descritto nei "Dati tecnici" è conforme alle pertinenti disposizioni delle direttive

2011/65/UE (RoHS)

2006/42/CE

2014/30/UE

e che sono state applicate le seguenti norme armonizzate

EN 62841-1:2015

EN IEC 62841-3-9:2020+A11:2020

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018



Winnenden, 2021-08-05

Alexander Krug / Managing Director

Autorizzato alla preparazione della documentazione tecnica

Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany

### SIMBOLI



ATTENZIONE! AVVERTENZA! PERICOLO!



Prima di iniziare togliere la batteria dalla apparecchio.



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di mettere in funzione l'elettroutensile.



Durante l'uso dell'apparecchio utilizzare sempre gli occhiali di protezione.



Utilizzare le protezioni per l'udito!



Indossare guanti protettivi!



Vite aperta / Senso di rotazione



Tenere le mani sempre lontane dalla zona di lavoro della lama.



Apparecchio da utilizzare esclusivamente in luogo chiuso, e comunque non esposto a pioggia.



Tagliare esclusivamente legno.



Non guardare nel raggio laser



Il prodotto corrisponde alla classe laser 1 ai sensi della EN 60825-1:2014 .



Ø30 mm Diametro lama x foro lama



Ø254 mm Senso di rotazione



Denti di lama



Aampiezza di taglio



n<sub>0</sub> Numero di giri a vuoto



V Voltaggio

— Corrente continua



I dispositivi elettrici, le batterie e le batterie ricaricabili non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. I dispositivi elettrici e le batterie devono essere raccolti separatamente e devono essere conferiti ad un centro di riciclaggio per lo smaltimento rispettoso dell'ambiente. Chiedere alle autorità locali o al rivenditore specializzato dove si trovano i centri di riciclaggio e i punti di raccolta.



Marchio di conformità europeo



Marchio di conformità britannico



Marchio di conformità ucraino



Marchio di conformità euroasiatico



Italiano



**E**

Datos técnicos Inglateradora *	BPS18-254BL
Número de producción	4740 20 02... ...000001 - 999999
Voltaje de batería	18 V
Velocidad en vacío	3900 min <sup>-1</sup>
Disco de sierra - ø x orificio ø	254 x 30 mm
Grosor del cuerpo de la hoja de sierra máx.	1,6 mm
Grosor de los dientes de la hoja de sierra mín.	2,2 mm
Temperatura ambiente recomendada para la operación	-18°C ... +50°C
Juegos de baterías recomendados	L18...
Cargadores recomendados	AL1218... / BL 1218...
Potencia máxima de corte	
Inglete 0°/ Inclinación 0°	90 mm × 305 mm
Inglete 0°/ Inclinación 45° ↘	39 mm × 305 mm
Inglete 0°/ Inclinación 45° ↙	43 mm × 305 mm
Inglete ↗ 45°/ Inclinación 0°	90 mm × 215 mm
Inglete ↙ 45°/ Inclinación 0°	50 mm × 215 mm
Inglete 45°/ Inclinación 45° ↗	39 mm × 215 mm
Inglete 45°/ Inclinación 45° ↙	43 mm × 215 mm
Peso de acuerdo con el procedimiento EPTA 01/2014 (Li-Ion 5,0 Ah)	16,3 kg
<b>Información sobre ruidos</b>	
Determinación de los valores de medición según norma EN 62841. El nivel de ruido típico del aparato determinado con un filtro A corresponde a:	
Presión acústica (Tolerancia K=3dB(A))	89,0 dB (A)
Resonancia acústica (Tolerancia K=3dB(A))	98,5 dB (A)
<b>Usar protectores auditivos!</b>	

\* PS ≡ Inglateradora

#### ADVERTENCIA

Los valores de emisión de ruido declarados se han medido de conformidad con un método de ensayo estándar de EN 62841-1 y EN 62841-3-9 y pueden utilizarse para comparar una herramienta con otra. El/los valor(es) de emisión de ruido declarados también podrán utilizarse en una evaluación preliminar de la exposición.

Las emisiones de ruido durante el uso real de la herramienta eléctrica pueden diferir de los valores declarados dependiendo de la forma en que se utilice la herramienta, especialmente de qué tipo de pieza de trabajo se procese.

Identifique las medidas de seguridad para proteger al operador sobre la base de una estimación de la exposición en las condiciones reales de uso (teniendo en cuenta todas las partes del ciclo de funcionamiento, como los tiempos en que la herramienta está apagada y cuando está inactiva, además del tiempo de desencadenamiento).

¡Utilice protección auditiva! La exposición a niveles de ruido excesivos puede causar la pérdida de audición.

**A** **ADVERTENCIA Lea las indicaciones de seguridad, instrucciones, descripciones y datos que se incluyen en el aparato.** En caso de no atenerse a las instrucciones siguientes, ello puede provocar una electrocución, incendio y/o lesiones serias.

**Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones para futuras consultas.**

#### **A INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA TRONZADORAS**

**a) La finalidad de las tronzadoras es cortar productos de madera y no pueden utilizarse con discos de corte abrasivos para cortar materiales ferrosos como barras, tubos, pernos, etc.** El polvo abrasivo hace que se atasquen las piezas móviles como la defensa inferior. Las chispas que genera el corte abrasivo quemarán la defensa inferior, el inserto de corte y otras piezas de plástico.

**b) Siempre que sea posible, utilice abrazaderas para sujetar la pieza de madera. Si sujetas la pieza de madera manualmente, siempre deberá mantener su mano alejada de ambos lados del disco de la tronzadora, como mínimo,**

**100 mm. No utilice esta tronzadora para cortar piezas que sean demasiado pequeñas como para ser sujetadas con abrazaderas o la mano.** Si su mano se sitúa demasiado cerca del disco de la tronzadora, se incrementará el riesgo de lesión por contacto con el disco de corte.

**c) La pieza de trabajo deberá estar en estado estacionario y fijada con abrazaderas o contra la reja y la mesa. No empuje la pieza de trabajo contra el disco de la tronzadora „a pulso“ de ninguna forma.** Las piezas de trabajo sin sujetar o en movimiento podrían salir disparadas a altas velocidades causando lesiones.

**d) Empuje la tronzadora a través de la pieza de trabajo. No tire de la tronzadora a través de la pieza de trabajo. Para hacer un corte, eleve el cabezal de la tronzadora y, pasándolo por encima de la pieza de trabajo sin cortar, arranque el motor, presione el cabezal de la tronzadora y empújelo a través de la pieza de trabajo.** Al hacer cortes tirando, es probable que el disco de la tronzadora ascienda a la parte superior de la pieza de trabajo y que la unidad de corte salga disparada violentamente hacia el operario.

- e) Nunca cruce su mano sobre la línea de corte programada, ya sea delante o detrás del disco de la tronzadora.** Sujetar la pieza de trabajo con las „manos cruzadas“, p. ej., sujetando la pieza de trabajo a la derecha del disco de la tronzadora con su mano izquierda o viceversa es muy peligroso.
- f) No acceda a la parte posterior de la reja con ninguna de las dos manos a una distancia inferior a 100 mm desde cualquiera de los dos lados del disco de la tronzadora para retirar trozos de madera o por cualquier otro motivo mientras el disco este girando.** La proximidad del disco de la tronzadora a su mano mientras esté girando podría no ser obvia y esto podría lesionar su mano seriamente.
- g) Inspeccione su pieza de trabajo antes de cortarla.** Si la pieza de trabajo está abombada o deformada, sujetela la parte exterior abombada con abrazaderas en dirección a la reja. Asegúrese siempre que no haya un espacio entre la pieza de trabajo, la reja y la mesa a lo largo de la línea de corte. Las piezas de trabajo abombadas o deformadas pueden retorcerse o desplazarse y esto podría atascar el disco de la tronzadora mientras gira durante el corte. No debe haber clavos u objetos extraños en la pieza de trabajo.
- h) No utilice la tronzadora hasta que se hayan retirado todas las herramientas, trozos de madera, etc., de la mesa, con excepción de la pieza de trabajo.** Las astillas pequeñas o las piezas sueltas de madera, u otros objetos que entren en contacto con el disco de la tronzadora al girar podrían salir disparados a gran velocidad.
- i) Corte únicamente una pieza de trabajo por vez.** Las piezas de trabajo múltiples apiladas no pueden sujetarse adecuadamente con una abrazadera o fijarse, y esto podría atascar el disco de la tronzadora mientras gira o desplazarse durante el corte.
- j) Asegúrese de que la tronzadora está montada o situada sobre una superficie de trabajo nivelada y firme antes de usarla.** Una superficie de trabajo nivelada y firme reduce el riesgo de que la tronzadora se vuelva inestable.
- k) Planifiqué su trabajo. Cada vez que cambie el ajuste del ángulo de biselar o tronzar, asegúrese de que la reja ajustable está fijada correctamente para soportar la pieza de trabajo y que no interferirá con el disco o el sistema de defensa.** Sin pulsar el botón „ON“ de la herramienta y sin una pieza de trabajo en la mesa, mueva el disco de la tronzadora a lo largo de una simulación de corte para asegurar que no habrá ninguna interferencia o peligro de cortar la reja.
- l) Proporcione un soporte adecuado como, por ejemplo, extensiones de mesa, caballetes para tronzadoras, etc., para una pieza de trabajo que sea más ancha o más larga que la superficie de trabajo de la mesa.** Las piezas de trabajo más largas o más anchas que la mesa de la tronzadora pueden volcar si no disponen de un soporte adecuado. Si la pieza de corte o la pieza de trabajo volcase, esta podría levantar la defensa inferior o ser disparada por el disco mientras gira.
- m) No utilice a otra persona como sustituto de una extensión de la mesa o como soporte adicional.** Un soporte inestable para la pieza de trabajo puede provocar que el disco de la tronzadora se atasque o que la pieza de trabajo se desplace durante la operación de corte, arrastrándole a usted y a su ayudante hacia el disco de la tronzadora mientras gira.
- n) La pieza de corte no debe martillarse o presionarse de ninguna forma contra el disco de la tronzadora mientras gira.** Si se confina, p. ej., utilizando topes longitudinales, la pieza de corte podría quedar atascada contra la disco de la tronzadora y salir disparado violentamente.
- o) Utilice siempre una abrazadera o una fijación designada para sujetar apropiadamente materiales cilíndricos como barras o tubos.** Las barras tienden a rodar mientras se cortan, haciendo que el disco de la tronzadora „muerda“ y tire del trabajo con su mano hacia el disco.
- p) Deje que el disco de la tronzadora alcance la velocidad máxima antes de que entre en contacto con la pieza de trabajo.** Esto reducirá el riesgo de que la pieza de trabajo salga disparada.
- q) Si se atasca la pieza de trabajo o el disco de la tronzadora, apague la tronzadora. Espere hasta que todas las partes móviles se hayan detenido y desconecte el enchufe de la toma de corriente y/o retire la batería. Ahora puede comenzar a trabajar para liberar el material atascado.** Continuar tronzando con una pieza de trabajo atascada podría causar una pérdida de control o dañar la tronzadora.
- r) Tras finalizar el corte, suelte el interruptor, mantenga el cabezal de la tronzadora hacia abajo y espere a que el disco se detenga antes de retirar la pieza de corte.** Aproximar su mano al disco en desplazamiento es peligroso.
- s) Sujete el mango firmemente al hacer un corte incompleto o al liberar el interruptor antes de que el cabezal de la tronzadora se encuentre completamente en la posición inferior.** La acción de frenado de la tronzadora podría causar que el cabezal de la misma tire hacia abajo de forma inesperada, lo que conlleva riesgo de lesiones.

## INSTRUCCIONES ADICIONALES DE SEGURIDAD Y LABORALES

Sujete siempre la pieza de trabajo firmemente y de forma segura. Asegúrese de que la máquina se encuentre siempre en una posición segura (p. ej. sujetarla en el banco de trabajo).

¡Utilice protección auditiva! La exposición a niveles de ruido excesivos puede causar la pérdida de audición.

Mientras trabaje con la máquina lleve siempre gafas protectoras. Se recomienda llevar guantes adecuados para el uso de hojas y materiales romos, así como calzado resistente antideslizante que también proteja los pies frente a la caída de piezas de trabajo desde el área de corte.

Retire siempre el enchufe de la toma de corriente o el pack de batería antes de llevar a cabo cualquier ajuste, trabajo de mantenimiento o de limpieza en la máquina.

Asegúrese de desconectar la máquina antes de instalar o retirar el pack de batería.

No permanezca alineado con la hoja de sierra en frente de la máquina.

Manténgase siempre a un lado de la hoja de sierra.

Mantenga las manos, los dedos y los brazos alejados de la hoja de sierra rotativa.

No acerque nunca la mano al área próxima a la hoja, a menos que la hoja se haya detenido completamente.



E

Antes de utilizarla, compruebe la herramienta en busca de cualquier tiempo de daño o de desgaste en el material. Las piezas defectuosas sólo pueden ser reparadas por un especialista.

Usar siempre las piezas de protección de la máquina. No utilice la máquina si los elementos de protección no están instalados y funcionando correctamente.

No bloquear la protección automática del disco.

Si se atasca la pieza de trabajo o el disco de la tronzadora, apague la tronzadora. Espere hasta que todas las partes móviles se hayan detenido y desconecte el enchufe de la toma de corriente y/o retire la batería. Ahora puede comenzar a trabajar para liberar el material atascado.

Nunca altere o modifique la sierra o su funcionamiento. Su seguridad nunca debe comprometerse.

No utilice hojas de sierra que estén fracturadas, dañadas o deformadas.

No emplear hojas de sierra elaboradas de acero de corte rápido.

Utilice únicamente hojas de sierra que estén afiladas. Sustituya las hojas que no esté afiladas por otras nuevas.

Utilice un portahojas o lleve guantes cuando maneje hojas de sierra.

Siempre utilizar las hojas de sierra con las dimensiones correctas y el orificio adecuado.

Las hojas de sierra que no correspondan a los elementos de montaje de ésta, giran excéntricas y pueden hacerle perder el control sobre la sierra.

Utilice únicamente hojas de carpintería, especificadas en este manual, que cumplan con la norma EN 847-1.

No utilice ningún tipo de bridas, arandelas o tuercas que no sean las suministradas o indicadas en este manual de instrucciones para asegurar la hoja de sierra.

Deberá observarse siempre el número de revoluciones máximo indicado en la hoja de la sierra.

Elegir la hoja de sierra adecuada para el material a cortar.

No utilice la tronzadora para cortar materiales que no sean los especificados en la sección "Uso previsto" de este manual de instrucciones.

Sustituya el inserto de la mesa cuando esté gastado o dañado.

Antes de comenzar con el trabajo, lleve a cabo una prueba de corte sin encender el motor para comprobar la posición de la hoja, el funcionamiento de los elementos de protección con respecto a otras partes de la máquina y la pieza de trabajo.

No quitar restos de aserrado u otras partes de piezas de trabajo del área de aserrado al estar la máquina en funcionamiento y si la cabeza de la sierra no se encuentra en posición inactiva.

Al transportar la máquina, utilice únicamente dispositivos de transporte y no use nunca los elementos de protección para manipular o transportar la máquina.

Transportar la sierra retestadora únicamente con el protector de transporte en el tomadero engatillado.

Mantenga la superficie libre de restos de material como p. ej. virutas y restos de aserrado

Apojar de forma adecuada la pieza a trabajar.

No deberán cortarse con la sierra piezas de trabajo con perfil redondo o irregular (p. ej. leña), dado que no se pueden sujetar de manera segura. Al cortar de canto con la sierra piezas planas, deberá utilizarse un tope auxiliar adecuado para una guía segura.

El polvo que se produce cuando se usa esta herramienta puede ser perjudicial para la salud. Use un sistema de absorción de polvo

y utilice una máscara adecuada de protección contra el polvo. Limpie el polvo depositado, por ejemplo con un aspirador.

En caso de que utilice la sierra para cortar madera, conecte la sierra a una aspiradora de polvo.

No sustituya las luces LED o el láser por otro tipo diferente. Solo el fabricante o un agente de servicio autorizado deberán llevar a cabo cualquier tipo de reparación.

No se pueden emplear hojas de sierra cuyos datos codificados no corresponden a estas instrucciones de manejo.

Las herramientas deben transportarse y almacenarse en un embalaje adecuado;

En el momento de detectar fallas en la máquina, incl. en el dispositivo de seguridad o en las hojas de la sierra, deberán comunicarse las mismas inmediatamente a la persona responsable de la seguridad.

Al realizar cortes en inglete, en bisel o en inglete compuesto, ajuste la guía deslizante para garantizar la holgura correcta de la hoja.

Evitar el desbloqueo incontrolado de la unidad de sierra desde la posición más baja.

Adapte la velocidad de avance para evitar que se sobrecalienten los dientes de la hoja de sierra y que se derrita el material plástico al cortar el material.

**ADVERTENCIA** No sustituya el diodo luminoso por otro.

**ADVERTENCIA** Para reducir el riesgo de incendio, lesiones personales y daños al producto debido a un cortocircuito, no sumerja nunca la herramienta, el paquete de baterías o el cargador en líquido ni permita que fluya un fluido dentro de ellos. Los fluidos corrosivos o conductivos, como el agua de mar, ciertos productos químicos industriales y blanqueadores o lejías que contienen, etc., Pueden causar un cortocircuito.

## HOJA DE CARPINTERÍA INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Por favor, lea detenidamente este manual y las instrucciones que contiene antes de utilizar la hoja de sierra y la máquina.

La máquina deben encontrarse en perfecto estado y el husillo no debe presentar deformación o vibración alguna.

No utilice la hoja sin contar con elementos de protección funcionales. Mantenga los elementos de protección en perfecto estado de funcionamiento y sujetos a un mantenimiento adecuado.

Asegúrese de que el operario dispone de la capacitación adecuada en cuanto a precauciones de seguridad, ajuste y operación de la máquina.

Lleve siempre puestas gafas de protección y protectores auditivos al utilizar la máquina. Se recomienda llevar guantes, calzado resistente antideslizante y un delantal.

Antes de utilizar cualquier accesorio, consulte el manual de instrucciones. El uso inadecuado de un accesorio puede causar daños e incrementar el potencial de lesiones.

Utilice únicamente las hojas indicadas en este manual, las cuales cumplen con la norma EN 847-1.

Tenga en cuenta la velocidad máxima indicada en la hoja de sierra. Asegúrese de que la velocidad indicada en la hoja de sierra sea, como mínimo, igual a la velocidad indicada en la sierra.

Siempre utilizar las hojas de sierra con las dimensiones correctas y el orificio adecuado.

Las hojas de sierra que no correspondan a los elementos de montaje de ésta, giran excéntricas y pueden hacerle perder el control sobre la sierra.

No utilice hojas de un diámetro superior o inferior al recomendado. No utilice separadores para hacer que la hoja encaje en el husillo.

Compruebe los dientes de la hoja de sierra en busca de daños o de un aspecto anormal antes de cada uso. Los dientes dañados o sueltos pueden salir despedidos durante el uso e incrementar la probabilidad de lesiones personales.

No usar seguetas rajadas o torcidas. No use hojas de sierra dañadas o deformadas.

Deseche la hoja de sierra si está dañada, deformada, distorsionada o fracturada. No se permite llevar a cabo reparaciones.

No emplear hojas de sierra elaboradas de acero de corte rápido.

Asegúrese de que la hoja de sierra está montada correctamente y apriete la tuerca de husillo firmemente antes de su uso (par de apriete aproximado 12 Nm).

Los tornillos y tuercas de fijación deben apretarse utilizando la llave apropiada, etc.

No se permite utilizar un extensor para la llave o apretar mediante martillazos.

Asegúrese de que la hoja y las bridas de montaje están limpias y que los lados rebajados del cuello se encuentran contra la hoja.

Asegúrese de que la hoja gira en la dirección correcta.

Antes de comenzar con el trabajo, lleve a cabo una prueba de corte sin encender el motor para comprobar la posición de la hoja, el funcionamiento de los elementos de protección con respecto a otras partes de la máquina y la pieza de trabajo.

Nunca deje la máquina desatendida.

No aplique lubricantes sobre la hoja cuando esté girando.

Nunca lleve a cabo trabajos de limpieza o mantenimiento cuando la máquina esté en funcionamiento y el cabezal no se encuentre en la posición de reposo.

Nunca intente detener una máquina en movimiento golpeando rápidamente la hoja con una herramienta u otro objeto, de esta forma se pueden provocar accidentes graves de forma intencionada.

Desconecte la sierra de la fuente de alimentación principal o retire el pack de batería antes de cambiar las hojas o de llevar a cabo trabajos de mantenimiento.

Preste atención al embalar o desembalar la hoja, es fácil cortarse con los dientes afilados de la hoja.

Utilice un portahojas o lleve guantes cuando maneje hojas de sierra.

Mantenga y almacene la hoja en el embalaje original o en otro embalaje adecuado, manténgala en un lugar seco y alejada de productos químicos que pudieran dañar la hoja.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD LÁSER

La radiación del láser que se utiliza en esta sierra es de Clase 1 con máximo < 1 mW y una longitud de onda de 650 nm. No visualizar directamente con instrumentos ópticos. La inobservancia de estas normas puede derivar en lesiones personales serias.

No mire directamente al haz de luz láser durante el funcionamiento.

No proyecte el haz de luz láser directamente a los ojos de otra persona. Esto puede derivar en lesiones oculares.

No sitúe el láser en una posición que pudiera provocar que alguien mire intencionada o inintencionadamente al haz de luz láser.

No utilice instrumentos ópticos para visualizar el haz de luz láser.

No haga funcionar el láser en presencia de niños ni les permita utilizar el láser.

No intente reparar el dispositivo láser por sí mismo.

No intente sustituir ninguna de las piezas del dispositivo láser por sí mismo.

Solo el fabricante o un agente de servicio autorizado deberán llevar a cabo cualquier tipo de reparación.

**ADVERTENCIA** No sustituya el láser original por uno de otro tipo.

No dirija el láser hacia superficies reflectantes.

No se exponga a la radiación láser. El láser puede emitir una radiación intensa.

## APLICACIÓN DE ACUERDO A LA FINALIDAD

La tronzadora oscilante está destinada a cortar madera sólida o ligada (con o sin recubrimiento encolado), plásticos y materiales similares a la madera.

La tronzadora oscilante está destinada a ser utilizada exclusivamente por parte de operarios adultos que hayan leído el manual de instrucciones y que entiendan los riesgos y peligros.

La tronzadora oscilante está diseñada para fijarse en su base a la parte superior de un banco de trabajo. Si la base no está fijada de forma segura, la máquina en su totalidad podría moverse durante las operaciones de corte, lo que incrementa las posibilidades de lesiones personales serias.

La tronzadora oscilante está diseñada para cortes de bisel y a inglete. Las capacidades para los distintos cortes se proporcionan en las especificaciones del producto disponibles en el presente manual.

La tronzadora oscilante debe utilizarse en seco, con una iluminación ambiental excelente y con una ventilación adecuada.

La tronzadora oscilante está destinada para el uso a nivel de consumidor, solo debe utilizarse según se describe más arriba y no está destinada para ningún otro tipo de finalidad.

## PELIGROS RESIDUALES

Incluso si la tronzadora oscilante se utiliza para su uso prescripto, seguirá siendo imposible eliminar completamente ciertos factores de riesgo residuales. Pueden surgir los siguientes peligros y el operario debería prestar especial atención para evitarlos:

- Riesgo de contacto con partes no cubiertas de la hoja de sierra en rotación.
- Retroceso de las piezas de trabajo o partes de las piezas de trabajo a causa de una ajuste o manipulación inadecuados.
- Eyección a altas de velocidades de los dientes de carburo defectuosos de la hoja de sierra. Llevar protección ocular en todo momento.
- Daños al sistema respiratorio. Llevar máscaras de protección respiratoria que contengan filtros apropiados para los materiales con los que se está trabajando. Asegurar una ventilación adecuada del área de trabajo. No comer, beber o fumar en el área de trabajo.
- Daños auditivos si no lleva puesta una protección auditiva funcional.

**ADVERTENCIA** Los vapores de ciertas pinturas, revestimientos y materiales pueden causar irritaciones o reacciones alérgicas. El polvo de maderas como el roble, la haya, tableros DM y otras son carcinogénicas. Solo operarios especializados y cualificados deberán trabajar con o procesar materiales que contengan amianto.

**ADVERTENCIA** Pueden producirse o agravarse las lesiones por el uso prolongado de una herramienta. Al utilizar cualquier tipo de herramienta por períodos prolongados, asegúrese de que hace pausas periódicamente.



## FAMILIARÍCESE CON EL PRODUCTO.

Ver página A.

1. Mango, superficie de agarre aislada
2. Interruptor láser
3. Interruptor LED
4. Cuchilla de sierra
5. Luz LED
6. Botón de bloqueo de husillo
7. Interruptor de gatillo
8. Palanca de bloqueo de la protección inferior
9. Protección superior
10. Guía láser
11. Protección inferior
12. Orificio de montaje
13. Reja deslizante derecha
14. Barra de extensión
15. Reja deslizante derecha
16. Etiqueta «Área sin manos»
17. Botón de bloqueo de tronzadora
18. Manija de bloqueo de placa giratoria
19. Pata de equilibrio
20. Placa de muesca
21. Escala de tronzadora
22. Placa giratoria
23. Base de sierra
24. Llave para hojas
25. Reja fija
26. Reja deslizante izquierda
27. Abrazadera
28. Escala de bisel
29. Tope da de profundidad
30. Pin de bloqueo de cabezal
31. Botón de control de profundidad
32. Botón de ajuste de la reja deslizante
33. Barra deslizante
34. Bolsa de polvo
35. Asa de transporte
36. Paquete de baterías
37. Botón de ajuste de la reja deslizante
38. Botón de bloqueo de bisel
39. Selector de bisel simple/doble
40. Tornillos para fijación de reja
41. Tornillo de tope de bisel 0°
42. Tornillo de ajuste de ángulo de bisel derecho
43. Tornillo de ajuste de ángulo de bisel izquierdo

## LISTA DE REPUESTOS

- BPS18-254 BL: Ingletadora EN 847-1/ Ø30 x Ø30 x 2,2 / 48T / HW / n máx. 7400 min-1 (Página A: No. 4)
- Placa de muesca (Página A: No. 20)

## BATERIA

Recargar solamente los acumuladores del Sistema GBS en cargadores GBS. No intentar recargar acumuladores de otros sistemas. No abra nunca las baterías ni los cargadores y guárdelos sólo en lugares secos. Protéjelas de la humedad en todo momento. Las baterías no utilizadas durante cierto tiempo deben ser recargadas antes de usar.

Las temperaturas superiores a 50°C reducen el rendimiento de la batería. Evite una exposición excesiva a fuentes de calor o al sol (riesgo de sobrecalentamiento).

Los puntos de contacto de los cargadores y las baterías se deben mantener limpios.

Para un tiempo óptimo de vida, deberán cargarse las baterías completamente después de su uso.

Para garantizar la máxima capacidad y vida útil, las baterías recargables se deberían retirar del cargador una vez finalizada la carga. En caso de almacenar la batería recargable más de 30 días: Almacenar la batería recargable en un lugar seco a una temperatura de aproximadamente 27°C. Almacenar la batería recargable con un estado de carga del 30% y 50% aproximadamente. Recargar la batería cada 6 meses.

## TRANSPORTE DE BATERÍAS DE IONES DE LITIO

Las baterías de iones de litio caen bajo las disposiciones legales relativas al transporte de mercancías peligrosas.

El transporte de estas baterías recargables debe llevarse a cabo, observando las normas y disposiciones locales, nacionales e internacionales.

Los consumidores pueden transportar estas baterías recargables sin el menor reparo en la calle.

El transporte comercial de baterías recargables de iones de litio por empresas de transportes está sometido a las disposiciones del transporte de mercancías peligrosas. Las preparaciones para el envío y el transporte deben ser llevados a cabo exclusivamente por personas instruidas adecuadamente. El proceso completo debe ser supervisado por personal competente.

Los siguientes puntos se deben observar para el transporte de las baterías recargables:

Se debe asegurar que los contactos estén protegidos y aislados para evitar que se produzcan cortocircuitos. Preste atención a que el conjunto de baterías recargables no se pueda desplazar dentro del envase. Las baterías recargables deterioradas o derramadas no se deben transportar. Rogamos que para cualquier información adicional se dirija a su empresa de transportes.

## PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA DE LA BATERÍA

En caso de sobrecarga del acumulador por consumo excesivo de corriente eléctrica, por ej. debido a pares muy elevados, agarrotamiento del útil, parada repentina o cortocircuito, la herramienta eléctrica se detendrá durante 2 segundos y se desconectará automáticamente.

Para restablecer, retire la batería de la herramienta y vuelva a colocarla.

Bajo cargas extremas la batería se calienta demasiado. En este caso, todas las luces del indicador de carga parpadean hasta que la batería se enfria. Cuando se apaga el indicador de carga se puede trabajar de nuevo.

Meta entonces la batería en el cargador para recargarla otra vez y activarla.

## MANTENIMIENTO

No modifique esta sierra en forma alguna ni utilice accesorios que no estén autorizados por el fabricante. Se podría comprometer su seguridad y la de terceros.

No utilice la sierra si algún interruptor, elemento de protección o cualquier otra función de esta sierra no funciona de conformidad con su uso previsto. Devuélvala a un centro de servicio autorizado para llevar a cabo una reparación o un ajuste profesional.

No efectúe ningún tipo de ajustes mientras la hoja de sierra esté en movimiento.

Retire el pack de batería antes de efectuar ajustes, de lubricar o cuando vaya a llevar a cabo cualquier tipo de trabajo de mantenimiento en la máquina.

Antes y después de cada uso, compruebe su sierra en busca de daños o piezas rotas, y manténgala en perfectas condiciones de funcionamiento sustituyendo inmediatamente las piezas por piezas de repuesto autorizadas por el fabricante.

La hoja está muy caliente después del uso, lleve puestos guantes o permita que la hoja se enfrie antes de llevar a cabo trabajos de mantenimiento o limpieza.

Limpie el polvo acumulado utilizando un cepillo o una aspiradora. No utilice aire comprimido.

Para asegurar la seguridad y la fiabilidad, todas las reparaciones, incluidas el cambio de cepillos, deben ser llevadas a cabo por un centro de servicio autorizado.

Asegúrese de desconectar la herramienta de la fuente de alimentación antes de ajustar o retirar la hoja de sierra.

Limpie la herramienta y el dispositivo protector con un paño seco. Las ranuras de ventilación de la máquina deben estar despejadas en todo momento.

Solo se deben utilizar accesorios y piezas de repuestos AEG. Piezas cuyo recambio no está descrito en las instrucciones de uso, deben sustituirse en un centro de asistencia técnica AEG (Consulte el folleto Garantía/Direcciones de Centros de Asistencia Técnica).

En caso necesario, puede solicitar un despiece de la herramienta. Por favor indique el número de impreso que hay en la etiqueta y pida el despiece a la siguiente dirección: Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

### DECLARACION DE CONFORMIDAD CE

Declaramos bajo nuestra única responsabilidad que el producto descrito bajo „Datos técnicos“ cumple todas las disposiciones pertinentes de las directivas

2011/65/UE (RoHS)

2006/42/CE

2014/30/UE

y que se han implementado y estándares

EN 62841-1:2015

EN IEC 62841-3-9:2020+A11:2020

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018



Winnenden, 2021-08-05

Alexander Krug / Managing Director

Autorizado para la redacción de los documentos técnicos.

Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany

### SÍMBOLOS



¡ATENCIÓN! ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO!



Retire la batería antes de comenzar cualquier trabajo el aparato.



Lea las instrucciones detenidamente antes de conectar la herramienta



Para trabajar con la máquina, utilizar siempre gafas de protección.



Usar protectores auditivos!



Usar guantes protectores



Tornillo de apertura / Dirección de rotación



No introduzca jamás las manos en el área de la hoja de la sierra.



Sólo para uso en interiores



Corte únicamente madera.



No mire hacia la luz láser



El producto corresponde a la clase láser 1 según EN 60825-1:2014.



Ø30 mm Ø254 mm Disco de sierra - ø x orificio ø



Dirección de rotación



Dientes de la hoja



Ancho de corte



Velocidad en vacío



Tensión



Corriente continua



Los electrodomésticos y las baterías/acumuladores no se deben eliminar junto con la basura doméstica. Los aparatos eléctricos y los acumuladores se deben recoger por separado y se deben entregar a una empresa de reciclaje para una eliminación respetuosa con el medio ambiente. Infórmese en las autoridades locales o en su tienda especializada sobre los centros de reciclaje y puntos de recogida.



Marcado de conformidad europeo



Marcado de conformidad británico



Marcado de conformidad ucraniano



Marcado de conformidad euroasiático



E

Español



**Por**

Características técnicas Serra de Esquadriças *	BPS18-254BL
Número de produção	4740 20 02... ...000001 - 999999
Tensão do acumulador	18 V
Velocidade em vazio	3900 min <sup>-1</sup>
Ø de disco x Ø da furação	254 x 30 mm
Espessura do corpo da serra no máx.	1,6 mm
Espessura dos dentes da serra no mín.	2,2 mm
Temperatura ambiente recomendada para a operação	-18°C ... +50°C
Conjuntos de baterias recomendados	L18...
Carregadores recomendados	AL1218... / BL 1218...
Potência de corte máx. Esquadria 0°/ Inclinação 0°	90 mm × 305 mm
Esquadria 0°/ Inclinação 45° ↘	39 mm × 305 mm
Esquadria 0°/ Inclinação 45° ↗	43 mm × 305 mm
Esquadria ↗ 45°/ Inclinação 0°	90 mm × 215 mm
Esquadria ↘ 45°/ Inclinação 0°	50 mm × 215 mm
Esquadria 45°/ Inclinação 45° ↗	39 mm × 215 mm
Esquadria 45°/ Inclinação 45° ↘	43 mm × 215 mm
Peso nos termos do procedimento-EPTA 01/2014 (Li-Ion 5,0 Ah)	16,3 kg
Informações sobre ruído	
Valores de medida de acordo com EN 62841. O nível de ruído avaliado A do aparelho é tipicamente:	
Nível da pressão de ruído (Incerteza K=3dB(A))	89,0 dB (A)
Nível da potência de ruído (Incerteza K=3dB(A))	98,5 dB (A)
<b>Use protectores auriculares!</b>	

\* PS Δ Serra de Esquadriças

#### ATENÇÃO

O(s) valor(es) declarados de emissão de ruído foram medidos de acordo com um método de teste padronizado estabelecido pelas normas EN 62841-1 e EN 62841-3-9, podendo ser utilizados para fazer comparações entre ferramentas. O(s) valor(es) de emissão de ruído declarados também podem ser utilizados para realizar uma avaliação preliminar da exposição.

As emissões de ruído durante a utilização efetiva da ferramenta elétrica poderão divergir dos valores declarados, em função do modo de utilização da ferramenta, e, sobretudo, do tipo de peça em processamento.

Identifique as medidas de segurança para proteger o operador, com base numa estimativa de exposição às condições reais de utilização (tendo em conta todas as partes do ciclo de funcionamento, tais como quando a ferramenta é desligada e quando está a funcionar em modo de espera, além do momento da ativação).

Sempre use a proteção dos ouvidos. Os ruídos podem causar surdez.

**⚠ ATENÇÃO Ler todas as indicações de segurança, instruções, representações e dados fornecidos juntamente com o aparelho.** O desrespeito das seguintes instruções pode levar a um choque eléctrico, incêndio e/ou graves lesões.

**Guarde bem todas as advertências e instruções para futura referência.**

#### ⚠ INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA SERRAS CIRCULARES

**a) As serras circulares destinam-se a cortar madeira ou produtos semelhantes à madeira, não podendo ser utilizadas com discos de corte abrasivos para cortar materiais ferrosos, tais como barras, varas, pinos, etc. O pó proveniente dos produtos abrasivos faz com que as peças móveis, tais como a proteção inferior, encravem. As faiscas produzidas pelo corte abrasivo queimarão a proteção inferior, o encaixe de corte e outras peças de plástico.**

**b) Sempre que possível, utilize grampos para segurar a peça. Se estiver a segurar a peça com as mãos, deverá sempre manter a sua mão a uma distância de, pelo menos,**

**100 mm de qualquer um dos lados da lâmina da serra. Não utilize esta serra para cortar pedaços que, por serem demasiado pequenos, não possam fixar-se em segurança com grampos ou manualmente.** Se a sua mão estiver demasiado próxima da lâmina da serra, há um risco acrescido de lesão por contacto com a lâmina.

**c) A peça tem de estar imóvel e presa com grampos, ou ser apoizada contra a barreira de proteção e contra a mesa. Não introduza a peça na lâmina nem efetue cortes de «mão livre», em nenhuma situação.** As peças soltas ou móveis poderão ser projetadas a altas velocidades, provocando ferimentos.

**d) Empurre a serra através da peça. Não puxe a serra através da peça. Para fazer um corte, levante a cabeça da serra, puxe-a sobre a peça sem cortar, ligue o motor, pressione a cabeça da serra para baixo e empurre a serra através da peça.** Começar a cortar no momento de arranque poderá fazer com que a lâmina da serra suba para cima da peça e projete a montagem da lâmina, violentamente, contra o operador.

**e) Nunca atravesses a sua mão sobre a linha de corte pretendida, quer em frente quer atrás da lâmina da serra.** Segurar

na peça com as «mãos cruzadas», ou seja, segurar na peça à direita da lâmina da serra com a sua mão esquerda, ou vice-versa, é muito perigoso.

**f) Enquanto a serra estiver a girar, não tente chegar atrás da barreira de proteção, com nenhuma das mãos, para remover restos de madeira ou por qualquer outro motivo, a uma distância mais próxima do que 100 mm de cada um dos lados da lâmina da serra.** A proximidade da lâmina da serra em rotação relativamente à sua mão poderá não ser evidente e poderá lesionar-se de forma séria.

**g) Ispécione a sua peça antes de a cortar. Se a peça estiver empenada ou deformada, fixe-a com grampos colocando o exterior da parte empenada contra a barreira. Certifique-se sempre de que, ao longo da linha de corte, não existe nenhum espaço vazio entre a peça, a barreira e a mesa.** As peças empenadas ou deformadas podem girar ou deslocar-se e fazer com que a serra em movimento bloquee durante o corte. A peça não deverá conter pregos ou objetos estranhos.

**h) Não utilize a serra até que a mesa se encontre desimpedida de todas as ferramentas, restos de madeira, etc., exceto a própria peça.** Pequenos detritos e pedaços soltos de madeira ou outros objetos que contactem com a lâmina em rotação poderão ser projetados a alta velocidade.

**i) Corte apenas uma peça de cada vez.** Várias peças empilhadas não podem ser adequadamente grampeadas ou escoradas, podendo vir a bloquear a lâmina ou a deslocar-se durante o corte.

**j) Antes de a utilizar, certifique-se de que a serra circular é montada ou colocada sobre uma superfície de trabalho nivelada e firme.** Uma superfície de trabalho nivelada e firme reduz o risco de a serra circular se tornar instável.

**k) Planeie o seu trabalho. Sempre que alterar a configuração da chanfradura ou o ângulo da serra circular, certifique-se de que a barreira ajustável está montada de forma correta para apoiar a peça e de que não interfere com a lâmina ou com o sistema de proteção.** Sem ligar a ferramenta e sem ter nenhuma peça na mesa, desloque a lâmina da serra através de um corte completo simulado, a fim de garantir que não existe nenhuma interferência ou perigo de cortar a barreira de proteção.

**l) Para peças que sejam mais longas do que o tampo da mesa, proporcione apoios adequados, tais como extensões de bancada, cavaletes, etc.** Se não tiverem um apoio seguro, as peças mais longas ou largas do que a mesa da serra circular poderão inclinar-se. Se o pedaço cortado ou a própria peça se inclinarem, poderão fazer levantar a proteção inferior ou ser projetados pela lâmina em rotação.

**m) Não utilize outra pessoa como substituto de uma extensão de bancada ou como apoio adicional.** O apoio instável da peça poderá fazer com que a lâmina bloqueie ou com que a peça se desloque durante a operação de corte, puxando-o a si e ao seu auxiliar para a lâmina em rotação.

**n) A peça cortada não deve ser encravada ou pressionada, seja de que modo for, contra a lâmina da serra em movimento.** Se for confinado, ou seja, se forem utilizados travões de comprimento, o pedaço cortado pode ficar encravado contra a lâmina e ser projetado violentamente.

**o) Utilize sempre um grampo ou aparelho concebido para apoiar adequadamente materiais redondos, tais como varas ou tubagens.** As varas têm tendência para rolar ao serem cortadas, fazendo com que a lâmina «morda» e puxe o trabalho, juntamente com a sua mão, para a lâmina.

**p) Deixe a lâmina alcançar a velocidade máxima antes de contactar com a peça.** Isto reduzirá o risco de a peça ser projetada.

**q) Se a peça ou a lâmina encravarem, desligue a serra circular.** Espere que todas as partes em movimento parem e desligue a ficha da fonte de alimentação elétrica e/ou retire a bateria. Depois, liberte o material encravado. Continuar a serrar uma peça encravada poderá provocar a perda de controlo ou danificar a serra circular.

**r) Depois de acabar de cortar, solte o interruptor, mantenha a cabeça da serra em baixo e aguarde que a lâmina pare, antes de remover a peça cortada.** Aproximar a sua mão da lâmina enquanto esta ainda estiver a abrandar é perigoso.

**s) Segure firmemente na pega ao fazer um corte incompleto ou ao soltar o interruptor antes de a cabeça da serra estar completamente para baixo.** A ação de travagem da serra poderá fazer com que a cabeça da serra seja puxada subitamente para baixo, provocando risco de lesão.

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E TRABALHO SUPLEMENTARES

Fixe sempre a peça de trabalho com segurança e firmeza.

Assegure-se que a máquina sempre esteja numa posição segura (por exemplo fixação na bancada de trabalho)..

Sempre use a protecção dos ouvidos. Os ruídos podem causar surdez.

Durante os trabalhos com a máquina, usar sempre óculos de protecção. É recomendável calçar luvas para manusear as lâminas e o material em bruto, bem como calcado antiderrapante e resistente, que também protege os pés de peças que possam cair da área de corte.

Antes de realizar qualquer ajuste, manutenção ou limpeza na máquina, retire sempre a bateria ou a ficha da tomada.

Antes de instalar ou remover a bateria, certifique-se de que a máquina está desligada.

Não fique em linha com a lâmina da serra em frente à máquina.

Fique sempre ao lado da lâmina da serra.

Mantenha as mãos, dedos e braços afastados da lâmina da serra rotativa.

A menos que a lâmina esteja completamente parada, nunca tente chegar perto da mesma.

Antes da utilização, verifique cuidadosamente a ferramenta relativamente a quaisquer danos ou desgaste do material. Deixe um especialista reparar as peças danificadas.

Nunca utilizar a máquina sem dispositivo de protecção. Se as proteções não estiverem no sítio e a funcionar corretamente, não utilize a máquina.

Não bloquear a cobertura de protecção giratória.

Se a peça ou a lâmina encravarem, desligue a serra circular. Espere que todas as partes em movimento parem e desligue a ficha da fonte de alimentação elétrica e/ou retire a bateria. Depois, liberte o material encravado.



Nunca altere nem modifique a serra ou a sua função. A sua segurança pode ficar comprometida.

Não utilize lâminas de serra que se encontrem rachadas, danificadas ou deformadas.

Não utilize folhas de serra fabricadas de aço rápido.

Utilize apenas lâminas afiadas. Substitua as lâminas cegas por novas.

Quando estiver a manusear uma lâmina de serra, utilize um portálaminas ou calce luvas.

Utilize sempre lâminas de serrar com o tamanho correcto e com orifício de admissão de forma apropriada.

Lâminas de serra que não servem para as peças de montagem da serra, não giram irregularmente e levam à perda do controle.

Utilize apenas as lâminas para madeira especificadas neste manual, as quais se encontram em conformidade com a EN 847-1.

Não utilize flanges, anilhas e porcas para fixar a lâmina da serra além das fornecidas ou indicadas no manual de instruções.

Observe o número de rotações máximo, indicado na folha de serra.

Seleccione uma folha de serra apropriada para o material a cortar.

Nunca utilize a serra de esquadria para cortar outros materiais diferentes dos que se encontram especificados na secção "utilização prevista" deste manual.

Substitua o encaixe da mesa quando estiver gasto ou danificado.

Antes de começar a trabalhar, faça uma simulação de corte sem ter o motor ligado, a fim de poder verificar a posição da lâmina, a operacionalidade das proteções em relação às outras partes da máquina e a peça de trabalho.

Não remova os resíduos de serração e outras partes de materiais da área de serração quando a máquina estiver a operar e a cabeça de serra não estiver na posição de repouso.

Ao transportar a máquina, utilize apenas dispositivos de transporte e nunca utilize as proteções para fins de manuseio ou transporte.

Só transporte a serra de corte com dispositivo de transporte engatado no punho.

Mantenha o piso livre de resíduos de material, por exemplo aparas ou resíduos de serração.

Materiais compridos deverão ser suportados apropriadamente.

Materiais com secção transversal redonda ou irregular (por exemplo lenha) não devem ser serrados, pois não é possível segurá-los seguramente na serração. Na serração de canto de materiais planos, um encosto auxiliar apropriado deve ser usado para guiar o material seguramente.

A poeira gerada ao trabalhar com esta ferramenta pode ser perigosa para a saúde e por isso não deve atingir o corpo. Utilize um sistema de absorção de poeiras e use uma máscara de proteção. Retire completamente a poeira depositada, por exemplo com um aspirador.

Ao serrar madeira, conecte a serra a um aspirador de pó.

Não substitua o LED ou laser por um tipo diferente. Todas as reparações deverão ser efetuadas pelo fabricante ou por um agente de serviço autorizado.

É inadmissível a utilização de discos de serra que não correspondam às características especificadas nestas instruções de serviço.

As ferramentas devem ser transportadas e guardadas num receptáculo adequado;

Erros na máquina, inclusive do dispositivo de proteção ou das folhas de serra deverão ser comunicadas à pessoa responsável pela segurança, logo que forem detectados.

Ao efetuar cortes em ângulo, em bisel ou em ângulo compostos, ajustar a barreira deslizante para garantir a distância correta da lâmina.

Eitar a libertação descontrolada da unidade de serra a partir da posição totalmente descida.

Ajuste a velocidade de avanço para evitar um sobreaquecimento dos dentes das folhas de serra e a fundição do material plástico durante o corte.

**ATENÇÃO** Não substitua o LED por outro.

**ATENÇÃO** Para evitar o risco de incêndio, de feridas ou de danificação do produto causado por um curto-círcuito, não imerja a bateria intercambiável ou o carregador em líquidos e assegure-se de que os líquidos não penetrem nos aparelhos ou nas baterias. Líquidos corrosivos ou condutivos como água salgada, determinadas substâncias químicas e produtos que contenham branqueadores podem causar um curto-círcuito.

### LÂMINA DE CORTE PARA MADEIRA INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Por favor, antes de utilizar a máquina e a lâmina da serra, leia cuidadosamente o manual de instruções.

A máquina deve estar em boas condições e o eixo não deve apresentar deformações nem vibrações.

Não utilize a serra sem que as proteções estejam no sítio. Mantenha as proteções em bom estado de funcionamento e devidamente conservadas.

Certifique-se de que o operador tem formação adequada relativamente aos cuidados de segurança, ao ajuste e à operação da máquina.

Quando utilizar a máquina, use sempre óculos de proteção e protetores auriculares. Recomenda-se que use luvas, calcado antiderrapante resistente e avental.

Antes de utilizar qualquer acessório, consulte o manual de instruções. A utilização indevida de um acessório pode provocar danos e aumentar a possibilidade de lesões.

Utilize apenas as lâminas especificadas neste manual, em conformidade com a EN 847-1.

Respeite a velocidade máxima inscrita na lâmina da serra. Certifique-se de que a velocidade inscrita na lâmina da serra é pelo menos igual à velocidade indicada na serra.

Utilize sempre lâminas de serrar com o tamanho correcto e com orifício de admissão de forma apropriada.

Lâminas de serra que não servem para as peças de montagem da serra, não giram irregularmente e levam à perda do controle.

Não utilize lâminas de diâmetro superior ou inferior ao recomendado. Não utilize espaçadores para ajustar a lâmina ao eixo.

Antes de cada utilização, verifique se as pontas da lâmina da serra têm danos ou aspeto anormal. Ao serem utilizadas, as pontas danificadas ou soltas podem converter-se em projéteis e aumentar a possibilidade de lesões pessoais.

Não utilizar lâminas de corte fissuradas ou deformadas. Não use folhas de serra danificadas ou deformadas.

Se a lâmina da serra estiver danificada, deformada, distorcida ou rachada, descarte-a para sucata. A reparação não é permitida.

Não utilize folhas de serra fabricadas de aço rápido.

Certifique-se de que a lâmina da serra é montada corretamente. Antes de a utilizar, aperte a porca do eixo com firmeza (aprox. 12 Nm de torque).

As porcas e parafusos de fixação devem ser apertados utilizando a chave adequada, etc.

Não é permitido alargar ou apertar a chave inglesa à martelada.

Certifique-se de que a lâmina e as flanges estão limpas e de que os lados rebaixados do colar ficam contra a lâmina.

Certifique-se de que a lâmina gira na direção certa.

Antes de começar a trabalhar, faça uma simulação de corte sem ter o motor ligado, a fim de poder verificar a posição da lâmina, a operacionalidade das proteções em relação às outras partes da máquina e a peça de trabalho.

Nunca deixe a máquina sem vigilância.

Não aplique lubrificantes na lâmina quando estiver em funcionamento.

Nunca faça nenhuma limpeza ou trabalhos de manutenção, enquanto a máquina ainda estiver a funcionar e enquanto a cabeça não estiver na posição de descanso.

Nunca tente parar rapidamente uma máquina em movimento encravando uma ferramenta ou outro objeto contra a lâmina. Desta forma, involuntariamente, poderão ser provocados acidentes graves.

Desligue a serra da tomada elétrica ou retire a bateria antes de trocar as lâminas ou efetuar a manutenção.

Preste atenção ao embalar e desembalar a lâmina. É fácil ser ferido pelas pontas afiadas da mesma.

Quando estiver a manusear uma lâmina de serra, utilize um portalâminas ou calce luvas.

Mantenha e guarde a lâmina na embalagem original ou noutra embalagem adequada, armazenando-a num espaço isento de humidade e afastado de produtos químicos que possam danificá-la.

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA LASER

A radiação laser utilizada nesta serra é de Classe 1, com um máximo de < 1 mW e 650 nm de comprimentos de onda. Não olhe diretamente através de instrumentos ópticos. O incumprimento das regras pode resultar em lesões pessoais graves.

Não olhe para o feixe durante a operação.

Não projete o raio laser diretamente para os olhos dos outros.

Poderão ocorrer ferimentos oculares graves.

Não coloque o laser numa posição que possa fazer com que alguém olhe diretamente para o mesmo intencionalmente ou inadvertidamente.

Não utilize ferramentas óticas para visualizar o feixe de laser.

Não opere o laser perto de crianças nem permita que crianças operem o laser.

Não tente reparar o dispositivo de laser você mesmo.

Não tente trocar nenhuma peças do dispositivo de laser você mesmo.

Todas as reparações deverão ser efetuadas pelo fabricante ou por um agente de serviço autorizado.

**ATENÇÃO** Não substituir o laser montado por um laser de outro tipo.

Não apontar o laser para superfícies reflectoras.

Não se expor ao raio laser. O laser pode emitir forte radiação.

## UTILIZAÇÃO AUTORIZADA

A serra de esquadria destina-se a serrar madeira sólida e aglomerada com ou sem folheado colado, plásticos e materiais semelhantes a madeira.

A serra de esquadria destina-se a ser utilizada apenas por operadores adultos, que tenham lido o manual de instruções e compreendido os riscos e perigos.

A serra de esquadria destina-se a ser fixada na base a um tampo de bancada maciço. Se a base não for fixada com firmeza, a máquina, na sua totalidade, poderá movimentar-se durante as operações de corte, o que aumenta a possibilidade de ocorrência de lesões graves.

A serra de esquadria foi concebida para fazer cortes em chanfradura e esquadria. As capacidades referentes aos vários cortes encontram-se nas especificações de produto do presente manual.

A serra de esquadria deve ser utilizada em condições isentas de humidade, com excelente iluminação ambiente e com ventilação adequada.

A serra de esquadria destina-se a ser utilizada pelo consumidor, só deve ser utilizada conforme se descreve acima e não se destina a nenhuma outra finalidade.



## RISCOS RESIDUAIS

Mesmo quando a serra de esquadria for utilizada conforme prescrito, ainda assim é impossível eliminar por completo certos fatores de risco residuais. Os perigos que passamos a descrever poderão surgir, pelo que o operador deverá manter-se especialmente atento no sentido de evitar o seguinte:

- Risco de contacto com as partes descobertas da lâmina da serra circular.
- Ricochete de peças ou partes de peças de trabalho devido a manipulação ou ajuste inadequados.
- Projecção de pontas defeituosas de carboneto da lâmina da serra. Utilize sempre óculos de proteção.
- Danos no sistema respiratório. Utilize máscaras de proteção respiratória contendo filtros adequados para os materiais nos quais estiver a trabalhar. Certifique-se de que tem ventilação adequada no espaço de trabalho. Não coma, beba ou fume na área de trabalho.
- Se não for utilizada proteção auditiva eficaz, poderão ocorrer danos de audição.

**ATENÇÃO** O pó proveniente de determinadas tintas, revestimentos e materiais pode provocar irritações ou reações alérgicas. O pó proveniente de madeiras tais como carvalho, faia, MDF e outros é cancerígeno. Os materiais que contenham amianto devem ser trabalhados ou processados exclusivamente por operadores especialistas qualificados.

**ATENÇÃO** A utilização prolongada de uma ferramenta pode provocar ou agravar lesões. Ao utilizar qualquer ferramenta por períodos prolongados, certifique-se de que faz pausas regulares.

## CONHEÇA O SEU PRODUTO

Consulte a página A.

- |   |  |
|---|--|
| 1. Pega, superfície de aderência com isolamento           | 24. Chave da lâmina  |
| 2. Interruptor do laser                                   | 25. Barreira fixa  |
| 3. Interruptor LED  | 26. Barreira deslizante do lado esquerdo                         |
| 4. Lâmina da serra  | 27. Grampo   |
| 5. Iluminação LED   | 28. Escala do bisel  |
| 6. Botão de bloqueio do eixo                              | 29. Limitador de profundidade                                    |
| 7. Gatilho do interruptor                                 | 30. Pino de bloqueio da cabeça                                   |
| 8. Alavanca de bloqueio da proteção inferior              | 31. Botão de controlo da profundidade                            |
| 9. Proteção superior                                      | 32. Botão de ajuste da barreira deslizante                       |
| 10. Guia laser  | 33. Barra deslizante   |
| 11. Proteção inferior                                     | 34. Saco de recolha de poeiras                                   |
| 12. Orifício de montagem                                  | 35. Pega de transporte   |
| 13. Barreira deslizante do lado direito                   | 36. Bateria  |
| 14. Barra de extensão                                     | 37. Botão de ajuste da barreira deslizante                       |
| 15. Barreira deslizante do lado direito                   | 38. Botão de fixação do corte em chanfro                         |
| 16. Etiqueta da „Zona sem mãos“                           | 39. Seletor de corte em chanfro simples/duplo                    |
| 17. Botão de bloqueio da serra circular                   | 40. Parafusos de fixação da vedação                              |
| 18. Pega de bloqueio do movimento da plataforma giratória | 41. Parafuso de paragem do corte em chanfro a 0°                 |
| 19. Pé de equilíbrio                                      | 42. Parafuso de ajuste do ângulo da direita do corte em chanfro  |
| 20. Disco de corte  | 43. Parafuso de ajuste do ângulo da esquerda do corte em chanfro |
| 21. Réguia da serra circular                              |  |
| 22. Plataforma giratória                                  |  |
| 23. Base da serra   |  |

## LISTA DE SUBSTITUIÇÃO

- BPS18-254 BL: Serra de Esquadrilhas EN 847-1/ ø254 x ø30 x 2,2 / 48T / HW / n no máx. 7400 min-1 (Página A: No. 4)
- Disco de corte (Página A: No. 20)

## ACUMULADOR

Use apenas carregadores do Sistema GBS para recarregar os acumuladores do Sistema GBS. Não utilize acumuladores de outros sistemas.

Carregadores só devem ser utilizados em recintos secos.

Acumuladores não utilizados durante algum tempo devem ser recarregados antes da sua utilização.

Temperaturas acima de 50°C reduzem a capacidade do bloco acumulador. Evitar exposição prolongada ao sol ou a caloríficos.

Manter limpos os contactos eléctricos no carregador e no bloco acumulador.

Para uma vida útil óptima das baterias, terá que carregá-las plenamente após a sua utilização.

Para assegurar uma vida útil longa, o pacote de bateria deve ser removido da carregadora depois do carregamento.

Se o pacote de bateria for armazenado por mais de 30 dias: Armazene o pacote de bateria com aprox. 27°C em um lugar seco. Armazene o pacote de bateria com aprox. 30%–50% da carga completa. Carregue o pacote de bateria novamente de 6 em 6 meses.

## TRANSPORTE DE BATERIAS DE IÃO-LÍTIO

Baterias de ião-lítio estão sujeitas às disposições da legislação relativa às substâncias perigosas.

O transporte destas baterias deve ser efetuado de acordo com as disposições e os regulamentos locais, nacionais e internacionais. O utilizador pode efetuar o transporte rodoviário destas baterias sem restrições.

O transporte comercial de baterias de ião-lítio por terceiros está sujeito aos regulamentos relativos às substâncias perigosas. A preparação do transporte e o transporte devem ser executados exclusivamente por pessoas instruídas e o processo deve ser acompanhado pelos especialistas correspondentes.

Observe o seguinte no transporte de baterias:

Assegure-se de que os contactos terminais estejam protegidos e isolados para evitar um curto-circuito. Assegure-se de que o bloco da bateria esteja protegido contra movimentos na embalagem. Não transporte baterias danificadas ou que tenham fuga. Para instruções mais detalhadas consulte a companhia de transportes

## PROTECÇÃO DE SOBRECARGA DE BATERIA

Em caso de sobrecarga da bateria devido a um consumo de energia muito alto, p.ex., por causa de um elevado binário, de uma parada repentina ou de um curto-circuito, a ferramenta elétrica pára por 2 segundos e desliga-se automaticamente.

Para reparar, retire a bateria da ferramenta e proceda à respetiva substituição.

Sob condições extremas, a bateria aquece demasiado. Nesse caso, todas as luzes do indicador de carregamento de bateria piscam até que esta arrefeça. Após as luzes do indicador de carregamento de bateria se apagarem, pode-se continuar a trabalhar.

Voltar então a colocar o acumulador no carregador para o carregar de novo e para assim o activar.

## MANUTENÇÃO

Não modifique esta serra de nenhuma forma nem utilize acessórios que não tiverem sido aprovados pelo fabricante. A sua segurança e a dos outros poderá ser comprometida.

Não utilize a serra se verificar que algum interruptor, proteção ou outra função da mesma não trabalha como deveria trabalhar. Devolva-a a um centro de assistência autorizado para ser submetida a reparação ou ajuste profissional.

Não faça nenhum ajuste enquanto a lâmina estiver em movimento.

Antes de fazer ajustes, lubrificações ou qualquer manutenção na máquina, remova a bateria.

Antes e depois de cada utilização, inspecione a sua serra para detetar se existem danos ou peças partidas e mantenha-a em perfeito estado de funcionamento, substituindo as peças, imediatamente por peças de reposição aprovadas pelo fabricante.

Após a utilização, a lâmina fica muito quente. Utilize luvas ou deixe-a arrefecer antes de efetuar a manutenção ou limpeza.

Limpe o pó acumulado com uma escova ou um aspirador. Não utilize ar comprimido.

A fim de garantir a segurança e fiabilidade, todas as reparações, incluindo a substituição de escovas, deverão ser realizadas por um centro de serviços de assistência autorizado.

Certifique-se que desliga a ferramenta da rede elétrica antes de instalar ou remover a lâmina serra.

Limpe o aparelho e o dispositivo de protecção com um pano seco.

Manter desobstruídos os rasgos de ventilação na carcaça da máquina.

Utilizar unicamente acessórios e peças sobressalentes da AEG. Sempre que a substituição de um componente não tenha sido descrita nas instruções, será de toda a conveniência mandar executar esse trabalho a um Serviço de Assistência AEG (veja o folheto Garantia/Endereços de Serviços de Assistência).

A pedido e mediante indicação da referência que consta da chapa de características da máquina, pode requerer-se um desenho explosivo da ferramenta eléctrica a: Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

#### DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

Declaramos, sob a nossa inteira responsabilidade, que o produto descrito em «Dados Técnicos» cumpre todas as disposições relevantes das directivas

2011/65/UE (RoHS)

2006/42/CE

2014/30/UE

tendo sido seguidas as seguintes normas harmonizadas

EN 62841-1:2015

EN IEC 62841-3-9:2020+A11:2020

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018



Winnenden, 2021-08-05

Alexander Krug / Managing Director

Autorizado a reunir a documentação técnica.

Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany

#### SYMBOLE



ATENÇÃO! PERIGO!



Antes de efectuar qualquer intervenção o aparelho retirar o bloco acumulador.



Leia atentamente o manual de instruções antes de colocar a máquina em funcionamento.



Usar sempre óculos de protecção ao trabalhar com a máquina.



Use protectores auriculares!



Use luvas de protecção!



Parafuso aberto / Sentido de rotação



Nunca coloque as mãos na área da folha de serra.



O aparelho destina-se unicamente a ser utilizado em trabalhos interiores; não exponha o aparelho à chuva.



Corte apenas madeira.



Não olhar para o raio laser



O produto corresponde à classe laser 1 segundo EN 60825-1:2014.



Ø254 mm Ø de disco x ø da furação



Sentido de rotação



Dentes da lâmina



Largura de corte



n<sub>0</sub> Velocidade em vazio



V Tensão



— Corrente contínua



Aparelhos eléctricos, baterias/acumuladores não devem ser jogados no lixo doméstico. Os aparelhos eléctricos e as baterias devem ser colectados separadamente e entregues a uma empresa de reciclagem para a eliminação correcta. Solicite informações sobre empresas de reciclagem e postos de colecta de lixo das autoridades locais ou do seu vendedor autorizado.



Marca de Conformidade Europeia



Marca de Conformidade Britânica



Marca de Conformidade Ucraniana



Marca de Conformidade Eurasíatica





**Ned**

Technische gegevens Afkortzaagmachine *		BPS18-254BL
Productienummer	4740 20 02...	...000001 - 999999
Spanning wisselakku	18 V	
Onbelast toerental	3900 min <sup>-1</sup>	
Zaagblad ø x boring ø	254 x 30 mm	
Dikte de behuizing voor het zaagblad max.	1,6 mm	
Dikte van de zaagtanden min.	2,2 mm	
Anbevolen omgevingstemperatuur voor het bedrijf	-18°C ... +50°C	
Anbevolen accupacks	L18...	
Anbevolen laadtijdstellen	AL1218... / BL 1218...	
Knipvermogen max.	90 mm × 305 mm	
Verstek 0°/ afschuining 0°	39 mm × 305 mm	
Verstek 0°/ afschuining 45° ↘	43 mm × 305 mm	
Verstek 0°/ afschuining 45° ↗	90 mm × 215 mm	
Verstek ↘ 45°/ afschuining 0°	50 mm × 215 mm	
Verstek ↗ 45°/ afschuining 0°	39 mm × 215 mm	
Verstek 45°/ afschuining 45° ↘	43 mm × 215 mm	
Verstek 45°/ afschuining 45° ↗		
Gewicht volgens de EPTA-procedure 01/2014 (Li-Ion 5,0 Ah)	16,3 kg	
<b>Geluidsinformatie</b>		
Meetwaarden vastgesteld volgens EN 62841. Het kenmerkende A-gewogen geluidsniveau van de machine bedraagt:		
Geluidsdrukniveau (Onzekerheid K=3dB(A))	89,0 dB (A)	
Geluidsvermogenenniveau (Onzekerheid K=3dB(A))	98,5 dB (A)	

\* PS Δ Afkortzaagmachine

## WAARSCHUWING

De vermelde geluidsniveaus zijn gemeten in overeenstemming met een standaard testmethode conform EN 62841-1 en EN 62841-3-9 en kunnen worden gebruikt om gereedschap met elkaar te vergelijken. De vermelde geluidsniveaus kunnen ook worden gebruikt voor het vooraf evalueren van de blootstelling.

De geluidsniveaus tijdens het feitelijke gebruik van het elektrische gereedschap kunnen afwijken van de vermelde waarden, afhankelijk van het te bewerken werkstuk en de manier waarop de machine wordt gebruikt.

Stel veiligheidsmaatregelen op om de gebruiker te beschermen, gebaseerd op een inschatting van de belasting tijdens de daadwerkelijke gebruiksomstandigheden op. (Houd daarbij rekening met alle componenten van de gebruikscyclus, zoals tijden waarop het elektrisch gereedschap is uitgeschakeld en waarop het ingeschakeld, maar onbelast draait).

Draag oorbeschermers. Lawaai kan gehoorverlies veroorzaken.

**WAARSCHUWING** Lees en bekijk alle veiligheidsaanwijzingen, aanwijzingen, afbeeldingen en gegevens die u bij het apparaat ontvangt. Als u de volgende aanwijzingen niet in acht neemt, kunnen een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel het gevolg zijn.  
**Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toekomstig gebruik.**

- VEILIGHEIDAANWIJZINGEN VOOR VERSTEKZAGEN**
- a) Verstekzagen zijn bestemd voor het zagen van hout of houtachtige producten. Zij kunnen niet worden gebruikt met slijpschijven voor het snijden in ijzerhoudende materialen zoals stangen, staven, tapbouten enz. Slijpstof en stof kan ertoe leiden dat bewegende delen zoals de onderste afscherming vast komen te zitten. Vonken door het werken met slijpschijven kunnen de onderste afscherming, het zaagsnedelement en andere plastic onderdelen verbranden.
  - b) Gebruik indien mogelijk klemmen om het werkstuk vast te zetten. Wanneer het werkstuk met de hand ondersteund wordt, moet u uw hand altijd aan beide zijden van het

**zaagblad op minimaal 100 mm afstand houden. Gebruik deze zaag niet om stukken te zagen die te klein zijn om veilig ingeklemd of vastgehouden te worden.** Wanneer u met uw handen te dicht bij het zaagblad komt, neemt het risico op verwondingen door contact met de zaag toe.

c) **Het werkstuk moet onbeweeglijk ingeklemd zijn of tegen de aanslag en de tafel vastgehouden worden.** Beweeg het werkstuk niet naar het zaagblad toe en zaag op geen enkele manier "uit de vrije hand". Net vastgezette of bewegende werkstukken kunnen met hoge snelheid weggeslagen worden en letsel veroorzaken.

d) **Duw de zaag door het werkstuk heen.** Trek de zaag niet door het werkstuk heen. Om een zaagsnede te maken, tilt u de zaagkop omhoog en trekt u die boven het werkstuk zonder te zagen. Start de motor, druk de zaagkop omlaag en druk de zaag door het werkstuk. Zagen tijdens het naar voren trekken van de zaag leidt er waarschijnlijk toe dat het zaagblad op het werkstuk "klimt" en dat de zaagbladenheid met geweld in de richting van de gebruiker wordt geslingerd.

- e) Zet uw hand nooit dwars op de beoogde zaaglijn neer voor of achter het zaagblad.** Het „kruiselingse“ ondersteunen van het werkstuk, d.w.z. het werkstuk rechts van het zaagblad vasthouden met uw linkerhand of vice versa, is zeer gevaarlijk.
- f) Kom niet met uw hand(en) achter de afscherming tot op een afstand van minder dan 100 mm van beide zijden van het zaagblad om houtsnippers te verwijderen of om welke andere reden dan ook, terwijl het zaagblad nog draait.** De nabijheid van het draaiende zaagblad tot uw hand valt wellicht niet op en u kunt ernstig gewond raken.
- g) Inspecteer uw werkstuk alvorens te zagen.** Wanneer het werkstuk verbogen of krom is, moet u het inklemmen met de buitenste roning naar de aanslag. Zorg er altijd voor dat er in de lijn van de zaagsnede geen open ruimte / spleet is tussen het werkstuk, de aanslag en de tafel. Verbogen of vervormde werkstukken kunnen zich draaien of verschuiven en kunnen het draaiende zaagblad laten vastlopen tijdens het zagen. Er mogen geen nagels of vreemde voorwerpen in het werkstuk zitten.
- h) Gebruik de zaag pas, wanneer alle gereedschappen, houtresten enz. - behalve het werkstuk - van de tafel verwijderd zijn.** Klein vuil, losse stukjes hout of andere voorwerpen die met het draaiende zaagblad in aanraking komen, kunnen met hoge snelheid worden weggeslingerd.
- i) Zaag slechts een werkstuk tegelijk.** Gestapelde werkstukken kunnen niet adequaat worden vastgezet of ondersteund en kunnen het blad laten vastlopen of de werkstukken kunnen bij het zagen verschuiven.
- j) Zorg ervoor dat de versteekzaag op een stevige, vlakke ondergrond staat, voordat u die in gebruik neemt.** Een vlak en stevig werkblad verlaagt het risico op een instabiele zaagmachine.
- k) Plan uw werk.** Telkens wanneer u de instelling voor de afschuining of het versteek wijzigt, dient u zich ervan te verzekeren dat de instelbare aanslag correct ingesteld is, het werkstuk correct ondersteunt en niet in conflict komt met het zaagblad of de beveiligingen. Zonder de machine "Aan" te zetten en zonder werkstuk op de tafel, beweegt u de zaag door een volledige gesimuleerde zaagbeweging om te controleren dat het zaagblad geen obstakels tegenkomt en niet in de aanslag snijdt.
- l) Zorg voor adequate ondersteuning zoals tafelverlengingen, zaagbokken enz. voor een werkstuk dar breder of langer is dan het tafelblad.** Werkstukken die langer of breder zijn dan de versteektafel, kunnen kantelen, wanneer zij niet veilig ondersteund worden. Wanneer het afgezaagde stuk of het werkstuk kantelt, kan dit de onderste afscherming optillen of door het roterende blad worden weggeslingerd.
- m) Gebruik nooit iemand anders als vervanging voor een deugdelijke tafelverlenging of als additionele ondersteuning.** Een instabiele ondersteuning voor het werkstuk kan ertoe leiden dat het zaagblad vastloopt of dat het werkstuk verschuift tijdens de zaagbewerking, waardoor u met de helper naar het zaagblad wordt getrokken.
- n) Het afgezaagde stuk mag niet op welke manier dan ook tegen het draaiende zaagblad worden gedrukt of gekneld.** Wanneer het afgezaagde stuk bijv. door stoppers in
- lengterichting wordt tegengehouden, kan het tegen het zaagblad worden gedrukt en met geweld weggeslingerd worden.
- o) Gebruik altijd een klem of een bevestiging die ontworpen is voor ondersteuning van ronde materialen zoals staven en buizen.** Staven hebben de neiging om tijdens het zagen te rollen waardoor het blad in het werkstuk "bijt" en het met uw hand naar het zaagblad trekt.
- p) Laat het zaagblad het volle toerental bereiken, voordat het contact met het werkstuk maakt.** Dit beperkt het risico dat het werkstuk wordt weggeslingerd.
- q) Wanneer het werkstuk of het zaagblad vastlopen, moet de versteekzaag worden uitgeschakeld.** Wacht tot alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen en trek de stekker uit het stopcontact en/of verwijder het accupakket. Bevrijd vervolgens het vastzittende materiaal. Doorzagen bij een vastzittend werkstuk kan ertoe leiden dat u de controle verliest over de zaag of dat die beschadigd raakt.
- r) Na afronding van de zaagsnede laat u de schakelaar los, houdt u de zaagkop omlaag en wacht u tot het zaagblad stilstaat, voordat u het afgezaagde stuk verwijdert.** Het is gevaarlijk om met uw handen in de buurt van het uitlopende zaagblad te komen.
- s) Houd de handgreep stevig vast, wanneer u een onvolledige zaagsnede maakt of wanneer u de schakelaar loslaat, voordat de zaagkop helemaal in de onderste positie is gekomen.** De afremming van de zaag kan ertoe leiden dat de zaagkop plotseling naar beneden getrokken wordt en daardoor een risico op letsel oplevert.

#### VERDERE VEILIGHEIDS- EN WERKINSTRUCTIES

Het werkstuk altijd goed en veilig vastklemmen. Waarborg dat de machine altijd veilig staat (bijv. op de werkbank bevestigen).. Draag oorbeschermers. Lawaai kan gehoorverlies veroorzaken. Bij werkzaamheden met de machine dient u altijd een veiligheidsbril te dragen. Het wordt aangeraden handschoenen te dragen bij het hanteren van zaagblad en taai materiaal, net als stevige schoenen met antislipzolen om de voeten te beschermen tegen stukken die van het werkstuk afvallen. Altijd de stekker uit het stopcontact halen of de accu verwijderen voor u aanpassingen of onderhoud uitvoert aan de machine of deze schoonmaakt. Zorg dat de machine is uitgeschakeld voor de accu wordt geplaatst of verwijderd. Niet voor de machine in een lijn staan met het zaagblad. Sta altijd naast het zaagblad. Houd handen, vingers en armen weg bij het draaiende zaagblad. Noot in het deel in de buurt van het zaagblad grijpen, tenzij dit volledig tot stilstand is gekomen. Controleer het gereedschap voor gebruik grondig op schade of materiaalmoeheid. Beschadigde onderdelen mogen alleen worden gerepareerd door een vakman. Bescherminrichting van de machine beslist gebruiken. Gebruik de machine niet als de beschermkappen ontbreken of niet goed werken. Pendelbeschermkap niet vastklemmen.



Wanneer het werkstuk of het zaagblad vastlopen, moet de versteekzaag worden uitgeschakeld. Wacht tot alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen en trek de stekker uit het stopcontact en/of verwijder het accupakket. Bevrijd vervolgens het vastzittende materiaal.

De zaag of zijn functie nooit wijzigen of aanpassen. Uw veiligheid kan in het geding komen.

Gebruik geen zaagbladen die gescheurd, beschadigd of vervormd zijn.

Gebruik geen zaagbladen van sneldraaistaal.

Gebruik alleen scherpe zaagbladen. Vervang botte zaagbladen met nieuwe.

Gebruik een zaagbladhouder of draag handschoenen bij het hanteren van een zaagblad.

Gebruik altijd zaagbladen met de juiste maat en vorm van het opnameboorgat.

Zaagbladen die niet bij de montagedelen van de zaagmachine passen, lopen niet rond en leiden tot het verliezen van de controle. Gebruik alleen houtbewerkingsbladen aangegeven in deze handleiding die voldoen aan EN 847-1.

Om het zaagblad vast te zetten alleen de meegeleverde flenssen, sluitringen en moeren gebruiken, of die in de instructiehandleiding staan beschreven.

Zorg dat het op het zaagblad aangegeven toerental niet wordt overschreden.

Kies een geschikt zaagblad voor het te zagen materiaal.

Gebruik de versteekzaag alleen om materialen te zagen die in deze handleiding staan beschreven onder beoogd gebruik.

Tafelinleg vervangen als deze is beschadigd of versleten.

Voor begin van de werkzaamheden een proefsneide maken zonder dat de motor aanstaat, zodat de positie van het zaagblad, de bediening van de beschermkappen in combinatie met de machineonderdelen en het werkstuk kan worden gecontroleerd.

Verwijder geen zaagresten of andere delen van werkstukken uit het zaagbereik wanneer de machine in bedrijf is en de zaagkop niet in de ruststand staat.

Bij het vervoeren van de machine alleen optillen met transportinstallaties en nooit de beschermkappen gebruiken.

Transporteer de kapzaag alleen met geactiveerde transportbeveiliging aan de handgreep.

Houd de vloer vrij van materiaalresten bijv. spaanders en zaagresten.

Lange werkstukken moeten goed gesteund worden.

Werkstukken met een ronde of onregelmatige doorsnee (bijv. brandhout) mogen niet gezaagd worden, omdat deze bij het zagen niet veilig kunnen worden vastgehouden. Bij het verticale zagen van platte werkstukken moet een geschikte hulpaanslag worden gebruikt voor een veilige geleiding

Stof die vrijkomt tijdens het werken vormt vaak een gevaar voor de gezondheid en mag niet met het lichaam in aanraking komen. Machines met stofafzuiging gebruiken en tevens geschikte stofmaskers dragen. Vrijgekomen stof grondig verwijderen resp. opzuigen.

Sluit de zaag aan op een stofzuiger als u hout zaagt.

Vervang de led of laser niet met een ander type. Reparates mogen alleen door de fabrikant of een geautoriseerde service monteur worden uitgevoerd.

Zaagbladen, waarvan de gegevens niet overeenkomen welke in de gebruiksaanwijzing staan, mogen niet gebruikt worden.

De gereedschappen moeten in een geschikte houder vervoerd en bewaard worden;

Defecten aan/storingen van de machine, de veiligheidsinrichting of de zaagbladen dienen – zodra zij geconstateerd worden – bij de voor de veiligheid verantwoordelijke persoon gemeld te worden.

Stel de verschuifbare geleider af bij het maken van een versteek, afschuining of samengesteld versteek om de juiste vrije spleet voor het zaagblad te garanderen.

Voorkom ongecontroleerd loslaten van de zaagunit vanuit de volledig neergelaten stand.

Voorkom dat de zaagbladranden oververhit raken en kunststof bij het snijden begint te smelten door de voortbewegingssnelheid dienovereenkomstig aan te passen.

#### WAARSCHUWING Vervang de led niet door een andere.

WAARSCHUWING Voorkom brand, persoonlijk letsel of materiële schade door kortschuiting en dompel het gereedschap, de wissellaccu en het laadtoestel niet onder in vloeistoffen en waarborg dat geen vloeistoffen in de apparaten en accu's kunnen dringen. Corrosieve of geleidende vloeistoffen zoals zout water, bepaalde chemicaliën, bleekmiddelen of producten die bleekmiddelen bevatten, kunnen een kortschuiting veroorzaken.

#### HOUTSNIJZAAG VEILIGHEIDSADVIEZEN

Lees de handleiding en instructies zorgvuldig door voor u het zaagblad en de machine gebruikt.

De machine moet zich in een goede toestand bevinden, de spindel mag niet vervormd zijn of trillen.

Gebruik de zaag niet zonder dat de beschermkappen zijn geplaatst, zorg dat ze goed werken en correct zijn aangebracht.

Zorg dat de gebruiker correct is onderwezen in veiligheidsmaatregelen, aanpassingen en het bedienen van de machine.

Draag altijd een veiligheidsbril en gehoorbescherming tijdens het gebruik. Het wordt aangeraden handschoenen, stevige schoenen met antislipzolen en een short te dragen.

Lees altijd de instructiehandleiding voor toebehoor wordt gebruikt. Onjuist gebruik van toebehoor kan schade aanrichten en verhoogt het risico op letsel.

Gebruik alleen zaagbladen aangegeven in deze handleiding die voldoen aan EN 847-1.

Houd de maximale snelheid aan die op het zaagblad staat genoteerd. Zorg dat de op het zaagblad aangegeven snelheid overeenkomt met de snelheid op de zaag.

Gebruik altijd zaagbladen met de juiste maat en vorm van het opnameboorgat.

Zaagbladen die niet bij de montagedelen van de zaagmachine passen, lopen niet rond en leiden tot het verliezen van de controle.

Gebruik geen zaagbladen met een grotere of kleinere diameter dan aanbevolen. Gebruik geen spreiders om het zaagblad op de spindel te laten passen.

Controleer de tanden van het zaagblad op schade of afwijkingen voor elk gebruik. Beschadigde of losse tanden kunnen weggeslingerd worden tijdens gebruik en verhogen het risico op persoonlijk letsel.

Gescheurde zaagbladen ofwelke van vorm veranderd zijn, mogen niet gebruikt worden. Gebruik geen zaagbladen die beschadigd of vervormd zijn.

Het zaagblad afvoeren als het beschadigd, vervormd, verdraaid of gescheurd is, repareren is niet toegestaan.

Gebruik geen zaagbladen van sneldraaistaal.

Controleer dat het zaagblad correct is aangebracht, draai de moer van de ospspandoorn goed vast voor gebruik (aandraaimoment ca. 12 Nm).

Bevestigingsschroeven en -moeren moeten met de juiste sleutels worden vastgedraaid.

Het is niet toegestaan de spreider met een hamer strakker of losser in te stellen.

Zorg dat het zaagblad en de flensen schoon zijn en de verzonken kanten van het halsstuk tegen het zaagblad ligt.

Controleer dat de bladen in de juiste richting draaien.

Voor begin van de werkzaamheden een proefsneide maken zonder dat de motor aanstaat, zodat de positie van het zaagblad, de bediening van de beschermkappen in combinatie met de machineonderdelen en het werkstuk kan worden gecontroleerd.

Laat de machine nooit onbeheerd achter.

Breng geen smeermaterialen aan op de bladen terwijl de machine draait.

Voer nooit reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uit als de machine nog draait en de kop niet in rustpositie is.

Probeer de draaiende machine nooit te stoppen door snel een stuk gereedschap of ander voorwerk tegen het zaagblad aan te drukken. Dit kan ernstige ongelukken tot gevolg hebben.

Koppel de zaag los van de stroomvoorziening of verwijder de accu voor de bladen worden vervangen of onderhoud wordt uitgevoerd.

Ben voorzichtig tijdens het verpakken en uitpakken van het blad, door de scherpe zaagtanden kan men snel gewond raken.

Gebruik een zaagbladhouder of draag handschoenen bij het hanteren van een zaagblad.

Bewaar het zaagblad in de originele verpakking of een andere passende verpakking, in droge omstandigheden en buiten bereik van chemicaliën die het blad kunnen beschadigen bewaren.

## VEILIGHEIDSADVIEZEN LASER

De laserstraling die in deze zaag wordt gebruikt is een Klasse 1 met maximaal <1mW 650nm golflente. Niet direct in optische instrumenten kijken. Het niet-naleven van de instructies kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

Tijdens de werking niet in de straal kijken.

De laserstraal niet direct op de ogen van anderen richten. Dit kan ernstig oogletsel veroorzaken.

Plaats de laser altijd zo dat personen er niet in kunnen kijken, opzettelijk of onopzettelijk.

Gebruik geen optische instrumenten om de laserstraal te bekijken.

Gebruik de laser niet in de buurt van kinderen en laat kinderen de straal niet bedienen.

Probeer het laserapparaat niet zelf te repareren.

Probeer geen onderdelen van het laserapparaat zelf te repareren.

Reparaties mogen alleen door de fabrikant of een geautoriseerde service monteur worden uitgevoerd.

**WAARSCHUWING** Vervang de ingebouwde laser niet door een laser van een ander type.

De laser niet op reflecterende vlakken richten.

Niet aan de laserstraal blootstellen. De laser kan sterke straling uitzenden.

## VOORGESCHREVEN GEBRUIK VAN HET SYSTEEM

De afkort-verstekzaag is bedoeld voor het zagen van massief en gelijmd hout met of zonder gelijmd fineer, plastic en op hout lijkende materialen.

De afkort-verstekzaag is alleen bedoeld voor gebruik door volwassenen die de instructiehandleiding hebben gelezen en de risico's en gevaren begrijpen.

De afkort-verstekzaag is ontworpen om te worden bevestigd op een stevige werktafel. Als de basis niet goed is vastgezet, kan de hele machine tijdens het zagen bewegen, dit kan tot ernstig persoonlijk letsel leiden.

De afkort-verstekzaag is ontworpen voor schuine en versteksneden. De capaciteiten voor de verschillende sneden staan gegeven in de productspecificaties in deze handleiding.

De afkort-verstekzaag moet in droge omstandigheden worden gebruikt bij uitstekende verlichting en voldoende ventilatie.

De afkort-verstekzaag is bedoeld voor consumentengebruik en mag alleen als hiberoen beschreven worden gebruikt. Hij is niet voor een andere inzet bedoeld.



## RESTERENDE GEVAREN

Zelfs als de aftrek-verstekzaag wordt gebruikt als bedoeld, zijn eventuele restrisico's niet uitgesloten. De volgende gevaren kunnen zich voorzien en de gebruik moet de volgende gevaren vermijden:

- Risico op het aanraken van onbedekte delen van het draaiende zaagblad.
- Terugslag van werkstukken of delen van werkstukken door onjuiste aanpassing of hantering.
- Wegschieten van defecte hardmetalalen tanden van het zaagblad. Draag altijd oogbescherming.
- Schade aan het ademhalingsorgaan. Draag een mondkap met filters passend bij het materiaal waaraan wordt gewerkt. Zorg voor voldoende ventilatie op de werkplek. Niet eten, drinken of roken op de werkplek.
- Beschadiging aan het gehoor indien geen adequate gehoorbescherming wordt gedragen.

**WAARSCHUWING** Stof van bepaalde verven, coatings en materialen kan leiden tot irritatie of allergische reacties. Stof van hout zoals eiken, berken, MDF en andere soorten zijn kankerverwekkend. Materialen die asbest bevatten mogen alleen worden bewerkt door gespecialiseerde krachten.

**WAARSCHUWING** Langdurig gebruik van het apparaat kan leiden tot of het verergeren van letsel. Wanneer een apparaat langere tijd achter elkaar wordt gebruikt, regelmatige pauzeren.

## MAAK U VERTROUWD MET UW PRODUCT

Zie pagina A.

1. Handgreep, geïsoleerd greepvlak
2. Laserschakelaar
3. Ledschakelaar
4. Zaagblad
5. Ledlamp
6. Spindelvergrendeling
7. AAN/UIT-schakelaar
8. Ontgrendeling onderste beschermkap
9. Bovenste beschermkap
10. Laserbehuizing
11. Onderste beschermkap
12. Bevestigingsopening
13. Verschuifbare aanslag rechts
14. Verlenging
15. Verschuifbare aanslag rechts
16. Label handverbodzone
17. Verstekzaagvergrendeling
18. Vergrendelgreep draaitafel

**Nederlands**

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 19. Evenwichtsvoet                    | 33. Geleiding                              |
| 20. Inlegplaat                        | 34. Stofzak                                |
| 21. Verstekzaagschaal                 | 35. Draaggreep                             |
| 22. Draaitafel                        | 36. Accupack                               |
| 23. Zaagbasis                         | 37. Klemschroef verschuifbare aanslag      |
| 24. Opbergvak voor zaagbladsleutel    | 38. Hoekvergrendeling                      |
| 25. Hoofdaanslag                      | 39. Eenvoudige/tweevoudige hoekaansluiting |
| 26. Verschuifbare aanslag links       | 40. Bevestigingsschroef voor hoofdaanslag  |
| 27. Klem                              | 41. Instelschroef voor hoek van 0°         |
| 28. Schaalverdeling                   | 42. Instelschroef hoekaanslag rechts       |
| 29. Diepteaanslag                     | 43. Instelschroef hoekaanslag links        |
| 30. Bout voor zaagkopvergrendeling    |  |
| 31. Instelschroef diepteaanslag       |  |
| 32. Klemschroef verschuifbare aanslag |  |



**Ned**

#### LIJST MET RESERVEONDERDELEN

- BPS18-254 BL: Afkortzaagmachine EN 847-1/ Ø254 x Ø30 x 2,2 / 48T / HW / n max. 7400 min-1 (Pagina A: No. 4)
- Inlegplaat (Pagina A: No. 20)

#### AKKU

Wisselakkus' van het Akku-Systeem GBS alléén met laadapparaten van het Akku-Systeem GBS laden. Geen akku's van andere systemen laden.

Wisselakkus' en laadapparaten niet openen en alleen in droge ruimtes opslaan. Tegen vocht beschermen.

Langere tijd niet toegepaste wisselakkus' vóór gebruik altijd naladen.

Een temperatuur boven de 50°C vermindert de capaciteit van de accu. Langdurige verwarming door zon of hitte vermijden.

De aansluitkontakten aan het laadapparaat en de akku schoonhouden.

Voor een optimale levensduur moeten de accu's na het gebruik volledig opladen worden.

Voor een zo lang mogelijke levensduur van de accu's dienen deze na het opladen uit het laadtoestel te worden verwijderd.

Bij een langere opslag van de accu dan 30 dagen: accu bij ca. 27 °C droog bewaren. accu bij ca. 30 % - 50 % van de laadtoestand bewaren. accu om de 6 maanden opnieuw opladen.

#### TRANSPORT VAN LITHIUM-IONEN-ACCU'S

Lithium-ionen-accu's vallen onder de wettelijke bepalingen inzake het transport van gevaarlijke goederen.

Voor het transport van deze accu's moeten de lokale, nationale en internationale voorschriften en bepalingen in acht worden genomen.

Verbruikers mogen deze accu's zonder meer over de weg transporteren.

Het commerciële transport van lithium-ionen-accu's door expeditiemededelen is onderhevig aan de bepalingen inzake het transport van gevaarlijke goederen. De verzendingsvoorbereidingen en het transport mogen uitsluitend worden uitgevoerd door dienovereenkomstig opgeleide personen. Het complete proces moet vakkundig worden begeleid.

Onderstaande punten moeten bij het transport van accu's in acht worden genomen:

Waarborg ter vermindering van kortsluitingen dat de contacten beschermd en geïsoleerd zijn. Let op dat het accupack in de verpakking niet kan verschuiven. Beschadigde of lekkende accu's mogen niet worden getransporteerd. Neem voor meer informatie contact op met uw expeditiemededelen.

#### OVERBELASTINGSBEVEILIGING VAN DE ACCU

Bij overbelasting van de accu door een zeer hoog stroomverbruik, bijv. extreem hoge draaimomenten, klemmen van het gereedschap, plotselinge stilstand of kortsluiting, stopt het elektrische gereedschap gedurende 2 seconden en schakelt dan automatisch uit.

Om de accu te resetten, verwijdert u deze uit het apparaat en vervangt u deze.

Onder extreme belastingen wordt de accu te heet. In dit geval knipperen alle lampen van de laadweergave totdat de accu afgekoeld is. Na het doven van de laadweergave kunt u weer verder werken.

Steek de accu in het laadtoestel om hem weer op te laden en te activeren.

#### ONDERHOUD

Deze zaag niet aanpassen of toebehoren gebruiken die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd. Uw veiligheid en die van anderen kan in het geding komen.

Gebruik de zaag niet als schakelaars, beschermkappen of andere functies aan deze zaag niet naar behoren werken. Breng de zaag naar een geautoriseerde werkplaats voor professionele reparatie of aanpassing.

Geen aanpassingen aan het zaagblad uitvoeren terwijl het draait. Verwijder de accu voor u de machine aanpast, smeert of onderhoud uitvoert.

Controleer voor en na gebruik de zaag op beschadiging of gebroken onderdelen, om hem in uitstekende conditie te houden. Deze onderdelen direct vervangen met door de fabrikant goedgekeurde reserveonderdelen.

Na gebruik is het zaagblad erg warm, draag handschoenen of laat het afkoelen voor onderhoud of reiniging.

Met een borstel of stofzuiger opgehoopt stof verwijderen. Gebruik geen perslucht.

Voor veiligheid en betrouwbaarheid moeten alle reparaties, ook het vervangen van borstels, worden uitgevoerd door een geautoriseerde werkplaats.

Zorg ervoor dat het werktuig van de stroomvoorziening wordt ontkoppeld voor u het zaagblad vastmaakt of verwijderd.

Reinig het apparaat en de veiligheidsinrichting met een droge doek.

Altijd de luchtspleten van de machine schoonhouden.

Alleen AEG toebehoren en onderdelen gebruiken. Onderdelen welke niet vermeld worden, kunnen het beste door de AEG servicedienst verwisseld worden (zie Serviceadressen).

Onder vermelding van het nummer op het machineplaatje is desgewenst een doorsnedetekening van de machine verkrijgbaar bij: Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

## EC - VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

We verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het product in de "Technische data" voldoet aan alle relevante bepalingen van de richtlijnen

2011/65/EU (RoHS)

2006/42/EG

2014/30/EU

en de volgende geharmoniseerde normen zijn gebruikt.

EN 62841-1:2015

EN IEC 62841-3-9:2020+A11:2020

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018



Winnenden, 2021-08-05

Alexander Krug / Managing Director

Gemachtigd voor samenstelling van de technische documenten

Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany

## SYMBOLEN



OPGELET! WAARSCHUWING! GEVAAR!



Voor alle werkzaamheden aan de apparatuur de accu verwijderen.



Graag instructies zorgvuldig doorlezen voordat u de machine in gebruik neemt.



Bij het werken met de machine altijd een veiligheidsbril dragen.



Draag oorbeschermers!



Draag veiligheidshandschoenen!



Open schroef / Draairichting



Houd de handen altijd buiten het bereik van het zaagblad.



Het apparaat is alléén geschikt voor toepassing in ruimtes, apparaat niet aan regen blootstellen.



Zaak alleen hout.



Niet in de laserstraal kijken



Het product stemt overeen met laserklasse 1 volgens EN 60825-1:2014.



Ø30 mm  
Ø254 mm Zaagblad ø x boring ø

Draairichting

Zaagtand  
48 HW

Breedte van de snede  
2.2 mm

Onbelast toerental

Spanning

Gelijkstroom

Elektrische apparaten, batterijen en accu's mogen niet via het huisafval worden afgevoerd. Elektrische apparaten en accu's moeten gescheiden worden verzameld en voor een milieuvriendelijke afvoer worden aangegeven bij een recyclingbedrijf. Informeer bij uw gemeente of bij uw vakhandelaar naar recyclingbedrijven en inzamelpunten.

Europees symbool van overeenstemming

Brits symbool van overeenstemming

Oekraïens symbool van overeenstemming

Euro-Aziatisch symbool van overeenstemming



Nederlands



Dan

Tekniske data Kap-/geringssav *	BPS18-254BL
Produktionsnummer	4740 20 02... ...000001 - 999999
Udskiftningsbatteriets spænding	18 V
Omdrejningstal, ubelastet	3900 min <sup>-1</sup>
Savklinge-ø x hul-ø	254 x 30 mm
Savklinge tykkelse af enhed maks.	1,6 mm
Savklinge tykkelse af tænder min.	2,2 mm
Anbefalet omgivelsestemperatur til driften	-18°C ... +50°C
Anbefaede batteripakker	L18...
Anbefaede opladere	AL1218... / BL 1218...
Klippekapacitet maks. gering 0°/hældning 0° gering 0°/hældning 45° ↘ gering 0°/hældning 45° ↙ gering ↗ 45°/hældning 0° gering ↙ 45°/hældning 0° gering 45°/hældning 45° ↘ gering 45°/hældning 45° ↙	90 mm × 305 mm 39 mm × 305 mm 43 mm × 305 mm 90 mm × 215 mm 50 mm × 215 mm 39 mm × 215 mm 43 mm × 215 mm
Vægt svarer til EPTA-procedure 01/2014 (Li-Ion 5,0 Ah)	16,3 kg
<b>Støjinformation</b> Måleværdier beregnes iht. EN 62841. Værktøjet A-vurderede støjniveau er typisk: Lydtrykniveau (Usikkerhed K=3dB(A)) Lydeffekt niveau (Usikkerhed K=3dB(A)) <b>Brug høreværn!</b>	89,0 dB (A) 98,5 dB (A)

\* PS ≤ Kap-/geringssav

**ADVARSEL**

De(n) erklærede støjemissionsværdi(er) er målt i overensstemmelse med en standard testmetode fra EN 62841-1 og EN 62841-3-9 og kan bruges til at sammenligne ét værktøj med et andet. De(n) erklærede støjemissionsværdi(er) kan også bruges til en foreløbig bedømmelse af eksponeringen.

Støjemissionerne under den faktiske brug af el-værktøjet kan afvige fra de erklærede værdier, afhængigt af måderne, som værktøjet bruges på, herunder specielt typen af arbejdsemne, som der arbejdes med.

Identificer sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte operatøren, som bygger på en vurdering af eksponering under de faktiske brugsbedingelser (idet der tages hensyn til alle dele af driftscyklen, som fx de tidspunkter hvor værktøjet er slukket og når det går i tomgang udover udløsningsstiden).

Bær høreværn. Støjen kan føre til nedsat hørelse.

**ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvisninger, anvisninger, instruktioner og data, der følger med enheden.** Overholder du ikke følgende instruktioner, kan du få elektrisk stød, der kan opstå brand og /eller du kan blive kvæstet alvorligt.

**Opbevar alle advarselshenvisninger og instrukser til senere brug.**

**SIKKERHEDSANVISNINGER FOR GERINGSSAVE**

a) Geringssave er beregnet til at skære i træ- eller træliggende produkter. De må ikke benyttes med skæreskiver til skæring i jernholdige materialer, såsom stänger, stave, stolper osv. Støv fra silibepulver kan få bevægelige dele, såsom den nederste afskærmning, til at blokere. Gnister fra silibende skæring vil brænde den nederste afskærmning, savsnitindsatsen og andre plastikdele.

b) Brug skruetvinger til at støtte arbejdsemnet, når det er muligt. Hvis du støtter arbejdsemnet med hånden, skal du altid holde din hånd mindst 100 mm fra begge sider af savklingen. Brug ikke denne sav til at skære stykker, der er for små til at blive forsvarligt fastspændt eller holdt i hånden.

Hvis din hånd placeres for tæt på savklingen, er der et øget risiko for skader fra berøring af klingen.

c) **Arbejdsemnet skal være faststående og fastgjort eller holdt imod både værnet og bordet. Indfør ikke arbejdsemnet til klingen, og skær ikke med „fri hånd“ på nogen som helst måde.** Ikke fastspændte eller bevægelige arbejdsemner kan blive kastet ud med stor hastighed, hvilket kan forvolde skader.

d) **Skub saven igennem arbejdsemnet.** Træk ikke saven igennem arbejdsemnet. Hæv savhoved, når der skal laves en skæring, og træk det over arbejdsemnet uden at skære. Start motoren, tryk savhovedet ned, og skub saven igennem arbejdsemnet. Hvis der skæres ved at trække saven, kan det medføre, at savklingen klatter oven på arbejdsemnet og kaster klingsamlingen ud mod operatøren med stor voldsmeldhed.

e) **Kryds aldrig din hånd over den tilsigtede skæringslinje, hverken foran eller bag på savklingen.** Det er meget farligt at støtte arbejdsemnet med „krydsede hænder“, dvs. holde arbejdsemnet på højre side af savklingen med venstre hånd eller vice versa.

**Dansk**

- f) Hvis der skal rækkes ind bag værnet med nogen af hænderne for at fjerne træstumper eller af nogen anden grund, mens klingen drejer rundt, skal der være mindst 100 mm's afstand på begge sider af savklingen.** Den drejende savklinge i nærheden af din hånd ses måske ikke tydeligt, og du kan komme alvorligt til skade.
- g) Kontrollér dit arbejdsemne inden skæring.** Hvis arbejdsemnet er bøjet eller skævt, skal det fastgøres med den udvendige side mod værnet. Vær altid sikker på, at der ikke er noget mellemrum mellem arbejdsemnet, værnet og bordet langs skæringslinjen. Bøjede eller skæve arbejdsemner kan dreje eller forskyde sig og kan medføre binding til den drejende savklinge under skæring. Der må ikke være nogen som eller fremmedlegemer i arbejdsemnet.

**h) Brug ikke saven, før bordet er ryddet for alle værktøjer, træstumper osv. undtagen arbejdsemnet.** Små rester eller løse stykker træ eller andre genstande, der berører den drejende klinge, kan blive kastet ud med stor hastighed.

**i) Skær kun et arbejdsemne ad gangen.** Flere stablede arbejdsemner kan ikke fastgøres eller støttes ordentligt og kan binde på klingen eller forskyde sig under skæring.

**j) Sørg for, at geringssaven er monteret eller anbragt på en plan, fast arbejdsflade inden brug.** En plan og fast arbejdsflade reducerer risikoen, for at geringssaven bliver ustabil.

**k) Planlæg dit arbejde. Hver gang du ændrer indstillingen af slike- eller geringsvinklen, skal du sørge for, at det justerbare værn er indstillet korrekt til at støtte arbejdsemnet og ikke vil forstyrre med klingen og afskærmingssystemet.** Bevæg savklingen igennem en komplet, simuleret skæring uden at tænde for værktøjet og uden nogen arbejdsemner på bordet, for at sikre, at der ikke er nogen forstyrrelse eller fare for at skære værnet.

**l) Sørg for passende støtte som bordforlængere, savbukke osv., hvis et arbejdsemne er bredere eller længere end bordpladen.** Arbejdsemner, der er længere eller bredere end geringssaven, kan valte, hvis de ikke er forsvarligt understøttet. Hvis det afskårne stykke eller arbejdsemnets vælter, kan det løfte den nederste afskærming eller blive kastet ud af den drejende klinge.

**m) Brug ikke en anden person som erstatning for en bordforlænger eller som ekstra støtte.** Ustabilt understøttelse af arbejdsemnet kan medføre, at klingen binder, eller at arbejdsemnet forskyder sig under skæringen, og derved trækker dig og hjælperen ind til den drejende klinge.

**n) Det afskårne stykke må på ingen måde blive blokeret eller presset mod den drejende savklinge.** Hvis det afskårne stykke begrænses, dvs. ved brug af længdestop, kan det blive klemt ind mod klingen og kastet ud med voldsomhed.

**o) Brug altid en skruetvinge eller et opspændingsværktøj beregnet til korrekt understøttelse af runde materialer, såsom stænger eller rør.** Stænger har en tendens til at rulle, mens de skæres, hvilket får klingen til at „bide“ og trække arbejdsemnet med din hånd ind i klingen.

**p) Lad klingen nå fuld hastighed, inden den rører ved arbejdsemnet.** Dette vil nedbringe risikoen, for at arbejdsemnet bliver kastet ud.

**q) Sluk for geringssaven, hvis arbejdsemnet eller klingen bliver blokeret.** Vent til alle bevægende dele stopper, og frakobl stikket fra strømforsyningen, og/eller tag batteripakken ud. **Arbejd dernæst på at løsne det blokerede arbejdsemne.** Fortsat savning med et blokeret arbejdsemne kan føre til tab af kontrol over eller skade på geringssaven.

**r) Frigør afbryderen, når skæringen er færdig. Hold savhovedet nedad, og vent til klingen standser, inden det afskærne stykke fjernes.** Det er farligt at række din hånd ind i nærheden af den fri kørende klinge.

**s) Hold godt fast om håndtaget, når der laves en ukomplet skæring, eller når afbryderen frigøres, inden savhovedet er helt i nede-position.** Savens bremsning kan gøre, at savhovedet pludseligt bliver trukket nedad, hvilket skaber risiko for skader.

## YDERLIGERE SIKKERHEDS- OG ARBEJDSINFORMATIONER



Dan

Fastspænd altid emnet grundigt og sikkert.

Sørg for, at maskinen altid står stabilt (fastgør den f.eks. på arbejdsbænken)..

Bær høreværn. Støjen kan føre til nedsat hørelse.

Bær altid sikkerhedsbriller, når du arbejder med maskinen. Det anbefales at bære handsker egnet til håndtering af knive og grove materialer, samt robuste, skridsikre sko, der beskytter foderne fra emner, der kan falde fra skærområdet.

Fjern altid stik eller batteri før enhver form for justering, vedligeholdelse eller rengøring af maskinen.

Sørg for, at maskinen er slukket før isætning eller fjernelse af batteriet.

Stå ikke lige ud for savklingen foran maskinen.

Træd altid til siden i forhold til savklingen.

Hold hænder, fingre og arme væk fra den roterende savklinge.

Ræk aldrig ind i området nær klingen, medmindre klingen er stoppet og står helt stille.

Kontroller grundigt værktøjet for skader eller materialetræthed inden brug. Få beskadigede dele repareret af en fagmand.

Maskinens sikkerhedsindretning bør ubetinget benyttes. Brug ikke maskinen, hvis beskyttelsesskærmene ikke er på plads eller fungerer korrekt.

Den mobil beskyttelsesskærm må ikke blokeres i åbnet tilstand.

Sluk for geringssaven, hvis arbejdsemnet eller klingen bliver blokeret. Vent til alle bevægende dele stopper, og frakobl stikket fra strømforsyningen, og/eller tag batteripakken ud. **Arbejd dernæst på at løsne det blokerede arbejdsemne.**

Modificér aldrig saven eller dens funktion. Dette kan udsætte dig for fare.

Brug ikke savklinter, der er revnede, beskadigede eller deformede.

Brug ikke savklinter, som er fremstillet af high-speed stål.

Brug kun skarpe savklinter. Erstat sløve klinter med nye.

Brug en klingeholder eller handsker, når du håndterer en savklinge.

Anvend altid en savklinge i den rigtige størrelse og med det passende spændehul.

Savklinter, der ikke passer til monteringsdele på saven, vil køre ujævt og kan nemt få maskinen til at gå ud af kontrol.

Dansk

Til træbearbejdning må kun anvendes klinger angivet i denne vejledning, som lever op til EN 847-1.

Brug ikke andre flanger, skiver eller møtrikker til sikring af savklingen end dem, der medfølger eller er angivet i instruktionsbogen.

Det maksimale omdrejningstal, som står angivet på savklingen, må ikke overskrides.

Vælg en savklinge, som passer til det emne, der skal skæres over.

Brug aldrig geringssaven til at skære materialer, der ikke er specifiseret i afsnittet anvendelsesformål i denne manual.

Erstat bordindsatsen, når denne er slidt eller beskadiget.

Før arbejdet udføres, gennmføres en prøveskæring uden at motoren tændes, så klingens position, beskyttelsesskærmernes bevægelse i forhold til andre maskindelene og emnet der arbejdes på, kan kontrolleres.

Fjern ikke træaffald eller andre dele af arbejdsemner fra saveområdet, når maskinen kører og savhovedet ikke er i hvilestilling.

Transport af maskinen bør kun ske ved hjælp af transportvogne. Brug aldrig beskyttelsesskærmene til at løfte i eller transportere maskinen.

Tag fat i håndtaget, når du transporterer kapsaven - transportsikringen skal være i indgreb.

Hold bunden fri for materialerester f.eks. spåner og rester fra savningen.

Lange emner skal støttes af på passende måde.

Arbejdsemner med rundt eller uregelmæssigt tværsnit (f.eks. brænde) må ikke saves, da sådanne emner ikke kan holdes sikert under savningen. Ved savning på højkant af flade arbejdsemner skal der benyttes et egnet hjælpeanslag for sikker foring.

Støv, som opstår i forbindelse med fræsearbejdet, er ofte sundhedsfarligt og må ikke trænge ind i kroppen. Brug en støvsuger og bør egnet støvbeskyttelsesmaske. Fjern grundigt aflejret støv (f.eks. ved opsgushing).

Tilslut saven til en støvsuger ved savning af træ.

Undlad at erstatte LED eller laser med en anden type. Reparationer må kun foretages af producenten eller en autoriseret reparatør.

Savklinter, som ikke svarer til data i denne brugsanvisning, må ikke anvendes.

Værktøjer skal opbevares og transporteres i dertil egnede beholdere;

Fejl i maskinen, inklusiv beskyttelsesanordning eller savklinter, skal straks meddeles den sikkerhedsansvarlige.

Når der udføres koniske skæringer, skæringer i gering eller i blandet gering, tilpas glidehegnet for at sikre den korrekte afstand til bladet.

Undgå ukontrolleret frigivelse af savenheden fra den helt nederste placering.

Undgå ved en tilpasset fremføringshastighed en overopvarming af savklingens tænder og ved skæring i plast, at materialet smelter.

**ADVARSEL** Udskift aldrig LED'en med en anden.

**ADVARSEL** For at undgå risiko for brand, kvæstelser eller beskadigelse af produktet forårsaget af kortslutning må værktøjet, batteripakken eller opladeren ikke nedsænkes i vand. Sørg ligelægges for, at der ikke trænger væske ind i enhederne og batterierne. Korroderende eller ledende væsker, f.eks. saltvand, bestemte kemikalier, blekestoffer eller produkter, som indeholder blekestoffer, kan forårsage kortslutning.

## KLINGE TIL SKÆRING AF TRÆ SIKKERHEDSHENVISNINGER

Læs venligst manual og instruktioner omhyggeligt før brug af savklinge og maskine.

Maskinen skal være i god stand, og spindlen må ikke være ude af facon eller vibere.

Brug ikke saven uden at beskyttelsesskærmene er på plads, hold skærmene i god stand og vedligehold dem korrekt.

Sørg for, at operatøren er tilstrækkeligt uddannet i sikkerhedsforanstaltninger, justering og drift af maskinen.

Bær altid beskyttelsesbriller og høreværn, når du bruger maskinen. Det anbefales at bære handsker, solide skridsikre sko og forklaede.

Konsulter instruktionsbogen før du bruger nogen former for tilbehør til maskinen. Forkert anvendelse af tilbehør kan beskadige værktøjet og øge risikoen for legemlig eller materiel skade.

Brug kun klinger der er angivet i denne manual, og lever op til EN 847-1.

Overhold den maksimale hastighed, der er angivet på savklingen. Sørg for, at den hastighed, der er angivet på savklingen som minimum er lig den hastighed, der er angivet på saven.

Anvend altid en savklinge i den rigtige størrelse og med det passende spændehul.

Savklinter, der ikke passer til monteringsdele på saven, vil køre ujævnt og kan nemt få maskinen til at gå ud af kontrol.

Brug ikke klinger hvis diameter er større eller mindre end det anbefaede. Brug ikke afstandsstykker for at få klingen til at passe til spindlen.

Kontroller takkerne på savklingen for beskadigelse eller unormalt udseende før hver brug. Beskadigede eller løse savtakker kan blive sendt flyvende igennem luften under brug og øge risikoen for personskade.

Ridsede savklinter eller sådanne, som har ændret form, må ikke bruges. Benyt ikke savblade, der er beskadiget eller deformert.

Skrot savklingen hvis den er beskadiget, deform, vredet ud af facon eller revnet. Reparation af savklinter er ikke tilladt.

Brug ikke savklinter, som er fremstillet af high-speed stål.

Sørg for, at savklingen er korrekt monteret. Spænd fastgørelsemostrikken grundigt før brug (drejningsmoment ved stramning ca. 12 Nm).

Fastgørelsbolt og -møtrikker skal strammes med en passende nøgle m.v.

Udvidelse af en nøgle eller stramning ved hjælp af hammerslag er ikke tilladt.

Sørg for at klinge og flanger er rene, og at de forsænkede sider af kraven vender mod klingen.

Kontroller, at klingen roterer i den rigtige retning.

Før arbejdet indledes foretages en prøveskæring, uden at motoren tændes, således at klingens position, beskyttelsesskærmens bevægelse i forhold til andre maskindelene og emnet kan kontrolleres.

Efterlad aldrig maskinen uden opsyn.

Smøremidler må ikke tilføres klingen, når den kører.

Udfør aldrig rengøring eller vedligeholdelsesarbejde, mens maskinen stadig kører, og hovedet ikke er i hvileposition.

Forsøg aldrig at stoppe en maskine i bevægelse ekstra hurtigt ved at presse et værktøj eller andet mod klingen. Alvorlige, utilsigtedeulykker kan opstå på denne måde.



Fjern saven fra stikkontakten eller fjern batteriet før udskiftning af klinger eller vedligeholdelse.

Vær opmærksom på klingen under nedpakning og udpakning. Man kan let skære sig på de skarpe savtakker.

Brug en klingeholder eller handsker, når du håndterer en savklinge.

Opbevar og gem klingen i den originale emballage eller anden, passende indpakning. Opbevar den tørt og væk fra kemikalier, der kan beskadige klingen.

### SIKKERHEDSHENVISNINGER LASER

Laserstrålen i denne saw er Klasse 1 med maksimalt < 1mW og 650nm bølgelængder. Må ikke betragtes direkte gennem optiske instrumenter. Manglende overholdelse af reglerne kan resultere i alvorlig personskade.

Se ikke ind i strålen under drift.

Ret ikke laserstrålen direkte ind i andres øjne. Dette kan føre til alvorlige øjenskader.

Placer ikke laseren på en måde der kan resultere i, at man kan komme til at se direkte ind i den - forsættigt eller uforsættigt.

Se ikke på laserstrålen gennem optiske instrumenter.

Brug ikke laseren nær børn, og tillad ikke børn at bruge den.

Forsøg ikke at reparere laserenheden selv.

Forsøg ikke at skifte eller ændre dele af laserenheden selv.

Reparationer må kun foretages af producenten eller en autoriseret reparatør.

**ADVARSEL** Erstat ikke den indbyggede laser med en laser af en anden type.

Ret ikke laseren mod reflekterende overflader.

Undgå lasereksponering. Laseren kan udsende en meget kraftig stråling.

### TILTÆNKET FORMÅL

Kap-/geringssaven er beregnet til savning i massivt træ og træbætom med eller uden limet finér, plastic og trælignende materialer.

Kap-/geringssaven er beregnet til at blive anvendt af voksne, der har læst brugsanvisningen og forstår de risici og farer, der er forbundet med brug af saven.

Kap-/geringssaven er designet til at være fæstnet til en solid arbejdsbænk i bunden. Hvis savens bund ikke er forsvarligt fæstnet, kan hele maskinen rykke sig under skæring, hvilket øger risikoen for alvorlig personskade.

Kap-/geringssaven er designet til at udføre facetter og geringer. Mulighederne for forskellige udskæringer oplyses under produkt-specifikationer i denne manual.

Kap-/geringssaven er til brug under tørre forhold med godt arbejdslys og tilstrækkelig ventilation.

Kap-/geringssaven er målrettet privat brug, og bør kun anvendes som beskrevet ovenfor og ikke til andre formål.

### RESTRISICI

Selv når kap-/geringssaven anvendes som foreskrevet, kan visse risikofaktorer ikke helt afskrives. De følgende farer kan opstå, og operatøren skal være særligt opmærksom på at undgå følgende:

- Risiko for kontakt med afdækkede dele af den roterende savklinge.
- Kick-back fra elementer der saves i, eller dele heraf, som følge af forkert justering eller håndtering.
- Flyvende, defekte stål-savtakker fra klingen. Bær altid øjenhvæn.
- Skader på luftvejene. Bær åndedrætsværn med filtre egnet til de materialer, der arbejdes med. Sørg for tilstrækkelig ventilation af arbejdsmrådet. Spis, drik og ryg ikke i arbejdsmrådet.
- Høreskader, hvis der ikke bæres effektive høreværn.

**ADVARSEL** Støv fra visse malinger, belægninger og materialer kan forårsage irritation eller allergiske reaktioner. Støv fra træ som eg, bog, MDF, m.fl. er kræfffremkaldende. Asbestholdige materialer bør kun bearbejdes eller håndteres af kvalificerede specialister.

**ADVARSEL** Langvarig brug af et værktøj kan forårsage eller forværre skader. Hold altid regelmæssige pauser, når du bruger et værktøj i længere tid.

### LÆR DIT PRODUKT AT KENDE

Se side A.

- |  |   |
|--|---|
| 1. Håndtag, isoleret gribeflade        | 24. Klingenøgle                                 |
| 2. Laserkontakt                        | 25. Fast panel                                  |
| 3. LED kontakt                         | 26. Panel, der kan forskydes til venstre        |
| 4. Savklinge                           | 27. Klemme                                      |
| 5. LED lys                             | 28. Smigskala                                   |
| 6. Spindellåsknap                      | 29. Dybdestop                                   |
| 7. Udløserkontakt                      | 30. Hovedlæstestift                             |
| 8. Oplåsningshåndtag til nedre skærm   | 31. Dybde-betjeningsknap                        |
| 9. Øverste skærm                       | 32. Justeringsknap til forskydning af panel     |
| 10. Laserguide                         | 33. Glideskinne                                 |
| 11. Nedre skærm                        | 34. Støvpose                                    |
| 12. Monteringshul                      | 35. Bærehåndtag                                 |
| 13. Panel, der kan forskydes til højre | 36. Batteripakke                                |
| 14. Forlængerstang                     | 37. Justeringsknap til forskydning af panel     |
| 15. Panel, der kan forskydes til højre | 38. Hældningsvinkel-låseknap                    |
| 16. "Håndfri zone" mærkat              | 39. Single/dobbelt vælger af hældning           |
| 17. Geringslåsknap                     | 40. Skruer til fastgørelse af panel             |
| 18. Låsehåndtag til drejebord          | 41. 0° hældning stopskru                        |
| 19. Udligningsfod                      | 42. Justeringsskrue til højre hældningsvinkel   |
| 20. Savsnittet plade                   | 43. Justeringsskrue til venstre hældningsvinkel |
| 21. Geringsskala                       |   |
| 22. Drejebord                          |   |
| 23. Savbasis                           |   |

### RESERVEDELSLISTE

- BPS18-254 BL: Kap-/geringssav EN 847-1/ Ø30 x 2,2 / 48T / HW / n maks. 7400 min-1 (Side A: No. 4)
- Savsnittet plade (Side A: No. 20)



Dansk

## BATTERI

Brug kun GBS ladeapparater for opladning af System GBS batterier.

Udskiftningsbatterier og opladere må ikke åbnes og skal opbevares i tørre rum. Beskyt dem mod fugtighed.

Udskiftningsbatterier, der ikke har været brugt i længere tid, efterlades inden brug.

Ved temperaturer over 50°C formindskes batteriets effekt. Undgå direkte sollys og stærk varme.

Tilslutningskontakterne på oplader og udskiftningsbatterier skal holdes rene.

For at opnå en optimal levetid skal de genopladelige batterier oplades fuldt efter brug.

For at sikre en så lang levetid som muligt skal batteriene tages ud af ladeaggregatet efter opladning.

Skal batterierne opbevares længere end 30 dage: Temperatur ca. 27°C i tørre omgivelser. Opbevares ved ca. 30%-50% af ladestanden. Batteri skal genoplades hver 6. måned.



## TRANSPORT AF LITHIUM-BATTERIER

Lithium-batterier er omfattet af lovgivningen om transport af farligt gods.

Transporten af disse batterier skal ske under overholdelse af lokale, nationale og internationale regler og bestemmelser.

Forbrugere må transportere disse batterier på veje uden yderligere krav.

Den kommersielle transport af lithium-batterier ved speditionsfirmaer er omfattet af reglerne for transport af farligt gods. Forberedelsen af forsendelse og transport må kun udføres af tilsvarende trænede personer. Den samlede proces skal følges af fagfolk.

Følgende punkter skal overholdes ved transport af batterier:

Sørg for at kontakterne er beskyttet og isoleret for at forhindre kortslutninger. Sørg for at batteripakken ikke kan bevæge sig inden for emballagen. Beskadigede eller lækkende batterier må ikke transporteres. Kontakt dit speditionsfirma for at få yderligere oplysninger.

## OVERBELASTNINGSSIKRING FOR BATTERI

Ved overbelastning af akkumulatorer på grund af et meget højt strømforbrug, f.eks. ekstremt høje drejningsmomenter, klemning af det indsatte værkøj, pludseligt stop eller kortslutning, stopper el-værktøjet i 2 sekunder og slukker automatisk.

For at nulstille, skal batteripakken fjernes fra værkøjet og udskiftes.

Ved ekstreme belastninger bliver batteriet for varmt. I så fald blinker alle lamper på ladeindikatoren, indtil batteriet er kølet af. Når ladeindikatoren går ud, kan arbejdet genoptages.

Sæt batteriet i ladeadapteren for at genoplade det og aktivere det.

## VEDLIGEHOLDELSE

Modificer ikke denne sav på nogen måde, og brug ikke tilbehør, der ikke er godkendt af producenten. Dette kan bringe både dig selv og andre i fare.

Brug ikke saven hvis knapper, beskyttelsesskærme eller andre dele ikke virker efter hensigten. Indlever til et autoriseret servicecenter for professionel reparation eller justering.

Foretag ikke justeringer, mens savklingen er i bevægelse.

Fjern batteriet før du justerer, smører eller vedligeholder maskinen.

Tjek din sav for skader eller ødelagte dele før og efter brug, og hold den i optimal stand ved øjeblikket at erstatte beskadigede dele med reservedele godkendt af producenten.

Klingen er meget varm efter brug. Bær handsker eller lad klingen køle af før vedligeholdelse eller rengøring.

Fjern akkumuleret støv ved hjælp af en pensel eller støvsuger. Brug ikke komprimeret luft.

For optimal sikkerhed og pålidelighed bør alle reparationer, herunder udskiftnings af børster, udføres af et autoriseret serviceværksted.

Husk at afbryde værktøjet fra strømforsyningen inden montering eller udtagning af savklingen.

Rengør maskinen og beskyttelsesudstyret med en tør klud.

Hold altid maskinens ventilationsåbninger rene.

Brug kun AEG tilbehør og reservedele. Lad de komponenter, hvis udskiftning ikke er blevet beskrevet, udskifte hos Atlas Copco service (se kundeserviceadresser).

Ved opgivelse af type nr. der er angivet på maskinens effektskilt, kan de rekvirere en reservedelstegning, ved henvendelse til: Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

## CE-KONFORMITETSERKLÆRING

Vi erklærer som eneansvarlige, at produktet, som beskrives under „Tekniske data“, opfylder alle de relevante bestemmelser i direktiverne

2011/65/EU (RoHS)

2006/42/EF

2014/30/EU

og følgende harmoniserede standarder er blevet anvendt.

EN 62841-1:2015

EN IEC 62841-3-9:2020+A11:2020

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018



Winnenden, 2021-08-05

Alexander Krug / Managing Director  
Autoriseret til at udarbejde de tekniske dokumenter.  
Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany

## SYMBOLER



VIGTIGT! ADVARSEL! FARE!



Ved arbejde inden i maskinen, bør batteriet tages ud.



Læs brugsanvisningen nøje før ibrugtagning.



Når der arbejdes med maskinen, skal man have beskyttelsesbriller på.



Brug høreværn!



Brug beskyttelseshandsker!



Åbne-skru / Omdrejningsretning



Hold altid hænderne væk fra savbladets område.



- Maskinen er kun egnet til indendørsbrug, maskinen må ikke udsættes for regn.



Skær kun i træ.



Kig ikke ind i laserstrålen



Produktet svarer til laserklasse 1 i henhold til EN 60825-1:2014.



Omdrejningsretning



Savklinge



Savbrede

n<sub>0</sub> Omdrejningstal, ubelastet

V Spænding

— Jævnstrøm



Elektrisk udstyr eller (genopladelige) batterier må ikke bortsaffes sammen med det almindelige husholdningsaffald. Elektrisk udstyr og genopladelige batterier skal indsammles særskilt og afleveres hos en genbrugsvirksomhed til en miljømæssig forsvarlig bortsaffelse. Spørg de lokale myndigheder eller din forhandler om genbrugsstationer og indsamlingssteder til sådant affald.



Europæisk konformitetsmærke



Britisk konformitetsmærke



Ukrainsk konformitetsmærke



Eurasisk konformitetsmærke



Dansk



Nor

Tekniske data Kapp-/gjæringssag *	BPS18-254BL
Produksjonsnummer	4740 20 02... ...000001 - 999999
Spennin vekselbatteri	18 V
Tømgangsturtall	3900 min <sup>-1</sup>
Sagblad-Ø x hull-Ø	254 x 30 mm
Tykelse på sagbladhus maks.	1,6 mm
Tykkelse på sagbladtann minimum	2,2 mm
Anbefalt omgivelsestemperatur for drift	-18°C ... +50°C
Anbefalte batteripakker	L18...
Anbefalte lader	AL1218... / BL 1218...
Skjærekapasitet maks	
Gjæring 0°/ Skråstilling 0°	90 mm × 305 mm
Gjæring 0°/ Skråstilling 45° ↘	39 mm × 305 mm
Gjæring 0°/ Skråstilling 45° ↙	43 mm × 305 mm
Gjæring ↘ 45°/ Skråstilling 0°	90 mm × 215 mm
Gjæring ↙ 45°/ Skråstilling 0°	50 mm × 215 mm
Gjæring 45°/ Skråstilling 45° ↘	39 mm × 215 mm
Gjæring 45°/ Skråstilling 45° ↙	43 mm × 215 mm
Vekt i henhold til EPTA-Prosedyren 01/2014 (Li-Ion 5,0 Ah)	16,3 kg
<b>Støyinformasjon</b>	
Måleverdier fastslått i samsvar med EN 62841. Det typiske A-bedømte støyenivået for maskinen er:	
Lydtrykknivå (Usikkerhet K=3dB(A))	89,0 dB (A)
Lydeffektnivå (Usikkerhet K=3dB(A))	98,5 dB (A)
<b>Bruk hørselsvern!</b>	

\* PS ≤ Kapp-/gjæringssag

**ADVARSEL**

De angitte støyenivåverdien(e) har blitt målt i samsvar med standardiserte målemetoder jamfør EN 62841-1 og EN 62841-3-9 og kan brukes til å sammenligne et verktøy med et annet. De angitte støyemisjonsverdi(ene) kan også brukes i til en foreløpig eksponeringsvurdering.

Den faktiske støyemisjonen når du bruker elektroverktøyet kan avvike fra de angitte verdiene. Dette er avhengig av hvordan verktøyet blir brukt og spesielt hvilket materiale det brukes til.

Gjør deg bevisst på ulike sikkerhetstiltak for å beskytte brukeren. Tiltakene skal baseres på hvor utsatt brukeren anslås å være under de aktuelle forholdene (vurder hele brukssyklusen, det betyr når verktøyet er slått av, når det ligger klar til å bruk og den tiden startbryteren er aktivert).

Bruk hørselsvern. Støy kan føre til tap av hørselen.

**⚠ ADVARSEL Les alle sikkerhetsanvisninger, instrukser, bildeforklaringer og data som fulgte med maskinen.** Hvis du ikke følger følgende anvisninger, kan det oppstå elektriske støt, ild og/eller store skader.

**Ta godt vare på alle advarslene og informasjonene.**

**⚠ SIKKERHETSREGLER FOR GJÆRINGSSAGER**

- a) **Gjæringssager skal brukes til å skjære tre eller trelignende produkter, og kan ikke brukes med slipende kutteskiver for å skjære jernholdig materiale som f.eks. staver, stenger, bolter osv.** Slipestøv får bevegelige deler så som det nedre vernet til å kjøre seg fast. Gnister fra slipskjæring vil brenne ned det nederste vernet, brende innnsatsen og andre plastdeler.
- b) **Bruk klemmer for å støtte arbeidsstykket når det er mulig. Hvis du støtter arbeidsstykket med hånden, må du alltid holde hånden minst 100 mm fra begge sider av sagbladet. Ikke bruk denne sagen til å kutte stykker som er for små til å klemmes fast eller holdes med hånden.** Hvis du plasserer hånden din for nær sagbladet, øker faren for at du kommer i kontakt med bladet og skader deg.

c) **Arbeidsstykket må være i ro og festet eller holdt mot både gjerdet og bordet. Ikke mat arbeidsstykket inn i bladet eller skjær ”med fri hånd” på noen måte.** Uhemmede eller bevegelige arbeidsstykker kan bli kastet i høye hastigheter, og forårsake skade.

d) **Skjyv sagen gjennom arbeidsstykket. Ikke dra sagen gjennom arbeidsstykket. For å gjøre et kutt, hev sagehodet og trekk det ut over arbeidsstykket uten å skjære, start motoren, trykk sagehodet ned og skjyv sagen gjennom arbeidsstykket.** Saging med draslaget vil sannsynligvis få sagbladet til å gå på toppen av arbeidsstykket og kaste bladenheten hardt mot brukeren.

e) **Aldri kryss hånden din over den tiltenkte skjærelinjen, verken foran eller bak sagbladet.** Å støtte arbeidsstykket ”på tvers”, dvs. å holde arbeidsstykket til høyre for sagbladet med venstre hånd eller vice versa er svært farlig.

f) **Ikke nå bak gjerdet med begge hender nærmere enn 100 mm fra hver side av sagbladet for å fjerne trerester, eller av andre grunner mens bladet roterer.** Du er kanskje ikke klar

**Norsk**

over hvor nært det roterende sagbladet er hånden din, og at du kan bli alvorlig skadet.

**g) Inspiser arbeidsstykket før du skjærer. Hvis arbeidsstykket er bøyd eller skjevt, fest det med den utvendige bøyde flaten mot gjerdet. Vær alltid sikker på at det ikke er noen avstand mellom arbeidsstykket, gjerdet og bordet langs skjærelinjen.** Bøyde eller skjeve arbeidsstykker kan vriss eller forskyves og kan binde det roterende sagbladet mens det skjærer. Det skal ikke være spiker eller fremmedlegemer i arbeidsstykket.

**h) Ikke bruk sagen for alle verktøy, trrester osv. er fjernet fra bordet, bortsett fra arbeidsstykket.** Smårusk eller løse trebiter eller andre gjenstander som kommer i kontakt med det roterende bladet kan bli kastet i høy hastighet.

**i) Skjær bare ett arbeidsstykke om gangen.** Flere stablede arbeidsstykker kan ikke festes eller avstivtes tilstrekkelig og kan binde seg fast i bladet eller forsyke seg under skjæring.

**j) Sørg for at gjæringssagen er montert eller plassert på et plant, fast underlag før bruk.** Et plant og fast underlag reduserer risikoen for at gjæringssagen blir ustabil.

**k) Planlegg arbeidet.** Hver gang du endrer skråsnitts- eller gjæringsvinkelinstillingen, sørг for at det justerbare gjerdet er innstilt riktig for å støtte arbeidsstykket og ikke forstyrrer med bladet eller vernesystemet. Uten å skru verktøyet "PÅ" og uten arbeidsstykke på bordet, beveg sagbladet gjennom en fullstendig simulert skjæring før å sørge for at det ikke blir noen forstyrrelser eller fare for å skjære gjerdet.

**l) Sørg for tilstrekkelig støtte så som bordutvidelser, saghester osv. for et arbeidsstykke som er lengre eller lengre enn bordplaten.** Arbeidsstykker som er lengre eller bredere enn bordet gjæringssagen står på kan velte om de ikke er godt festet. Dersom det avskårede stykket eller arbeidsstykket velter, kan det løfte det nedre vernet eller kastes av det roterende bladet.

**m) Ikke bruk en annen person som en erstatning for en bordforlengelse eller som ekstra støtte.** Hvis arbeidsstykket er ustabil støttet kan det få bladet til å binde seg eller arbeidsstykket til å forskyves under skjæringen, og trekke deg og hjelperen inn i det roterende bladet.

**n) Det avskårede stykket må ikke kjøre seg fast eller presses på noen måte mot det roterende sagbladet.** Hvis begrenset, dvs. ved hjelp av lengdstopper, kan det avskårede stykket kiles mot bladet og kastes i voldsom fart.

**o) Bruk alltid en klemme eller et innslag laget for å støtte runde materialer godt, så som stenger eller rør.** Stenger har en tendens til å rulle når de skjæres, slik at bladet "biter" og trekker arbeidet med hånden din inn i bladet.

**p) La bladet oppnå full hastighet før det kommer i kontakt med arbeidsstykket.** Dette vil redusere risikoen for at arbeidsstykket blir kastet.

**q) Hvis arbeidsstykket eller bladet kjører seg fast, skru av gjæringssagen. Vent til de bevegelige delene slutter å bevege seg, og trekk ut pluggen fra strømkilden og/eller ta ut batteripakken. Fjern deretter det fastkjørte materialet.** Å sage med et fastkjørt arbeidsstykke kan føre til lavere kontroll eller skade på gjæringssagen.

**r) Etter å ha avsluttet skjæringen, slipp bryteren, hold sagehodet ned og vent på at bladet stopper før du fjerner det avskårede stykket.** Det er farlig å ta hånden nær det skaktegående bladet.

**s) Hold i håndtaket når du foretar en ufullstendig skjæring eller når du slipper bryteren før sagehodet er helt i den nedre posisjonen.** Å bremse sageeffekten kan få sagehodet til plutselig å trekkes nedover, og forårsake risiko for skade.

## YTTERLIGE SIKKERHETS- OG ARBEIDSINSTRUKSJONER

Forsikr deg om at materialet alltid er sikret på beste måte.

Kontroller at maskinen alltid står stabilt (f. eks at den er festet på arbeidsbenken..

Bruk hørselsvern. Støy kan føre til tap av hørselen.

Ta alltid på vernebrille ved bruk av maskinen. Det anbefales å bruke hanske for håndtering av blader og grovt materiale, samt robuste sklisikre sko som beskytter føttene mot deler fra materialelet som kan falle fra arbeidsområdet.

Fjern alltid plugg eller batteri før du utfører justeringer, vedlikehold eller rengjøring av maskinen.

Sikre at maskinen er slått av før du installerer eller fjerner batteri.

Arbeid aldri med sagbladet plassert foran deg.

Arbeid alltid med sagbladet på siden av deg.

Hold hender, fingre og armer unna det roterende sagbladet.

Hold deg borte fra området nær sagbladet, til maskinen har kommet til fullstendig stopp.

Kontroller verktøyet for skader eller materialtretthet før du tar det i bruk. Skadede deler skal bare repareres av en fagmann.

Bruk alltid maskinens beskyttelsesinnretninger. Ikke ta maskinen i bruk hvis sikkerhetsskjerm ikke er på plass og fungerer ordentlig.

Det bevegelige vernedekselet må ikke klemmes fast i åpnet tilstand.

Hvis arbeidsstykket eller bladet kjører seg fast, skru av gjæringssagen. Vent til de bevegelige delene slutter å bevege seg, og trekk ut pluggen fra strømkilden og/eller ta ut batteripakken.

Fjern deretter det fastkjørte materialet.

Foreta aldri noen endringer på sagen eller på noen av dens funksjoner. Du kan bli utsatt for fare.

Ikke bruk sagblad som er sprukket, skadet eller deformert.

Bruk ingen sageblad laget av hurtigstål.

Bruk bare skarpe sagblad. Sløve sagblad må skiftes ut med nye. Bruk en holder for bladet eller bruk hanske når du håndterer et sagblad.

Bruk alltid sagblad med rett størrelse og med passende festehull. Sagblad som ikke passer sammen med sagens montasjedeler, går urundt og fører til tap av kontrollen.

Bare blad egnet for tre-arbeide bør benyttes, i følge retningslinjer i håndboken EN 847-1.

For å sikre sagbladet, må du ikke bruke andre flenser, skiver og muttere enn de som er inkludert eller angitt bruksanvisningen.

Det på sagebladet angitte maksimum omdreiningstallet må overholdes.

Bruk sagblad som er egnet for materialet som skal sages.

Bruk bare den type gjæringssag for kutting av materiale, som spesifisert i bruksområde-henvisningen i denne håndboken.





Nor

Erstatt bordinnlegget når det er utslikt eller skadet.  
Før du starter arbeidet, gjør et prøvekutt, så posisjonen av bladet, effekten av sikkerhetsskjermene og materiale kan kontrolleres.  
Ikke fjern sagerester eller andre deler av arbeidsstykker fra sagens område mens maskinen går og sagehode ikke befinner seg i hvilestilling.

Ved transport av maskinen, skal det kun benyttes spesifikke transport innretninger. Sikkerhetsskjermene er ikke egnet for slik transport.

Transporter kappasagen bare når transportsikringen på håndtaket griper riktig inn i sikringen.

Gulver skal være fritt for spon og sagerester.

Langt materiale skal støttet på egnert måte.

Arbeidsstykker med runde eller uregelmessig tversnitt (f.eks ved) skal ikke sages, fordi disse ikke kan holdes sikkert ved sagingen. Ved sagning av flate arbeidsstykker på høykant skal det brukes et egnet hjelperedskap for sikker fôring av arbeidsstykket.

Støv som oppstår under arbeidet er ofte helsefarlig og bør ikke komme inn i kroppen. Bruk støvavugs og i tillegg egnete støvbeskyttelsesmaske. Fjern oppsamlet støv grundig, f.eks. oppsuging.

Koble sagen til en støvsuger når det sages i tre.

Skift aldri LED eller laser med en annen type enn den anbefalte. Eventuelle reparasjoner må bare utføres av produsenten eller autoriserte personer.

Ikke bruk sagblad som ikke er i tråd med egenskapene i denne bruksanvisningen.

Verktøyene må oppbevares og transportereres i egnet beholdere; Feil i maskinen, også innebefattet verneinnretningen eller sagebladene, skal med en gang de oppdages, meldes til personen som er ansvarlig for sikkerheten.

Når du kutter med gjær-, kapp- eller kombisag, juster sleidesikringen for å sikre riktig avstand til bladet.

Unngå ukontrollert frigjøring av sagenheten når den er helt nede. Unngå, ved bruk av en tilpasset start hastighet, overoppheving av sagbladets tenner og ved kutting av plastikk at materialet smelter.

**ADVARSEL** Ikke skift ut LEDen mot en annen type.

**ADVARSEL** For å unngå fare for en brann førårsaket av en kortslutning, av personsårer eller skader av produktet, må det forhindres at batteripakken eller laderen dypes i væsker og også sørges for at ingen væske kan komme inn i apparatene eller batteriene. Korroderende og ledende væsker som saltvann, visse kjemikalier og blekemidler eller produkt som inneholder blekemidler kan førårsake en kortslutning.

## KNIVBLADER FOR TRE-ARBEIDE. SPESIELLE SIKKERHETSHENVISNINGER

Les håndbok og instruksjoner nøyde før du tar i bruk sagblad og maskin.

Maskinen må være i god stand, spindelen må ikke være skadet eller vibrere under bruk.

Bruk aldri sagen uten sikkerhetsskjermene i rett posisjon, sorg for at de er vedlikeholdt og fungerer tilfredsstillende.

Vær sikker på at operatøren er tilstrekkelig opplært i sikkerhetstiltak, justering og håndtering av maskinen.

Anvend alltid vernebriller og hørselsvern når du bruker maskinen. Det anbefales å bruke hanske, gode sklisikre sko og forkle.

Les bruksanvisningen før du tar i bruk tilbehør. Feil bruk av tilbehør kan føre til skade, og øke farens for skade.

Anvend bare blader, i samsvar med EN 847-1, som er angitt i denne brukerhåndboken.

Vær oppmerksomhet på maksimal hastighet på sagbladet. Sikre deg om at hastigheten markert på sagbladet tilsvarer hastigheten på sagen.

Bruk alltid sagblad med rett størrelse og med passende festehull.

Sagblad som ikke passer sammen med sagens montasjedeler, går urundt og fører til tap av kontrollen.

Ikke bruk blader med større eller mindre diameter enn det som er anbefalt. Bruk aldri navninger for å tilpasse bladet til spindelen.

Sjekk alltid taggene på sagbladet for skader eller avvik før de tas i bruk. Sagbladtagger som er skadet eller løse, kan løsne under bruk og utgjøre en fare for personskade.

Sagblad som har sprekkar eller som har endret form må ikke brukes! Bruk ingen sageblad som er skadet eller deformert

Kast sagblad som er skadet, deformert, forvrengte eller sprukket. Det er ikke tillatt å reparere disse.

Bruk ingen sageblad laget av hurtigstål.

Sikre at sagblad er forsvarlig montert og stram til muttern tilstrekkelig for bruk (Tiltrekningsmoment ca. 12 Nm).

Festeskruer og mutter skal strammes til ved hjelp av passende skiftnøkkel etc.

Utvidelse med skiftenøkkel eller stramming ved bruk hammer, er ikke tillatt.

Pass på at blad og flenser er rene, og at de innfelte sidene av kragen er inn mot bladet.

Kontroller at bladet roterer i riktig retning.

Før du starter arbeidet, gjør et prøvekutt, så posisjonen av bladet, effekten av sikkerhetsskjermene og materiale kan kontrolleres.

Forlat aldri maskinen uten oppsyn.

Tilfør aldri smøremidler på bladet når maskinen er i gang.

Foreta aldri rengjøring eller vedlikehold når maskinen er i gang og kutte-hodet ikke er i stille posisjon.

Prøve aldri å stoppe en maskin som er i bevegelse ved bruk av et annet verktoy mot sagbladet, dette kan føre til alvorlige ulykker som ikke var tilskiltet.

Koble alltid fra strøm eller ta ut batteri før skifte av skjæreblad eller utførelse av vedlikehold.

Vær oppmerksom på bladet ved pakking og utpakking, det er lett å skade seg på de skarpe taggene.

Bruk en holder for bladet eller bruk hanske når du håndterer et sagblad.

Oppbevar bladet i originalemballasjen eller annet egnet emballasje, i tørre forhold vekk fra kjemikalier som kan skade bladet.

## SPESIELLE SIKKERHETSHENVISNINGER LASER

Laserstråling som brukes i denne sagen er klasse 1 med maksimum < 1mW og 650nm bølgelengder. Unngå å se på den direkte ved bruk av optiske instrumenter. Unnvikelse fra disse reglene kan føre til alvorlig personskade.

Unngå å se rett på strålen under arbeid.

Ikke rett strålen i retning av andre mennesker. Kan føre til alvorlige skade på øyet.

Ikke plasser strålen på en slik måte at noen er nødt til å se rett inn i den, med eller uten tilskiktet vilje.

Ikke bruk optisk verktøy for å se laserstrålen.

Laseren må ikke brukes i nærheten av barn, og de må aldri få lov til å bruke den.

Ikke forsøk å reparere laserenheten på egenhånd.

Du må aldri bytte ut eller endre deler på laseren på egenhånd.

Eventuelle reparasjoner må bare utføres av produsenten eller autoriserte personer.

**ADVARSEL** Bytt ikke innebygget laser ut mot en annen type laser.

Rett ikke laseren mot reflekterende flater.

Usett deg ikke for laserstråling. Laseren kan sende ut sterk stråling.

## FORMÅLMESSIG BRUK

Gjæringssagen er ment for bruk til saging av solid og limt treverk, finér som er limt eller ikke limt, plast eller treligende materialer.

Gjæringssagen skal brukes bare av voksne operatører som har lest bruksanvisningen og forstår risiko og farer.

Gjæringssagen er utformet for å festes til toppen av benke topp. Hvis toppen ikke er forsvarlig festet, så kan hele maskinen forflytte seg under arbeidet, noe som øker farene for alvorlig personskade.

Gjæringssagen er laget for å kutte skråkanter og gjæringsskutt. Oversikt over de forskjellige kuttmетодene finnes i produktspesifikasjonene i denne håndboken.

Gjæringssagen skal brukes i tørre forhold, med passende dempet belysning og ventilasjon.

Gjæringssagen er bare beregnet for privat bruk og skal bare brukes utifra gitte beskrivelser og ikke til andre formål.

## RESTFARER

Selv om gjæringssagen brukes som beskrevet, er det umulig å eliminere alle risikofaktorer. Visse farer kan oppstå, og operatøren bør være veldig oppmerksom på følgende:

- Risikoen for kontakt med uskjermde deler av det roterende sagbladet.
- Lose biter fra materialet grunnet dårlig sikring eller justering.
- Flyvende defekte karbid spisser fra sagbladet. Bruk vernebriller hele tiden.
- Skade på luftveiene. Bruk vernemasker med filter som er tilpasset materialet det jobbes med. Sikre tilstrekkelig ventilasjon på arbeidsplassen. Ikke spis, drakk eller rok i arbeidsområdet.
- Brukes et slitt hørselsvern, kan dette skade hørselen.

**ADVARSEL** Støv fra visse typer maling, belegg og materialer kan forårsake irritasjon eller gi allergiske reaksjoner. Støv av tre som eik, bok, MDF og andre er kreftfremkallende. Materialer som inneholder asbest bør bare jobbes med, eller behandles av kvalifiserte operatører.

**ADVARSEL** Skader kan oppstå eller forverres ved langvarig bruk av et verktøy. Pass på at du tar regelmessige pauser, når du jobber med slike verktøy over lengre perioder.

## BLI KJENT MED VERKTØYET DITT

Se side A.

1. Håndtak, isolert sklisikker overflate
2. Laserbryter
3. LED-bryter
4. Sagblad
5. LED-lys
6. Spindellåsknapp
7. AV/PÅ-bryter
8. Sperrehake for den nedre beskyttelsen
9. Øvre beskyttelse
10. Laserguide
11. Nedre beskyttelse
12. Festehull
13. Høyre glideanlegg
14. Forlengelsesstang
15. Høyre glideanlegg
16. «Håndfri sone» etikett
17. Gjæringssperreknott
18. Sperrehåndtak for dreiebord
19. Balansefot
20. Snittplate
21. Gjæringsmåleskive
22. Dreiebord
23. Sagbase

## LISTE OVER RESERVEDELE

- BPS18-254 BL: Kapp-/gjæringssag EN 847-1/ Ø254 x Ø30 x 2,2 / 48T / HW / n maks. 7400 min-1 (Side A: No. 4)
- Snittplate (Side A: No. 20)

## BATTERIER

Vekselbatterier av systemet GBS skal kun lades med lader av systemet GBS. Ikke lad opp batterier fra andre systemer.

Ikke åpne vekselbatterier og ladere, de skal oppbevares i tørr rom. Beskyttes mot fuktighet.

Vekselbatterier som ikke er brukt over lengre tid skal etterlades før bruk.

En temperatur over 50°C reduserer vekselbatteriets kapasitet. Unngå oppvarming i sol eller ved varmeovner (frying) i lengre tid. Hold tilkoplingskontaktene på lader og vekselbatteri rene.

For optimal holdbarhet må batteriene lades opp helt etter bruk. For å sikre en lengst mulig brukstid av batteriene skal disse etter oppladning tas ut av laderen.

Ved lagring av batteriene lengre enn 30 dager: Lagre batteriet tørt ved ca. 27°C. Lagre batteriet ved en oppladningstilstand på ca. 30%-50%. Lade opp batteriet igjen etter 6 måneder.



## TRANSPORT AV LITHIUM-ION-BATTERI

Lithium-ion-batterier faller under de lovfestede forskriftene om transport av farlig gods.

Transporten av disse batteriene må rette seg etter lokale, nasjonale og internasjonale forskrifter og bestemmelser.

Forbruker har lov å transportere disse batteriene på gaten uten reglementering.

Den kommersielle transport av Lithium-ion-batterier av spedisjonsfirma faller under bestemmelsene om transport av farlig gods. Forberedningene av forsendelsen og transport skal utelukkende gjennomføres av personer som har blitt skolert til dette. Hele prosessen skal følges opp av fagfolk.

Følgende punkter skal tas hensyn til ved transport:

Kontroller at kontaktene er beskyttet og isolert for å unngå kortslutninger. Pass på at batteripakken i forpakningen ikke kan skli fram og tilbake. Skadete eller batterier som lekker er det ikke lov å transportere. Ta kontakt med spedisjonsfirma for ytterlige henvisninger.

## OVERBELASTNINGSVERN FOR OPPLADBARE BATTERIER

Ved overbelastning av det oppladbare batteriet på grunn av svært høyt strømforbruk f.eks. ved ekstremt høye dreiemomenter, hekting av verktøy som monteres på, plutselige stopp eller kortslutning, stopper elektroverktøyet i 2 sekund og så slår det seg selvstendig av.

For å tilbakestille, fjern batteripakken fra verktøyet og erstatt det. Ved ekstreme belastninger oppheter det oppladbare batteriet seg for sterkt. I slike tilfeller blinker alle lampene på displayet til batteriet er avkjølt. Når lampene har sluttet å blinke, kan man fortsette å arbeide.

Sett batteriet da i laderen for å få det oppladet og aktivert igjen

## VEDLIKEHOLD

Du må aldri modifisere denne sagen på noe som helst måte, eller bruke tilbehør som ikke er godkjent av produsenten. Både din og andres sikkerhet vil da settes i fare.

Bruk ikke sagen hvis brytere, sikkerhetsskjemer eller andre funksjoner ikke fungerer på riktig måte. Bruk bare autoriserte servicesentre for profesjonell reparasjon eller justering av verktøyet.

Foreta aldri noen justeringer så lenge bladet er i bevegelse.

Fjern batteri før du foretar justeringer, smøring, eller vedlikehold av maskinen.

Sjekk alltid sagen for skade eller ødelagte deler før og etter bruk, og sør for at den er godt vedlikeholdt ved umiddelbart skifte av reservedeler godkjent av produsenten.

Etter bruk vil bladet være svært varmt, og det er derfor nødvendig å benytte hansker og la det kjøle ned seg før utførelse av vedlikehold og rengjøring.

Fjerne oppsamlet stov med en kost eller støvsuger. Ikke bruk trykkluft.

For å sikre pålitelighet og sikkerhet, bør alle reparasjoner, inkludert skifte av børste, utføres av et autorisert servicesenter.

Vær sikker på at stopslet er trukket ut av strømkontakten før det demonteres eller monteres sagblad.

Rengjør apparatet og verneinnretningen med en tørr klut.

Hold alltid luftåpningene på maskinen rene.

Bruk kun AEG tilbehør og reservedeler. Komponenter der utsiktning ikke er beskrevet skal skiftes ut hos AEG kundeservice (se brosjyre garanti/kundeserviceadresser).

Ved behov kan du be om en eksplosjonstegning av apparatet hos din kundeservice eller direkte hos Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. Oppgi maskintype og det nummeret på typeskiltet.

## CE-SAMSVARERKLÆRING

Vi erklærer i alene ansvar at produktet beskrevet i „Teknisk data“ overensstemmer med alle relevante forskrifter til Eu direktiv

2011/65/EU (RoHS)

2006/42/EC

2014/30/EU

og de følgende harmoniserte normative dokumentene. fyrtikker

EN 62841-1:2015

EN IEC 62841-3-9:2020+A11:2020

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018



Winnenden, 2021-08-05

Alexander Krug / Managing Director  
Autorisert til å utarbeide den tekniske dokumentasjonen  
Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany

## SYMBOLER



OBS! ADVARSEL! FARE!



Ta ut vekselbatteriet før du arbeider på maskinen



Les nøye gjennom bruksanvisningen før maskinen tas i bruk.



Bruk alltid vernebrille når du arbeider med maskinen.



Bruk hørselsvern!



Bruk vernehansker!



Åpne skruen / Rotasjonsretningen



Hold hendene borte fra området til sagebladet.



Apparatet er kun egnet for bruk innendørs, det må ikke utsettes for regn.



Sag kun i treverk.



Se ikke inn i laseren.



Produktet tilsvarer laserklasse 1 i henhold til EN 60825-1:2014.



Rotasjonsretningen



Bladtenner



Kuttbredde

n<sub>0</sub> Tomgangsturtall

V Spenning

— Likestrøm



Elektriske apparater, batterier/oppladbare batterier skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Elektroniske og elektroniske apparater og oppladbare batterier skal samles separat og leveres til miljøvennlig deponering hos en avfallsbedrift. Informer deg hos myndighetene på stedet eller hos din fagforhandler hvor det finnes recycling bedrifter og oppsamlingssteder.



Europeisk samsvarsmerke



Britisk samsvarsmerke



Ukrainsk samsvarsmerke



Euroasiatisk samsvarsmerke



Nor

Norsk



**Sve**

Tekniska data Kap-/geringssåg *	BPS18-254BL
Produktionsnummer	4740 20 02... ...000001 - 999999
Batterispänning	18 V
Tomgångsvarvtal, obelastad	3900 min <sup>-1</sup>
Sågklinga-Ø x hål-Ø	254 x 30 mm
Tjockleken på sågbladens kropp max.	1,6 mm
Tjockleken på sågbladens tänder min.	2,2 mm
Rekommenderad omgivningstemperatur för driften	-18°C ... +50°C
Rekommenderade batterier (Akkupacks)	L18...
Rekommenderade laddare	AL1218... / BL 1218...
Skäreffekt max. Gering 0°/Lutning 0° Gering 0°/Lutning 45° ↘ Gering 0°/Lutning 45° ↙ Gering ↗ 45°/Lutning 0° Gering ↙ 45°/Lutning 0° Gering 45°/Lutning 45° ↘ Gering 45°/Lutning 45° ↙	90 mm × 305 mm 39 mm × 305 mm 43 mm × 305 mm 90 mm × 215 mm 50 mm × 215 mm 39 mm × 215 mm 43 mm × 215 mm
Vikt enligt EPTA 01/2014 (Li-Ion 5,0 Ah)	16,3 kg
Bullerinformation	
Mätvärdena har tagits fram baserande på EN 62841. A-värdet av maskinenens ljudnivå utgör: Ljudtrycksnivå (Onoggrannhet K=3dB(A)) Ljudeffektsnivå (Onoggrannhet K=3dB(A)) <b>Använd hörselskydd!</b>	89,0 dB (A) 98,5 dB (A)

\* PS ≤ Kap-/geringssåg

#### VARNING

De deklarerade bullervärdena har uppmäts i överensstämmelse med en standardiserad testmetod enligt EN 62841-1 och EN 62841-3-9 och kan användas för att jämföra ett verktyg med ett annat. De deklarerade bullervärdena kan även användas för en preliminär bedömnings av exponeringen.

Bulleremissionerna vid faktisk användning av elverktyget kan skilja sig från de deklarerade värdena beroende på vilka sätt verktyget används och i synnerhet vilken typ av arbetsstycke som bearbetas.

Identifiera säkerhetsåtgärder för att skydda operatören. Dessa ska baseras på en uppskattnings av exponeringen under de verkliga användningsförhållandena (med hänsyn tagen till alla delar av arbetscykeln, som till exempel förutom utlösningstiden även de tider då verktyget är avstånt eller går i tomtång).

Bär hörselskydd. Buller kan leda till att du förlorar hörseln.

**A** **VARNING Läs alla säkerhetsanvisningar, instruktioner, beskrivningar och uppgifter som du får tillsammans med apparaten.** Om nedanstående anvisningar ignoreras finns risk för att elstöt, brand och/eller allvarliga personskador uppstår.

**Förvara alla varningar och anvisningar för framtida bruk.**

#### **A SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR GERINGSSÅGAR**

**a) Geringssågar är avsedda för att skära trä eller trälkande produkter. De kan inte användas med kapskivor för att skära järnmaterial som till exempel stavar, stänger, bultar osv.** Slipdamm gör att rörliga delar, som till exempel det nedre skyddet, läser sig. Gnistor från slipande skärning bränner sänder det nedre skyddet, sågspärrinsatsen och andra plastdelar.

**b) Använd alltid när det är möjligt skruvträngar för att hålla fast arbetsstycket.** Om du håller fast arbetsstycket med handen, måste du alltid hålla din hand på minst 100 mm avstånd från endera sidan av sågbladet. Använd inte den här sågen för att skära bitar som är för små för att spänna fast eller hållas fast med handen på ett säkert

**sätt.** Om din hand är placerad för nära sågbladet, finns en ökad risk att du skadar dig genom kontakt med sågbladet.

**c) Arbetsstycket måste vara fastspänt så att det inte kan röra sig eller hållas både mot anhållet och bordet.** Du får inte på något sätt mata in arbetsstycket i sågbladet eller skära "på fri hand". Arbetsstycken som sitter löst eller rör på sig kan slungas iväg i hög hastighet och orsaka skada.

**d) Skjut sågen genom arbetsstycket. Dra inte sågen genom arbetsstycket.** För att göra ett snitt lyfter du upp såghuvudet och drar det över arbetsstycket utan att skära. Sedan startar du motorn, trycker ner såghuvudet och skjuter sågen genom arbetsstycket. Vid skärning i dragriktning finns risk att sågbladet klättrar upp på arbetsstycket och sågbladsenheten våldsamt slungas mot operatören.

**e) Sträck aldrig handen tvärs över den avsedda snittlinjen, varken framför eller bakom sågbladet.** Att stödja arbetsstycket med "korsade händer", dvs. att hålla fast arbetsstycket med vänster hand på höger sida av sågbladet eller tvärtom, är väldigt farligt.

- f) Sträck inte in någondera handen bakom anhället medan sågbladet roterar, t.ex. för att ta bort träsån eller av någon annan anledning. Låt inte handen komma närmare än 100 mm från sågbladet på någondera sidan.** Det roterande sågbladets närbid till din hand är kanske inte uppenbar, och du kan skadas allvarligt.
- g) Granska ditt arbetsstykke före skärningen. Om arbetsstycket är böjt eller skevt, ska du spänna fast det med den utåtböjda sidan mot anhället. Förvissa dig alltid om att det inte finns någon spalt mellan arbetsstycket, anhället och bordet längs snittlinjen.** Böjda eller skeva arbetsstycken kan vrida eller flytta sig och kärva mot det roterande sågbladet under skärningen. Det får inte finnas några spikar eller främmande föremål i arbetsstycket.
- h) Använd inte sågen förrän bordet är fritt från alla verktyg, träsån osv. Endast arbetsstycket får finnas på bordet.** Smått skräp, lösa träbitar eller andra föremål som kommer i kontakt med det roterande sågbladet, kan slungas iväg med hög hastighet.
- i) Skär endast ett arbetsstykke i taget.** Flera arbetsstycken som har staplats på varandra, kan inte spännas fast eller bindas ihop på ett lämpligt sätt och kan kärva mot sågbladet eller flytta sig under skärningen.
- j) Säkerställ att geringssågen är monterad eller placerad på en jämn och fast arbetsyta innan du använder den.** En jämn och fast arbetsyta minskar risken för att geringssågen blir instabil.
- k) Planera ditt arbete. Varje gång du ändrar fas- eller geringsvinkel måste du se till att det justerbare anhället är korrekt inställt, så att det stöder arbetsstycket och inte är i vägen för sågbladet eller skyddssystemet.** För att säkerställa att ingenting är i vägen och att det inte finns någon risk för att skära i anhället, ska du flytta sågbladet längs hela det simulerade snittet utan att slå på verktyget och utan arbetsstycke på bordet.
- l) Ordna med lämpligt stöd, som till exempel bordsför-längningar, sågbockar osv., för arbetsstycken som är bredare eller längre än bordskivan.** Arbetsstycken som är bredare eller längre än geringssågbordet kan tippa över om de inte har ett säkert stöd. Om det avkapade stycket eller arbetsstycket tippar över, kan det lyfta upp det nedre skyddet eller slungas iväg av det roterande sågbladet.
- m) Använd inte en annan person som ersättning för en bordsförlängning eller som ytterligare stöd.** Om arbetsstyckets stöd är instabilt, kan sågbladet kärva eller arbetsstycket flytta sig under skärningen och dra in dig och medhjälparen i det roterande sågbladet.
- n) Den avkapade biten får inte på något sätt fastna eller tryckas mot det roterande sågbladet.** Om utrymmet är begränsat, dvs. om längdanslag används, kan den avkapade biten kilas fast mot sågbladet och slungas iväg våldsamt.
- o) Använd alltid en skruvtrivning eller fixtur som är utformad för att på rätt sätt hålla fast runt material, som till exempel stänger eller rör.** Stänger har en tendens att rulla nära de kapas, vilket gör att sågbladet "biter sig fast" och drar in arbetsstycket med din hand i sågbladet.
- p) Låt sågbladet nå full hastighet innan det kommer i kontakt med arbetsstycket.** Det minskar risken för att
- q) Om arbetsstycket eller sågbladet fastnar, ska du stänga av geringssågen.** Vänta tills alla rörliga delar har stannat och dra ut stickproppen ur kraftkällan och/eller ta ut batteripaketet. Ta sedan loss det fastklämnda materialet. Att fortsätta såga med ett arbetsstykke som har fastnat kan leda till förlust av kontrollen eller skada på geringssågen.
- r) När du är klar med snittet släpper du strömbrytaren, håller ner såghuvudet och väntar tills sågbladet har stannat, innan du tar bort den avkapade biten.** Det är farligt att komma nära sågbladet med handen så länge det fortfarande snurrar.
- s) Håll stadigt i handtaget om du gör ett ofullständigt snitt eller om du släpper strömbrytaren innan såghuvudet är helt i den nedre positionen.** Sågens bromsing kan göra att såghuvudet plötsligt dras nedåt, vilket orsakar risk för skada.

## ÖVRIGA SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER

Fäst alltid arbetsstycket på ett säkert sätt.

Se till att maskinen alltid står stadigt (t.ex. genom att fästa den på arbetsbänken)..

Bär hörselskydd. Buller kan leda till att du förlorar hörseln.

Använd alltid skyddsglasögon när du använder maskinen. Det rekommenderas att använda handskar vid hantering av blod och grova material, samt kraftiga halkfria skor som även skyddar foterna från arbetsstycken som kan falla ner från skärområdet.

Dra alltid ut kontakten eller ta ut batteriet innan det utförs justering, underhåll eller rengöring på maskinen.

Förvissa dig om att maskinen är avstängd innan du installerar eller tar bort batteriet.

Stå inte i en linje med sågbladet framför maskinen.

Stå alltid avsides från sågbladet.

Håll händer, fingrar och armar borta från det roterande sågbladet. Ta aldrig in i området nära bladet, utom när bladet har stannat helt.

Före användning måste verktyget kontrolleras noga med avseende på eventuella skador eller materialutmattning. Endast en fackman får reparera skadade delar.

Använd alltid maskinens skyddsanordningar. Använd inte maskinen om skyddsanordningarna inte är på plats och fungerar korrekt.

Sågens pendelskyddskåpa får ej fastlåsas.

Om arbetsstycket eller sågbladet fastnar, ska du stänga av geringssågen. Vänta tills alla rörliga delar har stannat och dra ut stickproppen ur kraftkällan och/eller ta ut batteripaketet. Ta sedan loss det fastklämnda materialet.

Förändra eller modifiera aldrig sågen eller dess funktion. Din säkerhet kan äventyras.

Använd inte sågklingor som är spruckna, skadade eller deformerade.

Använd inga sågklingor som är tillverkade av high-speed stål.

Använd endast skarpa sågblad. Byta ut slöa sågblad mot nya.

Använd en bladhållare eller använd handskar när du hanterar ett sågblad.

Använd alltid sågklingor med rätt storlek och lämpligt infästningshål.

Sågklingor som inte passar till sågens monteringskomponenter roterar orunt och leder till att kontrollen förloras över sågen.



Använd endast sågblad för träbearbetning som uppfyller EN 847-1 och anges i denna manual.

Använd inga flänsar, brickor och muttrar för att fästa sågbladet förutom de som levererats eller som anges i bruksanvisningen.

Det maximala varvtalet som står på sågklingen får inte överskridas.

Välj en sågklinga som lämpar sig för materialet som ska sägas.

Använd aldrig geringssågen för att kapa andra material än de som anges under avsedd användning i denna bruksanvisning.

Byta ut bordsinsatsen om den är sliten eller skadad.

Innan arbetet påbörjas, gör ett provsnitt utan att motorn är påslagen för att kontrollera bladets placering, skyddsanordningarnas funktion under hänsynstagande av andra maskinkomponenter och arbetsstycket.

Avlägsna ej några sågningsrester eller andra delar av arbetsstycket från sågens arbetsområde, när maskinen är i gång och såghuvudet inte är i viloläge.

Vid transport av maskinen använd endast transportanordningar och aldrig sågskydd för hantering eller transport.

Transportera kapsågen endast med hjälp av handtaget - transportsäkringen måste ha gått i läs.

Se till att golvet alltid är fritt från materialrester t.ex. spån och sågreste.

Stötta långa arbetsstycken på lämpligt sätt.

Arbetsstycken med runt eller oregelbundet tvärsnitt (t ex ved) får ej sägas, eftersom dessa inte kan fixeras på ett säkert sätt. För att säga plana arbetsstycken vertikalt, skall användas lämpligt stödanslag för säker styrning av arbetsstycket.

Dammet som uppkommer vid arbeten med denna maskin kan vara skadligt för hälsan om de når kroppen. Använd ett utsugningsystem och bär skyddsmask. Avlägsna kvarblivande damm med t.ex. en dammsugare.

Anslut sågen till en dammutsugning när du sägar trå.

Ersätt aldrig lysdioden eller lasern med en annan typ. Reparationer får endast utföras av tillverkaren eller auktoriseras kundtjänst.

Sågklinga, vars värden inte överensstämmer med data i denna bruksanvisning, får ej användas.

Verktygen måste transporteras och förvaras i en därtill lämplig behållare.

Fel på maskinen, inklusive skyddsanordningen, ska omgående meddelas säkerhetsansvarig.

Juster styrskenan när du utför geringssnitt, avfasningssnitt eller sammansatta geringssnitt för att försäkra dig om korrekt säkerhetsmarginal från klingen.

Undvik att lossa sågenheten okontrollerat ur den fullständigt nedskränta positionen.

Se till att matningshastigheten inte är för hög för att förhindra att sågbladets kuggar blir för varma och att materialet smälter när du sägar i plast.

**VARNING** Byt inte ut LED:n mot en annan.

**VARNING!**För att undvika den fara för brand, personskador eller produktskador som orsakas av en kortslutning, doppa inte ner verktyget, utbytesbatteriet eller laddaren i vätskor och se till att ingen vätska kan stränga in i apparaterna eller batterierna. Korrodande eller ledande vätskor, som saltvatten, vissa kemikalier, blekningsmedel eller produkter som innehåller blekmedel, kan orsaka en kortslutning.

## TRÄSÅGBLAD SÄKERHETSUTRUSTNING

Läs igenom manualen och instruktionerna noga innan du använder sågbladet och maskinen.

Maskinen måste vara i gott skick, spindeln utan deformation och vibrationer.

Använd inte sågen utan att skyddsanordningarna är på plats, funktionsdugliga och väl underhållna.

Se till att operatören är tillräckligt utbildad när det gäller säkerhetsåtgärder, justering och maskinens drift.

Bär alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du använder maskinen. Det rekommenderas att bärta handskar, kraftiga halkfria skor och förkläde.

Titta i bruksanvisningen innan du använder ett tillbehör. Icke fackmässig användning av tillbehör kan orsaka skador och öka risken för personskador.

Använd endast blad som uppfyller EN 847-1 och anges i denna manual.

Beakta den maximala hastigheten som anges på sågbladet.

Förvissa dig om att hastigheten på sågbladet är åtminstone lika med den hastighet som står på sågen.

Använd alltid sågklinger med rätt storlek och lämpligt infästningshål.

Sågklinger som inte passar till sågens monteringskomponenter roterar orunt och leder till att kontrollen förloras över sågen.

Använd inte blad med större eller mindre diameter än den som rekommenderas. Använd inga mellanläggbsrickor för att få bladet att passa på spindeln.

Kontrollera sågbladets spetsar med avseende på skador eller onormalt utseende före varje användning. Spetsar som är skadade eller lösa kan bli till flygande föremål vid drift och öka risken för personskador.

Spruckna sågklinger eller sådana som förändrat form får ej användas! Använd inga sågblad som har tagit skada eller är deformerade.

Skrota sågbladet om det är skadat, deformerat, förvrängt eller sprucket. Reparation är inte tillåten.

Använd inga sågklinger som är tillverkade av high-speed stål.

Se till att sågbladet är korrekt monterat, dra åt spindelns mutter ordentligt före användning (åtdragningsmoment ca 12 Nm).

Fästscrew och muttrar ska dras åt med hjälp av en passande skruvnyckel, etc.

Förlängning av skruvnyckeln eller åtdragning med hjälp av hammarslag är inte tillåtet.

Se till att bladet och flänsarna är rena och de försänkta sidorna på kragen ligger an mot bladet.

Se till att bladet roterar i rätt riktning.

Innan arbetet påbörjas, gör ett provsnitt utan att motorn är påslagen för att kontrollera bladets placering, skyddsanordningarnas funktion under hänsynstagande av andra maskinkomponenter och arbetsstycket.

Lämna aldrig maskinen utan uppsikt.

Applicera inte smörjmedel på bladet när det roterar.

Utför aldrig rengörings- eller underhållsarbete när maskinen fortfarande är igång och huvudet inte befinner sig i viloläge.

Försök aldrig att stoppa en maskin som är i rörelse snabbt genom att pressa ett verktyg eller något annat mot bladet. Detta kan orsaka allvarliga olyckor.



Skilj sågen från elnätet eller ta bort batteriet innan du byter blad eller utför underhåll.

Var försiktig när du packar ner eller packar upp sågblad, det är lätt att skada sig på bladens skarpa spetsar.

Använd en bladhållare eller använd handskar när du hanterar ett sågblad.

Förvara och lagra bladet i originalförpackningen eller i en annan lämplig förpackning. Håll bladet torrt och borta från kemikalier som kan skada det.

## SÄKERHETSUTRUSTNING LASER

Laserstrålningen som används i denna såg är klass 1 med maximalt <1mW och 650nm våglängd. Titta inte direkt in genom optiska instrument. Underlätenhet att iakta föreskrifterna kan leda till allvarliga personskador.

Titta inte in i strålen under drift.

Rikta inte laserstrålen direkt mot andra personers ögon. Risk för allvarliga ögonskador föreligger.

Placera inte lasern i en position som kan medföra att någon avsiktligt eller ofrivilligt stirrar in i laserstrålen.

Använd inte optiska verktyg för att betrakta laserstrålen.

Använd inte lasern i närheten av barn och låt inte barn använda lasern.

Försök inte att själv reparera laserenheten.

Försök inte att själv byta några delar på laserenheten.

Reparationer får endast utföras av tillverkaren eller auktoriserad kundtjänst.

**VARNING** Byt inte ut monterad laser mot en laser av annan typ.

Rikta lasern inte på reflekterande ytor.

Utsätt ingen för laserstrålningen. Lasern kan sända en mycket stark strålning.

## ANVÄND MASKINEN ENLIGT ANVISNINGARNA

Kap- och geringsågen är avsedd för sågning av solitt och bundet trå med eller utan limmad fäner, plast och trälänkande material.

Kap- och geringsågen är endast avsedd att användas av vuxna personer som läst bruksanvisningen och förstår de risker och faror som användningen kan medföra.

Kap- och geringsågen är konstruerad så att dess underrede kan fästas på en stabil arbetsbänkskiva. Om underredet inte sitter ordentligt fast, kan hela maskinen komma att röra sig under sågning, vilket ökar risken för allvarliga personskador.

Kap- och geringsågen är konstruerad för attutföra snedkapning och geringsnitt. Kapaciteten för de olika snitten finns i produkt-specifikationerna i den här bruksanvisningen.

Kap- och geringsågen ska användas under torra förhållanden, med utmärkt belysning och tillräcklig ventilation.

Kap- och geringsågen är avsedd att användas av konsumenter och bör endast användas enligt beskrivningen ovan. Den är inte lämplig att användas för något annat ändamål.

## KVARSTÄENDE RISKER

Även när kap- och geringsågen används enligt föreskrift är det omöjligt att helt eliminera vissa kvarvarande riskfaktorer. Följande risker kan uppstå och operatören bör vara särskild uppmärksam för att undvika följande:

- Risk för kontakt med oskyddade delar av det roterande sågbladet.

Bakslag av arbetsstycket eller delar av arbetsstycken på grund av felaktig inställning eller hantering.

Spetsar av hårdmetall från sågbladet slungas omkring. Använd alltid ögonskydd.

Skador på andningsorganen. Använd andningsskyddsmasker med filter som är lämpliga för det material som bearbetas. Säkerställ tillräcklig ventilation på arbetsplatsen. Undvik att äta, dricka eller röka inom arbetsområdet.

Risk för hörselskador om inga effektiva hörselskydd används.

**VARNING** Damm från vissa färger, beläggningar och material kan orsaka retning eller allergisk reaktioner. Damm från trå såsom ek, bok, MDF och andra är cancerframkallande. Asbesthaltigt material bör endast bearbetas eller hanteras av kvalificerade specialister.

**VARNING** Personskador kan orsakas eller förvärras genom långvarig användning av ett verktyg. När du använder verktyg under längre perioder, måste du ta regelbundna pauser.

## GÖR DIG FÖRTROGEN MED DIN PRODUKT

Se sidan A.

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. Handtag, isolerad greppyt  | 24. Skruvnyckel till sågblad                 |
| 2. Laserströmbrytare          | 25. Huvudanslag                              |
| 3. LED-strömbrytare           | 26. Vänster förskjutbar anslag               |
| 4. Sågblad                    | 27. Klämma                                   |
| 5. LED-lampa                  | 28. Måttlinjal                               |
| 6. Spindellåsknapp            | 29. Djupanslag                               |
| 7. Utlösningsknapp            | 30. Huvud låsbult                            |
| 8. Nedre skydd lässpak        | 31. Knapp för djupjustering                  |
| 9. Övre skydd                 | 32. Förskjutbart anslag<br>inställningsknapp |
| 10. Laserstyrning             | 33. Glidskena                                |
| 11. Nedre skydd               | 34. Dammpäse                                 |
| 12. Fästhål                   | 35. Bärhandtag                               |
| 13. Höger förskjutbara anslag | 36. Batteripack                              |
| 14. För längningsskenna       | 37. Förskjutbart anslag<br>inställningsknapp |
| 15. Höger förskjutbara anslag | 38. Avfasning läsknapp                       |
| 16. "Inga händer zon" etikett | 39. Enkel/dubbel väljare för<br>lutning      |
| 17. Geringsspärr              | 40. Skruvar till huvudanslag                 |
| 18. Låshandtag svängskiva     | 41. 0° avfasning lässkrur                    |
| 19. Utjämningsfot             | 42. Justerskrur höger fasvinkel              |
| 20. Slitsplatta               | 43. Justerskrur vänster<br>fasvinkel         |
| 21. Geringsskala              |  |
| 22. Vändskiva                 |  |
| 23. Såg underrede             |  |

## ERSÄTTNINGSLISTA

- BPS18-254 BL: Kap-/geringssåg EN 847-1/ Ø254 x Ø30 x 2,2 / 48T / HW / n max. 7400 min-1 (Sidan A: No. 4)

- Slitsplatta (Sidan A: No. 20)

## BATTERIER

System GBS batterier laddas endast i System GBS laddare. Ladda inte batterier från andra system.

Batterier lagras torrt och skyddas för fukt.

Batteri som ej används på långt håll laddas före nytt bruk.

En temperatur över 50°C reducerar batteriets effekt. Undvik längre uppvärmning tex i solen eller nära ett element.

**Svenska**



Se till att anslutningskontakerna i laddaren och på batteriet är rena.

För att batterierna ska få lång livslängd ska de laddas fulla efter användning.

För att få en så lång livslängd som möjligt bör laddningsbara batterier avlägsnas från laddaren när de är laddade.

Om laddningsbara batterier lagras längre än 30 dagar: Lagra batteriet torrt och vid ca 27°C. Lagra batteriet vid ca 30%-50% av laddningskapaciteten. Ladda batterierna på nytt var 6:e månad.

### TRANSPORTERA LITIUMJON-BATTERIER

För litiumjon-batterier gäller de lagliga föreskrifterna för transport av farligt gods på väg.

Därför får dessa batterier endast transporteras enligt gällande lokala, nationella och internationella föreskrifter och bestämmelser.

Konsumenter får transportera dessa batterier på allmän väg utan att behöva beakta särskilda föreskrifter.

För kommersiell transport av litiumjon-batterier genom en speditionfirma gäller emellertid bestämmelserna för transport av farligt gods på väg. Endast personal som känner till alla tillämpliga föreskrifter och bestämmelser får förbereda och genomföra transporten. Hela processen ska följas upp på fackmässigt sätt. Följande ska beaktas i samband med transporten av batterier:

Säkerställ att alla kontakter är skyddade och isolerade för att undvika kortslutning. Se till att batteripacken inte kan glida fram och tillbaka i förpackningen. Transportera aldrig batterier som läcker, har runnit ut eller är skadade. För mer information vänligen kontakta din speditionfirma.

### BATTERI-ÖVERBELÄSTNINGSSKYDD

Vid överbelastning av batteriet genom mycket hög strömförbrukning, t.ex. Vid extremt höga vriddmoment, om insatsverktyget klämms fast, ett plötsligt stopp eller vid kortslutning, stoppas elverktyget i 2 sekunder och stängs sedan automatiskt av. För återställning ska du ta ut batteripaketet ur verktyget och sätta tillbaka det igen.

Vid en extrem belastning blir det laddningsbara batteriet för varmt. I detta fall blinkar alla lampor på laddningsindikeringen så länge tills batteriet har svalnat. När laddningsindikeringen har slöknat kan du fortsätta med arbetet.

Sätt då batteriet i laddaren för att ladda upp och aktivera det igen.

### SKÖTSEL

Denna såg får inte förändras på något sätt. Använd inga tillbehör som inte har godkänts av tillverkaren. Din och andra persons säkerhet kan äventyras.

Använd inte sågen om kontakter, skyddsanordningar eller andra funktioner på denna såg inte fungerar som de ska. Vänd dig till en auktoriserad kundtjänst för fackmässig reparation eller inställning.

Utför inga justeringar medan sågbladet är i rörelse.

Ta bort batteriet innan du smörjer maskinen eller utför justeringar eller underhållsarbeten på den.

Före och efter varje användning måste du kontrollera din såg med avseende på skador eller trasiga delar och hålla den i toppskick genom att omedelbart byta ut delar mot reservdelar som godkänts av tillverkaren.

Bladet är mycket varmt efter användning, bär handskar eller låt det svalna innan du utför underhålls- eller rengöringsarbeten.

Använd en borste eller en dammsugare för att ta bort damm som samlats. Använd ej tryckluft.

För att garantera säkerhet och tillförlitlighet, bör alla reparatörer, inklusive byte av borstar utföras av auktoriserad kundtjänst. Koppla alltid bort verktyget från eluttaget innan du sätter dit eller tar bort sågklingen.

Rengör både verktyget och skyddsanordningen med en torr trasa. Se till att motorhöjlets luftslitsar är rena.

Använd endast AEG tillbehör och reservdelar. Reservdelar vars utbyte ej beskrivs bytes bäst av AEG auktoriserad serviceverkstad (se broschyr Garanti/Kundtjänstadresser).

Vid behov av sprängskiss, kan en sådan, genom att uppgive maskinens art. nr. (som finns på typskylden) erhållas från: Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

### CE-FÖRSÄKRA

Vi tar på vårt ansvar att produkten som har beskrivits under Tekniska data uppfyller alla relevanta villkor i direktiven

2011/65/EU (RoHS)

2006/42/EG

2014/30/EU

samt att följande harmoniseringade standarder har använts.

EN 62841-1:2015

EN IEC 62841-3-9:2020+A11:2020

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018



Winnenden, 2021-08-05

Alexander Krug / Managing Director  
Befullmäktigad att sammanställa teknisk dokumentation.

Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany

## SYMBOLER



OBSERVERA! VARNING! FARA!



Drag ur batteripaket innan arbete utföres på maskinen.



Läs instruktionen noga innan du startar maskinen.



Använd alltid skyddsglasögon.



Använd hörselskydd!



Bär skyddshandskar!



Öppna skruven / Rotationsriktning



Se till att du aldrig kommer med händerna i närheten av sågbladet.



Aggregatet är endast lämpad att användas inomhus, Får ej utsättas för regn.




Såga endast trä.



Titta aldrig in i laserstrålen.



Denna produkt stämmer överens med  
laserklass 1 enligt EN 60825-1:2014 .



Sågklinga- $\varnothing$  x hål- $\varnothing$

← Rotationsriktning



Sågbladständer



Skärbredd

■ Tomgångsvarvtal, obelastad

▼ Spänning

— Likström



Elektriska maskiner, batterier/uppladdningsbara batterier och får inte slängas tillsammans med de vanliga hushållssoporerna. Elektriska maskiner och uppladdningsbara batterier ska samlas separat och lämnas till en avfallsstation för miljövänlig avfallshantering. Kontakta den lokala myndigheten respektive kommunen eller fråga återförsäljare var det finns speciella avfallsstationer för elskrot.



Europeiskt konformitetsmärke



Britiskt konformitetsmärke



Ukrainskt konformitetsmärke



Euroasiatiskt konformitetsmärke





Suo

Tekniset arvot Katkaisu- ja jiirisaha *	BPS18-254BL
Tuotantonumero	4740 20 02... ...000001 - 999999
Jännite vaihtoakku	18 V
Kuormittamaton kierrosluku	3900 min <sup>-1</sup>
Sahanterän Ø x reiän Ø	254 x 30 mm
Sahanterän paksuus maks.	1,6 mm
Sahanterän hammastuksen paksuus min.	2,2 mm
Suositeltu ympäristön lämpötila käytön aikana	-18°C ... +50°C
Suositellut akkusarjat	L18...
Suositellut latauslaitteet	AL1218... / BL 1218...
Leikkausteho enint.	
Viistekulma 0°/ Kaltevuuskulma 0°	90 mm × 305 mm
Viistekulma 0°/ Kaltevuuskulma 45° ↘	39 mm × 305 mm
Viistekulma 0°/ Kaltevuuskulma 45° ↙	43 mm × 305 mm
Viistekulma ↘ 45°/ Kaltevuuskulma 0°	90 mm × 215 mm
Viistekulma ↙ 45°/ Kaltevuuskulma 0°	50 mm × 215 mm
Viistekulma 45°/ Kaltevuuskulma 45° ↘	39 mm × 215 mm
Viistekulma 45°/ Kaltevuuskulma 45° ↙	43 mm × 215 mm
Paino EPTA-menettely 01/2014 mukaan (Li-Ion 5,0 Ah)	16,3 kg
Melunpäästötiedot	
Mitta-arvot määritetty EN 62841 mukaan. Koneen tyyppillinen A-luokitettu melutaso:	
Melutaso (Epävarmuus K=3dB(A))	89,0 dB (A)
Äänenvoimakkuus (Epävarmuus K=3dB(A))	98,5 dB (A)
Käytä kuulosuojaaimia!	

\* PS ▲ Katkaisu- ja jiirisaha

**VAROITUS**

Ilmoitettu (ilmoitetut) melupäästöarvo(t) on mitattu standarditestimenetelmällä SFS-EN 62841-1:en ja SFS-EN 62841-3-9:en mukaisesti ja sitä voidaan käyttää työkalun vertailimiseen toisen työkalun kanssa. Ilmoitettua (ilmoitetulta) melupäästöarvoa(-arvoja) voidaan myös käyttää alustavaan altistuksen arviointiin.

Sähkötyökalun käytön aikainen todellinen melupäästö voi poiketa ilmoitetuista arvoista riippuen työkalun käyttötavoista ja erityisesti työstettävästä työkappaleesta.

Selvitä ne käytäjää suojelevat turvallisuusmenetelmät, jotka perustuvat altistusarvioon todellisissa käyttöolosuhteissa (huomioiden kaikki käytöskylin osat, kuten työkalun sammusajat ja tyhjäkäyntijat kytkeentääikojen lisäksi).

Käytä korvasuojaia. Melulle altistuminen voi heikentää kuuloa.

**▲ VAROITUS** Lue kaikki varotoimenpiteet, ohjeet, kuvalliset esitykset ja tiedot, jotka toimitetaan laitteeseen mukana. Ellet noudata seuraavia ohjeita, saattaa se johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vaiseisiin loukkaantumisiin. Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta varten.

**▲ JIIRISAHAN KÄYTÖÖHJEET**

a) Jiirisaha on tarkoitettu puun ja puun kaltaisten materiaalien leikkaamiseen, eikä jiirisahaan tule lisätä hankavaria terä rautapitoisten materiaalien, kuten pulttien, tankojen, harkkojen ym. hiomista varten. Hiomisesta syntyvä pöly aiheuttaa liikkuvien osien, kuten alasuojan jumittumisen. Hiomisen yhteydessä syntyneet kipinät polttavat alasuojan, tukilevyt ja muitut muoviosat.

b) Käytä ruuvipuristinta tukemaan työstettävää osaa aina kun se on mahdollista. Mikäli työstettävää osaa pidetään kädessä, kädet on pidettävä aina vähintään 10cm päässä sahan terästä. Älä työstä tällä sahalla osia, jotka ovat liian pieniä ruuvipuristimeen tai kädessä pitämiseen. Jos

kätesi ovat liian lähellä sahan terää, kätesi saattaa osua terään ja tapahdumaan.

c) Työstettävän osan tulee aina olla hyvin paikoillaan ja pulttuna tai tuettuna suojusta ja työpöytää vasten. Älä koskaan työnnä työstettävää osaa huolimattomasti terästä kohti tai ilman ettu työstettyä osa on kunnolla tuettu.

Huonosti kiinnitetyt tai irtonaiset osat saattavat sinkoutua terästä ja aiheuttaa vahinkoja.

d) Työnnä saha työstettävän osan läpi. Älä vedä sahaa työstettävän osan läpi. Nosta paikoillaan olevaan sahan terästä ja vedä se työstettävän osan yli. Kytke laite päälle, paina sahanterä alas ja työnnä se työstettävän osan yli. Jos yrität vetää sahaa työstettävän osan yli, sahanterä saattaa hypätä työstettävän osan päälle ja heittää terän voimakkasti kohti laitteen runkoa.

e) Älä koskaan aseta käsiäsi leikkausviivalle sahanterän eteen tai taakse. Työstettävän osan käsin tukeminen niin, että kätesi ovat ristissä, eli pidät työstettävää osaa vasemmalla kädellä sahan oikealla puolella tai toisin päin, on erittäin vaarallista.

f) Älä työnnä käsiäsi suojuksen yli 10 cm lähemmäksi teräää poistaaksesi leikkausjätteitä tai minkään muunkaan syyn

Suomi

**takia, kunnes terä on täysin pysähtynyt.** Et välttämättä huoma kaikku lähellä kätesi ovat sahanterää ja saatat loukkaantua pahasti.

**g) Tarkasta työstettävä osa ennen leikkaamista.** Jos työstettävä osa on vino tai kiero, ruuvaa se niin, että sen kumara osa on suojusta vasten. Varmista aina, että työstettävän osan leikkauslinja on kiinni suojuksessa ja leikkaustasossa. Vinot tai kierot osat saattavat pyörää tai liikkua, joka saattaa johtaa osan juuttumiseen sahanterään leikkaamisen aikana.

**h) Älä käytä sahaa ennen kuin olet siivonnut pöydältä kaikki muut työkalut, puuosaat ym. työstettävää osaa lukseen ottamatta.** Jos pienet roskat, puupalat tai muut esineet jouutuvat kosketuksiinsa liikkuvan terän kanssa, ne saattavat sinkouttaa voimakkaasti terästä.

**i) Leikkaa aina vain yksi osa kerrallaan.** Saha ei saa käyttää useamman osan leikkaamiseen kerralla, koska useampaa osaa ei saa kiinnitettyä kunnolla paikoilleen ja tämä saattaa johtaa terän jumittumiseen tai vääritymiseen leikkaamisen aikana.

**j) Varmista ennen käyttöä, että jiirisaha on kiinnitetty tasaiselle ja tukevalle alustalle.** Lasaisen ja tukevan alustan avulla varmistetaan, että jiirisaha on tukevasti paikoillaan.

**k) Suunnittele leikkausprosessi huolellisesti.** Aina, kun muutat terän kulmaa tai linjaa varmista, että muunneltaa suojuus on oikealla kohdalla ja tukee työstettävää osaa, muttei häirite terää tai suojujsjärjestelmää. Ennen kuin käännet lätteen päälle ja asetat työstettävän osan leikkaustolle, liikuta sahanterää leikkausurassa varmistaaksesi, ettei terän tiellä ole esteitä, eikä se osu suojuksen.

**l) Mikäli työstettävä osa on suurempi kuin leikkaustaso, tue työstettävää osaa esimerkiksi jatkettavan pöydän, sahapukin ym. avulla.** Työstettävät osat, jotka ovat suurempia kuin leikkaustaso saattavat kaataa, ellei niitä ole asianmukaisesti tuettu. Jos leikattu pala tai työstettävä osa kaatuu, se saattaa irrottaa alemman suojuksen tai se saattaa sinkoutua liikkuvasta terästä.

**m) Älä pyydä tukialustan sijaan toista henkilöä pitämään työstettävää osaa paikoillaan tai tukemaan sitä.** Jos työstettävää osaa ei tuta riittävän hyvin, sahanterää saattaa jumittua tai työstettävää osaa saattaa liikkua leikkaamisen aikana ja vetää sinua ja osaa kannattelevaan henkilöö kohti terää.

**n) Leikkattua osaa ei saa painaa tai työntää väkisin liikuvaa terää vasten.** Ahtaassa tilassa, esimerkiksi mittalaitetta käyttäessä, leikattu osa saattaa jäädä jumiin terää vasten ja sinkoutua voimakkaasti.

**o) Kun työstät pyöreitä osia, kuten tankoja tai putkia, käytä aina ruuvipuristinta tai muuta asianmukaista apuvälineitä pitämään osaa paikallaan.** Pyöreillä esineillä on taipumus pyöriä leikkaamisen aikana, mikä saattaa johtaa terän jumittumiseen ja vetää kättäsi terää kohti.

**p) Anna terän kiihytä täyteen nopeuteen ennen kuin aloitat leikkaamisen.** Tämä ehkäisee työstettävän osan sinkoutumisen vaaraa.

**q) Mikäli työstettävä osa tai terä jää jumiin, käänä jiirisaha pois päältä.** Odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, irrota tōpseli seinästä ja/tai irrota akku. Irrota tämän jälkeen jumittunut materiaali terästä.

Jos jatkat jumittuneen osan sahaamista, saatat menettää sahan hallinnan tai vioitata jiirisaha.

**r) Leikkaamisen jälkeen käänä katkaisija pois päältä, pidä saha alhaalla ja odota, kunnes sahanterä on pysähtynyt ennen kuin irrotat leikatun osan.** Käden laittaminen liukuvan terän lähelle on vaarallista.

**s) Pidä kahvasta tiukasti kiinni, kun leikkaat työstettävää osaa vain osittain tai jos käänät katkaisijan pois päältä ennen kuin sahanterä on täysin alhaalla.** Kun terä jarruttaa, saha saattaa yhtäkkiä vetää alaspäin ja aiheuttaa vahinkoja.

## TÄYDENTÄVIÄ TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ JA TYÖSKENTELYOHJEITA

Kiinnitä työkappale aina turvallisesti ja varmasti.

Varmista, että kone seisoo aina tukevasti paikallaan (esim. kiinnittämällä se ruuvipenkkii).

Käytä korvasuoja. Melulle altistuminen voi heikentää kuuloa.

Käytä aina suojalaseja käyttääsäsi konetta.. On suositeltavaa käyttää käsineitä terää ja karkeita materiaaleja käsitteläessä, sekä tukevia liukumattomia kenkiä, jotka myös suojaavat jalkoja leikkaukselta mahdollisesti putoavilta työkappaleilta.

Irrota aina pistoke tai akku ennen koneen säätöä, huoltoa tai puhdistusta.

Varmista, että kone on kytketty pois päältä ennen akun asentamista tai irrottamista.

Älä seisoo linjassa sahanterän kanssa koneen edessä.

Pysyttele aina sahanterän sivulla.

Pidä kädet, sormet ja käsivarret loitolla pyörivästä sahanterästä.

Älä koskaan vie kättä lähelle terää ennen kuin se on kokonaan pysähtynyt.

Tarkista työkalu huolellisesti ennen käyttöä vaurioiden ja materiaalin väsyminen varalta. Anna ainoastaan alan ammattiherkilojen korjata viilaiset osat.

Laitteen suojuvarusteita on ehdotettavasti käyttää. Älä käytä konetta, jos suojukset eivät ole paikallaan ja toimi oikein.

Liikkuvan teränsuojaa ei saa kiinnittää aukinaina.

Mikäli työstettävä osa tai terä jää jumiin, käänä jiirisaha pois päältä. Odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, irrota tōpseli seinästä ja/tai irrota akku. Irrota tämän jälkeen jumittunut materiaali terästä.

Älä koskaan muuta tai muokkaa sahaa tai sen toimintaa. Se voi vaarantaa turvallisuutta.

Älä käytä sahanterää, jotka ovat murtuneita, vaurioituneita tai väärityneitä.

Ei saa käyttää pikateräksestä valmistettuja sahanteriä.

Käytä vain teräviä sahanteriä. Vaihda tylsät terät uusiin.

Käytä teränpidintä tai käsineitä, kun käsittelet sahanterää.

Käytä aina oikean kokoisia ja kiinnityslaippaan sopivaa sahanteriä.

Sahanterät, jotka eivät sovi sahan asennusosiin pyörivät epäkeskeisesti ja johtavat sahan hallinnan menettämiseen.

Käytä vain tässä käyttööppäassa määritellyjä puntuystötöriä, jotka vastaavat standardia EN 847-1.

Älä käytä muita kuin mukana toimitettuja tai käyttööppäassa ilmoitettuja laippoja, aluslaattoja tai muttereita varmistamaan sahanterää.

Sahanterää merkityy suurinta kierroslukua ei saa lyittää.

Valitse sahattavalle materiaalille sopiva sahanterä.



Älä koskaan käytä jirisahaa muiden kuin tässä käyttöoppaassa määritetyjen tarkoituksenmukaisten materiaalien leikkaamiseen.

Vaihda kulunut tai vahingoittunut pöytäosa uuteen.

Tee ennen työskentelyn aloittamista testileikkaus ilman, että moottori on kytettyynä päälle, jotta voit tarkistaa terän asennon, suojuosten toiminnan suhteessa muihin koneen osiin ja työkappaleen.

Älä poista sahausjätteitä tai muita työkappaleiden paloja sahausalueelta, kun kone käy eikä sahan pää ole lepoasennossa.

Kun kuljetat konetta, käytä vain kuljetuslaitteita, älä koskaan käytä suojuksia käsittelyyn tai kuljetukseen.

Kuljeta katkaisusähä vain kahvasta kantaan ja kuljetusvarmistuksen ollessa lukittuna.

Pidä lattia puhtaana materiaalijätteistä, esim. purusta ja sahausjätteistä.

Pitkiä työstökappaleita tulee tukea sopivin toimin.

Työkappaleita, joiden halkaisija on pyöreä tai epäsäännöllinen (esim. polttopuista), ei saa sahatia, koska niitä ei voida pitää tukkevestä paikallaan sahaamisen aikana. Sahattaessa laakeita työkappaleita pystyasennossa tulee käyttää sopivaa tukivastetta niiden turvallista kuljettamista varten.

Työstössä syntyvä pöly saattaa olla terveydelle vahingollista, joten sen koskettamisen tai hengittämisen tulisi välttää.

Liitä kone kordeumajärjestelmään ja käytä sopivaa polysuojaa kasvoilla. Poista laskeutunut pöly huolellisesti esimerkiksi pölynimurilla.

Liitä saha pölynimulaitteeseen puuta sahatessa.

Älä koskaan korvaa LEDiä tai laseria erilaisella typillä. Valmistajan tai valtuutetun huoltoliikkeen on suoritettava mahdolliset korjaustyöt.

Sahanteri, joiden tunnustetiedot eriavät tästä käyttööhjeesta, ei saa käyttää.

Terä tulee kuljettaa ja säilyttää sopivassa säilytyksotelossa.

Koneessa, mukaanluettuna suojaruisteissa tai sahanterissä, ilmenevät viat tulee ilmoittaa heti niiden havaitsemisen jälkeen koneen turvallisesta käytöstä vastuulliselle henkilölle.

Viistekulmaa, vinaa reunaan tai liitoskulmaa leikattaessa säädä liukuva este varmistamaan oikea terän etäisyys.

Vältä sahayksikön hallitsematonta vapautumista täydestä ala-asennosta.

Vältä sahanterän hampaiden ylikuumeneminen käytämällä taroitukseen sopivaa nopeutta. Täten vältetään myös materiaalin sulamisen muovia sahattaessa.

**VAROITUS** Älä vaihda LED:in tilalle toisenlaista.

**VAROITUS**Jotta vältetään lyhytsulun aiheuttama tulipalon, loukkauantumisen tai tuotteen vahingoittumisen vaara, älä koskaan upota työkalua, vaihtoakkuua tai latauslaitetta nesteeseen ja huolehdi siitä, ettei mitään nesteitä pääse tunkeutumaan laitteiden tai akkujen sisään. Syövyttäävät tai sähköö johtavat nesteet, kuten suolavesi, tietty kemikaalit ja lalkaisuaineet tai valkaisuaineita sisältävät tuotteet voivat aiheuttaa lyhytsulun.

### **PUUNSAHAISTERÄ TURVALLISUUSOHJEET**

Lue käyttööpas ja ohjeet huolellisesti ennen sahanterän ja koneen käytöötä.

Koneen on oltava hyvässä kunnossa, karan ilman epämuodostumia ja tärinää.

Älä käytä sahaa, jos suojukset eivät ole paikallaan. Pidä suojukset hyvässä kunnossa ja asianmukaisesti huollettuna.

Varmista, että käyttäjällä on riittävästi koulutusta turvatoimiin, säätiöön ja koneen käyttöön liittyen.

Käytä aina suojalaseja ja kuulosuojaaimia konetta käytettäessä. On suositeltavaa käytää käsineitä, tukevia luistamattomia kenkiä ja esiliinua.

Lue käyttööpas ennen lisävarusteiden käyttöä. Lisävarusteiden väärä käyttö voi aiheuttaa vaurioita ja lisätä loukkaantumisten mahdollisuutta.

Käytä vain tässä käyttöoppaassa määriteltyjä teriä, jotka vastaavat standardia EN 847-1.

Huomioi sahanterän merkity maksiinopeus. Varmista, että sahanterän merkity nopeus on vähintään sama kuin sahaan merkity nopeus.

Käytä aina oikean kokoisia ja kiinnityslaippaan sopivia sahanteriä. Sahanterät, jotka eivät sovi sahan asennusosiin pyörivät epäkeskeisesti ja johtavat sahan hallinnan menettämiseen.

Älä käytä teriä, joiden halkaisija on suositteltua suurempi tai pienempi. Älä käytä välikkappaleita sovittaaksesi terää karalle. Tarkista sahanterän kärjet vaurioiden ja epänormaalun ulkonäön varalta ennen jokaista käytöskertaa. Vahingoittuneista tai irrallisista kärjistä voi tulla käytössä lentävä esineitä ja ne lisäävät henkilövahinkojen mahdollisuutta.

Rikkinäisiä sahanteriä tai sellaisia, jotka ovat muuttaneet muotoaan ei saa käyttää! Älä käytä sahanteriä, jotka ovat vahingoittuneet tai väärityneet.

Poista sahanterät käytöstä, jos ne ovat vaurioituneita, väärityneitä, väärityneitä tai murtuneita, korjaaminen ei ole sallittua.

Ei saa käyttää pikateräksestä valmistettuja sahanteriä.

Varmista, että sahanterä on kiinnitetty oikein, kiristä karamuttearia tiukasti ennen käytöötä (kiristysmomentti n. 12 Nm).

Kiinnitysruuvi ja mutterit on kiristettävä käytämällä asianmuukaista avainta jne.

Avaimen jatkaminen tai kiristäminen vasaran iskuilla ei ole sallittua.

Varmista, että terä ja laipat ovat puhtaat ja että kauluksen uurretut puulet ovat terää vasten.

Varmista, että terä pyörii oikeaan suuntaan.

Tee ennen työskentelyn aloittamista testileikkaus ilman, että moottori on kytettyynä päälle, jotta voit tarkistaa terän asennon, suojuosten toiminnan suhteessa muihin koneen osiin ja työkappaleen.

Älä jätä konetta koskaan ilman valvontaa.

Älä levitä terälle voiteluinetta sen ollessa käynnisä.

Älä koskaan suorita puhdistus- tai ylläpitötöitä, kun kone on vielä käynnissä, eikä sen pää ole lepoasennossa.

Älä koskaan yritys pääsyttää liikkeessä olevaan konetta nopeasti asettamalla työkalua tai muuta terää vasten, siitä voi aiheuttaa tahattomatkin vakavia onnettomuuksia.

Irrota saha sähköverkosta tai irrota akku ennen terien vaihtoa ja huoltotöitä.

Kiinnitä huomiota terän pakkaamiseen ja purkamiseen, teräviin terän kärkiin on helppo loukata itsensä.

Käytä teränpidintä tai käsineitä, kun käsittelet sahanteriä.

Säilytä terä alkuperäisessä pakkauksessa tai muussa sopivassa pakkauksessa, pidä kuvissa olosuhteissa ja loitolla kemikaaleista, jotka voivat vahingoittaa terää.



**Suo**

## TURVALLISUUSOHJEET LASER

Tässä sahassa käytetty lasersäteily kuuluu luokkaan 1, maksimi <1 mW ja 650 nm aallonpituisilla. Älä tarkastele suoraan optisilla laitteilla. Sääntöjen laiminlyönti voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

Älä tuijota sääteeseen käytön aikana.

Älä heijasta lasersäettä suoraan muiden silmiin. Tämä voi aiheuttaa vakavia silmävammoja.

Älä aseta laseria asentoon, jossa muut voivat tuijottaa lasersäteen tahallaan tai tahattomasti.

Älä käytä optisia välineitä lasersäteen tarkasteluun.

Älä käytä laseria lasten lähettyvillä tai anna lasten käyttää laseria.

Älä yrity korjata laserlaitetta itse.

Älä yrity välttää laserlaitteeseen mitään osia itse.

Valmistajan tai valtuutetun huoltoliikkeen on suoritettava mahdolliset korjaustyöt.

**VAROITUS** Älä vaihda sisäänrakennettua laseria toisen tyypiseen laseriin.

Älä kohdista laseria heijastaville pinnaille.

Vältä lasersäteeseen joutumista. Laser saattaa lähettää voimakasta säteilyä.

## TARKOITUSENMUKAINEN KÄYTÖT

Yhdistelmäjäriraha on tarkoitettu kiinteän ja liimattuun puun, liimatuilla viileillä tai ilman, muovien ja puuta muistuttavien materiaalien sahaamiseen.

Yhdistelmäjäriraha on tarkoitettu käytettäväksi vain aikuisten käyttäjien toimesta, jotka ovat luoneet käyttöohjeet ja ymmärtävät riskit ja vaarat.

Yhdistelmäjäriraha on suunniteltu kiinnittääväksi jalustastaan kiinteään penkkiin. Jos alusta ei ole kiinnitetty varmsti, koko kone voi liikkua leikkaamisen aikana, mikä lisää vakavien henkilövahingojen mahdollisuutta.

Yhdistelmäjäriraha on suunniteltu tekemään viisto- ja jiirileikkauskisia. Eriaiset leikkausmahdollisuudet on ilmoitettu tämän käyttööppaan tuotetiedoissa.

Yhdistelmäjärirahaa on käytettävä kuivissa olosuhteissa, erinomaisessa valauksesssa ja asianmukaisesta ilmanvaihdosta huolehtien.

Yhdistelmäjäriraha on tarkoitettu kuluttajakäyttöön ja sitä tulisi käyttää vain aiemmin mainitulla tavalla. Sitä ei ole tarkoitettu miinhinkään muuhun käyttötarkoitukseen.

## JÄÄMÄRISKIT

Vaikka yhdistelmäjärirahaa käytetään määritetyllä tavalla, tiettyjä jäljellä olevia riskejä on mahdotonta eliminoida täysin. Seuraavien varoja voi syntyä ja käyttäjän on kiinnitettävä erityistä huomiota seuraavien välittämiseen:

- Pyörivän sahanterän suojaamattomien osien kontaktin riski.
- Vääristä sääöstä tai käsitteistä aiheutuva työkappaleiden tai työkappaleiden osien takapotku.
- Viiallisten karbidikäirkien sinkoutuminen sahanterästä. Käytä aina silmäsuojusta.
- Vahingot hengityselimille. Käytä hengityssuojoinmaskeja, joissa on työstettävillä materiaaleille sopivat suodattimet. Varmista työpaikan asianmukainen ilmanvaihto. Älä syö, juo tai tupakoii työalueella.
- Tehokkaiden kuulosuojainten käyttämättä jättäminen vaurioittaa kuuloa.

**VAROITUS** Tiettyjen maalien, päälysteiden ja materiaalien pöly voi aiheuttaa arsyttystä tai allergisia reaktioita. Puun, kuten tammen ja pyökkin, MDF:n ja muiden pöly aiheuttaa syöpää. Asbestia sisältäviä materiaaleja saa työstää tai käsittää vain ammattitaitoinen käyttäjä.

**VAROITUS** Työkalun pitkittynyt käyttö voi aiheuttaa tai pahentaa vammoja. Jos käytät työkaluja pidempää aikoja, muista pitää säännöllisesti taukoja.

## TUNNE TUOTTEESI

Katsosivu A.

- |                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Kahva, eristetty tarttumispinta | 24. Terän avain                     |
| 2. Laserkytkin                     | 25. Kiinteä suojuus                 |
| 3. LED-kytkin                      | 26. Vasen liukuva suojuus           |
| 4. Sahanterä                       | 27. Lukitusleuka                    |
| 5. LED-valo                        | 28. Jiriasteikko                    |
| 6. Karan rajoitinpainike           | 29. Syvyyden pysyäintin             |
| 7. Virtakytkin                     | 30. Pääluikitustappi                |
| 8. Aleman suojuksen lukitusvipu    | 31. Syvyyden säättönpippi           |
| 9. Ylempi suojuus                  | 32. Liukuvan suojuksen säättönpippi |
| 10. Laserohjain                    | 33. Liukupalkki                     |
| 11. Alempi suojuus                 | 34. Pölypussi                       |
| 12. Asennusreikä                   | 35. Kantokahva                      |
| 13. Oikea liukuva suojuus          | 36. Akku                            |
| 14. Jatkopala                      | 37. Liukuvan suojuksen säättönpippi |
| 15. Oikea liukuva suojuus          | 38. Viisteenv Lukitusnuppi          |
| 16. "Pysy loitolla"-kilpi          | 39. Yhden/kahden viisteenv valitsin |
| 17. Viisteenv Lukitusnuppi         | 40. Ruuvit portin kiinnittämiseen   |
| 18. Kääntöpöydän lukkokahva        | 41. 0° viisteenv pysäytysruuvi      |
| 19. Tasapainotusjalka              | 42. Oikea viistekulman säätoruuvit  |
| 20. Sahausrakolevy                 | 43. Vasen viistekulman säätoruuvit  |
| 21. Viisteasteikko                 |                                     |
| 22. Kääntöpöytä                    |                                     |
| 23. Sahajalusta                    |                                     |

## VARAOSALUETTELO

- BPS18-254 BL: Katkaisu- ja jirisaha EN 847-1/ Ø254 x Ø30 x 2,2 / 48T / HW / n maks. 7400 min-1 (Sivu A: No. 4)
- Sahausrakolevy (Sivu A: No. 20)

## AKKU

Käytä ainoastaan System GBS latauslaitetta System GBS akkujen lataukseen. Älä käytä muiden järjestelmien akkuja.

Vaihtoakkuja ja latauslaitteita ei saa avata. Säilytys vain kuivissa tiloissa. Suojattava kosteudeelta.

Pitkään käytettämättä olleet vaihtoakut on ladattava ennen käyttöä.

Yli 50°C lämpötilassa akun suorituskyky heikkenee. Välttäään akkujen säilyttämistä auringossa tai kuumissa tiloissa.

Pidä aina latauslaitteen ja akun kosketinpinnat puhtaina. Optimaalisen käytöön saavuttamiseksi akut on ladattava täyteen käytön jälkeen.

Mahdollisimman pitkän elinajan takaamiseksi akut tulee poistaa laturista lataamisen jälkeen.



Suo

Suomi

Akkuja yli 30 päivää säilytettäessä: Säilytä akku yli 27 °C:ssa ja kuivassa. Säilytä akku sen latauksen ollessa 30 % - 50 %. Lataa akku 6 kuukauden välein uudelleen.

## LITIUMI-IONIAKKUJEN KULJETTAMINEN

Litiumi-ioniakut kuuluvat vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettujen lakiens piiriin.

Näiden akkujen kuljettamisen täytyy suorittaa noudattaen paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä määräyksiä ja säädöksiä. Kuluttajat saavat ilman muuta kuljettaa näitä akkuja teitä pitkin. Kaupallisessa kuljetuksessa huolintaliikkeiden täytyy kuljettaa litiumi-ioniakkujen vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettujen määräysten mukaisesti. Ainoastaan tähän vastaavasti koulutetut henkilöt saatavat suorittaa kuljetuksen valmistelutoimet ja itse kuljetuksen. Koko prosessia tulee valvoa asianuntuvasti. Seuraavat kohdat tulee huomioida akkuja kuljetettaessa: Varmista, että akkujen kontaktit on suojaettu ja eristetty, jotta vältetään lyhytsulut. Huolehdi siitä, ettei akkursa voi liiskahtaa paikaltaan pakkauksen sisällä. Vahingoittuneita tai vuotavia akkuja ei saa kuljettaa. Pyydä tarkemmat tiedot huolintaliikeeltäsi.



Suo

## AKUN YLIKUORMITUSSUOJAUS

Jos akku ylikuormittuu liian suuren virrankulutuksen vuksi, esim. äärimmainen suurissa väentömomenteissa, liitetyn työkalun kiinnipjuuttuessa, äkkipysähdyksessä tai oikosulussa, niin sähkötyökalu pysähtyy 2 sekunnin ajaksi ja sammuu sitten omatoimisesti. Nollausta varten poista työkalusta akkuyksikkö ja vaihda uuteen. Erittäin suuressa kuorituskossa akku kuumenee liikaa. Tässä tapauksessa latausnäytön kaikki lamput vilkkuvat, kunnes akku on jäähtynyt. Kun latausnäyttö on sammunut, voi työtyä jatkua.

Työnnä akku sitten latauslaitteeseen ja lataa se jälleen, jotta se aktivoituu.

## HULTO

Älä muuta tätä sahaa millään tavalla tai käytä lisävarusteita, joita valmistaja ei ole hyväksynyt. Se voi vaarantaa sinun ja muiden turvallisuuden.

Älä käytä sahaa, jos sen kytkimet, suojuksesi tai muut toiminnot eivät toimi tarkoituksenmukaisesti. Käännä valtuutetun palvelukeskuksen puoleen ammattimaista korjausta ja säättöä varten.

Älä tee mitään sää töjä silloin, kun sahanterä on liikkeessä.

Poista akku ennen säättämistä, voitelua ja ennen koneella tehtäviä hulottotoitä.

Tarkista ennen käyttöä ja sen jälkeen saha vaurioiden ja rikkinaisten osien varalta ja pidä se huippukunnossa korvaamalla osat valitettomasti varaosilla, jotka ovat valmistajan hyväksymä.

Terä on käytön jälkeen erittäin kuuma, käytä käsineitää tai anna jäähytä ennen huoltoa tai puhdistusta.

Siivoa kertynyt pöly pois harjalla tai pölynimurilla. Älä käytä paineilmaa.

Jotta turvallisuus ja luotettavuus voidaan taata, kaikki korjaustyöt, mukaan lukien harjojen vaihto, tulisi suorittaa vain valtuutetun palvelukeskuksen toimesta.

Muista irrottaa laite virtalähteestä, ennen kuin kiinnität tai irrotat sahanterän.

Puhdista laite ja suojaravarusteet kuivalla liinalla.

Pidä moottorin ilmanottoaukot puhaina.

Käytä vain AEG:n lisälaitteita ja varaoasia. Käytä ammattitaitoisten AEG-hulottosopimusliikkeiden palveluja muiden kuin

käyttööhejessa kuvattujen osien vaihdossa. (esite takuu/ huoltoliikeluetelto).

Tarpeen vaatiessa voit pyytää lähetämään laitteen kokoonpanonristuksen ilmoittamalla arvokilven numeron seuraavasta osoitteesta: Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

## TODISTUS CE-STANDARDINMUKAISUUDESTA

Vakuutamme täten olevamme yksin vastuussa siitä, että kohdassa "Tekniset tiedot" kuvattu tuote vastaa kaikkia direktiivien merkityksellisiä säädöksiä

2011/65/EU (RoHS)

2006/42/EY

2014/30/EU

ja seuraavia yhdenmukaisistettuja standardeja on käytetty.

EN 62841-1:2015

EN IEC 62841-3-9:2020+A11:2020

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018



Winnenden, 2021-08-05

Alexander Krug / Managing Director  
Valtuutettu kokoamaan tekniset dokumentit.

Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany

## SYMBOLIT



HUOMIO! VAROITUS! VAARA!



Ota akku pois ennen kaikkia koneeseen tehtäviä toimenpiteitä.



Lue käyttöohjeet huolellisesti, ennen koneen käynnistämistä.



Käytä laitteella työskennellessäsi aina suojalaseja.



Käytä kuulosuojaimia!



Käytä suojakäsineitä!



Avaa ruuvi / Pyörimissuunta



Älä koskaan vie käsiäsi sahanterän alueelle.



Työkalu käytettävä sisätiloissa. Suojeltava sateelta.




Sahaa vain puuta.



Älä katso lasersäteeseen



Tuote vastaa laserluokkaa 1 standardin EN 60825-1:2014 mukaan.



Sahanterän ø x reiän ø

Pyörimissuunta



Terän hampaat



Leikkausleveys



Kuormittamaton kierrosluku



Jännite

Tasavirta



Sähkölaitteita, paristoja/akkuja ei saa hävittää yhdessä kotitalousjätteiden kanssa. Sähkölaitteet ja akut tulee kerätä erikseen ja toimittaa kierätysliikkeeseen ympäristöystävällisistä hävittämistä varten. Pyydä paikallisilta viranomaisilta tai alan kaupialtaasi tarkemmat tiedot kierätyspisteistä ja keräyspaikoista.



Euroopan säännönmukaisuusmerkki



Britannian säännönmukaisuusmerkki



Ukrainan säännönmukaisuusmerkki



Euraasiän säännönmukaisuusmerkki



**Τεχνικά στοιχεία  
ΣΤΑΘΕΡΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ \***

BPS18-254BL

Αριθμός παραγωγής	4740 20 02... ...000001 - 999999
Τάση ανταλλακτικής μπαταρίας	18 V
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	3900 min <sup>-1</sup>
Διάμετρος λεπίδας πριονιού χ διάμετρος διάτρησης	254 x 30 mm
Πάχος σώματος πριονολεπίδας Μέγ.	1,6 mm
Πάχος οδόντωσης πριονολεπίδας Ελάχ.	2,2 mm
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος για τη λειτουργία	-18°C ... +50°C
Συνιστώμενη δέσμη συσσωρευτών	L18...
Συνιστώμενη συσκευή φόρτισης	AL1218... / BL 1218...

Μέγιστη ισχύς κοπής	
Φαλτσωγνία 0°/ Κλίση 0°	90 mm x 305 mm
Φαλτσωγνία 0°/ Κλίση 45° ↘	39 mm x 305 mm
Φαλτσωγνία 0°/ Κλίση 45° ↗	43 mm x 305 mm
Φαλτσωγνία ↘ 45°/ Κλίση 0°	90 mm x 215 mm
Φαλτσωγνία ↗ 45°/ Κλίση 0°	50 mm x 215 mm
Φαλτσωγνία 45°/ Κλίση 45° ↘	39 mm x 215 mm
Φαλτσωγνία 45°/ Κλίση 45° ↗	43 mm x 215 mm

Βάρος σύμφωνα με τη διαδικασία EPTA 01/2014 (Li-Ion 5,0 Ah)	16,3 kg
---	---------

**Πληροφορίες Θορύβου**

Τιμές μέτρησης εξακριβωμένες κατά EN 62841. Η σύφωνα με την καμπύλη Α εκτιμηθείσα στάθμη θορυβου του μηχανήματος αναφέρεται σε:

Στάθμη ηχητικής πίεσης (Ανασφάλεια K=3dB(A))

89,0 dB (A)

Στάθμη ηχητικής ισχύς (Ανασφάλεια K=3dB(A))

98,5 dB (A)

**Φοράτε προστασία ακοής (ωτασπίδες)!**

\* PS ΣΤΑΘΕΡΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Οι αναφερόμενες τιμές εκπομπής θορύβου έχουν μετρηθεί σύμφωνα με μια τυπική μέθοδο δοκιμών κατά τα πρότυπα EN 62841-1 και EN 62841-3-9 και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύγκριση εργαλείων μεταξύ τους. Οι αναφερόμενες τιμές εκπομπής θορύβου μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε μια προκαταρκτική αξιολόγηση της έκθεσης.

Οι εκπομπές θορύβου κατά τη διάρκεια της πραγματικής χρήσης του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να διαφέρουν από τις αναφερόμενες τιμές, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται το εργαλείο, ιδιαίτερα από το είδος του υλικού προς επεξεργασία.

Ορίστε μέτρα ασφαλείας για την προστασία του χειριστή τα οποία να βασίζονται σε μια εκτίμηση της έκθεσης στις πραγματικές συνθήκες χρήσης (λαμβανόντας υπόψη όλα τα μέρη του λειτουργικού κύκλου, όπως τις φορές απενεργοποίησης του εργαλείου και το πότε λειτουργεί χωρίς φορτίο πέρα από τους χρόνους ενεργοποίησης της σκανδάλης).

Φοράτε ωτασπίδες. Η επίδραση του θορύβου μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.

**▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας, τις οδηγίες, τις εικόνες και τα δεδομένα, τα οποία θα λάβετε μαζί με το μηχάνημα. Η μη τήρηση των οδηγιών που ακολουθούν, μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, φωτιά και/ή σε σοβαρούς τραυματισμούς.**

**Φυλάξτε όλες τις προειδοποιητικές υποδείξεις και οδηγίες για κάθε μελλοντική χρήση.**

**▲ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ**

a) Τα φαλτσοπρίονα προορίζονται για την κοπή ξύλου ή προϊόντων απομίμησης ξύλου και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τροχούς λείανσης για την επεξεργασία σιδηρούχων υλικών, όπως ράβδων, ντιζάνων, δοκών κ.λπ. Η σκόνη από τη λείανση προκαλεί εμπλοκή σε κινητά μέρη, όπως στον παλινδρομικό προφυλακτήρα. Οι σπινθήρες από τη λείανση μπορεί να κάψουν τον παλινδρομικό προφυλακτήρα, ένθετο εγκοπής στην πλάκα στήριξης και άλλα πλαστικά μέρη.

b) Χρησιμοποιήστε σφιγκτήρες, όπου είναι δυνατό, για να ακινητοποιήσετε το πρός κατεργασία τεμάχιο. Αν ακινητοποιήσετε το πρός κατεργασία τεμάχιο με το

χέρι, βεβαιωθείτε ότι το χέρι σας βρίσκεται πάντα σε απόσταση τουλάχιστον 100 mm από την κάθε πλευρά του πριονόδισκου. Μη χρησιμοποιείτε αυτό το φαλτσοπρίονο για την κοπή πολύ μικρών τεμαχίων που δεν μπορούν να συγκρατηθούν με ασφάλεια με σφιγκτήρες ή με το χέρι.

Αν το χέρι σας βρίσκεται πολύ κοντά στον πριονόδισκο, υπάρχει ουδέμενος κινδύνος τραυματισμού από την επαφή με το δίσκο.

c) Το πρός κατεργασία τεμάχιο πρέπει να είναι ακινητοποιημένο και συγκρατημένο με σφιγκτήρες ή με το χέρι κόντρα, τόσο στη ράγα σδίγησης όσο και στην πλάκα στήριξης. Μην κόβετε, πρωθεώντας το τεμάχιο προς το δίσκο ή χωρίς να το συγκρατείτε με κάποιο τρόπο. Τα μη πλήρως ακινητοποιημένα τεμάχια μπορεί να εκσφενδονιστούν με μεγάλη ταχύτητα, προκαλώντας τραυματισμούς.

d) Ωθήστε τον πριονόδισκο για να διαπεράσει το πρός κατεργασία τεμάχιο. Μην κόβετε το πρός κατεργασία τεμάχιο με έλεγχο του πριονόδισκου. Για να πραγματοποιήσετε μια κοπή, ανασκητώστε και έλξετε την κεφαλή του φαλτσοπρίουν προς τα έξω, επάνω από το πρός κατεργασία τεμάχιο, χωρίς να κόψετε. Ενεργοποιήστε τον κινητήρα, πιέστε την κεφαλή του φαλτσοπρίουν προς τα κάτω και

# Ελληνικά

**ωθήστε την, ώστε ο δίσκος να διαπεράσει το τεμάχιο.** Αν κόψετε με έλξη τον πριονόδισκο προς το τεμάχιο, είναι πιθανό ο δίσκος να καβάλησε το προς κατεργασία τεμάχιο και η διάταξη του δίσκου να εκσφενδονίστει με μεγάλη ταχύτητα προς το μέρος του χειριστή.

**e) Μην τοποθετείτε ποτέ το χέρι σας επάνω από τη γραμμή κοπής, είτε μπροστά είτε πίσω από τον πριονόδισκο.** Μην εργάζεστε με τα χέρια σταυρώτα, συγκρατώντας δηλαδή το προς κατεργασία τεμάχιο από τη δεξιά πλευρά του πριονόδισκου με το αριστερό χέρι ή αντίτοροφα, γιατί είναι εξαιρετικά επικίνδυνο.

**f) Κατά τη διάρκεια που ο δίσκος περιστρέφεται, μη βάσετε τα χέρια πίσω από τη ράγα οδήγησης σε απόσταση μικρότερη των 100 mm από το δίσκο, προκειμένου να απομακρύνετε ξέσματα ξύλου ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.** Η απόσταση μεταξύ του περιστρεφόμενου πριονόδισκου και του χειριού σας μπορεί να μην είναι εμφανής και να τραυματιστείτε σοβαρά.

**g) Πριν την κοπή επιθεωρήστε το προς κατεργασία τεμάχιο.** Αν το προς κατεργασία τεμάχιο είναι κυρτωμένο ή στρεβλωμένο, συσφίξτε το, με την εξωτερική κυρτωμένη πλευρά να είναι στραμμένη προς τη ράγα οδήγησης. Να βεβαιώνεστε πάντα ότι δεν υπάρχει κενό μεταξύ του προς κατεργασία τεμάχιου, της ράγας οδήγησης και της πλάκας στήριξης, κατά μήκος της γραμμής κοπής. Κυρτωμένα ή στρεβλωμένα προς κατεργασία τεμάχια μπορεί να περιστραφούν ή να μεταποιηθούν και να προκαλέσουν εμπλοκή στον πριονόδισκο κατά την κοπή. Δεν πρέπει να υπάρχουν καρφιά ή άλλα ζένα σώματα μέσα στο προς κατεργασία τεμάχιο.

**h) Μη χρησιμοποιήστε το φαλτσοπόριον προτού απομακρύνετε από την πλάκα στήριξης όλα τα εργαλεία, ξέσματα ξύλου κ.λπ., εκτός από το προς κατεργασία τεμάχιο.** Μικρά θραύσματα ή ελεύθερα κομμάτια ξύλου, καθώς και άλλα αντικείμενα, μπορεί να εκοινονομηθούν με μεγάλη ταχύτητα, αν έρθουν σε επαφή με τον περιστρεφόμενο δίσκο.

**i) Κόβετε μόνο ένα τεμάχιο κάθε φορά.** Πολλαπλά στοιχεία μπορεί να προκαλέσουν εμπλοκή στον πριονόδισκο και να συσφιχθούν και να στερεωθούν επαρκώς επάνω στην πλάκα στήριξης και μπορεί να εμπλακούν στο δίσκο ή να μεταποιηθούν κατά την κοπή.

**j) Βεβαιωθείτε πριν τη χρήση ότι το φαλτσοπόριον είναι βιδωμένο ή τοποθετημένο επάνω σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια εργασίας.** Η επίπεδη και σταθερή επιφάνεια εργασίας μειώνει τον κίνδυνο αστάθειας στο φαλτσοπόριον.

**k) Σχεδιάστε την εργασία σας.** Κάθε φορά που αλλάζετε τη ρυθμίση της γωνίας λοξοτομής ή φαλτσοπορής, βεβαιωθείτε ότι η ρυθμίζομενη ράγα οδήγησης είναι ρυθμισμένη σωστά, ώστε να υποστηρίζει το προς κατεργασία τεμάχιο, χωρίς να παρεμβάλλεται στη διαδρομή του δίσκου ή των προφυλακτήρων. Χωρίς να ενέργουν ήσσετε το εργαλείο και χωρίς κανένα προς κατεργασία τεμάχιο επάνω στην πλάκα στήριξης, πραγματοποιήστε μια πλήρη προσομοίωση κοπής, οδηγώντας τον πριονόδισκο σε οιλόκληρη τη διάδρομή του, ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει παρεμβολή ή κίνδυνος να κόψετε τη ράγα οδήγησης.

**l) Παρέχετε επαρκή υποστήριξη σε ένα προς κατεργασία τεμάχιο, που είναι πλατύτερο ή μακρύτερο από την πλάκα στήριξης, χρησιμοποιώντας προεκτάσεις στήριξης,**

**καβαλέτα κ.λπ.** Προς κατεργασία τεμάχια, που είναι πλατύτερα ή μακρύτερα από την πλάκα στήριξης του φαλτσοπορίου, μπορεί να ανταρπούν αν δεν είναι ασφαλώς υποστηριγμένα. Αν το αποκομένο ή το προς κατεργασία τεμάχιο ανατραπεί, μπορεί να αναστρέψει τον παλινδρομικό προφυλακτήρα ή να εκσφενδονίστε εξαιτίας του περιστρεφόμενου δίσκου.

**m) Μη χρησιμοποιείτε άλλα κατάλληλα μέσα για την πρόσθετη στήριξη του τεμάχιου.** Η ασταθής υποστήριξη του προς κατεργασία τεμάχιου μπορεί να οδηγήσει σε εμπλοκή του πριονόδισκου ή σε μεταπόσιτη του τεμάχιου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας κοπής, έλκοντας εσάς και το βοηθό σας προς το μέρος του περιστρεφόμενου δίσκου.

**n) Το αποκομένο τεμάχιο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μαγκώσει μέσα στον περιστρεφόμενο πριονόδισκο ή γενικά να πλέζεται με οποιονδήποτε τρόπο κόντρα σε αυτόν.** Αν το αποκομένο τεμάχιο περιορίζεται, π.χ. από οδηγών γιακούς, μπορεί να σφραγωθεί στο δίσκο και να εκσφενδονίστε με μεγάλη ταχύτητα.

**o) Να χρησιμοποιείτε πάντα σφιγκτήρες ή προσαρμογείς ειδικά σχεδιασμένους για την κατάλληλη υποστήριξη κυλινδρικών τεμαχίων, όπως ράβδων ή σωλήνων.** Οι ράβδοι έχουν την τάση να κυλούν κατά τη διάρκεια της κοπής, με συνέπεια ο δίσκος να «μιασάει» το υλικό και να το έλκει μαζί με το χέρι σας προς το μέρος του.

**p) Περιμένετε μέχρι ο δίσκος να αναπτύξει πλήρη ταχύτητα περιστροφής πριν τον φέρετε σε επαφή με το προς κατεργασία τεμάχιο.** Αυτό μειώνει τον κίνδυνο εκσφενδονισμού του τεμάχιου.

**q) Σε περίπτωση εμπλοκής στο προς κατεργασία τεμάχιο ή στο δίσκο, απενεργοποιήστε το φαλτσοπόριον.** Περιμένετε μέχρι να ακινητοποιηθούν όλα τα κινητά μέρη και αποσυνδέστε το εργαλείο από την παροχή ρεύματος και/ή αφαιρέστε την μπαταρία. Στη συνέχεια, αφαιρέστε το σφιγκτηριώμενό υλικό. Αν συνέχιστε να κόβετε με ένα σφραγωμένο υλικό, μπορεί να χάσετε τον έλεγχο του εργαλείου ή να προκληθεί βλάβη στο φαλτσοπόριον.

**r) Μετά το τέλος της κοπής, απελευθερώστε το διακόπτη, κρατήστε την κεφαλή του δίσκου κάτω και περιμένετε, μέχρι ο δίσκος να ακινητοποιηθεί προτού αφαιρέσετε το αποκομένο τεμάχιο.** Η προσέγγιση του χειριού σας κοντά στο δίσκο ενέχει κίνδυνο.

**s) Κρατάτε τη λαβή σταθερά όταν εκτελείτε μια ημιτελή κοπή ή όταν απελευθερώνετε το διακόπτη, πριν η κεφαλή του δίσκου βρεθεί στην τελική κάτω θέση.** Το φρενάρισμα της κίνησης του δίσκου μπορεί να προκαλέσει την απότομη έλξη της κεφαλής του δίσκου προς τα κάτω, με κίνδυνο τραυματισμού.

#### ΠΕΡΑΙΤΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ

Να στερεώνετε πάντα το τεμάχιο εργασίας με ασφάλεια.

Να σιγουρεύετε πως η μηχανή ένιαι σταθερή (π.χ. στερέωση στον πάγκο εργασίας)..

Φοράτε ατοσπόδιες. Η επίδραση του θορύβου μπορεί να προκαλέσει απώλεια αισθήσης.

Κατά την εργασία με τη μηχανή φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά. Συνιστάται για πρότερη προστατευτικά γάντια για το χειρισμό λεπίδων και τραχών υλικών, καθώς και ανθεκτικά

αντιολισθητικά παπούτσια που προστατεύουν επίσης τα πόδια από τεμάχια εργασίας που μπορεί να πέσουν από την περιοχή κοπής.

Να αφαιρείτε πάντα την πρίζα ή τη συστοιχία μπαταριών, πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε ρύθμιση, συντήρηση ή καθαρισμό στο μηχάνημα.

Βέβαιωσθείτε ότι το μηχάνημα είναι απενεργοποιημένο, πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε τη συστοιχία μπαταριών.

Μη στέκεστε στην ίδια ευθεία με τη λεπίδα πριονιού μπροστά από το μηχάνημα.

Να στέκεστε πάντα στο πλάι της λεπίδας πριονιού.

Κρατάτε τα χέρια, τα δάχτυλα και τους βραχίονες μακριά από την περιστρέφομένη λεπίδα πριονιού.

Μην πλησιάζετε ποτέ στην περιοχή κοντά στη λεπίδα, εκτός αν αυτή έχει σταματήσει εντελώς.

Πριν από τη χρήση, ελέγχετε προσεκτικά το εργαλείο για τυχόν ζημιές ή κόπωση του υλικού. Να αφήνετε να επισκευάζονται τα φθαρμένα έξαρτήματα από έναν είδοκι.

Χρησιμοποιείτε οπωδήποτε τη διάταξη προστασίας της μηχανής. Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα, αν τα προστατευτικά δεν είναι στη θέση τους και δε λειτουργούν σωστά.

Το κινητό προστατευτικό κάλυμμα δεν επιτρέπεται να ασφαλιστεί στην ανοιχτή κατάσταση.

Σε περίπτωση εμπλοκής στο προς κατέργασια τεμάχιο ή στο δίσκο, απενεργοποιήστε το φαλοσπόριον. Περιμένετε μέχρι να ακινητοποιηθούν όλα τα κινητά μέρη και αποσυνδέστε το εργαλείο από την παροχή ρεύματος και/ή αφαιρέστε την μπαταρία. Στη συνέχεια, αφαιρέστε το σφηνωμένο υλικό.

Μην μεταβάλλετε ή τροποποιείτε ποτέ το πριόνι ή τη λειτουργία του. Ενδέχεται να θέσετε σε κίνδυνο τον εαυτό σας.

Μην χρησιμοποιείτε λεπίδες που είναι ραγισμένες, κατεστραμμένες ή παραμορφωμένες.

Δεν χρησιμοποιείτε πριονοδίσκους κατασκευασμένους από ταχυάλμα.

Χρησιμοποιείτε μόνο λεπίδες που είναι αιχμηρές. Αντικαθιστάτε τις αιμβλείς λεπίδες με νέες.

Χρησιμοποιείτε μία λαβή λεπίδας ή φοράτε προστατευτικά γάντια, όταν χειρίζεστε μία λεπίδα πριονιού.

Χρησιμοποιείτε πάντοτε πριονοδίσκους με το σωστό μέγεθος και με κατάλληλη τρύπα υποδοχής.

Πριονοδίσκοι που δεν ταιριάζουν με τα εξαρτήματα συναρμολόγησης του πριονιού περιστρέφονται ασύμμετρα και οδηγούν στην απώλεια του ελέγχου του μηχανήματος.

Χρησιμοποιείτε μόνο λεπίδες επεξεργασίας ζήλου που καθορίζονται στο πάρον εγχειρίδιο, οι οποίες συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 847-1.

Μην χρησιμοποιείτε φλάντζες, ροδέλες και περικοχλία για να ασφαλίσετε τη λεπίδα πριονιού, εκτός εκείνων που παρέχονται ή υποδεικνύονται στο εγχειρίδιο οδηγιών.

Πρέπει να τηρείται ο αναφέρομενος επάνω στον πριονοδίσκο μέγιστος αριθμός στροφών.

Επιλέγετε ένα κατάλληλο πριονοδίσκο για το υλικό που θέλετε να κόψετε.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το δισκοπρίον για την κοπή υλικών άλλων από εκείνων που καθορίζονται στην ενότητα προβεβόμενης χρήσης του παρόντος εγχειρίδιου.

Αντικαθιστάτε το ένθετο πάγκου, όταν φθαρεί ή καταστραφεί.

Πριν από την εργασία, πραγματοποιήστε μία εικονική τομή χωρίς ο κινητήρας να είναι ενεργοποιημένος, προκειμένου να ελέγχετε τη

θέση της λεπίδας, τη λειτουργία των προστατευτικών αναφορικά με τα άλλα μέρη της μηχανής και το τεμάχιο εργασίας.

Μην απομακρύνετε υπολείμματα πριονίσματος ή άλλα τμήματα του κατεργαθέντος αντικειμένου από την περιοχή πριονίσματος όταν λειτουργεί η μηχανή και δεν έχει ακινητοποιηθεί η κεφαλή του πριονιού.

Όταν μεταφέρετε το μηχάνημα, χρησιμοποιείτε μόνο συσκευές μεταφοράς και ποτέ μη χρησιμοποιείτε προστατευτικά για το χειρισμό ή τη μεταφορά.

Εκτελείτε τη μεταφορά του φαλοσπόριουν μόνο με τοποθετημένη την ασφάλεια μεταφοράς στη χειρολαβή.

Το δάπεδο να διατηρείται ελεύθερο από κατάλοιπα υλικών, π.χ. ροκανίδια κλπ..

Τεμάχια κατέργασιας μεγάλου μήκους πρέπει να στηρίζονται κατάλληλα.

Δεν επιτρέπεται το κόψιμο αντικειμένων με στρογγυλή ή όχι ομοιόμορφη διατομή (π.χ. καυσόδυνα), διότι δεν συγκρατούνται καλά κατά το πρώτον μια. Όταν κόβετε όρθια αντικείμενα που είναι οστεικά λεπτά, να υπάρχει βιοθητικός οδηγός για ασφαλή καθοδήγηση.

Η δημιουργώμενη κατά την εργασία σκόνη είναι συχνά επιβλαβής για την υγεία και δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με το σώμα.

Χρησιμοποιείτε μια διάταξη αναρρόφησης της σκόνης και φοράτε επιπλέον μια κατάλληλη προσωπίδα προστασίας από τη σκόνη.

Απομακρύνετε επιμελώς τη μαζεμένη σκόνη, π.χ. με αναρρόφηση. Συνδέστε το πριόνι σε συσκεύη απορρόφησης σκόνης όταν πριονίζετε ξύλο.

Μην αντικαθιστάτε τη LED ή το λέιζερ με άλλο διαφορετικό τύπου. Τυχόν επισκευές πρέπει να εκτελούνται μόνο από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

Οι λεπίδες πριονιού, που δεν αντιστοιχούν με τα χαρακτηριστικά στοιχεία σε αυτές τις οδηγίες χρήσης, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν.

Τα εργαλεία πρέπει να μεταφέρονται και να φυλάγονται σε ένα κατάλληλο δοχείο

Σφάλματα στη μηχανή, συμπεριλαμβανομένης της προστατευτικής διάταξης ή των πριονοδίσκων, πρέπει μόλις αυτά γίνονται αντιληπτά, να δηλωθούν στον υπεύθυνο ασφαλείας.

Κατά την εκτέλεση οδηγούμενης κοπής ξύλου, κοπής ξύλου υπό γυναίκα και σύνθετες οδηγούμενες κοπές ξύλου, ρυθμίστε το συρόμενο φράχτη για να εξασφαλιστεί η ασθτή απόσταση από τη λεπίδα.

Αποφεύγετε την ανεξέλεγκτη απελευθέρωση της μονάδας πριονιού από την πλήρως κατεβασμένη θέση.

Αποφύγετε υπερθέρμανση των δοντιών της λάμας του πριονιού και λιώσιμο του υλικού που κόβετε αν προκείται για πλαστικό ψυμφίζοντας την ταχύτητά του πριονιού.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Μην αντικαθαστέτε τη λυχνία LED με λυχνία άλλου τύπου.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Για να αποτρέπεται τον κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω βραχυκυκλώματος, τραυματισμούς ή ζημιές του προϊόντος, να μη βιθίζετε το εργαλείο, τον ανταλλακτικό συσσωρευτή ή τη συσκευή φόρτισης σε υγρά και να φροντίζετε, ώστε να μη διεισδύουν υγρά στις συσκευές και τους συσσωρευτές. Διαβρωτικές ή αγώμερες υγρές ουσίες, όπως αλατόνερο, οριομένες χρηματικές ουσίες και λευκαντικά ή προϊόντα που περιέχουν λευκαντικά, μπορεί να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα.

## ΛΕΠΙΔΑ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και τις οδηγίες προσεκτικά, πριν χρησιμοποιήσετε τη λεπίδα πριονιού και το μηχάνημα.

Το μηχάνημα πρέπει να βρίσκεται σε καλή κατάσταση, η άτρακτος να είναι χωρίς παραμόρφωση και δονήσεις.

Μη χρησιμοποιείτε το πριόνι, αν τα προστατευτικά δεν βρίσκονται στη θέση τους, διατηρείτε τα προστατευτικά σε καλή κατάσταση λειτουργίας και σωστά συντηρημένα.

Βεβαιωθείτε ότι ο χειριστής είναι επαρκώς εκπαιδευμένος στα προληπτικά μέτρα ασφαλείας, τη ρυθμιση και τη λειτουργία του μηχανήματος.

Να φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά και ωτοασπίδες, όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα. Συνιστάται να φοράτε προστατευτικά γάντια, ανθεκτικά αντιολισθητικά υποδήματα και ποδιά.

Πριν από τη χρήση οποιουδήποτε εξαρτήματος, συμβούλευτείτε το εγχειρίδιο οδηγών. Η ακατάλληλη χρήση ενός εξαρτήματος μπορεί να προκαλέσει ζημιά και να αυξήσει την πιθανότητα τραυματισμού.

Χρησιμοποιείτε μόνο λεπίδες που καθορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο, οι οποίες συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 847-1.

Λαμβάνετε υπόψη τη μένιστη ταχύτητα που αναγράφεται στη λεπίδα πριονιού. Βεβαιωθείτε ότι η ταχύτητα που αναγράφεται στη λεπίδα πριονιού είναι του πιού χαλαρού στον ίση με την ταχύτητα που αναγράφεται στο πριόνι.

Χρησιμοποιείτε πάντοτε πριονόδισκους με το σωστό μέγεθος και με κατάλληλη τρύπα υποδοχής.

Πριονόδισκοι που δεν ταιριάζουν με τα εξαρτήματα συναρμολογήσης του πριονιού περιστρέφονται ασύμμετρα και οδηγούν στην απώλεια του ελέγχου του μηχανήματος.

Μη χρησιμοποιείτε λεπίδες μεγαλύτερης ή μικρότερης διαμέτρου από τη συνιστώμενη. Μη χρησιμοποιείτε αποστάτες για την προσαρμογή της λεπίδας στον άξονα.

Ελέγχετε τις άκρες της λεπίδας πριονιού για ζημιά ή μη φυσιολογική εικόνα πριν από κάθε χρήση. Οι κατεστραμμένες ή χαλαρές άκρες μπορεί να εκτοξεύουν κατά τη χρήση και αυξάνουν τον κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού.

Οι ραγισμένες πριονόλαμες (πριονόδισκοι) ή αυτές που έχουν παραμορφωθεί δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν! Μη χρησιμοποιείτε ελαττωματικές ή στρεβλωμένες πριονόλαμες. Αχρηστέψετε τη λεπίδα πριονιού, αν έχει υποστεί ζημιά, είναι παραμορφωμένη, στρεβλωμένη ή ραγισμένη, η επισκευή δεν επιτρέπεται.

Δεν χρησιμοποιείτε πριονόδισκους κατασκευασμένους από ταχυχάλυβα.

Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα πριονιού έχει τοποθετηθεί σωστά, σφίξτε το περικόλιο άξονα με ασφαλεία πριν από τη χρήση (ροπή σύσφιξης περ. 12 Nm).

Η βίδα στερέωσης και τα περικόλια πρέπει να σφίγγονται χρησιμοποιώντας το κατάλληλο κλειδί κλπ.

Δεν επιτρέπεται η επέκταση του κλειδιού σύσφιξης ή το σφίξιμο με τη χρήση χτυπημάτων σφυριού.

Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα και οι φλάντζες είναι καθαρές και οι πλευρές του κολάρου με εσοχές είναι κόντρα στη λεπίδα.

Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα περιστρέφεται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Πριν από την εργασία, πραγματοποιήστε μία εικονική τομή χωρίς να είναι ενεργοποιημένος ο κινητήρας, προκειμένου να

ελέγχετε τη θέση της λεπίδας, τη λειτουργία των προστατευτικών αναφορικά με τα άλλα μέρη της μηχανής και το τεμάχιο εργασίας.

Μην αφήνετε ποτέ το μηχάνημα χωρίς επίβεβη.

Μην εφαρμόζετε λιπαντικά στη λεπίδα, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.

Μην εκτελείτε ποτέ οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης, ενώ το μηχάνημα βρίσκεται ακόμη σε λειτουργία και η κεφαλή δεν βρίσκεται σε θέση πρεμίας.

Μην επιχειρείτε ποτέ να σταματήσετε γρήγορα ένα μηχάνημα σε κίνηση εμπλέκοντας ένα εργαλείο ή άλλα μέσα κοντά στη λεπίδα - υπάρχει κίνδυνος ακούσιας πρόκλησης σοβαρών ατυχημάτων.

Να αποσυνδέετε το πριόνι από το ηλεκτρικό δίκτυο ή να φαριρέτε τη συστοιχία μπαταριών πριν από την αλλαγή των λεπίδων ή τη διενέργεια συντήρησης.

Προσέχετε, όταν συσκευάζετε και αποσυσκευάζετε τη λεπίδα, είναι εύκολο να τραυματιστείτε από τις αιχμηρές άκρες της λεπίδας.

Χρησιμοποιείτε μία λαβή λεπίδας ή φοράτε προστατευτικά γάντια, όταν χειρίζεστε μία λεπίδα πριονιού.

Φυλάσσετε και αποθηκεύετε τη λεπίδα στην αρχική συσκευασία ή σε άλλη κατάλληλη συσκευασία, σε ξέρες συνθήκες και μακριά από χημικές ουσίες που μπορούν να καταστρέψουν τη λεπίδα.



## ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΕΪΖΕΡ

Η ακτινοβολία λεΪζερ που χρησιμοποιείται σε αυτό το πριόνι είναι Κατηγορίας 1 με μέγιστη τιμή <1mW και μήκη κύματος 650nm. Μην κοιτάζετε απευθείας με οπτικά όργανα. Η μη συμμόρφωση με τους κανόνες μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.

Μην κοιτάζετε απευθείας την ακτίνα κατά τη λειτουργία.

Μην προβάλλετε την ακτίνα λεΪζερ απευθείας στα μάτια των άλλων. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό των ματιών.

Μην ποτοθεύετε το λεΪζερ σε τέτοια θέση, που μπορεί να προκαλέσει καπόιον να κοιτάζει, οπότιμα ή μη, στην ακτίνα λεΪζερ.

Μη χρησιμοποιείτε οπτικά εργαλεία για να δείτε την ακτίνα λεΪζερ.

Μη χρησιμοποιείτε το λεΪζερ κοντά σε παιδιά και μην αφήνετε παιδιά να το χρησιμοποιούν.

Μην επιχειρείτε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή λεΪζερ.

Μην επιχειρείτε να αλλάξετε μόνοι σας οποιαδήποτε μέρη της συσκευής λεΪζερ.

Τυχόν επισκευές πρέπει να εκτελούνται μόνο από τον κατασκευαστή ή τον έχουσιο διηγέμενο αντιπρόσωπο σέρβις.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Μην αντικαταστήσετε τη ενσωματωμένη λεΪζερ με ένα άλλο λεΪζερ διαφρετικύ τύπου.

Μην κατευθύνετε την ακτίνα λεΪζερ επάνω σε αντανακλαστικές επιφάνειες.

Μην εκτίθεστε στην ακτινοβολία λεΪζερ. Το λεΪζερ μπορεί να εκπέμπει ισχυρή ακτινοβολία.

**Ελληνικά**

## ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Το σύνθετο δισκοπρίον πάγκου προορίζεται για το πρώτοισμα στέρεου και συγκόλλημένου ύψου με ή χροής επικάλυψη καπλαμά, πλαστικών και υλικών παρόμοιων με έύλο.

Το σύνθετο δισκοπρίον πάγκου προορίζεται για χρήση μόνο από ενήλικες χειριστές που έχουν διαβάσει το εγχειρίδιο οδηγιών και κατανοούν τους κινδύνους.

Το σύνθετο δισκοπρίον πάγκου έχει σχεδιαστεί για να στερεώνεται στη βάση μίας στερεής επιφάνειας πάγκου. Αν η βάση δεν είναι καλά στερεωμένη, ολόκληρο το μηχάνημα ενδέχεται να μετακινηθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών κοπής, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα σοβαρού προσωπικού τραυματισμού.

Το σύνθετο δισκοπρίον πάγκου έχει σχεδιαστεί για κοπές με λοξοτομή και φαλτσογναία. Οι δυνατότητες για τις διάφορες κοπές παρέχονται στις προδιαγραφές του προϊόντος στο παρόν εγχειρίδιο.

Το σύνθετο δισκοπρίον πάγκου πρέπει να χρησιμοποιείται σε ξηρές συνθήκες, με εξαιρετικό φωτισμό περιβάλλοντος και επαρκή αερισμό.

Το σύνθετο δισκοπρίον πάγκου προορίζεται για καταναλωτική χρήση και πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα με την άνωθεν περιγραφή και δεν προορίζεται για κανέναν άλλο οποτό.

## ΛΟΙΠΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Άκομη και όταν το σύνθετο δισκοπρίον πάγκου χρησιμοποιείται όπως ορίζεται, έκαστοι θυμόνας έχει αδύνατο να εξαλειφθούν πλήρως ορισμένοι υπολεπτόμενοι παράγοντες κινδύνου. Οι ακόλουθοι κινδύνοι ενδέχεται να προκύψουν και ο χειριστής θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή για να αποφευχθούν τα εξής:

- Κίνδυνος επαφής με τα εκτεθειμένα μέρη της περιστρεφόμενης λεπίδας πριονιού.
- Οπισθοδρομική κίνηση των τεμαχίων εργασίας ή μερών των τεμαχίων εργασίας λόγω ακατάλληλης ρύθμισης ή χειρισμού.
- Εκτόξευση ελαττωματικών άκρων καρβιδίου από τη λεπίδα πριονιού. Φοράτε πάντα προστασία ματιών.
- Βλάβη στο αναπνευστικό σύστημα. Φοράτε μάσκες προστασίας αναπνοής που περιέχουν φίλτρα κατάλληλα για τα υλικά που επεξεργάζεστε ότι ο χώρος εργασίας αερίζεται επαρκώς. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε στο χώρο εργασίας.
- Κίνδυνος βλάβης της ακοής, αν δεν φοράτε αποτελεσματική προστασία ακοής.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Η σκόνη από ορισμένες βαφές, επιχρισμάτα και υλικά μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό ή αλλεργικές αντιτρόσεις. Η σκόνη από έύλο, όπως δρυς, οξιά, MDF και άλλα είναι καρκινογόνος. Τα υλικά που περιέχουν αμιάντο πρέπει να υποβάλλονται σε κατεργασία ή επεξεργασία μόνο από εξειδικευμένους χειριστές.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Από την παρατεταμένη χρήση του εργαλείου μπορούν να προκληθούν τραυματισμοί ή να επιδεινωθούν. Όταν χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε εργαλείο για παρατεταμένες χρονικές περιόδους, βεβαιωθείτε ότι κάνετε τακτικά διαλείμματα.

## ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΑΣ

Βλέπε σελίδα A.

1. Λαβή, μονωμένη επιφάνεια πιασμάτος
2. Διακόπτης λέιζερ
3. Διακόπτης LED
4. Λάμα πριονιού
5. Λυχνία LED
6. Κουμπί ασφαλείας άσονα
7. Διακόπτης σκανάδλης
8. Μοχλός κλειδώματος κάτω προστατευτικό
9. Άνω προστατευτικό
10. Οδηγός λέιζερ
11. Κάτω προστατευτικό
12. Οπή στερέωσης
13. Δεξιά οιλισθαίνων φράκτης
14. Ράβδος επέκτασης
15. Δεξιά οιλισθαίνων φράκτης
16. Πινακίδα «Ζώνη κινδύνου για τα χέρια»
17. Κουμπί κλειδώματος λοξοτομής
18. Λαβή κλειδώματος θέσης περιστρέφομενης τράπεζας
19. Ποδή εξισορρόπησης
20. Πλάκα εγκοπής
21. Κλίμακα λοξοτομής
22. Περιστροφόμενη τράπεζα
23. Βάση πριονιού

## ΛΙΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

- BP518-254 BL: ΣΤΑΘΕΡΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΕΝ 847-1/ ο254 x ο30 x 2,2 / 48T / HW / n Μέγ. 7400 min-1 (σελίδα A: No. 4)
- Πλάκα εγκοπής (σελίδα A: No. 20)

## ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Φορτίζετε τις ανταλλακτικές μπαταρίες του συστήματος GBS μόνο με φορτιστές του συστήματος GBS. Μη φορτίζετε μπαταρίες από άλλα συστήματα.

Μην ανοίγετε τις ανταλλακτικές μπαταρίες και τους φορτιστές και χρησιμοποιείτε για αποθήκευση μόνο στεγνούς χώρους. Προστατεύετε τις ανταλλακτικές μπαταρίες και τους φορτιστές από την υγρασία.

Επαναφορτίζετε τις ανταλλακτικές μπαταρίες που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα πριν τη χρήση. Μια θερμοκρασία πάνω από 50°C μειώνει την ισχύ της ανταλλακτικής μπαταρίας. Αποφεύγετε τη θέρμανση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τον ήλιο ή τις συσκευές θέρμανσης.

Διατηρείτε τις επαφές σύνδεσης στο φορτιστή και στην ανταλλακτική μπαταρία καθαρές.

Για μια άριστη διάρκεια ζωής πρέπει μετά τη χρήση οι μπαταρίες να φορτιστούν πλήρως.

Για μια κατά το δυνατόν μεγάλη διάρκεια ζωής οι μπαταρίες μετά τη φόρτιση οφείλουν να αφαιρεθούν από το φορτιστή.

Για την αποθήκευση της μπαταρίας για διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών: Αποθήκευτε τη μπαταρία περ. στο 30%–50% της κατάστασης φόρτισης. Κάθε 6 μήνες φορτίζετε εκ νέου τη μπαταρία.

## ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ

Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου υπόκεινται στις απαιτήσεις των νομικών διατάξεων για την μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων.

Η μεταφορά τέτοιων μπαταριών πρέπει να πραγματοποιείται τηρώντας τους τοπικούς, εθνικούς και διεθνής κανονισμούς και τις αντίστοιχες διατάξεις.

Επιτρέπεται η μεταφορά τέτοιων μπαταριών στο δρόμο χωρίς περαιτέρω απαιτήσεις.

Η εμπορική μεταφορά μπαταριών ιόντων λιθίου από εταιρείες μεταφορών υπόκειται στις απαιτήσεις των νομικών διατάξεων για την μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων. Οι προετοιμασίες αποστολής και η μεταφορά πραγματοποιούνται αποκλειστικά από ειδική εκπαιδευμένη πρόσωπα. Η συνολική διαδικασία συνδέεται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Κατά τη μεταφορά μπαταριών ιόντων λιθίου πρέπει να προσέχετε τα εξής:

Φροντίστε τα σημεία επαφών να είναι προστατευμένα και μονωμένα ώστε να αποφεύχθουν βραχυκύλλωμα. Προσέξτε το πακέτο μπαταριών να είναι σταθερό μέσα στη συσκευασία και να μη γλιστρά. Η μεταφορά μπαταριών που παρουσιάζουν φθορές ή διαρροές δεν επιτρέπεται. Η περισσότερες πληροφορίες απευθύνθεται στην εταιρεία μεταφορών.

## ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Σε περίπτωση υπερφόρτισης συσσωρευτή μέσω πολύ υψηλής κατανάλωσης ρεύματος, π.χ. υπερβολικά υψηλή ροπή στρέψεως, μάγνητος που ένθετος εργαλείου, ζεφυρικό σταμάτημα ή βραχυκύλλωμα, σταματά το ηλεκτρικό εργαλείο για 2 δευτερόλεπτα και απενεργοποιείται αυτόμata.

Για να πραγματοποιήσετε επαναφορά, αφαιρέστε το πακέτο συσσωρευτών από το εργαλείο και αντικαταστήστε το.

Κάτια από ακραίες καταπονήσεις θέρμανεται πάρα πολύ η μπαταρία. Στην περίπτωση αυτή αναβοσβήνουν όλες οι λάμπες της ένδειξης φόρτισης μέχρι να έχει κρυώσει η μπαταρία. Μετά το θήρισμο της ένδειξης φόρτισης μπορεί να συνεχιστεί η συνεργασία.

Τοποθετείτε στη συνέχεια τη μπαταρία στη συσκευή φόρτισης για να τη φορτίσετε πάλι και να την ενεργοποιήσετε.

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Μην τροποποιείτε αυτό το πριόνι με οποιονδήποτε τρόπο και μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν είναι εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή. Ενδέχεται να θέσετε σε κίνδυνο τον εαυτό σας και άλλους.

Μη χρησιμοποιείτε το πριόνι, αν οποιοδήποτε διακόπτες, προστατευτικά ή άλλες λειτουργίες του πριονιού δεν λειτουργούν όπως προβλέπεται. Απευθύνθετε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για επαγγελματική επισκευή ή ρύθμιση.

Μην κάνετε οποιεδήποτε ρυθμίσεις, ενώ η λεπίδα πριονιού είναι σε κίνηση.

Αφαιρείτε τη συστοιχία μπαταριών πριν από την πραγματοποίηση ρυθμίσεων, λίπανσης ή όταν εκτελείτε οποιαδήποτε συντήρηση στο μηχάνημα.

Πριν και μετά από κάθε χρήση, ελέγχετε το πριόνι σας για ζημιές ή σπασμένα εξαρτήματα και να το διατηρείτε σε άριστη

κατάσταση λειτουργίας αντικαθιστώντας εξαρτήματα αμέσως με ανταλλακτικά γεγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.

Η λεπίδα αναπτύσσει πολύ υψηλή θερμοκρασία μετά από τη χρήση, να φοράτε προστατευτικά γάντια ή να την αφήνετε να κρυώσει, πριν προβείτε σε διαδικασίες συντήρησης ή καθαρισμού.

Καθαρίζετε τη συσσωρευμένη σκόνη χρησιμοποιώντας μία βούρτσα ή ηλεκτρική σκούπα. Μη χρησιμοποιείτε πεπιεσμένο αέρα.

Προκειμένου να διασφαλίστει η ασφάλεια και η αξιοπιστία, όλες οι επισκευές, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής βουρτσών, θα πρέπει να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Αποσυνδέστε το εργαλείο από το ρεύμα πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέστε την λεπίδα κόπτη.

Καθαρίζετε την συσκευή και τον εξοπλισμό προστασίας με ένα στεγνό πανί.

Διατηρείτε πάντοτε τις σχισμές εξαερισμού της μηχανής καθαρές. Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα και ανταλλακτικά της AEG. Αναθέστε την αλλαγή των εξαρτημάτων, των οποίων η αντικατάσταση δεν έχει περιγραφεί, σ' ένα κέντρο σέρβις της AEG (προσέξτε το εγχειρίδιο Έγγυηση/Διευθύνσεις εξυπηρέτησης πλετών).

Όταν χρειάζεται, μπορείτε να ζητήσετε ένα σχέδιο συναρμολόγησης της συσκευής, δίνοντας τον ύψος της μηχανής και αριθμό στην πινακίδα ισχύος, από το κέντρο σέρβις ή απευθείας από τη φίρμα Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

## ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ EK

Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη, ότι το προϊόν που περιγράφεται στα «Τεχνικά Χαρακτηριστικά» συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές διατάξεις των οδηγιών

2011/65/EE (RoHS)

2006/42/EK

2014/30/EE

και έχουν εφαρμοστεί τα ακόλουθα εναρμονισμένα πρότυπα

EN 62841-1:2015

EN IEC 62841-3-9:2020+A11:2020

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018



Winnenden, 2021-08-05

Alexander Krug / Managing Director  
Εξουσιοδοτημένος να συντάξει τον τεχνικό φάκελο.

Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany

Ελληνικά

## ΣΥΜΒΟΛΑ



ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ!



Πριν από κάθε εργασία στη μηχανή αφαιρέτε την ανταλλακτική μπαταρία.



Παρακαλώ διαβάστε σχολαστικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την έναρξη λειτουργίας.



Στις εργασίες με τη μηχανή φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά.



Φοράτε προστασία ακοής (ωτασπίδες)!



Να φοράτε προστατευτικά γάντια!



Άνοιγμα βίδας / Κατεύθυνση της περιστροφής



Ποτέ μη βάζετε τα χέρια σας στην περιοχή της πριονολάμψας.



Η συσκευή είναι κατάλληλη για χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους, μην εκθέσετε τη συσκευή στη βροχή.



Κόβετε μόνο ξύλο.



Μην κοιτάζετε στην έξοδο της ακτίνας λέιζερ



LASER 1 Το προϊόν πληροί την κατηγορία λέιζερ 1 σύμφωνα με το EN 60825-1:2014.



Διάμετρος λεπίδας πριονιού x διάμετρος διάτρησης



Κατεύθυνση της περιστροφής



Δόντια λεπίδας



Πλάτος κοπής



Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο



Τάση

— Συνεχές ρεύμα



Ηλεκτρικά μηχανήματα, μπαταρίες/συσσωρευτές δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Ηλεκτρικά μηχανήματα και συσσωρευτές συλλέγονται ξεχωριστά και παραδίδονται προς ανακύκλωση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον σε επιχείρηση επεξεργασίας απορριμμάτων. Ενημερωθείτε από τις τοπικές υπηρεσίες ή από ειδικευμένους εμπόρους σχετικά με κέντρα ανακύκλωσης και συλλογής απορριμμάτων.



Ευρωπαϊκό σήμα πιστότητας



Βρετανικό σήμα πιστότητας



Ουκρανικό σήμα πιστότητας



Ευρασιατικό σήμα πιστότητας

<b>Teknik veriler</b>	<b>BPS18-254BL</b>
<b>Çekme kapaklı ve çapraz testere *</b>	
Üretim numarası	4740 20 02... ...000001 - 999999
Kartuş akü gerilimi	18 V
Boştaki devir sayısı	3900 min <sup>-1</sup>
Testere bıçağı çapı x delik çapı	254 x 30 mm
Testere bıçağı beden kalınlığı Maks.	1,6 mm
Testere bıçağı dış kalınlığı Min.	2,2 mm
Çalıştırılması için tavsiye edilen ortam sıcaklığı	-18°C ... +50°C
Tavsiye edilen güç paketleri	L18...
Tavsiye edilen şarj aletleri	AL1218... / BL 1218...
Maksimum kesim performansı	
Gönye 0°/ Meyilde 0°	90 mm x 305 mm
Gönye 0°/ Meyilde 45° ↘	39 mm x 305 mm
Gönye 0°/ Meyilde 45° ↙	43 mm x 305 mm
Gönye ↗ 45°/ Meyilde 0°	90 mm x 215 mm
Gönye ↙ 45°/ Meyilde 0°	50 mm x 215 mm
Gönye 45°/ Meyilde 45° ↘	39 mm x 215 mm
Gönye 45°/ Meyilde 45° ↙	43 mm x 215 mm
Ağırlığı ise EPTA-üretici 01/2014'e göre (Li-Ion 5,0 Ah)	16,3 kg
<b>Gürültü bilgileri</b>	
Ölçüm değerleri EN 62841 e göre belirlenmektedir. Aletin, frekansa bağımlı uluslararası ses basıncı seviyesi değerlendirme eğrisi A'ya göre tipik gürültü seviyesi:	
Ses basıncı seviyesi (Tolerans K=3dB(A))	89,0 dB (A)
Akustik kapasite seviyesi (Tolerans K=3dB(A))	98,5 dB (A)
<b>Koruyucu kulaklık kullanın!</b>	

\* PS ≡ Çekme kapaklı ve çapraz testere

## UYARI

Beyan edilmiş gürültü emisyon değeri/değerleri EN 62841-1 ve EN 62841-3-9 uyarınca standart bir test yöntemine göre ölçülmüş olup, bir aleti diğeriyle karşılaştırırmak için kullanılabilir. Beyan edilmiş gürültü emisyon değeri/değerleri bir maruz kalma ön değerlendirmesi için de kullanılabilir.

Elektrikli cihazlı fiili kullanımı sırasında gürültü emisyonları aletin kullanılma yöntemlerine ve özellikle ne tür bir parçanın işlendiğine bağlı olarak beyan edilen değerlerle farklılık gösterebilir.

Operatörü korumak için fiili kullanım koşullarında maruz kalma tahminine dayanan güvenlik önlemleri belirleyin (aletin kapatıldığı ve tetikleme süresine ek olarak boşta çalıştığı süreler gibi çalışma döngüsünün tüm kısımlarını dikkate alarak).

Koruyucu kulaklık kullanın. Gürültü etkisi işitme kaybını etkiler.

**⚠ UYARI Cihazla birlikte gelen tüm güvenlik uyarılarını, talimatları, çizimleri ve bilgileri okuyun. Aşağıdaki talimat hükümlerine uymadığımız takdirde elektrik çarpması, yanım veya ağır yaralanma tehlikesi ile karşılaşabilirsiniz.**

**Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini ilerde kullanmak üzere saklayın.**

## ⚠ GÖNYE TESTERELERİ İÇİN GÜVENLİK TALIMATLARI

a) **Gönye testereleri ahşap ve ahşap benzeri ürünleri kesmek içindir; demir içeren mil, çubuk, saplama vb. gibi ürünlerin kesmek amacıyla aşındırıcı kesme diskleriyle kullanılmamalıdır. Aşındırıcı toz alt korkuluk gibi hareketli aksamın sıkışmasına neden olur. Aşındırıcı kesme işleminin doğuracağı kırılcımlar alt korkuluk, kesme eklentisi ve diğer plastik aksamları yakar.**

b) **İşlenecek parçayı desteklemek için mümkün olduğunda mengene kullanın. İşlenecek parçayı elle tutarken elinizin testere bıçağının her iki yüzünden en az 100 mm uzakta tutun. Mengeneye ya da elle sıkıca kavranamayacak parçaları kesmek için bu testereyi kullanmayın. Eliniz testere**

bacağına çok yaklaşırsa, bıçak teması nedeniyle yaralanma riski artar.

c) **İşlenecek parça sabit olmalı ya da hem korkuluğu hem de tezgaha dayanmalıdır. İşlenecek parçayı testereye beslemeyin ya da herhangi bir şekilde «serbest elle» kesmeyin. Sabitlenmemiş ya da hareketli parçalar yüksek hızla fırlatılabilir ve yaralanmaya neden olabilir.**

d) **Testereyi işlenecek parçanın içine itin. Testereyi işlenecek parçanın içinden çekmeyin. Kesmek için, testere başını kaldırın ve kesmeden işlenecek parçanın üzerine doğru itin, motoru açın, testere başını aşağıya bastırıp testereyi işlenecek parçanın içine itin. Çekış hareketi sırasında kesmek, testerenin işlenecek parçanın tepesine tırmanmasını ve bıçak takımını operatöre doğru şiddetle fırlatmasına neden olabilir.**

e) **Elinizi asla testere bıçağının önünde veya arkasındaki kesme hattının üzerine koymayın. İşlenecek parçayı «çapraz elle» desteklemek, diğer bir ifadeyle işlenecek parçayı sol elinizle testere bıçağının sağına doğru tutmak ya da bunun tam tersi, çok tehlikelidir.**





Tür

f) **Bıçak dönerken, tahta artıklarını uzaklaştırmak ya da herhangi bir başka nedenle ellerinizden birini korkuluğun üzerinden, testere bıçağının iki yanına 100 mm'den fazla yaklaştırmayın.** Dönen testere bıçağının elinize yakınılı belli olmayıpabilir ve ciddi ölçüde yarananalarınızın.

g) **Kesmeden önce, işlenecek parçayı kontrol edin.** İşlenecek parça eğri ya da çarpıksa, eğiş tarafı korkuluğa bakacak şekilde sıkıştırın. Her zaman kesme hattı boyunca işlenecek parça, korkuluk ve tezgah arasında boşluk olmamasını sağlayın. Eğik ya da çarpık parçalar dönüp kayabilir ve kesme sırasında dönen testere bıçağının büükülmesine neden olabilir. İşlenecek parçanın içinde çivi ya da yabancı madde bulunmamalıdır.

h) **Tezgahın işlenecek parça dışında her türlü alet, tahta artığı ve benzerlerinden temizlenmemi̇ olması gereki̇r.**

Dönen bıçakla temas eden küçük tahta artıkları ve diğer cisimler çok yüksek bir hızla fırlatılabilir.

i) **Bir seferde sadece bir işlenecek parça kesin.** Üst üste istiflenmiş işlenecek parçalar gerektiği gibi kenetlenip sabitlenemez, bıçağı bükebilir ya da kesme sırasında kayabilir.

j) **Kullanmadan önce, gönye testeresinin düz ve sağlam bir çalışma yüzeyine yerleştirildi̇nden emin olun.** Düz ve sağlam bir çalışma düzeyi gönye testeresinin dengesini yitirmesini engelleyebilir.

k) **İşnizi planlayın. Konik ya da gönye açısından değişti̇rdi̇iniz her sefer, ayarlanabilir korkuluğu̇n işlenecek parçayı desteklemek için gerektiği gibi ayarlandığından ve bıçağa ya da muhafaza sisteme müdahele etmedi̇nden emin olun.** Aleti «ACIK» konumuna getirmeden ve tezgah işlenecek parça yerleştirmeden, korkuluğu müdahele ya da kesme tehlikesi bulunmadığından emin olmak için testere bıçağına eksiksiz bir kesme simülasyonu uygulayın.

l) **İşlenecek parçanın tezgah yüzeyinden daha geniş veya daha olması halinde tezgah uzatması, testere tezgahı gibi gerekli destekleri temin edin.** Tezgah yüzeyinden daha uzun ya da daha geniş parçalar gerektiği gibi desteklenmeye devrilebilir. İşlenecek parçanın kesilmiş bölüm devrilirdi̇nde, alt korkuluğu kaldırıbilir ya da dönen bıçak tarafından fırlatılabilir.

m) **Tezgah uzatması ya da ilave destek yerine bir başka kişi kullanmayın.** İşlenecek parçanın gerektiği gibi desteklenmemesi, kesme işlemi sırasında bıçağın büükülmesine ya da işlenecek parçanın kaymasına neden olarak sizi ve yardımınızı dönen bıçağın içine çekebilir.

n) **Kesik parça asla dönen testere bıçağına sıkıştırılmamalı ya da bıçağa bastırılmamalıdır.** Örneğin boy stoperleri kullanılarak kısıtlandığında, kesilen parça bıçağa sıkışır siddetle fırlatılabilir.

o) **Çubuk ve tüp gibi yuvarlak cisimleri gerektiği gibi desteklemek için her zaman bir mengene ya bu iş için geliştirilmiş bir tespit düzeneği kullanın.** Çubuklar kesilirken yuvarlanma eğilimi göstererek, bıçağın «isırmışına» ve işlenecek parçanın elinizle birlikte bıçağa çekilmesine neden olur.

p) **İşlenecek parçaya deðdirmeden önce, bıçağın tam hız ulaşmasını bekleyin.** Böyle bir davranış, işlenecek parçanın fırlatılma riskini azaltır.

q) **İşlenecek parçanın ya da bıçağın sıkışması halinde, gönye testeresini durdurun.** Bütün hareketli parçaların

durmasını bekleyin ve fişi güç kaynağından çekin ve/veya pil paketini çıkarın. Sonra da sıkışan maddeyi kurtarmaya çalışın. Sıkışmış bir işlenecek parçayla kesmeye sürdürmek kontrol kaybına ya da gönye testeresine hasara neden olabilir.

r) **Kesme işlemini tamamladıktan sonra, anahtar serbest bırakın, testere başını aşağıya doğru tutun ve kesik parçayı kaldırımdan önce testererin durmasını bekleyin.** Yavaşlayan bıçağa elinizi yaklaştırmak tehlikelidir.

s) **Tamamlanmamış bir kesme işlemi yapar ya da testere başı tümüyle aşağıya bakar konuma gelmeden önce anahtar serbest bırakırken tutamağı sıkıca kavrayın.** Testerinin frenleme hareketi testere başını aniden aşağı yönde çekerek yaranma riskine neden olabilir.

## EK GÜVENLİK VE ÇALIŞMA TALIMATLARI

İş parçasını daima güvenli ve emniyetli bir şekilde kelepçeleyn. Daima makinenin durduğu yerin güvenli olmasını sağlayın (örneğin bir banka tutturun).

Koruyucu kulaklı kullanın. Gürültü etkisi işitme kaybını etkiler. Makinada çalışırken devamlı surette koruyucu gözük takın. Bıçakları ve kabla malzemeyi tutmak için eldiven giymenin yanı sıra ayakları da kesme alanından düşebilecek iş parçalarına karşı koruyan sağlam, kaymaz ayakkabı giymeniz önerilir.

Makine üzerinde ayar, bakım veya temizlik yapmadan önce fişi veya pil paketini daima çıkarın.

Pil paketini takmadan veya çıkardan önce makinenin kapalı olduğundan emin olun.

Makinenin önünde testere bıçağıyla aynı hızda durmayın.

Daima testere bıçağının yan tarafında durun.

El, parmak ve kollarını dönen testere bıçağından uzak tutun.

Bıçak tamamen durmadıkça, bıçağın kenarındaki bölgelere kesinlikle uzanmayın.

Kullanmadan önce, aleti herhangi bir hasar veya malzeme yorgunluğuna karşı iyiye kontrol edin. Hasarları parçaları sadece bir uzmana tamir ettirin.

Aletin koruyucu donanımını mutlaka kullanın. Korkuluklar yerinde değilse ve doğru çalışmıyorsa, makineyi kullanmayın.

Hareketli koruyucu kapağı açık pozisyonda sıkımayın.

İşlenecek parçanın ya da bıçağın sıkışması halinde, gönye testereini durdurun. Bütün hareketli parçaların durmasını bekleyin ve fişi güç kaynağından çekin ve/veya pil paketini çıkarın. Sonra da sıkışan maddeyi kurtarmaya çalışın.

Testereyi veya işlevini asla değiştirmeyin. Güvenliğiniz açısından tehlikeli olabilir.

Kırık, hasarlı veya deform olmuş testere bıçaklarını kullanmayın. Seri çalışma celiğinden mamul bıçaklı levhaları kullanmayın.

Çatıtlak, hasarlı veya deform olmuş testere bıçaklarını kullanmayın. Kör bıçakları yeniley deðiştirin.

Testere bıçağını tutarken bıçak tutucu kullanımın veya eldiven takın. Daima doğru büyülükte ve biçimde bağlama flanşına uygun testere bıçakları kullanın.

Testerinin montaj parçalarına uymayan testere bıçaklar, balanssız çalışır ve aletin kontrol dışına çıkma olasılığını artırır.

Sadece bu kılavuzda belirtilen, EN 847-1 ile uyumlu ahşap bıçakları kullanın.

Testere bıçağını güvenceye almak için tedarik edilenler ya da kullanma kılavuzunda belirtilenler dışında herhangi bir flanş, pul ve somun kullanmayın.

Bırçka levhası üzerinde yazılı bulunan maksimum devir sayısı dikkat alınacaktır.

Kesilecek malzeme için uygun bıçkı levhası seçin.

Gönye testeresini kesinlikle bu kılavuzun "amaca uygun kullanım" bölümünde belirtilenlerin dışındaki malzemeleri kesmek için kullanmayın.

Aşınmış veya hasar görmüş masa tablasını değiştiretin.

Bıçakların konumunu, korkulukların diğer makine parçalarına göre çalışmasını ve iş parçasını kontrol etmek için işe başlamadan önce, motor açılmadan deneme kesimi yapın.

Makine çalışırken ve testere kafası sakin bir şekilde durmuyorken, testere artıklarını ve testere sahasının tezgâhlarındaki diğer parçaları kaldırmayın.

Makineyi taşıırken yalnızca nakliye araçlarını kullanın ve tutmak veya taşımak için korkulukları asla kullanmayın.

Başlıklı bıçkı makinesini, sadece elle tutulacak yerindeki emniyetli ve nakil dayanıklı tertibat ile nakledin.

Üzerinde malzeme artıkları bulunan zemini, örneğin talaş ve testere artıkları, boş bulundurun.

Destekleme için uzun tezgah sopası uygundur.

Yuvarlak veya düzenli olmayan enine kesili malzemeler (örneğin yanıcı odunlar) testere ile kesilemez, zira bunlar testere ile kesilirken güvenli bir şekilde tutulamaz. Düz malzemelerin yüksek kenarları testere ile kesilirken güvenli bir şekilde sevk ve idare edilebilmeleri amacıyla uygun bir yardımcı vuruş kullanın.

Tahtalar uzun süre işlenirken veya sağlığı zararlı toz çıkarın malzemeler profesyonel olarak işlenirken alet uygun bir toz emme donanımına bağlanmak zorundadır. Profesyonel kullanıcılar diğer malzemelere ilişkin hükümleri yetkilii meslek kuruluşu ile açılığa kavuşturmak zorundadır.

Ahşap keserken testereyi bir elektrikli süpürgeye bağlayınız.

LED'i veya lazeri farklı bir tiple değiştirmeyin. Onarımlar yalnızca üretici veya yetkili servis tarafından yapılmalıdır.

Tanıtımı verileri bu kullanım kılavuzunda belirtilmemiş tertere bıçaklarını kullanmayın.

Takımların uygun bir kap içinde taşınması ve saklanması gereklidir.

Emniyet tertibati veya bıçkı levhaları da dahil olmak üzere makinede tespit edilen hatalar, emniyet önlemleri için sorumlu kişiye bildirilecektir.

Gönye, eğri ya da bileşik gönye kesme sırasında doğru bıçak mesafesini sağlamak için sürgülü kılavuzu ayarlayın.

Testere üniteşinin tamamen aşağı konumdayken kontrollsüze serbest bırakılmadan kaçının.

Beslemeye hızı ayarlayarak testere diski dişlerinin aşırı isınmasını ve plastik keserken malzemelerin erimesini önleyiniz.

**UYARI** LED lambasını başıyla değiştirmeyiniz.

**UYARI** Bir kısa devreden kaynaklanan yanım, yarananma veya ürün hasarları tehlikesini önlemek için aleti, güç paketini veya şarj cihazını asla sıvıların içine daldırmayınız ve cihazların ve pillerin içine sıvı girmesini önleyiniz. Tuzlu su, belirli kimyasallar, agartıcı madde veya agartıcı madde içeren ürünler gibi korozif veya iletken sıvılar kısa devreye neden olabilir.

## AHŞAP KESME BİÇAĞI GÜVENLİĞİNİZ İÇİN TALİMATLAR

Testere bıçağı ve makineyi kullanmadan önce kılavuzu ve talimatları dikkatle okuyun.

Makine iyi bir durumda, mil deformasyonsuz ve titreşimsiz olmalıdır.

Testereye korkuluklar yerinde değilken kullanmayın, korkulukları işi çalır durumda ve bakılı bir şekilde tutun.

Operatörün güvenlik önlemleri, ayarlama ve makinenin çalışması konularında yeterince eğitim almış olduğundan emin oln.

Makineyi kullanırken daima gözluik ve kulak koruyucusu takın. Eldiven, sağlam kaymayan ayakkabı ve önlük takmanız önerilir.

Herhangi bir aksesuarı kullanmadan önce kullanma kılavuzuna bakın. Aksesuarın yanlış kullanılması hasara neden olabilir ve yarananma olasılığını artırır.

Sadece bu kılavuzda belirtilen, EN 847-1 ile uyumlu ahşap bıçakları kullanın.

Testere bıçağında belirtilen maksimum hızı dikkat edin. Testere bıçağında belirtilen hızın, testere üzerinde belirtilen hızın azından eşit olduğundan emin oln.

Daima doğru büyüklükte ve biçimde bağlama flansına uygun testere bıçakları kullanın.

Testerenin montaj parçalarına uyumayan testere bıçakları, balanssız çalışma ve aletin kontrol dışına çıkma olasılığını artırır.

Önerilenden daha büyük veya daha küçük çaplı bıçakları kullanmayın. Bıçaklı mil üzerine oturtmak için herhangi bir aksesuarı kullanmayın.

Her kullanım öncesinde testere bıçağı uçlarının hasarlı veya anomal görüneceğinden testere bıçaklarını kullanmayın. Hasarlı veya gevşek uçlar kullanım esnasında fırlayabilir ve kişisel yaralanma olasılığını artırır.

Çatlılaşmış ve deform olmuş testere bıçaklarını kullanmayın! Hasarlı veya şekli bozulmuş testere levhaları kullanmayın.

Hasar görmüş, deform olmuş, çarpık veya kırık testere bıçaklarını hurdaya atın; onarımı izin verilmez.

Seri çalışma çeliğinden mamul bıçkı levhaları kullanmayın.

Testere bıçağıının doğru bir şekilde monte edildiğinden emin oln, kullanmadan önce mil somununu iyice sıkın (sıkma torku yaklaşık 12 Nm).

Tespit vidası ve somunlar uygun bir anahtar vs. yardımıyla sıkılmalıdır.

Anahtarın genişletilmesine veya çekiç darbeleri ile sıkıştırmaya izin verilmez.

Bıçak ve flanşların temiz, bileziğin girintili kenarlarının bıçağa karşı olduğundan emin oln.

Bıçağın doğru yönde döndüğünden emin oln.

Bıçakların konumunu, korkulukların diğer makine parçalarına göre çalışmasını ve iş parçasını kontrol etmek için işe başlamadan önce, motor açılmadan deneme kesimi yapın.

Makineyi asla gözetimsiz bırakmayın.

Çalışırken bıçağı yağılayıcı uygulamayın.

Makine çalışırken ve kafa hareksiz konumunda dejiklen asla temizlik veya bakım işlemlerini yapmayın.

Makineyi asla bıçağa bir aleti veya başka araçları sıkıştırarak hızlı bir şekilde durdurmayı çalışmaya; istemeden ciddi kazalara neden olunabilir.

Bıçakları değiştirmeden veya bakım yapmadan önce testerenin fişini prizden çekin veya pil paketini çıkarın.



Tür

Türkçe

Bıçağı ambalajından çıkarırken ve ambalajına koyarken dikkat edin, keskin bıçak uçları kolayca yaralayabilir.  
Testere bıçağını tutarın bıçak tutucu kullanım veya eldiven takın.  
Bıçağı orijinal ambalajında veya başka bir uygun ambalajda tutun, kuru koşullarda saklayın ve bıçağa zarar verebilecek kimyasal maddelerden uzak tutun.

## GÜVENLİĞİNİZ İÇİN TALIMATLAR LAZER

Bu testerede kullanılan lazer radyasyonu maksimum  $<1\text{mW}$  ve  $650\text{nm}$  dalga boylarına ve 1 lazer sınıfına sahiptir. Optik aletlerle doğrudan bakmayın. Kurallara uymamması ciddi kişisel yaralanmalarına neden olabilir.

İşletim esnasında işına bakmayın.

Lazerini doğrudan başkalarının gözüne yansıtmayın. Ciddi göz hasarına neden olabilir.

Lazeri, başkalarının isteyerek veya istemeden lazer ışınına bakmasına neden olabilecek bir yere yerleştirilmeyin.

Lazer ışınına bakmak için optik aletler kullanmayın.

Lazer çocukların yanında çalıştırılmayın veya çocukların lazeri çalıştırmasına izin vermeyin.

Lazer cihazını kendiniz tamir etmeye çalışmayın.

Lazer cihazının herhangi bir parçasını kendiniz değiştirmeye çalışmayın.

Onarımlar yalnızca üretici veya yetkili servis tarafından yapılmalıdır.

**UYARI** Takılmış bulunan lazer ünitesini başka tip lazer ünitesi ile değiştirmeyin

Lazer yansıtma yapan yüzeylerin üzerine tutmayın.

Lazer ışınlarına tutmayın. Lazer kuvvetli ışınlar gönderebilir.

## KULLANIM

Sürgülü bileşik gönye testeresi, yapıtırlımlı kaplama, plastik ve ahsaba benzer malzeme içeren ya da içermeyen maşif ve yapıtırlımlı ahsabın kesilmesi için tasarlanmıştır.

Sürgülü bileşik gönye testeresinin yalnızca kullanma kılavuzunu okumuş, risk ve tehlikeleri anlamış yetişkin operatörler tarafından kullanılması amaçlanmıştır.

Sürgülü bileşik gönye testeresi, sağlam bir tegzâh üzerine taban- dan sabitlenmesi için tasarlanmıştır. Taban sıkıca sabitlenmezse, kesme işlemleri sırasında bütün makine hareket edebilir, bu da ciddi kişisel yaralanma olasılığını artırır.

Sürgülü bileşik gönye testeresi, eğri ve gönyeli kesimler yapmak için tasarlanmıştır. Farklı kesimlere ilişkin kapasiteler, bu kılavuzdaki ürün özelliklerinde belirtilmiştir.

Sürgülü bileşik gönye testeresi mükemmel ortam aydınlatmasına ve yeterli havalandırmaya sahip, kuru koşullarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Sürgülü bileşik gönye testeresi tüketici kullanımına yönelik tasarılanmıştır; yalnızca yukarıda tarif edildiği gibi kullanılmalı ve başka herhangi bir amaç için kullanılmamalıdır.

## KALAN TEHLİKELER

Sürgülü bileşik gönye testeresi tarif edildiği gibi kullanıldığından bile, bazı kalıntı risk faktörlerini tamamen ortadan kaldırılmak imkansızdır. Asağıdaki tehlikeler ortaya çıkabilir ve operatör bunlardan kaçınmak için özel dikkat göstermelidir:

- Dönen testere bıçağının kapatılmamış parçaları ile temas riski.
- Yanlış ayar veya tutma nedeniyle iş parçalarının veya iş parçası parçalarının geri tepmesi.
- Hatalı karbür uçlarının testere bıçağından fırlaması. Daima göz koruyucu takın.
- Solunum sisteminde hasar. Üzerinde çalışılan malzemelere uygun filtreler içeren solunum koruyucu maskeler takın. Çalışma yerinin yeterince havalandmasını sağlayın. Çalışma alanında yemek yemeyin, içecek veya sigara içmeyin.
- Kulak koruyucu takılmadıysa, işitmede hasar görülebilir.

**UYARI** Bazı boyalama, kaplama ve malzemelerdeki tozlar, tahrîse veya alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Meşe, kayın, MDF vb. ahşapların tozları kanserojendir. Asbest içeren malzemeler yalnızca nitelikli uzman operatörler tarafından işlenmelidir.

**UYARI** Bir aletin uzun süre kullanılmasından ötürü yaralanmalar ortaya çıkabilir veya şiddetlenebilir. Bir aleti uzun süre kullanırken, düzenli molalar verdiğinizden emin olun.

## ÜRÜNÜNZÜ TANIYIN

Bzk. sayfa A.

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| 1. Tutamak, yaltılmış kavrama yüzeyi   | 23. Testere tabanı                   |
| 2. Lazer anahtarı                      | 24. Bıçak anahtarları                |
| 3. LED anahtar                         | 25. Sabit parmaklık                  |
| 4. Testere bıçağı                      | 26. Sola kayar parmaklık             |
| 5. LED ışık                            | 27. Kelepçe                          |
| 6. Mil kilidi düğmesi                  | 28. Eğim skaları                     |
| 7. Anahtar tetiği                      | 29. Derinlik dayanağı                |
| 8. Alt korkuluk kilit açma kolu        | 30. Baş kilit pimi                   |
| 9. Üst korkuluk                        | 31. Derinlik kontrol düğmesi         |
| 10. Lazer kılavuzu                     | 32. Hareketli parmaklık ayar düğmesi |
| 11. Alt korkuluk                       | 33. Sürgü                            |
| 12. Montaj deliği                      | 34. Toz torbası                      |
| 13. Saşa kayar parmaklık               | 35. Taşıma tutamağı                  |
| 14. Uzatma çubuğu                      | 36. Pil paketi                       |
| 15. Saşa kayar parmaklık               | 37. Hareketli parmaklık ayar düğmesi |
| 16. El deşirdirmeme bölgesinde etiketi | 38. Eğim kilit düğmesi               |
| 17. Gönye kilit düğmesi                | 39. Tekli/ikili eğim seçici          |
| 18. Döner tabla kilit tutamağı         | 40. Parmaklık sabitleme vidaları     |
| 19. Denge ayağı                        | 41. 0° eğim durdurmavidası           |
| 20. Çentik plakası                     | 42. Sağ eğim açısı ayar vidası       |
| 21. Gönye skaları                      | 43. Sol eğim açısı ayar vidası       |
| 22. Döner tabla                        |                                      |

## DEĞİŞTİRME LISTESİ

- BPS18-254 BL: Çekme kapaklı ve çapraz testere EN 847-1/ ø254 x ø30 x 2,2 / 487 / HW / n Maks. 7400 min-1 (Sayfa A: No. 4)
- Çentik plakası (Sayfa A: No. 20)

## AKÜ

GBS sistemli kartuş aküleri sadece GBS sistemli şarj cihazları ile şarj edin. Başka sistemli aküleri şarj etmeyin.  
Kartuş aküleri ve şarj cihazını açmayın ve sadece kuru yerlerde saklayın. Neme ve ıslanmaya karşı koruyun.  
Uzun süre kullanım dışı kalmış kartuş aküleri kullanmadan önce şarj edin.

50°C üzerindeki sıcaklıklar kartuş akünün performansını düşürür. Akünün güneş ışığı veya mekân sıcaklığı altında uzun süre ısınmasına dikkat edin.

Şarj cihazı ve kartuş aküdeki bağlantı kontaktlarını temiz tutun. Akünün ömrünün mükemmel bir şekilde uzun olması için kullandığınızda sonra tamamen doldurulması gereklidir. Ömrünün mümkün olduğu kadar uzun olması için akülerin yüklemeye yapıldıktan sonra doldurma cihazından uzaklaştırılması gereklidir.

Akünün 30 günden daha fazla depolanması halinde: Aküyü takriben 27°C'de kuru olarak depolayın. Aküyü yüklemeye durumunun takriben % 30 - %50 olarak depolayın. Aküyü her 6 ay yeniden doldurun.

## LİTYUM İON PILLERİN TAŞINMASI

Lityum iyon piller tehlikeli madde taşımacılığılarındaki yasal hükümler tabidir.

Bu piller, bölgesel, ulusal ve uluslararası yönetmeliklere ve hükümlerle uyularak taşınmak zorundadır.

Tüketiciler bu pilleri herhangi bir özel şart aranmaksızın karayoluyla taşıyabilirler.

Lityum iyon pillerin nakliye şirketleri tarafından ticari taşımacılığı için tehlikeli madde taşımacılığının hükümleri geçerlidir. Sevk hazırlığı ve taşıma sadece ilgili eğitimi görmüş personel tarafından gerçekleştirilebilir. Bütün süreç uzmanca bir refakatçılık altında gerçekleştirilmek zorundadır.

Pillerin taşınması sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

Kısa devre olmasını önlemek için kontakların korunmuş ve izole edilmiş olmasını sağlayınız. Pil paketinin ambalajı içinde kaynamamasına dikkat edin. Hasarlı veya akmış pillerin taşınması yasaktır. Ayrıca bilgiler için nakliye şirketine başvurunuz.

## AKÜÜN AŞIRI YÜKLENMİYE KARŞI KORUNMASI

Aşırı yüksek akım tüketiminden dolayı, örn. aşırı yüksek devirler, başlığın sıkışması, aniden durma veya kısa devreden dolayı bateraya aşırı yüklenmesi halinde elektrikli alet 2 saniye süreyle durmaktadır ve kendiliğinden kapanmaktadır.

Sıfırlamak için pil paketini aletten çıkarıp yeniden takın. Akü aşırı yüklenmeden dolayı fazla isnar. Bu durumda akü soğuyana kadar yüklemeye göstergesinin bütün lambaları yanıp söner. Göstergeler lambalarının sönmesinden sonra tekrar çalışmaya devam edilebilir.

Aküyü tekrar doldurmak ve aktif hale getirmek amacıyla şarja bağlayın.

## BAKİM

Bu testereyi herhangi bir şekilde değiştirmeyin veya üretici tarafından onaylanmamış aksesuarları kullanmayın. Sizin ve başkalarının güvenliği açısından tehlikeli olabilir.

Bu testerenin herhangi bir anahtarı, korkuluğu veya başka bir işlevi olmadığı gibi çalışmayıorsa, testereyi kullanmayın. Profesyonel onarım veya ayarlama için yetkili bir servis merkezine danışın.

Testere bıçağı hareket halindeyken herhangi bir ayar yapmayın. Ayarlamadan, yağlaşmadan veya makinenin bakımını yapmadan önce pil paketini çıkarın.

Her kullanım öncesinde ve sonrasında, testederde hasar veya kirik parça olup olmadığını kontrol edin ve parçaları üreticinin onayladığı yedek parçalarla derhal değiştirerek testereyi en üst düzeyde çalışma koşullarında tutun.

Bıçak kullanıldıktan sonra oldukça ısınır; bakım veya temizlik prosedürlerinden önce eldiven giyin veya bıçağı soğumaya bırakın.

Biriken tozu bir fırça veya elektrikli süpürge ile temizleyin. Basınçlı hava kullanmayın.

Güvenlik ve güvenilirliği sağlamak için, fırça değişikliği dahil olmak üzere tüm onarımlar yetkili bir servis merkezi tarafından yapılmalıdır.

Testere bıçağını takmadan veya çıkarmadan önce aletin fışını güç kaynağından çektiğinizden emin olun.

Cihazı ve koruyucu tertibatı kuru bir bezle temizleyiniz.

Aletin havalandırma aralklarını daima temiz tutun.

Sadece AEG aksesuarını ve yedek parçalarını kullanın.

Değiştirilmesi açıklanmamış olan parçaları bir AEG müşteri servisinde değiştirin (Garanti broşürüne ve müşteri servisi adreslerine dikkat edin).

Gerektiği takdirde aletin dağınık görünüş şeması, alet tipinin ve tip etiketi üzerindeki sayının bildirilmesi koşuluyla müşteri servisinden veya doğrudan Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany adresinden istenebilir.



## CE UYGUNLUK BEYANI

"Teknik veriler" başlığı altında tanımlanan ürünün, sayılı direktiflerdeki tüm hükümleri

2011/65/EU (RoHS)

2006/42/EC

2014/30/EU

uyumlaştırılmış standartları

EN 62841-1:2015

EN IEC 62841-3-9:2020+A11:2020

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018



Winnenden, 2021-08-05

Alexander Krug / Managing Director  
Teknik evrakları hazırlamakla görevlendirilmiştir.

Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany

## SEMBOLLER



DİKKAT! UYARI! TEHLİKЕ!



Aletin kendinde bir çalışma yapmadan önce kartuş aküyü çıkarın.



Lütfen aleti çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatli biçimde okuyun.



Aletle çalışırken daima koruyucu gözlük kullanın.



Koruyucu kulaklı kullanın!



Koruyucu eldivenlerinizi takınız!



Açık Vida / Dönme yönü



Elinizi hiçbir zaman testere levhasına doğru tutmayın.



Bu alet sadece kapalı mekânlarda kullanılmaya uygundur, yağmur altında bırakmayın



Yalnızca ahşap malzeme kesin.



Lazer ışınına bakmayın.



Ürün, EN 60825-1:2014, e göre 1. lazer sınıfına uygundur.



Testere başlığı çapı x delik çapı  
Ø30 mm Ø254 mm



Dönme yönü



Bıçak dişleri



Kesme genişliği



Boştaki devir sayısı



Voltaj



Doğru akım



Elektrikli cihazların, pilerin/akülerin evsel atıklarla birlikte bertaraf edilmesi yasaktır. Elektrikli cihazlar ve aküler ayrılarak birektilmeli ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmeleri için bir atık değerlendirme tesisine götürülmelidirler. Yerel makamlara veya satıcınıza geri dönüşüm tesisi ve atık toplama merkezlerinin yerlerini danışınız.



Avrupa uyumluluk işaretü



Britanya uyumluluk işaretü



Ukrayna uyumluluk işaretü



Avrasya uyumluluk işaretü

Türkçe

Technická data	BPS18-254BL
<b>Pokosové pily *</b>	
Výrobní číslo	4740 20 02... ...000001 - 999999
Napětí výměnného akumulátoru	18 V
Volnoběžné otáčky	3900 min <sup>-1</sup>
Pilový kotouč ø x díra ø	254 x 30 mm
Tloušťka čepele těla pily max.	1,6 mm
Tloušťka čepele zubů pily min.	2,2 mm
Doporučená teplota okolí pro provoz	-18°C ... +50°C
Doporučené akupaky	L18...
Doporučené nabíječky	AL1218... / BL 1218...
Max. střízlivý výkon	
Pokos 0°/ naklopení 0°	90 mm × 305 mm
Pokos 0°/ naklopení 45° ↘	39 mm × 305 mm
Pokos 0°/ naklopení 45° ↙	43 mm × 305 mm
Pokos ↘ 45°/ naklopení 0°	90 mm × 215 mm
Pokos ↙ 45°/ naklopení 0°	50 mm × 215 mm
Pokos 45°/ naklopení 45° ↘	39 mm × 215 mm
Pokos 45°/ naklopení 45° ↙	43 mm × 215 mm
Hmotnost podle prováděcího předpisu EPTA 01/2014 (Li-Ion 5,0 Ah)	16,3 kg
<b>Informace o hluku</b>	
Naměřené hodnoty odpovídají EN 62841. V třídě A posuzovaná hladina hluku přístroje ční typicky:	
Hladina akustického tlaku (Kolisavost K=3dB(A))	89,0 dB (A)
Hladina akustického výkonu (Kolisavost K=3dB(A))	98,5 dB (A)
<b>Používejte chrániče sluchu !</b>	

\* PS ▲ Pokosové pily

## VAROVÁNI

Deklarovaná hodnota (hodnoty) emisí hluku byla měřena v souladu se standardní zkoušební metodou podle EN 62841-1 a EN 62841-3-9 a může být použita ke srovnání jednoho nástroje s jiným. Deklarovaná hodnota (hodnoty) emisí hluku se mohou také použít pro předběžné posouzení expozice.

Emise hluku při vlastním používání elektronářadí se mohou lišit od deklarovaných hodnot v závislosti na tom, jakým způsobem se náradí používá, zejména jaký druh obrobku se opracovává.

Definujte bezpečnostní opatření na ochranu pracovníka obsluhy, která se zakládají na odhadu zatížení během skutečných podmínek používání (přitom se zohlední všechny části provozního cyklu, například časy, během kterých je elektrické nářadí vypnuto a ty, během kterých je sice zapnuto, ale běží bez zatížení).

Používejte chrániče sluchu. Nadmerný hluk může vést ke ztrátě sluchu.

**▲ VAROVÁNÍ** Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny, instrukce, popisy a údaje, které obdržíte s přístrojem. Pokud následující pokyny nedodržíte, může to vést k úderu elektrickým proudem, požáru nebo těžkým poraněním.

**Všechna varovná upozornění a pokyny do budoucna uschovejte.**

## ▲ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO POKOSOVÉ PILY

**a) Pokosové pily jsou vroubkované pro řezání dříví nebo výrobků podobných dřevu, nemohou být použity s brusnými kotouči pro řezání kovových materiálů jako např. tyče, kulatiny, čepy, atd.** Brusný prach způsobuje zadření pohyblivých částí (např. spodní kryt). Jiskry od brusného prachu zapálí spodní kryt, řeznou vodící spáru a další plastové díly.

**b) Pokud je to možné, použijte svorky pro připevnění zpracovávaného kusu.** Pokud zpracovávaný kus přidržujete rukou, vaše ruka musí být nejméně 100 mm od pilového kotouče. Nepoužívejte tuto pilu k řezání příliš malých kousků, které nejsou pevně přidržet rukou. Pokud je ruka

příliš blízko pilového kotouče, je zde riziko poranění kvůli možnému kontaktu ruky a kotouče.

**c) Zpracovávaný kus musí být stacionární a musí být správně připevněn nebo držen jak na ochranném rámu, tak i na pracovním stole.** Nestrkejte zpracovávaný kus přímo proti kotouči a v žádném případě jej nikdy nedržte pouze ve vzdachu v ruce. Nepřipevněný a pohybující se zpracovávaný kus může nabýt velké rychlosti a způsobit zranění vám, nebo třetím osobám.

**d) Tlačete pilu skrze zpracovávaný kus.** Netahejte pilu skrze zpracovávaný kus. Pro řez zvedněte hlavu pily a bez řezání jí přes zpracovávaný kus vytáhněte, spusťte motor, tlačete hlavu pily dolů a tlačte pilu skrze zpracovávaný kus. Řezání tlačením pravděpodobně způsobi, že kotouč pily vyjede na horní straně zpracovávaného kusu a prudce hodí celou pilou směrem k obsluze.

**e) Nikdy nekržte ruce nad zamýšleným řezem před nebo za kotoučem pily.** Přidržení zpracovávaného kusu „přes ruku“ tzv. držení zpracovávaného kusu na pravé straně kotoučem pily a na levé straně vaší rukou (nebo naopak) je velmi nebezpečné.



Česky

- f) Nešahejte kvůli odstranění dřevěných pilin, nebo z jiného důvodu, žádnou rukou za ochranných rám blíže než 100 mm od pilového kotouče, když se ještě pilový kotouč točí.** Blízkost pilového kotouče u vaší ruky nemusí být zřejmá a může způsobit vážná zranění.
- g) Před řezáním zkонтrolujte zpracovávaný kus.** Pokud je tento kus vyboulený nebo pokroucený, připevněte jej vyboulenou stranou k ochrannému rámu. Vždy se ujistěte, že se mezi ve směru řezu mezi zpracovávaným kusem, ochranným rámem a pracovním stolem nenachází žádná mezera. Ohnute nebo pokroucené zpracovávané kusy se mohou krounit nebo zvednout a mohou se při řezání navázat na samotný kotouč.
- h) Nepoužívejte pilu, dokud není stůl zcela prost všeho nářadí, zbytků dřeva atp., s výjimkou zpracovávaného kusu.** Drobné nečistoty nebo uvolněné kousky dřeva, či jiného objektu, které jsou v kontaktu s otáčivým ostřím, mohou být vrzeny vysokou rychlostí.
- i) Řezejte vždy pouze jeden zpracovávaný kus.** Skládané vícenásobné zpracovávané kusy nelze dostatečně sevřít nebo jinak připevnit a mohou se přichytit na ostří kotouče nebo během řezání posunout.
- j) Před použitím se ujistěte, že pokosová pila je namontovaná a umístěna na úrovni pevné pracovní plochy.** Úroveň pevné pracovní desky snižuje riziko nestability pokosové pily.
- k) Naplánujte si svou práci.** Vždy změňte zkosení nebo nastavení úhlu pokosu. Ujistěte se, že nastavitelný plot je správně nastaven pro uchycení zpracovávaného kusu a nebude v konfliktu s ostřím nebo systémem ochranných krytů. Bez zapnutého tlačítka "ON" a bez zpracovávaného kusu na pracovním stole posuňte čepel pily po dráze simulovaného řezu aby jste zjistili, že zde nehraci žádný kontakt nebo nebezpečí přeříznutí plotu.
- l) Poskytněte odpovídající uchycení, jako rozšíření pracovního stolu, podpěrné kozy, atd. pro zpracovávaný kus, který je širší nebo delší, než deska pracovního stolu.** Zpracovávaný kus delší nebo širší, než deska pracovního stolu, se může ohnout, pokud není správně podepřen. Pokud se část zpracovávaného kusu ohne, může být tento kus zvednut na spodní kryt nebo být hozen na rotující ostří kotouče.
- m) Nepoužívejte jinou osobu jako náhradu za prodloužení stolu nebo jako další podporu.** Nestabilní uchycení zpracovávaného kusu může způsobit zaseknutí ostří nebo posunutí zpracovávaného kusu, což hodi vás nebo vašeho pomocníka přímo na ostří kotouče.
- n) Uříznutý kousek se nesmí vzpríčit nebo být vlisován jakýmkoliv způsobem proti otácejícímu se řeznému kotouči.** Při omezení, tj. pomocí dorazů, se může uříznutý kus zaklínit proti čepeli.
- o) Vždy používejte svorky nebo držák navržený tak, aby správně přichytily kulatý materiál, jako jsou tyče nebo potrubí.** Tyče mají tendenci se valit, zatímco se kotouč „zakousne“ a vystřílí vaši práci, i vaše ruce, přímo proti čepeli.
- p) Před kontaktem se zpracovávaným kusem nechte disk roztočit na plnou rychlosť.** Tím se sníží riziko vymřštění zpracovávaného kusu.
- q) Pokud zpracovávaný kus nebo čepel uvízne, vypněte pilu.** Vyčkejte, dokud se všechny pohyblivé části úplně nezastaví a odpojte zástrčku od zdroje napájení/nebo vyjměte akumulátor. Poté můžete uvolnit zpříčený materiál. Pokud podkořata pokračujete v řezání se vzpříčeným materiálem, můžete ztratit kontroly nad přístrojem nebo poškodit pokosovou pilu.
- r) Po skončení řezání uvolněte spínač, držte hlavu pily směrem dolů a před vyndáním řezaného kousku počkejte, než se čepel zastaví.** Je nebezpečné nechat ruce v blízkosti dobijajícího kotouče.
- s) Pevně držte rukojet při provádění neúplného řezu nebo při uvolnění tlačítka, než se hlava pily kompletně přesune do spodní pozice.** Brzdny účinek pily může způsobit, že je hlava pily náhle tažena směrem dolů, což zvyšuje riziko zranění.

### DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ A PRACOVNÍ POKYNY

Vždy upněte obrobek bezpečně.

Zajistěte stabilní polohu stroje (například upevněním na pracovní stůl)..

Používejte chrániče sluchu. Nadměrný hluk může vést ke ztrátě sluchu.

Při práci s elektrickým nářadím používejte vždy ochranné brýle. Doporučuje se používat rukavice pro manipulaci s kotouči a hrubým materiálem, stejně jako odolnou protiskluzovou obuv, která také chrání nohy před obrobky, které mohou spadnout z prostoru řezání.

Před realizací jakéhokoli nastavení, údržby nebo čištění na zařízení vždy vytáhněte zástrčku nebo akumulátor.

Zajistěte, aby bylo zařízení vypnuto před vložením nebo vyjmutím akumulátoru.

Nestějte v jedné linii s pilovým kotoučem v přední části zařízení. Vždy stějte stranou od pilového kotouče.

Udržujte ruce, prsty a ramena pryč od rotujícího pilového kotouče. Nikdy nesahejte do oblasti v blízkosti kotouče, dokud se kotouč úplně nezastaví.

Před použitím důkladně zkонтrolujte nástroj ohledně jakéhokoliv poškození nebo únavy materiálu. Poškozené díly nechte opravit u odborníka.

Bezpodmínečně používejte ochranná zařízení přímočaré pily.

Nepoužívejte zařízení, pokud ochranné kryty nejsou na svém místě a nefungují správně.

Pohyblivé ochranné prvky se nesmí aretovat v otevřené pozici.

Pokud zpracovávaný kus nebo čepel uvízne, vypněte pilu.

Vyčkejte, dokud se všechny pohyblivé části úplně nezastaví a odpojte zástrčku od zdroje napájení/nebo vyjměte akumulátor.

Poté můžete uvolnit zpříčený materiál.

Nikdy nemodifikujte ani neupravujte pilu ani její funkci. Může být ohrožena vaše bezpečnost.

Nepoužívejte pilové kotouče, které jsou prasklé, poškozené nebo deformované.

Nepoužívejte pilové listy vyrobené z rychlořezných ocelí

Používejte pouze pilové kotouče, které jsou ostré. Vyměňte tupé kotouče za novou náhradu.

Při manipulaci s pilovým kotoučem používejte držák kotouče nebo neste rukavice.

Používejte vždy pilové kotouče ve správné velikosti a s vhodným upínacím otvorem.

Pilové kotouče, jež se nehodí k montážním dílům pily, běží nekruhově a vedou ke ztrátě kontroly.

Používejte pouze dvevoobrábcí kotouče specifikované v tomto návodu, které splňují požadavky normy EN 847-1.

Nepoužívejte jakékoli příruby, podložky ani matice k zajištění pilového kotouče, pouze ty, které byly dodány nebo uvedeny v návodu k obsluze.

Dodržujte maximální počet otáček uvedený na pilovém listu.

Vyberte pilový list vhodný k rezání vybraného materiálu

Nikdy nepoužívejte pokosovou pilu na rezání materiálů jiných než jsou uvedeny v odstavci zamýšleného použití v tomto návodu.

Vyměňte stolovou vložku, když je opotřebovaná nebo poškozená.

Před zahájením prací provedte zkušební řez bez zapnutého motoru tak, abyste mohli zkontrolovat polohu kotouče, činnost ochranných krytů s ohledem na ostatní části zařízení a obrobek.

Neodstraňujte odřezky a jiné zbytky materiálu z rezného prostoru dokud pila běží a rezná hlava je v pohybu.

Při přepravě zařízení používejte pouze dopravní zařízení a nikdy nepoužívejte ochranné kryty na manipulaci nebo přepravu.

Kapovací pilu přepravujete vždy jen s aretovanou přepravní pojistikou v rukojeti.

Dodržujte čistotu a pravidelně zametejte piliny a odřezky.

Dlouhé obrobky vhodným způsobem podepřete.

Řezivo s kruhovým nebo nepravidelným průřezem (např. palivové dríví) se nemůže rezat, protože je nelze bezpečně fixovat. Při rezání plochého materiálu na výšku se k bezpečnému vedení musí používat vhodná pomocná zarážka.

Prach vznikající při práci bývá zdraví škodlivý, a proto by se neměly vdechovat. Používejte odsávání prachu a navíc se chráťte vhodnou ochrannou maskou. Usazený prach dobře odstraňte, např. odsátmem. Při rezání dřeva připojte pilu k vysavači.

Nevyměňujte LED ani laser za jiný typ. Veškeré opravy musí být prováděny pouze výrobcem nebo autorizovaným servisním technikem.

Pilové kotouče, které neodpovídají požadavkům podle tohoto návodu se nesmí používat.

Nářadí se musí přepravovat a přechovávat ve vhodné schránce.

Závady na stroji, ochranném zařízení nebo pilových listech musí být ihned po zjištění nahlášeny osobě zodpovědné za bezpečnost.

Při provádění pokusu, úkosu nebo složených pokosových řezů nastavte posuvnou tyč pro zajištění správné vzdálenosti od čepele.

Zabraňte nekontrolovanému uvolnění jednotky pily ze zcela sklopené pozice.

Pomocí přiměřené rychlosti posuvu zabraňte přehřátí Zubů pilového listu a při řezání pláštů také tavení materiálu.

### **VAROVÁNÍ** LED diodu nevyměňujte za jinou.

**VAROVÁNÍ** Abyste zabránili nebezpečí požáru způsobeného zkratem, poraněním nebo poškozením výrobku, neponořujte nářadí, výměnnou baterii nebo nabíječku do kapalin a zajistěte, aby do zařízení a akumulátorů nevnikly žádné tekutiny. Korodující nebo vodivé kapaliny, jako je slaná voda, určité chemikálie a bělicí prostředky nebo výrobky, které obsahují bělidlo, mohou způsobit zkrot.

## **KOTOUČ NA ŘEZÁNÍ DŘEVA SPECIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**

Před použitím pilového kotouče a zařízení si pozorně přečtěte návod a instrukce.

Zařízení musí být v dobrém stavu, hřídel bez deformací a vibrací. Nepoužívejte pilu bez ochranných krytů v určené pozici, udržujte ochranné kryty v dobrém provozním stavu a ráděně o ně pečujte.

Zajistěte, aby byl operátor dostatečně vyškolen ohledně bezpečnostních opatření, nastavení a provozu zařízení.

Při používání zařízení vždy nosete ochranné brýle a ochranu sluchu. Doporučuje se nosit rukavice, odolnou protiskluzovou obuv a záštěru.

Před použitím jakéhokoli příslušenství nahlédněte do návodu k obsluze. Nesprávné použití příslušenství může zapříčinit poškození a zvýšit možnost zranění.

Používejte pouze kotouče specifikované v tomto návodu, které splňují požadavky normy EN 847-1.

Dodržujte maximální rychlosť vyznačenou na pilovém kotouči. Zajistěte, aby byla rychlosť vyznačena na pilovém kotouči přinejmenším rovná rychlosti vyznačené na pile.

Používejte vždy pilový kotouče ve správné velikosti a s vhodným upínacím otvorem.

Pilové kotouče, jež se nehodí k montážním dílům pily, běží nekruhově a vedou ke ztrátě kontroly.

Nepoužívejte kotouče větších ani menších průměrů, než je doporučeno. Nepoužívejte žádné rozpérky, aby kotouč zapadl do hřidele.

Před každým použitím zkontrolujte hroty pilového kotouče ohledně poškození nebo neobvyklého vzhledu. Hroty, které jsou poškozené nebo uvolněné, se mohou stát při používání létajícími objekty a zvýšit tak šanci na zranění osob.

Popraskané nebo zdeformované pilové listy nesmí být používány! Nepoužívejte poškozené nebo deformované pilové listy.

Výraďte pilový kotouč v případě poškození, deformace, zkřivení nebo prasknutí, oprava není povolena.

Nepoužívejte pilové listy vyrobené z rychlolezné oceli

Zajistěte, aby byl pilový kotouč správně namontován, před použitím bezpečně utáhněte matici hřidele (utahovací moment cca. 12 Nm).

Upevněvací šroub a matice musí být utaženy pomocí příslušného šroubovacího klíče, atd.

Nástavec klíče ani utahování pomocí úderů kladiva nejsou povoleny.

Ujistěte se, že kotouč a příruby jsou čisté a zapanštěné strany nákrsku jsou proti kotouči.

Ujistěte se, že kotouč se otáčí ve správném směru.

Před zahájením prací provedte zkušební řez bez zapnutého motoru tak, abyste mohli zkontrolovat polohu kotouče, činnost ochranných krytů s ohledem na ostatní části zařízení a obrobek.

Nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru.

Neaplikujte žádné mazivo na kotouč, když je v chodu.

Nikdy neprovádějte čistící ani údržbové práce, když je zařízení stále v chodu a hlava není v klidové poloze.

Nikdy se nepokusíte zastavit zařízení v pohybu rychle zablokováním nástroje nebo jiných prostředků proti kotouči, tímto způsobem by mohlo neúmyslně dojít k vážným nehodám.

Odpojte pilu od elektrické sítě nebo vyjměte akumulátor před výměnou kotouče nebo prováděním údržby.



**Ces**

**Česky**

Věnujte pozornost balení a vybalování kotouče, snadno se můžete zranit ostrými hroty kotouče.

Při manipulaci s pilovým kotoučem používejte držák kotouče nebo nosten rukavice.

Udržujte a skladujte kotouč v originálním obalu nebo jiném vhodném obalu, udržujte v suchu a pryč od chemických látek, které mohou kotouč poškodit.

### SPECIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ LASER

Laserové zařízení použité v této pile je Třída 1 s maximem <1mW a 650nm vlnových délek. Nedívajte se přímo pomocí optických přístrojů. Nedodržení pravidel může mít za následek vážné zranění osob.

Nedívajte se do paprsku během provozu.

Nezaměřujte laserový paprsek přímo do očí jiných lidí. Výsledkem by mohlo být vážné poranění očí.

Nedívajte laser do takové polohy, která by mohla způsobit, že leckdo by hleděl do laserového paprsku úmyslně nebo neúmyslně.

Nepoužívejte optické nástroje k hledání do laserového paprsku.

Neprovouzdíte laser v blízkosti dětí ani nedovolte dětem laser obsluhovat.

Nepokoušejte se opravit laserové zařízení sami.

Nepokoušejte se vyměnit jakékoli části laserového zařízení sami.

Veškeré opravy musí být prováděny pouze výrobcem nebo autorizovaným servisním technikem.

**VAROVÁNÍ** Nezaměřujte zabudovaný laser za laser jiného typu.

Laser nesměřujte na reflexní plochy.

Nevystavujte se laserovému záření. Laser může vysílat silné záření.

### OBLAST VYUŽITÍ

Pokosová pila je určena pro řezání kompaktního a lepeného dřeva s nebo bez lepených dýh, plastů a materiálů podobných dřevu.

Pokosová pila je určena k používání pouze dospělými osobami, které si přečetl tento návod k obsluze a pochopili rizika a nebezpečí.

Pokosová pila je určena k upevnění na základně k vrchní části pevného pracovního stolu. V případě, že základna není bezpečně upevněna, celé zařízení se může při operacích řezání pohybovat, což zvyšuje možnost vážného zranění osob.

Pokosová pila je určena k provádění zkosení a pokusu. Možnosti různých řezů jsou uvedeny v produktových specifikacích v tomto návodu.

Pokosová pila se má používat v suchých podmínkách, s výborným okolním osvětlením a dostatečným větráním.

Pokosová pila je určena pro spotřebitelské používání a měla by se používat jen tak, jak je popsáno výše, a není určena pro jakýkoli jiný účel.

### ZBÝVAJÍCÍ RIZIKA

I když se pokosová pila používá tak, jak je předepsáno, je stále nemožné zcela vyloučit určité faktory zbytkového rizika. Mohou vzniknout následující nebezpečí a provozovatel by měl věnovat zvláštní pozornost, aby se zabránilo následujícímu:

- Riziko kontaktu s nekrytými částmi rotujícího pilového kotouče.
- Zpětný odraz obrobků nebo částí obrobků v důsledku nesprávného nastavení nebo manipulace.
- Katapultace vadných karbidových hrotů z pilového kotouče. Vždy nosete ochranu očí.
- Poškození dýchacích cest. Noste masky na ochranu dýchacích cest obsahující filtry vhodné pro materiály, s nimiž se pracuje. Zajistěte vhodné větrání na pracovišti. Nejezte, nepijte a nekuřte v pracovní oblasti.
- Poškození sluchu, pokud se nepoužívá účinná ochrana sluchu.

**VAROVÁNÍ** Prach z některých nátěrů, povlaků a materiálů může způsobit podráždění nebo alergické reakce. Prach ze dřeva jako jsou dub, buk, MDF, a jiných je karcinogenní. S materiály obsahujícími azbest by se mělo pracovat, resp. by měly být zpracovávány pouze kvalifikovanými odbornými pracovníky.

**VAROVÁNÍ** Zranění mohou být způsobena nebo zhoršena dlouhodobým používáním nástroje. Pokud používáte jakýkoli nástroj prodlouženou dobu, zajistěte, abyste dělali pravidelné přestávky.

### POZNEJTE SVŮJ PRODUKT

Viz stranu A.

- |  |   |
|--|---|
| 1. Rukojet, izolační uchopovací plocha | 25. Fixní bariéra                         |
| 2. Laserový spínač                     | 26. Levá posuvná bariéra                  |
| 3. LED spínač                          | 27. Svorka                                |
| 4. Pilový kotouč                       | 28. Stupnice zkosení                      |
| 5. LED světlo                          | 29. Hloubkové zastavení                   |
| 6. Tlačítka zámku vřetena              | 30. Zámek uzavření hlavy                  |
| 7. Spouštěcí spínače                   | 31. Ovládací knoflík hloubky              |
| 8. Uzámykací páka dolního krytu        | 32. Nastavovací knoflík posuvné bariéry   |
| 9. Horní kryt                          | 33. Posuvník                              |
| 10. Laserové vodítko                   | 34. Prachový sáček                        |
| 11. Dolní kryt                         | 35. Držadlo pro přenos                    |
| 12. Montážní otvor                     | 36. Akumulátor                            |
| 13. Pravá posuvná bariéra              | 37. Nastavovací knoflík posuvné bariéry   |
| 14. Prodlužovací lišta                 | 38. Uzámykací knoflík pokusu              |
| 15. Pravá posuvná bariéra              | 39. Jednoduchý/dvojitý volič úkosu        |
| 16. Štítek „prostor bez dotyku rukou“  | 40. Šrouby pro upevnění bariéry           |
| 17. Uzámykací knoflík pokusu           | 41. Šroub zarážky 0° úkosu                |
| 18. Rukojet zámku otočného talíře      | 42. Šroub pro nastavení úhlu úkosu vpravo |
| 19. Vyrovnavací noha                   | 43. Šroub pro nastavení úhlu úkosu vlevo  |
| 20. Podložka pro nastavení řezu        |   |
| 21. Pokosová stupnice                  |   |
| 22. Otočný talíř                       |   |
| 23. Základna pily                      |   |
| 24. Maticový klíč pilového kotouče     |   |

## NÁHRADNÍ SEZNAM

- BP18-254 BL: Pokosové pily EN 847-1/ Ø254 x Ø30 x 2,2 / 48T / HW / n max. 7400 min-1 (Stranu A: No. 4)
- Podložka pro nastavení řezu (Stranu A: No. 20)

## AKUMULÁTORY

Akumulátor systému GBS nabíjejte pouze nabíječkou systému GBS. Nenabíjejte akumulátory jiných systémů.

Náhradní akumulátory ani nabíječku neotvírejte, skladujte je v suchu, chráňte před vlhkem.

Děle nepoužívané akumulátory je nutné před použitím znova nabít.

Teplota přes 50°C snižuje výkon akumulátoru. Chraňte před dlouhým přehříváním na slunci či u topení.

Kontakty nabíječky a akumulátoru udržujte v čistotě.

Po optimální životnosti je nutné akumulátoru po použití plně dobit.

K zabezpečení dlouhé životnosti by se akumulátory měly po nabít vymíout z nabíječky.

Při skladování akumulátoru po dobu delší než 30 dní: Skladujte akumulátor v suchu při cca 27°C. Skladujte akumulátor při cca 30%-50% nabíjecí kapacity. Opakujte nabíjení akumulátoru každých 6 měsíců.

## PŘEPRAVA LITHIUM-IONTOVÝCH BATERIÍ

Lithium-iontové baterie spadají podle zákonných ustanovení pod přepravu nebezpečného nákladu.

Přeprava těchto baterií se musí realizovat s dodržováním lokálních, vnitrostátních a mezinárodních předpisů a ustanovení.

Spotřebitelé mohou tyto baterie bez problémů přepravovat po komunikacích.

Komerční přeprava lithium-iontových baterií prostřednictvím přepravních firem podléhá ustanovením o přepravě nebezpečného nákladu. Přípravu k vyvážení a samotnou přepravu smíjí vykonávat jen příslušně vyškolené osoby. Na celý proces se musí odborně dohlížet.

Při přepravě baterií je třeba dodržovat následující:

Zajistěte, aby kontakty byly chráněny a izolované, aby se zamezilo zkrtám. Dávejte pozor na to, aby se svazek baterií v rámci balení nemohl sesmeknout. Poškozené a výteklé baterie se nesmějí přepravovat. Ohledně dalších informací se obrátte na vaši přepravní firmu.

## OCHRANA PROTI PŘETÍŽENÍ AKUMULÁTORU

Při přetížení akumulátoru prostřednictvím příliš vysoké spotřeby proudu, např. extrémně vysoké krouticí momenty, uvíznutí nasazovaného náradí, prudké nečekané zastavení nebo zkrat, se elektrické náradí na 2 sekundy zastaví a samostatně se vypne.

K resetování výjměte baterii z nástroje a znova dejte na své místo. Při extrémním zatížení dochází k příliš vysokému ohřevu akumulátoru. V tomto případě začnou blikat všechny kontrolky indikátoru dobíjení a blikají tak dlouho, dokud se akumulátor opět neochladi. V okamžiku, kdy indikátor dobíjení přestane blikat, je možné v práci opět pokračovat.

Akumulátor v tomto případě k dobití a aktivaci vložte opět do nabíječky.

## ÚDRŽBA

Neupravujte tuto pilu žádným způsobem ani nepoužívejte příslušenství, které není schváleno výrobcem. Může být ohrožena vaše bezpečnost a bezpečnost jiných osob.

Nepoužívejte pilu, pokud nějaké přepínáče, ochranné kryty nebo jiné funkce této pily nefungují tak, jak je zamýšleno. Vratěte do autorizovaného servisního střediska na profesionální opravu nebo nastavení.

Nedělejte žádné úpravy, když je pilový kotouč v pohybu.

Odstraňte akumulátor před provedením úprav, mazání nebo při provádění jakékoli údržby na stroji.

Před a po každém použití zkонтrolujte pilu ohledně poškození nebo porušených dílů a udržujte ji v optimálním provozním stavu tím, že okamžitě vyměňte díly za náhradní díly schválené výrobcem.

Kotouč je po použití velmi horký, používejte rukavice nebo nechte vychladnout před údržbou nebo čisticími procesy.

Odstraňte nahromaděný prach pomocí kartáče nebo vysavače. Nepoužívejte stlačený vzdich.

Při zajištění bezpečnosti a spolehlivosti by měly být všechny opravy, včetně výměny kartáčů, prováděny v autorizovaném servisním středisku.

Ujistěte se, že jste pilu odpojily od zdroje napájení před montáží a demontáží pilového kotouče.

Přístroj a ochranný kryt čistěte suchým hadíkem.

Větrací šterbiny náradí udržujeme stále čisté. Používejte výhradně náhradní díly a příslušenství AEG. Díly, jejichž výměna nebyla popsána, nechávejte vyměnit v odborném servisu AEG. (Viz záruční list.)

Při potřebě podrobného rozkresu konstrukce, oslovene informací o typu a čísle přímo servis a nebo výrobce, Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.



Čes

Česky

## CE-PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Prohlašujeme na naší výhradní odpovědnost, že produkt popsán v části „Technické údaje“ splňuje všechna příslušná ustanovení směrnic  
2011/65/EU (RoHS)  
2006/42/ES  
2014/30/EU

a byly použity následující harmonizované normy

EN 62841-1:2015  
EN IEC 62841-3-9:2020+A11:2020  
EN 55014-1:2017+A11:2020  
EN 55014-2:2015  
EN IEC 63000:2018



Winnenden, 2021-08-05

Čes

Alexander Krug / Managing Director  
Zplnomocněn k sestavování technických podkladů.

Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany

## SYMBOLY



POZOR! VAROVÁN! NEBEZPEČÍ!



Před zahájením veškerých prací na vrtacím šroubováku vyjmout výměnný akumulátor.



Před spuštěním stroje si pečlivě pročtěte návod k používání.



Při práci se strojem neustále nosit ochranné brýle.



Používejte chrániče sluchu !



Používejte ochranné rukavice!



Otevřený šroub / Směr otáčení



Nikdy nedávejte ruce do prostoru pilového listu.



Zařízení lze používat jen ve vnitřních prostorách, nepoužívat v dešti.



Řežte pouze dřevo.



Nedívejte se do laserového louče.



Produkt odpovídá laserové třídě 1 podle EN 60825-1:2014 .



Pilový kotouč ø x díra ø  
Ø30 mm  
Ø254 mm



Směr otáčení



Zuby ostří  
48 HW



Šířka řezu  
2,2 mm



Volnoběžné otáčky



napětí



Stejnosměrný proud



Elektrická zařízení, baterie/akumulátor se nesmí likvidovat společně s odpadem z domácností. Elektrická zařízení, baterie/akumulátor je třeba sbírat odděleně a odevzdát je v recyklačním podniku na ekologickou likvidaci. Na místních úřadech nebo u vašeho specializovaného prodejce se informujete na recyklační podniky a sběrné dvory.



Značka shody v Evropě



Značka shody v Británii



Značka shody na Ukrajině



Značka shody pro oblast Eurasie

Česky

Technické údaje		BPS18-254BL
ťažná kapovacia píla *		
Výrobné číslo		4740 20 02... ...000001 - 999999
Napätie výmenného akumulátora		18 V
Otáčky naprázdno		3900 min <sup>-1</sup>
Priemer pílového listu x priemer diery		254 x 30 mm
Hrubka tela plátu píly max.		1,6 mm
Hrubka zuba plátu píly min.		2,2 mm
Odporučaná teplota okolia pre prevádzku		-18°C ... +50°C
Odporučané akupaky		L18...
Odporučané nabíjačky		AL1218... / BL 1218...
Max. strihový výkon		
Uhly zošikmenia horizontálne 0°/ Uhly zošikmenia vertikálne 0°		90 mm × 305 mm
Uhly zošikmenia horizontálne 0°/ Uhly zošikmenia vertikálne 45° ↘		39 mm × 305 mm
Uhly zošikmenia horizontálne 0°/ Uhly zošikmenia vertikálne 45° ↙		43 mm × 305 mm
Uhly zošikmenia horizontálne ↘ 45°/ Uhly zošikmenia vertikálne 0°		90 mm × 215 mm
Uhly zošikmenia horizontálne ↙ 45°/ Uhly zošikmenia vertikálne 0°		50 mm × 215 mm
Uhly zošikmenia horizontálne 45°/ Uhly zošikmenia vertikálne 45° ↘		39 mm × 215 mm
Uhly zošikmenia horizontálne 45°/ Uhly zošikmenia vertikálne 45° ↙		43 mm × 215 mm
Hmotnosť podľa vykonávacieho predpisu EPTA 01/2014 (Li-Ion 5,0 Ah)		16,3 kg
<b>Informácia o hluku</b>		
Namerané hodnoty určené v súlade s EN 62841. V triede A posudzovaná hladina hluku prístroja činí typicky:		
Hladina akustického tlaku (Kolísovost K=3dB(A))		89,0 dB (A)
Hladina akustického výkonu (Kolísovost K=3dB(A))		98,5 dB (A)
<b>Používajte ochranu sluchu!</b>		

\* PS ▲ Ťažná kapovacia píla

### POZOR

Deklarované hodnoty emisií hluku boli merané v súlade so štandardnou skúšobnou metódou EN 62841-1 a EN 62841-3-9 a môžu sa použiť na porovnanie jedného nástroja s druhým. Deklarované hodnoty emisií hluku sa tiež môžu používať v predbežnom posúdení expozície.

Emisia hluku pri skutočnom používaní elektrického náradia sa môžu líšiť od deklarovaných hodnôt v závislosti od spôsobov, akými sa nástroj používa, predovšetkým aký druh obrobku sa opracováva.

Definujte bezpečnostné opatrenia na ochranu pracovníka obsluhy, ktoré sa zakladajú na odhadze zataženia počas skutočných podmienok používania (berie pritom do úvahy všetky časti prevádzkového cyklu, napríklad časy, počas ktorých je elektrické náradie vypnuté a tie, počas ktorých je sice zapnuté, ale prevádzkuje sa bez zataženia).

Používajte ochranu sluchu. Nadmerný hluk môže viest k strate sluchu.

**▲ POZOR** Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia, pokyny, vyobrazenia a údaje, ktoré dostanete spolu s prístrojom. Ak by ste nedodržali nasledujúce pokyny, mohlo by to mať za následok zásah elektrickým prúdom, vznik požiaru a/alebo väzne poranenie.

**Tieto Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny starostlivo uschovajte na budúce použitie.**

### ▲ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE POKOSOVÉ PÍLY

a) Pokosové píly sú určené na rezanie dreva alebo výrobkov podobných drevu, nemožno ich používať s brúsnzo-reznými kotúčmi na rezanie železiarskeho materiálu, ako sú tyče, tyčky, čapy, atď. Brúsný prach spôsobuje zasekávanie pohybívych častí, ako napr. spodný kryt. Iskry od brúsnego rezania budú spaľovať spodný kryt, škárovú vložku a ďalšie plastové diely.

b) Používajte svorky na podopieranie obrobku vždy, keď je to možné. Ak podopierate obrobok ručne, musíte mať vždy vašu ruku najmenej 100 mm od oboch strán pílového kotúča. Nepoužívajte túto pílu na rezanie kusov, ktoré sú príliš malé na to, aby boli bezpečne zovreté alebo držané v

rukou. Ak je vaša ruka umiestnená príliš blízko k pílovému kotúču, existuje zvýšené riziko poranenia pri kontakte s kotúčom.

c) Obrobok sa nesmie pohybovať a musí byť zovretý alebo držaný oproti dorazu a stolu. Neprivádzajte obrobok ku kotúču, ani v žiadnom prípade nerezte bez držania rukou. Nepriepneňte alebo pohyblive obrobky by mohli byť odhodené pri vysokých rýchlosťach a spôsobiť zranenie.

d) Tlačte pílu cez obrobok. Netáhnajte pílu cez obrobok. Ak chcete urobiť rez, zdvihnite hlavu píly a vytiahnite ju ponad obrobok bez rezania, spustite motor, stlačte hlavu píly dole a tlačte pílu cez obrobok. Rezanie tahaním pravdepodobne spôsobi, že pílový kotúč vystúpi hore na vrch obrobku a prudko hodí kotúčovú zostavu smerom k obsluhe.

e) Nikdy nekrúžujte Vašu ruku nad zamýšľanou líniou rezu ani pred, ani za pilovým kotúcom. Podopieranie obrobku „s prekríženou rukou“, t.j. držanie obrobku na pravej strane pílového kotúča ľavou rukou alebo naopak je veľmi nebezpečné.

f) Nesiahajte za doraz ani rukou bližšie ako 100 mm od oboch stranach pílového kotúča s cieľom odstrániť drevené zvyšky, ani z akéhokoľvek iného dôvodu, keď sa kotúč



**otáča.** Blízkosť otáčajúceho sa pílového kotúča k vašej ruke nemusí byť zrejmá a môžete sa vážne zraníť.

**g) Pred rezaním obrobok skontrolujte. Ak je obrobok zohnutý alebo skrivený, pripomněte ho vonkajšou zohnutou stranou smerom k dorazu. Vždy sa uistite, že neexistuje žiadny voľný priestor medzi obrobkom, dorazom a stolom pozdĺž línie rezu.** Zohnuté alebo skrivené obrobky sa môžu skrútiť alebo posunúť a môžu spôsobiť omotanie sa na otáčajúcemu sa pilovom kotúči pri rezaní. V obrobku by nemali byť žiadne klince ani cudzie predmety.

**h) Nepoužívajte pílu, kym nie je stôl čistý od všetkého náradia, drevených zvyškov, atď., s výnimkou pre obrobok.** Malé úlomky alebo uvoľnené kusy dreva alebo iných predmetov, ktoré sa dostanú do kontaktu s otáčavým kotúčom, môžu byť odhodené vysokou rýchlosťou.

**i) Naraz režte iba jeden obrobok.** Viac naskladaných obrobkov nemožno dosťažne upevniť ani zopnúť a môžu sa omotať na čepeli či posunúť počas rezania.

**j) Pred použitím sa uistite, že pokosová píla je namontovaná alebo umiestnená na rovnnej, pevnnej pracovnej ploche.** Rovná a pevná pracovná plocha znížuje riziko, že pokosová píla bude labilná.

**k) Plánujte si svoju prácu. Zakaždým, keď zmeníte nastavenie uhlia skosenia alebo pokusu, uistite sa, že nastaviteľný doraz je správne nastavený k podopieraniu obrobku a nebude interferovať skotúčom alebo ochranným systémom.** Bez prepnutia nástroja do polohy „ZAP“ a bez obrobku na stole posúvajte pílový kotúč úplne simulaním rezom, aby ste zaistili, že neexistuje žiadna prekážka ani nebezpečenstvo rezania dorazu.

**l) Zabezpečte príslušné podopieranie, ako sú prídavné časti stola, kozy na rezanie, atď. pre obrobok, ktorý je širší alebo dlhší ako vrchná časť stola.** Obrobky dlhšie alebo širšie než stôl pokosovej píly sa môžu nakloniť, ak nie sú riadne podopreté. V prípade, že odrezaný kus alebo obrobok sa nakloní, môže to zdvihnuť spodný kryt alebo môže byť odhodený otáčajúcemu sa čepelou.

**m) Nevyužívajte inú osobu ako náhradu za prídavnú časť stola alebo ako dodatočné podopieranie.** Nestabilné podopretie obrobku môže spôsobiť omotanie na čepeli alebo posunutie obrobku počas procesu rezania, čím môže dojsť k tahaniu vás a pomocníka do otáčajúcej sa čepele.

**n) Odrezaný kus nesmie byť zaseknutý ani pritlačený akýmkoľvek prostriedkami proti otáčajúcemu sa pílovému kotúču.** V prípade obmedzenia, tj. pomocou dorazov, sa odrezaný kus môže zaklinovať proti čepeli a prudko odhodiť.

**o) Vždy použijte svorku alebo prípravok určený pre správne podoprieť gulatinu, ako sú tyče alebo rúrky.** Tyče majú pri rezaní tendenciu valiť sa, čo spôsobuje zovretie kotúčom a tiahanie vašej ruky do kotúča.

**p) Nechajte kotúč dosiahnuť plnú rýchlosť pred dotykom obrobku.** Tým sa zníži riziko odhadenia obrobku.

**q) Ak dojde k zaseknutiu obrobku alebo kotúča, vypnite pokosovú pílu.** Počakajte, kým sa všetky pohyblivé časti zastavia a odpojte zástrčku od zdroja napájania a/alebo vyberte akumulátor. Potom pracujte na uvoľnení zaseknutého materiálu. Pokračovanie v rezaní, keď je obrobok

zaseknutý, by mohlo spôsobiť stratu kontroly alebo poškodenie pokosovej píly.

**r) Po dokončení rezu uvoľnite spínač, držte pílu dole hlavou a čakajte na zastavenie kotúča pred vybratím odrezaného kusu.** Siahanie rukou v blízkosti dobierajúceho kotúča je nebezpečné.

**s) Uchopte pevne rukoväť pri neúplnom reze alebo pri uvoľnení spínača pred tým, než je hlava píly úplne v dolnej pozícii.** Brzdny účinok píly môže spôsobiť, že hlava píly bude náhle tahaná smerom nadol, čo spôsobuje riziko zranenia.

## DALŠIE BEZPEČNOSTNÉ A PRACOVNÉ POKYNY

Vždy upnite obrobok bezpečne.

Zaistite stabilnú polohu stroja (napríklad upevnením na pracovný stôl)..

Používajte ochranu sluchu. Nadmerný hľuk môže viesť k strate sluchu.

Pri práci s elektrickým náradím používajte vždy ochranné okuliare. Odporuča sa používať rukavice na manipuláciu s kotúčmi a hrubým materiálom, rovnako ako odolnú protišmykovú obuv, ktorá tiež chráni nohy pred obrobkami, ktoré môžu spadnúť z priestoru rezania.

Pred realizáciou akéhokoľvek nastavenia, údržby alebo čistenia na zariadení vždy vytiahnite zástrčku alebo akumulátor.

Zaistite, aby bolo zariadenie vypnuté pred vložením alebo vybratím akumulátora.

Nestojte v jednej linii s pílovým kotúčom v prednej časti zariadenia.

Vždy stojte bokom od pílového kotúča.

Udržujte ruky, prsty a ramená preč od rotujúceho pílového kotúča. Nikdy nesiahaťte do oblasti v blízkosti kotúča, pokiaľ sa kotúč úplne nezastaví.

Pred použitím dôkladne skontrolujte nástroj ohľadne akéhokoľvek poškodenia alebo únavy materiálu. Poškodené diely nechajte opraviť u odborníka.

Ochranné zariadenie stroja bezpodmienečne používat. Nepoužívajte zariadenie, ak ochranné kryty nie sú na svojom mieste a nefungujú správne.

Ochranný kryt nesmie byť fixovaný vo vychýlenom stave.

Ak dojde k zaseknutiu obrobku alebo kotúča, vypnite pokosovú pílu. Počakajte, kým sa všetky pohyblivé časti zastavia a odpojte zástrčku od zdroja napájania a/alebo vyberte akumulátor. Potom pracujte na uvoľnení zaseknutého materiálu.

Nikdy nemodifikujte ani neupravujte pílu ani jej funkciu. Môže byť ohrozená vaša bezpečnosť.

Nepoužívajte pílové kotúče, ktoré sú prasknuté, poškodené alebo zdeformované.

Nepoužívajte pílové listy, vyrobené z rýchlorennej ocele.

Používajte len pílové kotúče, ktoré sú ostré. Vymeňte tupé kotúče za novú náhradu.

Pri manipulácii s pílovým kotúčom používajte držiak kotúča alebo noste rukavice.

Používajte vždy pílové listy správnej veľkosti a s vhodným upínacím otvorom.

Pílové listy, ktoré sa nehodia k montážnym súčiastkam píly, nebežia celkom rotačne a spôsobia stratu kontroly obsluhy na náradí.



Slov

Používajte iba drevoobrábacie kotúče špecifikované v tomto návode, ktoré splňajú požiadavky normy EN 847-1.

Nepoužívajte akékoľvek príruby, podložky ani matice na zabezpečenie pilového kotúča, len tie, ktoré boli dodané alebo uvedené v návode na obsluhu.

Dodržiavajte maximálny počet otáčok uvedený na pilovom liste. Vyberte si pilový list vhodný na rezanie vybraného materiálu.

Nikdy nepoužívajte pokosovú pilu na rezanie materiálov iných než sú uvedené v odseku zamýšľaného použitia v tomto návode.

Vymeňte stolovú vložku, keďže je opotrebovaná alebo poškodená.

Pred začatím prác vykonajte skúšobný rez bez zapnutého motora tak, aby ste mohli skontrolovať polohu kotúča, činnosť ochranných krytov s ohľadom na ostatné časti zariadenia a obrobok.

Neodstraňujte odrezky a iné zvyšky materiálu z rezného priestoru, pokiaľ pila beží a rezná hlava je v pohybe.

Pri preprave zariadenia používajte iba dopravné zariadenia a nikdy nepoužívajte ochranné kryty na manipuláciu alebo prepravu.

Skracovaciu pilu prepravujte vždy len s aretovanou prepravnou poistkou na rukováti.

Udržujte čistotu a pravidelne zamietajte piliny a odrezky.

Dlhé obrobky vhodným spôsobom podoprite.

Rezivo s kruhovým alebo nepravidelným prierezom (napr. palivové dvere) sa nesmie rezať, pretože ho nie je možné bezpečne fixovať. Pri rezaní plochého materiálu na výšku sa k bezpečnému vedeniu musí používať vhodná pomocná zarážka.

Prach, ktorý vzniká pri práci je často zdraviu škodlivý a nemal by sa dostať do tela. Používajte odsávac prachu a nosť vhodnú masku proti prachu. Uskladnený prach dôkladne odstráňte, napr. vysáť.

Pri pílení dreva pripojte pilu k výsavaču.

Nevymieňajte LED ani laser za iný typ. Všetky opravy musia byť vykonávané len výrobcom alebo autorizovaným servisným technikom.

Pilové listy, ktoré nezodpovedajú charakteristikám uvedeným v návode na použitie, nesmú sa použiť.

Nástroje sa musia prepravovať a skladovať vo vhodnom obale; Závady na stroji, na ochrannom zariadení alebo na pilových listoch treba ihneď po zistení nahlásiť osobě zodpovednej za bezpečnosť. Pri vykonávaní pokusu, úkosu alebo zložených pokosových rezov nastavte posuvné vodidlo, aby sa zabezpečila správna vzdialenosť od cepele.

Vyhnite sa nekontrolovanému uvoľňovaniu pilovej jednotky z polohy úplne dole.

Prostredníctvom primeranej rýchlosťi posuvu zamedzte prehriatia zubov pilového lístu a pri rezaní plastov aj taveniu materiálu.

**Pozor** LED diódu nevymieňajte za inú.

**Pozor** Aby ste zabránili nebezpečenstvu požiaru spôsobeného skratom, poraneniam alebo poškodeniam výrobku, neponárajte náradie, výmennú batériu alebo nabíjačku do kvapalín a postaraťte sa o to, aby do zariadení a akumulátorov nevnikli žiadne tekutiny. Korodujúce alebo vodivé kvapaliny, ako je slaná voda, určité chemikálie a bieliacie prostriedky alebo výrobky, ktoré obsahujú bielidlo, môžu spôsobiť skrat.

## KOTÚČ NA REZANIE DREVA ŠPECIÁLNE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím pilového kotúča a zariadenia si pozorne prečítajte návod a inštrukcie.

Zariadenie musí byť v dobrom stave, hriadeľ bez deformácií a vibrácií.

Nepoužívajte pilu bez ochranných krytov v určenej pozícii, udržujte ochranné kryty v dobrom prevádzkovom stave a riadne sa o ne starajte.

Zaistite, aby bol operátor dostatočne vyškolený ohľadne bezpečnostných opatrení, nastavenia a prevádzky zariadenia.

Pri používaní zariadenia vždy nosť ochranné okuliare a ochranu sluchu. Odporuča sa nosiť rukavice, odolnú protišmykovú obuv a zásteru.

Pred použitím akéhokoľvek príslušenstva nahliadnite do návodu na obsluhu. Nespravne použitie príslušenstva môže zapríčiniť poškodenie a zvýšiť možnosť zranenia.

Používajte iba kotúče špecifikované v tomto návode, ktoré splňajú požiadavky normy EN 847-1.

Dodržiavajte maximálnu rýchlosť vyznačenú na pilovom kotúči. Zaisťte, aby bola rýchlosť vyznačená na pilovom kotúči prinajmenšom rovná rýchlosťi vyznačenej na plié.

Používajte vždy pilové listy správnej veľkosti a s vhodným upínacím otvorom.

Pilové listy, ktoré sa nehodia k montážnym súčasťam pily, nebežia celkom rotačne a spôsobia stratu kontroly obsluhy na náradí.

Nepoužívajte kotúče väčšie ani menšie priemerov, než je odporúčané. Nepoužívajte žiadne rozpierky, aby kotúč zapadol do hriadeľa.

Pred každým použitím skontrolujte hroty pilového kotúča ohľadom poškodenia alebo neobvyklého vzhľadu. Hroty, ktoré sú poškodené alebo uvoľnené, sa môžu stať pri používaní lietajúcimi objektmi a zvýšiť tak šancu na zranenia osôb.

Popraskané pilové listy alebo také, ktoré zmenili tvar, nesmú sa použiť. Nepoužívajte poškodené alebo deformované pilové listy.

Vyradte pilový kotúč v prípade poškodenia, deformácie, skrivenia alebo prasknutia, oprava nie je povolená.

Nepoužívajte pilové listy, vyrobené z rýchloreznej ocele.

Zaistite, aby bol pilový kotúč správne namontovaný, pred použitím bezpečne utiahnite maticu hriadeľa (utáhovací moment cca. 12 Nm).

Upevňovacia skrutka a matice musia byť utiahnuté pomocou príslušného skrutkového klúča, atď.

Nadstavec klúča ani utáhovanie pomocou úderov kladiva nie sú povolené.

Uistite sa, že kotúč a príruba sú čisté a zapustené strany nákrúžku sú proti kotúču.

Uistite sa, že kotúč sa otáča v správnom smere.

Pred začatím prác vykonajte skúšobný rez bez zapnutého motora tak, aby ste mohli skontrolovať polohu kotúča, činnosť ochranných krytov s ohľadom na ostatné časti zariadenia a obrobok.

Nikdy nenechávajte zariadenie bez dozoru.

Neaplíkujte žiadne mazivo na kotúč, keďže v chode.

Nikdy nevykonávajte čistiacie ani údržbové práce, keďže zariadenie stále v chode a hlava nie je v pokojovej polohe.



Nikdy sa nepokúšajte zastaviť zariadenie v pohybe rýchlo zablokováním nástroja alebo iných prostriedkov proti kotúču, týmto spôsobom by mohlo neúmyselne dôjsť k väznejmu nehodám.

Odpojte pilu od elektrickej siete alebo vyberte akumulátor pred výmenou kotúča alebo vykonávaním údržby.

Venujte pozornosť baleniu a vybaľovaniu kotúča, ľahko sa môžete zraniť ostrými hrotmi kotúča.

Pri manipulácii s pilovým kotúcom používajte držiak kotúča alebo noste rukavice.

Udržiavajte a skladujte kotúč v originálnom obale alebo inom vhodnom obale, udržujte v suchu a preč od chemických látok, ktoré môžu kotúč poškodiť.

### ŠPECIÁLNE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY LASER

Laserové žiarenie použité v tejto pile je trieda 1 s maximom <1mW a 650nm vlnových dĺžok. Nepozorujte sa priamo pomocou optických prístrojov. Nedodržanie pravidiel môže mať za následok väzne zranenie osôb.

Nepozorujte sa do lúca počas prevádzky.

Nesmerujte laserový lúč priamo do očí iných ľudí. Výsledkom by mohlo byť väzne poranenie očí.

Nedávajte laser do takej polohy, ktorá by mohla spôsobiť, že hocikto by hľadal do laserového lúča úmyselné alebo neúmyselné.

Nepoužívajte optické nástroje na pozeraanie do laserového lúča.

Neprevádzkujte laser v blízkosti detí ani nedovoľte detom laser obsluhovať.

Nepokúšajte sa opraviť laserové zariadenie sami.

Nepokúšajte sa vymeniť akékoľvek časti laserového zariadenia sami.

Všetky opravy musia byť vykonávané len výrobcom alebo autorizovaným servisným technikom.

**Pozor** Zabudovaný laserový modul nikdy nezamieňajte za laserové zariadenie iného typu.

Laser nesmerujte na reflexné plochy.

Nevystavujte sa laserovému žiareniu. Laser môže vysielať silné žiarenie.

### POUŽITIE PODĽA PREDPISOV

Pokosová pila je určená na rezanie kompaktného a lepeného dreva s alebo bez lepených dých, plastov a materiálov podobných dreva.

Pokosová pila je určená na používanie len dospelými osobami, ktoré si prečítali tento návod na obsluhu a pochopili riziká a nebezpečenstvá.

Pokosová pila je určená k upevneniu na základni k vrchnej časti pevného pracovného stola. V prípade, že základňa nie je bezpečne upevnená, celé zariadenie sa môže pri operáciach rezania pohybovať, čo zvyšuje možnosť väznejšeho zranenia osôb.

Pokosová pila je určená na vykonávanie skosenia a pokosu. Možnosti rôznych rezov sú uvedené v produktových špecifikáciách v tomto návode.

Pokosová pila sa má používať v suchých podmienkach, s výborným okolitým osvetlením a dosťatočným vetraním.

Pokosová pila je určená pre spotrebiteľské používanie a mala by sa používať len tak, ako je popísané vyššie, a nie je určená na akýkoľvek iný účel.

### ZVÝŠKOVÉ RIZIKÁ

Aj keď sa pokosová pila používa tak, ako je predpísané, je stále nemožné úplne vylúčiť určité faktory zvýškového rizika. Možu vzniknúť nasledujúce nebezpečenstvá a prevádzkovateľ by mal venovať osobitnú pozornosť, aby sa zabránilo nasledujúcemu:

- Riziko kontaktu s nekrytými časťami rotujúceho pilového kotúča.
- Spätný odraz obrobkov alebo časť obrobkov v dôsledku nesprávneho nastavenia alebo manipulácie.
- Katapultovanie chybnych karbidových hrotov z pilového kotúča. Vždy neste ochranu očí.
- Poškodenie dýchacích ciest. Noste masky na ochranu dýchacích ciest obsahujúce filtre vhodné pre materiály, s ktorými sa pracuje. Zaistite vhodné vetranie na pracovisku. Nejedzte, nepite ani nefajčte v pracovnej oblasti.
- Poškodenie sluchu, ak sa nepoužíva účinná ochrana sluchu.

**Pozor** Prach z niektorých náterov, povlakov a materiálov môže spôsobiť podráždenie alebo alergické reakcie. Prach z dreva ako sú dub, buk, MDF, a iných je karcinogénny. S materiálmi obsahujúcimi azbest by sa malo pracovať, resp. by mali byť spracovávané len kvalifikovanými odbornými pracovníkmi.

**Pozor** Zranenia môžu byť spôsobené alebo zhoršené dlhodobým používaním nástroja. Ak používate akýkoľvek nástroj predĺženú dobu, zaistite, aby ste robili pravidelné prestávky.

### POZNAJTE SVOJ VÝROBOK

Pozri stranu A.

1. Rukoväť, izolovaná uchopovacia plocha
2. Laserový spínač
3. LED spínač
4. Pilový kotúč
5. LED svetlo
6. Tlačidlo zámku vretena
7. Spúšťač spínača
8. Páka blokovania spodného ochranného krytu
9. Horný ochranný kryt
10. Laserové vodidlo
11. Spodný ochranný kryt
12. Montážny otvor
13. Pravá posuvná bariéra
14. Predĺžovacia tyč
15. Pravá posuvná bariéra
16. Etiketa „Nesiahat' rukami“
17. Uzavieracie tlačidlo pokosu
18. Uzavieracia rukoväť točne
19. Vyrovnavacia noha
20. Podložka pre nastavenie rezu
21. Pokosová stupnica
22. Točnia
23. Pilová základňa
24. Maticový kľúč pilového kotúča
25. Fixná bariéra

## NÁHRADNÝ ZOZNAM

- BPS18-254 BL: Čažná kapovacia píla EN 847-1/ Ø254 x Ø30 x 2,2 / 48T / HW / n max. 7400 min-1 (Stranu A: No. 4)
- Podložka pre nastavenie rezu (Stranu A: No. 20)

## AKUMULÁTORY

Výmenné akumulátory systému GBS nabijajú len nabíjacimi zariadeniami systému GBS. Akumulátory iných systémov týmto zariadením nenabijajú.

Výmenné akumulátory a nabíjacie zariadenia neotvárať a skladovať len v suchých priestoroch. Chránit pred vlhkosťou.

Dlhší čas nepoužívané výmenné akumulátory pred použitím dobit. Teplota vyššia ako 50°C znižuje výkon výmenného akumulátora. Zabráňte dlhšiemu ohriatiu sínkom alebo kurením.

Pripájacie kontakty na nabíjacom zariadení a výmennom akumulátoru udržovať čisté.

Pri optimálnej životnosti je nutné akumulátoru po použití plne dobit.

K zabezpečeniu dlhej životnosti by sa akumulátory mali po nabití vybrať z nabíjačky.

Pri skladovaní akumulátora po dobu dlhšiu než 30 dní: Skladujte akumulátor v suchu pri cca 27°C. Skladujte akumulátor pri cca 30%-50% nabíjacej kapacity. Opakujte nabíjanie akumulátora každých 6 mesiacov.

## PREPRAVA LÍTOVO-IÓNOVÝCH BATÉRIÍ

Lítovo-iónové batérie podľa zákonných ustanovení spadajú pod prepravu nebezpečného nákladu.

Preprava týchto batérií sa musí realizovať s dodržiavaním lokálnych, vnútroštátnych a medzinárodných predpisov a ustanovení. Spotrebiteľia môžu tieto batérie bez problémov prepravovať po cestách.

Komerčná preprava lítovo-iónových batérií prostredníctvom špedičných firem podlieha ustanoveniam o preprave nebezpečného nákladu. Prípravu k vyexpedovaniu a samotnú prepravu smú vykonávať iba adekvátnie vyskolené osoby. Na celý proces sa musí odborne dohliadať.

Pri preprave batérií treba dodržiavať nasledovné:

Zabezpečte, aby boli kontakty chránené a izolované, aby sa zamedzilo skratom. Dávajte pozor na to, aby sa zväčok batérií v rámci balenia nemohol zošmyknúť. Poškodené a vytečené batérie sa nesmú prepravovať. Kvôli ďalším informáciám sa obráťte na vašu špedičnú firmu.

## OCHRANA PROTI PRETAŽENIU AKUMULÁTORA

Pri pretážení akumulátora prostredníctvom príliš vysokej spotreby prúdu, napr. extrémne vysoké krútiace momenty, uviaznutie nasadzovaného náradia, prudké nečakané zastavenie alebo skrat, sa elektrické náradie na 2 sekundy zastaví a samostatne sa vypne. Ke resetovaniu vyberte batériu z nástroja a znova dajte na svoje miesto.

Pri extrémnom zatažení dochádza k príliš vysokému ohrevu akumulátora. V tomto prípade začnú blikat všetky kontrolné indikátory dobívania a blikajú tak dlho, dokial sa akumulátor opäť neochladi. V okamihu, keď indikátor dobívania prestane blikat, je možné v práci opäť pokračovať.

Akumulátor v tomto prípade k dobitiu a aktiváciu vložte opäť do nabíjačky.

## ÚDRZBA

Neupravujte túto pílu žiadnym spôsobom ani nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je schválené výrobcom. Môže byť ohrozená vaša bezpečnosť a bezpečnosť iných osôb.

Nepoužívajte pílu, ak nejaké prepínače, ochranné kryty alebo iné funkcie tejto pily nefungujú tak, ako je zamýšlané. Vráťte do autorizovaného servisného strediska na profesionálnu opravu alebo nastavenie.

Nerobte žiadne úpravy, keď je pílový kotúč v pohybe.

Odstraňte akumulátor pred vykonaním úprav, mazania alebo pri vykonávaní akejkoľvek údržby na stroji.

Pred a po každom použití skontrolujte pílu ohľadne poškodenia alebo pokazených súčiastok a udržavajte ju v optimálnom prevádzkovom stave tým, že okamžite vymenite diely za náhradné diely schválené výrobcom.

Kotúč je po použití veľmi horúci, používajte rukavice alebo nechajte vychladnúť pred údržbou alebo čistiacimi procesmi.

Odstraňte nahromadený prach pomocou kefyle alebo vysávača. Nepoužívajte stlačený vzdúch.

Pri zaistení bezpečnosti a spoloahlivosťi by mali byť všetky opravy, vrátane výmeny kieľ, vykonávané v autorizovanom servisnom stredisku.

Vždy odpojte nástroj od elektrickej siete pred montážou alebo demontážou ostriá píly.

Prístroj a ochranné zariadenie čistieť suchou handričkou.

Vetracie otvory udržovať stále v čistote.

Používajte len AEG príslušenstvo a náhradné diely. Súčiastky bez návodu na výmenu treba dať vymeniť v jednom z AEG zákazníckych centier (viď brožúru Záruka/Adresy zákazníckych centier).

Pri udani typu stroja a čísla nachádzajúceho sa na štítku dás a v prípade potreby vyžiadať explozívna schéma prístroja od vášho zákazníckeho centra alebo priamo v Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.



## CE - VYHLÁSENIE KONFORMITY

Na našu výhradnú zodpovednosť vyhlasujeme, že produkt popísaný v časti „Technické údaje“ splňa všetky príslušné ustanovenia smerníc  
2011/65/EÚ (RoHS)  
2006/42/ES  
2014/30/EÚ

a bol použité nasledovné harmonizované normy  
EN 62841-1:2015  
EN IEC 62841-3-9:2020+A11:2020  
EN 55014-1:2017+A11:2020  
EN 55014-2:2015  
EN IEC 63000:2018



Winnenden, 2021-08-05



Alexander Krug / Managing Director  
Spolnomocnený zostaviť technické podklady.

Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany

## SYMBOLY



POZOR! NEBEZPEČENSTVO!



Pred každou prácou na stroji výmenný akumulátor vytiahnut.



Pred prvým použitím prístroja si pozorne prečítajte návod na obsluhu.



Pri práci so strojom vždy nosť ochranné okuliare.



Používajte ochranu sluchu!



Používajte ochranné rukavice!



Otvorená skrutka / Smer otáčania



Nikdy nedávajte ruky do priestoru pilového listu.



Priestroj je určený na použitie v krytých priestoroch, prístroj nevystavujte daždu.



Režte len drevo.



Nedívajte sa do laserového lúča.



Produkt zodpovedá laserovej triede 1 podľa EN 60825-1:2014.



Ø30 mm Ø254 mm Priemer pilového listu x priemer diery



Smer otáčania



Ozubenie čepele



Šírka rezu



Otáčky naprázdno



Napätie



Jednosmerný prúd



Elektrické zariadenia, batérie/akumulátory sa nesmú likvidovať spolu s odpadom z domácností. Elektrické zariadenia, batérie/akumulátory treba zbierať oddelene a odvolať ich v recykláčnom podniku na ekologickú likvidáciu. Na miestnych úradoch alebo v vášho špecializovaného predajcu sa spýtajte na recykláčné podniky a zberné dvory.



Značka zhody v Európe



Značka zhody v Británii



Značka zhody na Ukrajine



Značka zhody pre oblasť Eurázie

Dane techniczne Ukośnica *	BPS18-254BL
Numer produkcyjny	4740 20 02... ...000001 - 999999
Napięcie baterii akumulatorowej	18 V
Predkość bez obciążenia	3900 min <sup>-1</sup>
Średnica ostrza piły x średnica otworu	254 x 30 mm
Grubość brzeszczotu piły maks.	1,6 mm
Grubość zęba piły min.	2,2 mm
Zalecana temperatura otoczenia w trakcie eksploatacji	-18°C ... +50°C
Zalecane zestawy akumulatorowe	L18...
Zalecane ładowarki	AL1218... / BL 1218...
Maksymalna wydajność cięcia	
Ucios 0°/ Nachylenie 0°	90 mm × 305 mm
Ucios 0°/ Nachylenie 45° ↗	39 mm × 305 mm
Ucios 0°/ Nachylenie 45° ↘	43 mm × 305 mm
Ucios ↗ 45°/ Nachylenie 0°	90 mm × 215 mm
Ucios ↘ 45°/ Nachylenie 0°	50 mm × 215 mm
Ucios 45°/ Nachylenie 45° ↗	39 mm × 215 mm
Ucios 45°/ Nachylenie 45° ↘	43 mm × 215 mm
Ciężar wg procedury EPTA 01/2014 (Li-Ion 5,0 Ah)	16,3 kg

#### Informacja dotycząca szumów

Zmierzone wartości wyznaczono zgodnie z normą EN 62841. Poziom szumów urządzenia oszacowany jako A wynosi typowo:

Poziom ciśnienia akustycznego (Niepewność K=3dB(A))

89,0 dB (A)

Poziom mocy akustycznej (Niepewność K=3dB(A))

98,5 dB (A)

**Należy używać ochroniaczy uszu!**

\* PS Ukośnica

#### OSTRZEŻENIE

Deklarowaną(-e) wartość(-ci) emisji hałasu zmierzono zgodnie ze standardową metodą badania wg EN 62841-1 i EN 62841-3-9 i można ją wykorzystać do porównania narzędziem z innym narzędziem. Deklarowaną(-e) wartość(-ci) emisji hałasu można również wykorzystać przystępnej ocenie narażenia.

Emisje hałasu podczas rzeczywistego użytkowania elektronarzędzia mogą różnić się od deklarowanych wartości w zależności od sposobu użytkowania narzędzi, w szczególności od rodzaju obrabianego przedmiotu.

Identyfikuje środki bezpieczeństwa w celu ochrony operatora, oparte na szacunkowej ocenie narażenia w rzeczywistych warunkach użytkowania (z uwzględnieniem wszystkich części cyklu pracy, takich jak czas, w którym narzędzie jest wyłączone i kiedy pracuje na biegu jałowym w połączeniu z czasem uruchamiania).

Stosować środki ochrony słuchu! Hałas może powodować utratę słuchu.

**A OSTRZEŻENIE** Przeczytać wszystkie wskazówki bezpieczeństwa, instrukcje, ilustracje i dane dotyczące do urządzenia. Jeśli nie będą przestrzegane następujące przepisy, może dojść do porażenia prądem, pożaru i/lub ciężkich obrażeń ciała. Należy starannie przechowywać wszystkie przepisy i wskazówki bezpieczeństwa dla dalszego zastosowania.

#### A UKOŚNICE — INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

a) Ukośnice przeznaczone są do cięcia wyrobów drewniowych lub drewnopodobnych; nie można ich używać ze ściernicami do cięcia materiałów żelaznych, np. sztab, prętów, kołków itp. Piły z cięcia ściernego powodują zacinanie się części ruchomych, np. dolnej osłony. Iskry z cięcia ściernego skutkują spaleniem dolnej osłony, wkładki szczelinowej i innych elementów plastikowych.

b) Jeśli tylko możliwe, używać zacisków do przytrzymywania przedmiotu obrabianego dlonią. W razie przytrzymywania przedmiotu obrabianego dlonią, należy trzymać dlonię w odległości co najmniej 100 mm od obu stron tarczy tnącej. Nie używać tej piły do cięcia kawałków, które są

**zbyt małe, aby móc je było przytrzymać zaciskami lub dlonią.** W razie zbytniego zbliżenia dloni do tarczy tnącej istnieje zwiększone ryzyko obrażeń w przypadku kontaktu z ostrzem.

c) **Przedmiot obrabiany musi być nieruchomy i zaciśnięty lub dociskany zarówno do siatki, jak i do stołu. Nie ciągnąć przedmiotu obrabianego ostrzem, ani nie dokonywać cięć bez przytrzymania dlonią.** Nieumocowane lub ruchome przedmioty obrabiane mogą zostać odrzucone z dużą predkością, powodując obrażenia ciała.

d) **Ciąć przedmiot obrabiany, naciskając pię. Nie ciągnąć piły przez przedmiot obrabiany. Aby wykonać cięcie, unieść głowicę tnącą i wyciągnąć ją przed przedmiot obrabiany bez cięcia, uruchomić silnik, przycisnąć głowicę tnącą w dół i nacisnąć piłę przedmiot obrabiany.** Cięcie przez podciąganie może spowodować znalezieniem się brzeszczota na przedmiocie obrabianym i gwałtownym odrzuceniem zespołu tarczy tnącej w kierunku operatora.

e) **Nigdy nie krzyżować rąk nad linią planowanego cięcia — ani przed tarczy tnącej, ani za nią.** Przytrzymywanie obrabianego przedmiotu skryżowanymi rękami, tzn. trzymając



Pol

Polski

przedmiot obrabiany lewą ręką po prawej stronie tarczy tnącej lub odwrotnie, jest bardzo niebezpieczne.

**f) Gdy tarcza wiruje, nie sięgać dlonią za siatkę bliższej niż 100 m z obu stron tarczy tnącej w celu usunięcia resztek drewna lub z jakiegokolwiek innego powodu.** Niewielka odległość między wirującą tarczą tnącą a dłonią użytkownika może nie być widoczna na pierwszy rzut oka i może skutkować poważnymi obrażeniami ciała.

**g) Sprawdzić obrabiany przedmiot przed cięciem.** Jeśli przedmiot obrabiany jest wygięty lub wypaczony, zamocować go zewnętrzna stroną wygiętą skierowaną do siatki. Zawsze upewniać się, czy nie ma szczelin pomiędzy obrabianym przedmiotem, siatką i stołem wzdłuż linii cięcia. Wygięte lub zniekształcone przedmioty obrabiane mogą ulec skręceniu lub przesunięciu, co może spowodować ugrzęznięcie w nich obracającej się podczas cięcia tarczy tnącej. W przedmiocie obrabianym nie powinno być żadnych gwoździ ani cięci obcych.

**h) Nie używać piły, dopóki stół nie zostanie oczyszczony z wszelkich narzędzi, ścinków drewna itp. za wyjątkiem obrabianego przedmiotu.** Małe odłamki lub luźne kawałki drewna lub inne przedmioty kontaktujące się z obracającym się ostrzem mogą zostać odrzucone z dużą prędkością.

**i) Dokonywać cięcia tylko jednego przedmiotu obrabianego na raz.** Ułożenie wielu obrabianych przedmiotów może skutkować nieodpowiednim zaciśnięciem lub spięciem oraz ugrzęzaniem lub przesunięciem ostrza podczas cięcia.

**j) Przed użyciem należy upewnić się, czy ukośnica została zamontowana lub umieszczona na równej i stabilnej powierzchni roboczej.** Równa i stabilna powierzchnia robocza zmniejsza ryzyko utraty stabilności przez ukośnicę.

**k) Planować pracę.** Przy każdej zmianie ustawienia kąta skosu lub ścięcia upewnić się, że regulowana osłona została ustawniona prawidłowo i wspiera obrabiany przedmiot oraz nie będzie kolidować z ostrzem lub z systemem ochrony. Bez włączania narzędzia („ON”) i umieszczenia obrabianego przedmiotu na stole przesunąć tarczę tnącej, symulując kompletne cięcie, w celu upewnienia się, czy nie dojdzie do zakłócenia lub niebezpieczeństwa przeciążenia siatki.

**l) Zapewnić odpowiednie wsparcie obrabianego przedmiotu, np. przedłużenie stołu, koziół itp., w przypadku gdy przedmiot jest dłuższy lub szerszy niż stół.** Obrabiane przedmioty dłuższe lub szersze niż stół ukośnice mogą przechylać się, jeśli nie są prawidłowo obrabiane. Jeśli odcięty kawałek lub obrabiany przedmiot przechylą się, może unieść dolną osłonę lub zostać odrzucony przez wirujące ostrze.

**m) Poza operatorem przy stole nie powinny znajdować się inne osoby, np. w celu zapewnienia przedłużenia stołu lub przytrzymywania przedmiotu.** Niestabilne wsparcie obrabianego przedmiotu może spowodować, że ostrze lub obrabiany przedmiot przesunie się podczas cięcia, pociągając operatora i jego pomocnika na wirujące ostrze.

**n) Należy chronić wirującą tarczę tnąca przez ugrzęzaniem lub wciskaniem odciętych kawałków.**

W przypadku ograniczonej przestrzeni, tj. z zastosowaniem ograniczników długości, odcięty kawałek może zaklinować się przy ostrzu i zostać gwałtownie odrzucony.

**o) Zawsze używać zacisku lub osprzętu zaprojektowanego tak, aby poprawnie wesprzeć okrągłe przedmioty takie jak prety czy rurki.** Prety mają tendencję do odszukiwania podczas cięcia, powodując ukruszenie ostrza i mogą pociągnąć dłoń na ostrze.

**p) Ostrze powinno osiągnąć pełną prędkość przed dotknięciem obrabianego przedmiotu.** Zmniejsza to ryzyko odrzucenia obrabianego przedmiotu.

**q) Jeśli obrabiany przedmiot lub ostrze zaczyna się, wyłączyć ukośnicę.** Poczekać, aż wszystkie ruchome części zatrzymają się, i odłączyć wtyczkę od źródła zasilania i/ lub wyjąć akumulator. Następnie wykonać czynności w celu uwolnienia zaklinowanego materiału. Dalsze cięcie z zaklinowanym przedmiotem obrabiany może spowodować utratę kontroli lub uszkodzenie ukośnicy.

**r) Po zakończeniu cięcia przed wyjęciem odciętego kawałka zwolnić przełącznik, skierować głowicę tnącą w dół i zaczekać, aż tarcza zatrzyma się.** Zbliżanie dloni do spowalniającego obrotu ostrza jest niebezpieczne.

**s) Trzymać mocno uchwyt przy wykonywaniu cięcia częściowego lub po zwolnieniu przełącznika, zanim głowica piły nie znajdzie się w położeniu dolnym.** Hamowanie piły może spowodować nagłe pociągnięcie głowicy piły w dół, powodując ryzyko urazów.

## DODATKOWE WSKAŻOWKI BEZPIECZEŃSTWA I INSTRUKCJE ROBOCZE

Zawsze bezpiecznie i pewnie zaciągnąć obrabiany przedmiot.

Upewnić się, czy maszyna jest zawsze pewnie osadzona (np. zamocowana na stole warsztatowym)..

Stosować środki ochrony słuchu! Hałas może powodować utratę słuchu.

Przy pracy maszyną zawsze nosić okulary ochronne. Zaleca się stosowanie rękawiczek do obsługi ostrzy i materiałów chropowatych, jak również solidnego obuwia antypoślizgowego chroniącego też stopy przed przedmiotami obrabianymi, które mogą wydostawać się ze strefy skrawania.

Przed przystąpieniem do jakikolwiek regulacji, konserwacji lub czyszczenia zawsze wyjąć wtyczkę lub odłączyć akumulator.

Przed zamontowaniem lub odłączeniem akumulatora upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.

Nie stać w jednej linii z tarczą tnącą w przedniej części urządzenia. Zawsze stać z boku tarczy tnącej.

Trzymaj ręce, palce i ramiona z dala od obracającej się tarczy tnącej.

Nigdy nie sięgać do obszaru w pobliżu ostrza, o ile ostrze nie zostało całkowicie zatrzymane.

Przed użyciem dokładnie sprawdzić narzędzie pod kątem jakichkolwiek uszkodzeń lub zmęczenia materiału. Wymiana winna zostać dokonana wyłącznie przez specjalistę.

Zawsze stosować osłony ochronne na elektronarzędzu. Nie używać urządzenia, gdy osłony nie są na swoim miejscu i nie działają poprawnie.

Nie zaciągać obróbowej osłony zabezpieczającej.

Jeśli obrabiany przedmiot lub ostrze zaczyna się, wyłączyć ukośnicę. Poczekać, aż wszystkie ruchome części zatrzymają się, i odłączyć wtyczkę od źródła zasilania i/ lub wyjąć akumulator. Następnie wykonać czynności w celu uwolnienia zaklinowanego materiału.

Nie zmieniać ani nie modyfikować piły lub jej funkcji.  
Bezpieczeństwo użytkownika może być zagrożone.  
Nie używać tarczy tnących, które są popękanne, uszkodzone lub zdeformowane.  
Nie używać brzeszczotów wykonanych ze stali szybkościetnej.  
Używać wyłącznie tarczy tnących, które są ostre. Wymienić tące strza na nowe.  
Stosować uchwyt do ostrza lub zakkładać rękawice przy operowaniu tarzą tnącą.  
Należy używać zawsze brzeszczotów odpowiedniej wielkości i z pasującym otworem zamocowania.  
Brzeszczoty, które nie pasują do części montażowych piły kręczą się nierównomiernie i prowadzą do utraty kontroli nad urządzeniem.  
Stosować wyłącznie ostrza do obróbki drewna określone w niniejszej instrukcji i zgodnie z normą EN 847-1.  
Do mocowania tarczy tnącej nie używać jakichkolwiek kołnierzy, podkładek i nakrętek innych niż dostarczone lub wskazane w instrukcji obsługi.  
Należy zachowywać maksymalne obroty podane na brzeszczocie.  
Brzeszczot należy dobrać odpowiednio do ciętego materiału.  
Nigdy nie używać ukońcicy do cięcia materiałów innych niż wymienione w odpowiedniej części niniejszej instrukcji obsługi dotyczącej przeznaczenia urządzenia.  
Wymienić wkładkę stołu, gdy jest zużyta lub uszkodzona.  
Przed przystąpieniem do pracy bez włączania silnika wykonać próbne cięcie w celu sprawdzenia położenia ostrza, działanie osłon w stosunku do innych części urządzenia i przedmiotu obrabianego.  
Nie wolno usuwać żadnych pozostałości po cięciu lub innych części przedmiotów obrabianych gdy maszyna pracuje a głowica piły nie znajduje się w położeniu spoczynkowym.  
Podczas transportowania urządzenia używać wyłącznie urządzeń transportowych; nigdy nie wykorzystywać osłony do przenoszenia lub transportu.  
Tarczówkę transportować tylko z zamkniętym na zatrzask zabezpieczeniem transportowym na rękojeści.  
Usuwa resztki materiału z podlogi np. wiórzy i odcięte kawałki drewna.  
Długie przedmioty obrabiane należy odpowiednio podeprzeć.  
Nie wolno ciąć przedmiotów obrabianych o przekroju okrągłym lub nieregularnym (np. drewno kominkowe, ponieważ nie są one pewnie zamocowane podczas cięcia). Podczas cięcia pionowego przedmiotów płaskich należy stosować oparcie pomocnicze do pewnego prowadzenia.  
Pył wydzielający się podczas pracy z elektronarzędziem może być szkodliwy dla zdrowia i dlatego też nie powinien on mieć kontaktu z ciałem. Stosować układ pochłaniania pyłu i nosić odpowiednią maskę ochronną. Dokładnie usunąć nagromadzony pył np. przy pomocy odkurzacza.  
Podczas piłowania drewna należy podłączyć pilarkę do odkurzacza.  
Nie wymieniać LED lub lasera na inny typ. Wszelkich napraw musi dokonywać wyłącznie producenta lub autoryzowany serwis.  
Nie używać ostrzy nie odpowiadających głównym parametrom podanym w instrukcji obsługi.  
Narzędzia muszą być transportowane i przechowywane w odpowiednim pojemniku;

Usterki maszyny, włączając w to urządzenie ochronne lub brzeszczoty, należy natychmiast po wykryciu zgłosić osobie odpowiedzialnej za bezpieczeństwo.  
Podczas wykonywania cięcia kątowego, fazowania lub złożonych cięć kątowych, dostosować ruchomy ogranicznik, aby zapewnić prawidłowy odstęp od ostrza.  
Unikaj niekontrolowanego odblokowania zespołu piły w pozycji całkowicie opuszczonej.  
Poprzez zastosowanie odpowiedniej szybkości posuwu unikać przegrzania żebów pił tarzowych, a podczas cięcia tworzyw sztucznych topienia materiału.

#### **OSTRZEŻENIE** Nie wymieniać lampki LED na inną.

**OSTRZEŻENIE** Aby uniknąć niebezpieczeństwa pożaru, obrażeń lub uszkodzeń produktu na skutek zwarcia, nie wolno zanurzać narzędzi, akumulatora wymiennego ani ładowarki w cieczach i należy zatroszczyć się o to, aby do urządzeń i akumulatorów nie dostały się żadne ciecz. Zwarcie spowodować mogą korodujące lub przewodzące cieczki, takie jak woda morska, określone chemiczne i wybielacz lub produkty zawierające wybielacze.



#### **OSTRZE DO CIĘCIA DREWNA INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**

Przed użyciem tarczy tnącej i urządzenia uważnie przeczytać podręcznik oraz instrukcję.

Urządzenie musi być w dobrym stanie; trzpień — bez odkształceń i drgań.

Nie używać piły bez osłon w odpowiednim położeniu; utrzymywać osłony w dobrym stanie i odpowiednio je konserwować.

Upewnić się, że operator został odpowiednio przeszkolony w zakresie środków bezpieczeństwa, regulacji i eksploatacji urządzenia.

Zawsze nosić okulary ochronne i ochraniające na uszy podczas korzystania z urządzenia. Zaleca się stosowanie rękawic, wytrzymały butów antypoślizgowych i fartucha.

Przed użyciem jakiegokolwiek akcesoriu należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Niewłaściwe użytkowanie akcesoriów może spowodować uszkodzenie i zwiększyć ryzyko obrażeń.

Stosować wyłącznie ostrza określone w niniejszej instrukcji, zgodne z normą EN 847-1.

Przestrzegać maksymalnej prędkości podanej na tarczy tnącej. Upewnić się, że prędkość podana na tarczy tnącej jest co najmniej równa prędkości wskazanej na pile.

Należy używać zawsze brzeszczotów odpowiedniej wielkości i z pasującym otworem zamocowania.

Brzeszczoty, które nie pasują do części montażowych piły kręczą się nierównomiernie i prowadzą do utraty kontroli nad urządzeniem.

Nie używać ostrzy o średnicy większej lub mniejszej niż zalecana. Nie używać żadnych podkładek dystansowych, aby dopasować ostrze do trzpienia.

Przed każdym użyciem sprawdzić końcówki tarczy tnącej pod kątem uszkodzenia lub nieprawidłowego wyglądu. Uszkodzone lub luźne końcówki mogą w trakcie pracy ulec gwałtownemu wyrzuceniu i zwiększyć ryzyko obrażeń ciała.

Nie używać pękniętych lub zniszczonych brzeszczotów!

Nie używać brzeszczotów/tarcz, które są zniszczonym lub uszkodzonym.

Uszkodzoną, zdeformowaną, zniszczoną lub pękniętą tarzę tnąca należy zezlomować; naprawa nie jest dozwolona.

Nie używać brzeszczotów wykonanych ze stali szybkościetnej.

Upewnić się, że tarcza tnąca jest prawidłowo zamocowana, bezpiecznie dokręcić nakrętkę trzpienia przed użyciem (moment dokręcenia: ok. 12 Nm).

Śruba mocująca i nakrętki można dokręcić odpowiednim kluczem. Przedłużanie klucza do nakrętek lub dokręcanie za pomocą uderzeń młotkiem jest niedopuszczalne.

Upewnić się, że ostrze i kołnierze są czyste i że zagłębione boki kołnierza są przy tarczy.

Upewnić się, że ostrze obraca się w prawidłowym kierunku.

Przed przystąpieniem do pracy bez włączania silnika wykonać próbne cięcie w celu sprawdzenia położenia ostrza, działanie osłon w stosunku do innych części urządzenia i przedmiotu obrabianego.

Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru.

Nie nakładać smaru na pracujące ostrze.

Nigdy nie wykonywać żadnych prac konserwacyjnych lub czyszczenia, gdy urządzenie nadal działa, a głowica nie znajduje się w położeniu spoczynkowym.

Nigdy nie próbować szybkiego zatrzymania urządzenia w ruchu przez zablokowanie ostrza narzędziem lub innym przedmiotem — w taki sposób może dojść do nieumyślnego spowodowania poważnego wypadku.

Odlączyć piłę od zasilania lub wyjąć akumulator przed wymianą ostrza lub przystąpieniem do konserwacji.

Uważać przy pakowaniu i rozpakowaniu ostrza; łatwo zranić się ostrymi końcówkami ostrza.

Stosować uchwyty do ostrza lub zakładać rękawice przy operowaniu tarczą tnącą.

Chronić i przechowywać ostrze w oryginalnym opakowaniu lub innym odpowiednim opakowaniu; przechowywać w suchym miejscu, z dala od substancji chemicznych, które mogą uszkodzić ostrze.

## INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA LASER

Promieniowanie laserowe stosowane w tej piele: klasa 1, maksymalnie <1 mW, długość fali 650 nm. Nie patrzeć bezpośrednio w przyrządy optyczne. Nieprzestrzeganie zasad może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.

Nie patrzeć na wiązkę podczas pracy.

Nie kierować wiązki laserowej bezpośrednio na oczy innych osób. Może spowodować poważne uszkodzenie oczu.

Nie ustawać lasera w położeniu, w którym mogłoby dojść do umyślnego lub nieumyślnego spojrzenia jakiekolwiek osoby w wiązkę lasera.

Nie używać przyrządów optycznych do oglądania wiązki laserowej.

Nie używać lasera przy dzieciach ani nie pozwalać dzieciom obsługiwać laseru.

Nie próbować naprawiać urządzenia laserowego samodzielnie.

Nie próbować wymieniać części urządzenia laserowego samodzielnie.

Wszelkich napraw musi dokonywać wyłącznie producenta lub autoryzowany serwis.

**OSTRZEŻENIE** Nie zamieniać wbudowanego laseru na laser innego typu.

Nie kierować lasera na powierzchnie odbijające światło.

Nie narażać się na działanie promieni lasera. Laser może emitować silne promieniowanie.

## WARUNKI UŻYTKOWANIA

Ukośnica z elementem przesuwnym jest przeznaczona do cięcia litygo drewna i płyt klejonych fornirem lub nie, z tworzywami sztucznymi i materiałami podobnymi do drewna lub bez nich.

Ukośnica z elementem przesuwnym jest przeznaczona wyłącznie do użytku przez dorosłych operatorów, którzy zapoznali się z instrukcją i rozumieją ryzyko i zagrożenia.

Ukośnica z elementem przesuwnym jest przeznaczona do zamocowania podstawą do solidnego blatu roboczego. Jeśli podstawa nie została prawidłowo ustaloną, całe urządzenie może poruszać się podczas operacji cięcia, co zwiększa możliwość poważnego zranienia.

Ukośnica z elementem przesuwnym jest przeznaczona do wykonywania cięć pod kątem. Możliwości rozmaitych cięć opisano w specyfikacji produktu zawartej w niniejszej instrukcji.

Ukośnica z elementem przesuwnym jest przeznaczona do pracy w suchych warunkach, o doskonałym oświetleniu otoczenia i odpowiedniej wentylacji.

Ukośnica z elementem przesuwnym jest przeznaczona do użytkowania przez konsumenta i powinien być wykorzystywana wyłącznie w sposób opisany powyżej; urządzenie to nie jest przeznaczone do innych celów.

## ZAGROŻENIA RESZTOWE

Nawet stosowanie ukośnicy z elementem przesuwnym zgodnie z zaleciami nie powoduje całkowitego wyeliminowania pewnych szczerwowych czynników ryzyka. Mogą wystąpić niżej wymienione zagrożenia; operator powinien zwrócić szczególną uwagę, aby uniknąć następujących sytuacji:

- Ryzyko kontaktu z odsłoniętymi częściami obracającej się tarczy tnącej.
- Odrzucenie przedmiotów obrabianych lub ich części w wyniku nieprawidłowej regulacji lub obsługi.
- Gwałtowne odrzucenie wadliwych końcówek z węglika od tarcy tnącej. Nosić okulary ochronne przez cały czas.
- Uszkodzenie układu oddechowego. Nosić maskę chroniącą drogi oddechowe i zawierającą filtry odpowiednie do obrabianych materiałów. Zapewnić odpowiednią wentylację miejsca pracy. Nie jeść, nie pić ani nie palić w obszarze roboczym.
- Uszkodzenie słuchu w razie niestosowania skutecznej ochrony słuchu.

**OSTRZEŻENIE** Pył z niektórych farb, powłok i materiałów może powodować podrażnienia lub reakcje alergiczne. Pył z drewna, takiego jak dąb, buk, z płyt MDF itp. jest rakotwórczy. Materiały zawierające azbest powinien obrabić lub przetwarzać wyłącznie wykwalifikowany specjalista.

**OSTRZEŻENIE** Długotrwałe użytkowanie narzędzia może skutkować wystąpieniem lub pogorszeniem się urazów. Podczas korzystania z jakiegokolwiek narzędzia przez dłuższy czas, należy robić regularne przerwy.

## NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRODUKTEM

patrz strona A.

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1. Uchwyty z izolowaną powierzchnią   | 23. Podstawa piły                               |
| 2. Przelłącznik laseru                | 24. Miejsce do przechowywania                   |
| 3. Przelłącznik diody LED             | 25. Ogranicznik stały                           |
| 4. Tarcza tnąca                       | 26. Ogranicznik przesuwny lewy                  |
| 5. Dioda LED                          | 27. Zacisk                                      |
| 6. Przycisk blokady trzpienia         | 28. Podziałka do pomiaru uciosa                 |
| 7. Przelłącznik zwalniający           | 29. Ogranicznik głębokości                      |
| 8. Dźwignia zwalniająca dolnej osłony | 30. Trzpień ustalający głowicy                  |
| 9. Góra osłona                        | 31. Śruba nastawcza ogranicznika głębokości     |
| 10. Prowadnica laserowa               | 32. Śruba zaciskowa ogranicznika przesuwnego    |
| 11. Dolna osłona                      | 33. Szyna prowadząca                            |
| 12. Otwór montażowy                   | 34. Worek pyłowy                                |
| 13. Ogranicznik przesuwny prawy       | 35. Uchwyty                                     |
| 14. Szyna przedłużająca               | 36. Akumulator                                  |
| 15. Ogranicznik przesuwny prawy       | 37. Śruba zaciskowa ogranicznika przesuwnego    |
| 16. Etykieta „Zakaz wkładania rąk”    | 38. Blokada kąta ukosu                          |
| 17. Blokada prowadnicy kątowej        | 39. Śruba nastawcza pojedynczo/podwójnego ukosu |
| 18. Dźwignia blokady stołu obrotowego | 40. Śruby ustalające głównego ogranicznika      |
| 19. Śruba wyrównawcza                 | 41. Śruba ustalająca kąta ukosu 0°              |
| 20. Płyta ze szczelestą               | 42. Śruba nastawcza kąta ukosu prawa            |
| 21. Podziałka prowadnicy kątowej      | 43. Śruba nastawcza kąta ukosu lewa             |
| 22. Stół obrotowy                     |   |

## LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

- BPS18-254 BL: Ukośnica EN 847-1/ Ø254 x Ø30 x 2,2 / 48T / HW / n maks. 7400 min-1 (Strona A: No. 4)
- Płyta ze szczelestą (Strona A: No. 20)

## BATERIE AKUMULATOROWE

Akumulatory Systemu GBS należy ładować wyłącznie przy pomocy ładowarek Systemu GBS. Nie ładować przy pomocy tych ładowarek akumulatorów innych systemów.

Nie otwierać wkladek akumulatorowych i ładowarek. Przechowywać w suchych pomieszczeniach. Chronić przed wilgocią.

Akumulatory, które nie były przez dłuższy czas użytkowane, należy przed użyciem naładować.

W temperaturze powyżej 50°C następuje spadek osiągów wkladki akumulatorowej. Unikać długotrwałego wystawienia na oddziaływanie ciepła lub promieni słonecznych (niebezpieczeństwo przegrzania).

Styki ładowarek i wkladek akumulatorowych należy utrzymywać w czystości.

Dla zapewnienia optymalnej żywotności akumulatory po użyciu należy naładować do pełnej pojemności.

Dla zapewnienia możliwe długiej żywotności akumulatory należy wyjąć z ładowarki po ich naładowaniu.

W przypadku składowania akumulatorów dłużej aniżeli 30 dni: Przechowywać je w suchym miejscu w temperaturze ok. 27°C. Przechowywać je w stanie naładowanym do ok. 30% - 50%. Ładować je ponownie co 6 miesięcy.

## TRANSPORT AKUMULATORÓW LITOWO-JONOWYCH

Akumulatory litowo-jonowe podlegają ustawowym przepisom dotyczącym transportu towarów niebezpiecznych.

Transport tych akumulatorów winien odbywać się przy przestrzeganiu lokalnych, krajowych i międzynarodowych rozporządzeń i przepisów.

Odbiorcom nie wolno transportować tych akumulatorów po drogach ot tak po prostu.

Komercyjny transport akumulatorów litowo-jonowych przez przedsiębiorstwa spedycyjne podlega przepisom dotyczącym transportu towarów niebezpiecznych. Przygotowania do wysyłki oraz transport mogą być wykonywane wyłącznie przez odpowiednio przeszkolone osoby. Cały proces winien odbywać się pod fachowym nadzorem.

W czasie transportu akumulatorów należy przestrzegać następujących punktów:

Celem uniknięcia zварów należy upewnić się, że zestyki są zabezpieczone i zaizolowane. Zwracać uwagę na to, aby zespół akumulatorów nie mógł się przemieszczać we wnętrzu opakowania. Nie wolno transportować akumulatorów uszkodzonych lub z wyciekającym z elektrolitem. Odniośnie dalszych wskazówek należy zwrócić się do swojego przedsiębiorstwa spedycyjnego.

## ZABEZPIECZENIE PRZECIĄŻENIOWE AKUMULATORA

W przypadku przeciążenia akumulatora na skutek zbyt dużego poboru prądu, np. nadzwyczaj wysokich momentów obrotowych, zakleszczenie narzędzia roboczego, gwałtownego zatrzymania lub zatrzymania, elektronarzędzie zatrzyma się w ciągu 2 sekund i samoczynnie się wyłączy.

Aby zresetować, wstarczy wyjąć baterię z narzędzia i wymienić ją.

Przy ekstremalnych obciążeniach akumulator nagrzewa się za mocno. W takim przypadku wszystkie lampki wskaźnika migają tak długo, aż akumulator ochłodzi się. Po zgaśnięciu wskaźnika ładowania można kontynuować pracę.

Wówczas należy wetknąć akumulator do ładowarki, aby go ponownie naładować i aktywować.

## UTRZYMANIE I KONSERWACJA

Nie należy modyfikować piły w jakikolwiek sposób ani nie używać akcesoriów nie zatwierdzonych przez producenta. Bezpieczeństwo użytkownika i innych osób może być zagrożone.

Nie należy używać piły, jeśli jakiekolwiek przełączniki, osłony czy inne funkcje piły nie działają zgodnie z przeznaczeniem. W celu profesjonalnej naprawy lub regulacji zwrócić się do autoryzowanego centrum serwisowego.

Nie dokonywać żadnych regulacji, gdy tarcza tnąca jest w ruchu.

Zdemontować akumulator przed przystąpieniem do regulacji, smarowania lub dokonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych na urządzeniu.

Przed każdym użyciem i po każdym użyciu sprawdzić piłę pod kątem uszkodzeń lub wadliwych części. Natychmiast zastąpić takie części częściami zamiennymi zatwierdzonymi przez producenta, aby utrzymać piłę w najlepszym stanie technicznym.

Po użyciu ostrze jest bardzo gorące; nosić rękawice lub pozostawić do ostygnięcia przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia.



Szczotką lub odkurzacem usunąć nagromadzony pył. Nie używać sprężonego powietrza.

Aby zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność, wszystkich napraw, w tym zmiany szczotek, powinien dokonywać autoryzowany serwis.

Należy pamiętać, aby przed założeniem lub zdjęciem tarczy tnącej wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.

Oczyścić urządzenie i elementy zabezpieczające za pomocą suchej ściereczki.

Otwory wentylacyjne elektronarzędzia muszą być zawsze drożne.

Należy stosować wyłącznie wyposażenie dodatkowe i części zamienne AEG. W przypadku konieczności wymiany części, dla których nie podano opisu, należy skontaktować się z przedstawicielami serwisu AEG (patrz lista punktów obsługi gwarancyjnej/serwisowej).

Na życzenie można otrzymać rysunek widoku zespołu rozebranego. Przy zamawianiu należy podać numer oraz typ elektronarzędzia umieszczonego na tabliczce znamionowej. Zamówienia można dokonać albo u lokalnych przedstawicieli serwisu, albo bezpośrednio w Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.



#### DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

Oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że produkt opisany pod „Dane techniczne” spełnia wszystkie istotne przepisy dyrektyw

2011/65/UE (RoHS)

2006/42/WE

2014/30/UE

i zastosowano następujące zharmonizowane normy

EN 62841-1:2015

EN IEC 62841-3-9:2020+A11:2020

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018



Winnenden, 2021-08-05

Alexander Krug / Managing Director  
Upoważniony do zestawienia danych technicznych

Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany

#### SYMbole



UWAGA! OSTRZEŻENIE NIEBEZPIECZEŃSTWO!



Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac na elektronarzędziu należy wyjąć wkładkę akumulatorową.



Przed uruchomieniem elektronarzędzia zapoznać się uważnie z treścią instrukcji.



Podczas pracy należy zawsze nosić okulary ochronne.



Należy używać ochroniaczy uszu!



Nosić rękawice ochronne!



Odkręcić wkręt / Kierunek obrotów



Nie należy nigdy wkładać rąk w strefę brzeszczotu piły.



Urządzenie można stosować tylko w pomieszczeniach zamkniętych. Nie wystawiać na deszcz.



Urządzenie służy tylko do cięcia drewna.



Nie patrzeć na promień lasera.



Produkt odpowiada klasie lasera 1 wg EN 60825-1:2014.



Ø30 mm Ø254 mm Średnica ostrza piły x średnica otworu



Kierunek obrotów



Zęby ostrza



Szerokość cięcia



Poziomo bez obciążenia



Napięcie



Prąd stały



Urządzenia elektryczne, baterie/akumulatory nie mogą być usuwane razem z odpadami pochodząymi z gospodarstw domowych. Urządzenia elektryczne i akumulatory należy gromadzić oddzielnie i w celu usuwania ich do odpadów zgodnie z wymaganiami środowiska naturalnego oddawać do przedsiębiorstwa utylizacyjnego. Proszę zasięgnąć informacji o centrach recyklingowych i punktach zbiorczych u władz lokalnych lub u wyspecjalizowanego dostawcy.



Europejski Certyfikat Zgodności



Brytyjski Certyfikat Zgodności



Ukraiński Certyfikat Zgodności



Euroazjatycki Certyfikat Zgodności

Műszaki adatok	BPS18-254BL
Gérvágófűrész *	
Gyártási szám	4740 20 02... ...000001 - 999999
Akkumulátor feszültség	18 V
Üresjárati fordulatszám	3900 min <sup>-1</sup>
Fűrészlap átmérő x lyukátmérő	254 x 30 mm
Fűrésztárcsa lapvastagsága max.	1,6 mm
Fűrésztárcsa fogvastagsága min.	2,2 mm
Üzemeléshez ajánlott környezeti hőmérséklet	-18°C ... +50°C
Ajánlott akkucsomagok	L18...
Ajánlott töltökészülékek	AL1218... / BL 1218...
Max. vágási teljesítmény forgászög 0°/ dölésszög 0°	90 mm × 305 mm
forgászög 0°/ dölésszög 45° ↘	39 mm × 305 mm
forgászög 0°/ dölésszög 45° ↙	43 mm × 305 mm
forgászög ↘ 45°/ dölésszög 0°	90 mm × 215 mm
forgászög ↗ 45°/ dölésszög 0°	50 mm × 215 mm
forgászög 45°/ dölésszög 45° ↘	39 mm × 215 mm
forgászög 45°/ dölésszög 45° ↙	43 mm × 215 mm
Súly a 01/2014 EPTA-eljárás szerint (Li-Ion 5,0 Ah)	16,3 kg
Zajinformáció	
A között értékek megfelelnek az EN 62841 szabványnak. A készülék munkahelyi zajszintje tipikusan:	
Hangnyomás szint (K bizonytalanság=3dB(A))	89,0 dB (A)
Hangteljesítmény szint (K bizonytalanság=3dB(A))	98,5 dB (A)
<b>Hallásvédő eszköz használata ajánlott!</b>	

\* PS ▲ Gérvágófűrész

## FIGYELMEZTETÉS

A feltüntetett zajkibocsátási érték(ek) mérésére szabványos vizsgálati módszer alapján került sor – az EN 62841-1 és a EN 62841-3-9 szabványnak megfelelően – és a kapott értékek az egyes szerszámok összehasonlítására használhatók. A feltüntetett zajkibocsátási érték(ek) az expozíció előzetes értékelésében használhatók.

A villamos szerszám tényleges használata során a zajkibocsátási értékek eltérhetnek a feltüntetett értékektől a szerszám használati módjaitól függően, különösen abban a tekintetben, hogy milyen munkadarab megmunkálására kerül sor.

Határozza meg a kezelő védelméhez szükséges biztonsági intézkedéseket, amelyek a mindenkor használati körülmények között fellépő kettettség elemzésén alapulnak (ennek során minden üzemi ciklust figyelembe kell venni, például azt az időt, amikor az elektromos kéziszerszám ki van kapcsolva, illetve amikor be van kapcsolva, de üresben fut).

Viseljen hallásvédőt. A zaj hatása hallásvesztést okozhat.

**▲ FIGYELMEZTETÉS** Olvasson el minden, a géppel együtt megkapott biztonsági utalást, utasítást, ábrázolást és adatot. Ha nem tartja be a következő előírásokat, akkor ez áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos személyi sérülésekhez vezethet. Kérjük a későbbi használatra gondosan órizze meg ezeket az előírásokat.

## ▲ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK A GÉRVÁGÓ FÜRÉSZ HASZNÁLATÁHOZ

a) A gérvágó fűrész fából vagy fához hasonló anyagból készült termékek vágására szolgál, csiszoló vágókerékkel vas anyagú árucikkekhez – például különféle rúdtípusok – nem használható. A csiszolási művelet közben keletkező por a mozgó alkatrészek (pl. alsó védőelem) elakadását okozza. A csiszoló vágás során keletkező szíakra hatására az alsó védőelem, a horonybetét és az egyéb műanyag alkatrészek megyulladnak.

b) Amikor csak lehetséges, használjon satut a munkadarab befogásához. Ha kézzel támasztja meg a munkadarabot, tartson legalább 100 mm-es biztonsági távolságot a fűrészlap oldalaitól. Ne használja a fűrészt a biztonságos

**befogáshoz vagy kézzel való rögzítéshez túl apró darabok vágásához.** Ha túl közel tartja a kezét a fűrészlaphoz, megönöveli az annak megérintéséből származó sérülés kockázatát.

c) A munkadarabot rögzíteni kell, vagy neki kell nyomni a párhuzamvezetőnek és az asztalnak. Ne tegye a munkadarabot a fűrészlaphoz, és ne hajton végre semmilyen módon „kezi vágást”. A nem rögzített vagy mozgó alkatrészek nagy sebességgel kirepülhetnek, és sérülést okozhatnak.

d) Nyomja neki a fűrészlapot munkadarabnak (ne húzza azon). A vágáshoz emelje fel a fűrészfejet, és húzza át a munkadarab felett, anélkül, hogy vágást hajtana végre. Indítsa el a motort, nyomja le a fűrészfejet, és nyomja neki a fűrészlapot munkadarabnak. A vágásnál, húzó mozdulat hatására előfordulhat, hogy a fűrészlap „felmászik” a munkadarabra, és a fűrészlap erőteljesen a kezelőnek csapódik.

e) Soha ne nyúljon át a kívánt vágási vonal felett, a fűrészlap előtt, ill. mögött. A munkadarab „átnyúlással”, valamint bal kézzel a fűrészlap jobb oldalán, illetve jobb kézzel a bal oldalán való megtámasztása nagyon veszélyes művelet.



**Mag**

**Magyar**



**Mag**

**f) Ne nyúljon a párhuzamvezető mögé a fűrészlap bármelyik oldalától mért 100 mm-es távolságban belül a faforgás eltávolításához vagy egyéb okból, mialatt a fűrészlap forog.** Előfordulhat, hogy a kezelő nem észleli a forgó fűrészlap közelégeit, és emiatt súlyos sérülést szenvedhet.

**g) Vizsgálja meg a munkadarabot a vágás előtt. Ha görbe vagy vetemédesjeleit mutatja, szorítsa különböző oldalával a párhuzamvezetőhöz. minden esetben ügyeljen arra, hogy ne legyen rés a munkadarab, a párhuzamvezető és az asztal között, a vágás vonalában.** A hajlott vagy megvetemédt munkadarabok megcsavarhatnak vagy elmozdulhatnak, és vágás közben a forgó fűrészlaphoz tapadhatnak. Szeg vagy idegen tárgy nem lehet a munkadarabon.

**h) Ne használja a fűrészt mindaddig, míg el nem távolította az asztalról az összes szerszámat (kivéve a munkadarabot), és meg nem tisztította az asztalt a faforgástól és egyéb hulladékotól.** Az apró törmelék, a szabad farészek vagy a forgó fűrészlapjal érintkező egyéb tárgyak nagy sebességgel kirepülhetnek.

**i) Egyszerre csak egy munkadarab vágását végezze.** Több munkadarab nem fogatható be és nem rögzíthető megfelelően, és ezek a munkadarabok a fűrészlaphoz tapadhatnak vagy a vágás során elmozdulhatnak.

**j) Használat előtt helyezze a gérvágó fűrészt egy sima, masszív munkafelületre.** A sima, masszív felület csökkenti a gérvágó fűrész instabilitásának kockázatát.

**k) Tervezze meg a munkafolyamatot. Ha megváltoztatja a gérvágó fűrész szögbeállításait, minden esetben ügyeljen arra, hogy az állítható párhuzamvezető úgy legyen beállítva, hogy megfelelően rögzítse a munkadarabot, és az ne érintkezzen a fűrészlapossal vagy a védőrendszerrel.** Az eszköz bekapcsolása nélkül, és anélkül, hogy munkadarab helyezne az asztalra, hajtsa végre a fűrészlap teljes vágásának szimulációját, biztosítva, hogy a párhuzamvezető vágása ne ütközzön akadályba, és ne idezzen elő veszélyt.

**l) Az asztallappal szélesebb vagy hosszabb munkadarab esetében gondoskodjon a megfelelő rögzítésről (pl. az asztal meghosszabbítása, fűrészbal stb.).** A gérvágó fűrész asztalanál hosszabb vagy szélesebb munkadarabok behelyezése előtt rögzítés hiányában felbillenhetnek. Ha a levágott (munka)darab felbillen, megemelheti az alsó védőelemet, vagy a forgó fűrészlap kirepítheti.

**m) Az asztal meghosszabbítása helyett vagy további rögzítés céljából ne vegye igénybe másik személy segítségét.** A munkadarab instabil rögzítése a fűrészlap tapadását idézheti elő, illetve a vágási művelet során elmozdult munkadarab a kezelőt és segítőjét a forgó fűrészlaphoz ránthatja.

**n) A levágott darabot semmilyen körlülmények között sem szabad a forgó fűrészlaphoz nyomni.** Helytelen esetén (pl. hosszirányú ütközök használatakor) a levágott darab a fűrészlapba ékelődhet, és erőteljesen kirepíthet.

**o) A kerek anyagok (pl. rudak vagy csövek) rögzítéséhez minden esetben használjon szorítót vagy a célnak megfelelő eszközt.** A rudak a vágás során kifordulhatnak, mindekk következtében a fűrészlap odakaphat, és a kezelő a munkadarabot a fűrészlaphoz húzhatja.

**p) A fűrészlapnak a munkadarabbal való érintkezés előtt el kell érnie a maximális sebességet.** Ezáltal csökkenthető a munkadarab kirepülésének kockázata.

**q) Ha a munkadarab vagy a fűrészlap beszorul, a gérvágó fűrészt ki kell kapcsolni.** Várja meg, míg minden mozgó alkatrész leáll, húzza ki a dugót az áramforrásból, és/vagy vegye ki az akkumulátorcsomagot. Ezután könnyedén eltávolíthatja a beszorult munkadarab mellett végzett folyamatos fűrészhasználat ellenőrizetlen folyamatot idézhet elő, vagy károsíthatja a gérvágó fűrészt.

**r) A vágási művelet befejeztével engedje fel a kapcsolót, tartsa le a fűrészfejet, és várja meg, míg a fűrészlap leáll, mielőtt eltávolítja a levágott darabot.** A fűrészlap közelébe nyúlni veszélyes!

**s) Tartsa erősen a fogantyút, ha nem teljes vágást hajt végre, vagy ha azelőtt engedi fel a kapcsolót, hogy a fűrészfej teljesen eléri az alsó pozíciót.** A fűrész fejére hatásának eredményeként a fűrészfej hirtelen lenyomódhat, ami sérülésveszélyt idézhet elő.

## TOVÁBBI BIZTONSÁGI ÉS MUNKAVÉGZÉSI UTASÍTÁSOK

Mindig biztonságosan és stabilan fogja be a munkadarabot.

Biztosítani kell, hogy a gép helyzete állandóan biztonságos legyen (pl. rögzítve legyen a munkapadon..).

Viseljen hallásvédőt. A zaj hatása hallásvesztést okozhat.

Ha a gépen dolgozik, minden hordjon védőszemüveget!

Fűrésztárcák és durva anyagok kezelése során ajánlatos kesztyű viselése, valamint kemény csiszálásmentes munkavédelmi lábbeli viselése, ami védi a lábfeljét a vágási területről esetlegesen leeső munkadaraboktól.

A gépen végzett minden nem beállítás, karbantartás vagy tisztítás elvégzése előtt húzza ki a villásdugót vagy vegye ki az akkumulátort.

Ügyeljen rá, hogy az akkumulátor behelyezése vagy kivétele előtt a gép legyen kikapcsolva.

Ne álljon a gép előtt a fűrésztárcsával egy vonalban.

Mindig a fűrésztárcsától oldalsó irányban álljon.

Kezét, ujjait és karját tartsa távol a forgó fűrésztárcsától.

Addig ne nyúljon a fűrésztárcsa közelében levő területre, amíg a fűrésztárcsa teljesen le nem állt.

Használat előtt alaposan ellenőrizze, hogy nincs-e sérülés vagy anyagi káradás a szerszámon. A sérült alkatrészeket csak szakemberrel javítassa meg.

A készülék biztonságtechnikai felszereléseit feltétlenül használni kell. Ne használja a gépet, ha a védőburkolatok nincsenek a helyükön, és nem működnek megfelelően.

Ne szorítsa be a forgórész védő csappantyút.

Ha a munkadarab vagy a fűrészlap beszorul, a gérvágó fűrészt ki kell kapcsolni. Várja meg, míg minden mozgó alkatrész leáll, húzza ki a dugót az áramforrásból, és/vagy vegye ki az akkumulátorcsomagot. Ezután könnyedén eltávolíthatja a beszorult anyagot.

Soha ne módosítsa és ne alakítsa át a fűrészt vagy annak működését. A biztonsága veszélybe kerülhet.

Ne használjon repedt, sérült vagy deformálódott fűrésztárcsát.

Ne használjanak gyorsacélból készült fűrészlapokat!

Csak éles fűrésztárcsát használjon. Az életlen fűrésztárcsákat cserélje újakra.

Fűrésztárcsa kezelése során használjon fűrésztársa-tartót vagy viseljen kesztyűt.

Mindig csak a helyes méretű és a készüléknek megfelelő rögzítő nyíllással ellátott fűrészlapokat használjon.

Azok a fűrészlapok, amelyek nem illenek hozzá a fűrész rögzítő alkatrészeihez, nem futnak körkörösen és ahhoz vezetnek, hogy a kezelő elveszti a készülék feletti uralmát.

Csak a jelen használati utasításban megjelölt, az EN 847-1 szabványnak megfelelő, famegmunkálásra alkalmas fűrésztárcsát használjon.

Csak a mellékelt vagy a jelen használati utasításban megjelölt karimákat, alátéteket és anyacsavarokat használja a fűrésztárcsa rögzítésére.

Be kell tartani a fűrészlapon feltüntetett maximális fordulatszámot!

Válasszanak a vágnyi kívánt anyagnak megfelelő fűrészlapot!

A gérvágó fűrészt soha ne használja a jelen használati utasítás rendeltekesszerű használatra vonatkozó fejezetében előírtakról eltérő anyagok vágására.

Cserélje ki az asztalbetétet, ha kopott vagy sérült.

Munkavégzés előtt a motor bekapcsolása nélkül végezzen vágási mozdulatot a fűrésztárcsa pozicionálásának, a védőburkolatoknak a többi gépalkatrészhez és a munkadarabhoz képest történő működésének ellenőrzése érdekében.

Ha a gép jár és a fűrészfej nincs nyugalmi állapotban, nem szabad eltávolítani fűrészelési maradványokat vagy más munkadarabréseket a fűrészelési tartományból.

A gép mozgatását csak a szállító eszközökön fogva végezze; a kezelését és mozgatását soha ne végezze a védőburkolatoknál fogva.

A darabolófűrészt a fogantyúján rögzített szállításbiztosítóval kell szállítani!

A padlót anyagmaradványoktól, pl. forgácsstól és fűrészelési maradványuktól tisztán kell tartani.

A hosszú munkadarabokat alkalmás módon meg kell támasztani.

Nem szabad kör-, vagy szabálytlan keresztmetszűt munkadarabokat (pl. tűzifa) fűrészelni, mivel a fűrészeléskor nem lehet ezeket biztosan rögzíteni. Az élére állított lapos munkadarabok fűrészelésénél a biztos megvezetéshez egy megfelelő segédtükörrel kell használni.

A munkavégzéskor keletkező por az egészségre ártalmas lehet. Ilyen esetben ajánlatos a megfelelő elszívó berendezés és a védőmaszk használata. A munkaterületen lerakódott port alaposan el kell takarítani.

Fa vágásakor csatlakoztassa a fűrészt porelszívóra.

A LED-et vagy a lézert ne cserélje más típusúra. Mindennemű javítást csak a gyártó vagy a hivatalos szerviz végezhet.

Ne használjon olyan fűrészlapot, ami nem egyezik meg a használati útmutatóban feltüntetettekkel.

A szerszámokat csak arra alkalmas tartóban szállítsa és tárolja; A gében, a védőberendezésben vagy a fűrészlapokon jelentkező hibákat észlelésük után azonnal jelenteni kell a biztonságért felelős személynek.

Gérvágás, ferdevágás vagy összetett vágások végrehajtásakor úgy állítsa be a gérvágó vezetőszínt, hogy biztosítsa a megfelelő hézagot a vágólapról.

Kerülje a fűrészegység kontrollálatlan felengedését a teljesen lenyomott helyzetből.

A megfelelő eltolási sebesség megválasztásával kerülje el a fűrészlap túlhevülését, valamint műanyagok vágásakor az anyag megolvadását.

**FIGYELMEZTETÉS** Ne cserélje ki a LED-et másikra.

**FIGYELMEZTETÉS** A rövidzárlat általi tűz, sérülések vagy termék-károsodások veszélye elkerülésére ne merítse a szerszámot, a cserélhető akkut vagy a töltőkészüléket folyadékokba, és gondoskodjon arról, hogy ne hatoljanak folyadékok a készülékekbe és az akkukba. A korroziiv hatású vagy vezetőképes folyadékok, mint pl. a sósvíz, bonyolós vegyi anyagok, fehérítők vagy fehérítő tartalmú termékek, rövidzárlatot okozhatnak.

## FA VÁGÁSLÁRA ALKALMAS FŰRÉSZTÁRCSA KÜLÖNLEGES BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

A fűrésztárcsa és a gép használata előtt körültekintően olvassa el a kezikönyvet és az utasításokat.

A gépnék jó állapotban kell lennie, a tengelynek mentesnek kell lennie deformálódásuktól és vibrációtól.

A fűrészt ne használja a helyére illesztett védőburkolatok nélkül; a védőburkolatokat tartsa jó üzemi állapotban és megfelelően karban tartva.

Ügyeljen rá, hogy a kezelő megfelelő kioktatásban részesüljön a biztonsági óvíntékzedések, valamint a gép beállítása és üzemeltetése terén.

A gép használata során mindenkor viseljen védőszemüveget és hallásvédő eszközt. Ajánlatos kesztyűt, kemény csúszásmentes lábbelit és kötöttet viselni.

Mindenmű tartoék használata előtt nézzen utána a használati utasításban. Bármely tartoék szakszerűtlen használata károsodást okozhat és növeli a sérülés veszélyét.

Csak a jelen használati utasításban megjelölt, az EN 847-1 szabványnak megfelelő fűrésztárcsát használjon.

Vegye figyelembe a fűrésztárcsán szereplő maximális fordulatszámot. Ügyeljen rá, hogy a fűrésztárcsán szereplő fordulatszám legalább egyenlő legyen a fűrészen szereplő fordulatszámmal.

Mindig csak a helyes méretű és a készüléknek megfelelő rögzítő nyíllással ellátott fűrészlapokat használjon.

Azok a fűrészlapok, amelyek nem illenek hozzá a fűrész rögzítő alkatrészeihez, nem futnak körkörösen és ahhoz vezetnek, hogy a kezelő elveszti a készülék feletti uralmát.

Ne használjon az ajánlottnál nagyobb vagy kisebb átmérőjű fűrésztárcsát. A fűrésztárcsa tengelyre illesztéséhez ne használjon tábortartókat.

Minden használat előtt ellenőrizze a fűrésztárcsa csúcsainak esetleges sérülését vagy rendellenes megjelenését. A sérült vagy lelazult csúcsok használat során elrepülhetnek és növelik a személyi sérülés veszélyét.

Tilos repeat vagy deformált fűrészlapot használni! Nem szabad sérült vagy deformálódott vágólapot használni.

Selejtezzze le a fűrésztárcsát, ha sérült, deformálódott, eltorzult vagy repeat, mert a javítás nem megengedett.

Ne használjanak gyorsacélból készült fűrészlapokat!

Ügyeljen rá, hogy a fűrésztárcsa megfelelően legyen felhelyezve, és használat előtt húzza meg a rögzítő anyát (mehűzás nyoma-ték kb. 12 Nm).

A rögzítő csavart és anyákat megfelelő csavarkulcsokkal kell meghúzni.



A csavarkulcs hosszabbítása vagy kalapácsütésekkel történő meghúzás nem megengedett.

Ügyeljen rá, hogy a fűrésztárcsa és a karimák tiszták, és a perem hornyolt oldala érintkezzen a fűrésztárcsával.

Ügyeljen rá, hogy a fűrésztárcsa a helyes irányban forogjon.

Munkavégzés előtt a motor bekapcsolása nélkül végezzen vágási mozdulatot a fűrésztárcsa pozícionálásának, a védőburkolatoknak a többi gépalkatrészhez és a munkadarabhoz képest történő működésének ellenőrzése érdekében.

Soha ne hagyja a gépet felügyelet nélkül.

A fűrésztárcsa forgása közben ne tegyen kenőanyagot rá.

Ne végezzen tisztítást vagy karbantartási munkát, ha a gép még üzemben van és a fej még nincs nyugalmi állapotban.

Soha ne próbálja meg a mozgásban levő gépet a szerszám beszorításával vagy más tárgynak a fűrésztárcsához szorításával megállítani, mert így akaratlanul is súlyos baleseteket okozhat.

Fűrésztárcsa cseréje vagy karbantartás elvégzése előtt válassza le a fűrésgépet a hálózatról vagy vegye ki az akkumulátort.

A fűrésztárcsa becsomagolását és kicsomagolását figyelmesen végezze, mert a fűrésztárcsa éles csúcsai könnyen sérülést okozhatnak.

Fűrésztárcsa kezelése során használjon fűrésztárcsa-tartót vagy viseljen kesztyűt.

A fűrésztárcsát az eredeti csomagolásában vagy más alkalmas csomagolásban tárolja, száraz körülmenyek között, vegyszerekől távol, mert ezek a fűrésztárcsa károsodását okozhatják.

#### KÜLÖNLEGES BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK LÉZER

Az ebben a fűrésgépen alkalmazott lézer sugárása 1. osztályba sorolt, maximálisan <1 mW teljesítményű és 650 nm hullámhosszú. Optikai eszközökkel ne nézzen bele közvetlenül. A szabályok megszegése súlyos személyi sérülést eredményezhet.

A gép működése közben ne nézzen bele a lézersugárba.

A lézersugarat ne irányitsa közvetlenül mások szemébe. Ez súlyos szemsérüléshez vezethet.

A lézert ne állítsa olyan helyzetbe, hogy mások szándékosan vagy véletlenül a lézersugárba nézhessenek.

Ne használjon optikai eszközöket a lézersugár nézésére.

Ne használja a lézert gyerekek közelében és gyereknek ne engedje a lézer működtetését.

Ne próbálja meg saját maga megjavítani a lézereszközöt.

Ne próbálja meg saját maga cícerelni a lézereszköz egyetlen alkatrészét sem.

Mindenmű javítást csak a gyártó vagy a hivatalos szerviz végezhet.

**FIGYELMEZTETÉS** Sohase cserélje ki a készülékbe beépített lézert egy más típusú lézerré.

A lézert nem szabad visszaverő felületre irányítani.

Ne tegye ki magát a lézersugárzásnak. A lézer erős sugárzást bocsátthat ki.

#### RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT

A csúsztatható motorral (és fűrésztárcsával) ellátott kombinált gérvágó fűrész furnirozzt vagy furnir nélküli szilárd és ragasztott fa, műanyagok és a fához hasonló anyagok vágására szolgál.

A csúsztatható motorral (és fűrésztárcsával) ellátott kombinált gérvágó fűrész olyan felnött kezelő általi használatra szolgál, aki elolvasta a használati utasítást és tudomásul vette a kockázatokat és a veszélyeket.

A csúsztatható motorral (és fűrésztárcsával) ellátott kombinált gérvágó fűrész úgy van kialakítva, hogy a gépalapnál fogva szilárd munkapadhoz kell rögzíteni. Ha a gépalap nincs stabilan rögzítve, akkor a gép a vágási művelet során elmozdulhat, ami növeli a súlyos személyi sérülés lehetőségét.

A csúsztatható motorral (és fűrésztárcsával) ellátott kombinált gérvágó fűrész ferde és felderékszögű vágásra van kialakítva. Az egyes vágások lehetőségei a jelen használati utasításban a termék műszaki adatai között szerepel.

A csúsztatható motorral (és fűrésztárcsával) ellátott kombinált gérvágó fűrészt száraz körülmenyek között, kíváncsítási megvillágítás és megfelelő szellőzés mellett szabad használni.

A csúsztatható motorral (és fűrésztárcsával) ellátott kombinált gérvágó fűrész házi használatra készült, és csak a fent leírt módon használható, más célra nem használható.

#### FENNMARADÓ VESZÉLYEK

Még akkor sem lehet teljesen kizártani egyes kockázati tényezőket, ha a csúsztatható motorral (és fűrésztárcsával) ellátott kombinált gérvágó fűrészt az előírásoknak megfelelően használja. Az alábbi veszélyek felléphetnek és a kezelőnek különös figyelmet kell fordítania az alábbiak elkerülésére:

- A forgó fűrésztárcsa fedetlen forgó részeivel való érintkezés kockázata.

- A nem megfelelő beállítás vagy kezelés miatt munkadarabok visszarágása vagy munkadarabok részeinek visszapattanása.

- A fűrésztárcsáról lerepülő karbidcsúcsok. mindenkor viseljen szemvédelő eszközt.

- Légzőrendszer károsodása. Viseljen a megunkált anyagnak megfelelő szűrővel ellátott légzésvédő maszkot. Biztosítsa a munkahely kello szellőzését. A munkaterületen ne étkezzen, ne igyon és ne dohányozzon.

- Halláskárosodás, ha nem visel hatékony hallásvédő eszközt.

**FIGYELMEZTETÉS** Egyes festékekben, bevonatokból és anyagokból származó por irritációt vagy allergiás reakciókat okozhat. Fából – tölgyleg, bükkel, MDF-lapok és mások – származó por rákkeltő. Azbeszt tartalmú anyagokat csak szakképzett speciális kezelők munkálhatnak meg vagy dolgozhatnak fel.

**FIGYELMEZTETÉS** Adott szerszám hosszabb idejű vagy halmazódó használata sérüléseket okozhat. Ügyeljen rá, hogy rendszeresen szüneteket tartson, ha bármely szerszámot hosszabb ideig használ.

## ISMERJE MEG A TERMÉKET

Lásd ... oldalon A.

- |   |  |
|---|--|
| 1. Fogantyú, szigetelt fogófejűlet            | 24. Fűrészlap-kulcs                              |
| 2. Lézer kapcsolója                           | 25. Rögzített vezető                             |
| 3. LED-es kapcsoló                            | 26. Bal oldali csúszóvezető                      |
| 4. Fűrészlap                                  | 27. Szorító                                      |
| 5. LED-es lámpa                               | 28. Szögskála                                    |
| 6. Orsóteresz gombja                          | 29. Mélységütköző                                |
| 7. Kapcsoló kioldógombja                      | 30. Fejrögzítő tüske                             |
| 8. Alsó védőelem kioldókarja                  | 31. Mélységütköző állítógombja                   |
| 9. Felső védőelem                             | 32. Csúszóvezető beállító gombja                 |
| 10. Lézberkulat                               | 33. Csúszósín                                    |
| 11. Alsó védőelem                             | 34. Porzsák                                      |
| 12. Szerelőfúrat                              | 35. Tartófogantyú                                |
| 13. Jobb oldali csúszóvezető                  | 36. Akkumulátor                                  |
| 14. Hosszabbítórúd                            | 37. Csúszóvezető beállító gombja                 |
| 15. Jobb oldali csúszóvezető                  | 38. Vágászögügrögítő gomb                        |
| 16. „Kézsérülés veszélyét hordozó zóna” címke | 39. Szimpla/dupla vágásszög válásztógombja       |
| 17. Gérrögzítő gomb                           | 40. A vezető rögzítésre szolgáló csavarok        |
| 18. Forgácsztal-rögzítő fogantyú              | 41. 0°-os vágásszög beállítására szolgáló csavar |
| 19. Kiegyenlítő láb                           | 42. Jobb oldali vágásszög-beállító csavar        |
| 20. Bevágott lemez                            | 43. Bal oldali vágásszög-beállító csavar         |
| 21. Gérskála                                  |  |
| 22. Forgácsztal                               |  |
| 23. Fűrészlap                                 |  |

## PÓTALKATRÉSZEK LISTÁJA

- BPS18-254 BL: Gérvágófűrész EN 847-1/ Ø254 x Ø30 x 2,2 / 48T / HW / n max. 7400 min-1 (Oldal A: No. 4)
- Bevágott lemez (Oldal A: No. 20)

## AKKUK

Az GBS elnevezésű rendszerhez tartozó akkumulátorokat kizárálag a rendszerhez tartozó töltővel töltse fel. Ne használjon más rendszerbe tartozó töltőt.

Az akkumulátort, töltőt nem szabad megbontani és kizárálag száraz helyen szabad tárolni. Nedvességtől óvni kell.

A hosszabb ideig üzem kívül lévő akkumulátort használat előtt ismételten fel kell tölteni.

50°C felettől hőrméréslekintélnél csökkenhet az akkumulátor teljesítménye. Kerülni kell a túlzottan meleg helyen vagy napon történő hosszabb idejű tárolást.

A töltő és az akkumulátor csatlakozót minden tísztán kell tartani. Az optimális élettartam érdekében használat után az akkukat teljesen fel kell tölteni.

A lehetőleg hosszú élettartamhoz az akkukat feltöltés után ki kell venni a töltőkészülékből.

Az akku 30 napot meghaladó tárolása esetén: Az akkut kb. 27 °C-on, száraz helyen kell tárolni. Az akkut kb. 30–50%-os töltött-ségi állapotban kell tárolni. Az akkut 6 havonta újra fel kell tölteni.

## LÍTIUM-ION AKKUK SZÁLLÍTÁSA

A lítium-ion akkuk a veszélyes áruk szállítására vonatkozó törvényi rendelkezések hatálya alá tartoznak.

Az ilyen akkuk szállításának a helyi, országos és nemzetközi előírások és rendelkezések betartása mellett kell történnie.

A fogyasztók minden további nélkül szállíthatják az ilyen akkukat közúton.

A lítium-ion akkuk szállításmányozási vállalatok általi kereskedelmi célú szállítására a veszélyes áruk szállítására vontakozó rendelkezések érvényesek. A kiszállítás előkészítését és a szállítást kizárálag megfelelő képzettségű személyek végezhetik. A teljes folymatnak szakmai felügyelet alatt kell történnie.

A következő pontokat kell figyelembe venni akkuk szállításakor: Biztosítsa, hogy a rövidzárlatok elkerülése érdekében az érintkezők védve és szigetelve legyenek. Ügyeljen arra, hogy az akkucsomag ne tudjon elcsúsztani a csomagolásban belül. Tilos sérült vagy kifolyt akkukat szállítani. További útmutatásokért forduljon szállításmányozási vállalathoz.

## AZ AKKUMULÁTOR TÚLTERHELÉS ELLENI VÉDELME

Az akkumulátor nagyon magas áramfogyasztással való túlterhelése esetén, pl. rendkívül nagy nyomatékok, a szerszám beszorulása, hirtelen leállás vagy rövidzárlat miatt, az elektromos szerszám 2 másodpercre leáll és magától lekapcsol.

A készülék visszaállításához vegye ki az akkumulátorcsomagot a szerszámról, és cserélje ki.

Rendkívüli terheléseknek az akku túlságosan felmelegszik. Ebben az esetben a töltéskijelző minden lámpája addig villog, amíg az akku le nem hűl. Ha a töltéskijelző kialszik, utána tovább lehet dolgozni.

Az ismételt feltöltéshez és aktiváláshoz ekkor dugja az akkut a töltőkészülékbe.

## KARBANTARTÁS

A fűrész semmilyen módon ne módosítsa és ne használjon a gyártó által jóvá nem hagyott tartozékokat. Az ön és mások biztonsága veszélybe kerülhet.

Ne használja a fűrész, ha bármely kapcsolója, védőburkolata vagy a fűrész más funkciója nem működik rendeltetésszerűen. Juttassa vissza hivatalos szervizébe szakszerű javítás vagy beállítás céljából.

Ne végezzen semminemű beállítást, amíg a fűrésztárcsa mozgásban van.

Vegye ki az akkumulátort, mielőtt beállításokat vagy kenést, vagy karbantartást végez a gépen.

Minden használat előtt és után ellenőrizze a fűrész esetleges károsodását vagy törtött alkatrészait, és a gyártó által jóváhagyott pótalkatrészekkel végzett azonnali cserével tartsa kívály üzemállapotban azt.

Használat után a fűrésztárcsa nagyon forró, ezért karbantartás vagy tisztítás előjárás előtt viseljen kesztyűt vagy hagyja lehűlni.

Kefével vagy porszívóval tisztítsa le a felgyűllemlett port. Ne használjon sűrített levegőt.

A biztonság és a megbízhatóság biztosítása érdekében minden javítást – ide értve szénkefék cseréjét is – hivatalos szerviznek kell végeznie.

A fűrészlap felhelyezése és eltávolítása előtt ügyeljen arra, hogy kihúzza a szerszámot az elektromos hálózatból.

A készüléket és a védőeszközöt száraz kendővel tisztítsa.

A készülék szellőzőnyílásait minden tísztán kell tartani.



**Mag**

Javításhoz, karbantartáshoz kizárolag AEG alkatrészeket és tartozékokat szabad használni. A készülék azon részeinek cseréjét, amit a kezelési útmutató nem engedélyez, kizárolag a javításra feljogosított márkaszerviz végezheti. (Lásd a szervízlistát) Szükség esetén a készülékek robbantott ábráját - a készülék típusa és azonosító száma alapján a területileg illetékes TTI márkaszervíztől vagy közvetlenül a gyártótól (Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany) lehet kérni.

#### CE-AZONOSSÁGI NYILATKOZAT

Kizárolagos felelősségünk alapján kijelentjük, hogy a „Műszaki adatok” fejezetben leírt termék megfelel a irányelvek összes vonatkozó rendelkezésének

2011/65/EU (RoHS)

2006/42/EK

2014/30/EU

harmonizált szabvány és a

EN 62841-1:2015

EN IEC 62841-3-9:2020+A11:2020

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2021-08-05



Winnenden, 2021-08-05

Alexander Krug / Managing Director  
Műszaki dokumentáció összeállításra felhatalmazva  
Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany

#### SZIMBÓLUMOK



FIGYELEM! FIGYELMEZTETÉS! VESZÉLY!



Karbantartás, javítás, tisztítás, stb. előtt az akkumulátor ki kell venni a készülékből.



Kérjük alaposan olvassa el a tájékoztatót mielőtt a gépet használja.



Munkavégzés közben ajánlatos védőszemüveget viselni.



Hallásvédő eszköz használata ajánlott!



Hordjon védőkesztyűt!



Nyissa ki a csavart / Forgásirány



A kezeknek soha nem szabad a fűrészlap tartományába kerülniük.



A készülék kizárolag zárt térben történő használatra alkalmas és semmiképpen sem szabad esőnek kitenni.



Csak fát vágjon.



Tilos a lézersugárba nézni.



A termék az EN 60825-1:2014 szerint a 1. lézer osztálynak felel meg.



Ø30 mm  
Ø254 mm  
mm Füreszlap átmérő x lyukátmérő



Forgásirány



Füreszlap-fog



Vágási szélesség



Üresjárat fordulatszám



Feszültség



Egyenáram



Az elektromos eszközöket, elemeket/akkukat nem szabad a háztartási hulladékkel együtt ártalmatlanítani.

Az elektromos eszközöket és akkukat selektíven kell gyűjteni, és azokat környezetbarát ártalmatlanítás céljából hulladékhaznosító üzemben kell leadni. A helyi hatóságoknál vagy szakkereskedőjénél tájékozódjon a hulladékudvarokról és gyűjtőhelykről.



Európai megfelelőségi jelölés



Egyesült királyságbeli megfelelőségi jelölés



Ukrán megfelelőségi jelölés



Eurázsiai megfelelőségi jelölés

Magyar

Tehnični podatki	BPS18-254BL
Potezna žaga *	
Proizvodna številka	4740 20 02... ...000001 - 999999
Napetost izmenljivega akumulatorja	18 V
Število vrtljajev v prostem teku	3900 min <sup>-1</sup>
List žage Ø x vrtalni Ø	254 x 30 mm
Debelina rezila žage maks.	1,6 mm
Debelina zobcev na rezilu žage min.	2,2 mm
Priporočena temperatura okolice za obratovanje	-18°C ... +50°C
Priporočeni kompleti akumulatorjev	L18...
Priporočeni polnilniki	AL1218... / BL 1218...
Maksimalna jakost reza	
Jeralni kot vodoravno 0°/ Jeralni kot navpično 0°	90 mm x 305 mm
Jeralni kot vodoravno 0°/ Jeralni kot navpično 45° ↘	39 mm x 305 mm
Jeralni kot vodoravno 0°/ Jeralni kot navpično 45° ↙	43 mm x 305 mm
Jeralni kot vodoravno ↘ 45°/ Jeralni kot navpično 0°	90 mm x 215 mm
Jeralni kot vodoravno ↗ 45°/ Jeralni kot navpično 0°	50 mm x 215 mm
Jeralni kot vodoravno 45°/ Jeralni kot navpično 45° ↘	39 mm x 215 mm
Jeralni kot vodoravno 45°/ Jeralni kot navpično 45° ↙	43 mm x 215 mm
Teža po EPTA-proceduri 01/2014 (Li-Ion 5,0 Ah)	16,3 kg
<b>Informacije o hrupnosti</b>	
Vrednosti merjenja ugotovljene ustrezno z EN 62841. Raven hrupnosti naprave ovrednotena z A, znaša tipično:	
Nivo zvočnega tlaka (Nevarnost K=3dB(A))	89,0 dB (A)
Višina zvočnega tlaka (Nevarnost K=3dB(A))	98,5 dB (A)
<b>Nosite zaščito za sluh!</b>	



\* PS □ Potezna žaga

### OPOZORILO

Navedene vrednosti emisij hrupa so bile izmerjene v skladu s standardizirano preskusno metodo v skladu z EN 62841-1 in EN 62841-3-9 ter jih je mogoče uporabljati za primerjavo orodij med seboj. Navedene vrednosti emisij hrupa je mogoče tudi uporabiti v predhodni oceni izpostavljenosti.

Emisije hrupa med dejansko uporabo električnega orodja lahko odstopajo od navedenih vrednosti, odvisno od načina uporabe orodja, zlasti od vrste obdelovanca.

Opredelite varnostne ukrepe za zaščito upravljalca, ki temeljijo na oceni izpostavljenosti v dejanskih pogojih uporabe (ob upoštevanju vseh delov obratovalnega cikla, kot so časi, ko je orodje izklopljeno, in ko ta deluje v prostem teku, poleg časa sprožitve).

Nosite zaščito za sluh. Hrup lahko povzroči izgubo sluha.

**A OPOZORILO** Preberite vse varnostne napotke, navodila, prikaze in podatke, ki ste jih prejeli skupaj z napravo. Zaradi nespostovanja spodaj navedenih navodil lahko pride do električnega udara, požara in/ali težkih telesnih poškodb.

**Vsa opozorila in napotila shranite, ker jih boste v prihodnje še potrebovali.**

### A VARNOSTNA NAVODILA ZA ZAJERALNE ŽAGE

a) **Zajeralne žage so namenjene rezanju lesa ali lesu podobnih izdelkov, ni jih mogoče uporabljati z brusilnimi rezalnimi koluti za rezanje železnih materialov kot so palice, drogovi, žeblij, itd.** Brusni prah povzroča, da se gibljivi deli, kot je spodnji ščitnik, zagozdijo. Iskre povzročene z brusilnim rezanjem bodo stopile spodnji ščitnik, mizni vstavek in druge plastične dele.

b) **Kadar je mogoče, za podporo obdelovanca uporabite primeže.** V primeru podpiranja obdelovanca z roko, morate roko vedno držati vsaj 100 mm stran od obeh strani žaginega lista. Te žage ne uporabljajte za rezanje kosov, ki so premajhni, da bi jih lahko varno pritrdirili ali ročno

**držali.** Če je vaša roka postavljena preblizu žaginemu listu, obstaja povečana nevarnost poškodb zaradi stika z rezilom.

c) **Obdelovanec mora biti v mirovanju in vpet ali pridržan tako do ograja kot ob mizo.** Obdelovanca ne potiskajte v rezilo ali režite „prostoročno“ na kakršen koli način. Neprivezani ali premikajoči se obdelovanci so pri visokih hitrostih lahko izvrženi in povzročijo poškodbe.

d) **Potisnite žago skozi obdelovanec.** Ne vlecite žage skozi obdelovanec. Da bi naredi rez, dvignite glavo žage in jo povlecite preko obdelovanca, ne da bi pri tem zarezali vanj, zaženite motor, pritisnite glavo žage navzdol in potisnite žago skozi obdelovanec. Rezanje na poteg lahko povzroči, da se žagin list vzpine na vrh obdelovanca in nasilno izvrže sklop rezil proti uporabniku.

e) **Z roko nikoli ne prečkajte predvidene linije za rezanje tako pred kot za žaginem listom.** Podpiranje obdelovanca z prekrivanimi rokami, torej držanje obdelovanca desno od žaginega lista z levo roko in obratno, je zelo nevarno.

f) **Medtem ko se rezilo vrti, z nobeno roko ne segajte za ograjo bližje kot 100 mm od obeh strani žaginega lista,** da bi odstranili lesne ostanke ali iz katerega koli drugega

**razloga.** Bližina vrteče se žage vaši roki morebiti ni očitna in lahko se resno poškodujete.

**g) Pred rezanjem preglejte vašega obdelovanca.** Če je obdelovanec uklonjen ali ukrivljen, ga pripnite z zunanjim uklonjenim ploskvijo proti ograji. Vedno se prepričajte, da med obdelovanjem, ograjo in mizo ni vrzeli vzdolž linije reza. Živili ali ukrivljeni obdelovanci se lahko zvijajo ali premaknejo in lahko povzročijo sprjetje na vrteči se žagin list med rezanjem. Na obdelovancu ne sme biti žebljev in tujih predmetov.

**h) Žage ne uporabljajte dokler miza ni prosta vseh orodij, lesnih ostankov, itd., razen obdelovanca.** Majhni delci ali razmajani kosi lesa ali drugi predmeti, ki pridejo v stik z vrtečim se rezilom, so lahko izvrženi z visoko hitrostjo.

**i) Režite le enega obdelovanca naenkrat.** Več zloženih obdelovancev ni mogoče ustrezno pripeti ali podpreti in se posledično lahko med rezanjem sprimejo na rezilo ali premaknejo.

**j) Pred uporabo poskrbite, da je zajerálna žaga nameščena ali postavljena na ravni, stabilni delovni površini.** Ravna in stabilna delovna površina zmanjšuje tveganje, da zajerálna žaga postane nestabilna.

**k) Načrtujte svoje delo.** Vsakič, ko spremenite nastavitev naklona in kota zajerálne žage, poskrbite, da je nastavljiva ograja pravilno nastavljena za podporo obdelovanca in ne bo ovirala rezila ali varovalnega sistema. Ne da vklopite orodje in brez nobenega obdelovanca na mizi premaknите žagin list skozi celoten simulirani rez, da se prepričate, da ne pride do interference ali nevarnosti, da bi prerezali ograjo.

**l) Za obdelovanca, ki je večji ali daljši od plošče mize, zagotovite ustrezno podporo, kot je podaljšek za mizo, koza za žaganje, itd.** Obdelovanci, ki so daljši ali širi od mize zajerálne žage se lahko prevrnejo, če niso varno podprtji. Če se odrezani kos ali obdelovanec prevrne, lahko dvigne spodnji ščitnik ali pa je izvržen s strani vrtečega se rezila.

**m) Ne uporabljajte druge osebe kot nadomestilo za razširitev mize ali kot dodatno podporo.** Nestabilna podpora obdelovanca lahko povzroči, da se rezilo zagozdi ali pa se obdelovanec med rezanjem premakne ter povleče vas in pomočnika v vrteče se rezilo.

**n) Odrezani kos ne sme bit zagoden ali stisnjens s kakrsnímikoli sredstvi ob vrtečo se žago.** Če je omejen, npr. s pomočjo dolžinskega prislonja, se odrezani kos lahko zagozdi med rezilo in si lovitvo izvržen.

**o) Vedno uporabljajte primež ali opremo zasnovano za ustrezno podporo okroglih materialov, kot so palice in cevi.** Med rezanjem so palice nagnjene k obračanju, kar povzroči, da rezilo „ugrizne“ in potegne obdelovanca skupaj z vašo roko v rezilo.

**p) Preden se rezilo dotakne obdelovanca mora doseči polno hitrost.** To bo zmanjšalo tveganje za izvrženje obdelovanca.

**q) Če se obdelovanec ali rezilo zagozdi, ugasnite zajerálno žago.** Počakajte, da se vsi gibljivi deli ustavijo in iztaknite vtic iz vira napajanja in/ali odstranite baterijski sklop. **Potem odstranite zagodeni material.** Nadaljevanje žaganja z zagodenim obdelovancem lahko povzroči izgubo nadzora ali škodo na zajerálni žagi.

**r) Po končanem rezanju spustite stikalno, držite glavo žage navzdol in počakajte, da se rezilo ustavi preden odstranite odrezani kos.** Iztegovanje roke proti rezilu v prostem teku je nevarno.

**s) Pri izvajanju nepopolnega reza ali ob sprosttviti stikalna preden je glava žage v popolnoma spodnjem položaju, trdno držite ročico.** Zavorno delovanje žage lahko povzroči nenaden poteg glave žage navzdol, kar povzroči možnost telesne poškodbe.

## NADALJNA VARNOSTNA IN DELOVNA OPORIZILA

Obdelovanca vedno varno in zanesljivo vponite.

Zagotovite, da bo stroj zmeraj stal varno (npr. pritrdirtev na pult)..

Nosite zaščito za sluš. Hrup lahko povzroči izgubo sluha.

Pri delu s strojem vedno nosite zaščitna očala. Pri rokovjanju z rezilom ali grobim materialom nosite rokavice in vzdržljive nedrečeče čevlje za zaščitno stopal pred obdelovanci, ki lahko padajo iz območja rezanja.

Pred vsakimi nastavtvami, vzdrževanjem in čiščenjem stroja, vedno odstranite vtic ali baterijo.

Pred namestitevijo ali odstranitvijo baterije, se prepričajte, da je naprava izklapljenja.

Ne stojte vzporedno z rezilom na sprednjem delu naprave.

Vedno stojte stran od žaginega lista.

Dlan, prste in roke držite stran od vrtečega se žaginega lista. Nikoli ne segajte v območje v bližini rezila, razen če je rezilo popolnoma ustavljen.

Pred uporabo temeljito preglejte orodje za kakrsnokoli škodo ali utrujenost materiala. Poškodovane dele damo v popravilo zgolj strokovnjaku.

Brezpogojno uporabljajte zaščitne priprave stroja. Če varovala niso na mestu in ne delujejo pravilno, stroja ne uporabljajte.

Nihajni zaščitni pokrov v odprttem stanju ne sme biti fiksiran.

Če se obdelovanec ali rezilo zagozdi, ugasnite zajerálno žago. Počakajte, da se vsi gibljivi deli ustavijo in iztaknite vtic iz vira napajanja in/ali odstranite baterijski sklop. Potem odstranite zagodeni material.

Nikoli ne spreminjajte ali predelovati žage ali njene funkcije. Vaša varnost je lahko ogrožena.

Ne uporabljajte žaginih listov, ki so razpokani, poškodovani ali deformirani.

Ne uporabljajte žaginih listov izdelanih iz hitroreznega jekla.

Uporabljajte samo ostre žagine liste. Topa rezila zamenjajte z novimi.

Pri rokovjanju z rezilom uporabite držalo ali nosite rokavice.

Vedno uporabljajte žagine liste pravilne velikosti, ki se prilegajo oblikni prijemalni prirobnice.

Žagini listi, ki se ne ujemajo z montažnimi deli žage, se vrtijo neenakomerno in povzročijo izgubo nadzora nad napravo.

Uporabljajte le rezila, ki so določena v teh navodilih in so v skladu z EN 847-1.

Za pritrdirtev žaginega lista ne uporabljajte prirobnic, podložkov in matic, ki niso priložene ali navedene v priročniku za uporabo.

Ravnati se je potrebno glede na največjo dovoljeno število vrtljajev navedeno na žaginem listu.

Izberite rezanemu materialu ustrezен žagin list.



Slo

Zajeralne žage ne uporabljajte za rezanje materialov, ki niso navedeni v relevantnem odstavku tega priročnika.

Če je mizni vstavek obrabljen ali poškodovan, ga zamenjajte.

Pred delom, iz izklopljenim motorjem izvedite simulirani rez, tako da lahko preverite položaj rezila, delovanje varoval v povezavi z drugimi strojnimi deli in namestitev obdelovanca.

Kadar stroj obratujev v kadar glava žage ni v stanju mirovanja, iz območja žaganja ne odstranjujte nobenih ostankov žaganja ali drugih delov obdelovancev.

Pri prevažanju stroja uporabljajte samo prevozne naprave in nikoli ne uporabljajte varoval za ravnanje ali prevoz.

Nihalno žago transportiramo samo z zaskočenim transportnim varovalom na prijemu.

Tla ohranjajte ostankov materiala npr. odrezkov in ostankov žaganja prosta.

Dolge obdelovance je potrebno podpreti.

Obdelovanci z okroglim ali neenakomernim prerezom (npr. drva) ni dovoljeno žagati, saj jih med žaganjem ni mogoče varno držati.

Pri pokončnem žaganju ploskih obdelovancev je potrebno za varno vodenje uporabiti primeren pomožni naslon.

Prah, ki nastaja pri delu, je pogosto zdravju škodljiv in naj ne zaide v telo. Uporabljajte odsesavanje prahu in dodatno nosite primereno masko za zaščito proti prahu. Prah, ki se usede, temeljito ocistite, npr. posejajte.

Pri žaganju lesa, priključite žago na sesalec za prah.

LED diod ali laserja ne zamenjajte z drugo vrsto. Popravila lahko izvede samo proizvajalec ali pooblaščeni serviser.

Listi za žago, ki ne odgovarjajo podatkom o značilnosti v tem navodilu za uporabo, se ne smejo uporabiti.

Orodje transportirajte in hranite v primerni pripravi za prenašanje;

Napake, ki nastopijo na napravi, vključno z varnostno pripravo ali žagnimi listi, je po odkritju potreben takoj javiti odgovorni osebi za varnost.

Med izvajanjem zajeralnih, stožčastih ali sestavljenih zajeralnih rezov, nastavite drsno ograjo, da zagotovite ustrezno razdaljo od rezila.

Preprečite nenadzorovano spuščanje žagine enote iz spodnjega položaja.

S primerno hitrostjo podajanja se izogibajte pregrevanju zob žaginega lista in pri rezanju umetnih mas taljenju materiala.

**OPOZORILO** LED ne nadomeščajte z drugo.

**OPOZORILOV** izogib, s kratkim stikom povzročene nevarnosti požara, poškodb ali okvar na proizvodu, orodju, izmenljivega akumulatorja ali polnilne naprave ne potapljaljite v tekočine in poskrbite, da ne bo prihajalo do vdora tekočin v naprave in akumulatorje. Korozivne ali prevodne tekočine, kot so slana voda, določene kemikalije in belila ali proizvodi, ki le ta vsebujejo, lahko povzročijo kratek stik.

## REZILO ZA LES SPECIALNI VARNOSTNI NAPOTKI

Pred uporabo žaginega lista in stroja pozorno preberite priročnik in navodila.

Stroj mora biti v dobrem stanju, os brez deformacij in vibracij.

Žage ne uporabljajte, če varovala niso v pravilnem položaju, dobrem stanju in ustrezno vzdrževana.

Poskrbite, da je upravljač ustrezno usposobljen za varnostne ukrepe, namestitev in delovanje stroja.

Pri uporabi stroja vedno nosite zaščitna očala in zaščito za ušesa. Priporočljiva je uporaba rokavic, vzdržljivih nedrsečih čevljev in predpasnika.

Pred uporabo kakršne koli dodatne opreme, preberite priročnik z navodili. Nepravilna uporaba dodatne opreme lahko povzroči škodo in poveča možnosti za poškodbe.

Uporabljajte le rezila, ki so določena v tem priročniku in so v skladu z EN 847-1.

Upoštevajte največjo hitrost, označeno na žaginem listu. Prepričajte se, da je hitrost, označena na žaginem listu enaka ali večja hitrosti označeni na žagi.

Vedno uporabljajte žagine liste pravilne velikosti, ki se prilegajo obliku prijemanje prirobnice.

Žagini listi, ki se ne ujemajo z montažnimi deli žage, se vrtijo neenakomerno in povzročijo izgubo nadzora nad napravo.

Ne uporabljajte rezil s premerom večjim ali manjšim od priporočenega. Za nameščanje rezila na os ne uporabljajte distančnikov.

Pred usako uporabo, preverite konice žaginega lista, da niso poškodovane ali nenormalnega videza. Konice, ki so poškodovane ali ohlapne lahko med uporabo postanejo leteči predmetu in povečajo možnost telesnih poškodb.

Napokani listi žage in taki, ki so spremenili svojo obliko, se ne smejo uporabljati! Ne uporabljajte žaginh listov, ki so poškodovani ali deformirani.

Zavrzite žagin list, ki je poškodovan, deformiran, izkriviljen ali razpokan. Popravilo ni dovoljeno.

Ne uporabljajte žaginh listov izdelanih iz hitroreznega jekla.

Pred uporabo se prepričajte, da je žagin list pravilno nameščen in privije matico osi (navor zategovanja pribl. 12 Nm).

Pritisnili vijak in matice morajo biti priviti z uporabo ustreznega ključa, itd.

Podaljšanje ključa ali zategovanje z uporabo kladiva ni dovoljeno.

Prepričajte se, da so vsa rezila in prirobnice čisti ter da so utori prirobnice usmerjeni proti rezilu.

Prepričajte se, da se rezilo vrti v pravi smeri.

Pred delom izvedite navidezni rez iz izklopljenim motorjem, tako da lahko preverite položaj rezila, delovanje varoval v povezavi z drugimi strojnimi deli in obdelovanca.

Nikoli ne pustite stroja brez nadzora.

Na rezilo ne nanašajte maziva, ko je le-to v teku.

Če je stroj še vedno v teku in če glava ni v položaju mirovanja, ne izvajajte kakršnegakoli čiščenja ali vzdrževalnih del.

Nikoli ne poskušajte stroja med delovanjem ustaviti na hitro tako, da rezilo blokirate z drugim pripomockom ali sredstvom, saj lahko pride do hudih nesreč.

Pred zamenjavo rezila ali postopki vzdrževanja, žago odklopite iz električnega omrežja ali odstranite baterijo.

Bodite pozorni ob pakiranju in razpakirjanju rezila, saj se zaradi ostrih konic rezila lahko hitro poškodujete.

Pri rokanju z rezilom uporabite držalo ali nosite rokavice.

Rezilo hranite v originalni embalaži ali drugi ustrezni embalaži, v suhem prostoru in stran od kemikalij, ki lahko poškodujejo rezilo.



## SPECIALNI VARNOSTNI NAPOTKI LASER

Lasersko sevanje, uporabljeno pri tej žagi je Razred 1 z največ <1mW in 650nm valovne dolžine. Z optičnimi inštrumenti ne glejte direktno. Neupoštevanje pravil lahko povzroči hude telesne poškodbe.

Med delovanjem ne glejte v žarek.

Laserskega žarka ne usmerjajte neposredno v oči drugih. Lahko povzroči resne poškodbe oči.

Laserja ne postavljajte v položaju, ki lahko povzroči, da kdorkoli gleda v laserski žarek namerno ali nenamerno.

Za gledanje laserskega žarka ne uporabljajte optičnih orodij.

Laserja ne uporabljajte v prisotnosti otrok in le-te m ne dovolite upravljanja z laserjem.

Ne poskušajte sami popravljati laserske naprave.

Ne poskušajte sami zamenjati delov laserske naprave.

Popravila lahko izvede samo proizvajalec ali pooblaščeni serviser.

**OPOZORILO** Laserskega žarka ne usmerjajte na osebe ali živali in sami ne glejte v laserski žarek.

Laserja ne usmerjajte v reflektirajoče površine.

Izogibajte se izpostavljanju laserskega žarjenja. Laser lahko oddaja močno žarjenje.



## UPORABA V SKLADU Z NAMENOSTJO

Potezna krožna žaga je namenjena žaganju trdnega in lepljenega lesa z ali brez lepljenim furnirjem, plastiko in materialom, podobnim lesu.

Potezna krožna žaga je namenjena žaganju trdnega in lepljenega lesa z ali brez lepljenim furnirjem, plastiko in materialom, podobnim lesu.

Potezna krožna žaga mora biti pritrjena na zgornjo ploskev trdne klopi. Če baza ni dobro pritrjena, se lahko celoten stroj med rezanjem premakne, kar povečuje možnost hudih telesnih poškodb.

Potezna krožna žaga je zasnovana za poševne in zajeralne reze. Zmogljivosti za različne vrste rezov so podane v specifikacijah proizvodov v tem priročniku.

Potezna krožna žaga se uporablja v suhih pogojih, pri odlični osvetlitvi prostora in ob ustrezem prezačevanju.

Potezna krožna žaga je namenjena za potrošniško uporabo in jo je treba uporabljati le kot je opisano zgoraj ter ni predvidena za noben drug namen.

## PREOSTALE NEVARNOSTI

Tudi pri uporabi potezne krožne žage, kot je predpisano, je še vedno nemogoče popolnoma odpraviti nekatere preostale dejavnike tveganja. Pojavijo se lahko naslednje nevarnosti in upravljavec mora biti posebej pozoren, da se prepreči naslednje:

- Tveganje stika z nepokritimi deli vrtečega se žaginega lista.
- Odskok obdelovancev ali delov obdelovancev zaradi nepravilne namestitve ali ravnjanja.
- Izvršenje okvarjenih karbidovih konic iz žaginega lista. Vedno nosite zaščito za oči.
- Poškodbe dihal. Nosite maske za zaščito dihal, ki vsebujejo filtre, primerne za material, ki ga obdelujete. Poskrbite za zadostno prezačevanje na delovnem mestu. V delovnem območju ne jesti, piti in ne kaditi.
- Ob ne uporabi učinkovite zaščite so možne poškodbe sluha.

**OPOZORILO** Prah nekaterih barv, premazov in materialov lahko povzroči draženje ali alergijske reakcije. Prah lesa, kot je hrast, bukev, vlaknene plošče srednje gostote in drugih, je rakotvoren.

Materiale, ki vsebujejo azbest, lahko obdelujejo ali predelujejo samo usposobljeni specializirani izvajalci.

**OPOZORILO** Določotrajna uporaba orodja lahko povzroči poškodbe. Če uporabljate orodje za dlje časa, poskrbite za redne premore.

## SPOZNAJTE SVOJ IZDELEK

Glejte stran A.

1. Ročaj, izolirana prijemna površina
2. Stikalo za laser
3. Stikalo za lučko LED
4. Rezilo žage
5. Lučka LED
6. Gumb za blokado vretena
7. Stikalo za vklop
8. Zaklepni ročaj za spodnje zaščitne priprave
9. Zgornje varovalo
10. Vidilo za laser
11. Spodnje varovalo
12. Montažna luknja
13. Desno drsno varovalo
14. Podaljševalno vodilo
15. Desno drsno varovalo
16. Mejna črta „Ni območje za roke“
17. Gumb za zaklepanje zajeralnega reza
18. Ročica za zaklepanje vrtljive plošče
19. Noga za uravnoteženje
20. Rezalna plošča
21. Skala za zajeralne reze
22. Vrtljiva plošča
23. Spodnji del žage
24. Rezilni ključ
25. Fiksirano varovalo
26. Levo drsno varovalo
27. Objemka
28. Skala za navpično poševno rezanje
29. Omejevalnik globine
30. Zatič za zaklepanje glave
31. Gumb za preverjanje globine
32. Gumb za nastavitev drsnega varovala
33. Drsni regulator
34. Vrečka za prah
35. Nosilni ročaj
36. Akumulatorska baterija
37. Gumb za nastavitev drsnega varovala
38. Gumb za zaklepanje poševnega reza
39. Izbirno stikalo za posamezno/dvojno poševno rezanje
40. Vijaki za pritrivitev varovala
41. Vijak za zaustavitev 0° poševnega reza
42. Vijak za nastavitev desnega kota za poševno rezanje
43. Vijak za nastavitev levega kota za poševno rezanje

## SEZNAM NADOMEŠTNIH DELOV

- BPS18-254 BL: Potezna žaga EN 847-1/ Ø254 x Ø30 x 2,2 / 48T / HW / n maks. 7400 min-1 (Stran A: No. 4)
- Rezalna plošča (Stran A: No. 20)

## AKUMULATORJI

Izmenljive akumulatorje sistema GBS polnite samo s polnilnimi aparati sistema GBS. Ne polnite nobenih akumulatorjev iz drugih sistemov.

Izmenljivih akumulatorjev in polnilnih aparativ ne odpiratejte in jih hranite samo v suhih prostorih. Zaščitite jih pred mokrotjo.

Izmenljive akumulatorje, ki jih daljši čas niste uporabljali, pred uporabo naknadno napolnite.

Temperatura nad 50°C zmanjšuje zmogljivost izmenljivega akumulatorja. Izogibajte se daljšemu segrevanju zaradi sončnih žarkov ali gretja.

Pazite, da ostanejo priključni kontakti na polnilnem aparatu in izmenljivem akumulatorju čisti.

za optimalno življenjsko dobo je potrebno akumulatorje po uporabi do konca napolniti.

Za čim daljšo življenjsko dobo naj se akumulatorji po napolnitvi vzamejo ven iz naprave za polnjenje.

Pri skladščenju akumulatorjev dalj kot 30 dni: Akumulator skladisčiti pri 27°C in na suhem. Akumulator skladisčiti pri 30%-50% stanja polnjenja. Akumulator spet napolniti vsakih 6 mesecev.

### TRANSPORT LITIJ-IONSKIH AKUMULATORJEV

Litij-ionski akumulatorji so podvrženi zakonskim določbam transporta nevarnih snovi.

Transport teh akumulatorjev se mora izvajati upoštevajoč lokalne, nacionalne in mednarodne predpise in določbe.

Potrošniki lahko te akumulatorje še nadalje transportirajo po cesti.

Komercialni transport litij-ionskih akumulatorjev s strani špediterskih podjetij je podvržen določbam transporta nevarnih snovi. Priprava odpreme in transporta se lahko vrši izključno s strani ustrezno izšolanih oseb. Celoten proces je potreben strokovno spremljati.

Pri transportu akumulatorjev je potrebno upoštevati sledeče točke:

V izogib kratkim stikom zagotovite, da bodo kontakti zaščiteni in izolirani. Bodite pozorni na to, da paket akumulatorja v notranjosti embalaže ne bo mogel zdrsniti. Poškodovanih ali iztekajočih akumulatorjev ni dovoljeno transportirati. Za nadaljnja navodila se obrnite na vaše špeditersko podjetje.

### ZAŠČITA PREOBREMENITVE AKUMULATORJA

Pri preobremenitvi akumulatorja s previsoko porabo toka, npr. ekstremno visoki vrtljni momenti, zatik uporabljenega orodja, nenadna zaustavitev ali kratak stik, se električno orodje za 2 sekundi ustavi in samodejno izklopi.

Za ponastavitev preprosto odstranite akumulator iz orodja in ga zamenjajte.

Pod ekstremnimi obremenitvami se akumulator premočno segreva. V tem primeru utripajo vse lučke prikazovalnika polnjenja dokler se akumulator ne ohladi. Za tem, ko prikazovalnik polnjenja ugasne lahko z delom nadaljujemo.

Za ponovno polnitev in aktiviranje akumulatorja ga je potrebno vstaviti v polnilec.

### VZDRŽEVANJE

Ne spreminjaite te žage na kakršen koli način in ne uporabljajte opreme, ki je proizvajalec ni odobril. Ogrožena je lahko vaša varnost in varnost drugih.

Ne uporabljajte žage, če katero od stikal, varoval ali drugih funkcij žage ne deluje, kot je predvideno. Vrnite na pooblaščeni servisni center za strokovno popravilo ali nastavitev.

Medtem ko je žagin list v gibjanju, ne izvajajte nobenih nastavitev. Pred prilagoditvami, mazanjem ali kakršnimkoli vzdrževanjem, odstranite baterijski sklop.

Pred ipo vsaki uporabi preglijete žago, da ni poškovanja in da ni zlomljenih delov ter jo ohranjajte v brezhibnem stanju, tako da dele zamenjate z rezervnimi deli, odobrenimi s strani proizvajalca.

Rezilo je po uporabi zelo vroče, zato nosite rokavice in pustite, da se ohladi, preden pričnete s postopki vzdrževanja ali čiščenja.

S krtačo ali sesalnikom očistite nakopičen prah. Ne uporabljajte stisnjenega zraka.

Za zagotavljanje varnosti in zanesljivosti mora vsa popravila, vključno z zamenjavo krtač, opraviti pooblaščeni servisni center.

Pred nameščanjem ali odstranjevanjem rezila žage se prepričajte, da ste orodje odklolili z napajanjem.

Napravo in zaščitno pripravo čistite s suho krpo.

Pazite na to, da so prezačevalne reže stroja vedno čiste.

Uporabljajte samo AEG pribor in nadomestne dele. Poskrbite, da sestavne dele, katerih zamenjava ni opisana, zamenjajo v AEG servisni službi (upoštevajte brošuro Garancija/Naslov servisnih služb).

Po potrebi se lahko pri vaši servisni službi ali direktno pri Techtronic Industries GmbH naroči eksplozijska risba naprave ob navedbi tipa stroja in številke s tipske ploščice Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

### CE-IZJAVA O KONFORMNOSTI

S polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek, opisan pod „Tehnični podatki“ izpolnjuje vse ustrezne določbe direktiv

2011/65/EU (RoHS)

2006/42/ES

2014/30/EU

ter da so bili uporabljeni naslednji harmonizirani standardi

EN 62841-1:2015

EN IEC 62841-3-9:2020+A11:2020

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018



Winnenden, 2021-08-05

Alexander Krug / Managing Director  
Pooblaščen za izdelavo spisov tehnične dokumentacije.

Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany



## SIMBOLI



PZOZOR! OPZOZIRO! NEVARNO!



Pred vsemi deli na stroji odstranite izmenljivi akumulator.



Prosimo, da pred uporabo pozorno preberete to navodilo za uporabo.



Pri delu s strojem vedno nosite zaščitna očala.



Nosite zaščito za sluh!



Nositi zaščitne rokavice



Odvijte vijak / Smer vrtenja



Nikdar ne dajajte rok v območje žaginega lista.



Naprava je primerna samo za uporabo v prostorih, naprave ne izpostavljajte dežju.



Žagajte samo les.




Ne glejte v laserski žarek.



Proizvod ustreza 1. razredu laserja ustrezeno EN 60825-1:2014.



Slo



List žage ø x vrtalni ø

Smer vrtenja



Zobi žaginega lista



Širina reza

n<sub>0</sub> Število vrtljajev v prostem teku

V Napetost

— Enosmerni tok

Električnih naprav, baterij/akumulatorjev ni dovoljeno odstranjevati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Električne naprave in akumulatorje je potrebno zbirati ločeno in za okolju prijazno odstranitev, oddati podjetju za reciklajo. Pri krajevnem uradu ali vašem strokovnem prodajalcu se pozanimajte glede reciklažnih dvorišč in zbirnih mest.

Evropska oznaka za združljivost

Britanska oznaka za združljivost

Ukrajinska oznaka za združljivost

Evrazijska oznaka za združljivost

Tehnički podaci		BPS18-254BL
Vlačna pila za obrezivanje i iskošavanje *		
Broj proizvodnje		4740 20 02... ...000001 - 999999
Napon baterije za zamjenu		18 V
Broj okretaja praznog hoda		3900 min <sup>-1</sup>
List pile-ø x Bušenje-ø		254 x 30 mm
Debljina lista max.		1,6 mm
Debljina zuba pile min.		2,2 mm
Preporučena temperatura okoline za pogon		-18°C ... +50°C
Preporučeni akumulatorski paket		L18...
Preporučeni punjači		AL1218... / BL 1218...
Učinak rezanja max.		
Kut kosog rezanja horizontalni 0°/ Kut kosog rezanja vertikalni 0°		90 mm x 305 mm
Kut kosog rezanja horizontalni 0°/ Kut kosog rezanja vertikalni 45° ↘		39 mm x 305 mm
Kut kosog rezanja horizontalni 0°/ Kut kosog rezanja vertikalni 45° ↙		43 mm x 305 mm
Kut kosog rezanja horizontalni ↘ 45°/ Kut kosog rezanja vertikalni 0°		90 mm x 215 mm
Kut kosog rezanja horizontalni ↙ 45°/ Kut kosog rezanja vertikalni 0°		50 mm x 215 mm
Kut kosog rezanja horizontalni 45°/ Kut kosog rezanja vertikalni 45° ↘		39 mm x 215 mm
Kut kosog rezanja horizontalni 45°/ Kut kosog rezanja vertikalni 45° ↙		43 mm x 215 mm
Tezina po EPTA-proceduri 01/2014 (Li-Ion 5,0 Ah)		16,3 kg



#### Informacije o bući

Mjerne vrijednosti utvrđene odgovarajuće EN 62841. A-ocijenjeni nivo buke aparata iznosi tipično:

Nivo pritisaka zvuka (Nesigurnost K=3dB(A))

89,0 dB (A)

Nivo učinka zvuka (Nesigurnost K=3dB(A))

98,5 dB (A)

#### Nositi zaštitu sluha!

\* PS s Vlačna pila za obrezivanje i iskošavanje

#### UPOZORENIE

Navedene vrijednosti emisije buke izmjerene su u skladu sa standardnom ispitnom metodom prema EN 62841-1 i EN 62841-3-9 i mogu se upotrebljavati za međusobnu usporedbu alata. Navedene vrijednosti emisije buke također se mogu upotrebljavati za prethodnu procjenu izloženosti.

Emisija buke tijekom stvarne upotrebe električnog alata može se razlikovati od navedenih vrijednosti ovisno o načinu na koji se alat upotrebljava, a posebno o vrsti obratka koji se obrađuje.

Utvrđite sigurnosne mjere za zaštitu rukovatelja koje se temelje na procjeni opterećenja u stvarnim uvjetima upotrebe (uzimajući u obzir sve dijelove radnog ciklusa kao što su razdoblja kada je alat isključen i kada je njegova sklopka za uključivanje uključena, no radi bez opterećenja).

Nositte zaštitu za sluš. Djelovanje buke može uzrokovati gubitak sluha.

**A UPOZORENIE** Pročitajte sve sigurnosne upute, napomene, prikaze i podatke koje dobijete uz uređaj. Ako se ne bi pridržavali sljedećih uputa, moglo bi doći do električnog udara, požara i/ili teških ozljeda.

Sačuvajte sve napomene o sigurnosti i upute za buduću primjenu.

#### A SIGURNOSNE UPUTE ZA PILE ZA KOSO REZANJE

a) **Pile za koso rezanje namijenjene su za rezanje drva ili drvenih proizvoda. Ne mogu se koristiti s brusnim reznim pločama za rezanje željeznih materijala poput poluga, šipki, prečki itd.** Abrazivna prašina uzrokuje blokadu pokretnih dijelova kao što je donji štitnik. Iskre koje nastaju zbog rezanja abrazivnih materijala spalit će donji štitnik, ureznu ploču i ostale plastične dijelove.

b) **Kad god je moguće, koristite stezaljke da biste poduprli radni komad. Ako rukom podupirete radni komad, morate uvijek držati razmak od barem 100 mm od lista pile s obje strane. Ne koristite ovu pilu za rezanje komada koji su premali da bi se sigurno pričvrstili ili držali u ruci.** Ako je

ruka preblizu listu pile, postoji povećan rizik nastanka ozljede zbog kontakta s ostricom.

c) **Radni komad mora biti stacionaran i pričvršćen ili se mora nalaziti između ograde i stola. Ni u kojem slučaju ne stavljajte radni komad u list pile niti ne režite napamet.** Predmeti koji nisu pričvršćeni ili koji se miču mogu se odbaciti velikim brzinama te uzrokovati ozljedu.

d) **Pilu gurajte kroz radni komad. Ne vucite je. Da biste napravili rez, podignite glavu pile i povucite je iznad radnog komada bez rezanja, pokrenite motor, pritisnite glavu pile prema dolje i gurnite pilu kroz radni komad.** Kada biste rezali uz povlačenje, list pile mogao bi se podići iznad radnog komada i naglo odbaciti pilu prema korisniku.

e) **Nikada nemojte prekriziti ruke tako da jedna prijeđe preko namijenjene linije rezanja ispred ili iza lista pile.** Vrlo je opasno poduprijeti pilu s prekrivenim rukama npr. držati radni komad s desne strane lista pile lijevom rukom ili obrnuto.

f) **Nemojte rukama posezati iza ograde na udaljenosti manjoj od 100 mm s bilo koje strane pile kako biste uklonili ostatke drva ili zbog bilo kojeg drugog razloga dok god se**

**oštrica vrti.** Udaljenost između lista pile koji se vrti i vaše ruke može biti drugačija nego što vam se čini te se možete ozbiljno ozljediti.

**g) Provjerite radni komad prije rezanja.** Ako je savijen ili deformiran, pričvrstite ga tako da savijeni dio bude okrenut prema ogradi. Uvijek budite sigurni u to da nema razmaka između radnog komada, ograde i stola uzduž linije reza. Savinuti ili deformirani radni komadi mogu se okrenuti ili pomaknuti i to može uzrokovati blokadu lista pile koji se okreće tijekom rezanja. U radnom komadu ne smiju biti čavli ili strani predmeti.

**h) Koristite pilu kad se na stolu nalazi samo radni komad te kad na njemu nema alata, ostataka drva itd.** Male khotline ili slobodni komadi drva ili ostali predmeti koji dodiruju list pile koji se okreće mogu se odbaciti velikom brzinom.

**i) Radne komade režite jedan po jedan.** Više radnih komada poredanih jedan za drugim ne mogu se adekvatno pričvrstiti ili pritegnuti te mogu blokirati list pile ili se pomaknuti tijekom rezanja.

**j) Pobrinite se za to da pilu za koso rezanje prije uporabe postavite ili smjestite na ravnu, čvrstu radnu površinu.** Takva radna površina smanjuje rizik nestabilnosti pile.

**k) Isplanirajte svoj rad.** Svaki put kada promijenite postavku kuta kosine ili kuta pile pobrinite se da podesiva ograda bude pravilno postavljena tako da podupire radni komad i da sukladno ne smeta oštrici ili zaštitnom sustavu. Kada uključite uređaj i kad nema radnog komada na stolu, pomicite list pile kroz cijelu dužinu da biste simulirali rez te da biste se uvjericili da neće biti smetnji ili opasnosti od rezanja oglade.

**l) Osigurajte adekvatnu potporu za radni komad koji je širi ili duži od stola kao što su produžeci stola, postolja pile itd.** Radni komadi koji su duži ili širi od stola pile za koso rezanje mogu se prevrnuti ako nisu dobro podupruti. Ako se odrezani dio ili radni komad prevrne, može podići donji štitnik ili ga list pile koji se okreće može odbaciti.

**m) Ne koristite drugu osobu kao zamjenu za produžetak stola ili kao dodatnu potporu.** Nestabilna potpora radnog komada može dovesti do blokade lista pile ili pomicanja radnog komada tijekom rezanja te može povući vas i vašeg pomoćnika prema listu pile koji se okreće.

**n) Odrezani dio ne smije se nikako zaglaviti ili pritisnuti o list pile koji se okreće.** U slučaju ograničenog prostora, npr. korištenjem graničnika dužine, odrezani komad može se uklještiti s listom pile i biti naglo odbačen.

**o) Uvijek koristite stezaljke ili predmet za fiksiranje kako biste pravilno poduprili okrugle materijale kao što su šipke i cijevi.** Šipke se mogu kotrijati prilikom rezanja što može dovesti do toga da pilu „zagrise“ predmet i povuče vašu ruku prema oštrici.

**p) Pustite da list pile dosegne punu brzinu prije nego što dodirne radni komad.** To će smanjiti opasnost od odbacivanja radnog komada.

**q) Ako se radni komad ili oštrica zaglave, isključite pilu za koso rezanje.** Pričekajte da se svi pokretni dijelovi zauzdave i izvadite utičnicu iz izvora napajanja i/ili uklonite baterije. Tek tada možete ukloniti zaglavljeni materijal.

Kontinuirano piljenje sa zaglavljenim radnim komadom može dovesti do gubitka kontrole ili oštetiti pilu.

**r) Kad je rez završen, pustite prekidač, držite glavu pile prema dolje i pričekajte da se oštrica zauzdavi prije nego što uklonite odrezani komad.** Posezanje rukom blizu lista pile koji se spušta je opasno.

**s) Držite ručku čvrsto kada je rez nedovršen ili kada puštaćete prekidač prije nego što je glava pila potpuno u donjem položaju.** Zaustavljanje pile može dovesti do toga da se glava pile naglo pomakne prema dolje što može uzrokovati ozljedu.

## OSTALE SIGURNOSNE I RADNE UPUTE

Obradak uvijek stežite sigurno.

Utvrditi da stroj uvijek ima sigurnu poziciju stajanja (npr. pričvršćenje na radioničkom stolu).

Nosite zaštitu za sluš. Djeđelovanje buke može uzrokovati gubitak sluha.

Kod radova sa strojem uvijek nositi zaštitne naočale. Za rukovanje oštricama i grubim materijalima preporučuje se nošenje rukavica te se preporučuje nošenje čvrste, neklizavne obuće koja štiti noge od obradaka koji mogu pasti s rezne površine.

Uvijek izvucite kabel ili izvadite baterijski sklop prije nego što započnete s namještanjem, održavanjem ili čišćenjem stroja.

Prije stavljanja ili vađenja baterijskog sklopa provjerite je li stroj isključen.

Nemojte stajati ispred stroja u istoj ravnini s oštricom pile.

Pomaknite se ustranu od oštrice pile.

Držite ruke, prste i nadlaktice podalje od pokretne oštrice pile.

Ne dirajte područje u blizini oštrice, osim ako se oštrica nije potpuno zaustavila.

Prije uporabe alata provjerite je li oštećen ili je li materijal istrošen. Oštećene dijelove dati popraviti jednom stručnjaku.

Bezuvjetno upotrijebiti zaštitnu napravu stroja. Ne koristite stroj ako štitnici nisu na svom mjestu i ne rade ispravno.

Nijehajuća zaštitna kapa u otvorenom položaju ne smije biti priključena.

Ako se radni komad ili oštrica zaglave, isključite pilu za koso rezanje. Pričekajte da se svi pokretni dijelovi zauzdave i izvadite utičnicu iz izvora napajanja i/ili uklonite baterije. Tek tada možete ukloniti zaglavljeni materijal.

Ne radite preinake na pilu i ne prepravljajte ju ili ne mijenjajte njezinu funkciju. Možete ugroziti svoju sigurnost.

Ne koristite oštrice pile koje su napuknute, oštećene ili izobiljećene.

Ne upotrebljavati listove pile izrađene od brzoreznog čelika

Koristite samo oštре oštrice pile. Zamjenite tipe oštrice novima.

Prilikom rukovanja oštricom pile koristite držać oštrica ili nosite rukavice.

Koristite uvijek listove pile odgovarajuće veličine i odgovarajućeg steznog otvora.

Listovi pile koji ne odgovaraju montažnim dijelovima pile, okretat će se neokruglo i mogu dovesti do gubitka kontrole nad pilom.

Koristite samo oštре za obradu drveta navedene u ovim uputama koje ispunjavaju normu EN 847-1.

Ne koristite druge prirubnice, podloške i maticice za osiguranje oštrica pile osim isporučenih i navedenih u uputama za uporabu.

Pridržavati se najvećeg broja okretaja koji je naveden na listu pile.

Izabratite list za pilu koji je prikladan za materijal koji se reže. Ne koristite druge kutne pile za rezanje materijala osim onih navedenih u odjeljku o namjenskoj uporabi u ovim uputama. Zamijenite stolni umetak ako je istrošen ili oštećen.

Prije rada napravite probni rez bez uključenog motora kako biste provjerili položaj oštice, rad štitnika u odnosu na druge dijelove stroja i obradak.

Kada stroj radi, a glava pile nije u stanju mirovanja, nemojte sa područja piljenja odstranjivati ostatke piljenja ili druge dijelove izradaka.

Prilikom prijevoza stroja koristite samo prijevozna sredstva, a ne štitnike za rukovanje ili prijevoz.

Pokrivnu pilu transportirati samo sa uskočenim transportnim osiguračem na ručici.

Tlo oslobođiti od ostataka materijala, kao piljevine i ostataka od piljenja

Materijali velike dužine koji se obrađuju, se moraju prikladno poduprijeti.

Izratke sa okruglim i nepravilnim presjekom (npr. drva za loženje) se ne smiju piliti, jer se oni prilikom piljenja ne mogu držati.

Kod osovljenih piljenja plosnatih izradaka se mora primjeniti prikladan pomoćni graničnik za sigurno vođenje.

Prašina koja nastaje kod rada je često štetna po zdravlje i ne bi smjela dospijeti u tijelo. Primjeniti ušisavanje prašine i dodatno nositi prikladnu zaštitnu masku protiv prašine. Slegu prašinu temeljito odstraniti, npr. usisati.

Pilu priključite na ušisavač prilikom piljenja drveta.

Ne zamjenjujte LED diode ili laser različitim tipovima. Sve popravke treba izvoditi proizvođač ili ovlašteni serviser.

Listovi pile, koji ne odgovaraju karakterističnim podacima u ovoj uputi o upotrebi, se ne smiju upotrebljavati.

Alati se moraju transportirati i čuvati u prikladnoj posudi;

Greške u stroju, uključno zaštitnu naprave ili listove pile, se moraju prijaviti osobni nadležnoj za sigurnost, ukoliko se ove otkriju.

Kod izvođenja kutilnih, rubno kutilnih ili složenih kutilnih rezova, namjestite klizni vodič kuta obrade da biste osigurali odgovarajući razmak od oštice.

Izbjegavajte nekontrolirano otpuštanje jedinice pile iz potpuno spuštenog položaja.

Izbjegavajte kroz prilagođenu brzinu pomaka pregrijavanje zuba lista pile a kod rezanja plastike topljenje materijala.

#### **UPOZORENJE** LED nemojte izmjenjivati drugima.

**UPOZORENIE** Zbog izbjegavanja opasnosti od požara jednim kratkim spojem, opasnosti od ozljeda ili oštećenja proizvoda, alat, izmjenjivi akumulator ili naprava za punjenje ne uronjavati u tekućine i pobrinite se za to, da u uređaju ili akumulator ne prodire nikakve tekućine. Korozirajuće ili vodljive tekućine kao slana voda, određene kemikalije i sredstva za bijeljenje ili prozvodi koji sadrže sredstva bijeljenja, mogu prouzročiti kratak spoj.

#### **OŠTRICA ZA REZANJE DRVETA SPECIJALNE SIGURNOSNE UPUTE**

Prije uporabe oštice pile i stroja pažljivo pročitajte upute i napomene.

Stroj mora biti u dobrom stanju, a vreteno bez deformacija i ne smije vibrirati.

Pilu koristite samo ako su štitnici na svom mjestu, a oni trebaju biti tehnički ispravni i propisno održavani.

Osigurajte da je rukovatelj propisno obučen za sigurnosne mjere predostrožnosti, namještanje i rad stroja.

Uvijek nosite naočale i zaštitu za sluš dok koristite stoj. Preporučuje se nošenje rukavica, čvrste, neklizave obuće i pregače.

Provjerite u uputama za uporabu prije nego što počnete koristiti neki pribor. Uporaba neprikladnog pribora može prouzročiti štete i povećati opasnost od ozljeda.

Koristite samo oštice navedene u ovim uputama koje ispunjavaju normu EN 847-1.

Obratite pozornost na maksimalnu brzinu označenu na oštici pile. Osigurajte da je brzina označena na oštici pile barem jednaka brzini označenoj na pilu.

Koristite uvijek listove pile odgovarajuće veličine i odgovarajućeg steznog otvora.

Listovi pile koji ne odgovaraju montažnim dijelovima pile, okretat će se neokruglio i mogu dovesti do gubitka kontrole nad pilom.

Ne koristite oštice većeg ili manjeg promjera od preporučenog. Za stavljanje oštice na vreteno ne koristite odstojnike

Prije svake uporabe provjerite jesu vrhovi oštice pile oštećeni i izgledaju li neobično. Oštećeni ili labavi vrhovi tijekom uporabe mogu letjeti uokolo i povećati mogućnost tjelesne ozljede.

Listovi pile sa puštinama, koji su promjenili oblik, se ne smiju upotrebljavati! Listove pile koji su oštećeni ili deformirani ne koristiti

Oštice pile koja je oštećena, izobličena, iskrivljena ili napuknuta potrebno je baciti. Zabranjen je njegov popravak.

Ne upotrebljavati listove pile izrađene od brzoreznog čelika

Osigurajte da je oštice pile ispravno pričvršćena, čvrsto stegnite maticu vretena (pritezni moment približno 12 Nm).

Pritezne vijke i matice treba zategnuti prikladnim ključem i sl.

Nije dopuštena uporaba ključa s nastavkom ili stezanje udarcima čekićem.

Oštice i prirubnice trebaju biti čiste, a udubljene stranice ležaja trebaju biti uz ošticu.

Oštice se trebaju okretati u pravom smjeru.

Prije rada napravite probni rez bez uključenog motora kako biste provjerili položaj oštice, rad štitnika u odnosu na druge dijelove stroja i obradak.

Ne ostavljajte stroj bez nadzora.

Ne koristite maziva na ošticama dok one rade.

Ne čistite i ne održavajte stroj koji radi i ako glava nije u položaju mirovanja.

Ne pokušavajte brzo zaustaviti stroj koji radi stavljanjem alata ili drugog sredstva uz ošticu jer se tako mogu prouzročiti ozbiljne ozljede.

Prije mijenjanja oštice ili održavanja odspojite pilu od mrežnog napajanja ili izvadite baterijski sklop .

Obratite pozornost na pakiranje i raspakiravanje oštice jer se možete lako ozlijediti oštirim vrhovima oštice.

Prilikom rukovanja ošticom pile koristite držać oštice ili nosite rukavice.

Spremite i čuvajte oštice u originalnom pakiranju ili drugoj prikladnoj ambalaži. Čuvajte ih na suhom mjestu i podalje od kemikalija koje mogu oštetiti oštice.



## SPECIJALNE SIGURNOSNE UPUTE LASER

Ova pila ima lasersko zračenje 1. razreda s maksimalno < 1mW i valne duljine od 650 nm. Ne gledajte izravno u optički instrument. Zbog nepridržavanja pravila moguće su ozbiljne tjelesne ozljede. Tijekom rada ne gledajte u zrake.

Ne usmjeravajte lasersku zraku izravno u oči drugih osoba. Moguće su ozbiljne ozljede oka.

Ne stavljajte laser u takav položaju u kojem svi trebaju namjerno ili nemamjerno gledati u lasersku zraku.

Ne koristite optičke alate za gledanje laserske zrake.

Ne koristite laser u blizini djece i ne dopuštajte djeci da koriste laser.

Ne pokušavajte sami popravljati laserski uredaj.

Ne pokušavajte samovoljno prepravljati dijelove samog laserskog uređaja.

Sve popravke treba izvoditi proizvođač ili ovlašteni serviser.

**UPozorenje** Ugrađeni laser ne zamjenite sa laserom nekog drugog tipa.

Laser ne usmjeravati na reflektirajuće površine

Ne izlagati se laserskim zrakama. Laser može odašiljati jako zračenje.



Hrv

## PROPSNA UPOTREBA

Potezna kružna pila namijenjena je za piljenje krutog i lijepljjenog drveta s lijepljjenim furnirom ili bez njega, plastike ili materijala nalik drvetu.

Poteznom kružnom pilu smiju rukovati samo odrasle osobe koje su pročitale upute za uporabu i koje razumiju rizike i opasnosti.

Potezna kružna pila konstruirana je za pričvršćivanje temelja na fiksni stol. Ako njezin temelj nije čvrsto pričvršćen, cijeli se stroj može pomicati tijekom rezanja zbog čega se povećava mogućnost teške tjelesne ozljede.

Potezna kružna pila konstruirana je za kose i kružne rezove.

Kapacitete raznih rezova možete pronaći u proizvodnim specifikacijama u ovim uputama.

Potezna kružna pila koristi se u suhim uvjetima s izvrsnim osvijetljenjem prostora i doстатnom ventilacijom.

Potezna kružna pila namijenjena je za korisničku uporabu i treba s koristiti samo onako kako je to gore opisano i nije namijenjena za druge svrhe.

## PREOSTALE OPASNOSTI

Cak i ako se potezna kružna pila koristi kao što je to gore opisano, i dalje je nemoguće potpuno ukloniti određene faktore preostalog rizika. Mogu se pojaviti sljedeći rizici i rukovatelj treba na njih obratiti posebnu pozornost kako bi ih izbjegao:

- rizik od kontakta s nepokrivenim dijelovima pokretne oštice pile
- odbacivanje obradaka ili dijelova obradaka zbog neodgovarajućeg namještanja ili rukovanja
- odbacivanje neispravnih vrhova od tvrdog metala s oštice pile. Cijelo vrijeme nosite zaštitu za oči.
- Oštećenje dišnog sustava. Nosite maske za zaštitu disanja s filterima prikladnim za materijale koji se obrađuju. Osigurajte prikladnu ventilaciju radnog prostora. Zabranjena konzumacija hrane, napitaka te zabranjeno pušenje u radnom prostoru.
- Moguće oštećenje sluha ako se ne nosi učinkovita zaštitna slušna.

**UPOZORENIE** Prašina nekih boja, obloga i materijala može prouzročiti nadraživanje i alergijske reakcije. Prašina drva kao što je hrastovina, bukovina, medijapan ili drugih materijala je kancerogena. S materijalima s azbestom trebaju raditi ili ih trebaju obradivati samo osposobljeni stručnjaci.

**UPOZORENIE** Ozljede su moguće zbog otežane ili produžene uporabe alata. Ako se alat koristi duže vrijeme, radite redovite stanke.

## UPOZNAJTE SVOJ PROIZVOD

vidi str. A.

1. Držak uređaja, izolirana površina za hvatanje
2. Laserski prekidač
3. LED prekidač
4. List pile
5. LED svjetlo
6. Blokiranje vretena
7. Prekidač sklopke za uključivanje
8. Deblokada donje zaštite lista pile
9. Gornja zaštita
10. Lasersko kućište
11. Donja zaštita
12. Otvor za pričvršćivanje
13. Desni klizni graničnik
14. Producna vodilica
15. Desni klizni graničnik
16. Oznaka za zabranu umeđtanja ruku
17. Blokada kutnika rezanja
18. Držak za blokiranje okretne ploče
19. Noga za uravnoteženje
20. Prorezna pločica
21. Skala kutnika rezanja
22. Okretna ploča
23. Postolje pile
24. Ključ za list
25. Fiksni graničnik
26. Lijevi klizni graničnik
27. Stezaljka
28. Skala nagibnog kuta
29. Dubinski graničnik
30. Svornjak za blokiranje glave
31. Vijak za namještanje dubinskog graničnika
32. Stezni vijak za klizni graničnik
33. Vodeća osovina
34. Vreća za prašinu
35. Držak za nošenje
36. Zamjenska baterija
37. Stezni vijak za klizni graničnik
38. Blokada nagiba
39. Svornjak za jednostruku/dvostruku odabir nagiba
40. Vijci za glavni graničnik
41. Podesni vijak za namještanje nagiba od 0°
42. Podesni vijak za desni kutni graničnik
43. Podesni vijak za lijevi kutni graničnik

## POPIS ZAMJENSKIH DIJELOVA

• BPS18-254 BL: Vlačna pila za obrezivanje i iskošavanje EN 847-1/ Ø254 x Ø30 x 2,2 / 48T / HW / n max. 7400 min-1 (Str. A: No. 4)

• Prorezna pločica (Str. A: No. 20)

## BATERIJE

Baterije sistema GBS puniti samo sa uređajem za punjenje sistema GBS. Ne puniti baterije iz drugih sistema.

Baterije za zamjenu i uređaje za punjenje ne otvarati i čuvati ih samo u suhim prostorijama. Čuvati protiv vlage.

Baterije koje duže vremena nisu korištene, prije upotrebe napuniti.

Temperatura od preko 50°C smanjuje učinak baterija. Duže zagrijavanje od strane sunca ili grijanja izbjegići.

Priklučne kontakte na uređaju za punjenje i baterijama držati čistima.

Za optimalni vijek trajanja se akumulatori poslije upotrebe moraju sasvim napuniti.

Za što moguće duži vijek trajanja, akumulatori se nakon punjenja moraju odstraniti iz punjača.

Kod skladištenja akumulatora duže od 30 dana: Akumulator skladištitи suhom kod ca. 27°C. Akumulator skladištitи kod ca. 30%-50% stanja punjenja. Akumulator ponovno napuniti svakih 6 mjeseci.

### TRANSPORT LITIJSKIH IONSKIH BATERIJA

Litij-sionske baterije spadaju pod zakonske odredbe u svezi transporta opasne robe.

Prijevoz ovih baterija mora uslijediti uz poštivanje lokalnih, nacionalnih i internacionalnih propisa i odredaba.

Korisnici mogu bez ustručavanja ove baterije transportirati po cestama.

Komercijalni transport litijsko-ionskih baterija od strane transportnih poduzeća spada pod odredbe o transportu opasne robe. Opremničke priprave i transport smiju izvoditi isključivo odgovarajuće školjovane osobe. Kompletan proces se mora pratiti na stručan način.

Kod transporta baterija se moraju poštivati slijedeće točke:

Uvjerite se da su kontakti zaštićeni i izolirani kako bi se izbjegli kratki spojevi. Pazite na to, da blok baterija unutar pakiranja ne može proklizavati. Ostećene ili iscrplane baterije se ne smiju transportirati. U svezi ostalih uputa obratite se vašem prijevoznom poduzeću.

### ZAŠTITA OD PREOPTEREĆENJA AKUMULATORA

Kod preopterećenja akumulatora prevelikom potrošnjom struje, npr. ekstremno visoki zakretni momenti, uklještenje radnog alata, naglo zaustavljanje ili kratak spoj, električni alat se zaustavlja 2 sekunde i isključuje se samostalno.

Za resetiranje, uklonite baterijski sklop iz alata i vratite ga.

Pod ekstremnim opterećenjima se akumulator prejako zagrijte. U tome slučaju treperete sve lampice pokazivača punjenja, sve dok se akumulator ne ohladi. Poslije gašenja pokazivača punjenja se može nastaviti sa radom.

Akumulator zatim utaknuti u punjač kako bi se ovaj ponovno napunio i zatim aktivirao.

### ODRŽAVANJE

Ne prepravljajte ovu pilu ni na koji način i ne koristite pribor koji proizvodač nije odobrio. Možete ugroziti svoju i tuđu sigurnost.

Ne koristite pilu ako sklopke, štitnici ili druge funkcije ne rade kao što bi trebale. Odnesite uređaj na stručni popravak ili za namještanje ovlaštenoj servisnoj radionici.

Ne namještajte pilu dok ona radi.

Prije namještanja, podmazivanja ili održavanja stroja izvadite baterijski sklop.

Prije i nakon svake uporabe provjerite je li pilna oštećena i ima li puknutih dijelova, držite je u tehnički ispravnom stanju odmah zamjenjujući dijelove dijelovima koje je odobrio proizvođač.

Oštrica je vrlo vruća nakon uporabe, nosite rukavice ili ostavite uređaj da se ohladi prije čišćenja ili održavanja.

Četkom ili usisavačem očistite nataloženu prašinu. Ne koristite komprimirani zrak.

Kako bi se osigurala sigurnost i pouzdanost, sve popravke, uključujući promjenu četki, treba obavljati ovlaštena servisna radionica.

Prije priključivanja ili uklanjanja lista pile osigurajte da je alat iskopčan iz izvora za napajanje.

Aparat i zaštitni uredaj čistite jednom suhom krpom.

Preoreze za prozračivanje stroja uvijek držati čistima.

Primenjeni samo AEG opremu i rezervne dijelove. Sastavne dijelove, čija zamjena nije opisana, dati zamjenjeni kod jedne od AEG servisnih službi (poštivati brošuru Garancija/Adrese servisa).

Po potrebi se može zatražiti crtež eksplozije aparat u davanje podataka o tipu stroja i desetoznamenkastog broja na pločici snage kod Vaše servisne službe ili direktno kod Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

### CE-IZJAVA KONFORMNOSTI

Izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da proizvod opisan u odjeljku „Tehnički podaci“ ispunjava sve potrebne odredbe smjernica

2011/65/EU (RoHS)

2006/42/EC

2014/30/EU

i da su korišteni sljedeći usklađeni standardi

EN 62841-1:2015

EN IEC 62841-3-9:2020+A11:2020

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018



Winnenden, 2021-08-05

Alexander Krug / Managing Director  
Ovlašten za formiranje tehničke dokumentacije.

Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany



Hrvatski

## SIMBOLI



### PAŽNJA! UPOZORENIE! OPASNOST!



Prije svih radova na stroju izvaditi bateriju za zamjenu.



Molimo da pažljivo pročitate uputu o upotrebi prije puštanja u rad.



Kod radova na stroju uvijek nositi zaštitne naočale.



Nositi zaštitu sluha!



Nositi zaštitne rukavice!



Otvorite vijak / Smjer vrtnje



Ruke nikada ne stavljati na područje lista pile.



Aparat je prikladan samo za korištenje u prostorijama, aparat ne izlagati kiši.



Režite samo drvo.




Ne gledati u lasersku zraku



Proizvod odgovara klasi lasera 1 po EN 60825-1:2014.



Hrv



List pile-ø x Bušenje-ø

Smjer vrtnje



Zupci lista



Širina reza

n<sub>0</sub> Broj okretaja praznog hoda

V Napon

— Istosmjerna struja



Elektro uređaji, baterije/akumulatori se ne smiju zbrinjati skupa sa kućnim smećem. Električni uredaji akumulatori se moraju skupljati odvojeno i predati na zbrinjavanje primjerenom okolišu jednom od pogona za iskoriščavanje. Raspitajte se kod mjesnih vlasti ili kod stručnog trgovca u svezi gospodarstva za recikliranje i mesta skupljanja.



Europski znak suglasnosti



Britanski znak suglasnosti



Ukrajinski znak suglasnosti



Euroazijski znak suglasnosti

Tehniskie dati Taisnlenķa zāģis *	BPS18-254BL
Izlaides numurs	4740 20 02... ...000001 - 999999
Akumulātora spriegums	18 V
Tukšgaitas apgriezienu skaits	3900 min <sup>-1</sup>
Zāģa ripas ārejais diametrs x iekšejais diametrs	254 x 30 mm
Zāģa asmeni biezums maksimālais	1,6 mm
Zāģa asmeni zobi biezums minimālais	2,2 mm
Darbibai ieteicamā apkārtnes temperatūra	-18°C ... +50°C
Ieteicamie akumulatoru komplekti	L18...
Ieteicamās uzlādes līceres	AL1218... / BL 1218...
Maksimālā apgriešanas jauda	
Zāģēšanas lenķis Horizontālais 0°/ Zāģēšanas lenķis Vertikālais 0°	90 mm x 305 mm
Zāģēšanas lenķis Horizontālais 0°/ Zāģēšanas lenķis Vertikālais 45° ↘	39 mm x 305 mm
Zāģēšanas lenķis Horizontālais 0°/ Zāģēšanas lenķis Vertikālais 45° ↗	43 mm x 305 mm
Zāģēšanas lenķis Horizontālais ↘ 45°/ Zāģēšanas lenķis Vertikālais 0°	90 mm x 215 mm
Zāģēšanas lenķis Horizontālais ↗ 45°/ Zāģēšanas lenķis Vertikālais 0°	50 mm x 215 mm
Zāģēšanas lenķis Horizontālais 45°/ Zāģēšanas lenķis Vertikālais 45° ↘	39 mm x 215 mm
Zāģēšanas lenķis Horizontālais 45°/ Zāģēšanas lenķis Vertikālais 45° ↗	43 mm x 215 mm
Svars atbilstoši EPTA -Procedure 01/2014 (Li-Ion 5,0 Ah)	16,3 kg
<b>Trokšņu informācija</b>	
Vērtības, kas noteiktas saskaņā ar EN 62841. A novērtētās aparatūras skāņas līmenis ir:	
Trokšņa spiediena līmenis (Nedrošība K=3dB(A))	89,0 dB (A)
Trokšņa jaudas līmenis (Nedrošība K=3dB(A))	98,5 dB (A)
<b>Nēsāt trokšņa slāpētāju!</b>	

\* PS □ Taisnlenķa zāģis

## UZMANĪBU

Norādītā(-s) trokšņa emisijas vērtība(-s) ir mērīta(-s) saskaņā ar EN 62841-1 un EN 62841-3-9 standarta testa metodi un var tikt izmantota(-s), lai salīdzinātu vienu ierīci ar otru. Norādītā(-s) trokšņa emisijas vērtība(-s) var tikt izmantota(-s) ietekmes sākotnējai izvērtēšanai.

Trokšņa emisijas elektriskā darbarīka lietošanas laikā var atšķirties no norādītajām vērtībām atkarībā no tā, kā darbarīks tiek lietots, it īpaši — kāda sagatave tiek apstrādāta.

Nosakiet drošības pasākumus operatora aizsardzībai, kas pamatojas uz ekspozīciju reālos darba apstākļos (ņemot vērā visas lietošanas cikla daļas, piemēram, laiku, kad instruments ir izslēgts un darbojas tukšgaitā papildus palaides laikam).

Nēsājiet ausi aizsargus. Trokšņa iedarbība var izraisīt dzirdes zudumu.

**⚠ UZMANĪBU Izlasiet visus drošības norādījumus, instrukcijas, attēlus un datus, ko saņemt kopā ar ierīci.** Turpmāk sniegtog norādījumu neievērošana var klūt par cēloni elektriskajam triecienam, ugunsgrēkam un/vai smagam svainojumam.

**Pēc izlasišanas uzglabājiet šos noteikumus turpmākai izmantošanai.**

## ⚠ LENĶZĀĞA DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

**a) Lenķzāģi ar paredzēti koksnes vai koksnei līdzīgu materiālu zāģēšanai, tos nevar lietot tādu dzelzs materiālu zāģēšanai kā stabī, stienī, skrūves utt.** Abraziivi putekļi izraisa kustīgo detalju, piemēram, apakšējā aizsargvāku, bloķēšanos. Zāģēšanas dzirksteles aizdedzina apakšējo aizsargvāku, ieliktni un citas plastmasas detaljas.

**b) Pēc iespējas nofiksējiet sagatavi ar spilēm. Ja turēsiet sagatavi ar roku, rokai vienmēr jābūt vismaz 100 mm attālumā no katras zāģa plātnes puses.** Nelietojet šo zāģi tādu sagatavu zāģēšanai, kuras ir pārāk mazas, lai tās varētu droši iespēlēt vai turēt ar roku. Ja roka atrodas pārāk tuvu zāģa plātnei, plātnē to var viegli aizskart.

**c) Sagatavei jābūt nekustīgai un iespilētai vai droši turētai attiecībā pret atturi un galdu. Nebidiet sagatavi uz zāģa plātni un nekad nezāģējiet «plikām rokām».** Neiespilētas vai kustīgas sagataves var tikt izmestas lielā ātrumā, izraisot traumas.

**d) Bidiet zāģi caur sagatavi. Nevelciet zāģi caur sagatavi. Lai veiktu zāģējumu, paceliet zāģa galvu un pārvēciet to pāri sagatavei nezāģējot. Tad ieslēdziet motoru, pagrieziet zāģa bloku uz leju un spiediet zāģi caur sagatavi.** Ja zāģē velket, rodas risks, ka zāģa plātnē sagatavē paceļas un zāģa plātnes bloks ar varu tiek izmests uz operatoru.

**e) Nekad ar roku nešķerosiet paredzēto zāģējuma līniju ne pirms, ne aiz zāģa plātnes.** Ir joti bīstami atbalstīt sagatavi «ar sakrustotām rokām», proti, turēt sagatavi labajā pusē blakus zāģa plātnei ar kreiso roku vai otrādi.

**f) Kad zāģa plātnē griežas, nelieciet rokas aiz attura un vienmēr ievērojet 100 mm drošības attālumu starp roku un rotējošu zāģa plātni katrā tās pusē, piemēram, kad tirat koksnes atkritumus.** Rotējošas zāģa plātnes tuvums rokai var nebūt acīmredzams, un tādējādi var rasties smagas traumas.

**g) Pirms zāģēšanas pārbaudiet sagatavi. Ja sagatave ir izliekta vai sagriezusies, iespilējiet to ar uz āru izliekto pusī**



**pret atturi.** Vienmēr pārliecinieties, ka pa zāģējuma vietu nav spraugas starp sagatavi, atturi un galdu. Izliektas vai sagriezusās sagataves var pagriezties vai savērties un izraisīt rotējošās zāga plātnes iesprišanu zāģēšanas laikā. Sagatavē nedrīkst būt naglas vai svešķermenji.

**h) Lietojiet zāgi tikai tad, kad galds ir brīvs no instrumentiem, koksnes atkritumiem utt.; uz galda drikst atrasties tikai sagatave.** Nelieli atkritumi, nenostiprināti koka gabali vai citi priekšmeti, saskaroties ar rotējošu zāgu plātni, var tikt izmesti lielā ātrumā.

**i) Vienu reizi zāģējiet tikai vienu sagatavi.** Vairākas sakrautas sagataves nevar atbilstoši iespēlēt vai noturēt, un zāģēšanas laikā tas var izraisīt plātnes iesprišanu vai tās var noslidēt.

**j) Pirms lietošanas novietojiet leņķzāgi uz līdzēnas un cietas darba virsmas.** Līdzēna un cieta darba virsma mazina risku, ka leņķzāgis var kļūt nestabilis.

**k) Plānojiet savu darbu. Regulējot zāgu plātnes slipumu vai leņķi, vienmēr ievērojet, lai pareizi būtu noregulēts regulējamais atturis un sagatave būtu pareizi atbalstīta, nesaskaroties ar plātni vai aizsargvāku.** Neieslēdot mašīnu un bez sagataves uz galda, ir jāizmērgina zāga plātnes pilna zāģēšanas kustība, lai pārliecinātos, ka nerodas traucējumi vai risks iezaģēt atturi.

**l) Nodrošiniet pietiekamu atbalstu sagatavēm, kas ir platākas vai garākas par galda augšpusi, piemēram, ar galda pagarinājumiem vai stēkiem.** Sagataves, kas ir garākas vai platākas par leņķzāga galdu, var apgāzties, ja tās nav nekustīgi atbalstītas. Ja nozāģēta koksnes daļa vai sagatave apgāzas, tā var pacelt apakšējo aizsargvāku un plātnē to var nekontrolēti izmest.

**m) Neizmantojiet citu personu, lai aizvietotu galda pagarinājumu vai papildu balstu.** Sagataves nestabila atbalstīšana var izraisīt plātnes iesprišanu. Tāpat zāģēšanas laikā sagatave var pārbīdīties un ievilkrt operatoru vai paligu rotējošā plāksnē.

**n) Nozāģēto gabalu nedrīkst spiest pret rotējošu zāgu plātni.** Ja ir pārāk maz vietas, piemēram, izmantojot garenvirziena atturus, nozāģētais gabals var saķilēt plātni un ar varu tikt izmests.

**o) Vienmēr lietojiet spiles vai piemērotu mehānismu, lai atbalstītu apālu materiālu, piemēram, stienus vai caurules.** Stieniem zāģēšanas laikā ir tendence ripot, kā rezultātā plātnē var «iestrēgt» un ievilkrt sagatavi kopā ar operatora roku plātnē.

**p) Pirms sagataves zāģēšanas Jaujiet plātnei sasniegt pilnu apgriezienu skaitu.** Tas palidz izvairīties no sagataves izmetes.

**q) Ja sagatave iesprūst vai plātnē bloķējas, izslēdziet leņķzāgi.** Nogaidiet, līdz apstājas visas kustīgās detaljas, izvelciet kontaktdakšu un/vai izņemiet akumulatoru. Pēc tam izņemiet iesprūdušo materiālu. Ja turpināt zāģēt šādas bloķēšanas gadījumā, iespejams kontroles zudums vai leņķzāga bojāumi.

**r) Pēc pabeigta zāģējuma atlaidiet slēdzi, turiet zāgu galvu lejā un nogaidiet, līdz plātnē apstājas, pirms izņemat nozāģēto gabalu.** Ir joti bīstami sniegties ar roku vēl neapstājušās plātnes tuvumā.

**s) Turiet stingri rokturi, ja veicat nepilnu zāģējumu vai atlaižat slēdzi, pirms zāga galva ir sasniegusi apakšējo galo pozīciju.** Zāga bremzēšanas darbība var izraisīt zāga galvas pēķēju novilksanu uz leju, izraisot traumu risku.

## CITAS DROŠĪBAS UN DARBA INSTRUKCIJAS

Vienmēr droši un kārtīgi nostipriniet apstrādājamo darlu.

Nodrošināt, lai ierīce vienmēr stāvētu stabili (piem., piestiprinot pie darbgaldā).

Nēsājiet ausu aizsargus. Trokšņa iedarbība var izraisīt dzirdes zudumu.

Strādajot ar mašīnu, vienmēr jānēsā aizsargbrilles. Ieteicams valkāt cimdus, strādajot ar asmeniem un rupjiem materiāliem, kā arī izturīgus, neslidošus apavus, kas ari aizsargā pēdas no apstrādājamā daļām, kas nav nokrist no griešanas zonas.

Pirms veikta mašīnas regulēšanas darbus, apkopi vai tiršanu, vienmēr atvienojiet kontaktāku vai akumulatoru.

Pirms uztādīt vai demontēt akumulatoru, pārliecinieties, ka mašīna ir izslēgta.

Nestāviet vienā līnijā ar zāgu asmeni mašīnas priekšā.

Vienmēr stāvēt atstatus no zāga asmens.

Turiet plauktas, pirkstus un delmus atstatus no rotējoša zāga asmens.

Nekādā gadījumā nespiedzieties blakus asmenim, kamēr tas nav pilnībā apstājies.

Pirms lietošanas pārbaudiet instrumentu, vai tam nav bojājumu vai materiāla noguruma pazīmju. Bojātās detaļas drikst remontēt tikai profesionālis.

Noteikti vajag izmantot mašīnai paredzēto aizsargaplikumu.

Nelietojiet mašīnu, ja aizsargi nav savās vietās un nedarbojas pareizi.

Aizsargpārvalku nedrīkst fiksēt atvērtā stāvokli.

Ja sagatave iesprūst vai plātnē bloķējas, izslēdziet leņķzāgi.

Nogaidiet, līdz apstājas visas kustīgās detaljas, izvelciet kontaktdakšu un/vai izņemiet akumulatoru. Pēc tam izņemiet iesprūdušo materiālu.

Nekādā gadījumā nemodificējiet zāgi vai tā funkcijas. Tas var mazināt jūsu drošību.

Neizmantojiet zāgu asmenus, kas ir ieplaisājuši, bojāti vai deformēti.

Nelietojiet zāgu plātnes, kas izgatavotas no ātram darbam paredzētā tērauda.

Izmantojiet tikai asus zāgu asmenus. Nomainiet trulus asmenus ar jauniem.

Kad strādājat ar zāgu asmeni, izmantojiet asmeni turētāju vai Valkājiet cimdus.

Vienmēr lietojiet pareiza izmēra zāļa asmeni, ar piemērotas formas centrālo atvērumu.

Zāļa asmeņi, kas neatbilst zāļa stiprināšanai formai, necentrācijas uz darbavārstas un var novest pie kontroles zaudēšanas pār zāļčanas procesu.

Izmantojiet tikai koka zāģēšanas asmenus, kas norādīti šajā rokasgrāmatā un kas atbilst EN 847-1.

Neizmantojiet citus atlokus, paplāksnes un uzgriežus, lai piestiprinātu zāgu asmeni, izņemot tos, kas norādīti instrukciju rokasgrāmatā.

Nodrošināt, lai netiku pārsniegti uz zāgu plātnes norāditie maksimālie apgriezeni.



Lietojiet zāģa plātni, kas ir piemērota attiecīgā materiāla griešanai.

Nekādā gadījumā neizmantojet lenķzāģi, lai sagrieztu citus materiālus, izņemot tos, kas norādīti šīs rokasgrāmatas paredzētā pieļejojuma sadaļā.

Nomainiet galda ieliktni, kad tas ir nodilis vai bojāts.

Pirms darba veiciet zāģējuma imitāciju ar izslēgtu motoru, lai varētu pārbaudīt asmens novietojumu, aizsargu darbibu attiecībā pret citām mašīnām daļām un apstrādājamo daļu.

Neizņemt zāģēšanas pārpalikums vai citus formu fragmentus no zāģēšanas iekartas, ja tā ir iedarbināta un zāģis neatrodas mierīgā pozīcijā.

Kad transportējat mašīnu, izmantojet tikai transportēšanas ierīces un nekādā gadījumā neizmantojet aizsargs, lai pārnestu vai transportētu instrumentu.

Sagarināšanas zāģi transportējiet tikai aiz roktura, ar ieslēgtu transportēšanas drošinātāju.

Raudzīties, lai uz grīdas nemētātos materiālu atlikumi, piem., zāģskaidas, atgriezumi.

Garas apstrādājamās sagataves piemērotā veidā atbalstiet.

Formas ar apālu vai neregulāru šķērsgriezumu (piem., malka, nedrīkst tikt zāģētas, ja zāģēšanas procesa laikā tās netiek droši npstiprinātas. Zāģējot augstās malas plakanajām formām ir jāizmanto piemērots instrumens zāģa drošai vadībai.

Puteklī, kas rodas strādājot, bieži ir kaitīgi veselībai, un tiem nevajadzētu nokļūt kermenī. Vajag izmanto putekļusūcēju un bez tam nēsāt masku, kas pasargā no putekļiem. Nosēdušos putekļus vajag aizvākt, piem. nosūknēt.

Zāģējot kokmateriālu, pieslēdziet iekārtai putekļusūcēju.

Nenomainiet LED lampiju vai lāzeri ar cita tipa aizvietotāju.

Jebkādus remontdarbus drīkst veikt tikai rāzošās vai pilnvarots servisa centrs.

Zāgu ripas, kas neatbilst šīni lietošanas pamācībā minētajiem datiem, nedrīkst izmantot.

Darbinstrumentu pārnēsāšanai un glabāšanai jāizmanto piemērota tvertie.

Ja mašīnā, ieskaitot aizsardzības ierīces vai zāģa plātni, ir radusies kļūda, tad tikkō kā tā ir konstatēta, par to jāziņo personai, kas ir atbildīga par drošības tehniku.

Veicot slīpzāģēšanu, nošķaupšanu vai sarežģitus slīpos griezumus, noregulējiet slīdošo barjeru, lai nodrošinātu pareizu attālumu no asmens.

Izvairīties no nekontrolētas zāģa elementa atlaišanas no zemākās pozīcijas.

Lai novērstu zāģa ripas zobu pārkāšanu un, griežot plastmasas izstrādājumus, materiāla sakušanu, izmantojet piemērotu padeves ātrumu.

**UZMANĪBU** Nenomainiet LED ar nevienu citu.

**UZMANĪBU** Lai novērstu issavienojuma izraisītu aizdegšanās, savainojumu vai produkta bojājuma risku, neiegredējiet instrumentu, maināmo akumulatoru vai uzlādes ierīci šķidrumos un rūpējieties par to, lai ierīces un akumulatoros neiekļūtu šķidrumus. Koroziju izraisoši vai vadītspējīgi šķidrumi, piemēram, sālsūdens, noteiktas kimikālijas, balinātāji vai produkti, kas satur balinātājus, var izraisīt issavienojumu.

## KOKA ZĀĢĒŠANAS ASMENS SPECIĀLIE DROŠĪBAS NOTEIKUMI

Pirms izmantot zāģa asmeni un mašīnu, uzmanīgi izlasiet rokasgrāmatu un instrukcijas.

Mašīnai jābūt labā stāvoklī, vārpsta nedrīkst būt deformēta un vibrēt.

Neizmantojet zāģi, ja aizsargi nav savās vietās, uzturiet aizsargus labā darba kārtībā un pareizi apkoptus.

Nodrošiniet, ka operators ir atbilstoši apmācis par drošības pasākumiem, regulēšanu un mašīnas ekspluatāciju.

Vienmēr Valkājiet brilles un dzirdes aizsargus, kad lietojat mašīnu. Ieteicams valkāt cīmdu, izturīgus, neslidošus apavus un priekšauku.

Pirms lietot kādu no piederumiem, skatiet instrukciju rokasgrāmatu. Piederuma nepareiza lietošana var izraisīt bojājumu un palienīlat traumu risku.

Izmantojet tikai asmeņus, kas norādīti šajā rokasgrāmatā un kas atbilst EN 847-1.

Ievērojiet maksimālos apgrizezenus, kas norādīti uz zāģa asmens. Pārliecīnieti, ka apgrizezni, kas norādīti uz zāģa asmens, ir vissmaz vienādi ar apgrizezniem, kas norādīti uz zāģa.

Vienmēr lietojiet pareiza izmēra zāia asmeni, ar piemērotas formas centrālo atvērumu.

Zāia asmeņi, kas neatbilst zāia stiprinoðo elementu formai, necentrījas uz darvārpstas un var novest pie kontroles zaudēšanas pār zāiðanas procesu.

Neizmantojet asmeņus, kuru diametrs ir lielāks vai mazāks par ieteicamo. Neizmantojet distancerus, lai pielāgotu asmeni vārpstas diametram.

Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai zāģa asmens gali nav bojāti vai ar izskata anomālijām. Gali, kuri ir bojāti vai valīgi, lietošanas laikā var attālities, klūstot par lidojošiem objektiem, ka palienīlat traumu risku.

Saplaisājušas zāgu ripas un tādas, kas ir izmainījušas savu formu, nedrīkst izmantot. Neizmantot bojātus vai deformētus zāga diskus.

Ja zāģa asmens ir bojāts, deformēts, mainījis vai iepļaisījis, utilizējiet to; remonts nav atļauts.

Nelietojiet zāģa plātnes, kas izgatavotas no ātram darbam paredzētā tēraudā.

Pārliecīnieti, ka zāģa asmens ir uzstādīts pareizi, pirms lietošanas kārtīgi pievelcēt vārpstas uzgriezni (pievelkšanas moments apm. 12 Nm).

Stiprināšanas skrūvi un uzgriežņus jāpievelk, izmantojot atbilstošu uzgriežņatlēgu utt.

Nav atļauts izmanto uzgriežņatlēgas pagarinājumu vai veikt pārējus iegremdētās malas atrodas asmens pusē.

Pārliecīnieti, ka asmens un atloki ir tiri un ka apcilīja iegremdētās malas atrodas asmens pusē.

Pārliecīnieti, ka asmens rotē pareizā virzienā.

Pirms darba veiciet zāģējuma imitāciju ar izslēgtu motoru, lai varētu pārbaudīt asmens novietojumu, aizsargu darbibu attiecībā pret citām mašīnām daļām un apstrādājamo daļu.

Nekādā gadījumā neatstājiet mašīnu bez pieskatīšanas.

Neuzklājiet uz asmens smērielas, kamēr tas griežas.

Nekādā gadījumā neveiciet tiršanas vai apkopes darbus, kamēr mašīna vēl darbojas un galva neatrodas miera pozīcijā.



Nekādā gadījumā nemēģiniet strauji apturēt mašīnas kustību, nosprostojoši asmeni ar instrumentu vai citu priekšmetu; šādā veidā var tikt neauši izraisīti nopietni negadījumi.

Atvienojiet zāģi no barošanas vai izņemiet akumulatoru, pirms mainīt asmenus vai veikt apkopi.

Pievērsiet uzmanību asmens iepakojanai un izpakošanai; no asmens asajiem galiem ir viegli gūt traumas.

Kad strādājat ar zāģa asmeni, izmantojiet asmeni turētā vai valkājet cīmdu.

Glabājiet asmeni oriģinālajā iepakojumā vai citā piemērotā iepakojumā, glabājiet to sausos apstākļos un atstatus no kārīgākām vielām, kas var bojāt asmeni.

## SPECIĀLIE DROŠĪBAS NOTEIKUMI LĀZERS

Šīm zājim izmantotā lāzera starojums atbilst 1. klasei ar maksimāli  $<1\text{mW}$  un  $650\text{nm}$  vilnu garumu. Neskaities tājā tieši ar optiskā-jiem instrumentiem. Šo noteikumu neievērošana var izraisīt smagas traumas.

Neskaities starā darbības laikā.

Nevērsiet lāzera staru tieši acīs citiem. Tas var izraisīt smagas acu traumas.

Nenovietojiet lāzera pozīcijā, kur tā stars var tūšām vai netūšām iespēdīt kādam acīs.

Neizmantojiet optiskos instrumentus, lai skatītos uz lāzera staru. Nestrādājiet ar lāzera bērnu tuvumā un neļaujiet bērniem strādāt ar lāzeru.

Nemēģiniet patstāvīgi saremontēt lāzera iekārtu.

Nemēģiniet patstāvīgi mainīt lāzera iekārtas daļas.

Jebkādus remontdarbus drikst veikt tikai ražotājs vai pilnvarots servisa centrs.

**UZMANĪBU** Nenomainiet elektroinstrumentā iebūvēto lāzera ar cita tipa lāzera ierīci.

Nevirž lāzeru uz atstarojošām/reflektējošām virsmām.

Sargājieties no lāzera radiācijas apstarošanas. Lāzers var izstarot bīstamu radiāciju.

## NOTEIKUMIEM ATBILSTOŠS IZMANTOJUMS

Slīdrāmja kombinētais lenķzāģis ir paredzēts, lai zāģētu monolītu un savienotu koku ar vai bez līmēta saplākšņa, plastmasas un materiāliem, kas līdzīnās kokam.

Slīdrāmja kombinētais lenķzāģis ir paredzēts lietošanai tikai pieaugušiem operatoriem, kuri ir izslējuši instrukciju rokasgrāmatu un izpratuši riskus un draudus.

Slīdrāmja kombinētais lenķzāģis ir paredzēts, lai tā pamatni piestiprinātu uz stingra darbgalda. Ja pamatne nav pareizi piestiprināta, visa māsina griešanas darbu laikā var izkustēties, kas palielinātu smagu traumu iespēju.

Slīdrāmja kombinētais lenķzāģis ir paredzēts, lai veiktu lenķa un šķersenisko griezumus. Iespējas veikt dažādus griezumus ir norādītas šīs rokasgrāmatas produkta specifikācijās.

Slīdrāmja kombinētais lenķzāģis jālieto sausos apstākļos, kur ir lielisks apgaismojums un atbilstoša ventilācija.

Slīdrāmja kombinētais lenķzāģis ir paredzēts patēriņtāju lietošanai, un to drikst izmantot tikai atbilstoši augstāk sniegtajām instrukcijām, tas nav paredzēts citiem mērķiem.

## PĀRĒJIE RISKI

- Pat tad, kad slīdrāmja kombinētais lenķzāģis tiek lietots atbilstoši norādēm, nav iespējams pilnībā novērst noteikus neizbēgamos riska faktorus. Var rasties zemāk aprakstītie draudi, un operatoram jāpieliek īpaša uzmanība, lai izvairītos no šīm situācijām:
- Saskares ar rotējošā zāģa asmeņa neizsegtajām dājām risks.
  - Apstrādājamo dāļu vai to dāļu atsitiens nepareizas regulēšanas vai apiesānās dēļ.
  - Bojātu karbida galu katapultēšana no zāģa asmens. Pastāvīgi valkājiet acu aizsargus.
  - Elpošanas sistēmas bojājumi. Valkājiet elpošanas aizsargmaskas. Dodnoršiniet atbilstošu darba vietas ventilāciju. Neēdiet, nedzeriet un nesmēķejiet darba zonā.
  - Var rasties dzirdes traucējumi, ja netiek valkāti dzirdes aizsargi.

**UZMANĪBU** Putekļi no noteiktām krāsām, pārkājumiem un materiāliem var izraisīt kairinājumu vai alerģiskas reakcijas. Putekļi no tādiem kokmateriāliem kā ozols, dzīskābards, MDF un citiem var būt kancerogēni. Ar materiāliem, kas satur azbestu, drikst strādāt vai tos apstrādāt drikst tikai kvalificēti specializētie operatori.

**UZMANĪBU** Instrumenta ilgstošas lietošanas rezultātā var tikt gūtas traumas vai pasliktinātās jau esošās. Lietojiet jobkuru instrumentu ilgstoši, ir jāievēro regulāras pauzes.

## IEPAZĪSTIET SAVU RAŽOJUMU

Skaņit ... lappusi A.

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 1. Rokturis, izolēta satveršanas     | 26. Kreisās puses slidošais vadlineāls                |
| vīrsmā                               |   |
| 2. Lāzera slēdzis                    | 27. Iespilētājs                                       |
| 3. LED slēdzis                       | 28. Zāģēšanas lenķa iestatītāja skala                 |
| 4. Zāģa asmens                       | 29. Dzījuma aizturis                                  |
| 5. Gaismas diode                     | 30. Galvas aizturta tapa                              |
| 6. Vārpstas aiztura taustiņš         | 31. Dzījuma kontroles poga                            |
| 7. Sprūda slēdzis                    | 32. Slidošā vadlineāla regulēšanas poga               |
| 8. Apakšēja aizsarga aiztura svīra   | 33. Slīdnis   |
| 9. Augšējais aizsargs                | 34. Putekļu maiuss                                    |
| 10. Lāzera vadotne                   | 35. Pārnēšānas rokturis                               |
| 11. Apakšējais aizsargs              | 36. Akumulatora kompleks                              |
| 12. Montāžas caurums                 | 37. Slidošā vadlineāla regulēšanas poga               |
| 13. Labās puses slidošais vadlineāls | 38. Zāģēšanas lenķa aiztura poga                      |
| 14. Pagarinājuma stienis             | 39. Atsevišķs/duāls zāģēšanas lenķa selektors         |
| 15. Labās puses slidošais vadlineāls | 40. Fiksētā vadlineāla skrūves                        |
| 16. Uzlīme "Neievietot rokas"        | 41. 0° zāģēšanas leņķa aptures skrūve                 |
| 17. Lenķa aiztura poga               | 42. Labās puses zāģēšanas leņķa iestatīšanas skrūve   |
| 18. Grozāmā galda aiztura rokturis   | 43. Kreisās puses zāģēšanas leņķa iestatīšanas skrūve |
| 19. Balansiera pēda                  |   |
| 20. Zāģēšanas plāksnīte              |   |
| 21. Lenķa skala                      |   |
| 22. Pagriežamais galds               |   |
| 23. Zāģa pamatne                     |   |
| 24. Asmens uzgriežņu atslēgas        |   |
| 25. Fiksētās vadlineāls              |   |

## REZERVES DAĻU SARAKSTS

- BPS18-254 BL: Taisnlenķa zāģis EN 847-1/ Ø254 x Ø30 x 2,2 / 48T / HW / n maksimālais 7400 min-1 (Lappusi A: No. 4)
- Zāgēšanas plāksnīte (Lappusi A: No. 20)

## AKUMULĀTORI

GBS sistēmas akumulātorus lādēt tikai ar GBS sistēmas lādētājiem. Nedrikst lādēt citus akumulātorus no citām sistēmām.

Akumulātorus un lādētājus nedrikst taisīt valā un tie jāuzglabā sausās telpās.

Akumulātori, kas ilgāku laiku nav izmantoti, pirms lietošanas jāuzlādē.

Pie temperatūras, kas pārsniedz 50°C, akumulātoru darbspēja tiek negatīvi ietekmēta. Vajag izvairīties no ilgākas saules un karstuma iedarbības.

Lādētāja un akumulātoru pievienojuma kontakti jāuzturt tīri.

Lai baterijas darba ilgums būtu optimāls, pēc iekārtas izmantošanas tā jāuzlādē.

Lai akumulatori kalpotu pēc iespējas ilgāku laiku, tos pēc uzlādes ieteicams atvienot no lādētājiem ierices.

Akumulatora uzglabāšana ilgāk kā 30 dienas: uzglabāt akumulatoru pie aptuveni 27°C un sausā vietā. Uzglabāt akumulatoru uzlādes stāvokli aptuveni pie 30%-50%. Uzlādēt akumulatoru visus 6 mēnešus no jauna.

## LITIJA JONU AKUMULATORU TRANSPORTĒŠANA

Uz litiju jonu akumulatoriem attiecas noteikumi par bistamo kravu pārvadāšanu.

Šo akumulatoru transportēšana jāveic saskaņā ar vietējiem, valsts un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem.

Pateītāja darbības, pārvadājot šos akumulatorus pa autoceļiem, nav reglamentētas.

Uz litiju jonu akumulatoru komerciālu transportēšanu, ko veic ekspedīcijas uzņēmums, attiecas bistamo kravu pārvadāšanas noteikumi. Sagatavošanas darbus un transportēšanu drīkst veikt tikai atbilstoši apmācīts personāls. Viss process jāvada profesionāli.

Veicot akumulatoru transportēšanu, jāievēro:

Pārliecībieties, ka kontakti ar aizsargāti un izolēti, lai izvairītos no išsavienojumiem. Pārliecībieties, ka akumulators iepakojumā nevar paslīdēt. Bojātus vai tekošus akumulatorus nedrīkst transportēt. Plašāku informāciju Jūs varat saņemt no ekspedīcijas uzņēmuma.

## AKUMULATORA AIZSARDĀZĪBA PRET PĀRSLOGOJUMU

Jā akumulatori tiek pārslogoti ļoti liela strāvas patēriņa rezultātā, piemēram, ļoti lielos griezes momentos, iesprūdot darba rīkam, pēkšņi apstājoties vai išsavienojuma gadījumā elektroinstruments apstājas uz 2 sekundēm un pats izslēdzas.

Nonemiet akumulatora komplektu no ierices un atlieciet to atpakaļ.

Etot ārkārtīgi augstam noslogojumam, akumulators sakarst pārādauz. Šādā gadījumā visas uzlādes indikatora lampiņas mirgo tik ilgi, kamēr akumulators ir atdzīsis. Darbu varat turpināt, kad uzlādes indikators vairs nedeg.

Akumulatoru var ievietot lādētāja, lai to atkal uzlādētu un aktivizētu.

## APKOPE

Zāgī nedrikst nekādā veidā modifīcēt, kā arī nedrikst izmantot piederumus, kas nav ražotāja apstiprināti. Tas var mazināt jūsu un citu drošību.

Neizmantojiet zāģi, ja slēdzi, aizsargi vai citas šī zāga funkcijas nedarbojas, kā paredzēts. Atgrieziet to pilnvarotā servisa centrā, lai veiktu remonta un regulēšanas darbus.

Neveiciet nekādas regulēšanas darbības, kamēr zāga asmens griežas.

Izņemiet akumulatoru, pirms veikt regulēšanas, eļļošanas vai apkopes darbus.

Pirms un pēc katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai zāga daļas nav bojātas vai salūzušas, un uzturiet to labā darba kārtībā, nekavējoties nomainot vajadzīgās daļas ar ražotāja apstiprinātām rezerves daļām.

Asmens pēc lietošanas ir ļoti karsts, Valkājiet cīmduš vai ļaujiet tam atdzīt, pirms veikt apkopes vai tīrīšanas darbus.

Notiriet sakrājušos putekļus, izmantojot birsti vai putekļsūcēju. Neizmantojiet saspieštu gaisu.

Lai nodrošinātu drošību un uzticamību, visi remontdarbi, ieskaitot suku maiņu, jāveic pilnvarotā servisa centrā.

Pirms zāga asmens pievienošanas vai nonēšanas noteikti atslēdziet instrumentu no strāvas padeves.

Iekārtu un aizsardzības aprīkojumu jātīra ar tiru un sausu lupatiņu.

Vajag vienmēr uzmanīt, lai būtu tīras dzesēšanas atveres.

Izmantojiet tikai firmu AEG piederumus un firmas rezerves daļas. Lieciet nomainīt daļas, kuru nomaiņa nav aprakstīta, kādā no firmu AEG klientu apkalpošanas servišiem. (Skat. brošūru „Garantija/klientu apkalpošanas serviss“.)

Ja nepieciešams, klientu apkalpošanas servisā vai tieši pie firmas Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany, var pieprasīt instrumenta numurs, kas norādīts uz jaudas panela.

## ATBILSTĪBA CE NORMĀM

Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka izstrādājums, kas raksturots sadalā „Technische dati“, atbilst visām attiecīgajām prasībām direktīvās

2011/65/ES (RoHS)

2006/42/EK

2014/30/ES

un ir piemēroti šādi saskaņotie standarti

EN 62841-1:2015

EN IEC 62841-3-9:2020+A11:2020

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018



Winnenden, 2021-08-05

Alexander Krug / Managing Director  
Pilnvarotais tehniskās dokumentācijas sastādīšanā.

Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany



## SIMBOLI



UZMANĪBU! BĪSTAMI!



Pirms mašīnai veikt jebkāda veida apkopes darbus, ir  
jāizņem ārā akumulātors.



Pirms sākt lietot instrumentu, lūdzu, izlasiet lietošanas  
pamācību.



Strādājot ar mašīnu, vienmēr jānēsā aizsargbrilles.



Nēsāt troksņa slāpētāju!



Jāvalkā aizsarcimdi!



Atskrūvējiet skrūvi / Griešanās virzienu



Raugieties, lai rokas vienmēr būtu ārpus zāga diska zonas.



Šis instruments ir piemērots tikai darbam iekštelpās.  
Sargāt instrumentu no lietus.




Zāģējiet tikai koksnī.



Nelūkot cieši läzera starā.



LASER 1 Produkts atbilst läzera 1.klasei saskaņā ar EN  
60825-1:2014.



Zāga ripas ārējais diametrs x iekšējais diametrs



Griešanās virzienu



Zāga plātnes zobi



Zāģējuma platums



Tukšgaitas apgriezienu skaits



Voltāža



Līdzstrāva



Elektriskus aparātus, baterijas/akumulatorus nedrikst  
utilizēt kopā ar mājsaimniecības atkritumiem.

Elektriski aparāti un akumulatori ir jāsavāc atsevišķi  
un jānodod atkritumu pārstrādes uzņēmumā videi  
saudzīgai utilizācijai. Jautājet vietējā iestādē vai savam  
specializētajam tirgotājam, kur atrodas atkritumu  
pārstrādes uzņēmumi vai savākšanas punkti.



Eiropas atbilstības zīme



Lielbritānijas atbilstības zīme



Ukrainas atbilstības zīme



Eiāzijas atbilstības zīme

<b>Techniniai duomenys</b>	<b>BPS18-254BL</b>
<b>Traukiama kampinis apiplovimo pjūklas *</b>	
Produkto numeris	4740 20 02... ...000001 - 999999
Keičiamo akumulatoriaus įtampa	18 V
Sūkių skaičius laisva eiga	3900 min <sup>-1</sup>
Pjovimo diskų Ø x gretėjimo Ø	254 x 30 mm
Pjūklo diskų korpuso storis maks.	1,6 mm
Pjūklo diskų dantuko storis min.	2,2 mm
Rekomenduojama aplinkos temperatūra ekspluatuojant	-18°C ... +50°C
Rekomenduojami akumulatoriai	L18...
Rekomenduojamai įkrovikliai	AL1218... / BL 1218...
Maks. Kirkimo našumas	
Įstrižo pjūvio kampus horizontalioje plokštumoje 0° / Įstrižo pjūvio kampus vertikalioje plokštumoje 0°	90 mm x 305 mm
Įstrižo pjūvio kampus horizontalioje plokštumoje 0° / Įstrižo pjūvio kampus vertikalioje plokštumoje 45° ↘	39 mm x 305 mm
Įstrižo pjūvio kampus horizontalioje plokštumoje 0° / Įstrižo pjūvio kampus vertikalioje plokštumoje 45° ↙	43 mm x 305 mm
Įstrižo pjūvio kampus horizontalioje plokštumoje ↘ 45° / Įstrižo pjūvio kampus vertikalioje plokštumoje 0°	90 mm x 215 mm
Įstrižo pjūvio kampus horizontalioje plokštumoje ↗ 45° / Įstrižo pjūvio kampus vertikalioje plokštumoje 0°	50 mm x 215 mm
Įstrižo pjūvio kampus horizontalioje plokštumoje 45° / Įstrižo pjūvio kampus vertikalioje plokštumoje 45°	39 mm x 215 mm
Įstrižo pjūvio kampus horizontalioje plokštumoje 45° / Įstrižo pjūvio kampus vertikalioje plokštumoje 45°	43 mm x 215 mm
Prietaiso svoris ivertintas pagal EPTA 01/2014 tyrimų metodiką (Li-Ion 5,0 Ah)	16,3 kg
<b>Informacija apie keliamą triukšmą</b>	
Vertės matuotos pagal EN 62841. Ivertintas A renginio keliamo triukšmo lygis dažniausiai sudaro:	
Garso slėgio lygis (Paklaida K=3dB(A))	89,0 dB (A)
Garso galios lygis (Paklaida K=3dB(A))	98,5 dB (A)
<b>Nešioti klausos apsaugines priemones!</b>	

\* PS ▲ Traukiama kampinis apiplovimo pjūklas

## DĖMESIO

Nurodyta bendrosios triukšmo emisijos vertė nustatyta pagal standartinius bandymo metodus pagal EN 62841-1 ir EN 62841-3-9, todėl gali būti taikoma lyginant vieną įrankį su kitu. Nurodyta bendoji triukšmo emisijos vertė gali būti taikoma nustatant išankstinių poveikio įvertinimą.

Priklasomai nuo prietaiso naudojimo paskirčių ir apdorojamų ruošinių, triukšmo emisijos vertė naudojant elektrinį įrankį gali skirtis nuo nustatytų bendrijų normų.

Nustatyti saugos priemones, pagal numatytas prietaiso naudojimo sąlygas, kad šio įrenginio naudotojas būtų apsaugotas (įtraukiant visus naudojimo ciklus, taip pat kai įrankis yra išjungtas ar veikia tuščiąja eiga prieš darbo pradžią).

Nešiokite klausos apsaugos priemones. Dėl didelio triukšmo poveikio gali būti pažeidžiama klausa.

**A DĖMESIO** Perskaitykite visas saugos nuorodas, instrukcijas, iliustracijas ir duomenis, kuriuos gaunate su prietaisu. Jei nepaisytis toliau pateiktų nuorodų, gali kilti elektros smūgį, gaisro ir/arba sunkių sužalojimų pavojus.  
Išsaugokite šias saugos nuorodas ir reikalavimus, kad ir ateityje galėtumėte jais pasinaudoti.

## **A ĮSTRIŽO PJOVIMO STAKLIŲ SAUGOS INSTRUKCIJOS**

- Įstrižo pjovimo staklės skirtos medienai ir gaminiam, panašiems į medieną pjauti, staklėmis negalima pjauti naudojant abrazyvinius pjovimo diskus, skirtus pjauti tokias medžiagas kaip strypai, juostos, smeigės ir pan. Dėl šifavimo dulkių pradedama strigtis judančios dalys, pavyzdžiu, apatinis gaubtas. Abrazyvinio pjovimo darbų kibirkštys išdegins apatinį gaubtą, jéklą, pjovoiri ir kitas plastmasines dalis.
- Jei įmanoma, pritvirtinkite ruošinį spaustukais. Jei ruošinį prilaikote ranka, privalote ją laikyti bent 100 mm atstumu nuo bet kurios pjovimo diskų pusės. Nenaudokite šių staklių dalims, kurios yra per mažos, kad būtų tvirtai

prispaustos arba prilaikomos ranka, pjauti. Jei ranka padėta per arti pjovimo disko, padidėja pavojus susizaloti prisieletus prie disko.

c) Ruošinys turi būti stacionarus ir priveržtas arba laikomas prie kreiptuvu ir stalo. Nestumkite ruošinio į diską, nepajaukite „laivomis rankomis“. Nepritvirtinti arba judantys ruošiniai gali būti išnesti dideliu greičiu ir sužaloti.

d) Stumkite stakles per ruošinį. Netraukite staklių per ruošinį. Norėdami atlikti pjūvį pakelkite pjovimo galvutę ir traukite ją per ruošinį nepajaudami, paleiskite variklį, spauskite pjovimo galvutę žemyn ir stumkite stakles per ruošinį. Pjaunant traukimo judesiui pjovimo diskas gali pakilti ant ruošinio, o disko blokas gali stipriai trenktis į operatoriaus pusę.

e) Niekada nedékite rankos kryžmai virš numatytos pjovimo linijos, tiek prie pjovimo diską, tiek ir už jo. Labai pavojinga prilaikyti ruošinį „sukeitus rankas“, t. y. laikyti ruošinį kaire ranka dešinėje pusėje nuo pjovimo disko ir atvirkščiai.

f) Diskui sukantis nesiekiite bet kuria ranka už kreiptuvu arčiau negu 100 mm atstumu nuo bet kurios pjovimo



**Lietuviškai**

**disko pusės, jei norite pašalinti medienos likučius ar dėl kurios nors kitos priežasties.** Galite nepajusti, kai besukanantis pjovimo diskas bus arti rankos, todėl galite sunkiai susižaloti.

**g) Prieš pjaudamai apžiūrėkite ruošinį. Jei ruošinys yra sulinkęs ar iškrypęs, prispauskite į ją prie kreiptuvu neiškrypusia dalimi. Visada patirkrinkite, ar palei pjovimo linija tarp ruošinio, kreiptuvu ir stalą néra tarpu.** Sulinkę ar iškrypę ruošiniai gali pasisukti arba pasislinkti, todėl pjauant įstrigti besukančiam pjovimo diske. Ruošinėje neturi būti vinių ar pašaliniai daiktų.

**h) Nenaudokite staklių, kol ant stalo yra paliktų įrankių, medienos likučių ir pan., turi likti tik ruošinys.** Smulkios nuopojos ar laisvų medienos ar kitų daiktų gabalėliai prisišlietę prie besukančio disko gali būti išsviesti dideliu greičiu.

**i) Vienu metu pjaukite tik vieną ruošinį.** Kelių ruošinių, sudėtų vienas ant kito, negalima tinkamai prispausti ar sutvirtinti, todėl pjauant jie gali užstrigti prie disko ar pasislinkti.

**j) Prieš naudodami patirkrinkite, ar įstrižo pjovimo staklės yra uždėtos ar pritvirtintos prie lygaus ir tvirto darbo paviršiaus.** Dėl lygaus ir tvirto darbo paviršiaus sumažėja pavojus įstrižo pjovimo staklėmsapti nestabilumis.

**k) Kiekvieną kartą keisdami nuožambio ar įstrižo pjovimo kampo nustatymus įsitikinkite, kad reguliuojamas kreiptuvas yra nustatytas tinkamai, prilaiko ruošinį ir netruks diskui arapsauginei sistemai pagal.** Prieš JUNGAMASI įrankį pastumkite pjovimo diską visu būsimu pjūviumi be ruošinio, kad įsitikintumėte, jog nebus jokių trukdžių ar pavojaus išpauti kreiptuvą.

**l) Jei ruošinys yra platesnis ar ilgesnis už stalviršį, pasirūpinkite pakankama atrama, pavyzdžiu, stalą pailginimu, pjovimo stovais ar pan.** Tinkamai neatremti, ilgesni ar platesni už įstrižo pjovimo staklių stalą ruošiniai gali nuvirsti. Jei atpauta dalis ar ruošinys nuvirsta, jie gali pakelty apatinę staklių apsaugą, taip pat juos gali išsviesti besukančius diskas.

**m) Kito žmogaus pagalba negali atstoti stalo pailginimui.** Dėl nestabilios ruošinio atramos pjauant diskas gali įstrigti arba ruošinys gali pasislinkti, todėl jūs arba jūsų pagalbininkas gali būti trūknelėtas link besukančio disko.

**n) Nupjautos dalies negalima spausti, tiesiogiai ar ne, prie besukančio pjovimo disko.** Prispausta, pvz., naudojant ilgio stabdiklius, nupjauta dalis gali įsispraussti prieš diską ir būti smarkiai išsviesta.

**o) Apvalias medžiagas, pavyzdžiu, strypus ar vamzdelius visada tinkamai atremkite naudodami spaustuvus ar fiksavimo įrangą.** Pjaunamai strypai linkę riedeti, todėl diskas gali įsispausti į juos, traukdamas ruošinį ir jūsų rankas į diską.

**p) Prieš pridedant diską prie ruošinio diskas turi pasiekti višą savo sukimosi greitį.** Taip sumažes ruošinio išsviedimo rizika.

**q) Jei ruošinys ar diskas įstrigo, išjunkite įstrižo pjovimo stakles.** Palaukite, kol visos judančios dalys sustos, tada ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir (arba) įsimkite akumuliatorių pakuotę. Tada atlaisvinkite įstrigujį ruošinį. Jei toliau pjausite įstrigujį ruošinį, galite prarasti įstrižo pjovimo staklių kontrolę arba jas apgadinti.

**r) Užbaigę pjovimą atleiskite jungiklį, laikykite pjovimo galvutę nukreiptą žemyn ir palaukite, kol diskas**

**nebesisuks, tada išimkite ruošinį.** Siekti ranka šalia disko, judančio iš inercijos, yra pavojinga.

**s) Atlikdami nevišą pjūvį ar atleisdami jungiklį laikykite rankeną tvirtai, kol pjovimo galvutę bus visiškai apatinėje padėtyje.** Dėl pjovimo staklių stabdymo veiksmo pjovimo galvutę staiga atsotki žemyn, taip kyla pavojus susižaloti.

## KITI SAUGUMO IR DARBO NURODYMAI

Visuomet tinkamai ir saugiai pritvirtinkite ruošinį.

Užtikrinti, kad įrenginys stovėtų stabiliai (pvz., pritvirtinti prie darbastalo).

Nešiokite klausos apsaugos priemones. Dėl didelio triukšmo poveikio gali būti pažeidžiama klausą.

Dirbdami su mašina visada užsidekite apsauginius akinius. Dirbant su diskais ar šiurkščia žaliava rekomenduojama mūvėti pirštines, taip pat – avėti tvirtus neslystančius batus, kurie apsaugotų pėdas nuo ruošinių, galinčių nukristi nuo pjovimo vietos.

Prieš atlikdami bet kokius mašinos reguliavimo techninės priežiūros ar valymo darbus visada atjunkite kištuką ar išimkite akumuliatorių pakuotę.

Prieš įjedami ar išimdami akumuliatorių pakuotę įsitikinkite, kad mašina išjungta.

Nestovėkite vienoje linijoje su pjovimo disku, esančiu mašinos priekyje.

Visada stovėkite pjovimo disko šone.

Delnai, pirštai ir rankos turi būti atokiai nuo besukančio pjovimo disko.

Niekada nesiekiite vienos šalia disko, kol šis visiškai nesustabdytas.

Prieš naudodami įrankį, atidžiai įj patirkrinkite, ar nerā apgadinimų arba medžiagos nuvargio. Pažeistas dalis gali remontuoti tik specialistas.

Būtinai naudokite įrenginio saugos įtaisus. Nenaudokite mašinos, jei neuždėtos apsaugos arba jos veikia netinkamai.

Draudžiamia užfiksuočių atidarytą stumdomą apsauginį gaubtą.

Jei ruošinys ar diskas įstrigo, išjunkite įstrižo pjovimo stakles. Palaukitė, kol visos judančios dalys sustos, tada ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir (arba) įsimkite akumuliatorių pakuotę. Tada atlaisvinkite įstrigujį ruošinį.

Niekada nekeiskite ir nemodifikuokite pjūklo ar jo funkcijų. Gali kilti pavojus jūsų sauga.

Nenaudokite įskilusį, apgadintų ar deformuotų pjovimo diskų.

Negalima naudoti iš greitapjūvio plieno pagamintų pjovimo diskų. Naudokite tik aštrius pjovimo diskus. Atbukusių diskus pakeiskeite naujais.

Tvarkydami pjovimo diskus naudokite laikiklį arba mūvėkite pirštines.

Naudokite tik tinkamo dydžio diskus. Pjūklo disko skylė turi būti reikiama dydžio ir formos.

Pjūklo diskai, kurie neatitinka pjūklo tvirtinimo detalių formos, sukasi ekscentriškai, todėl yra prarandama pjūvimo kontrolė.

Naudokite tik šiam vadove nurodytus medienos apdirbimo diskus, atitinkančius standartą EN 847-1.

Pjovimo diskui tvirtinti naudokite tik tiekiamas ar vadove nurodytas junges, poveržles ir veržles.

Būtina neviršyti ant pjovimo disko nurodyto maksimalaus sūkių skaičiaus.

Pasirinkite pjaunamai medžiagai tinkamą pjovimo diską.

## Lietuviškai

Niekada nenaudokite įstrižo pjovimo staklių kitoms medžiagoms, nei nurodytos šio vadovo skyriuje „Naudojimas pagal paskirtį“, pauti.

Jei stalo jėdiklas nusidėvėjės ar apgadintas, jį pakeiskite.

Prieš dirbdami atlikite bandomajį pjūvį neįjungę variklio, kad patikrintumėte disko padėtį, apsaugų veikimą atsižvelgiant į kitas mašinos dalis ir ruošinį.

Nešalinkti jokių pjovimo likučių ar kitų pjovimo detalių liekanų, jei mašina veikia, o pjūklo galutė nėra pradinėje padėtyje.

Gabendami mašiną naudokite tik specialius gabenimo įtaisus, niekada negabenkitė ir neimkite mašinos už apsaugą.

Nupjovimo pjūklą gabenkite tik už rankenos, užsklendę transportinį sklaistį.

Pasirūpinti tvarka, kad ant grindų nesimėtytų medžiagų atliekos: drožlės, nuopijovos.

Jei pjaunamai objektai ilgi, juos tinkamai paremkite.

Apvalaus ar netaisyklingo skersinio pjūvio detalinių, pavyzdžiui, malkų, pjautysti negalima, kadangi pjaunant jų neįmanoma saugiai pritvirtinti. Pjaunant polkiščias detales briauna žemyn reikia panaudoti tinkamą pagalbinę atramą apsaugai užtinkrinti.

Darbo metu kylančios dulkes dažnai kenkia sveikatai, todėl turėtų nepatekti į organizmą. Naudokite dulkių nusiurbimą, papildomai nešiokite tinkamą apsaugos nuo dulkių kaukė. Kruopščiai pašalinkite, pvz. nusiurbkite, nusėdusias dulkes.

Pjaudami medieną, pjūklą prijunkite prie dulkių siurblio.

Nekeiskite šviesos diodo ar lazerio tipo diodu ar lazeriu. Visus remonto darbus turi atlikti gamintojas ar įgaliotasis techninės priežiūros atstovas.

Draudžiamą naudoti pjovimo diskus, kurie neatitinka šioje naudomo instrukcijoje nurodytų žyminių duomenų.

Irankius transportuoti ir laikyti reikia tam tikslui pritaikytose dėžėse.

Pastebėjus bet kokius mašinos, taip pat ir saugos įrenginių bei pjovimo disko gedimus, tai reikia tuoju pat pranešti už saugumą atsakingam asmeniui.

Atliktamai įžambius, įstrižius arba įžambius kombinuotus pjovimus, sureguliuokite slankiąją tvorelę taip, kad užtikrintumėte tinkamą atstumą nuo ašmenų.

Saugokite, kad pjovimo įrenginys nebūtų nevaldomai paleistas, kai jis yra visiškai nuleista.

Del suderinto tiekimo greičio išvengsite pjovimo disko dantukų perkaitinimo, o pjaunant plastiką išvengsite medžiagos išsilydymo.

## DĖMESIO LED nekeiskite kita LED.

**DĖMESIOS**iekdamai išvengti trumpojo jungimo sukeliamą gaisro pavojaus, sužalojimų arba produkto pažeidimų, nekiškite įrankio, keičiamo akumuliatoriaus arba įkovirklio į skyssčius ir pasirūpinkite, kad į prietaisus arba akumuliatorius nepatektų jokių skyssčių. Koroziją sukeliantys arba laidūs skyssčiai, pvz., sūrus vanduo, tam tikri chemikalai ir balikliai arba produktai, kurių sudėtyje yra balikliai, gali sukelti trumpąjį jungimą.

## MEDIENOS PJOVIMO DISKAS YPATINGOS SAUGUMO NUORODOS

Prieš naudodami pjovimo diską ir mašiną atidžiai perskaitykite vadovą ir instrukcijas.

Mašina turi būti geros būklės, suklrys nedeformuotas, jis neturi vibruti.

Nenaudokite pjūklu su neuždėtomis apsaugomis, pasirūpinkite, kad būtų palaikoma tinkama apsaugų darbinė būklė.

Užtikrinkite, kad operatorius būtų tinkamai išmokytas laikytis atsargumo priemonių, reguliuoti mašiną ir dirbti ja.

Naudodami mašiną visada nešiokite apsauginius akinius ir klausomis apsaugą. Rekomenduojama mūvėti pirštines, avėti tvirtus neslidžius batus ir ryščių prijuestę.

Prieš uždėdami bet kokį priedą, paskaitykite apie jį instrukciją vadove. Netinkamai naudojant priedą galima pridaryti žalos ir padidinti pavojų susizalotų.

Naudokite tik šiame vadove nurodytus diskus, atitinkančius standartą EN 847-1.

Neviršykite maksimalaus, ant pjovimo disko pažymėto greičio. Įsitikinkite, kad ant pjovimo disko pažymėtas greitis yra bent jau lygis greičiu, nurodytam ant pjūklo.

Naudokite tik tinkamo dydžio diskus. Pjūklo disko skylė turi būti reikiama dydžio ir formos.

Pjūklo diskai, kurie neatitinka pjūklo tvirtinimo detalių formos, sukas ekscentriškai, todėl yra prarandama pjūvio kontrolė.

Nenaudokite mažesnio ar didesnio skersmens diskų nei rekomenduojama. Jei diskas netelpa ant sulkio, nenaudokite jokių tarpielių.

Kiekvieną kartą prieš naudodami patikrinkite, ar neapgadinti pjovimo disko antgaliai, ar jų išvaizda nėra neįprasta. Apgadinti ar laisvi antgaliai gali atsilaisvinti ir nuskrieti nuo įrankio, taip padidindami susizalojimo pavojų.

Įtrūkusi arba pakitusios formos pjovimo diskus naudoti draudžiamai! Nenaudoti apgadintų ir deformuotų pjūklo diskų.

Apgadintų, deformuotą ar iškilusį diską reikia išmesti, jo negalima remontuoti.

Negalima naudoti iš greitapjūvio plieno pagamintų pjovimo diskų. Įsitikinkite, kad pjovimo diskas tinkamai sumontuotas, prieš naudodami tvirtai suveržkite atraminę veržlę (maždaug 12 Nm suveržimo jėga).

Tvirtinimo varžtus ir veržles reikia veržti naudojant tinkamą veržliaraktį ar pan.

Neleidžiamą naudoti veržliaraktio pailginimo ar suveržti daužant plaktuku.

Įsitikinkite, kad diskai ir jungės yra švarūs, o movos įdubos yra prieš diską.

Patikrinkite, ar diskas sukas tinkama kryptimi.

Prieš dirbdami atlikite bandomajį pjūvį neįjungę variklio, kad patikrintumėte disko padėtį, apsaugų veikimą atsižvelgiant į kitas mašinos dalis ir ruošinį.

Niekada nepalikite mašinos be priežiūros.

Netepkite tepalu besišukančio disko.

Niekuomet nevalykite ir neatlikite techninės priežiūros darbu, kol aparatas dar veikia, o jis galutė nėra nuleista.

Niekuomet nebandykite staigiai išjungti mašinos ir sustabdys greitai besišukančio disko, užkirsdamai į įrankiu arba kitaip daiktais; tokiu būdu galima netyciai sukelti skaudžių nelaimingų atsitikimų.



Liet

Prieš keisdami diskus ar atlikdami techninės priežiūros darbus atjunkite pjūklą nuo elektros lizdo arba išimkite akumulatorių pakuočę.

Būkite atidūs supakuodamis arba išpuakuodamis diską, galima netycia įsiųpauti į aštrų diskų antgalį.

Tvarkydami pjovimo diskus naudokite laikiklį arba mūvėkite pirkštines.

Diską laikykite originalioje arba kitoje tinkamoje pakuočėje; sausoje vietoje ir atokiai nuo cheminių medžiagų, galinčių apgadinti diską.

### YPATINGOS SAUGUMO NUORODOS LAZERIS

Šiame pjūkle naudojama 1 klasės lazerio spinduliuotė, su maksimaliu <1 mW ir 650 nm bangų ilgiu. Nežiūrėkite tiesiui į optinius instrumentus. Nesilaikant šių taisykių galima sunkiai susižaloti.

Dirbdami nežiūrėkite į spindulį.

Nenukreipkite lazerio spindulio tiesiai į kitų žmonių akis. Galima sunkiai sužaloti akis.

Neenustatykite lazerio taip, kad kas nors galėtų tyčia ar netycia žiūrėti į lazerio spindulį.

Nežiūrėkite į lazerio spindulį naudodami optinius įrankius.

Nenaudokite lazerio šalia vaikų, neleiskite vaikams naudoti lazerio.

Neméginkite patys remontuoti lazerio įrenginio.

Neméginkite patys keisti jokių lazerio įrenginio dalių.

Visus remonto darbus turi atlikti gamintojas ar įgaliotasis techninės priežiūros atstovas.

**DĖMESIO** Įmontuoto lazerio nepakeiskite kito tipo lazeriu.

Lazerio nekreipkite į atspindinčius paviršius.

Venkite išgalaičės lazerio spinduliuotės. Lazeris gali skleisti stiprią spinduliuotę.

### NAUDOJIMAS PAGAL PASKIRTĮ

Skersavimo bei suleidimo ir įstrižo pjovimo staklės yra skirtos vientisių ir suleistai medienai, medienai padengta klijuota fanera, plastikui ar panašioms į medieną medžiagoms pjauti.

Skersavimo bei suleidimo ir įstrižo pjovimo staklės gali naudoti tik saugę operatoriai, perskaityt instrukcijų vadovą ir suprantantys galimą riziką ir pavojus.

Skersavimo bei suleidimo ir įstrižo pjovimo staklės turi būti užfiksuotas ant tvirtio darbastalo viršaus. Jei pagrindas nėra tvirtai užfiksotas, pjaujančia mašina gali pajudėti, todėl padidėja sunkiai sužalojimų pavojus.

Skersavimo bei suleidimo ir įstrižo pjovimo staklės yra skirtos nuosklembojoms ir įstrižiems pjūviams atlikti. Lyvirių pjūvių atlikimo geba nurodyta šiame vadove, gaminio specifikacijoje.

Skersavimo bei suleidimo ir įstrižo pjovimo staklės yra skirtos naudoti sausoje vietoje, kur yra geras apšvietimas ir pakankamas vėdinimas.

Skersavimo bei suleidimo ir įstrižo pjovimo staklės yra skirtos naudoti buityje, todėl turi būti naudojamos tik kaip aprašyta aukščiau, jos nėra skirtos naudoti kitu tikslu.

### KITI PAVOJAI

Net naudojant skersavimo bei suleidimo ir įstrižo pjovimo stakles kaip aprašyta, negalima visiškai išvengti tam tikry liekamuju pavojų. Galimi toliau nurodyti liekameji pavojai, todėl operatorius turi būti labai atidus ir jų vengti:

- Pavojus prisiiliesti prie neuždegntų besisukančių pjovimo diskų daliių.
- Ruošinio ar ruošinio dalijų atatranksos pavojus dėl netinkamo reguliavimo ar tvarkymo.
- Sugedusių karbido antgalijų atšokimas nuo pjovimo diskų. Visuomet nešiokite akius.
- Kvėpavimo sistemos pakankumas. Dėvėkite kvėpavimo apsaugos kaukę su filtrais, pritaikytas apdirbamai medžiagai. Užtikrinkite pakankamą darbo vienos vėdinimą. Darbo vietoje nevalgykite, negerkite ir nerūkykite.
- Nedėvint efektyvių klausos apsaugos įtaisų galima pakenkti klausiai.

**DĖMESIO** Tam tikrų dažų, dangos ar medžiagų dulkės gali sukelti dirginimą ar alerginę reakciją. Medienos, pavyzdžiui, ažuolo, buko, MDF ar kitų medžiagų dulkės yra kancerogeniškos. Su medžiagomis, kurių sudėtyje yra asbesto, turi dirbti ir jas apdirbti tik kvalifikuoti specialistai.

**DĖMESIO** Ilgai naudojant įrankį galimi sužalojimai, taip pat gali pablogėti sveika. Jei įrankį reikia naudoti ilgą laiką, būtinai reguliariai darykite pertraukas.

### PAŽINKITE SAVO PRIETAISĄ

Žr. p. A.

- |  |  |
|--|--|
| 1. Rankena, izoliuotas suėmimo paviršius | 24. Pjovimo diskų veržiliaraktis                       |
| 2. Lazerio jungiklis                     | 25. Įtvirtinta užtvara                                 |
| 3. LED jungiklis                         | 26. Kairioji slankiojanti užtvara                      |
| 4. Pjovimo diskas                        | 27. Veržiklis  |
| 5. LED lemputė                           | 28. Nuožambaus pjūvio skalė                            |
| 6. Suklio užrakto mygtukas               | 29. Gylio stabdiklis                                   |
| 7. Gaidukas                              | 30. Galvutės fiksavimo smeigė                          |
| 8. Apatinio apsaugo užrakinimo svirtis   | 31. Gylio valdymo rankenėlė                            |
| 9. Viršutinis apsaugas                   | 32. Slankiosios užtvarovos reguliavimo rankenėlė       |
| 10. Lazerinė rodyklė                     | 33. Slankiojanti juosta                                |
| 11. Apatinis apsaugas                    | 34. Dulkių maišelis                                    |
| 12. Įtvirtinimo skydė                    | 35. Nešimo rankena                                     |
| 13. Dešinioji slankiojanti užtvara       | 36. Baterijos pakutė                                   |
| 14. Ilginimo antgalis                    | 37. Slankiosios užtvarovos reguliavimo rankenėlė       |
| 15. Dešinioji slankiojanti užtvara       | 38. Nuožulnaus pjūvio fiksavimo rankenėlė              |
| 16. „Neliestis rankomis“ etiketė         | 39. Viengubo / dvigubo nuožulnumo rinkiklis            |
| 17. Įstrižojo pjūvio fiksavimo rankenėlė | 40. Varžtai užtvarai pritvirtinti                      |
| 18. Sukamojo pagrindo užrakto rankena    | 41. O laipsnių nuožulnaus kampo fiksavimo sraigtas     |
| 19. Balansuojamoji kojelė                | 42. Dešinės pusės nuožulnaus kampo koregavimo sraigtas |
| 20. Įpjovos plokštėlė                    | 43. Kairės pusės nuožulnaus kampo koregavimo sraigtas  |
| 21. Įstrižojo pjūvio skalė               |  |
| 22. Sukamasis pagrindas                  |  |
| 23. Pjūklo pagrindas                     |  |

## PAKAITINIŲ DALIŲ SARAŠAS

- BPS18-254 BL: Traukiamasis kampinis apipjovimo pjūklas EN 847-1/ Ø254 x Ø30 x 2,2 / 48T / HW / n maks. 7400 min-1 (P. A: No. 4)
- Ipjovos plokštėlė (P. A: No. 20)

## AKUMULIATORIAI

Keičiamus GBS sistemos akumulatorius kraukite tik GBS sistemos įkrovikliais. Nekraukite kitų sistemų akumulatorių.  
Keičiamų akumulatorių ir įkroviklių nelaikykite atvirai. Laikykite tik sausoje vietoje. Saugokite nuo drėgmės.  
Ilgesnį laiką nenaudotus keičiamus akumulatorius prieš naudojimą jkraukite.

Aukštėsnė nei 50°C temperatūra mažina keičiamų akumulatorių galia. Venkite ilgesnio saulės ar šilumos šaltinių poveikio.

Įkroviklio ir keičiamo akumulatoriaus jungiamieji kontaktai visada turi būti švarūs.

Kad prietaisas kuo ilgiau veiktu, pasinaudojė juo, iki galio jkraukite akumulatorius.

Siekiant užtikrinti kuo ilgesnį baterijos tarnavimo laiką, reikėtų ją po atlikto jkrovimo iškart išimti iš įkroviklio.

Bateriją laikant ilgiau nei 30 dienų, būtina atkreipti dėmesį į šias nuorodas: bateriją laikyti sausoje aplinkoje, esant apie 27 °C temperatūrai. Baterijos įkrovimo lygis turi būti nuo 30% iki 50%. Baterija pakartotinai turi būti įkraunama kas 6 mėnesius.

## LIČIO JONŲ AKUMULIATORIŲ PERVEŽIMAS

Ličio jonų akumulatoriams taikomos įstatyminės nuostatos dėl pavojingų krovinių pervežimui.

Šiuos akumulatorių pervežti būtina laikantis vietinių, nacionalinių ir tarptautinių direktyvų ir nuostatų.

Naudotojai šiuos akumulatorius gali naudoti savo transporte be jokių kitų sąlygų.

Už komercinių ličio jonų akumulatorių pervežimą atsako ekspe-  
dijos įmonė pagal nuostatas dėl pavojingų krovinių pervežimo.  
Pasiruošimo išsiųsti ir pervežimo darbus gali atlikti tik atitinkamai  
išmokyti asmenys. Visas procesas privalo būti prižiūrimas.

Pervežant akumulatorius būtina laikytis šių punktų:

Siekiant išvengti trumppujų jungimų, įsitirkinkite, kad kontaktai yra apsaugoti ir izoliuoti. Atkreipkite dėmesį, kad akumulatorius pakuočės viduje neslidinėtų. Draudžiama pervežti pažeistus arba tekančius akumulatorius. Dėl detaliesnių nuordymų kreipkitės į savo ekspedicijos įmonę.

## APSAUGA NUO AKUMULIATORIAUS PERKROVOS

Jeigu akumulatoriui tenka didelės elektros energijos sąnaudos, pavyzdžiu, ypač dideli sukimų momentai, įstatomo įrankio užstrigimas, staigus sustabdymas arba trumpasis jungimas, elektros įrankis sustabdomas 2 s ir po to pats išsijungia.  
Norečiamai nustatyti iš naujo, išsimkite iš įrankio akumulatorių ir vėl įj. jidékite.

Esančiems ekstremalioms apkrovoms akumulatorius per stipriai įkasta. Tokiu atveju visos įkrovos lemputės mirksi taip ilgai, kol akumulatorius atvėsta. Užgesus įkrovos rodmenims įrankiui galima naudotis toliau.

Tada akumulatorių reikia įkisti į įkroviklį, kad jis įsikrautų ir veiktų.

## TECHNINIS APTARNAVIMAS

Niekaip nemodifikuokite šio pjūklo, nenaudokite gamintojo nepatvirtintų priedų. Galite naudoti savo ar kitų žmonių saugai. Nenaudokite pjūklo, jei tinkamai neveikia kokie nors jungikliai, apsaugos ar kitos šio pjūklo funkcijos. Atiduokite prietaisą į įgaliojai priežiūros centrą, kad jis profesionaliai suremontuotų ar sureguliuotų.

Neatlikite jokių pakeitimų, kai juda pjovimo diskas.

Prieš atlikdami bet kokius mašinos reguliavimo, tepimo ar techninės priežiūros darbus išimkite akumulatorių pakuočę.

Prieš naudodami iš priežiūros patikrinkite, ar pjūklas neap-gadintas, ar nėra sulūžusių dalių. Palaikykite gerą darbinę būklę iškart pakeisdami apgaudintas dalis gamintojo patvirtintomis atsarginėmis dalimis.

Po naudojimo diskai yra labai karštūs, todėl mūvėkite pirštines arba prieš atlikdami techninės priežiūros ar valymo darbus palaukite, kol diskai atvés.

Susikaupusios dulkes nuvalykite šepeteliu ar dulkių siurbliu. Nenaudokite suslėgtó oro.

Siekiant užtikrinti saugą ir patikimumą, visus remonto darbus, išskaitant šepetelių keitimą, turi atlikti įgalioto priežiūros centro darbuotojai.

Prieš montuodami ar nuimdamis pjūklo geležtę, įrankį nuo elektros maitinimo šaltinio būtinai atjunkite.

Sausus skudurėlius nuvalykite prietaisą ir apsauginį įrenginį.

Įrenginio vėdinimo angos visada turi būti švarios.

Naudokite tik AEG priedus ir atsargines dalis. Dalis, kurių keitimas neaprašytas, leidžiamą keisti tik AEG klientų aptarnavimo skyriams (žr. garantiją/klientų aptarnavimo skyrių adresus brošüroje).

Jei reikia, nurodant įrenginio tipą bei specifikacijų lentelėje esančių numerių, iš klientų aptarnavimo skyriaus arba tiesiai iš Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany, galima užsisakyti prietaiso surinkimo brėžinius.

## CE ATITIKTIKIES PAREIŠKIMAS

Prisiūdami visą atsakomybę pareiškiame, kad gaminys, aprašytas „Techniniuose duomenyse“, atitinka taikomus reikalavimus, išdėstytaus direktyvoje

2011/65/ES (RoHS)

2006/42/EB

2014/30/ES

ir buvo taikyti šie darnieji standartai

EN 62841-1:2015

EN IEC 62841-3-9:2020+A11:2020

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018



Winnenden, 2021-08-05

Alexander Krug / Managing Director  
Įgaliotas parengti techninius dokumentus.

Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany



Lietuviškai

## SIMBOLIAI



DĖMESIO! ĮSPĒJIMAS! PAVOJUS!



Prieš atlikdami bet kokius darbus įrenginyje, išimkite keičiamą akumuliatorij.



Prieš pradėdami dirbti su prietaisu, atidžiai perskaitykite jo naudojimo instrukciją.



Dirbdami su įrenginiu visada nešiokite apsauginius akinius.



Nešioti klausos apsaugines priemones!



Lietojiet aizsardzibas cimdus!



Atviras varžtas / Sukimosi kryptis



Rankas laikyti kuo toliau nuo diskinio pjūklo.



Prietaisą galima naudoti tik patalpose, saugoti prietaisą nuo lietaus.



Pjaukite tik medieną.



Nežiurėkite į lazerio spindulį.



Gaminys atitinka 1 lazerio klasę pagal EN 60825-1:2014.



Pjovimo disco  $\varnothing$  x gręžinio  $\varnothing$

## Lietuviškai



Sukimosi kryptis



Ašmenų dantukai



Pjūvio plotis



Sūkių skaičius laisva eiga



Įtampa



Nuolatinė srovė



Elektros prietaisų, baterijų/akumuliatorių šalinti kartu su buitinėmis atliekomis negalima. Elektros prietaisus ir akumuliatorių reikia surinkti atskirai ir atiduoti perdirbimo įmonei, kad būtų pašalinti aplinkai saugiu būdu. Vietos valdžios institucijoje arba specializuotose prekybos vietose pasidomėkite apie perdirbimo ir surinkimo centrus.



Europos atitikties ženklas



Britanijos atitikties ženklas



Ukrainos atitikties ženklas



Eurazijos atitikties ženklas

Tehnilised andmed	BPS18-254BL
Nurgasaag *	
Tootmisnumber	4740 20 02... ...000001 - 999999
Vahetatava aku pinge	18 V
Pöörlemiskiirus tühijooksul	3900 min <sup>-1</sup>
Saelehe Ø x puuri Ø	254 x 30 mm
Saelehe kere paksus max	1,6 mm
Saelehe hamba paksus min	2,2 mm
Soovitustlik keskkonna temperatuur töötamiseks	-18°C ... +50°C
Soovitustlikud akupakid	L18...
Soovitustlik laadija	AL1218... / BL 1218...
Löikevõimsus max	
Kaldenurk horisontaalne 0°/ Kaldenurk vertikaalne 0°	90 mm x 305 mm
Kaldenurk horisontaalne 0°/ Kaldenurk vertikaalne 45° ↘	39 mm x 305 mm
Kaldenurk horisontaalne 0°/ Kaldenurk vertikaalne 45° ↙	43 mm x 305 mm
Kaldenurk horisontaalne ↘ 45°/ Kaldenurk vertikaalne 0°	90 mm x 215 mm
Kaldenurk horisontaalne ↙ 45°/ Kaldenurk vertikaalne 0°	50 mm x 215 mm
Kaldenurk horisontaalne 45°/ Kaldenurk vertikaalne 45° ↘	39 mm x 215 mm
Kaldenurk horisontaalne 45°/ Kaldenurk vertikaalne 45° ↙	43 mm x 215 mm
Kaal vastavalt EPTA-protseduurile 01/2014 (Li-Ion 5,0 Ah)	16,3 kg
Müra andmed	
Mõõteväärtused on kindlaks tehtud vastavalt normile EN 62841. Seadme tüüpiline hinnanguline (müratase:	
Helirohutase (Määramatus K=3dB(A))	89,0 dB (A)
Helivõimsuse tase (Määramatus K=3dB(A))	98,5 dB (A)
Kandke kaitseks körvaklappe!	



\* PS ü Nurgasaag

## TÄHELEPANU

Müraemissiooni deklareeritud koguväärtus(ed) on mõõdetud kooskõlas standardi EN 62841-1 ja EN 62841-3-9 kohase katsemeetodiga ja neid võib kasutada tööriistade omavaheliseks võrdlemiseks. Müraemissiooni deklareeritud koguväärtust (-väärtuseid) võib kasutada ka kokkupuute esialgseks hindamiseks.

Müraemissioon elektritööriista tegeliku kasutamise ajal võib erineda deklareeritud väärtustest sõltuvalt sellest, kuidas tööriista kasutatakse ja eriti sellest, millist toorikut töödeldakse.

Tuvastage operaatori kaitsmiseks ohutusmeetmed, mis põhinevad prognoositaval kokkupuutel tegelikes kasutustingimustes (võttes arvesse töötsükli kõiki osi, näiteks lisaks käitusajale ka aega, kui töörist on välja lülitatud ja kui see töötab tühikäigul).

Kandke kaitseks körvaklappe. Müra toime võib põhjustada kuulmiskadu.

**A TÄHELEPANU Lugege kõik seadmega kaasas olevad ohutusjuhised, juhendid, joonisid ja andmed läbi.** Järgnevalt toodud juhiste eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/ või rasked vigastused.

Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edasiseks kasutamiseks hoolikalt alles.

## OHUTUSJUHISED PENDELSAAGIDELE

a) Pendelsaod on möeldud puidu või puidusarnaste toodete lõikamiseks, neid ei saa kasutada abrasiivsete lõikeketastega raudmaterjalide lõikamiseks, nagu talad, vardad, needid jne. Abrasiivne tolm põhjustab liikuvate osade, nagu alumise kaitse, ummistumist. Abrasiivse lõikamise põhjustatud säädemet kõrvetavad alumist kaitset, saelõike vahetükki ja teisi plastosi.

b) Kasutage võimalusel alati töödetaili toetamiseks klamreibrid. Töödetaili käega toetades peate alati hoidma oma käe vähemalt 100 mm kaugusest saetera mõlemast küljest. Ärge kasutage seda saagi detailide lõikamiseks, mis on turvaliselt kinnitamiseks või käega hoidmiseks liiga väikesed.

Kui teie käsi asub saeterale liiga lächedal, suureneb saeteraga kokku puutumise tõttu vigastuste saamise oht.

c) Töödetail peab seisma paigal ning see peab olema kinnitatud klambriga või hoitud vastu nii võre kui lauda. Ärge sõitke töödetaili terale ega lõigake mingil viisil „vaba käega“. Kinnitamata või liikuvaid töödetaile vältides vigastusi kiirusel eemale heita, põhjustades vigastusi.

d) Lükake saagi läbi töödetaili. Ärge tömmake saagi läbi töödetaili. Lõike tegemiseks töstke saepea ja tömmake see üle töödetaili välja ilma seda lõikamata, käivitage mootor, suruge saepea alla ja lükake saag läbi töödetaili. Lõikamine tõmbamise ajal võib tõenäoliselt põhjustada saetera töödetailile ronimise ja tera koostu tugevalt kasutaja suunas heitmist.

e) Ärge kunagi viige oma kät saetera ees ega taga üle soovitud lõikejoone. Töödetaili „käed risti“ toetamine, st töödetaili hoidmine saetera paremal küljel oma vasaku käega või vastupidi, on väga ohtlik.

f) Ärge haarake saetera töötamise ajal puidujääkide eemaldamiseks või muudel põhjustel kummagi käega võre taha lähemale kui 100 mm saetera kummastki küljest.

Eesti

Saetera lähedus teie käele ei pruugi olla ilmne ja te võite saada tõsisel vigastusi.

**g) Vaadake oma töödetaili enne lõikamist üle. Kui töödetail on paindunud või kõverdunud, kinnitage see väljapoole kaardus küljega vörre poole. Veenduge alati, et töödetaili, vörre ja laua vahel ei oleks lõikejoonel vahesid. Painutatud või kõverdunud töödetailil võivad pöörduda või liikuda ning pöhjustada lõikamise ajal põörleva saetera takerdumist. Töödetailis ei tohi olla naelu ega võörkehi.**

**h) Ärge kasutage saagi enne seda, kui laud on puhas kõigist tööriistadest, puidujääkdest jne peale töödetaili.** Põörleva teraga kokku puutuvad väikesi jäätmeid või lahtisi puutükke või muid esemeid võidakse suure kiirusega eemale heita.

**i) Lõigake korraga ainult ühte töödetaili.** Üksteise peale asetatud mitut töödetaili ei saa piisavalt kindlalt kinnitada või toetada ning need võivad pöhjustada tera kinni kulumist või lõikamise ajal likuda.

**j) Enne kasutamist veenduge, et pendelsaag oleks paigaldatud või asetatud tasaselle ja kindlale tööpinnaile.** Tasane ja kindel tööpind vähendab pendelsaagustabiliiseks muutumise ohtu.

**k) Plaanige oma töö ette. Kaldpinna või lõikenurga seadistuse muutmisel veenduge alati, et reguleeritav vörre on seatud korralikult töödetaili toetama ega häiri tera ega kaitseüsteemi.** Liigutage saetera ilma tööriista „SISSE“ lülitamata ja ilma laual oleva töödetailita läbi täieliku simuleeritud lõike, et veenduda takistuste või vörre lõikamise ohu puudumises.

**l) Pakkuge laua pinnast laiemale või pikemale töödetailile piisavat tuge, nagu lauapikendused, saepukid jne.** Pendelsae lauast pikemad või laiemad töödetailid võivad kindla toe puudumisel kalduda. Lõigatud tüki või töödetaili kulumisel võib see tõsta alumist kaitset või võidakse see põörleva tera poolt eemale heita.

**m) Ärge kasutage teist isikut lauapikenduse asendaja või täiendava toena.** Töödetaili ebastabiilne togu võib pöhjustada saetera kinni kulumise või töödetaili lõikamise käigus liikumise, tömmates teid ja abistajat põörlevasse terasse.

**n) Lõigatud tüki ei tohi mingil viisil vastu põörlevat saetera suruda või vajutada.** Kui see on piiratud, nt pikisuuanaliste tugeade abil, võib lõigatud tükki kihilu vastu tera ja see võidakse jõuliseks minema heita.

**o) Kasutage ürmarmaterjali nagu varaste või torude puhul alati nende korralikus toetamiseks möeldud klambit või kinnitust.** Varrastel on kalduvus lõikamise ajal pöörduda, pöhjustades tera „hammustamist“ ning töö koos teie käega terasse tömbamist.

**p) Laske teral enne töödetaili puudutamist saavutada täiskiirus.** See vähendab töödetaili heitmise ohtu.

**q) Kui töödetaili või tera takerdub, lülitage pendelsaag välja. Oodake kõigi liikuvate osade peatumiseni ning eemaldage pistik volvulõrgust ja/või eemaldage akupakk.** Seejärel teostage takerdunud materjali vabastustööd. Takerdunud töödetailil saagimise jätkamine võib pöhjustada kontrolli kaotamise või kahjustada pendelsaagi.

**r) Pärast lõike lõpetamist vabastage lülit, hoidke saepaa all ja oodake enne lõigatud tüki eemaldamist tera**

**peatumiseni.** Käega vabalt põörleva tera poole haaramine on ohtlik.

**s) Ebatäieliku lõike teostamisel või lülti vabastamisel enne saepaa täielikult alumisse asendisse joudmist hoidke kindlalt käepidemest.** Sae pöördamine võib pöhjustada saepaa äkilist allapoole tömbamist, pöhjustades vigastusohtu.

## EDASISED OHUTUS- JA TÖÖJUHISED

Kinnitage töödetailid alati ohutult ja turvaliselt.

Kontrollida tuleb, et seade oleks alati stabiilses asendis (nt tööpingile kinnitatud)..

Kandke kaitseks kõrvaklappe. Müra toime võib pöhjustada kuulmiskadu.

Masinaga töötamisel kanda alati kaitseprille. On soovitatav kasutada lõiketerade ja karedate materjalide käsitsemisel kaitsekindaid ja tugevaid mittelibisevaid jalatseid, mis kaitsekseid jalgu juhul, kui seadmelt kukuks lõikamise käigus töödetale.

Viige alati pistik või akukomplektid eemale enne, kui alustate seadme mis tahes kohandamist, hooldust või puhastamist.

Veenduge, et seade oleks enne akukomplekti paigaldamist või eemaldamist välja lülitatud.

Ärge seiske seadme esiosas asetseva saeketta või -teraga kohakuti.

Seiske alati saeketta ja -terade suhtes kõrvvalsunas.

Hoidke käed, sõrmed ja käelabad põörlevast saekettast, -lehest või -terast ohutus kauguses.

Ärge kunagi puudutage saelehe lächedal elevat pinda, välja arvatud juhul kui leht on täiesti seisma jäanud.

Enne kasutamist kontrollige tööriist põhjalikult üle igasuguste võimalike vigastustesse või seadme kulumise tuvastamiseks. Kahjustatud detaili tohib remontida ainult selle alla professionaal.

Kasutage tingimata masina kaitseeadist. Ärge kasutage seadet, kui kaitsmesi ei ole korralikult kinnitatud ega tööta õigesti.

Pendelkaitsekateket ei tohi avatud olekus kinnitada.

Kui töödetaili või tera takerdub, lülitage pendelsaag välja. Oodake kõigi liikuvate osade peatumiseni ning eemaldage pistik volvulõrgust ja/või eemaldage akupakk. Seejärel teostage takerdunud materjali vabastustööd.

Ärge kunagi muutke või muundage saagi ennast või selle funktsioone. Nii võite vähendada oma turvalisust.

Ärge kasutage mõranenud, kahjustunud või deformeerunud saeteri.

Mitte kasutada kiirlöketerases valmistatud saelehti.

Kasutage ainult teravaid saekettaid ja -lehti. Vahetage nürid kettad uute vastu välja.

Kasutage terahoidikut või kandke saetera käsitsimisel kaitsekindaid.

Kasutage alati saekettaid, mille siseava suurus ja kuju on õiged.

Saeekattad, mis ei sobi sae völliga, põörlevad ekstsentriliselt ja pöhjustavad tööriisti väljumise kasutaja kontrolli alt.

Kasutage ainult selles kasutusjuhendis esitatud tootja poolt soovitatud saekettaid, mis vastavad EN 847-1 standardile.

Kasutage saeketta kinnitamiseks ainult neid äärikuid, alusseibe ja mutreid, mis kuuluvad toote varustusesse või on esitatud kasutusjuhendis.

Pidada kinni saelehele märgitud maksimaalsest põõrete arvust.

Lõigatava materjali jaoks valida välja sobiv saeleht.

Ärge kunagi kasutage pöörsaagi muude kui siin kasutusjuhendis määratletud materjalide lõikamiseks ja vastavalt nende otstarbele.

Vahetage välja tööpingi laud, kui see on kulunud või kahjustunud. Enne tööle asumist ja seadme käivitamist tehke näiline lõige, mis aitaks saelehe asendit ning kaitsmete toimimist seadme teiste osade ja töödetailide suhtes kontrollida.

Sel ajal, kui seade töötab ja saepea ei ole puhkeasendis, ei tohi saagimisjääke ega materjalitükke saagimispiirkonnast eemaldada!

Masina transportimisel kasutage ainult transpordiseadmeid ja mitte kunagi transpordi- või käitemiskaitsemeid.

Kappaaga transportida ainult käepideme juures fikseeritud transportimiskaitsega.

Põrand tuleb hoida materjalijääkidest, nt saepurust ja jätk-klotsidest puhas.

Pikad materjalid tuleb sobival viisil toestada.

Ümara või ebakorrapärase ristlööikega detaile (nt küttepuud) ei tohi saagida, need ei püsí saagimisel kindlalt paigal. Kui öhukesi lametaid detaile saetakse nii, et need on serva peal püsti, tuleb need ohutu töötamise tagamiseks toestada sobiva abitökisega.

Töötamisel tekkiv tolm on sageli tervistkahjustav ning ei tohiks organismi sattuda. Kasutage tolmu äraimemist ning kandke täiendavalt sobivat tolmuksaitsemaski. Kogunenud tolm eemaldage põhjalikult, nt imemisega.

Ühendage saag puidu saagimisel tolmuimeja külge.

Ärge vahetage LED või laservalguse seadeldist teise tüübi vastu. Parandustöid tohivad teostada ainult tootja või selleks volitatud teenuse pakkuja.

Saelehti, mis ei vasta käesoleva kasutusjuhendi karakteristikutele, ei tohi kasutada.

Seadet tuleb transportida ja hoida sobivas pakendis;

Masina, kaitseadistide või saelehteide vigadest tuleb kohe nende avastamisel teavitada ohutuse eest vastutavat isikut.

Kald- või liitkaldlöigete teostamisel reguleerige liugtöket, et tagada õige vahemaa teraga.

Vältige sae kontrollimata vabanemist täielikult alumisest asendist.

Vältige sobitatus etteandeikiusega saeketta hammaste ülekummenemist ning plastmasside lõikamisel materjali sulamist.

#### TÄHELEPANU Ärge vahetage LEDi teise vastu.

**TÄHELEPANU**Lühisest pöhjustatud tuleohu, vigastuste või toote kahjustusest välimiseks ärge kastke tööriista, vahetusakut ega laadimisseadet vedelikuks ning lõigige, et vedelikke ei tungiks seadmetesse ega akusse. Korrodeeruvad või elektrit juhivad vedelikud, nagu soolovedi, teatud kemikaalid ja pleegitusained või pleegitusaineid sisaldaud tooted, võivad pöhjustada lühist.

#### PUIDU LÖIKETERA SPETSIAALSED TURVAJUHISED

Lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit ja ohutusjuhised enne saekettaste, -terade, -lehtede ning masina kasutamist.

Seade peab olema heas korras, spindel ei tohi vöbeleda ega olla deformeerunud.

Ärge kasutage saagi, kui kaitsmed pole õiges asendis, hoidke kaitsmeid heas töökorras ja hoolikalt hooldatud.

Tagege seadme kasutaja asjakohased ja piisavad teadmised ja oskused masina seadistuste, kohandamise, käsitsimise ja ohutusabinõude suutes.

Kasutage alati kaitseprille ja kuulmiskaitset seadmega töötamisel. On soovitatav kanda kindaid, vastupidavaid mittelibisevaid jalatsseid ja põlle.

Enne mis tahes lisatarvikute kasutamist tutvuge kasutusjuhendiga. Tarviku ebaõige kasutamine võib tekidata kahju ning suurendada võimalike kehavigastuste riski.

Kasutage ainult selles kasutusjuhendis eritletud saeteri, mis vastavad EN 847-1 standardile.

Uuringe saeketta andmesildile märgitud maksimaalset kiirust. Veenduge, et saeketta andmesildile märgitud maksimaalne kiirus oleks vähemalt samavördne saele märgitud kiirusega.

Kasutage alati saekettaid, mille siseava suurus ja kuju on õiged. Saekettad, mis ei sobi sae võlliga, pöörlevad eksentriliselt ja pöhjustavad tööriista väljumise kasutaja kontrolli alt.

Ärge kasutage soovitatust suurema või väiksema diameetriga kettaid. Ärge kasutage ühegi vahedetaili, et sobitada saelehte või -ketast spindli telgede vahele.

Kontrollige enne kasutamist saeketta ja -lehe otsi, et tähdada nende võimallikke kahjustusi või välimuse kõrvalekaldeid.

Kahjustunud või lõvdad otsad võivad kasutamisel lenduda ning suurendada kehavigastuse riski.

Moranenud ning deformeerunud saelehti ei tohi kasutada! Kahjustatud või deformeerunud saekettaid ei tohi kasutada.

Kahjustunud, deformeerunud, moondunud, purunenud saeleht tulevad ära visata, parandamise ei ole lubatud.

Mitte kasutada kiirlüketerases valmistatud saelehti.

Veenduge, et saeleht on korralikult kinnitatud, turvalisuse tagamiseks pinguldage kontramutrit enne seadme kasutamist (kinnituse pingutusmoment umbes 12 Nm).

Kruvide ja mutrite kinnitamiseks ja pinguldamiseks tuleb kasutada sobivaid mutrihvõtmeid jne.

Mutrihvõtme pikendusi või haamrit ei tohi kinnitite tihendamiseks kasutada.

Veenduge, et saelehed ja äärikud oleksid puhtad ning süvistatud osade kaelused oleksid saeketta vastas.

Veenduge, et saeketas pöörleks õiges suunas.

Enne tööle asumist ja seadme käivitamist tehke näiline lõige, mis aitaks saelehe asendit ning kaitsmete toimimist seadme teiste osade ja töödetailide suhtes kontrollida.

Ärge kunagi jätkke seadet järelevalveta.

Ärge lisage määardeaineid kettale, kui see töötab.

Ärge kunagi puhastage või hooldage masinat, kui masin veel töötab ja töötlemispea pole seisusandis.

Ärge kunagi piüidke liikuvat mootorit järsult seisatada kiiludes tööriista või muud vahendit vastu saeketast, mis võib sel viisil tahtmatult pöhjustada raskeid önnetusi.

Ühendage saag vooluvõrgust lahti või toimetage akukomplekt eemale enne saeketta vahetamist või masina hooldamist.

Olge tähelepanelik ketaste pakkimisel ja lahti pakkimisel, teravad saekettahambad võivad kergesti tekitada vigastusi.

Kasutage terahoidikut või kandke saetera käsitsimisel kaitsekindaid.

Hoidke saekettaid, -lehti ja teri originaal- või muus sobivas pakendis kuivas kohas, eemal kemikaalidest, mis võivad kahjustada ketast.



## SPETSIAALSED TURVAJUHISED LASER

Käesolevas süsteemis kasutatav laservalgus ja laserkiirus vastavad klassile 1, selle mäksimaalne jõulius on <1mW ja see on 650 nm lainepikkusega. Ärge vaadake optiliste vahenditega otse laserkiirde. Reeglite eiramine võib põhjustada raskeid kehavigastusi.

Ärge lõjiltage kiirt, kui töötage masinaga.

Ärge suunake laserkiirt kunagi otse teiste inimeste silmade peale. Laserkiir võib põhjustada raskeid silmakahtlustusi.

Ärge seadke laserit asendisse, mis võiks viia selleni, et inimesed kas kogemata või tahtlikult vaatavad laserkiirde.

Ärge kasutage laserkiire vaatamiseks optilisi vahendeid.

Ärge käsitsege laserit laste läheades, ärge laske lapsi laseriga mängida.

Ärge üritage laserseadet ise parandada.

Ärge üritage laserseadme ühte osa ise vahetada.

Parandustöid tohivad teostada ainult tootja või selleks volitatud teenuse pakkju.

**TÄHELEPANU** Ärge vahetage seadmesse integreeritud laserit välja mõnda teist tüüpi laseri vastu.

Ärge suunake laserit peegeldavatele pindadele.

Vältige kokkupuudet laserkiirgusega. Laser võib eraldada ohtlikku kiirst.

## KASUTAMINE VASTAVALT OTSTARBELE

Lükandliit- ja pöördsaag on mõeldud täispuit- ja liimpuitplaatiide, sh koos või ilma liimitud vineeri, plast- ja puidutaloiste materjalide saagimiseks.

Lükandliit- ja pöördsaagi tohivad käsitseta ainult täiskasvanud, kes on lugenud kasutusjuhendit ning on riskidest ja ohtudest teadlikud.

Lükandliit- ja pöördsaag on projekteeritud kinnitatavaks tugeva ja tasase tööpingi alusaraamistiku otsa. Kui alusraam ei ole kinnitatud tugevalt ja kindlalt, võib kogu masin löiketoimingute ajal liikuda paigast, mistöttu võib omakorda tõusta raskete kehavigastuste riski.

Lükandliit- ja pöördsaag on mõeldud eeskätt kalsderv- ja nurklöigete tegemiseks. Täpsem info, milliseid eri löiketüüpe masina abil võib teha, leiate käesoleva kasutusjuhendi toote spetsifikatsioonidest.

Lükandliit- ja pöördsaag on mõeldud kasutamiseks kuivas, suure-pärase ümbristeva valgustuse ja piisava õhutusega kohas.

Lükandliit- ja pöördsaag on mõeldud tavakasutuseks ning seda tohib käsitseta sihotstarbelisel ülal toodud reeglite järgi; kõik muud kasutusviisi ei ole ette nähtud ja seega mitte lubatud.

## JÄÄKOHUD

Isegi lükandliit- ja pöördsaagi nõuetekohasel kasutamisel ei ole võimalik täielikult vältistada teatud jääriskise. Töötamisel võivad esile kerkida järgmised ohud, mille vältimiseks tuleb masina käsitejal erilist tähelepanu pöörata:

- Kokkupuuteoht katmata pöörlevate saeketta osade suhtes.
- Toorikud, töödetailid või nende osad võivad ebaõige seadistuse või käsitsemise tagajärjel vastu pörkuda.
- Saeketta vigased karbiidhambad võivad välja paikuda. Kandke alati kaitseprille või silmakaitset.
- Hingamisteede kahjustus. Kandke alati hingamisteede kaitseks mõeldud filtrigra maske, mis sobivad töödelavate materjalide puuhul kasutamiseks. Tagage töökohas hea õhuvahetus. Ärge sõoge, jooge ega suitsetage tööruumis.

- Efektiivse kuulmiskaitse puudumine võib põhjustada kuulmiskahjustusi.

**TÄHELEPANU** Teatud liiki värvidel, kattekihitelt ja materjalidelt eralduv tolm võib esile kutsuda ärritust ja allergilisi reaktsioone. Pude nagu tamme, põõgi, MDF-plaadi ning muude materjalide tolm on kantserogenne. Asbesti sisaldavaid materjale tohivad käiteda või töödelda ainult selleks volitatud ja kvalifitseeritud spetsialistid.

**TÄHELEPANU** Tööriista pikajaline kasutamine võib põhjustada või süvenada tervisekahjustusi. Kasutades mis tahes tööriista korraga pikalt, on vajalik teha regulaarseid pause.

## TUNDKE OMA TOODET

Vt lk A.

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. Käepide, haardepind            | 24. Saeketta võtme                        |
| 2. Laserlüliti                    | 25. Fikseeritud juhik                     |
| 3. LED-lülit                      | 26. Vasakpoolne liuguhik                  |
| 4. Saetera                        | 27. Klamber                               |
| 5. LED-lamp                       | 28. Seadenurjiku skaala                   |
| 6. Spindlilukustusnupp            | 29. Sügavuspriiraaja                      |
| 7. Käivituslüliti                 | 30. Pealukustustihvt                      |
| 8. Alumise kaitsmee lukustushooab | 31. Sügavuse juhnnupp                     |
| 9. Ülemine kaitse                 | 32. Liuguhiku reguleerimisnupp            |
| 10. Laserjuhik                    | 33. Liuglatt                              |
| 11. Alumine kaitse                | 34. Tolmukott                             |
| 12. Paigaldusava                  | 35. Kandepide                             |
| 13. Parempoolne liuguhik          | 36. Akupakk                               |
| 14. Pikenduslatt                  | 37. Liuguhiku reguleerimisnupp            |
| 15. Parempoolne liuguhik          | 38. Kaldelukustusnupp                     |
| 16. Kätekaitsesooni silt          | 39. Ühe/kahe kalde valits                 |
| 17. Faasilukustusnupp             | 40. Juhiku kinnitamise kruidiv            |
| 18. Pöördlaua lukustuspide        | 41. 0° kalde stoppkrivi                   |
| 19. Tasakaalustusjalg             | 42. Parempoolne kalde reguleerimise krivi |
| 20. Sälguplaat                    | 43. Vasakpoolne kalde reguleerimise krivi |
| 21. Faasiskaala                   | 23. Saealus                               |

## ASENDUSLOEND

• BPS18-254 BL: Nurgasaag EN 847-1/ Ø254 x Ø30 x 2,2 / 48T / HW / n max 7400 min-1 (lk A: No. 4)

• Sälguplaat (lk A: No. 20)

## AKUD

Laadige süsteemi GBS vahetatavaid akusid ainult süsteemi GBS laadijatega. Ärge laadige nendega teiste süsteemide akusid.

Ärge avage vahetatavaid akusid ega laadijaid ning ladustage neid ainult kuivades ruumides. Kaitske niiskuse eest.

Pikemat aega mittekasutatud akusid laadige veel enne kasutamist.

Temperatuuri üle 50 °C vähendab vahetatava aku töövoimet.

Vältige pikemat soojenemist pääkese või kütteseadme möjul.

Hoidke laadija ja vahetava aku ühenduskontaktid puhtad.

Optimaalse patarei eluea tagamiseks, pärast kasutamist lae patareiplokk täielikult.

Akud tuleks võimalikult pika kasutusea saavutamiseks pärast täiskaadimist laadijast välja võtta.

Aku ladustamisel üle 30 päeva: Ladustage akut kuivas kohas u 27°C juures. Ladustage akut u 30-50% laetusseisundis. Laadige aku iga 6 kuu tagant täis.

## LIITUMIOONAKUDE TRANSPORTIMINE

Liitumioonakud on allutatud ohtlike ainete transportimisega seonduvatele õigusaktidele.

Nende akude transportimine peab toimuma kohalikest, sise- ja välisliiklusest ja rahvusvahelisest eeskirjadest ning määrustest kinni pidades.

Tarbijad tohivad neid akusid edasiste piiranguteta tänaval transportida.

Liitumioonakude kommertstransport ekspedeerimisettevõtete kaudu on allutatud ohtlike ainete transportimisega seonduvatele õigusaktidele. Tarne-ettevalmistus ja transpordi tohivad teostada eranditult vastavalt koolitatud isikud. Kogu protsessi tuleb asjatundlikult jälgida.

Akude transportimisel tuleb järgida järgmisi punkte:

Tehke kindlaks, et kontaktid on lühiste välimiseks kaitstud ja isoleeritud. Pöörake tähelepanu sellele, et akupakk ei saaks pakendis nihkuda. Kahjustatud või välja voolunud akusid ei tohi kasutada. Pöörduge edasiste juhiste saamiseks ekspedeerimisettevõtte poole.

## AKU KOORMUSKAITSE

Kui akumulaatorid on ülekoormatud liiga suure energiakulu töttu, näiteks, liiga suurte pöörete korral, kinnikiilunud seadme, äkillise seisukumise või lühihenduse korral instrument seisub 2 sekundiks ja lülitub ise välja.

Lähtestamiseks eemaldage akupakk tööriistalt ja asendage see. Ülisuurel koormusel võibaku kuumeneda kõrge temperatuurideeni. Sëlisel juhul vilguvad köök laadimistulukesed kuniaku jahtumiseni. Peale laadimistulukeste kustumist võite tööd jätkata. Aku tuleb laadimiseks ja taasaktiveerimiseks sisestada laadimisseadmesse.

## HOOLDUS

Ärge modifitseerge saagi mitte ühelgi viisil või kasutage tarvikuid, mis ei ole tootja poolt heaks kiidetud. Nii võite vähendada nii oma kui ka teiste turvalisust.

Ärge kasutage saagi, kui sae mis tahes lülitid, kaitsmid või funktsioonid ei tööta nii nagu ette nähtud. Pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole professionaalse paranduse ja seadistuse tagamiseks.

Ärge kohandage ega muutke masina seadistust, kui saeketas töötab või veel pöörleb.

Toimetage akukomplekt eemale enne ümberseadistust, määrde-vahendite kasutamist või enne mis tahes masina hooldustöid.

Kontrollige saagi enne ja pärast selle käsitsemist, et tuvastada masina osade võimalikke kahjustusi ning hoida saag suurepärases töökorras, vahetades vigased osad viivitamatult tootja poolt heaks kiidetud varuosade vastu välja.

Saeketas on pärast masinaga töötamist väga kuum, kandke kaitsekindaid ja laske masinal enne hooldamist ja puhestamist jahtuda.

Pühkige kogunenud tolm ära harja või tolmuimejaga. Ärge kasutage suruõhku.

Ohutuse ja töökindluse tagamiseks tohib masinat parandada, sh harjaseid vahetada, ainult selleks volitatud teeninduskeskus.

Enne saeketta kinnitamist või eemaldamist veenduge, et sae toide on lahti ühendatud.

Puhastage seadet ja kaitseeadist kuiva lapiga.

Hoidke masina öhutuspilud alati puhtad.

Kasutage ainult AEG tarvikuid ja tagavaraosi. Detailid, mille väljavahetamist pole kirjeldatud, laske välja vahetada AEG klienditeeninduspunktis (vaadake brošüüri garantii / klienditeeninduse aadressid).

Vajaduse korral võite tellida seadme läbilöikejoonise, näidates ära masina tüübija andmesildil oleva numbre. Selleks pöörduge klienditeeninduspunkti või otse: Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

## EÜ VASTAVUSAVALDUS

Kinnitame oma ainuvastutusel, et „Tehniliste andmete“ all kirjeldatud toode vastab direktiivide kõigile asjakohastele säätetele

2011/65/EU (RoHS)

2006/42/EÜ

2014/30/EU

ning täidetud on järgmiste ühtlustatud standardite nõuded.

EN 62841-1:2015

EN IEC 62841-3-9:2020+A11:2020

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018



Winnenden, 2021-08-05

Alexander Krug / Managing Director  
On volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni.

Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany



Est

Eesti

## SÜMBOLID



ETTEVAATUST! TÄHELEPANU! OHUD!



Enne kõiki töid masina kallal võtke vahetavat aku välja.



Palun lugege enne käikulaskmist kasutamisjuhend hoolikalt läbi.



Masinaga töötades kandke alati kaitseprille.



Kandke kaitseks kõrvaklappe!



Kanda kaitsekindaid!



Lahtine kruvi / Pöörlemissuund



Mitte kunagi ei tohi panna käsi saeketta piirkonda.



Seade sobib ainult ruumides kasutamiseks, ärge jätkage seadet vihma käte.



Löögake ainult puitu.



Ärge vaadake laserkiirde.



See toode vastab laseri klassile 1 standardi EN 60825-1:2014 alusel.



Est



Pöörlemissuund



Saelehe hambad



Löikelaius



Pöörlemiskiirus tühjooksul



Voltaaž

Alalisvool



Elektriseadmeid, patareisid/akusid ei tohi utiliseerida koos majapidamisprügiga. Elektriseadmed ja akud tuleb eraldi kokku koguda ning kõrvaldada keskkonnasõbralikul moel töötletemiskeskusesse. Küsige infot jäätmekäitlusjaamade ja kogumispunktidest kohta oma kohalike ametnike või edasimüüja käest.



Euroopa vastavusmärk



Ühendkuningriigi vastavusmärk



Ukraïna vastavusmärk



Euraasia vastavusmärk

Eesti

<b>Технические данные</b>	BPS18-254BL
<b>Торцовочная пила *</b>	
Серийный номер изделия	4740 20 02... ...000001 - 999999
Вольтаж аккумулятора	18 V
Число оборотов без нагрузки	3900 min <sup>-1</sup>
Диаметр диска пилы х диаметр отверстия	254 x 30 mm
Толщина диска пилы макс.	1,6 mm
Толщина зубца пилы мин.	2,2 mm
Температура окружающей среды, рекомендованная для эксплуатации	-18°C ... +50°C
Рекомендованные аккумуляторные блоки	L18...
Рекомендованные зарядные устройства	AL1218... / BL 1218...
Поперечное сечение заготовки макс.	
Скос 0°/ Наклон 0°	90 mm × 305 mm
Скос 0°/ Наклон 45° ↘	39 mm × 305 mm
Скос 0°/ Наклон 45° ↙	43 mm × 305 mm
Скос ↗ 45°/ Наклон 0°	90 mm × 215 mm
Скос ↙ 45°/ Наклон 0°	50 mm × 215 mm
Скос 45°/ Наклон 45° ↘	39 mm × 215 mm
Скос 45°/ Наклон 45° ↙	43 mm × 215 mm
Вес согласно процедуре EPTA 01/2014 (Li-Ion 5,0 Ah)	16,3 kg
<b>Информация по шумам</b>	
Значения замерялись в соответствии со стандартом EN 62841. Уровень шума прибора, определенный по показателю A, обычно составляет:	
Уровень звукового давления (Небезопасность K=3dB(A))	89,0 dB (A)
Уровень звуковой мощности (Небезопасность K=3dB(A))	98,5 dB (A)
<b>Пользуйтесь приспособлениями для защиты слуха.</b>	

\* PS ≡ Торцовочная пила

## ВНИМАНИЕ

Заявленные значения шумового излучения были измерены согласно стандартизированному методу испытания EN 62841-1 и EN 62841-3-9 и могут использоваться для сравнения одного инструмента с другим. Заявленные значения шумового излучения могут также использоваться для предварительной оценки воздействия на организм человека.

Значения шумового излучения при фактическом использовании электроприводного инструмента могут отличаться от заявленных значений в зависимости от способа использования инструмента, а в особенности — от типа обрабатываемой детали.

Для защиты оператора определите меры безопасности, основываясь на оценке вероятности взрыва в реальных условиях использования (с учетом всех частей рабочего цикла, таких как время выключения инструмента и время его работы вхолостую, в дополнение ко времени срабатывания).

Используйте наушники! Воздействие шума может привести к потере слуха.

**⚠ ВНИМАНИЕ** Ознакомьтесь с правилами техники безопасности, техническими регламентами, изображениями и данными, прилагаемыми к устройству. При несоблюдении ниже следующих указаний возможно поражение электротоком, возникновение пожара и/или получение серьезных травм.  
**Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего использования.**

## ⚠ ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ

a) Торцовочные пилы предназначены для разрезания дерева или имитаций дерева и не должны использоваться с абразивными отрезными кругами для резки черного металла, например, стержневой арматуры, прутков, штырей и т.п. Из-за абразивной пыли движущиеся части, такие как нижний защитный кожух, могут застревать. Искры, образующиеся во время абразивного

отрезания, будут нагревать нижний защитный кожух, направляющую вставку и другие пластиковые детали.

b) Для удержания заготовки на месте по возможности используйте зажимы. Если вы придерживаете заготовку рукой, постоянно следите за тем, чтобы рука находилась не ближе 100 мм от края полотна пилы. Не используйте эту пилу для резки предметов, размер которых слишком мал для того, чтобы надежно закрепить их зажимами или придержать рукой. Если ваша рука окажется слишком близко к лезвию пилы, то риск получения травмы от соприкосновения с лезвием будет выше.

c) Заготовка должна быть закреплена неподвижно и удерживаться зажимами, либо держаться перпендикулярно направляющей и столу. Не «втапливайте» заготовку в лезвие и не отходите от шаблона резки. Незакрепленные или движущиеся заготовки могут с высокой скоростью отскочить и вызвать травму.

Русский





РУС

**d) С усилием проталкивайте пилу через заготовку, не тяните. Для выполнения разреза поднимите головку пилы и установите ее над заготовкой, ничего не разрезая. Затем включите двигатель, прижмите головку пилы книзу и с усилием проталкивайте ее через заготовку.** Если вы будете тянуть, а не проталкивать пилу через заготовку, то лезвие пилы может задраться вверх заготовки, а режущий блок на большой скорости полетит в оператора.

**e) Ни в коем случае не кладите руку на намеченную линию разреза — ни спереди, ни позади лезвия пилы.** Очень опасно поддерживать заготовку руками «крест-накрест», т.е. держать заготовку справа от лезвия пилы левой рукой и наоборот.

**f) Во время вращения лезвия не пытайтесь смахнуть опилки рукой или поместить руку в область за направляющей на расстоянии ближе, чем 100 мм от любого края лезвия пилы.** Вы можете не заметить, как рука окажется вблизи лезвия пилы, и получить серьезную травму.

**g) Перед тем как приступить к разрезанию, осмотрите заготовку.** Если она искривлена или деформирована, прижмите ее внешней искривленной поверхностью к направляющей. Обязательно убедитесь в отсутствии зазора между заготовкой, направляющей и столом по линии разрезания. Согнутые или деформированные заготовки могут перевернуться или сместься, вызвав зажим лезвия пилы во время вращения. В заготовке не должно быть гвоздей или посторонних объектов.

**h) Не включайте пилу, не убрав со стола все инструменты, опилки и т.п. На столе не должно быть ничего, кроме заготовки.** Мелкий мусор, куски древесины и другие предметы, попавшие на лезвие пилы во время ее вращения, могут отлететь с высокой скоростью.

**i) Единовременно можно обрабатывать только одну заготовку.** Несколько заготовок в одном штабеле невозможно надлежащим образом зажать или закрепить; они могут затруднить работу лезвия или сместьться во время процесса резки.

**j) Перед началом работы убедитесь, что торцовочная пила установлена или размещена на ровной, прочной рабочей поверхности.** Ровная и прочная рабочая поверхность снижает риск потери торцовочной пилой устойчивости.

**k) Спланируйте ход своей работы.** При каждой смене угла наклона или скоса проверяйте правильность расположения регулируемой направляющей: она должна поддерживать заготовку и не мешать лезвию и системе защитных кожухов в соответствии со стандартом. При выключенном инструменте и без заготовки на столе проверните лезвие по полному воображаемому кругу разреза, чтобы убедиться в отсутствии мешающих объектов и риска разреза направляющей.

**l) Если заготовка шире или длиннее, чем верхняя поверхность стола, установите удлинители стола, пильные козлы и т.п.** Без надлежащей поддержки заготовки длиннее или шире стола торцовочной пилы могут опрокинуться. В случае опрокидывания отрезанного бруска

или заготовки нижний защитный кожух может задраться или упасть на вращающееся лезвие.

**m) Не используйте вместо удлинителя стола или дополнительной поверхности помочь другого человека.** Недостаточная поддержка заготовки может привести к сгибанию лезвия или смещению заготовки во время резки, вследствие чего вы и помогающий вам человек можете упасть на вращающееся лезвие.

**n) Не нужно каким бы то ни было образом прижимать или придавливать отрезаемый брусков к вращающемуся лезвию пилы.** Брусков, прижимаемых, например, упорными линейками, может застрять в лезвии и внезапно отскочить.

**o) Обязательно используйте зажим или крепеж, специально предназначенный для надлежащей поддержки материалов с круглым сечением, таких как прутки или трубы.** Прутки могут перекатываться во время резки, что заставляет лезвие «захватывать» металлы и затягивать его вместе с вашей рукой.

**p) Перед соприкосновением с заготовкой дождитесь, когда лезвие наберет полную скорость.** Это снижает риск разрыва заготовки.

**q) Если заготовка застряла в лезвии, выключите торцовую пилу.** Дождитесь, пока все вращающиеся детали остановятся, и выньте вилку из розетки и/или выньте аккумулятор. Затем вы свободите застрявший материал.

Если вы продолжите процесс разрезания с застрявшей заготовкой, то можете потерять контроль над работой пилы или повредить пилу.

**r) Закончив разрез, выключите пилу, направьте головку пилы вниз и дождитесь остановки лезвия, после чего удалите отрезанный брусков.** Нахождение руки вблизи вращающегося по инерции лезвия является опасным.

**s) Выполняя неполный разрез или выключая пилу до полного опускания ее головки, держите рукоятку крепко.** Срабатывание тормозной системы пилы может вызвать внезапное опускание ее головки, что чревато травмой.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И РАБОТЕ

Всегда фиксируйте заготовку надежным и безопасным образом.

Удовстворьтесь в том, что машина всегда имеет надежное положение (например, закреплена на верстаке)..

Используйте наушники! Воздействие шума может привести к потере слуха.

Работать с инструментом всегда в защитных очках. При работе с лезвиями и грубыми материалами рекомендуется носить перчатки, а также прочную нескользящую обувь, которая защищает ступни в случае падения рабочей заготовки из области разрезания.

Перед выполнением любых операций по регулировке, обслуживанию или очистке оборудования всегда отключайте вилку питания или аккумуляторную батарею.

Перед установкой и извлечением аккумуляторной батареи всегда проверяйте, выключено ли оборудование.

Не стойте перед станком на одной линии с лезвием пилы.  
Всегда стойте сбоку от лезвия.  
Держите руки, пальцы и кисти на безопасном расстоянии от вращающегося лезвия пилы.  
Ни в коем случае не протягивайте руку по направлению к лезвию до его полной остановки.  
Перед использованием всегда тщательно проверяйте инструмент на наличие повреждений или признаков износа материала. Ремонт поврежденных деталей может выполнять только специалист сервисного центра  
Всегда пользуйтесь защитной крышкой на инструменте. Не используйте станок, если защитные щитки не установлены или не работают надлежащим образом.

Не фиксируйте поворотное защитное ограждение.  
Если заготовка застряла в лезвии, выключите торцовую пилу. Дождитесь, пока все вращающиеся детали остановятся, и выньте вилку из розетки и/или выньте аккумулятор. Затем высыбодите застрявший материал.  
Ни в коем случае не подвергайте пилу или ее функциональные элементы изменениям или модификациям. Это может повлиять на вашу безопасность.  
Не используйте лезвия пилы, если они повреждены, деформированы или имеют трещины.  
Не применяйте какие-либо пильные диски из быстрорежущей стали.  
Используйте только острые лезвия пилы. Заменяйте затупленные лезвия новыми.  
При съеме или установке лезвия пилы используйте приспособление для крепления лезвия или носите перчатки. Всегда применяйте пильные полотна с правильными размерами и соответствующим отверстием кожухом.

Используйте только лезвия для деревообработки, указанные в настоящем руководстве и соответствующие стандарту EN 847-1.  
Для крепления лезвия пилы используйте только те фланцы, шайбы и гайки, которые входят в комплект поставки или указаны в настоящем руководстве.

Соблюдайте максимальное число оборотов, указанное на пильном диске.  
Выберите пригодное для разрезаемого материала пильное полотно.

Ни в коем случае не используйте торцовая пила для разрезания материалов, не указанных в разделе «Целевое назначение» настоящего руководства.

Заменяйте пластину для пропила в случае износа или повреждения.

Перед работой сделайте тренировочный разрез с включенным двигателем, чтобы проверить заготовку, положение лезвия и работу защитных устройств с учетом других деталей станка.

Не удаляйте остатки стружки или иные части заготовок из области распиловки, если машина работает, а планшайба круглой пилы не находится в нейтральном положении.

При транспортировке станка используйте только специальные приспособления для транспортировки. Не используйте защитные приспособления для погрузки, разгрузки и транспортировки.

Торцовую пилу транспортируйте только с фиксированным транспортным предохранителем на ручке.

Удаляйте с пола остатки материала, например, опилки и стружку.

Длинные заготовки соответственно подоприте.

Распиловка заготовок с круглым или неправильным поперечным сечением (напр., дров) запрещена, так как при распиловке их нельзя надежно удерживать. При распиловке плоских заготовок по ребру для надежного направления следует использовать подходящий дополнительный упор.

Пыль, образующаяся при работе с данным инструментом, может быть вредна для здоровья и попасть на тело. Пользуйтесь системой пылеудаления и надевайте подходящую защитную маску. Тщательно убирайте скапливающуюся пыль (напр. пылесосом).

При пилении древесины используйте пилу в сочетании с пылесосом.

Не заменяйте светодиод или лазер устройствами другого типа. Все ремонтные работы должны выполняться производителем или уполномоченным представителем по обслуживанию.

Не применяйте диски, несоответствующих параметрам, приведенным в настоящей инструкции по эксплуатации.

Инструменты должны перевозиться и храниться в подходящем контейнере.

В случае обнаружения дефектов в станке, включая защитное устройство или пильные полотна, сообщите об этом немедленно ответственному лицу.

При выполнении срезов под углом в сорок пять градусов, скосов кромки или сложных наклонных срезов отрегулируйте скользящий ограничитель, чтобы установить необходимый зазор до лезвия.

Избегайте неконтролируемого высвобождения блока пилы из крайнего нижнего положения.

Посредством адаптации скорости подачи избегайте перегрева зубьев пильного полотна, а при резке полимерных материалов - расплавления материалов.

#### **ВНИМАНИЕ** Не заменяйте светодиод на другой.

**ВНИМАНИЕ** Для предотвращения опасности пожара в результате короткого замыкания, травм и повреждения изделия не опускайте инструмент, сменный аккумулятор или зарядное устройство в жидкости и не допускайте попадания жидкостей внутрь устройств или аккумуляторов. Коррозионные и проводящие жидкости, такие как соленый раствор, определенные химикаты, отбеливающие средства или содержащие их продукты, могут привести к короткому замыканию.

### **ЛЕЗВИЕ ДЛЯ РАЗРЕЗАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

Перед использованием лезвия пилы и станка в целом внимательно прочтите настоящее руководство и инструкции.

Станок должен быть в хорошем состоянии, шпиндель должен быть не поврежден и вращаться без вибраций.

Не используйте пилу, если защитные щитки не установлены, поддерживайте защитные щитки в надлежащем состоянии и выполните необходимое обслуживание.

Убедитесь в том, что оператор прошел надлежащее обучение по технике безопасности, настройке и эксплуатации станка.



**РУС**

При использовании станка всегда носите защитные очки и средства защиты слуха. Рекомендуется носить перчатки, прочную нескользящую обувь и фартук.

Перед использованием вспомогательных принадлежностей см. соответствующие инструкции в руководстве.

Неправильное использование вспомогательных принадлежностей может стать причиной повреждения оборудования и повышает риск ранения.

Используйте только лезвия, указанные в настоящем руководстве и соответствующие стандарту EN 847-1.

Соблюдайте максимальную скорость вращения, указанную на лезвии пилы. Убедитесь в том, что скорость, указанная на лезвии пилы, как минимум равна скорости, указанной на пиле.

Всегда применяйте пильные полотна с правильными размерами и соответствующим отверстием кожухом.

Не используйте лезвия с диаметром больше или меньше рекомендованного. Для установки лезвия на шпиндель не используйте какие-либо распорки.

Перед каждым использованием проверяйте зубцы лезвия на наличие повреждений или отклонений от нормы. Поврежденные или надломленные зубцы могут отлететь во время работы и повышают риск ранения.

Не используйте треснувшие или погнутые полотна пилы. Не используйте поврежденные или деформированные пильные диски.

Если лезвие пилы повреждено, деформировано, искривлено или имеет трещины, утилизируйте его; ремонт не допускается.

Не применяйте какие-либо пильные диски из быстрорежущей стали.

Убедитесь в том, что лезвие пилы установлено правильно. Перед использованием надежно затягивайте гайку на оправке (усиление затяжки прибл. 12 Н·м).

Затягивайте крепежные винты и гайки с помощью подходящего гаечного ключа или аналогичного инструмента.

Удлинение гаечного ключа или затяжка ударами молотка не допускаются.

Убедитесь в том, что лезвие и фланцы имеют чистую поверхность и что утопленные стороны обруча прижаты к лезвию.

Убедитесь в том, что лезвие вращается в правильном направлении.

Перед работой сделайте тренировочный разрез с включенным двигателем, чтобы проверить заготовку, положение лезвия и работу защитных устройств с учетом других деталей станка.

Ни в коем случае не оставляйте машину без присмотра.

Не наносите на лезвие смазку, когда оно вращается.

Ни в коем случае не проводите работы по очистке и техобслуживанию, если станок еще работает и головка не установлена в положение выключения.

Ни в коем случае не пытайтесь остановить работающий станок, прижав инструмент или что-либо иное к лезвию, это может привести к несчастным случаям.

Перед сменой лезвий или проведением техобслуживания отключайте пилу от электропитания или извлекайте аккумуляторную батарею.

Будьте внимательны при распаковке и запаковке лезвия, вы можете легко пораниться острыми зубцами лезвия.

При съеме или установке лезвия пилы используйте приспособление для крепления лезвия или носите перчатки. Храните лезвие в оригинальной или другой подходящей упаковке в сухом помещении вдали от химических веществ, которые могут повредить лезвие.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛАЗЕР

Лазерное излучение, используемое в настоящей пиле, относится к классу 1 при максимальной мощности <1 мВт и длине волны 650 нм. Не рассматривайте луч непосредственно с помощью оптических приборов. Несоблюдение этих правил может привести к серьезному ранению.

Не смотрите в луч во время работы.

Не направляйте лазерный луч непосредственно в глаза другим людям. Это может привести к поражению глаз.

Не располагайте лазер таким образом, при котором кто-либо может случайно или умышленно посмотреть в лазерный луч.

Не используйте оптические приборы, чтобы рассматривать лазерный луч.

Не работайте с лазером вблизи детей и не позволяйте детям эксплуатировать лазерное устройство.

Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать лазерное устройство.

Не пытайтесь самостоятельно заменять какие-либо детали лазерного устройства.

Все ремонтные работы должны выполняться производителем или уполномоченным представителем по обслуживанию.

## ВНИМАНИЕ

Не меняйте встроенный лазер на лазер другого типа.

Не направлять лазер на отражающие поверхности.

Не подвергаться лазерному излучению. Лазер может испускать опасное излучение.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Передвижная композитная торцевая пила предназначена для распиливания цельной древесины или связанных деревянных заготовок с приклейенным фанерным слоем или без него, для распиливания пластика и материалов, аналогичных древесине.

Передвижная композитная торцевая пила предназначена для использования исключительно взрослыми операторами, ознакомленными с настоящим руководством и понимающими риски и опасности.

Передвижная композитная торцевая пила предназначена для крепления за основание к неразборной столешнице. Если основание не закреплено надлежащим образом, весь станок может перемещаться во время операций разрезания, что повышает возможность ранения.

Передвижная композитная торцевая пила предназначена для выполнения косых и угловых срезов. Режущая способность для разных срезов приведена в спецификации продукта в настоящем руководстве.

Передвижная композитная торцевая пила предназначена для использования в сухих помещениях с хорошим общим освещением и надлежащей вентиляцией.

Передвижная композитная торцевая пила предназначена для использования конечным потребителем и только описанным

выше образом; запрещено использовать пилу для любой другой цели.

## ОСТАТОЧНЫЕ ОПАСНОСТИ

Даже в том случае, если передвижная композитная торцевая пила используется согласно инструкциям, невозможно полностью исключить определенные остаточные факторы риска. Могут возникать указанные ниже опасности, и оператор должен обращать особое внимание, чтобы избегать их.

- Риск контакта с незакрытыми частями врачающегося лезвия пилы.
- Обратный удар от рабочих заготовок или их частей вследствие неправильной регулировки или ненадлежащего обращения.
- Выбрасывание сломанных карбидных зубцов от лезвия пилы. Всегда носите средства защиты глаз.
- Возможно повреждение дыхательной системы. Носите защитные респираторные маски с фильтрами, соответствующими обрабатываемым материалам.
- Обеспечьте надлежащую вентиляцию рабочей области. Не употребляйте еду и напитки, не курите в рабочей области.
- При отказе от использования эффективных средств защиты слуха возможно повреждение органов слуха.

**ВНИМАНИЕ** Пыль от определенных красок, покрытий и материалов может вызвать раздражение или аллергическую реакцию. Пыль от таких материалов, как дуб, бук, МДФ и так далее имеет канцерогенные свойства. Работа с asbestosодержащими материалами и их обработка может выполнятся только квалифицированными специалистами.

**ВНИМАНИЕ** Использование инструмента в течение чрезмерно продолжительного времени или с повышенной интенсивностью может привести к ранениям. При использовании инструмента в течение продолжительного времени обязательно делайте регулярные перерывы.

## ИЗУЧИТЕ СВОЙ ПРОДУКТ

См. страницу А.

- |  |  |
|--|--|
| 1. Рукоятка, изолированная поверхность захвата | 15. Правая скользящая направляющая     |
| 2. Выключатель лазера                          | 16. Наклейка «Запретная зона для рук»  |
| 3. Выключатель светодиодного освещения         | 17. Кнопка блокировки скоса            |
| 4. Лезвие пилы                                 | 18. Рукоятка блокировки поворота стола |
| 5. Светодиодная лампа                          | 19. Балансировочная ножка              |
| 6. Кнопка блокировки шпинделя                  | 20. Пластина пропила                   |
| 7. Кнопка переключения                         | 21. Шкала скоса                        |
| 8. Рычаг блокировки нижнего защитного элемента | 22. Поворотный стол                    |
| 9. Верхний защитный элемент                    | 23. Основание пилы                     |
| 10. Лазерная направляющая                      | 24. Гаечный ключ для лезвия            |
| 11. Нижний защитный элемент                    | 25. Фиксированная направляющая         |
| 12. Монтажное отверстие                        | 26. Левая скользящая направляющая      |
| 13. Правая скользящая направляющая             | 27. Зажим                              |
| 14. Удлинительная планка                       | 28. Шкала угла наклона                 |
|  | 29. Ограничитель глубины               |
|  | 30. Стопорный штифт головки            |
|  | 31. Ручка контроля глубины             |

32. Ручка регулировки скользящей направляющей

33. Скользящая планка

34. Мешок для пыли

35. Рукоятка для переноски

36. Аккумуляторная батарея

37. Ручка регулировки скользящей направляющей

38. Кнопка блокировки наклона

39. Селектор одинарного/двойного наклона

40. Винты для фиксации направляющей

41. Стопорный винт для наклона 0°

42. Винт регулировки правого угла наклона

43. Винт регулировки левого угла наклона

## ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ДЕТАЛЕЙ

• BPS18-254 BL: Торцовочная пила EN 847-1/ Ø254 x Ø30 x 2,2 / 48T / HW / п макс. 7400 min-1 (страницу А: №. 4)

• Пластина пропила (страницу А: №. 20)

## АККУМУЛЯТОР

Для зарядки аккумуляторов модели GBS используйте только зарядным устройством GBS. Не заряжайте аккумуляторы других систем.

Никогда не вскрывайте аккумуляторы или зарядные устройства и храните их только в сухих помещениях. Следите, чтобы они всегда были сухими.

Перед использованием аккумулятора, которым не пользовались некоторое время, его необходимо зарядить.

Температура выше 50°C снижает работоспособность аккумуляторов. Избегайте продолжительного нагрева или прямого солнечного света (риск перегрева).

Контакты зарядного устройства и аккумуляторов должны содержаться в чистоте.

Для обеспечения оптимального срока службы аккумулятора необходимо полностью заряжать после использования прибора.

Для достижения максимально возможного срока службы аккумуляторы после зарядки следует вынимать из зарядного устройства.

При хранении аккумулятора более 30 дней: Храните аккумулятор при 27°C в сухом месте. Храните аккумулятор с зарядом примерно 30% - 50%. Каждые 6 месяцев аккумулятор следует заряжать.

## ТРАНСПОРТИРОВКА ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

Литий-ионные аккумуляторы в соответствии с предписаниями закона транспортируются как опасные грузы. Транспортировка этих аккумуляторов должна осуществляться с соблюдением местных, национальных и международных предписаний и положений.

Эти аккумуляторы могут перевозиться по улице потребителем без дальнейших обязательств.

При коммерческой транспортировке литий-ионных аккумуляторов экспедиторскими компаниями действуют положения, касающиеся транспортировки опасных грузов. Подготовка к отправке и транспортировка должны производиться исключительно специально обученными лицами. Весь процесс должен находиться под контролем специалиста.

При транспортировке аккумуляторов необходимо соблюдать следующие пункты:



Убедитесь, что контакты защищены и изолированы во избежание короткого замыкания. Следите за тем, чтобы аккумуляторный блок не соскользнул внутри упаковки. Транспортировка поврежденных или протекающих аккумуляторов запрещена. За дополнительными указаниями обратитесь к своему экспедитору.

### ЗАЩИТА АККУМУЛЯТОРА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ

При перегрузке аккумулятора слишком сильным током, например, вследствие слишком большого крутящего усилия, заклинивания электроинструмента, внезапной остановки или короткого замыкания электроинструмент останавливается в течение 2 секунд и отключается самостоятельно.

Для сброса просто извлеките аккумуляторную батарею из инструмента и установите ее обратно.

При слишком высоких нагрузках аккумулятор перегревается. В этом случае загораются все лампы индикатора заряда аккумулятора. Когда аккумулятор остынет и лампы погаснут – можно продолжать.

Чтобы снова зарядить и активировать аккумулятор, подключите его к зарядному устройству.



РУС

### ОБСЛУЖИВАНИЕ

Не вносите какие-либо модификации в конструкцию пилы и не используйте принадлежности, не утвержденные производителем. Это может повлиять на вашу безопасность и безопасность в других людей.

Не используйте пилу, если какие-либо выключатели, защитные щитки или другие функциональные элементы не работают надлежащим образом. Верните оборудование в уполномоченный центр обслуживания для профессионального ремонта или настройки.

Не выполняйте какие-либо настройки, когда лезвие пилы находится в движении.

Перед настройкой, смазыванием или любыми операциями по техобслуживанию станка извлекайте аккумуляторную батарею.

Перед каждым использованием и после него проверяйте пилу на наличие повреждений или сломанных деталей и поддерживайте ее в надлежащем рабочем состоянии, немедленно заменяя детали запчастями, утвержденными производителем.

После использования лезвие имеет очень высокую температуру, перед выполнением операций по техобслуживанию или очистке надевайте перчатки.

Удаляйте скопившуюся пыль щеткой или пылесосом. Не используйте сжатый воздух.

Для обеспечения безопасности и надежности все ремонтные работы, включая замену щеток, необходимо выполнять в уполномоченном центре обслуживания.

Отключите инструмент от питающей сети перед установкой или снятием режущего полотна.

Очищать прибор и защитное устройство с помощью сухой салфетки.

Всегда держите охлаждающие отверстия чистыми.

Пользуйтесь аксессуарами и запасными частями только фирмой AEG. В случае возникновения необходимости в замене, которая не была описана, пожалуйста, обращайтесь

на один из сервисных центров (см. список наших гарантитых/сервисных организаций).

При необходимости может быть заказан чертеж инструмента с трехмерным изображением деталей. Пожалуйста, укажите номер и тип инструмента и закажите чертеж у Ваших местных агентов или непосредственно у Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

### ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ СТАНДАРТАМ ЕС

Мы несем исключительную ответственность за то, что изделие, описанное в разделе «Техническая информация» соответствует всем применимым положениям директив

2011/65/EU (RoHS)

2006/42/EC

2014/30/EU

а также следующим согласованным стандартам

EN 62841-1:2015

EN IEC 62841-3-9:2020+A11:2020

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018



Winnenden, 2021-08-05

Alexander Krug / Managing Director

Уполномочен на составление технической документации.

Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany

## СИМВОЛЫ



ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТЬ!



Выньте аккумулятор из машины перед проведением с ней каких-либо манипуляций.



Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по использованию перед началом любых операций с инструментом.



При работе с инструментом всегда надевайте защитные очки.



Пользуйтесь приспособлениями для защиты слуха.



Надевать защитные перчатки!



Отвинчивание винта / Направление вращения



Никогда не протягивайте руки в область пильного полотна.



Устройство может использоваться только внутри помещений. Не допускается оставлять устройство под дождем.



Изделие предназначено только для разрезания древесины.



Не смотреть на лазерный луч.



Продукт соответствует классу лазера 1 согласно EN 60825-1:2014 .



Диаметр диска пилы x диаметр отверстия



Направление вращения



Зубья лезвия



Ширина разреза



Число оборотов без нагрузки



Напряжение



Постоянный ток



Электроприборы, батареи/аккумуляторы запрещено утилизировать вместе с бытовым мусором.

Электрические приборы и аккумуляторы следует собирать отдельно и сдавать в специализированную компанию для утилизации в соответствии с нормами охраны окружающей среды. Получите в местных органах власти или у вашего специализированного дилера сведения о центрах вторичной переработки и пунктах сбора.



Европейский знак соответствия



Британский знак соответствия



Украинский знак соответствия



Евроазиатский знак соответствия



Технически данни		BPS18-254BL
<b>Циркуляр с цилулярен диск режещ под ъгъл „Mitresaw“ *</b>		
Производствен номер	4740 20 02... ...000001 - 999999	
Напрежение на акумулатора	18 V	
Обороти на празен ход	3900 min <sup>-1</sup>	
Ø на режещия диск x Ø на отвора	254 x 30 mm	
Дебелина на тялото на циркулярен диск макс.	1,6 mm	
Дебелина на зъбците на циркулярен диск мин.	2,2 mm	
Препоръчителна температура на околната среда при експлоатация	-18°C ... +50°C	
Препоръчелни акумулаторни батерии	L18...	
Препоръчелни зарядни устройства	AL1218... / BL 1218...	
Макс. капацитет на рязане		
Наклон хоризонтално 0°/ Наклон вертикално 0°	90 mm x 305 mm	
Наклон хоризонтално 0°/ Наклон вертикално 45° ↘	39 mm x 305 mm	
Наклон хоризонтално 0°/ Наклон вертикално 45° ↗	43 mm x 305 mm	
Наклон хоризонтално ↘ 45°/ Наклон вертикално 0°	90 mm x 215 mm	
Наклон хоризонтално ↗ 45°/ Наклон вертикално 0°	50 mm x 215 mm	
Наклон хоризонтално 45°/ Наклон вертикално 45° ↘	39 mm x 215 mm	
Наклон хоризонтално 45°/ Наклон вертикално 45° ↗	43 mm x 215 mm	
Тегло съгласно процедура EPTA 01/2014 (Li-Ion 5,0 Ah)	16,3 kg	

#### Информация за шума

Измерените стойности са получени съобразно EN 62841. Оцененото с А ниво на шума на уреда е съответно:

Равнище на звуковото налягане (Несигурност K=3dB(A))

89,0 dB (A)

Равнище на мощността на звука (Несигурност K=3dB(A))

98,5 dB (A)

**Да се носи предпазно средство за слуха!**

\* PS сър Циркуляр с цилулярен диск режещ под ъгъл „Mitresaw“

#### ВНИМАНИЕ

Декларираните стойности на шумови емисии са измерени в съответствие със стандартните методи на изпитване EN 62841-1 и EN 62841-3-9 и могат да се използват за сравняване на един инструмент с друг. Декларираните стойности на шумови емисии могат също така да се използват и за предварителна оценка на излагането на вредни въздействия.

Възможно е шумовите емисии по време на реално използване на електрическия инструмент да се различават от декларираните стойности в зависимост от начините на използване на инструмента, особено в зависимост от типа работен детайл.

Уточнете мерките за безопасност за защита на оператора, които са базирани на прещенка на излагането на риск при действителните условия на ползване (като се вземат предвид всички етапи на работния цикъл, като напр. времето, през което инструментът е изключен и през което работи на празен ход, освен пусковото време).

Носете средство за защита на слуха. Шумът може да доведе до загуба на слуха.

**ВНИМАНИЕ** Прочетете всички указания за безопасност, инструкции, изображенията и техническите данни, които получавате с уреда. Ако не спазвате следните указания, това може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки наранявания.  
**Запазете всички указания и инструкции за безопасност за бъдещето.**

**ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЦИРКУЛЯРНИ ТРИОНИ**  
а) Циркулярните триони са предназначени за рязане на дърво или дървоподобни продукти; те не могат да бъдат използвани с абразивни дискове за рязане на цветни метали, като например щанги, профили, шипове и т.н. Абразивният прах причинява блокиране на подвижни части като долния предпазител. Искрите от абразивно рязане ще изгорят долния предпазител, разрезната вложка и други пластмасови части.

б) Използвайте клеми за закрепване на работната заготовка, когато е възможно. Ако я крепите на ръка,

**Вие винаги трябва да държите ръката си най-малко на 100 mm от двете страни на режещия диск. Не използвайте този трион за рязане на парчета, които са твърде малки, за да бъдат сигурно заклещени или крепени на ръка.** Ако ръката Ви е твърде близо до режещия диск, съществува повишен риск от нараняване при контакт с острието.

c) Обработваната заготовка трябва да бъде неподвижна и затегната или държана едновременно спрещу предпазителя и работната маса. Не я подавайте към острието и не режете „на свобода ръка“ по никакъв начин. Нефиксирани или подвижни заготовки могат да бъдат изхвърлени при високи скорости, причинявайки наранявания.

d) Натиснете триона през заготовката. Не дърпайте триона през нея. За да направите разрез, повдигнете главата на триона и го издърпайте върху заготовката, без да режете, стартирайте мотора, натиснете главата на триона надолу и го натиснете през заготовката.

Рязането с дърпане е вероятно да предизвика покачването

**Български**

на режещия диск върху работната заготовка и да изхвърли силен режеща конструкция към оператора.

**e) Никога не прекарвайте ръката си над подгответената линия на рязане пред или зад режещия диск.** Държането на работната заготовка „със скръстени ръце“, т.е. държането на детайла вдясно от режещия диск с лявата ръка, или обратно, е много опасно.

**f) Не пипайте зад предпазителя с която и да е ръка по-близо от 100 mm от двете страни на режещия диск, за да отстраните дървесни отпадъци, или по никаква друга причина, докато острите се върти. Близостта на въртящия се режещ диск до ръката Ви може да не е очевидна и Вие можете да бъдете сериозно наранени.**

**g) Проверете Вашата работна заготовка преди рязане.** Ако тя е наклонена или деформирана, стегнете я с наклонено навън лице спрямо предпазителя.

**Винаги проверявайте дали няма пространство между заготовката, предпазителя и масата по линията на среза.** Огънати или деформирани заготовки могат да се извият или преместят и могат да причинят закачване за въртящото се остре по време на рязане. Не трябва да има пирони или чужди обекти в работната заготовка.

**h) Не използвайте циркулярен трион докато работната маса не е почистена от всички инструменти, дървени отпадъци и пр., с изключение на работната заготовка.** Малки отломки или хлабави парчета дърво, или други предмети, които са в контакт с режещия диск, могат да бъдат подхвърлени с висока скорост.

**i) Режете само една работна заготовка наведнъж.** Натрупани множество работни заготовки не могат да бъдат адекватно стегнати или закрепени и могат да се закачат за острите или преместят по време на рязане.

**j) Уверете се, че циркулярният трион е монтиран или поставен върху равна, твърда работна повърхност преди употреба.** Равната и твърда работна повърхност намалява риска циркулярният трион да стане нестабилен.

**k) Планирайте работата си. Всеки път, когато промените наклона или настройката на ъгъла на скосяване от 45°, се уверете, че регулируемият предпазител е настроен правилно да крепи заготовката и няма да попреци на стандартите с острите или системата за предпазване.** Без да включвате уреда и без заготовка на масата, придвижете циркулярен трион, симулирайки пълен дължинен разрез, за да се уверите, че няма да има смущения или опасност от срязване на предпазителя.

**l) Осигурете адекватна подкрепа като разширения за работната маса, поддържаща конструкция за триона и пр., за заготовка, която е по-широка или по-дълга от плата на масата.** Заготовки по-дълги или по-широки от масата на циркулярен трион може да се обрнат, ако не са сигурно закрепени. Ако отрязаното парче или заготовката се обрнат, те могат да повдигнат долната предпазител или да бъдат изхвърлени от въртящото се остре.

**m) Не използвайте друго лице като заместител на разширение за маса или като допълнителна подкрепа.** Нестабилната подкрепа за заготовката може да причини

блокиране на острите или разместяване на заготовката по време на рязането, издърпвайки Вас или Вашия помощник към острите.

**n) Отрязаното парче не бива по никакъв начин да се напъва или притиска срещу въртящото се остре на циркуляра.** Ако е блокирано, напр. посредством ограничители, парчето за рязане може да се заклеши срещу острите и да бъде изхвърлено със сила.

**o) Винаги използвайте клема или приспособление за захващане, пригодено да поддържа правилно кръгли материали като щанги или тръби.** Щангите имат тенденция да се върят при рязане, предизвикайки „захапване“ на острите, и да издърпват обработваната заготовка заедно с ръката Ви към острите.

**p) Оставете режещият диск да достигне пълната си скорост преди контакта с работната заготовка.** Това ще намали риска от подхвърляне на работната заготовка.

**q) Ако заготовката или острите се блокират, изключете циркулярияния трион.** Изчакайте всички движещи се части да спрат и изключете щепселя от захранването и/или отстранете батерията. След това освободете блокирания материал.

Продължаване на рязането с блокирана заготовка може да предизвика загуба на контрол или да повреди циркуляра.

**r) След като завършите рязането, освободете бутона, дръжте циркуляра с главата надолу и изчакайте острите да спре, преди да извадите отрязаното парче.**

Пипането с ръка, докато диска се върти по инерция, е опасно.

**s) Дръжте здраво дръжката, докато правите непълен разрез или когато освобождавате бутона, преди главата на циркуляра изцяло да е обръната надолу.**

Спирачното действие на циркуляра може да доведе до внезапно издърпване на главата надолу, което да предизвика рисък от нараняване.

## ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА И БЕЗОПАСНОСТ

Винаги закрепвайте заготовката безопасно и сигурно.

Уверете се, че машината винаги е стабилно разположена (например е закрепена за тезги)..

Носете средство за защита на слуха. Шумът може да доведе до загуба на слуха.

При работа с машината винаги носете предпазни очила. Препоръчва се носенето на ръкавици при боравене с острите и сувор материал, както и здрави, неплъзгащи се обувки, които също предпазват крака от заготовки, които могат да паднат от областта на рязането.

Винаги изключвайте от мрежата или изваждайте батерията преди да извършвате всякакво регулиране, поддръжка или почистване по машината.

Уверете се, че машината е изключена, преди да монтирате или извадите батерията.

Не стойте в една линия с режещия диск пред машината.

Винаги стойте встрани от режещия диск.

Дръжте дланиите, пръстите и ръцете си далеч от въртящия се режещ диск.



**БЪЛ**



**БЪЛ**

Никога не пипайте в пространството около остирието, освен ако остирието не е напълно спряло.

Преди употреба внимателно проверете инструмента за повреди или умора на материала. Повредени части да бъдат ремонтирани само от специалист.

Предпазните устройства на машината да се използват задължително. Не използвайте машината ако предпазителите не са на мястото си или не действат правилно.

Подвижният предпазител да не се затяга в отворено състояние.

Ако заготовката или остирието се блокират, изключете циркулярия трион. Изчакайте всички движещи се части да спрат и изключете щепсела от захранването и/или отстранете батерията. След това освободете блокирания материал.

Никога не променяйте или модифицирайте циркуляра или неговите функции. Вашата сигурност може да бъде в опасност.

Не използвайте циркуляри, които са напукани, повредени или деформирани.

Да не се използват режещи дискове, изработени от бързорежеща стомана.

Използвайте само остри режещи дискове. Сменяйте тъпите остириета с нови.

Използвайте държач за острите или носете ръкавици, когато боравите с режещи дискове.

Винаги използвайте циркулярни дискове с подходящ размер и форма на присъединителния отвор.

Циркулярни дискове, които не пасват точно на стъпалото на вала, имат биене и могат да предизвикат загуба на контрол над електроинструмента.

Използвайте само режещи дискове за дърво, обозначени в това ръководство, които съответстват на EN 847-1.

За закрепване на циркулярия режещ диск не използвайте никакви фланци, шайби и гайки, различни от тези, предоставени или посочени в ръководството за експлоатация.

Да се спазва максималната честота на въртене, посочена на режещия диск.

Изберете режещ диск, подходящ за материала, който ще се реже.

Никога не използвайте циркуляра за рязане на материали, различни от тези, обозначени в раздела за правилна употреба на това ръководство.

Сменете вложката за маса когато е износена или повредена.

Преди да започнете работа, направете фiktивно рязане, без да включвате мотора, тъй че да можете да проверите позицията на остирието, действието на предпазителите спрямо другите части на машината и заготовката.

Не отстранявайте остатъци от рязането или други части от материали, ако машината работи и режещата глава не се намира в състояние на покой.

Когато транспортирате машината използвайте само транспортни устройства и никога не използвайте предпазни прегради при боравене или транспорт.

Отрезната машина за заглаждане на чела да се транспортира само с фиксиран транспортен предпазител на ръковърката.

Почиствайте пода от остатъци от материал - например стърготини и остатъци от рязането.

Дългите детайли да се поддържат по подходящ начин.

Материали с кръгъл или неравномерен разрез (например дърва за огрев) не трябва да бъдат рязани, тъй като при рязане не разполагат със стабилна опора. При вертикално рязане на плосък дървен материал следва да се използва подходящ помощен ограничител за сигурна направляване.

При работа на открито или когато в машината могат да попаднат влага или прах, се препоръчва уредът да се свързва чрез защитен прекъсвач за утечен ток с максимално 30 mA ток на задействане.

При рязане на дърво свържете прахоуловител към триона.

Не заменяйте светодиодите и лазерите с такива от различен тип. Всякакви ремонти следва да се извършват само от производителя или от оторизиран сервиз.

Режещи дискове, които не отговарят на параметрите в настоящето употребване за експлоатация, не бива да се използват.

Инструментите трябва да бъдат транспортирани и съхранявани в подходяща кутия;

За дефекти на машината, включително на предпазителя или на режещите дискове, трябва да се съобщава на лицето, отговорно за безопасността, веднага след като бъдат открити.

При извършване на бъгло, конусно или комбинирано рязане, регулирайте пълзгача се предпазител, за да се сигури, че режещият диск е на правилното отстояние.

Избягвайте неконтролирано освобождаване на режещия блок от най-долно положение.

Посредством подходяща скорост на подаване избягвайте прегръдането на зъбите на циркуляра и разтапянето на материали при рязане на пластмаса.

**ВНИМАНИЕ** Не подменяйте светодиода (LED) с друг.

**ВНИМАНИЕ** За да избегнете опасността от пожар, предизвикана от късо съединение, както и нараняванията и повредите на продукта, не потапяйте инструмента, сменяемата акумулаторна батерия или зарядното устройство в течности и се погрижете в уредите и акумулаторните батерии да не попадат течности. Течностите, предизвикващи корозия или провеждащи електричество, като солена вода, определени химикали, избелващи вещества или продукти, съдържащи избелващи вещества, могат да предизвикат късо съединение.

## РЕЖЕЩО ДИСК ЗА ДЪРВО СПЕЦИАЛНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Моля, прочетете ръководството и инструкциите внимателно преди да използвате циркуляра и машината.

Машината трябва да е в добро състояние, шпинделът без деформации и да не vibrira.

Не използвайте циркуляра без предпазителите да са в правилна позиция; поддържайте предпазителите в добро работно състояние и правилно сервизирани.

Операторът следва да е подходящо обучен в предпазните мерки, нагласяването и работата на машината.

Винаги носете защитни очила и антифони при използване на машината. Препоръчва се носенето на ръкавици, здрави, непълзящи се обувки и работна престишка.

Преди да използвате каквито и да било аксесоари, консултирайте ръководство за експлоатация. Неправилното използване на някой аксесоар може да предизвика повреда и да увеличи риска от нараняване.

**Български**

Използвайте само режещи дискове, обозначени в това ръководство, които съответстват на EN 847-1.

Спазвайте максималната скорост, обозначена на режещия диск. Уверете се, че скоростта, маркирана на режещия диск е поне равна на скоростта, маркирана на циркуляра.

Винаги използвайте циркулярни дискове с подходящ размер и форма на присъединителния отвор.

Циркулярни дискове, които не пасват точно на стъпалото на вала, имат блене и могат да предизвикат загуба на контрол над електроинструмента.

Не използвайте дискове с по-голям или по-малък диаметър от препоръчания. Не използвайте втулки, за да напаснете диска на шпиндела.

Проверете връхчетата на режещия диск за повреди или нетипичен вид преди всяка употреба. Връхчетата, които са повредени или хлабави, могат да се превърнат в летящи обекти по време на употреба и да увеличат шанса от нараняване.

Да не се използват напукани режещи листове или такива, които са се деформирали! Не използвайте листове на трион, които са повредени или деформирани.

Извърлете за скрап режещия диск ако е повреден, деформиран, изкривен или напукан; ремонт не е разрешен.

Да не се използват режещи дискове, изработени от бързорежеща стомана.

Уверете се, че режещият диск е монтиран правилно, стегнете фиксиращата гайка преди употреба по сигурен начин (въртящ момент на затягане прибл. 12 Нм).

Закрепвящите болтове и гайки следва да бъдат затегнати при използването на подходящия гаечен ключ и т.н.

Удължители за гаечния ключ или използването на чук не са разрешени.

Уверете се, че остирието и фланците са чисти и вдълбнатите страни на втулката са срещу остирието.

Уверете се, че остирието се върти в правилната посока.

Преди да започнете работа, направете фiktivno rязане, без да включвате мотора, тъй че да можете да проверите позицията на остирието, действието на предпазителите спрямо другите части на машината и заготовката.

Никога не оставяйте машината без надзор.

Не сазвайте режещия диск докато той се върти.

Никога не извършвайте почиствателни или работи по поддръжката докато машината още работи и главата не е в спокойно положение.

Никога не пробвайте да спрете машината в движение бързо, блокирайки остирието с някакъв инструмент или по друг начин; така могат да бъдат предизвикани непреднамерено сериозни наранявания.

Изключете циркуляра от мрежата или отстранете батерията преди да сменяте режещите дискове или да извършвате поддръжка.

Внимавайте при опаковане и разопаковане на режещия диск - лесно е да се нараните от острите върхове на диска.

Използвайте държач за острите или носете ръкавици, когато боравите с режещи дискове.

Съхранявайте и пазете режещия диск в оригиналната опаковка или в друга подходяща опаковка, пазете на сухо и надалеч от химикали, които могат да повредят остирието.

## СПЕЦИАЛНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЛАЗЕР

Лазерното излъчване, използвано в този циркуляр, е от Клас 1 с макс. <1 мВ и дължина на вълната 650 нм. Не гледайте пряко в оптически уреди. Неспазването на тези правила би могло да предизвика сериозно нараняване.

Не гледайте директно в лъча по време на работа.

Не насочвайте лазерния лъч директно в очите на други хора. Това може да причини сериозно нараняване на очите.

Не поставяйте лазера в такава позиция, която може да накара никого съзнателно или случайно да погледне в лазерния лъч.

Не използвайте оптически инструменти, за да гледате в лазерния лъч.

Не работете с лазера, когато наоколо има деца и не позволявайте на деца да работят с лазера.

Не пробвайте да ремонтирате лазерното устройство сами.

Не пробвайте да сменяте никакви части на лазерното устройство сами.

Всякакви ремонти следва да се извършват само от производителя или от оторизиран сервиз.

**ВНИМАНИЕ** Не заменяйте вграден в електроинструмента лазер с лазер от друг модел.

Не насочвайте лазера към отражателни повърхности.

Не се подлагайте на лазерно облъчване. Лазерът може да излъчва много силно.



**БЪЛ**

## ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Настолният циркулярен трион с плъзгащо се съединение е предназначен за рязане на твърдо дърво или шперплат с или без залепен furnir, пластмаси и материали, подобни на дърво.

Настолният циркулярен трион с плъзгащо се съединение е предназначен за използване само от пълнолетни оператори, които са прочели ръководството за експлоатация и разбираят рисковете и опасностите.

Настолният циркулярен трион с плъзгащо се съединение е предвиден за закрепване в основата към твърд работен плот. Ако основата не е сигурно закрепена, цялата машина може да се движи по време на рязане, което увеличава риска от сериозно нараняване.

Настолният циркулярен трион с плъзгащо се съединение е проектиран за извършване на скосяващо рязане и рязане под ъгъл. Възможностите за различни рязания са посочени в спецификациите на продукта в това ръководство.

Настолният циркулярен трион с плъзгащо се съединение следва да се ползва на сухо, при отлично околно осветление и подходяща вентилация.

Настолният циркулярен трион с плъзгащо се съединение е предназначен за потребителско използване и следва да се ползва само както е посочено по-горе и не е предназначен за никаква друга цел.

**български**

## ОСТАТЪЧНИ РИСКОВЕ

Дори когато настолният циркулярен трион с плъзгащо се съединение се ползва по предписание, не е възможно да се упразднят определени остатъчни рискови фактори. Следните опасности могат да взаимодействат и операторът следва да обрне особено внимание да избягва следното:

- Риск от контакт с непокрити части на въртящия се режещ диск.
- Откат на заготовката или части от нея вследствие неправилна настройка или боравене.
- Изстрелване на дефектини твърдославни пластини от циркуляра. Използвайте защита за очите по всяко време.
- Вреда за дихателната система. Носете защитни дихателни маски, съдържащи филтри, подходящи за обработватите материали. Осигурете подходящо проветряване на работното място. Не яжте, не пийте и не пушете на работното място.
- Настъпва увреждане на слуха, ако не се използва ефективна защита за слуха.

**ВНИМАНИЕ** Прахът от определени бои, лакове и материали може да предизвика раздразнение или алергични реакции. Прахът от дървесина като дъб, бук, клени от дървесни влакна със средна плътност (MDF), както и други, е канцероген. Материали, съдържащи азбест, следва да бъдат обработвани или преработвани само от квалифицирани оператори-специалисти.

**ВНИМАНИЕ** Наранявания могат да бъдат предизвикани или усложнени при продължително използване на един инструмент. Когато използвате какъвто и да било инструмент за по-дълги периоди, винаги правете редовни почивки.

## ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ПРОДУКТА

Вж. стр. А.

- |  |   |
|--|---|
| 1. Ръкохватка, изолирана повърхност за хващане   | 19. Балансиращ крак                           |
| 2. Ключ за лазера                                | 20. Прорезна плоча                            |
| 3. Ключ за светодиодния индикатор                | 21. Скала на скояване                         |
| 4. Диск на циркуляра                             | 22. Въртящ се плот                            |
| 5. Светодиоден индикатор                         | 23. Основа на циркуляра                       |
| 6. Бутона за заключващия механизъм на шпиндела   | 24. Гаечен ключ за смяна на режещия диск      |
| 7. Пусков ключ                                   | 25. Неподвижен водач                          |
| 8. Лост за блокиране на долния предпазител       | 26. Ляв плъзгащ се водач                      |
| 9. Горен предпазител                             | 27. Стяга                                     |
| 10. Лазерен водач                                | 28. Скала за наклона на среза                 |
| 11. Долен предпазител                            | 29. Ограничител на дълбочината                |
| 12. Монтажен отвор                               | 30. Щифт за заключване на главата             |
| 13. Плъзгащ се водач                             | 31. Копче за контролиране на дълбочината      |
| 14. Удължаващ прът                               | 32. Копче за регулиране на плъзгация се водач |
| 15. Плъзгащ се водач                             | 33. Направляващ прът                          |
| 16. Надпис на забранената за ръце зона           | 34. Торба за прах                             |
| 17. Копче за заключване на ъгъла на скояване     | 35. Ръкохватка за носене                      |
| 18. Ръкохватка за заключване на въртящия се плот | 36. Батерия                                   |
|  | 37. Копче за регулиране на плъзгация се водач |

38. Копче за заключване на скояването

39. Селектор за единично/двойно скояване

40. Винтове за фиксиране на водача

41. Винт за спиране на скояването при 0°

42. Винт за регулиране на ъгъла на дясното скояване

43. Винт за регулиране на ъгъла на лявото скояване

## СПИСЪК С РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

- BPS18-254 BL: Циркуляр с циркулярни диска режещи под ъгъл „Mitresaw“ EN 847-1/ Ø254 x Ø30 x 2,2 / 48T / HW / п макс. 7400 min-1 (стр. A: №. 20)
- Прорезна плоча (стр. A: №. 20)

## АКУМУЛАТОРИ

Акумулатори от системата GBS да се зареждат само със зарядни устройства от системата GBS laden. Да не се зареждат акумулатори от други системи.

Не отваряйте акумулатори и зарядни устройства и ги съхранявайте само в сухи помещения. Пазете ги от влага.

Акумулатори, които не са ползвани по-дълго време, преди употреба да се дозаредят.

Температура над 50°C намалява мощността на акумулатора. Да се избягва по-продължително нагряване на слънце или от отопление.

Поддържайте чисти присъединителните контакти на зарядното устройство и на акумулатора.

За оптимална продължителност на живот след употреба батерите трябва да се заредят напълно.

За възможно по-дълга продължителност на живот батерите трябва да се изваждат от уреда след зареждане.

При съхранение на батерите за повече от 30 дни: съхранявайте батерията при прибл. 27°C и на сухо място.

Съхранявайте батерията при 30 до 50 % от заряда.

Зареждайте батерията на всеки 6 месеца.

## ПРЕВОЗ НА ЛИТИЕВО-ЙОННИ БАТЕРИИ

Литие-йонните батерии са предмет на законовите разпоредби за превоз на опасни товари.

Превозът на тези батерии трябва да се извършва в съответствие с местните, националните и международните разпоредби и регламенти.

Потребителите могат да превозват тези батерии по пътя без допълнителни изисквания.

Превозът на литие-йонни батерии от транспортни компании е предмет на законовите разпоредби за превоз на опасни товари. Подготовката на превоза и самият превоз трябва да се извършват само от обучени лица. Целият процес трябва да е под професионален надзор.

Спазвайте следните изисквания при превоз на батерии:

Уверете се, че контактите са защитени и изолирани, за да се избегне късо съединение. Уверете се, че няма опасност от разместване на батерията в опаковката. Не превозвайте повредени батерии или такива с течове. Обърнете се към Вашата транспортна компания за допълнителни инструкции.



**БЪЛ**

## ЗАЩИТА ОТ ПРЕТОВАРВАНЕ НА БАТЕРИЯТА

Електроинструментът спира за 2 секунди и се изключва автоматично при претоварване на батерията чрез много висока консумация на енергия, причинена например от изключително висок въртящ момент, заклинане на работния инструмент, внезапно спиране или късо съединение.

За да нулирате защитата, извадете батерията от инструмента и после я поставете обратно.

При екстремни натоварвания батерията се нагрява значително. В този случай всички светлинни индикатори за зареждане мигат дотогава, докато батерията се охлади. След изгасване на индикатора за зареждане можете да продължите работата с уреда.

Тогава акумулаторът да се включи към зарядното устройство, за да се дозареди и активира.

## ПОДДРЪЖКА

Не модифицирайте този циркуляр по никакъв начин и не използвайте аксесоари, които не са разрешени от производителя. Вашата сигурност и сигурността на околните може да бъде в опасност.

Не използвайте този циркуляр ако някои превключватели, предзализети или други функции на циркуляра не работят, както е предвидено. Отнесете се към оторизиран сервизен център за професионален ремонт или настройване.

Не извършвайте никакви корекции докато циркулярът е в движение.

Отстранете батерията преди да извършвате корекции, да смазвате или когато извършвате каквато и да е поддръжка на машината.

Преди и след всяка употреба проверявайте Вашия циркуляр за повреди или счупени части и го поддържайте в отлично работно състояние, заменяйки повредените части веднага с резервни части, одобрени от производителя.

Острието е много горещо след употреба - носете ръкавици или го оставете да изстине преди поддръжка или почистване.

Почистете натрупалия се прах, използвайки четка или прахосмукачка. Не използвайте състен въздух.

За да се гарантират безопасност и надеждност, всички ремонти, включително смяната на четки, трябва да се извършват от оторизиран сервизен център.

Уверете се, че инструментът е с прекъснато електрическо захранване, преди да поставяте или сваляте режещия диск.

Почиствайте уреда и предпазното съоръжение със суха кърпа.

Вентилационните шлици на машината да се поддържат винаги чисти.

Да се използват само аксесоари на AEG и резервни части на. Елементи, чията подмяна не е описана, да се дадат за подмяна в сервис на AEG (вижте брошурата „Гаранция и адреси на сервис“).

При необходимост можете да поискате за уреда от Вашия сервис или директно на Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany, чертеж за в случаи на експлозия, като посочите типа на машината и номер върху заводската табелка.

## CE - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние декларираме, изцяло на наша отговорност, че продуктът, описан в „Технически данни“, съответства на всички необходими изисквания на директивите

2011/65/EU (RoHS)

2006/42/EU

2014/30/EU

и че са използвани следните хармонизирани стандарти

EN 62841-1:2015

EN IEC 62841-3-9:2020+A11:2020

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018



Winnenden, 2021-08-05

Alexander Krug / Managing Director

Упълномощен за съставяне на техническата документация

Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany



Бъл

български

## СИМВОЛИ



ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТ



Преди започване на каквото е да е работи по машината извадете акумулатора.



Преди пускане на уреда в действие моля прочетете внимателно инструкцията за използване.



При работа с машината винаги носете предпазни очила.



Да се носи предпазно средство за слуха!



Да се носят предпазни ръкавици!



Развийте винта / Посока на въртене



Внимавайте ръцете Ви да не попаднат в обсега на листа на триона.



Уредът е подходящ за използване само в помещения. Да не се излага на дъжд.



Режете единствено дърва.



Не гледайте към лазерния лъч.



LASER  
1 Продуктът съответства на лазерен клас 1 съгласно EN 60825-1:2014.



Ø30 mm Ø на режещия диск x Ø на отвора



Посока на въртене



Зъби на режещ диск



Ширина на среза



**n<sub>0</sub>** Обороти на празен ход



**V** Напрежение



**I** Постоянен ток



Електрическите уреди, батерии/акумулаторни батерии не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци.

Електрическите уреди и акумулаторни батерии трябва да се събират разделно и да се предават на службите за рециклиране на отпадъците според изискванията за опазване на околната среда. Информирайте се при местните служби или при местните специализирани търговци относно местата за събиране и центровете за рециклиране на отпадъци.



Европейски знак за съответствие



Британски знак за съответствие



Украински знак за съответствие



Евро-азиатски знак за съответствие



**БЪЛ**

Date tehnice	BPS18-254BL
Ferăstrău de tăiat corniere / Ferăstrău pentru tăiere oblică *	
Număr producție	4740 20 02... ...000001 - 999999
Tensiune acumulator	18 V
Viteză de mers în gol	3900 min <sup>-1</sup>
Diametru lama x diametru orificiu	254 x 30 mm
Grosimea pânzelor ferăstrăului max.	1,6 mm
Grosimea dintilor de la pârâna ferăstrăului min.	2,2 mm
Temperatură ambientală recomandată pentru funcționare	-18°C ... +50°C
Seturi de baterii recomandate	L18...
Încărcător de baterii recomandat	AL1218... / BL 1218...
Capacitate de tăiere max.	
Unghi 0°/ Înclinare 0°	90 mm × 305 mm
Unghi 0°/ Înclinare 45° ↘	39 mm × 305 mm
Unghi 0°/ Înclinare 45° ↙	43 mm × 305 mm
Unghi ↗ 45°/ Înclinare 0°	90 mm × 215 mm
Unghi ↙ 45°/ Înclinare 0°	50 mm × 215 mm
Unghi 45°/ Înclinare 45° ↗	39 mm × 215 mm
Unghi 45°/ Înclinare 45° ↙	43 mm × 215 mm
Greutatea conform „EPTA procedure 01/2014” (Li-Ion 5,0 Ah)	16,3 kg
<b>Informație privind zgomotul</b>	
Valori măsurate determinate conform EN 62841. Nivelul de zgomot evaluat cu A al aparatului este tipic de:	
Nivelul presiunii sonore (Nesiguranță K=3dB(A))	89,0 dB (A)
Nivelul sunetului (Nesiguranță K=3dB(A))	98,5 dB (A)
<b>Purtați căști de protecție</b>	

\* PS Δ Ferăstrău de tăiat corniere / Ferăstrău pentru tăiere oblică

#### AVERTISMENT

Valoarea declarată a emisiei de zgomot/valorile declarate ale emisiei de zgomot a fost măsurată/au fost măsurate printr-o metodă standard de testare conform EN 62841-1 și EN 62841-3-9 și se poate/se pot utiliza pentru a compara dispozitivele între ele. Valoarea declarată a emisiei de zgomot/valorile declarate ale emisiei de zgomot se poate/se pot utiliza și într-o evaluare preliminară a expunerii.

Emisii de zgomot din timpul utilizării actuale a dispozitivului electric pot difera față de valorile declarate, în funcție de modurile în care se utilizează dispozitivul, și mai ales în funcție de piesa de prelucrat care se procesează.

Pentru a proteja operatorul, identificați măsurile de siguranță care se bazează pe o estimare a expunerii în condițiile actuale de utilizare (luând în considerare toate părțile ciclului de operare, cum ar fi timpul când instrumentul este oprit și când funcționează la ralenti, în plus față de timpul de declanșare).

Purtați aparatoare de urechi. Expunerea la zgomot poate duce la pierderea auzului.

**AVERTISMENT** Cititi toate instrucțiunile de securitate, recomandările, reprezentările grafice și datele pe care le primiți livrate împreună cu aparatul. În cazul în care nu veți respecta următoarele instrucțiuni, se poate ajunge la electrocutare, incendii și/sau răniri grave.

Păstrați toate indicațiile de avertizare și instrucțiunile în vederea utilizării viitoare.

#### INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ PENTRU FERĂSTRAIE CIRCULARE STAȚIONARE

a) Ferăstrăiele circulare staționate sunt destinate tăierii în lemn sau produse din lemn. Acestea nu pot fi folosite cu discuri de tăiere abrazive pentru tăierea materialelor feroase, cum ar fi bare, tije, știfuri, etc. Praful abraziv provoacă blocarea pieselor în mișcare, cum ar fi apărătoarea inferioară. Scânteile generate de tăierea cu disc abraziv vor arde apărătoarea inferioară, inserția kerf sau alte părți ale produsului, din material plastic.

b) Utilizați cleme pentru a sprijini piesa de lucru ori de câte ori este posibil. În cazul în care susținerea piesei de lucru

se face manual, trebuie să vă păstrați întotdeauna mâna la cel puțin 100 de mm de fiecare latură a lamei de ferăstrău. Nu utilizați acest ferăstrău pentru a tăia bucăți care sunt prea mici pentru a fi prinse sau ținute de mâna în condiții de siguranță. În cazul în care mâna este amplasată prea aproape de lama de ferăstrău, există un risc crescut de rănire prin contactul cu lama.

c) Piesa de lucru trebuie să fie staționară și fixată sau ținută bine față de apărătoare sau de masa de lucru. Nu alimentați piesa de lucru înspre lama de tăiat și nu tăiați în nici un caz „cu mâna liberă”. Pieselor de lucru nefixate sau în aflare mișcare pot fi aruncate la viteze mari, cauzând prejudicii.

d) Împingeți lama de ferăstrău prin piesa de lucru. Nu trageți prin piesa de lucru. Pentru a face o tăietură, ridicați capul de ferăstrău și trageți-l peste piesa de lucru, fără tăiere, porniți motorul, apăsați capul în jos și împingeți lama ferăstrăului prin piesa de lucru. Tăierea prin tragere este de natură să provoace urcarea lamei de ferăstrău pe partea de sus a piesei de lucru și aruncarea violentă a ansamblului de lame spre operator.





**Ro**

**e) Nu treceți niciodată cu mâna peste linia de tăiere preconizată, fie în față sau în spatele lamei de ferăstrău.** Sprijinirea piesei de prelucrat cu mâna „în cruce”, adică prinderea piesei de lucru de la dreapta lamei de ferăstrău cu mâna stângă, sau invers, este foarte periculoasă.

**f) Nu încercați să ajungeți în spatele apărătoarei, cu oricare din mâini, la mai puțin de 100 mm de fiecare laterală a lamei de ferăstrău, cu scopul, de exemplu, de a îndepărta resturile de lemn, sau pentru orice alt scop, în timp ce lama se rotește.** Apropierea măinii de lama de ferăstrău aflată în mișcare poate să nu fie evidentă și aceasta poate avea ca urmare o rănire gravă.

**g) Controlați piesa de lucru înainte de tăiere. În cazul în care piesa de lucru este înclinață sau deformată, prindeți-o cu față exterioară înclinață spre apărătoare.** Asigurați-vă întotdeauna că nu există niciun joc liber și nici o diferență de spațiu între piesa de lucru, apărătoare și masa de lucru, de-a lungul liniei de tăiere. Piesele indoite sau deformate se pot răsuși sau răsturna și aceasta poate cauza îndoirea sau rotirea lamei de ferăstrău în timpul tăierii. Nu trebuie să existe cuie sau obiecte străine în piesa de lucru.

**h) Nu folosiți ferăstrăul până când masa nu este eliberată de toate instrumentele, resturile de lemn, etc., cu excepția piesei de lucru.** Bucățile mici de moloz sau părți libere din bucățile de lemn sau alte obiecte care intră în contact cu lama rotativă pot fi aruncate cu viteză mare.

**i) Tăiați doar o singură piesă de lucru la un moment dat.** Piezele de lucru multiple stivuite nu pot fi prinse adecvat sau fixate adecvat cu legături. Ele pot îndoi lama sau cauza deplasarea sa în timpul tăierii.

**j) Asigurați-vă că ferăstrăul circular staționar este montat sau plasat pe o suprafață de lucru plană și fermă înainte de utilizare.** O suprafață de lucru plană și fermă reduce riscul ca ferăstrăul circular staționar să devină instabil.

**k) Planificați-vă bine munca. De fiecare dată când schimbați u unghiului de tăiere conic sau oblic, asigurați-vă că apărătoarea reglabilă este setată corect pentru a sprini piesa de lucru și nu va interfeța cu lama sau sistemul de protecție.** Fără a porni unealta apăsând pe „ON” și fără a introduce vreo piesă de lucru pe masa de lucru, deplasați lama de ferăstrău într-o tăietură simulată complet pentru a vă asigura că nu va exista nici o interferență și niciun pericol de tăierea apărătoarei.

**l) Asigurați-vă că oferiti un sprijin adecvat: cum ar fi extensiile de masă, extensiile de ferăstrău etc. atunci când lărați cu o piesă de lucru care este de dimensiuni mai mari în lățime sau lungime decât blatal mesei.** Piese de lucru mai lungi sau mai late decât masa lucru a ferăstrăului circular pot încinge masa, în cazul în care nu sunt prinse în condiții de siguranță. În cazul în care piesa tăiată sau piesa de lucru se răstoarnă, apărătoarea inferioară se poate ridica sau poate să fie aruncată de lama aflată în mișcare.

**m) Nu folosiți o altă persoană ca substitut pentru o extensie de masă sau de suport suplimentar.** Un sprijin instabil pentru piesa de lucru poate provoca îndoirea lamei sau deplasarea sa neadecvată în timpul tăierii, trăgându-vă pe dvs. și pe persoana care vă asistă înspre lama aflată în mișcare.

**n) Piesa tăiată nu trebuie, sub nicio formă, să fie prinșă în sau apăsată pe lama de ferăstrău aflată în mișcare.** Dacă sunteți limitați, adică folosiți opritorii de lungime, piesa de tăiat ar putea să opună rezistență împotriva lamei și să o arunce violent.

**o) Folosiți întotdeauna o cleme sau un dispozitiv conceput pentru a primi în mod adecvat un material rotund: cum ar fi tije sau tuburi.** Tijele au tendință să se rostogolească în timp ce se tăie, făcând ca lama să „muște” și să vă tragă mâna și piesa de lucru înspre lama.

**p) Lăsați lama să ajungă la viteza maximă înainte de a face contact cu piesa de lucru.** Acest lucru va reduce riscul de urcare a piesei de lucru.

**q) În cazul în care piesa de lucru sau lama se blochează, deconectați ferăstrăul circular.** Așteptați ca toate piesele mobile să se opreasă și deconectați ștecarul de la sursa de alimentare și/sau scoateți acumulatorul. Apoi eliberați materialul blocat. Dacă continuați tăierea cu o piesă de lucru blocată aceasta ar putea cauza pierderea controlului sau deteriorarea ferăstrăului de tăiere.

**r) După terminarea tăierii, eliberați comutatorul, țineți capul ferăstrăului în jos și așteptați ca lama ferăstrăului să se opreasă înainte de a scoate bucată de lemn tăiată.** Este periculos să ajungeți cu mâna în apropierea lamei.

**s) Țineți mânerul ferm atunci când efectuați o tăiere incompletă sau la eliberarea comutatorului înainte de poziționarea capului de ferăstrău complet în jos.** Acțunea de frânare a ferăstrăului poate determina tragerea bruscă a capului de ferăstrău în jos, cauzând un risc de accidentare.

## INSTRUCȚIUNI SUPLIMENTARE DE SIGURANȚĂ ȘI DE LUCRU

Fixați întotdeauna piesa de prelucrat cu cleme în condiții de siguranță.

Aveți în vedere ca mașina să aive mereu o poziție sigură (de ex. fixați-o la bancul de montaj)..

Purtăți aparatore de urechi. Expunerea la zgomot poate duce la pierderea auzului.

Purtăți întotdeauna ochelari de protecție când lucrați cu mașina. Se recomandă să se poarte mănuși pentru pânzale de manipulare și materialul dur, precum și încălțăminte robustă, anti-alunecare care protejează de piesele care ar putea cădea din zona de tăiere. Îndepărtați mereu acumulatorii sau scoateți mașina din priză înainte să o transportați, să efectuați lucrări de mențenanță sau de curățenie.

Asigurați-vă că mașina este oprită înainte să instalați sau îndepărtați setul de acumulatori.

Nu stați într-o linie cu pânza de fierăstrău în fața mașinii.

Stați mereu de o parte a pânzei de fierăstrău.

Țineți-vă mâinile, degetele și brațele departe de pânza rotativă de fierăstrău.

Niciodată nu inserați mâna în zona din apropierea pânzei, cu excepția cazului în care pânza să a opri complet.

Înainte de utilizare verificăți cu atenție utilizajul și nu prezintă deteriorări sau zone uzate. Încredințați repararea componentelor defecte numai unor specialiști.

Întotdeauna utilizați ecranele de protecție ale mașinii. Nu utilizați utilizajul în cazul în care dispozitivele de protecție nu sunt la locul lor și nu funcționează corect.

Nu fixați apăratoarea rabatabilă.

În cazul în care piesa de lucru sau lama se blochează, deconectați ferăstrăul circular. Așteptați ca toate piesele mobile să se opreasă și deconectați stecărul de la sursa de alimentare și/sau scoateți acumulatorul. Apoi eliberați materialul blocat.

Nu modificați niciodată fierăstrăul sau funcția sa. Siguranța dvs. ar putea fi compromisă dacă actionați în acest mod.

Nu folosiți pânze de fierăstrău fisurate, deteriorate sau deformate.

Nu folosiți pânze de fierăstrău din oțel rapid

Folosiți doar pânze de fierăstrău ascuțite. Înlocuiți pânzele tocice cu altele noi.

Folosiți un suport de pânze sau mănuși în momentul în care manipulați o pâncă de fierăstrău.

Folosiți întotdeauna pânze de fierăstrău de mărime corespunzătoare și cu orificiu de prindere adecvat.

Pânzele de fierăstrău care nu se potrivesc elementelor de montaj ale ferăstrăului, se vor roti excentric și vor duce la pierderea controlului.

Folosiți doar pânze pentru prelucrarea lemnului specificate în acest manual, care aplică standardul EN 847-1.

Nu folosiți flanze, saibe și piulițe pentru a fixa pânza de fierăstrău, atele decât cele furnizate sau indicate în acest Manual de utilizare.

Respectați turația maximă indicată pe pânza de fierăstrău.

Folosiți pânza de fierăstrău potrivită pentru materialul care urmează să fi tăiat.

Niciodată nu folosiți fierăstrăul de tăiere oblică pentru a tăia alte materiale decât cele specificate în secțiunea aferentă din acest Manual de utilizare.

Puneți la loc inserția mesei atunci când este uzată sau deteriorată.

Înainte de începerea lucrărilor, faceți o tăietură test fără motorul pornit, astfel încât poziția pânzei, funcționarea dispozitivelor de siguranță cu privire la alte organe ale mașinii și piesa de prelucrat să poată fi verificate.

Nu îndepărtați resturi de tăiere sau alte părți de piesă din zona de tăiere atâtă timp cât mașina se află în mișcare, iar capul fierăstrăului nu a ajuns în poziția de repaus.

Atunci când transportați aparatul, folosiți numai dispozitivele de transport adecvate și nu utilizați dispozitive de siguranță pentru manipulare sau transport.

Transportați fierăstrăul de spintecat numai cu siguranță de transport de la mânerul de transport blocat.

Păstrați podeaua liberă de resturi de material, de ex. așchii și resturi de la tăiatul lemnului.

Piese lungi se vor sprinji în mod corespunzător.

Nu este permis ca piesele cu secțiune circulară sau neregulată (de ex. lemne de foc) să fie tăiate la fierăstrău, întrucât în timpul tăierii ele nu sunt fixate în condiții de siguranță. La tăierea piezelor plane în poziție verticală trebuie utilizat un opritor auxiliar adecvat în vederea asigurării unei ghidări sigure.

Praful care apare când se lucrează cu această sculă poate fi dăunător sănătății și prin urmare nu trebuie să atingă corpul. Utilizați un sistem de absorbtie a prafului și purtați o mască de protecție împotriva prafului. Îndepărtați cu grijă praful depozitat, de ex. cu un aspirator.

Conectați fierăstrăul la un aspirator de praf atunci când tăiați lemn.

Nu înlocuiți LED-ul sau laser-ul cu un alt tip. Orice reparări trebuie efectuate numai de către producător sau agentul de service autorizat.

Nu utilizați lamele care nu corespund datelor oferite în prezentele Instrucțiuni de utilizare.

Sculele trebuie transportate și depozitate în recipiente corespunzătoare;

Evenualele deranjamente ale mașinii, inclusiv cele la instalarea de protecție respectiv la pânzele de fierăstrău, trebuie comunicate fără întârziere persoanei responsabile pentru siguranță.

În momentul realizării unor tăieturi oblice, conice sau combinate, ajustați față glisantă pentru a asigura distanța corectă a cuțitului. Evitați eliberarea necontrolată a ferăstrăului din poziția coborât complet.

Prin utilizarea unei viteze de avans adecvate evitați supraîncălzirea dintilor pânzei de fierăstrău iar la tăierea materialului plastic, evitați topirea acestuia.

#### **AVERTISMENT** Nu înlocuiți LED-ul cu un alt tip.

**AVERTISMENT** Pentru a reduce pericolul unui incendiu și evitarea rănilor sau deteriorarea produsului în urma unui scurtcircuit nu imersați scula, acumulatorul de schimb sau încărcătorul în lichide și asigurați-vă să nu pătrundă lichide în aparat și acumulatori. Lichidele corosive sau cu conductibilitate, precum apa sărată, anumite substanțe chimice și înlăbitori sau produse ce conțin înlăbitori, pot provoca un scurtcircuit.



**Ro**

### **PÂNZĂ TĂIERE LEMN INSTRUCȚIUNI DE SECURITATE**

Vă rugăm să citiți manualul și instrucțiunile cu atenție înainte de a utiliza pânza de fierăstrău și mașina.

Aparatul trebuie să fie în stare bună, iar axul fără deformări și vibrații.

Nu folosiți fierăstrăul fără dispozitivele de protecție în poziție, păstrați dispozitivele de protecție în stare bună de funcționare și întreținute în mod corespunzător.

Asigurați-vă că operatorul este instruit suficient cu privire la prevederi de protecție, ajustări și operarea mașinii.

Purtați întotdeauna ochelari și căști de protecție atunci când utilizați mașina. Se recomandă să se poarte mănuși, încălțăminte robustă, anti-alunecare și șort.

Înainte de a utiliza orice accesoriu, consultați Manualul de instrucțiuni. Utilizarea improprie a unui accesoriu poate provoca daune și creșterea potențialului de vătămare.

Folosiți doar pânze specificate în acest manual, care aplică standardul EN 847-1.

Observați viteză maximă marcată pe pânza de fierăstrău.

Asigurați-vă că viteză marcată pe pânză este cel puțin egală cu viteză marcată pe fierăstrău.

Folosiți întotdeauna pânze de fierăstrău de mărime corespunzătoare și cu orificiu de prindere adecvat.

Pânzele de fierăstrău care nu se potrivesc elementelor de montaj ale ferăstrăului, se vor roti excentric și vor duce la pierderea controlului.

Nu folosiți pânze de diametru mai mare sau mai mic, atele decât cele recomandate. Nu folosiți distanțiere pentru a potrivi pânza pe ax.

Înainte de fiecare utilizare verificați vârfurile pânzei de fierăstrău pentru deteriorări sau aspect anormal. Vârfurile care sunt deteriorate sau slabite pot deveni obiecte mobile, care zboară și astfel cresc sansele de vătămare corporală.

Nu folosiți lame de fierăstrău crăpate sau deformate. Nu folosiți pânze de circular deteriorate ori deformate.

Evacuați pânza de fierăstrău la fier vechi dacă este deteriorată, distrusă sau fisurată, repararea ei nu este permisă.

**Română**

**Nu folosiți pânze de fierăstrău din oțel rapid**

Asigurați-vă că pânza de fierăstrău este montat corect, strângeți piulița de siguranță înainte de utilizare (cuplu de strângere aprox. 12 Nm).

Șurubul de fixare și piulițele trebuie să fie strânse cu ajutorul cheii adecvate, etc.

Extinderea cheii de piulițe sau a strângerii folosind lovitură de ciocan, nu este permisă.

Asigurați-vă că pânza și flanșele sunt curate și laturile cavitărilor gulerului sunt poziționate contra pânzelor.

Asigurați-vă că pânza se rotește în direcția corectă.

Înainte de începerea lucrărilor, faceți o tăietură test fără motorul pornit, astfel încât poziția pânzelor, funcționarea dispozitivelor de siguranță cu privire la alte organe ale mașinii și piesa de prelucrat să poată fi verificate.

**Nu lăsați mașina niciodată nesupravegheată.**

Nu aplicați lubrifianti pe pânză atunci aceasta este în funcțiune.

Nu efectuați nicio operațiune de curățare sau de întreținere atunci când aparatul este încă în funcțiune, iar capul nu se află în poziția de repaos.

Nu încercați niciodată să opriti o mașină aflată în mișcare prin inserarea rapidă a unei scule sau a altui instrument contra pânzei - accidente grave pot fi cauzate neintenționat în acest fel.

Decuplați fierăstrăul de la sursa de alimentare sau scoateți acumulatorul înainte de schimbarea pânzelor sau efectuarea întreținerii. La ambalare și dezasamblare acordați mare atenție pânzelor, este ușor să vă răniți la vârfurile ascuțite ale ei.

Folosiți un suport de pânze sau mănuși în momentul în care manipulați o pânză de fierăstrău.

Păstrați și depozitați pânza în ambalajul ei original sau în alt ambalaj adecvat, pentru ca ea să stea în condiții uscate și departe de substanțe chimice care o pot deteriora.

## INSTRUCȚIUNI DE SECURITATE LASER

Radiatia laser utilizată la acest tip de fierăstrău este Clasa 1 cu o valoare maximă <1mW și lungimi de undă 650nm. Nu priviți direct cu instrumente optice. Nerespectarea regulilor poate duce la vătămări corporale grave.

Nu priviți direct în fasciculul de lumină în timpul funcționării.

Nu proiectați fasciculul laser direct în ochii altor persoane. Efectul ar putea fi vătămarea corporală gravă a ochilor.

Nu săzeți laserul într-o poziție care poate determina pe cineva să privească în fasciculul laser în mod intenționat sau neintenționat.

Nu utilizați instrumente optice pentru a vizualiza fasciculul laser.

Nu operați laserul în jurul copiilor și nici nu le permiteți să îl utilizeze.

Nu încercați să reparați dispozitivul cu laser dvs. personal.

Nu încercați să modificați orice parte ale dispozitivului cu laser dvs. personal.

Orice reparații trebuie efectuate numai de către producător sau agentul de service autorizat.

**AVERTISMENT** Nu înlocuiți laserul incorporat cu un laser de alt tip.

Nu îndreptați laserul asupra unor suprafete reflectorizante.

Evități expunerea la radiatia laserului. Laserul poate emite o radiație intensă.

## CONDIȚII DE UTILIZARE SPECIFICATE

Fierăstrăul cu mitră compus, glisant este destinat tăierii lemnului masiv și a lemnului lipit, cu sau fără furnir încleiat, a materialelor plastice, și a altor materiale similare lemnului.

Fierăstrăul cu mitră compus, glisant este destinat să fie utilizat numai de către operatorii adulți, care au citit manualul de instrucțiuni și care au înțeles riscurile și pericolele aferente.

Fierăstrăul cu mitră compus, glisant este conceput pentru a fi fixat la bază de o placă solidă a unui banc de lucru. În cazul în care baza nu este fixată bine, întreaga mașină se poate deplasa în timpul operațiunilor de tăiere, lucru care crește posibilitatea producerii de vătămări corporale grave.

Fierăstrăul cu mitră compus, glisant este conceput este conceput pentru a face tăieturi conice și oblice. Capacitățile pentru diferite tăieturi sunt furnizate în specificațiile produsului din acest manual.

Componenta glisantă de tăiere oblică a fierăstrăului trebuie să fie utilizată în condiții uscate, cu iluminare ambientală excelentă și o ventilație adecvată.

Fierăstrăul cu mitră compus, glisant este destinat utilizării de către orice client și ar trebui să fie utilizat numai așa cum s-a descris mai sus, el nu este destinat pentru nici un alt scop.

## RISURI REZIDUALE

Chiar și atunci când fierăstrăul cu mitră compus, glisant este folosit după cum s-a specificat mai sus, tot este imposibil să se eliminate complet anumite factori de risc rezidual. Următoarele pericole pot apărea și operatorul ar trebui să acorde o atenție deosebită pentru a evita următoarele:

- Risc de contact cu părțile descoperite ale pânzei rotative a fierăstrăului.
- Reculul pieselor de procesat sau a unor părți ale lor din cauza ajustării sau a manipulării necorespunzătoare.
- Catapultarea unor vârfuri deteriorate de carbură din pânza de fierăstrău. Purtați ochelari de protecție, în orice moment.
- Afectiuni ale sistemului respirator. Purtați măști de protecție respiratorie care conțin filtre adecvate materialelor care sunt prelucrate. Asigurați o ventilație adecvată la locul de muncă. Nu mâncăți, nu bei și nu fumați în zona de lucru.
- Există riscul de deteriorare a auzului în cazul în care protecția auzului nu este eficientă.

**AVERTISMENT** Praful rezultat din anumite vopsele, straturi de acoperire și materiale poate provoca iritații sau reacții alergice. Praful din lemn, cum ar fi stejar, fag, MDF, și altele este cancerigen. Materiale care conțin abezt trebuie să fie prelucrate numai de către operatori specializați și calificați.

**AVERTISMENT** Leziuni pot fi cauzate sau agravate de utilizarea prelungită a unui utilaj. Atunci când se utilizează orice utilaj pentru perioade prelungite, asigurați-vă că luați pauze la intervale regulate de timp.

## CUNOAȘTEȚI-VĂ PRODUSUL

A se vedea la pagina A.

- |  |   |
|--|---|
| 1. Mână, suprafață aderentă izolată        | 23. Bază de fierastrău                              |
| 2. Comutator laser                         | 24. Cheie fixă pânză                                |
| 3. Comutator LED                           | 25. Grilaj fix                                      |
| 4. Lamă de fierastrău                      | 26. Grilaj glisare stânga                           |
| 5. Lampă LED                               | 27. Dispozitiv de fixare                            |
| 6. Buton sistem de blocare a axului        | 28. Scala de înclinare                              |
| 7. Declanșator comutator                   | 29. Opritor adâncime                                |
| 8. Pârghie de blocare protecție inferioară | 30. Șift de blocare cap                             |
| 9. Protecție superioară                    | 31. Buton de control adâncime                       |
| 10. Ghidajul laser                         | 32. Buton de ajustare grilaj glisare                |
| 11. Protecție inferioară                   | 33. Bară de glisare                                 |
| 12. Orificiu de montaj                     | 34. Pungă de praf                                   |
| 13. Grilaj glisare dreapta                 | 35. Mână de transport                               |
| 14. Bară de extensie                       | 36. Bloc baterie                                    |
| 15. Grilaj glisare dreapta                 | 37. Buton de ajustare grilaj glisare                |
| 16. Etichetă „Nu introduceți mâinile”      | 38. Buton de blocare şablon de unghi                |
| 17. Buton de blocare tăiere unghi ascuțit  | 39. Selector şablon de unghi simplu/dual            |
| 18. Mână de blocare masă rotativă          | 40. Suruburi pentru fixare grilaj                   |
| 19. Picior de echilibrare                  | 41. Șurub de oprire şablon de unghi 0°              |
| 20. Placă de tăietură                      | 42. Șurub de ajustare unghi şablon de unghi dreapta |
| 21. Scală tăiere unghi ascuțit             | 43. Șurub de ajustare unghi şablon de unghi stânga  |
| 22. Masă rotativă                          |   |

## LISTĂ DE PIESE DE SCHIMB

- BP518-254 BL: Fierastrău de tăiat corniere / Fierastrău pentru tăiere oblică EN 847-1/ ø254 x ø30 x 2,2 / 48T / HW / n max. 7400 min-1 (oldal A: No. 4)
- Placă de tăietură (oldal A: No. 20)

## ACUMULATORI

Folosiți numai încărcațoare System GBS pentru încărcarea acumulatorilor System GBS. Nu folosiți acumulatori din alte sisteme.

Nu deschideți niciodată acumulatorii și încărcațoarele și pastrați-le numai în încăperi uscate. Pastrați-le întotdeauna uscate.

Acumulatorii care nu au fost utilizati o perioadă de timp trebuie reîncărcați înainte de utilizare.

Temperatura mai mare de 50°C (122°F) reduce performanța acumulatorului. Evitați expunerea prelungită la căldură sau radiație solară (risc de suprăîncălzire).

Contactele încărcațoarelor și acumulatorilor trebuie să fie curate.

În scopul optimizării duratei de funcționare, bateriile trebuie reîncărcate complet după utilizare.

Pentru o durată de viață cât mai lungă, acumulatorii ar trebui scoși din încărcațor după încărcare.

La depozitarea acumulatorilor mai mult de 30 zile: Acumulatorii se depozitează la cca. 27°C și la loc uscat. Acumulatorii se depozitează la nivelul de încărcare de cca. 30%-50%. Acumulatorii se încarcă din nou la fiecare 6 luni.

## TRANSPORTUL ACUMULATORILOR CU IONI DE LITIU

Acumulatorii cu ioni de litiu cad sub incidența prescripțiilor legale pentru transportul de mărfuri periculoase.

Transportul acestor acumulatori trebuie să se efectueze cu respectarea prescripțiilor și reglementărilor pe plan local, național și internațional.

Consumatorilor le este permis transportul rutier nerestricționat al acestui tip de acumulatori.

Transportul comercial al acumulatorilor cu ioni de litiu prin intermediu firmelor de expedieție și transport este supus reglementărilor transportului de mărfuri periculoase. Pregătirile pentru expedieție și transportul au voie să fie efectuate numai de către personal instruit corespunzător. Întregul proces trebuie asistat în mod competent.

Următoarele puncte trebuie avute în vedere la transportul acumulatorilor:

Pentru a se evita scurtcircuitare, asigurați-vă de faptul că sunt protejate și izolate contactele. Aveți grijă ca pachetul de acumulatori să nu poată aluneca în altă poziție în interiorul ambalajului său. Este interzis transportarea unor acumulatori deteriorați sau care pierd lichid. Pentru indicații suplimentare adresăți-vă firmei de expedieție și transport cu care colaborați.



## PROTECȚIE SUPRAÎNCĂRCARE ACUMULATOR

În caz de suprasarcină a acumulatorului prin consum foarte mare de curent, de ex. ca urmare a unor momente de rotație extreme, înțepătirea sculei inserate, stop brusc sau scurtcircuit, scula electrică se oprește pentru 2 secunde și se deconectează de la sine.

Pentru resetare, scoateți blocul bateriei din dispozitiv și apoi introduceți-l la loc.

În cazul unor sarcini extreme, acumulatorul se încinge prea tare. În acest caz toate lămpile indicație stării de încărcare pălpăie până când acumulatorul s-a răcit. După ce indicația stării de încărcare s-a stins se poate lucra mai departe.

Pentru a-l reîncărca și activa, puneti acumulatorul în în aparatul de încărcare.

## INTREȚINERE

Nu modificați acest fierastrău sub nicio formă și nici nu folosiți accesorii neaprobat de producător. Siguranța dvs. și a altora ar putea fi compromisă în acest mod.

Nu folosiți fierastrăul dacă întrerupătoarele, dispozitivele de securitate sau alte funcții de acest tip ale fierastrăului nu funcționează în mod adecvat. Adresați-vă unui centru de service autorizat pentru reparări profesionale sau de reglare.

Nu efectuați reglaje în timp ce pânza este în funcțiune.

Detașați acumulatorul înainte de a efectua reglaje, lucrări de lubrificare sau atunci când faceți orice acțiune de întreținere a mașinii. Înainte și după fiecare utilizare, verificați fierastrăul pentru deteriorări sau piese rupte și păstrați-l în stare bună de funcționare prin înlocuirea imediată a pieselor cu piese de schimb aprobată de către producător.

Pânza este foarte căldă după utilizare, de aceea purtați mănuși sau lăsați să se răcească înainte de efectuarea procedurilor de întreținere sau de curățare.

Curățați praful acumulat folosind o perie sau un aspirator. Nu folosiți aer comprimat.

Pentru a asigura siguranța și fiabilitatea, toate reparațiile, inclusiv schimbarea perilor, ar trebui să fie efectuate de către un centru de service autorizat.

Asigurați-vă că deconectați unealta de la sursa de alimentare înainte de atașarea sau înălțarea lamei ferăstrăului.  
Curățați aparatul și dispozitivul de protecție cu o lăvă uscată.  
Fantele de aerisire ale mașinii trebuie să fie menținute libere tot timpul.

Utilizați numai accesorii și piese de schimb AEG. Dacă unele din componente care nu au fost descrise trebuie înlocuite , vă rugăm contactați unul din agenții de service AEG (vezi lista noastră pentru service / garanție)

Dacă este necesară, se poate comanda o imagine descompusă a sculei. Vă rugăm menționați numărul art. Precum și tipul mașinii tipărit pe etichetă și comandați desenul la agenții de service locali sau direct la Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Declaram pe propria răspundere că produsul descris în capitolul „Date tehnice” îndeplinește toate cerințele relevante ale directivelor

2011/65/UE (RoHS)

2006/42/CE

2014/30/UE

și au fost utilizate următoarele standarde armonizate

EN 62841-1:2015

EN IEC 62841-3-9:2020+A11:2020

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018



Winnenden, 2021-08-05

Alexander Krug / Managing Director  
Împunericit să elaboreze documentația tehnică.

Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany

## SIMBOLURI



PERICOL! AVERTIZARE! ATENȚIE!



Îndepărtați acumulatorul înainte de începerea lucrului pe mașină



Va rugău că citiți cu atenție instrucțiunile înainte de pornirea mașinii



Purtați întotdeauna ochelari de protecție când utilizați mașina.



Purtați căști de protecție



Purtați mănuși de protecție!



Desfaceți șurubul / Direcția de rotație



Nu introduceți niciodată mâinile în perimetrul pânzei de circular.



Acest aparat este recomandat doar pentru utilizare în interior. Nu expuneți niciodată aparatul la ploaie.



Tăiați numai lemn.



Nu priviți în fasciculul de laser.



Produsul corespunde clasei de laser 1 conform EN 60825-1:2014.



Ø30 mm Ø254 mm Diametru lamă x diametru orificiu



Direcția de rotație



Dinti de lamă



Lățimea de tăiere



n<sub>0</sub> Viteză de mers în gol



V Tensiune



— Current continuu



Aparatele electrice, bateriile/acumulatorii nu se elimină împreună cu deșeurile menajere. Aparatele electrice și acumulatorii se colectează separat și se predau la un centru de reciclare, în vederea eliminării ecologice. Informați-vă de la autoritățile locale sau de la comercianții acreditați în legătură cu centrele de reciclare și de colectare.



Marca de conformitate europeană



Marca de conformitate britanică



Marca de conformitate ucraineană



Marca de conformitate eurasiană

Română

<b>Технички податоци</b>	<b>BPS18-254BL</b>
<b>Пила за отсекување, влечење и аголна пила *</b>	
Производен број	4740 20 02... ...000001 - 999999
Волтажа на батеријата	18 V
Брзина без оптоварување	3900 min <sup>-1</sup>
Сечило на пила дијаметар x дијаметар на отвор	254 x 30 mm
Дебелина на телото на ножот макс.	1,6 mm
Дебелина на запиците од ножот за сечење мин.	2,2 mm
Препорачана температура на околината за работа	-18°C ... +50°C
Препорачани комплети акумулаторски батерии	L18...
Препорачани полнчици	AL1218... / BL 1218...
Максимален учинок на сечење	
агол на навалување 0°/ агол на навалување вертикално 0°	90 mm x 305 mm
агол на навалување 0°/ агол на навалување вертикално 45° ↘	39 mm x 305 mm
агол на навалување 0°/ агол на навалување вертикално 45° ↙	43 mm x 305 mm
агол на навалување ↗ 45°/ агол на навалување вертикално 0°	90 mm x 215 mm
агол на навалување ↙ 45°/ агол на навалување вертикално 0°	50 mm x 215 mm
агол на навалување 45°/ агол на навалување вертикално 45° ↘	39 mm x 215 mm
агол на навалување 45°/ агол на навалување вертикално 45° ↙	43 mm x 215 mm
Тежина според ЕПТА-процедурата 01/2014 (Li-Ion 5,0 Ah)	16,3 kg
<b>Информации за бучавата</b>	
Измерените вредности се одредени согласно стандардот EN 62841. А-оценетото ниво на бучава на апаратот типично изнесува:	
Ниво на звучен притисок. (Несигурност K=3dB(A))	89,0 dB (A)
Ниво на јачина на звук. (Несигурност K=3dB(A))	98,5 dB (A)
<b>Носте штитник за уши.</b>	

\* PS Пила за отсекување, влечење и аголна пила

### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Наведените вредности на емисија на бучава се измерени во согласност со стандарден метод на тестирање од EN 62841-1 и EN 62841-3-9 и може да се користат за споредување на еден електричен алат со друг. Наведените вредности на емисија на бучава исто така може да се користат при првична проценка на изложеност.

Емисиите на бучава при фактичката употреба на алатот на струја може да се разликуваат од наведените вредности во зависност од начините на кои се користи алатот, особено каков вид работен материјал се обработува.

Дефинирајте безбедносни мерки за да го заштитите операторот врз основа на проценката на изложеност во вистинските услови на употреба (земајќи ги во предвид сите делови од оперативниот циклус како на пример времињата кога е исклучен алатот, како и кога е вклучен но работи напразно).

Носете штитник за уши. Влијанието на бука може да предизвика губење на сетилото за слух.

**▲ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ** Прочитайте ги сите безбедносни напомени, упатства, цртежи и податоци, коишто ги добивате заедно со уредот. Доколку не ги прочитувате следните упатства, може да дојде до електричен удар, до пожар и/или до тешки повреди.

Сочувайте ги сите безбедносни упатства и инструкции за војднина.

### ▲ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА ЗА ПИЛА ЗА СЕЧЕЊЕ ПОД АГОЛ

a) **Пилите за сечење под агол се наменети за сечење дрво или слични производи, не може да се употребуваат со абразивни дискови за сечење на црни метали, како на пр. шипки, палки, шајки и др. Абразивниот прав предизвикува блокирање на подвижните делови, на пр. на долниот штитник. Искрите од абразивно сечење го горат долниот штитник, засекот и пластичните делови.**

b) **Користете стегачи за држење на парчето за обработка секогаш кога можете. Ако го потпирате парчето за обработка со рака, раката постојано мора**

**да биде на оддалеченост од најмалку 100 mm од обете страни на сечилото од пилата. Не ја користете оваа пила за сечење на многу мали парчиња кои не може безбедно да се прицврстат или да се држат со рака.** Ако раката ја ставите преблизку до сечилото на пилата, постои голема опасност од повреда при допирање на сечилото.

c) **Парчето за обработка мора да биде статично и прицврстено или да се држи и за граничниот и за масата. Не го ставяйте парчето за обработка во сечилото или жлебот „со слободна рака“ на никој начин.** Слободно или неприцврстено парче за обработка може да биде исфрлено со голема брзина и да предизвика повреда.

d) **Притиснете ја пилата низ парчето за обработка. Не ја влечете пилата низ парчето за обработка. За да пресечете, подигнете ја главата на пилата и повлечете ја преку парчето за обработка без сечење, вклучете го моторот, притиснете ја главата на пилата надолу и притиснете ја пилата низ парчето за обработка.** Со повлекување на пилата додека сечете, сечилото може да се искачи на врвот на парчето за обработка и силно да го отфрли скlopot на сечилото кон ракувачот.

**Македонски**





**Mak**

**e) Никогаш не ги прекрстувајте рацете врз одредената линија за сечење пред и зад сечилото на пилата.**

Држење на парчето за обработка „со вкрстени раце“ т.е. држење на парчето за обработка на десната страна од сечилото на пилата со лева рака или обратно, е многу опасно.

**f) Не посегнувајте со рацете зад граничникот поблиску до 100 мм од двете страни на сечилото за да ги отстраните дрвените остатоци или заради друга причина, додека сечилото ротира. Може да не забележите колку е близку сечилото до Вашата рака, па може сериозно да се повредите.**

**g) Проверете го парчето за обработка пред да започнете со сечењето. Ако парчето за обработка е накривено или навалено, прицврстете ја надворешната навалена страна на граничникот. Секогаш проверувајте дали има луфта меѓу парчето за обработку, граничникот и масата покрај линијата на сечење. Накривено или помести и да предизвика замотување на сечилото кое ротира при сечење. Не смее да има шајки или други туѓи предмети во парчето за обработка.**

**h) Не ја употребувајте пилата ако на масата, освен парчето за обработку, има алати, дрвени остатоци и др. Ако малите остатоци или расфрлените парчиња дрво или другите предмети се допрат до ротирачкото сечило, може да се расфрлаат со голема брзина.**

**i) Сечете само едно парче. Ако повеќе парчиња се наредени едно врз друго, не може соодветно да се зацврстат или поврзат, па може да се фатат за сечилото или да се изместат во текот на сечењето.**

**j) Проверете дали пилата за сечење под агол е монтирана или наместена на рамна, цврста работна површина пред да ја користите. Рамната и цврста работна површина го намалува ризикот пилата за сечење под агол да стане нестабилна.**

**k) Испланирајте ја работата. Секојпат кога ќе ја промените косината или подесените агол на закосување, проверете дали граничникот кој се подесува е правилно поставен за држење на парчето и дека нема да му пречи на сечилото или на заштитниот систем. Без да го вклучување алатот на „ON“ и без ставено парче за обработку на масата, движете го сечилото на пилата низ целосно симулиран пресек, за да проверите дали има некакви пречки, или опасност да се пресече граничникот.**

**l) Обезбедете соодветен потпирач, како на пр. продолжеток на масата, ногарки за потпора на пилата и др., за парчиња за обработку кои се пошироки или подолги од горниот дел на масата. Ако парчињата за обработку се подолги или пошироки од пилата за сечење под агол, тие може да паднат доколку не се прицврстени. Ако отсеченото парче или парчето кое се обработува се навали, може да ја подигне долната заштита или да биде исфрлено од самото ротирачко сечило.**

**m) Не користете друго лице како замена за продолжеток на масата или како дополнителен држач. Нестабилен држач за парчето кое се обработува може да предизвика зафаќање на сечилото или поместување на**

парчето за обработку во текот на сечењето, па да Ве повлече Вас и помошникот кон ротирачкото сечило.

**n) Отсеченото парче никако не смее да се заглави или да притиска кон ротирачкото сечило. Ако се заглави, т.е. со помош на должностните граничници, отсеченото парче може да се заглави на сечилото и силно да биде исфрлено.**

**o) Секогаш користете стега или прицврстувач кој е правилно дизајниран за држење на тркалезен материјал, како на пр. мотки или цевки. Мотките се склони да се вртат додека ги сечете, па предизвиваат сечилото да го „зафаќа“ и влече парчето со Вашата рака кон сечилото.**

**p) Оставете сечилото да достигне целосна брзина пред да го допре парчето за обработку. Со ова ќе се намали ризикот парчето за обработку да биде исфрлено.**

**q) Ако парчето за обработку или сечилото биде блокирано, исклучете ја пилата за сечење под агол. Почекајте сите подвижни делови да запрат и исклучете го приклучокот од струја и/или извадете ги батериите. Потоа извадете го заглавениот материјал. Ако продолжите да сечете со заглавено парче за обработку, може да изгубите контрола или да ја оштетите пилата.**

**r) Откако ќе завршите со сечењето, ослободете го копчето, држете ја главата на пилата надолу и почекајте сечилото да застане пред да го извадите исеченото парче. Доближување на раката до сечилото кое сè уште се врти, е опасно.**

**s) Држете ја цврсто раката кога правите нецелосно сечење или кога го ослободувате прекинувачот, пред главата на пилата да биде целосно во позиција надолу. Закочувањето на пилата може да предизвика главата на пилата одеднаш да биде повлечена надолу, па да предизвика ризик од повреда.**

#### ОСТАНАТИ БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ УПАТСТВА

Обработуваното парче секогаш притегнувајте го, за да биде безбедно и сигурно.

Обезбедете, машината да стои постојано цврсто (на пример прицврстување на работната маса)..

Носете штитник за уши. Влијанието на бука може да предизвика губење на сетилото за слух.

При работа со машината постојано носете заштитни очила. Се препорачува да носите ракавици кога ракувате со ножеви и рапав материјал, како и тврди нелизајачки чевли кои ги штитат нозете од обработуваните парчиња кои може да паднат од зоната каде што се реже.

Секогаш исклучувајте ја приклучницата или батериите пред да вршите било какви подесувања, сервисирање или чистење на машината.

Погрижете се машината да биде исклучена пред да ги монтирате или демонтирате батериите.

Немојте да стопите наспроти ножот од пилата пред машината. Секогаш стопте настрана од ножот на пилата.

Дланките, прстите и рацете чувајте ги понастрана од ротирачкото нож на пилата.

Никогаш немојте да ги ставате рацете близу ножот, освен ако ножот не е целосно запрен.

Пред употреба, комплетно проверете го алатот да не има некакво оштетување или маана. Оштетените делови да се поправат исклучиво од страна на стручно лице.

Секогаш користите застапен штит на машината. Немојте да ја користите машината ако штитниците не се на место и не работат правилно.

Не ја затегнувјате вртливата заштита.

Ако парчето за обработка или сечилото бидејќи блокирано, исклучете ја пилата за сечење под агол. Почекајте сите подвижни делови да запрат и исклучете го приклучокот од струја и/или извадете ги батериите. Потоа извадете го заглавениот материјал.

Никогаш не менувјате ја пилата или нејзината функција.

Вашата безбедност може да биде компромитирана.

Немојте да користите ножевите кои се напукнати, оштетени или деформирани.

Не користете сечила за пила кои се направени од високобрзински челик

Користете само ножеви кои се остри. Тапите ножеви заменете ги со нови.

Користете држач за нож или носете ракавици кога ракувате со ножот од пилата.

Секогаш користете сечила со соодветна големина и форма или крuncки пили.

Сечила кои не одговараат на монтиранот хардвер на пилата ќе се движат неправилно предизвикувајќи губење на контролата.

Користете само ножеви за сечење дрво, специфицирани во овој прирачник, кои се во согласност со EN 847-1.

Немојте да користите било какви други прирабици, подлошки или бургии за приврзување на ножот, освен оние кои се обезбедени или наведени во упатството за употреба.

Ок клучно значење е да се остане до максимално специфицираната брзина на сечилото.

Неопходно е да изберете го виде ножот кој е погоден за материјалот се сече.

Аголната пила никогаш немојте да ја користите за сечење на поинакви материјали од оние кои се специфицирани во поглавјето за употреба во овој прирачник.

Заменете го вметокот во масата доколку е изабен или оштетен.

Пред работа, направете едно пробно сечење без да е вклучен моторот, за да може да се провери положбата на ножот, функционирањето на штитниците во однос на другите делови од машината и работното парче.

Не отстранувајте остатоците од пилење или други делови од обработуваните предмети во подрачјето на пилење кога машината работи и кога главата за пилење не е во положба на мирување.

Кога ја транспортирате машината, користете само транспортни уреди и никогаш не користете ги штитниците за држење или транспортирање.

Рачното заклучување мора секогаш да биде во функција при транспорт на пилата за сечење.

Одржувајте го подот чист од остатоците на материјал, на пример струготини или остатоците од пилење.

Долгите парчиња мораат да бидат соодветно потпирани.

Предмети со кружен или нерамномерен пресек (на пример огревно дрво) не смеат да се пилат, бидејќи при пилење

не можат да се држат сигурно. При аголно пилење рамни предмети мора да се употребува соодветен помошен аншлаг со цел за безбедно водење.

Прашината која се крева при работа со овој алат може да биде штетна по здравјето и затоа не го изложувајте го телото. Користете систем за апсорција на прашината и носете соодветна заштитна маска. Одстранете ја целосно наталожената прашина пр: со правосмукалка.

Приклучете ја пилата за правосмукалка, кога обработувате дрво.

Немојте да ги заменувате LED светилките или ласерот со поинаков тип. Било кои поправки мора да ги прави само производителот или овластен сервисен агент.

Не користете сечила кои не одговараат напропишаните параметри дадени во овој прирачник за употреба.

Алатите треба да се транспортираат и чуваат во соодветен контејнер.

При спојувањето на цевките под прав агол, под наклон или комбинирани агли под прав агол, подесете ја лизгачката ограда, за да обезбедите правилно минување на ножот.

Избегнувајте неконтролирано испуштање на пилата од најдолната позиција.

Со прилагодена брзина на движењето напред, избегнете го прегревањето на забочниците, а при сечењето на пластични материјали избегнете го топењето на материјалот.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ** Не ја заменувјате ЛЕД сијаличката за друга.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ** За да избегнете опасноста од пожар, од наранувања или од оштетување на производот, коишто ги создава краток спој, не ја потопувајте во течност алатката, заменилата батерија или полначот и пазете во уредите и во батериите да не проникнуваат течности. Корозивни или електропроводливи течности, како солена вода, одредени хемикалии, избелувачки препаратори или производи кои содржат избелувачки супстанции, можат да предизвикаат краток спој.

## НОЖ ЗА СЕЧЕЊЕ ДРВО УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

Ве молиме внимателно прочитајте го прирачникот и упатствата пред да го користите ножот од пилата и машината.

Машината мора да биде во добра остојба, вртенето да е без деформации и без вибрации.

Немојте да ја користите пилата без да се ставени штитниците на своето место, штитниците чувајте ги во добра работна состојба и одржувајте ги правилно.

Погрижете се операторот да е адекватно упатен во сигурносните мерки, штетувањето и функционирањето на машината.

Секогаш носете заштитни очила и штитници за ушите кога ја користите машината. Се препорачува да носите ракавици, тврди нелизгачки чевли и престилка.

Ред да користите било каков прибор, консултирајте се со упатствата од прирачникот. Направилната употреба на приборот може да предизвика оштетување и да ја зголеми веројатноста од повреда.

Користете само ножеви кои се специфицирани во овој прирачник и во согласност со EN 847-1.



Внимавајте на максималната брзина која е означена на ножот од пилата. Водете сметка брзината што е означена на ножот да е најмалку еднаква на брзината што е означена на пилата. Секогаш користите сечила со соодветна големина и форма или крунки пили.

Сечила кои не одговараат на монтираното хардвер на пилата ќе се движат неправилно предизвикувајќи губење на контролата.

Немојте да користите ножеви со пречник што е поголем или помал од овој што е препорачан. Немојте да користите било какви дистанцери за да го наместите на ножот на вретеното.

Пред секоја употреба, поврете ги запците на ножот од пилата да не се оштетени или да не имаат ненормален изглед.

Запците кои се оштетени или лабави, може да станат летечки објекти при употребата и да ја зголемат веројатноста од повреда.

Не користете скршени или изобличени сечила. Не употребувајте оштетени или деформирани дискови.

Фрлете го ножот од пилата доколку е оштетен, деформиран или напукнат, поправање не е дозволено.

Не користете сечила за пила кои се направени од високобрзински челик

Погрижете се ножот од пилата да биде монтиран правилно, пред употреба безбедно прицврстете го прстенот на навртката (затезен момент отприлика 12 Nm).

Завртката за прицвртување и навртките треба да бидат затегнати со помош на соодветен затегач, итн.

Не е дозволен продолжеток на затегачот или затегање со удираше со чекан.

Погрижете се ножот и прирабницата да бидат чисти, а вдлабнатите страни на навртката за подесување да бидат накади ножот.

Погрижете се ножот да ротира во правилната насока.

Пред работа, направете едно пробно сечење без да е клучен моторот, за да може да се провери положбата на ножот, функционирањето на штитниците во однос на другите делови од машината и работното парче.

Никогаш не оставяйте ја машината ненадгледувана.

Немојте да ставате средства за подмачкување на ножот додека тој се врти.

Никогаш немојте да вршите било какво чистење или сервисирање додека машината уште работи, и ако главата не е во положба на мирување.

Никогаш немојте да се обидувате да ја сопрете машината додека се движи брзо, така што ножот ќе го притискате со алатот или со други средства, на овој начин може ненамерно да дојде до сериозни неагоди.

Исклучете ја пилата од струја или извадете ја батеријата пред да ги менувате ножевите или да вршите сервисирање.

Обрнете внимание на пакувањето и распакувањето на ножот, лесно можете да се повредите од острите запци на ножот.

Користете држат за ножот или носете ракавици кога ракувате со ножот на пилата.

Ножот чувајте го во оригиналната амбалажа или во друго соодветно пакување, чувајте го на суво и подалеку од хемикалии кои можат да му наштетат на ножот.

## УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА ЛАСЕРСКИ

Ласерското зрачење кое се користи во оваа пила е од Класа 1 со максимум <1 mW и 650 nm бранова должина. Немојте да гледате директно во оптичките инструменти. Непочитувањето на овие правила може да доведе до сериозни повреди.

Немојте да ја патате во зракот во текот на работењето.

Немојте да им го проектирате ласерскиот зрак директно во очите на другите. Може да дојде до сериозна повреда на очите.

Ласерот немојте да го ставате во положба која може да наведе некого несакајќи или несвесно да гледа во ласерскиот зрак.

Немојте да користите оптички алатки за да гледате во ласерскиот зрак.

Немојте да работите со ласерскиот зрак во близина на деца или, пак, да им дозволувате на децата да го чепкаат ласерот.

Немојте да се обидувате самите да го поправате ласерскиот уред.

Немојте да се обидувате самите да менувате било какви делови од ласерот.

Било кои поправки мора да ги прави само производителот или овластен сервисен агент.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ** Не ги променувајте инсталацијата ласер со различен тип.

Не го насочувајте ласерот кон рефлектирачки површини.

Избегнувајте изложување на ласерски зрак. Ласерот може да емитира силно зрачење.

## СПЕЦИФИЦИРАНИ УСЛОВИ НА УПОТРЕБА

Кружната лизгачка пила е наменета за сечење на тврдо и пресувано дрво со или без лепен фурнир, пластика и материјали слични на дрво.

Кружната лизгачка пила е наменета да ја користат само возрасни оператори кои го прочитале прирачникот за користење и ги разбразде ризиците и опасностите.

Кружната лизгачка пила е наменета со основата да биде прицврстена за цврста работна маса. Доколку основата не е безбедно прицврстена, целата машина може да се движи за време операциите за сечење, кое ја зголемува веројатноста од сериозна повреда.

Кружната лизгачка пила е наменета да прави коси и аголни сечења. Капацитетите за различни сечења се дадени во спецификациите на производот во овој прирачник.

Кружната лизгачка пила треба да се користи во суви услови, со одлично осветление и адекватна вентилација.

Кружната лизгачка пила е наменета за потрошувачи и треба да се користи само во склад со геопишаното, и не е наменета за никаква друга цел.

## ОСТАТОЧНИ ОПАСНОСТИ

Дури и кога кружната лизгачка пила се користи како што е пропишано, сè уште не е можно целосно да се елиминираат известни преостанати фактори на ризик. Може да се појават следните ризици и операторот треба да обрне посебно внимание да го избегне следното:

- Ризикот од контакт со непокриени делови на ротирачкиот нож на пилата.
- Повратен удар на обработуваните парчиња или делови од обработуваните парчиња поради неисправно штлување или ракување.
- Искрлање на запци од тврд метал од ножот на пилата. Во секое време носете заштита за очите.

• Оштетување на респираторниот систем. Носете маска за заштита на респираторниот систем, која содржи филтери соодветни на материјалите кои се обработуваат. Погрижете се да има адекватна вентилација на работното место. Немојте да јадете, да пиете или да пушите во работниот простор.

• Оштетување на слухот доколку не се носи заштита за ушите.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ** Правот од некои бои, премази и материјали може да предизвика иритација или алергиски реакции. Правот од дрво како на пр. од даб, бук, MDF, и други се карциногени. Со материјалите кои содржат азбест треба да работат само квалификувани специјалисти оператори.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ** Од долготрајната употреба на алатката може да дојде или да се влошат повредите. Кога користите неколку алатка подолго време, погрижете се да користите редовни паузи.

## ЗАПОЗНАЈТЕ ГО ПРОИЗВОДОТ

Види страна А.

- |  |   |
|--|---|
| 1. Рачка, изолирана површина за фаќање     | 23. Подлога на пилата                               |
| 2. Ласерски прекинувач                     | 24. Клуч за листот                                  |
| 3. LED-прекинувач                          | 25. Неподвижен граничник                            |
| 4. Сечило за пила                          | 26. Лев лизгачки граничник                          |
| 5. LED-светилка                            | 27. Стега   |
| 6. Копче за блокирање на вретеното         | 28. Скала за косина                                 |
| 7. Прекинувач за вклучување                | 29. Граничник за длабочина                          |
| 8. Рачка за отклучување на долен заштитник | 30. Болцна за блокирање на главата                  |
| 9. Горен заштитник                         | 31. Контролно копче за длабочина                    |
| 10. Ласерска водилка                       | 32. Копче за регулирање на лизгачкиот граничник     |
| 11. Долен заштитник                        | 33. Лизгач  |
| 12. Монтажен отвор                         | 34. Кесе за прав                                    |
| 13. Десен лизгачки граничник               | 35. Рачка за носење                                 |
| 14. Продолжјана шина                       | 36. Акумулатор                                      |
| 15. Десен лизгачки граничник               | 37. Копче за регулирање на лизгачкиот граничник     |
| 16. Напелница „Зона без раце“              | 38. Копче за блокирање на наклонот                  |
| 17. Копче за блокирање на аголот           | 39. Единичен/двоен селектор на наклон               |
| 18. Рачка за блокирање за ротациона плоча  | 40. Завртка за неподвижниот граничник               |
| 19. Педал за балансирање                   | 41. Стоп-завртка за 0° наклон                       |
| 20. Плоча со засеци                        | 42. Завртка за регулирање на десен агол на наклонот |
| 21. Аголна скала                           | 43. Завртка за регулирање на лев агол на наклонот   |

## СПИСОК НА ДЕЛОВИ ЗА ЗАМЕНА

- BPS18-254 BL: Пила за отсекување, влечење и аголна пила EN 847-1 / ø254 x Ø30 x 2,2 / 48T / HW / п макс. 7400 min<sup>-1</sup> (страница А: №. 4)
- Плоча со засеци (страница А: №. 20)

## БАТЕРИИ

Користете исклучиво Систем GBS за полнење на батерии од GBS систем. Не користете батерии од друг систем.

Не ги отворајте насилено батериите и полните, и чувајте ги само на суво место. Чувајте ги постојано суви.

Батериите кои не биле користени подолго време треба да се наполнат пред употреба.

Температура повисока од 50оС (122оФ) го намалуваат траењето на батериите. Избегнувајте подолго изложување на батериите на високи температури или сонце (рисик од прегревање).

Клемите на полначот и батериите мора да бидат чисти.

За оптимален работен век батериите мора да се наполнат целосно по употреба.

За можно подолг век на траење, апаратите после нивното полнење треба да бидат извадени од апаратот за полнење на батериите.

Во случај на складирање на батеријата подолго од 30 дена: Акумулаторот да се чува на температура од приближно 27°C на суво место. Акумулаторот да се складира на приближно 30%-50% од состојбата на наполнетост. Акумулаторот повторно да се наполни на секои 6 месеци.

## ТРАНСПОРТ НА ЛИТИУМ-ЈОНСКИ БАТЕРИИ

Литиум-јонските батерии подлежат на законските одредби за транспорт на опасни материји.

Транспортот на овие батерии мора да се врши согласно локалните, националните и меѓународните прописи и одредби.

Потрошувачите на овие батерии може да вршат непречен патен транспорт на истите.

Комерцијалниот транспорт на литиум-јонски батерији од страна на шпедитерски претпријатија подлежи на одредбите за транспорт на опасни материји. Подготовките за шпедиција и транспорт треба да ги вршат исклучиво соодветно обучени лица. Целокупниот процес треба да биде стручно надгледуван.

При транспортот на батерији треба да се внимава на следното: Осигурајте се дека контактите се заштитени и изолирани, а сето тоа се цел да се избегнат кратки споеви. Внимавајте да не дојде до изместување на батериите во нивната амбалажа. Забранет е транспорт на оштетени или протечени литиум-јонски батерији. За понатамошни инструкции обратете се до Вашето шпедитерско претпријатие.

## ЗАШТИТА ОД ПРЕОПТЕРЕТУВАЊЕ НА БАТЕРИЈАТА

Во случај на преоптероварување на батериите поради енергично висока потрошувачка на електрична енергија, на пр. екстремно висок број на вртечки моменти, заглавување на оперативната алатка, неочекувано сопирање или краток спој, електричната алатка прекинува со работа и по 2 секунди автоматски се исклучува.

За ресетирање, извадете го акумулаторот од алатот и заменете го.

Во случај на екстремни оптоварувања батеријата се загрева премногу. Во таков случај трепкаат сите ламбички од приказот за полнење сè додека батеријата не се излади. По гаснење на приказот за полнење може да се продолжи со работа.

Тогаш ставете ја батеријата во уредот за полнење за повторно да ја наполните и активираните.



## ОДРЖУВАЊЕ

Немојте да ја менувате оваа пила на никаков начин или да користите прибор кој не е одобрен од производителот. Вашата безбедност и безбедноста на другите може да биде доведена во прашање.

Немојте да ја користите пилата доколку некој прекинува, штитник или други функции на пилата не работат како што е наменето. Вратете ја во овластениот сервисен центар за професионална поправка или штетување.

Немојте да правите никакви преиначувања додека ножот на пилата е во движење.

Тргнете го сетот батерии пред да правите преиначувања, подмачкување или кога ја сервисирате машината.

Пред и после секоја употреба проверете ја пилата да не има оштетување или скршени делови и одржувајте ја во топ работна состојба така што веднаш ќе ги смените деловите со делови кои се одобрени од производителот.

После употреба, ножот е многу жежок, носете ракавици или оставете го да се излади пред да правите сервисирање или чистење.

Исчистете ја насобраната прав со помош на четка или правосмукалка. Немојте да користите компримиран воздух. За да обезбедите сигурност и доверливост, сите поправки, вклучително менувањето на четките, треба да ги прави овластен сервисен центар.

Уверете се дека алатката е исклучена од напојување пред да го прикачете или отстраните сечилото.

Апаратот и заштитната направа очистете ја со сува крпа.

Вентилацииските отвори на машината мора да бидат комплетно отворени постојано.

Користете само AEG додатоци и резервни делови. Доколку некои од компонентите кои не се описаны треба да бидат заменети, Ве молиме контактирајте ги сервисните агенти на AEG (консултирајте ја листата на адреси).

Доколку е потребно можно е да биде набавен детален приказ на алатот. Ве молиме наведете го бројот на артиклот како и типот на машина кој е отпечатен на етикетата и порачајте ја скицата кај локалниот застапник или директно кај: Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

## ЕУ-ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА СООБРАЗНОСТ

Под целосна лична одговорност изјавуваме дека производот описан во „Технички податоци“ е во сообразност со сите релевантни прописи од директивите

2011/65/EU (RoHS)

2006/42/EC

2014/30/EU

и дека се применети следните хармонизирани стандарди

EN 62841-1:2015

EN IEC 62841-3-9:2020+A11:2020

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018



Winnenden, 2021-08-05

Alexander Krug / Managing Director

Ополномочен за составување на техничката документација.

Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany

## СИМБОЛИ



ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! ОПАСНОСТ!



Извадете го батеријскиот скlop пред отпочнување на каков и да е зафат врз машината.



Ве молиме пред да ја стартувате машината обратете внимание на упатствата за употреба.



Секогаш при користење на машината носете ракавици.



Носте штитник за уши.



Носете ракавици!



Отворете го шрафтот / Насока на вртење



Никогаш не ги поставувајте рацете во подрачјето на дискот за сечење.



Овој алат е исклучиво за внатрешна употреба.

Никогаш не го изложувајте алатот на дожд.



Сечете само дрво.



Не гледајте во лазерскиот зрак.



LASER 1  
Овој производ одговара на класата на лазер 1 согласно EN 60825-1:2014.



Сечило на пила дијаметар x дијаметар на отвор

Ø30 mm

Ø254 mm



Насока на вртење



Назабен лист



Ширина на резот



Брзина без оптоварување



Напон



Истосмерна струја



Електричните апарати и батериите што се полнат не смее да се фрлат заедно со домашниот отпад. Електричните апарати и батериите треба да се собираат одделно и да се однесат во соодветниот погон заради нивно фрлање во склад со начелата за заштита на околната. Информирајте се кај Вашите местни служби или кај специјализираниот трговски претставник, каде има такви погони за рециклирање и собирни станици.



Европска ознака за сообразност



Британска ознака за сообразност



Украинска ознака за сообразност



Евроазиска ознака за сообразност



<b>Технічні характеристики</b>	BPS18-254BL
<b>Торцювальна та вусорізна пилка *</b>	
Номер виробу	4740 20 02... ...000001 - 999999
Напруга змінної акумуляторної батареї	18 V
Кількість обертів холостого ходу	3900 min <sup>-1</sup>
Ø пилкового диску Ø отвору	254 x 30 mm
Товщина тіла пильного полотна макс.	1,6 mm
Товщина зубців пильного полотна мін.	2,2 mm
Температура навколошнього середовища, рекомендована для експлуатації	-18°C ... +50°C
Рекомендовані акумулятори	L18...
Рекомендовані зарядні пристрії	AL1218... / BL 1218...
Продуктивність різання макс.	
З'єднання під гострим кутом 0°/ Нахил 0°	90 mm × 305 mm
З'єднання під гострим кутом 0°/ Нахил 45° ↘	39 mm × 305 mm
З'єднання під гострим кутом 0°/ Нахил 45° ↗	43 mm × 305 mm
З'єднання під гострим кутом ↗45°/ Нахил 0°	90 mm × 215 mm
З'єднання під гострим кутом ↗45°/ Нахил 0°	50 mm × 215 mm
З'єднання під гострим кутом 45°/ Нахил 45° ↗	39 mm × 215 mm
З'єднання під гострим кутом 45°/ Нахил 45° ↘	43 mm × 215 mm
Вага згідно з процедурою EPTA 01/2014 (Li-Ion 5,0 Ah)	16,3 kg
<b>Інформація про шум</b>	
Виміряні значення визначені згідно з EN 62841. Рівень шуму „A“ приладу становить в типовому випадку:	
Рівень звукового тиску (похибка K = 3 dB(A))	89,0 dB (A)
Рівень звукової потужності (похибка K = 3 dB(A))	98,5 dB (A)
<b>Використовувати засоби захисту органів слуху!</b>	

\* PS 啖 Торцювальна та вусорізна пилка

#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Заявлені значення шумового випромінювання було вимірюємо відповідно до стандартизованого методу випробування EN 62841-1 і EN 62841-3-9 та можуть використовуватися для порівняння одного інструменту з іншим. Заявлені значення шумового випромінювання також можуть використовуватися для попередньої оцінки рівня навантаження.

Значення шумового випромінювання під час фактичного використання електропривідного інструменту можуть відрізнятися від заявлених значень залежно від способу використання інструмента, зокрема від виду оброблюваної деталі.

Визначте заходи безпеки для захисту оператора відповідно до оцінки вірогідності вибуху в фактичних умовах використання (з урахуванням усіх частин операційного циклу, таких як періоди знаходження інструменту в умкненому стані та періоди холостої роботи, на додаток до періодів запуску).

Користуйтесь засобами захисту органів слуху. Вплив шуму може спричинити втрату слуху.

**⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ** Ознайомтеся з усіма вказівками щодо техніки безпеки, інструкціями, ілюстраціями та відомостями, що було надано разом із пристадом. Недотримання наведених далі інструкцій може спричинити ураження електричним струмом, пожежу та/або тяжкі травми. Зберігайте всі вказівки з техніки безпеки та інструкції на майбутнє.

#### ⚠ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ КУТОРІЗНИХ ПИЛ

а) Куторізні пили призначені для розрізання деревини та деревоподібних виробів, їх не можна використовувати з абразивними відрізними дисками для розрізання металевих матеріалів, наприклад брусків, прутків, стержнів тощо. Абразивний пил призводить до заклинивания рухомих частин, наприклад нижнього захисного щитка. Іскри від різання абразивним диском призведуть до розплавлення нижнього захисного щитка, прорізної вставки та інших пластмасових деталей.

#### b) Якщо це можливо, фіксуйте заготовку зажимами.

Якщо ви підтримуєте заготовку рукою, завжди тримайте руку на відстані не менше 100 mm від кожного боку леза. Не розрізайте пилою заготовки замалого розміру, які неможливо безпечно зафіксувати зажимом або рукою. Якщо рука знаходиться надто близько до леза, існує підвищений ризик травмування внаслідок контакту з лезом.

#### c) Заготовка повинна бути нерухомо зафіксована зажимом або рукою відносно столу й перегородки.

Не направляйте заготовку до леза та не виконуйте розрізання будь-яким чином «від руки». Пила викине незафіксовані чи рухомі заготовки під час роботи на великих швидкостях, що може привести до травмування.

d) Переміщуйте пилу по відношенню до заготовки, штовхачи пилу від себе. Не тягніть пилу на себе. Щоб зробити розріз, підніміть головку пили, наведіть її над заготовкою без розрізання, увімкніть двигун, опустіть головку пили вниз і штовхайте пилу від себе. Якщо під час розрізання переміщувати пилу до себе, лезо пили може



переміститися на верхню частину заготовки, через що сила обертання виштовхне блок леза в бік оператора.

**e) У жодному разі не наводьте руку на передбачену лінію розрізу перед лезом пили або позаду його.**

Не тримайте заготовку «перехрещеними руками», тобто не ставте ліву руку праворуч від леза чи навпаки, це дуже небезечно.

**f) Коли лезо обертається, не простягайте руку за перегородку близче ніж на 100 мм від будь-якого боку леза, щоб прибрати обрізки деревини, або з будь-якою іншою метою.** Не завжди можна оцінити, наскільки близько рука розташовується від леза, що обертається, і ви можете отримати важку травму.

**g) Перед розрізанням огляньте заготовку.** Якщо заготовка викривлена чи деформована, розташуйте її вигином убік перегородки та зафіксуйте зажимом. Вздовж лінії розрізання не повинно бути щілин між заготовкою, перегородкою та столом. Викривлені чи деформовані заготовки можуть перекрутитися чи зміститися, через що під час розрізання вони можуть зачепитися за лезо пили, що обертається. На заготовках не повинно бути цвяхів або сторонніх об'єктів.

**h) Перед використанням пили очистьте стіл від усіх інструментів, обрізків деревини тощо, залишивши лише заготовку.** Пила може з великою швидкістю викинути невеликі сторонні об'єкти, незакріпліні шматки деревини чи інші об'єкти, якщо вони контактують із лезом, що обертається.

**i) Розрізайте лише одну заготовку за один раз.** Групу з кількох установлених одна на одну заготовок не можна належним чином зафіксувати зажимом або ременем, і заготовки можуть зачепитися за лезо чи зміститися під час розрізання.

**j) Перед використанням переконайтесь в тому, що куторізну пилу встановлено чи закріплено на рівній твердій поверхні.** Робоча поверхня повинна бути рівною та твердою, щоб знищити ризик коливання пили.

**k) Плануйте свою роботу. Кожного разу, коли ви змінюєте налаштування нахилу чи кута розрізання, перевіряйте, чи правильно встановлено налаштування перегородки, яка повинна підтримувати заготовку та не перешкоджати роботі леза чи запобіжної системи.** Не вмикаючи інструмент і не встановлюючи заготовку на стіл, проведіть лезо пили через усю умовну лінію розрізу та переконайтесь в тому, що лезо не наштовхнеться на перегородку та не пошкодить її.

**l) Якщо довжина чи ширина заготовки перевищує розміри столу, використовуйте необхідну опору, наприклад додаткові секції столу, підставки тощо.** Без належного закріплення заготовки, довжина чи ширина яких перевищує розміри столу куторізної пили, можуть перекинутися. Якщо відрізана частина чи заготовка перекинеться, вона може підняти нижній захисний щиток, або її може викинути лезо, що обертається.

**m) Не звертайтесь до іншої особи з проханням зафіксувати заготовку вручну.** Ненадійне закріплення заготовки може привести до защемлення леза або до

зміщення заготовки під час розрізання, внаслідок чого ви або помічник можете попасті під лезо, що обертається.

**n) Заборонено будь-яким чином притискати чи штовхати частину, що відрізається, у напрямку до леза під час його обертання.** Якщо частину, що відрізається, зафіксовано, наприклад за допомогою упорної лінійки, вона може перешкоджати роботі леза, і її може бути викинуто під дією сили обертання.

**o) Для фіксації круглих матеріалів, наприклад стовбуრів чи труб, завжди використовуйте зажим або спеціальне пристосування для кріплення.** Стовбури мають тенденцію до обертання під час розрізання, через що пила може захопити заготовку та затягнути її та ваші руки під лезо.

**p) Перед розрізанням заготовки лезо повинно досягти повної швидкості обертання.** Це знижить ризик викидання заготовки.

**q) У разі защемлення леза чи заготовки вимкніть пилу.** Дочекайтесь зупинки всіх рухомих частин, вимкніть штепсель із розетки живлення та/або від'єднайте акумулятор. Потім видаліть матеріал, який перешкоджає роботі. Якщо ви продовжуєте роботу, коли заготовку заклінено, ви можете втратити контроль або пошкодити пилу.

**r) Після розрізання вимкніть перемикач, опустіть головку пили та дочекайтесь зупинки леза, перш ніж виймати відрізану частину.** Не наближайте руки до леза, що рухається за інерцією, це небезпечно.

**s) Міцно тримайте ручку, коли ви робите неповний надріз або якщо ви вимикаєте перемикач, перш ніж головка пили встановиться в крайньому нижньому положенні.** Під дією гальмівної сили головка пили може раптово зміститися вперед, що становить загрозу поранення.

## ДОДАТКОВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Завжди фіксуйте заготовку надійним і безпечним чином.

Завжди забезпечувати стійке положення машини (наприклад, закріпити на верстаті)..

Користуйтесь засобами захисту органів слуху. Вплив шуму може спричинити втрату слуху.

Під час роботи з машиною завжди носити захисні окуляри. Під час роботи з лезами та грубими матеріалами рекомендується носити рукавиці, а також міцні нековзні черевики, які захищають ноги у разі падіння робочої заготовки з області розрізання.

Перед виконанням будь-яких операцій з регулювання, обслуговування чи очищенню обладнання завжди від'єднуйте штепсель живлення чи акумуляторну батарею.

Перед установленням або вимінням акумуляторної батареї завжди перевіріть, чи вимкнено обладнання.

Не стійті перед станком на одній лінії з лезом пили.

Завжди стійті збоку від леза.

Тримайте руки, пальці та п'ясті на безпечній відстані від леза пили, що обертається.

У жодному разі не простягайте руку в напрямку леза до його повної зупинки.



**Перед використанням завжди ретельно перевіряйте інструмент на наявність пошкоджень чи ознак зношення матеріалу. Ремонт пошкоджених деталей доручається лише фахівцеві.**

**Обов'язково користуватися захисним обладнанням машини. Не використовуйте станок, якщо захисні щитки не встановлено чи якщо вони не функціонують належним чином. Чи не фіксуйте поворотне захисну огорожу.**

**У разі зашкодження леза чи заготовки вимкніть пилу. Дочекайтесь зупинки всіх рухомих частин, вимкніть штепсель із розетки живлення та/або від'єднайте акумулятор. Потім видаліть матеріал, який перешкоджає роботі.**

**У жодному разі не вносите зміни чи модифікації в конструкцію пили чи її функціональних елементів. Це може вплинути на вашу безпеку.**

**Не використовуйте леза пили, якщо вони пошкоджені, деформовані чи мають тріщини.**

**Не використовувати пилкові диски, вироблені з швидкорозкладальної сталі.**

**Використовуйте тільки гострі леза пили. Замініюйте затуплені леза на нові.**

**Під час зняття чи встановлення леза пили використовуйте пристрій для кріплення леза чи носіть рукавиці.**

**Використовувати пилкові диски завжди необхідного розміру та з відповідним отвором для кріплення.**

**Пилкові диски, які не пасують до деталей кріплення пилки, працюють не плавно та ведуть до втрати контролю.**

**Використовуйте тільки леза для деревообробки, вказані в цьому посібнику, що відповідають стандарту EN 847-1.**

**Для кріплення леза пили використовуйте тільки ті фланци, шайби та гайки, які входять у комплект поставки чи вказані в цьому посібнику.**

**Необхідно витримувати максимальну кількість обертів, вказану на пилковому диску.**

**Вибрата пилковий диск відповідно до оброблюваного матеріалу.**

**У жодному разі не використовуйте куторізну пилу для розрізання матеріалів, не вказаних у розділі «Цільове призначення» цього посібника.**

**Замініюйте пластину для пропилу в разі зношення чи пошкодження.**

**Перед роботою зробіть тренувальний розріз з увімкненим двигуном, щоб перевірити заготовку, положення леза та роботу захисних пристрій із урахуванням інших деталей станка.**

**Не видаляти стружку або інші частини заготовок з області пилляння, коли машина працює і голівка пилки не знаходиться в положенні зупинки.**

**Під час транспортування станка використовуйте лише спеціальні пристрій для транспортування. Не використовуйте захисні пристрій для завантаження, розвантаження та транспортування.**

**Переносити торцовальну пилку за рукоятку тільки з заблокованим транспортним фіксатором.**

**На підлозі не повинно бути залишків матеріалів - стружки та тири.**

**Для довгих заготовок необхідні відповідні опори.**

**Не можна розпилювати заготовки з круглим або нерівним перерізом (наприклад, дрова), бо їх неможливо надійно**

**утримувати при пиллянні. При пиллянні пласких заготовок, що стоять на ребрі, необхідно використовувати відповідний допоміжний упор для безпечноного спрямування пилки.**

**Пил, що утворюється під час роботи, часто буває шкідливим для здоров'я; він не повинен потрапляти в організм.**

**Використовувати засоби для відсмоктування пилу та додатково носити відповідну маску для захисту від пилу.**

**Відкладення пилу ретельно видаляти, наприклад, пилососом. При пиллянні деревини під'єднайте пилку до пилососа.**

**Не замінюйте світлодіод або лазер пристроями іншого типу. Усі ремонтні роботи повинні виконуватися виробником або уповноваженим представником із обслуговування.**

**Пилкові диски, які не відповідають технічним параметрам цієї інструкції з експлуатації, використовувати не можна.**

**Інструменти слід транспортувати та зберігати в відповідному контейнері.**

**Необхідно підіходити відповідальній особі про несправності машини, в тому числі несправності захисного приладу або пилкового диску, як тільки вони виявляються.**

**Відрегулювати направляючий упор для різання під кутом, з нахилом або для комбінованого різання так, щоб встановити правильний зазор для подавання.**

**Уникніть неконтрольованого вивільнення блоку пили з крайнього нижнього положення.**

**Швидкість подачі слід коригувати так, щоб уникнути перегрівання зубців пилкового диску, а при різанні полімерних матеріалів - розтоплення матеріалу.**

****ПОПЕРЕДЖЕННЯ** Не можна замінювати світлодіод іншим.**

****ПОПЕРЕДЖЕННЯ** Для запобігання небезпеці пожежі в результаті короткого замикання, травмам і пошкодженню виробів не занурійте інструмент, змінний акумулятор або зарядний пристрій у рідину і не допускайте потрапляння рідини всередину пристрій або акумуляторів. Корозійні і струмопровідні рідини, такі як солоний розчин, певні хімікати, вибілювальні засоби або продукти, що їх містять, можуть привести до короткого замикання.**

## ЛЕЗО ДЛЯ РОЗРІЗАННЯ ДЕРЕВИННИ ВКАЗІВКА З ТЕХНІКІ БЕЗПЕКИ ДЛЯ

**Перед використуванням леза пили та станка в цілому уважно прочитайте цей посібник та інструкції.**

**Станок повинен бути в належному стані, шпиндель повинен бути не пошкодженим і обертається без вібрації.**

**Не використовуйте пилу, якщо захисні щитки не встановлено, підтримуйте захисні щитки в належному стані та виконуйте необхідне обслуговування.**

**Переконайтесь в тому, що оператор пройшов належне навчання з техніки безпеки, налаштування й експлуатації станка.**

**Під час використання станка завжди носіть захисні окуляри та засоби захисту слуху. Рекомендується носити рукавиці, міцні нековзні черевики та фартух.**

**Перед використанням допоміжного приладдя див. відповідні інструкції в посібнику. Неправильне використання допоміжного приладдя може спричинити пошкодження обладнання та підвищувати ризик поранення.**

**Використовуйте тільки леза, вказані в цьому посібнику, що відповідають стандарту EN 847-1.**

Не перевищуйте максимальну швидкість обертання, вказану на лезі пили. Переконайтесь в тому, що швидкість, вказана на лезі пили, є найменше дозвільне швидкості, вказаній на пили.

Використовувати пилкові диски завжди необхідного розміру та з відповідним отвором для кріплення.

Пилкові диски, які не пасують до деталей кріплення пилки, працюють не плавно та ведуть до втрати контролю.

Не використовуйте леза з діаметром більше чи менше рекомендованого. Для встановлення леза на шпиндель не використовуйте будь-які вставки.

Перед кожним використанням перевіряйте зубці леза на наявність пошкоджень або відхилення від норми. Пошкоджені чи надламані зубці можуть від烈士ти під час роботи та підвищують ризик поранення.

Пилкові полотна з тріщинами або деформовані диски використовувати не можна! Не використовувати пилкові диски, що пошкоджені або деформовані.

Якщо лезо пили пошкоджено, деформовано, викривлено чи має тріщини, утилізуйте його; ремонт не допускається.

Не використовувати пилкові диски, вироблені з швидкорізальної сталі.

Переконайтесь в тому, що лезо пили встановлено правильно. Перед використанням надійно затягніть гайку на оправці (зусилля затягування близько 12 Н·м).

Затягніть кріпильні гвинти та гайки за допомогою відповідного гайкового ключа чи аналогічного інструмента.

Подовження гайкового ключа чи затягування ударами молотка не допускаються.

Переконайтесь в тому, що лезо та фланці мають чисту поверхню і що утоплені сторони обруча притиснуту до леза.

Переконайтесь в тому, що лезо обертається у правильному напрямку.

Перед роботою зробіть тренувальний розріз з увімкненим двигуном, щоб перевірити заготовку, положення леза та роботу захисних пристрій із урахуванням інших деталей станка.

У жодному разі не залишайте машину без нагляду.

Не змашчуйте лезо, коли воно обертається.

У жодному разі не виконуйте роботи з очищення й обслуговування, якщо станок ще працює й головку не встановлено в положення вимикання.

У жодному разі не намагайтесь зупинити станок, що працює, притиснувши інструмент або будь-що інше до леза, це може привести до нещасних випадків.

Перед заміною леза чи проведенням техобслуговування від'єднуйте пилу від живлення чи виймайте акумуляторну батарею.

Будьте обережні під час розпакування та запакування леза, ви можете легко поранитися гострими зубцями леза.

Під час зняття чи встановлення леза пили використовуйте пристрій для кріплення леза чи носіть рукавиці.

Зберігайте лезо в оригінальній або іншій придатній упаковці в сухому приміщенні подалі від хімічних речовин, які можуть пошкодити лезо.

## ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ЛАЗЕР

Лазерне випромінювання, що використовується в цій пилі, відноситься до класу 1 з максимальною потужністю <1 мВт і довжиною хвилі 650 нм. Не розглядайте промінь

безпосередньо за допомогою оптичних приладів. Невиконання цих правил може спричинити тяжке поранення.

Не дивіться в промінь під час роботи.

Не спрямовуйте лазерний промінь безпосередньо в очі іншим людям. Це може спричинити ураження очей.

Не розташовуйте лазер таким чином, коли хто-небудь може випадково чи навмисно подивитися в лазерний промінь.

Не використовуйте оптичні пристрій, щоб розглядати лазерний промінь.

Не працюйте з лазером поблизу дітей і не дозволяйте дітям експлуатувати лазерний пристрій.

Не намагайтесь самостійно відремонтувати лазерний пристрій.

Не намагайтесь самостійно замінювати будь-які деталі лазерного пристрію.

Усі ремонтні роботи повинні виконуватися виробником або уповноваженим представником із обслуговування.

## ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не замінювати вбудований лазер іншим.

Не спрямовувати лазер на відбиваючі поверхні.

Не спрямовуйте промінь лазера на людей. Лазер може бути джерелом небезпечної випромінювання.



УКР

## ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

Ковзна композитна куторізна пила призначена для розпилу суцільної деревини чи зв'язаних дерев'яних заготовок із приkleсним шаром фанери чи без нього, для розпилу пластику й деревоподібних матеріалів.

Ковзна композитна куторізна пила призначена для використання виключно дорослими операторами, що були ознайомлені з цим посібником і усвідомлюють ризики й небезпеки.

Ковзна композитна куторізна пила призначена для кріплення за основу до суцільної стельниці. Якщо основу не закріплено належним чином, весь станок може переміщуватися під час операції розрізання, що підвищує імовірність поранення.

Ковзна композитна куторізна пила призначена для виконання скoshenіх і кутових зрізів. Товщина розрізання для різних зрізів наведено в специфікації продукту в цьому посібнику.

Ковзна композитна куторізна пила призначена для використання в сухих приміщеннях із добрим загальним освітленням і належною вентиляцією.

Ковзна композитна куторізна пила призначена для використання кінцевим споживачем і лише описанім вище чином; заборонено використовувати пилу для будь-якої іншої потреби.

## ЗАЛИШКОВІ НЕБЕЗПЕКИ

Навіть у тому випадку, якщо ковзна композитна куторізна пила використовується згідно з інструкціями, неможливо повністю виключити певні залишкові фактори ризику.

Можуть виникати вказані нижче ризики, як оператор повинен звертати особливу увагу, щоб уникати їх.

- Ризик контакту з незакритими частинами леза пили, що обертається.
- Зворотний удар від робочих заготовок або їх частин внаслідок неправильного налаштування чи неналежного поводження.
- Викидання зламаних карбідних зубців від леза пили. Завжди носіть засоби захисту очей.
- Існує ризик ураження дихальної системи. Носіть захисні респіраторні маски з фільтрами, що відповідають



оброблюваним матеріалам. Забезпечте належну вентиляцію робочої області. Не вживайте їжку та напої, не паліть у робочій області.

- У разі відмови від використання ефективних засобів захисту слуху може статися ураження органів слуху.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ** Пил від певних красок, покріттів і матеріалів може спричиняти подразнення чи алергічну реакцію. Пил від таких матеріалів, як дуб, бук, МДФ тощо має канцерогенні властивості. Робота з asbestosмісними матеріалами та їх обробкою може виконуватися лише кваліфікованими спеціалістами.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ** Використання інструмента протягом надмірно тривалого часу чи з підвищеною інтенсивністю може спричинити поранення. Якщо інструмент використовується протягом тривалого часу, обов'язково робіт регулярні перерви.

## ВІВЧИТЬ СВІЙ ПРОДУКТ

Див. сторінку А.

- |  |   |
|--|---|
| 1. Ручка, ізольована поверхня контакту           | 22. Поворотний стіл                       |
| 2. Вимикач лазера                                | 23. Основа пили                           |
| 3. Вимикач світлодіодного освітлення             | 24. Відсік ключа                          |
| 4. Лезо пили                                     | 25. Нерухома напрямна                     |
| 5. Світлодіодне світло                           | 26. Ліва ковзна напрямна                  |
| 6. Кнопка блокування шпинделя                    | 27. Зажим                                 |
| 7. Кнопка перемикання                            | 28. Масштабна лінійка                     |
| 8. Важіль блокування нижнього захисного елемента | 29. Обмежувач глибини                     |
| 9. Верхній захисний щиток                        | 30. Стопорний штифт головки               |
| 10. Лазерна напрямна                             | 31. Ручка контролю глибини                |
| 11. Нижній захисний щиток                        | 32. Ручка регулювання ковзної напрямної   |
| 12. Монтажний отвір                              | 33. Ковзна планка                         |
| 13. Права ковзна напрямна                        | 34. Мішок для збору пилу                  |
| 14. Подовжуvalна планка                          | 35. Ручка для переношування               |
| 15. Права ковзна напрямна                        | 36. Акумуляторна батарея                  |
| 16. Наклейка «Заборонена зона для рук»           | 37. Ручка регулювання ковзної напрямної   |
| 17. Ручка блокування скошування                  | 38. Ручка блокування нахилу               |
| 18. Важіль блокування обертання столу            | 39. Селектор одинарного/подвійного нахилу |
| 19. Балансувальна ніжка                          | 40. Гвинти для фіксації напрямної         |
| 20. Пластина пропилу                             | 41. Гвинт блокування нахилу під кутом 0°  |
| 21. Шкала скошування                             | 42. Правий гвинт регулювання кута нахилу  |
|  | 43. Лівий гвинт регулювання кута нахилу   |

## ПЕРЕЛІК ЗАПЧАСТИН

- BPS18-254 BL: Торцовальна та вусорізна пилка EN 847-1/ Ø254 x Ø30 x 2,2 / 48T / HW / n макс. 7400 min-1 (сторінку А: №. 4)
- Пластина пропилу (сторінку А: №. 20)

## АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ

Знімні акумуляторні батареї системи GBS заряджати лише зарядними пристроями системи GBS. Не заряджати акумуляторні батареї інших систем.

Не відкривати знімні акумуляторні батареї і зарядні пристрой

їх лише в сухих приміщеннях. Берегти від вологи. Знімні акумуляторні батареї, що не використовувалася тривалий час, перед використанням необхідно підзарядити.

Температура понад 50 °C зменшує потужність знімної акумуляторної батареї. Уникати тривалого нагрівання сонячними променями або системою обігріву.

З'єднувальні контакти зарядного пристрою та знімної акумуляторної батареї повинні бути чистими.

Для забезпечення оптимального строку експлуатації акумуляторні батареї після використання необхідно повністю зарядити.

Для забезпечення максимально можливого терміну експлуатації акумуляторні батареї після зарядки необхідно витягти з зарядного пристрою.

При зберіганні акумуляторної батареї понад 30 днів: Зберігати акумуляторну батарею при температурі приблизно 27 °C в сухому місці. Зберігати акумуляторну батарею в стані зарядки приблизно 30-50 %. Кожні 6 місяців заново заряджати акумуляторну батарею.

## ТРАНСПОРТУВАННЯ ЛІТІЙ-ІОННИХ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ

Літій-іонні акумуляторні батареї підпадають під законоположення про перевезення небезпечних вантажів.

Транспортування таких акумуляторних батарей повинно відбуватися із дотриманням місцевих, національних та міжнародних приписів та положень.

споживачі можуть без проблем транспортувати ці акумуляторні батареї по вулиці.

Комерційне транспортування літій-іонних акумуляторних батарей експедиторськими компаніями підпадає під положення про транспортування небезпечних вантажів. Підготовку до відправлення та транспортування можуть здійснювати виключно особи, які пройшли відповідне навчання. Весь процес повинні контролювати кваліфіковані фахівці.

При транспортуванні акумуляторних батарей необхідно дотримуватися зазначених далі пунктів:

Переконайтесь в тому, що контакти захищенні та ізольовані, щоб запобігти короткому замиканню. Слідкуйте за тим, щоб акумуляторна батарея не переміщувалася всередині упаковки. Пошкоджені акумуляторні батареї, або акумуляторні батареї, що потекли, не можна транспортувати. Для отримання подальших вказівок звертайтесь до своєї експедиторської компанії.

## ЗАХИСТ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЙ ВІД ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ

При перевантаженні акумуляторної батареї внаслідок занадто високого споживання струму, наприклад, занадто високий крутильний момент, заклинування вставленого інструмента, раптове зупинка або коротке замикання, електроприлад зупиняється на протязі 2 секунд та самостійно вимикається. Для скидання простоя вийміть акумуляторну батарею з інструмента та встановіть її повторно.

При надмірних навантаженнях акумуляторна батарея сильно перегрівається. В цьому випадку всі лампочки індикатора заряду блімають, доки акумуляторна батарея не охолоне. Можна продовжити роботу після того, як індикатор заряду згасне.

Вставте акумуляторну батарею в зарядний пристрій, щоб знову зарядити та активувати її.

## ОБСЛУГОВУВАННЯ

Не вносьте будь-які модифікації в конструкцію пили та не використовуйте пристрій, не затверджене виробником. Це може вплинути на вашу безпеку та безпеку інших людей.

Не використовуйте пилу, якщо будь-які вимикачі, захисні щитки та інші функціональні елементи не працюють належним чином. Поверніть обладнання в уповноважений центр обслуговування для професійного ремонту чи налаштування.

Не виконуйте будь-які операції з налаштування, коли лезо пили рухається.

Перед налаштуванням, змащуванням або будь-якими операціями з обслуговування станка виймайте акумуляторну батарею.

Перед кожним використанням і після нього перевіряйте пилу на наявність пошкоджень і зламаних деталей та підтримуйте її в належному робочому стані, негайно замінюючи деталі запчастинами, затвердженими виробником.

Після використання лезо має дуже високу температуру, перед виконанням операцій з обслуговування чи очищення надягайте рукавиці.

Видаляйте пил, що накопичується, за допомогою щітки чи пілососа. Не використовуйте стиснене повітря.

Для забезпечення безпеки та надійності всі ремонтні роботи, включно з заміною щіток, необхідно виконувати в уповноваженому центрі обслуговування.

Перед прикріпленням чи зняттям леза пили переконайтесь в тому, що інструмент від'єднано від живлення.

Чистити пристрій та захисний пристрій сухою серветкою.

Завжди підтримувати чистоту вентиляційних отворів.

Використовувати комплектуючі та запчастини тільки від AEG. Деталі, заміна яких не описується, замінювати тільки в відділі обслуговування клієнтів AEG (зверніть увагу на брошуру „Гарантія / адреси сервісних центрів“).

У разі необхідності можна запросити креслення зображенням вузлів машини в перспективному вигляді, для цього потрібно звернутися в ваш відділ обслуговування клієнтів або безпосередньо в Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Німеччина, та вказати тип машини та шестизначний номер на фірмовій таблиці з даними машини.

## СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ ВИМОГАМ ЄС

Ми заявляємо на власну відповідальність, що виріб, описаний в „Технічних даних“, відповідає всім застосовним положенням директиви

2011/65/EU (RoHS)

2006/42/EC

2014/30/EU

та наступним гармонізованим нормативним документам:

EN 62841-1:2015

EN IEC 62841-3-9:2020+A11:2020

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018



Winnenden, 2021-08-05

Alexander Krug / Managing Director

Уповноважений із складання технічної документації.

Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany



## СИМВОЛИ



УВАГА! ПОПЕРЕДЖЕННЯ! НЕБЕЗПЕЧНО!



Перед будь-якими роботами на приладі вийняти змінну акумуляторну батарею.



Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації перед введенням приладу в дію.



Під час роботи з машиною завжди носити захисні окуляри.



Використовувати засоби захисту органів слуху!



Носити захисні рукавиці!



Відгинчування гвинта / Напрямок обертання



Руки ніколи не повинні знаходитися в області пилкового диску.



Пристрій підходить тільки для використання в приміщеннях, не виставляти пристрій під дощ.



Розрізайте лише деревину.



Не дивитися в лазерний промінь



LASER 1 Виріб відповідає класу лазера 1 згідно з EN 60825-1:2014.



Ø30 mm Ø254 mm Ø пилкового диску x Ø отвору



Напрямок обертання



Зубці леза



Ширина розрізу

**n<sub>0</sub>**

Кількість обертів холостого ходу

**V**

Напруга



Постійний струм



Електроприлади, батареї/акумулятори заборонено утилізувати разом з побутовим сміттям. Електричні прилади і акумулятори слід збирати окремо і здавати в спеціалізовану компанію для утилізації відповідно до норм охорони довкілля. Зверніться до місцевих органів або до вашого дилера, щоб отримати адреси пунктів вторинної переробки та пунктів прийому.



Європейський знак відповідності



Британський знак відповідності



Український знак відповідності

001



Євроазіатський знак відповідності

## إعلان المطابقة - الاتحاد الأوروبي

نعلن تحت مسؤوليتنا وحدنا أن المنتج المعين تحدت اسم  
”البيانات الفنية“ يسوفي جميع الأحكام ذات الصلة ضمن  
التوجيهات

2011/65/EU (RoHS)

2006/42/EG

2014/30/EU

والمعايير المتسقة التالية

EN 62841-1:2015

EN IEC 62841-3-9:2020+A11:2020

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018



Winnenden, 2021-08-05

Alexander Krug



Alexander Krug / Managing Director  
معتمدة للمطابقة مع الملف الفني

Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden,  
Germany

## الرموز

تنبيه! تحذير! خطر!



انزع البطارية قبل التعامل مع الجهاز.



يرجى قراءة التعليمات بعناية قبل بدء تشغيل  
الجهاز.



ارتب دائمًا نظارات الوقاية عند استخدام الجهاز.



ارتد واقيات الأذن!



ارتب القفازات!



فتح البرغي / اتجاه دوران



احتفظ دائمًا بيديك بعيدًا عن مسار شفرة المنشار.



هذه الأداة مناسبة لاستخدام الداخلي فقط. لا تُعرض  
الآلة للمطر مطلقاً.




قطع الخشب فقط.



لا تحدق في الشعاع.



توافق هذا المنتج مع فئة الليزر 1 وفقاً  
لـ EN 60825-1:2014 .



العربية

## البطاريات

استخدم فقط شواحن System GBS لشحن بطاريات System GBS لا تستخدم بطاريات من أنظمة أخرى. لا تقم أبداً بفتح البطارية والشواحن ولا تخزنهم إلا في غرف جافة، وحافظ عليها جاف طوال الوقت. يجب إعادة شحن البطارية غير المستخدمة لفترة قبل الاستخدام.

نُقل درجات الحرارة التي تتجاوز  $50^{\circ}\text{C}$  سليزنيوس (°C) فهرنهایت من أداء البطارية. تجنب التعرض الزائد للحرارة أو أشعة الشمس (خطر التسخين).. يجب الحفاظ على محتويات الشواحن والبطاريات نظيفة. للحصول على فترة استخدام مثالية، يجب شحن البطاريات تماماً، بعد الاستخدام. للحصول على أطول عمر ممكن للبطارية، اذْعِن البطارية من الشاحن بمجرد شدها تماماً. لتخزين البطارية أكثر من 30 يوم: خزن البطارية بحيث تكون درجة الحرارة أقل من  $27^{\circ}\text{C}$  سليزنيوس وبعيداً عن أي رطوبة خزن البطارية مشحونة بنسبة تراوح بين 50-30% شحن البطارية كالمعتاد، وذلك كل شهر من التخزين.

## نقل بطاريات الليثيوم

تحضر بطاريات الليثيوم أيون لشروط قوانين نقل السلع الخطرة. ويجب نقل هذه البطاريات وفقاً للأحكام والقوانين المحلية والوطنية والدولية. يمكن للمستخدم نقل البطاريات برأ دون الخضوع لشروط أخرى.

يخضع النقل التجاري لبطاريات الليثيوم أيون عن طريق الغير إلى قوانين نقل السلع الخطرة. يتبعون أن يقوم إفراد مدربيون فيدياً بالإعداد لعملية النقل والقيام بها بمصدحية خبراء متلهم.

متنقل البطاريات:

عند التأكيد من حماية أطراف توصيل البطارية وعزلها تجنبأً لحدوث قسر بالدائرة. عند التأكيد من حماية حزمة البطارية من الحركة داخل صندوق التعبئة. يرجى عدم نقل البطاريات التي بها تشققات أو تسربات. يرجى البحث مع شركة الشحن عن نصيحة أخرى

## حماية البطارية

في حالة التحميل الزائد على البطارية نتيجة استهلاك طاقة كهربائية عالية جداً، على سبيل المثال عزم دوران عالي جداً، أو إنحسار الآلة المستخدمة أو التوقف المفاجئ أو حدوث ماس كهربائي تترافق الآلة الكهربائية لمدة دقيقتين وتتوقف تلقائياً عن العمل.

وأبانتلها.

في الظروف القصوى للعمل، قد ترتفع درجة الحرارة الداخلية للبطارية ارتفاعاً شديداً. إذا حدث ذلك، سيسريء مقياس المقود حتى تنخفض درجة حرارة البطارية. بعد انطفاء الأضواء، يمكنك متابعة العمل.

ضع البطارية على الشاحن للشحن ثم أعد ضبطها.



Ara

## المصيانة

لا تقم بتعديل هذا المنتشار بأي شكل من الاشكال ولا تستخدمنا ملحقات غير معتمدة من قبل الشركة المصنعة. قد تُعرض سلامتك وسلامة الآخرين للخطر.

لا تستخدم المنتشار في حالة عدم عمل أي مقابض أو أدوات حماية أو غيرها من الوظائف كما ينبغي. ارجع إلى مركز صيانة معتمد للحصول على عمليات إصلاح أو ضبط مختبرة.

لا تجر أي عمليات ضبط أثناء حركة شفرة المنتشار. قد بازالة حزمة البطارية قبل إجراء عمليات ضبط أو تشحيم أو عند القيام بأي صيانة على الجهاز.

قبل وبعد كل استخدام،تحقق من المنتشار للتأكد من عدم وجود ثغرات أو آراء مكسورة وحافظ عليه في أفضل حالة عمل عن طريق استبدال الأجزاء على الفور بقطع غيار معتمدة من قبل الشركة المصنعة.

تكون الشفرة ساخنة جداً بعد الاستخدام، فارتد قفازات أو ارتکها لتدرك قبل إجراءات الصيانة أو التنظيف.

نظف الغيار المترافق باستخدام فرشاة أو مكنسة كهربائية. لا تستخدم الهواء المضغوط.

لضمان السلامة والموثوقية، ينبغي إجراء جميع الإصلاحات، بما في ذلك تغيير الفرش، بواسطة مركز صيانة معتمد.

تأكد من فصل الأداة من مورد الطاقة قبل تركيب نصل المنتشار أو إزالته.

نظف الجهاز وحاجب الحماية بفوطة جافة.

يجب أن تكون فتحات تهوية الجهاز نظيفة طوال الوقت.

استخدم ملقطات AEG وقطع الغيار التالية لها فقط. إذا كانت المكونات التي يجب تغييرها غير مذكورة، يرجى الاتصال بأحد عملاء صيانة AEG (انظر قائمة عنوانين الضمان/الصيانة الخاصة بنا).

عند الحاجة يمكن طلب رمز انفجار الجهاز بعد ذكر طراز الآلة ورقم السادس المذكور على بطاقة طاقة الآلة لدى جهة خدمة العملاء أو مباشرة لدى شركة

Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden  
المانيا



معها. تأكيد من التهوية الكافية في مكان العمل. لا تأكل أو تشرب أو تدخن في منطقة العمل.

• ضرر بحاسة السمع إذا لم يتم ارتداء واقي سمع.

**تحذير قد يتسبب الغبار الناتج عن بعض الدهانات والطلاءات والممواد في التهيج أو الحساسية.** الغبار الناتج عن الخشب مثل البلاوط والزان وMDF وغيرها تعتبر من الأمور المسببة للسرطان. لا ينبغي العمل على المواد التي تحتوي على الحرير الصخري (إسبستوس) أو معالجتها إلا بواسطة مشغلين مؤهلين ومتخصصين.

تحذير قد يكون السبب في وقوع إصابات أو تفاقها هو الاستخدام المطول للأداة، عند استخدام أي أداة لمدة طويلة، تأكيد منأخذ فترات راحة منتظمة.

### تعرف على منتجك

#### راجع صفحة A

- قاعدة النشر 23
- مقبض سطح 24
- مفتاح برب الشفرة 24
- حاجز ثابت 25
- حاجز انزلاقي أيسر 26
- مشبك 27
- المقاييس المخروطية 28
- حاجز العمق 29
- خابور قفل الرأس 30
- مقبض التحكم في العميق 31
- مقبض ضبط الحاجز الانزلاقي 32
- قضيب انزلاقي 33
- كيس تجميع الغبار 34
- مقبض حمل 35
- حزمة البطاريات 36
- مقبض ضبط الحاجز الانزلاقي 37
- مقبض قفل الشطب 38
- محدد سطب فردي / مزدوج 39
- براغي لثبيت الحاجز 40
- براغي إيقاف 41
- الشطب 0 درجة 42
- براغي ضبط زاوية الشطب اليميني 43
- براغي ضبط زاوية الشطب اليسرى 43

### قائمة قطع الغيار

EN 847-1/ BPS18-254 BL • منشار زاوية x 0254 / 0254  
7400 الحد الأقصى 030 x 2,2 / 48T n / Hw (A: No. 4 min-1)  
(A: No. 20 صفحه 4) لوحة الشق (صفحة 4)

احتفظ بالشفرة وخزنها في مواد التعبئة الأصلية أو مواد تعبئة أخرى مناسبة، وحافظ عليها في ظروف جافة وبعيداً عن المواد الكيميائية التي قد تختلف الشفرة.

### تعليمات السلامة الليزر

أشعة الليزر المستخدمة في هذا المنتشر من الفئة 1 بأطوال موجية  $> 1$  ميجاوات و 650 نانومتر بحد أقصى. لا يودي بشكل مباشر على الأدوات البصرية. قد يؤدي عدم الامتثال لهذه القواعد إلى حدوث إصابات شخصية خطيرة.

لا تحدث في الشعاع أشلاء التشغيل.

لا تسلط الشعاع الليزر مباشرةً باتجاه عيون الآخرين. فقد يؤدي ذلك إلى إصابة خطيرة في العين.

لا تضع الليزر في موضع قد يتسبب في تحديق أحد الأشخاص على شعاع الليزر بقصد أو عن غير قصد.

لا تستخدم الأدوات البصرية لعرض شعاع الليزر.

لا تقم بتشغيل الليزر حول الأطفال أو تسمح لهم بشغيله.

لا تحاول تغيير أي جزء من جهاز الليزر بنفسك.

لا يجب إجراء أي إصلاحات إلا بواسطة الشركة المصنعة أو وكيل صيانة معتمد.

تحذير حرك حاجز القطع بعيداً عن مسار العمل عند القطع المتعامد.

لا توجه الليزر على الأسطح العاكسة. تحذب التعرض لإشعاع الليزر. قد يصدر الليزر إشعاعات خطيرة.

### شروط الاستخدام المحددة

يهدف منشار تلسين مجمع الشرائح إلى نشر الأخشاب المصلبة والمجمعة مع أو بدون قشرة لاصقة أو مواد بلاستيكية أو مواد مماثلة للأخشاب.

يهدف منشار تلسين مجمع الشرائح لاستخدام فقط من قبل المنشغلين بالبالغين الذي قرأوا دليل التعليمات وفهموا المخاطر والأخطار.

تم تصميم منشار تلسين مجمع الشرائح ليتم تثبيته من المقاعد في منضدة صلبة. إذا لم يتم تثبيت المقاعدة بشكل آمن، فقد يتحرك الجهاز كله أثناء عمليات القطع، مما يزيد من احتمالية الإصابة الشخصية الخطيرة.

تم تصميم منشار تلسين مجمع الشرائح لعمل عمليات قطع مائلة للحواف ومشطوبة. يتم توسيع قدرات مختلف عمليات القطع في مواصفات المنتج بهذه الدليل.

ينبغي استخدام منشار تلسين مجمع الشرائح في الظروف الجافة، و وجود إضاءة محيطة ممتازة وتهوية كافية.

تم تخصيص منشار تلسين مجمع الشرائح لاستخدام العمالة ولا ينبغي استخدامه إلا بالطريقة الموضحة أعلاه وغير مخصص للاستخدام لأي غرض آخر.

### المخاطر المتبقية

حتى عند استخدام منشار تلسين مجمع الشرائح على النحو المنصوص عليه، فلا يزال من المستحبون القضاء نهائياً على بعض عوامل الخطير المحتملة. قد تنشأ المخاطر التالية وينبغي على المشغل الحذر الشديد لتجنب ما يلي:

• خطر التلامس مع الأجزاء المكشوفة لشفرة المنتشر الدوار.

• ارتداد لقطع العمل أو أجزاء من قطع العمل بسبب الضبط أو المعالجة غير السليمة.

• قذف لأطراف الكربيد المعيبة من شفرة المنتشر. ارتد واقي للعينين في جميع الأوقات.

• ضرر بالجهاز التنفسى. ارتد أنفونه لحماية الجهاز التنفسى

تحتوي على مرشحات مناسبة للمواد التي يتم التعامل



تأكد من تدريب المشغل بشكل كافٍ على احتياجات السلامة وعمليات ضبط وتشغيل الجهاز. ارتد دائمًا نظارات واقية ووقيع للأذن عند استخدام الجهاز.

وصوّي بارتداء قفازات وأحذية قوية مانعة لالزلق ومريئة واقية.

قبل استخدام أي ملحقات، راجع دليل التعليمات. يمكن أن يتسبب الاستخدام غير السليم لأحد الملحقات إلى التلف وزيادة احتمالية الإصابة.

لا تستخدم سوى الشفرات المحددة في هذا الدليل، المتوافقة مع المعيار EN 847-1.

لاحظ السرعة القصوى الموضحة على شفرة المنشار. تأكد من أن السرعة الموضحة على شفرة المنشار متساوية على الأقل للسرعة الموضحة على المنشار.

استخدم دائمًا الشفن مقابيل الشكل الدائري للثقوب الموجفة. تحمل الشفرات التي لا تناسب مع جهاز التركيب بالمنشار بشكل غريب، مسبباً فقدان السيطرة.

لا تستخدم قفرات بقطر أكبر أو أصغر من قطر الموصى به. لا تستخدم أية مباعدات لجعل الشفرة مناسبة على المحور.

تحقق من أطراف المنشار للتأكد من خلوها من أي أضرار أو مظاهر غير طبيعية قبل كل استخدام. قد تتشكل الأطراف التالفة أو المفقودة أحياناً طاردة عند الاستخدام، مما يزيد من احتمالية الإصابة الشخصية.

لا تستخدم شفرات منشار مشقوقة أو معوجة. لا تستخدم شفرات المنشار التالفة أو المشوهة.

تخلص من شفرة المنشار في حالة تلفها أو تشهّدها أو انحرافها أو تصدعها، وغير مسموح بإصلاحها.

لا تستخدم شفرات المنشار المصنوعة من صلب عالي السرعة.

تأكد من تثبيت شفرة المنشار بشكل صحيح، وإحكام ربط تأمينة المنشار بشكل أمن قبل الاستخدام (غم إحكام الرابط 12 نيونت متراً تقريباً).

يجب إحكام ربط براغي وصواميل التثبيت باستخدام مفتاح براغي مناسب، وما إلى ذلك.

غير مسموح باستخدام آداة تمديد لمفتاح البراغي أو إحكام الرابط باستخدام ضربات المطرقة.

تأكد من نظافة الشفرة والحواف ومن أن الجوانب الموجفة للطوق مقابلة للشفرة.

تأكد من دوران الشفرة في الاتجاه الصحيح.

قبل التشغيل، قم بعمل قطع وهمي دون تشغيل المحرك حتى تتمكن من التتحقق من موضع الشفرة ومن تشغيل أدوات الحماية بالنسبة لأجزاء الجهاز الأخرى والتحقق من قطعة العمل.

لا تترك الجهاز بدون مرافق.

لا تضع مواد التشحيم على الشفرة أثناء التشغيل.

لا تقم بإجراء أي أعمال تنظيف أو صيانة أثناء تشغيل الجهاز وعدم وجود الرأس في موضع الراحة.

لا تحاول مطلقاً إيقاف الجهاز الذي يعمل بحركة سريعة عن طريق حشر آداة أو أية وسائل أخرى أمام الشفرة؛ فقد يتسبب ذلك في حدوث خطيرة عن غير قصد.

افصل المنشار عن مصدر إمداد التيار الكهربائي أو قم ب拔掉 حزمة البطارية قبل تغيير الشفرات أو القيام بأعمال صيانة.

كن حذراً أثناء تعينة أو فك تعينة الشفرة، فمن السهل الإصابة من أطراف الشفرة الحادة.

استخدم حامل شفرات أو ارتدي قفازات عند التعامل مع شفرة منشار.

استبدل ولجة الطاولة عند تأكلها أو تلفها.

قبل التشغيل، قم بعمل قطع وهمي دون تشغيل المحرك حتى تتمكن من التتحقق من موضع الشفرة ومن تشغيل أدوات الحماية بالنسبة لأجزاء الجهاز الأخرى والتحقق من قطعة العمل.

لا تعمل على إزالة أي فضلات للقطع أو غيرها من أجزاء قطعة العمل من منطقة القطع أثناء تشغيل الماكينة وحينما يكون رأس المنشار ليس في وضع السكون.

عند نقل الجهاز، استخدم فقط أجهزة نقل ولا تستخدم مطلقاً أدوات الحماية للنقل أو النقل.

يجب دائماً تشغيل قفل المقابض عند نقل منشار التنسين. حافظ على نظافة الأرضية من بقايا المواد المفكوكه مثل، الشطابيا وفضلات القطع.

يجب دعم قطع العمل الطويلة بشكل كافٍ.

لا يجب قطع الجذع الذي به مقطع عرضي مستدير أو غير منتظم (مثل حشب الورقد)، حيث لا يمكن تثبيته بشكل آمن أثناء القطع. عند نشر دفع رفقي من عند الحافة، يتعين استخدام سياج إضافي مناسب لدعم الثابت.

قد تكون لفة الشفرة الناتجة عن استخدام هذه الآلة ضارة بالصحبة. لا تستنشق هذه الآلة. استخدم نظام مناصاص الآلية وارتد قناعاً وأفيما من الآلية مناسباً. قم بزالء الآلية الموجودة تماماً، باستخدام المكبس الكهربائية على سبيل المثال.

عند نشر الأخشاب قم بتوصيل المنشار بمكبس كهربائي. لا تستبدل المصباح LED أو الليزر بنوع آخر. لا يجب إجراء أي إصلاحات إلا بواسطة الشركة المصنعة أو وكيل صيانة معتمد.

لا تستخدم شفرات منشار لا تتوافق مع البيانات الرئيسية الموضحة في تعليمات الاستخدام هذه.

اعمل على نقل أو تخزين الأدوات في حاوية مناسبة. يرجى إلقاء المسؤولين أو الأشخاص المعنيين أو الأشخاص بالسلامة بأية أخطاء تحدث عن الماكينة، ويشمل ذلك الأخطاء المتعلقة بالواقعة أو شفرات المنشار، وذلك بمجرد اكتشاف الخطأ.

عند القيام بالقطوعات المائلة أو المخروطية أو الزاوية المركبة، قم بتعديل الحاجز المتذبذل لضمان تخلص القطع من النصل بشكل صحيح.

تحذن التحذير غير المحكم لوحدة المنشار من الموضع السفلي تماماً.

التنكيف مع سرعة التغذية لتجنب الحرارة الزائدة لأنسان الشفرة وتتجنب ابصهر المواد الالاستيكية أثناء عملية القطع.

تحذير لا تقم باستبدال LED بطاراز آخر.

تحذير تحذير! لتجنب أخطار الحرائق أو الإصابة أو الإضرار بالمنتج الذي تنتج عن الماس الكهربائي، لا تغمر الآداة أو البطارية القابلة للاستبدال أو بطاريات المنشار في السوائل وأحرص على أن لا تصل السوائل إلى داخل الجهاز والبطارية. السوائل المودية للناقل أو الموصولة للتيار الكهربائي، مثل الماء المالح ومركيبات كيميائية معينة ومواد التنفس أو المنتجات التي تتضمن على مواد نبيض، يمكن أن تؤدي إلى حدوث ماس كهربائي.

### شفرة قطع الخشب تعليمات السلامة

يرجى قراءة الدليل والتعليمات بعناية قبل استخدام شفرة المنشار والجهاز.

يجب أن يكون الجهاز في حالة جيدة والممحور سليم لا يحتوي على شوهات أو اهتزازات.

لا تستخدم المنشار بدون وضع أدوات الحماية في موضعها، وحافظ على أدوات الحماية في وضع تشغيل جيد وقم بصيانتها بشكل مناسب.

المنشار تماماً قبل إبعاد قطعة الشغل المقطوعة. من الخطورة بمكان تغريب يدك من نصل المنشار أثناء دورانه. (c) أمسك الذراع بثبات عندما تتوقف عن القطع قبل انتهاءه أو عند رفع يدك عن الزر قبل وصول رأس المنشار إلى أسفل تماماً. إذ أن رد الفعلعقب توقف المنشار قد يؤدي إلى اندفاع رأس المنشار لأسفل فجأة، مما قد يؤدي إلى احتمال التعرض لاصابة خطيرة.

### ارشادات أمان وعمل إضافية

احكم دائمًا ثبات قطعة العمل بسلامة وأمان. تأكد دائمًا من أن الماكينة ثابتة ومممنة (على سبيل المثال، مثبتة في طاولة العمل).

ارتد واقيات الآذن. ارت قد يسبب التعرض للمضوضاء إلى فقدان السمع.

ارتد دائمًا نظارة الوقاية عند العمل بالآلة. يوصي بارتداء قفازات عند التعامل مع الشفرات والمواد الخشنة، فضلًا عن ارتداء أحذية قوية مانعة للانزلاق لكي تحمي القدم من قطع العمل التي قد تقع من منطقة القطع.

قم دائمًا بإزالة القابس أو حزمة البطارية قبل إجراء أي تعديلات أو صيانة أو تنظيف الجهاز.

تأكد من إيقاف الجهاز قبل تركيب أو إزالة حزمة البطارية. لا تتفق على نفس مسار شفرة المنشار أمام الجهاز. قف دائمًا على أحد جانبي شفرة المنشار. ابق يديك وأصابعك وزراعيك بعيدًا عن شفرة المنشار الدوارة. لا تقترب أبداً من المنطقة القريبة من الشفرة، ما لم تكن الشفرة متوقفة تماماً.

قبل الاستخدام،تحقق بدقة من الأداة من حيث وجود تلف أو مواد منهكة. أو تقادم. الأجزاء التي بها أضرار يتم إصلاحها من شخص متخصص فقط.

استخدم دائمًا نظارة الوقاية عند تشغيل الآلة. لا تستخدم الجهاز إذا لم تكن أدوات الحماية في مكانها وتعمل بشكل صحيح.

لا تثبت وaci الحماية المتأرجحة. إذا انشرت قطعة الشغل أو النصل، فأوقف المنشار، وانتظر قليلاً حتى تتوقف كافة الأجزاء الدوارة ثم افصل مصدر التيار

وأزعز البطارية ثم قم بإزالة المادة المحشورة. لا تقم بتغيير أو تعديل المنشار أو إحدى وظائفه مطلقاً. فقد تعرض سلامتك للخطر.

لا تستخدم شفرات المنشار المتصعدة أو التالفة أو المشوهه. لا تستخدم شفرات المنشار المصنوعة من صلب عالي السرعة.

لا تستخدم شفرات المنشار إلا إذا كانت حادة. استبدل الشفرات غير الحادة بأخرى جديدة.

استخدم حامل شفرات أو ارتق قفازات عند التعامل مع شفرة منشار.

استخدم دائمًا الشفن مقابل الشكل الدائري للثقوب المحوفة. تعلم الشفرات التي لا تناسب مع جهاز التركيب بالمنشار بشكل غريب، مسبباً فقدان السيطرة.

لا تستخدم سوى شفرات الأشغال الخشبية المحددة في هذا الدليل، التي تتوافق مع المعيار EN 847-1.

لا تستخدم أية حواجز أو حلقات أو صواميل لثبيت شفرة المنشار بخلاف المزودة أو المُبَيَّنة في دليل التعليمات. من الأهمية بمكان الالتزام بحدود السرعة القصوى المحدد على شفرة المنشار.

من الضروري اختيار شفرة المنشار التي تناسب مع المادة المراد قطعها.

لا تستخدم منشار التالسين مطلقاً لقطع مواد بخلاف تلك المحددة في قسم "الاستخدام المقتصد" في هذا الدليل.

(g) افحص قطعة الشغل قطعها جيداً قبل القطع، فإذا كانت ملتوية أو مقوسه فقم بثبيتها بحيث يصبح الوجه المتبين نافية الحاجز. واحرص دائمًا على عدم وجود أي فراغ بين الشغل والجهاز والطاولة. قطع الطاولة منقطع. حيث إن قطعة الشغل المصغيرة أو الأجزاء المنحلة وغيرها من الأشياء التي تلامس نصل المنشار أثناء دورانه قد تؤدي إلى انحراف وتؤدي إلى احتدام نصل المنشار الدوار أثناء القطع. واحرص على عدم وجود آية مسامير أو أجسام غريبة في قطعة الشغل.

(h) قبل استعمال المنشار احرص على تنظيف الطاولة من آية أدوات أو تغشة خشب أو غيرها باستثناء قطعة الشغل. إذ أن قطع الخشب المصغيرة أو الأجزاء المنحلة وغيرها من الأشياء التي تلامس نصل المنشار أثناء دورانه قد تؤدي بسرعة كبيرة.

(i) اكتفي بقطع قطعة شغل واحدة فقط في كل مرة. إذ لا يمكن ثثبيت أو احتواء عدة قطع معاً بـأحكام كافٍ وقد تؤدي إلى التلواء نصل المنشار أو انخلاعه.

(j) قبل البدء في استخدام منشار التالسين، احرص على وضع المنشار على سطح مستو وثابت. إذ أن السطح المستوي والثابت سيحد من تطرّف اهتزاز المنشار.

(k) خطط للعمل قبل تنفيذه. وفي كل مرة تقوم فيها بـتغيير زاوية أو ميل التالسين احرص على ضبط الحاجز المتحرّك في الوضع الصحيح المناسب لثبيت قطعة الشغل وبحيث لا يتلامس مع نصل المنشار أو الواقي. قبل تشغيل المنشار أو وضع قطعة الشغل على الطاولة قم بـمحاكاة مسار القطع بالكامل لكي تتأكد من عدم وجود أي درع بين مسار النصل والجهاز أو احتدام تعرّض الحاجز للقطع.

(l) إذا كانت قطعة الشغل أطول أو أعرض من الطاولة فاحرص على سند قطعة الشغل بما يكفي، باستخدام طولية للطاولة أو ح Hasan المنشار. علماً بأن قطعة الشغل الأطول أو الأعرض من سطح الطاولة قد تتعذر للميلان إذا لم تكن مثبتة بـأحكام، وعندما تميل قطعة الشغل فقد تؤدي إلى رفع الواقي أو قد تؤدي بـفعل النصل الدوار.

(m) لا تستعين بأي شخص لمساعدةك في ثثبيت قطعة الشغل إذا كانت أطول أو أعرض من الطاولة. لأن قطعة الشغل المنحلة قد تؤدي إلى انتلاء نصل المنشار أو تحرك قطعة الشغل أثناء نصل قطعه وسيجبرك أنت ومن يساعدك في ثثبيتها باتجاه النصل.

(n) احرص دائمًا على عدم ضغط أو حشر قطعة الشغل في نصل المنشار أثناء دورانه بأي حال من الأحوال. وإذا كانت قطعة الشغل المنحلة، كما في حالة الاستعانة بمصدات تحديد الطول المراد قطعه، فقد تصطدم بالنصل وتؤدي بـعنف.

(o) احرص دائمًا على استخدام كلاب أو وسيلة ثثبيت لفرض ثثبيت قطعة الشغل المصعدية مثل القضبان أو الأنابيب. حيث إن القضبان غالباً ما تدور أثناء نصل قطعها على "ثثبيت" النصل بها وسحب قطعة الشغل مع يدك باتجاه النصل.

(p) اترك النصل بـصل إلى أقصى سرعة لدورانه قبل ملassement لقطعة الشغل. إذ أن ذلك سوف يساعد كثيراً في الحد من تطرّف قطعة الشغل.

(q) إذا انشرت قطعة الشغل أو النصل، فأوقف المنشار، وانتظر قليلاً حتى تتوقف كافة الأجزاء الدوارة ثم افصل مصدر التيار و/or أزعز البطارية ثم قم بـإزالة المادة المحشورة. في حالة مواصلة القطع رغم انتشار قطعة الشغل فقد تؤدي قطعة السيطرة على المنشار أو قد تتعذر للتلف.

(r) بعد الانتهاء من القطع ارفع يدك عن زر التشغيل وأخض رأس المنشار لأسفل وانتظر حتى يتوقف نصل



BPS18-254BL	
4740 20 02... ...000001 - 999999	إنتاج عدد
18 V	فولطية البطارية
3900 min <sup>-1</sup>	أقصى سرعة دون وجود حمل
254 x 30 mm	قطر شفرة المنشار × قطر الثقب
1.6 mm	سمك هيكيل شفرة المنشار الحد الأقصى
2,2 mm	سمك سن شفرة المنشار الحد الأدنى
-18°C ... +50°C	درجة حرارة البيئة المحيطة المنصوص بها من أجل التشغيل
L18...	البطاريات المنصوص بها
AL1218... / BL 1218...	جهاز الشحن المنصوص به
90 mm × 305 mm 39 mm × 305 mm 43 mm × 305 mm 90 mm × 215 mm 50 mm × 215 mm 39 mm × 215 mm 43 mm × 215 mm	الحد الأقصى لقدرة القطع القطع المالي 0°/الأسطح المائلة 0° القطع المالي 0°/الأسطح المائلة 45° ↘ القطع المالي 0°/الأسطح المائلة 45° ↗ القطع المالي 45°/الأسطح المائلة 0° القطع المالي 45°/الأسطح المائلة 0° ↘ القطع المالي 45°/الأسطح المائلة 45° ↗
16,3 kg	(Li-Ion 5,0 Ah) 01/2014 رقم EPTA رقم 62841-1 معلومات الضوابط المعلمات التي تم قياسها محددة وفقاً للمعايير الأوروبية EN 62841 مستويات ضوضاء الجهاز، ترجح أ بشكل نموذجي كالتالي: مستوى ضغط الصوت (الارتباط في القیاس = 3 دیسیبل ( )) مستوى شدة الصوت (الارتباط في القیاس = 3 دیسیبل ( )) ارتد واقيات الأذن !

\* PS ٌ منشار زاوية  
تحذير

تم قياس القيمة (القيم) المعلنة لانبعاث الضوضاء، وفقاً لطريقة اختبار قياسية محددة في المواصفتين 62841-1 و 62841-3-9، EN 62841، ويمكن استخدامها لمقارنة آلية مع أخرى. كما يمكن أيضاً استخدام قيمة (قيم) انبعاث الضوضاء المعلنة في تقييم أولي للتعرض.

يمكن أن تختلف انبعاثات الضوضاء أثناء الاستخدام الفعلي للأداة الكهربائية عن القيم المعلنة تبعاً للطرق التي يتم بها استخدام الآلة خاصة ماهية قطعة الشغل التي تتم معالجتها.

حدد إجراءات الحماية التي تهدف لحماية المشغل والتي تستند إلى تقدير التعرض في ظروف الاستخدام الفعلية (مع الأخذ في الاعتبار جميع أجزاء دورة التشغيل مثل أوقات إيقاف تشغيل الآلة وhaven تعمل في وضع التباطؤ والإضافة إلى وقت التشغيل). ارتد واقيات الأذن. ارت قد يسبب التعرض للضوضاء إلى فقدان السمع.

٣) يجب تثبيت قطعة الشغل أو الإمساك بها من الحاجز أو على الطاولة. ولا تدفع بقطعة الشغل باتجاه المفصل أو تقطع بيد حرة "بأي حال من الأحوال. فقطعة الشغل غير المثبتة أو المتحركة يمكن أن تُنفذ بسرعة كبيرة، مما يعرضك للإصابة.

٤) ادفع المنشار داخل قطعة الشغل لكن احرص على الاستجابة للخلف من خالله. ولابعد قطع ارتفاع رأس المنشار وأسحبه حتى يصقر فوق قطعة الشغل دون قطع ثم ثُمْ شغل المحرك وحرك رأس المنشار لأسفل وأضغطه داخل قطعة الشغل. حيث إنك إذا قطعت بسحب المنشار للخلف داخل قطعة الشغل فمن المحتمل أن يقفز نصل المنشار فوق قطعة الشغل ويتسرب في اندفاع مجموعة النصل بعنف باتجاه المشغل.

٥) تجنب وضع يدك متلقاطعين فوق مسار القطع المحدد سلفاً سواء أمام المنشار أو خلفه. إن من الخطورة بمكان تثبيت قطعة الشغل في مكانها "بتثبيك اليدين"، أي تثبيتها على يدين نصل المنشار باستخدام اليد المسير أو المكس.

٦) لا تمد يدك خلف الحاجز لمسافة أقرب من 100 مم على أي من جانبي نصل المنشار، إلاّ لغاية نشرة الخشب أو لاي سبب آخر إشارة دوران النصل. وقد يتذرع تقدير مدى القرب من نصل المنشار سيرزيد خطر تعرضك للإصابة خطيرة.

٧) تجنب اقرأ جميع تعليمات السلامة والإرشادات والشرح والبيانات المرفقة مع الجهاز. قد يؤدي عدم مراعاة التعليمات المدرجة أدناه إلى التعرض للإصابة بصدمة كهربائية أو الحرارة أو اصابة خطيرة.

احفظ بجميع التبيهات والتعليمات للرجوع إليها مستقبلاً.

▲ تعليمات السلامة المتعلقة بمناشير التنسين

(a) تستخدم مناشير التنسين لقطع الخشب أو المنتجات الخشبية ولم يكن استخدام أسطوانات القطع الكاشطة الخاصة بها لقطع الخامات الحديدية مثل المقrobان والأسياخ والبلاستيك وغيرها. وفي هذه الحالة ستؤدي الزيارة الناتجة عن القطع إلى اندشار الأجزاء المتحركة مثل الواقي التحتي؛ كما ستؤدي الشارات المتولدة إلى احرق الواقي التحتي وصفيحة القطع وغيرها من الأجزاء البلاستيكية.

(b) استخدم كلاباً (قامطة) لثبيت قطعة الشغل ما أمكن ذلك. وفي حالة تثبيت الشغلة بيدك انتقام قطعها يجب عليك إبعاد يدك بمسافة 100 مم على الأقل من جانبي نصل المنشار. ولا تستخدم هذا المنشار لقطع أشياء صغيرة يتدعر عليك تثبيتها بالكلابيات أو بيدك باحكم. إذ عندما تكون يدك قريبة جداً من نصل المنشار سيرزيد خطر تعرضك للإصابة بسبب ملامسة النصل.



[www.aeg-powertools.eu](http://www.aeg-powertools.eu)

**Techtronic Industries GmbH**

Max-Eyth-Straße 10  
71364 Winnenden  
Germany

**Techtronic Industries (UK) Ltd**

Fieldhouse Lane  
Marlow Bucks SL7 1HZ  
UK

(07.21)  
4931 4252 47



*AEG is a registered trademark used under  
license from AB Electrolux (publ).*